DOSSIER DE EVIDENCIA COMPUTACIONAL

Este documento describe qué evidencia produjo una corrida, qué partes son reproducibles y qué quedó sin evaluar. No califica la molécula ni afirma que sea un fármaco, un candidato clínico ni un compuesto seguro.

Campo	Contenido	Estado
Caso	QA cierre 8HFI	REGISTRADO
Molécula	e5655ee8-fa0b-4c1a-aebe-995548b0281b	REGISTRADO
Receptor	8HFI · CRYO-EM STRUCTURE OF HUMAN NOREPINEPHRINE TRANSPORTER NET IN THE	REGISTRADO
Respaldo del receptor	Curado estructuralmente; sin calibrar y sin pipeline de familia — faltan Spearman ρ del receptor y stacking calibrado para su familia	REGISTRADO
Sección del catálogo	Demostración Receptor preparado automáticamente desde el PDB, sin verificación de pose ni calibración. Sirve para explorar la aplicación, no para decidir qué sintetizar.	REVISAR
Corrida	27c62c96-a890-47f6-b0c1-095dc6801edb	REGISTRADO
Fecha de la corrida	2026-10-10T00:52:18.887044	REGISTRADO
Esquema del dossier	v1	REGISTRADO

1. Pregunta y propósito del caso

Campo	Contenido	Estado
Tipo de estudio	explore-hypothesis	REGISTRADO
¿Qué intenta responder este caso?	NO DEFINIDO El caso no lo declaró.	NO DEFINIDO
¿Qué decisión se pretende tomar?	NO DEFINIDO El caso no lo declaró.	NO DEFINIDO
¿Qué justifica la elección del sistema?	NO DEFINIDO El caso no lo declaró.	NO DEFINIDO
¿Qué controles o referencias existen?	NO DEFINIDO El caso no lo declaró.	NO DEFINIDO

2. Resumen de lo ejecutado

Campo	Contenido	Estado
Estado de ejecución (técnico)	completed	REGISTRADO
Disposición científica de la evidencia	REVISAR La corrida produjo evidencia útil, pero contiene reservas que deben revisarse antes de continuar.	REVISAR
Revisión humana	NO EVALUADO Nadie ha revisado ni reconocido controles de esta corrida.	NO EVALUADO

El estado técnico, la disposición científica y la revisión humana son tres cosas distintas. Que un proceso termine no valida su resultado, y que no haya alertas no significa que alguien lo haya revisado.

3. Entradas y procedencia

Campo	Contenido	Estado
Receptor declarado	8HFI · cadena A	REGISTRADO
Receptor acoplado (unidad preparada)	8HFI · cadenas A (medido sobre los bytes del PDBQT hasheado)	REGISTRADO
Origen del receptor	curado	REGISTRADO
Ligando introducido	c1ccccc1CNCC(F)(F)F	REGISTRADO
Ligando canónico (el que se acopla)	FC(F)(F)C[NH2+]Cc1ccccc1	REGISTRADO
Caja de búsqueda efectiva	centro (100.281, 100.843, 101.442) · tamaño (30.0, 30.0, 30.0) Å	REGISTRADO
Residuos de referencia	A:ALA145, A:ASP75, A:GLY149, A:GLY320, A:GLY423, A:LEU319, A:PHE317, A:PHE323, A:PHE72, A:SER318, A:SER419, A:SER420, A:TYR152, A:VAL148, A:VAL325	REGISTRADO
Huella de los inputs (preflight)	sha256:f5434a08d18f4ae81fa2791292d093caf2769638797d0149fafa660121e34e74	REGISTRADO
Relación de la corrida con los inputs actuales	La corrida se ejecutó con los inputs que este dossier describe.	REGISTRADO
Caja declarada por el caso	centro (100.281, 100.843, 101.442) · tamaño (30.0, 30.0, 30.0) Å Valor declarado por el caso; no sustituye la caja ejecutada.	REGISTRADO

Campo	Contenido	Estado
Hash del ligando (SMILES)	e3dc5e9f3439b3ff841416be2b6dc76e8b3b1538e77c1add165bcfc75d8259b3	REGISTRADO
Referencia del receptor	runs/receptors/30e6695403f7b072cbe436daefa3479f9c8e33ee670590e5f04e01d3a7ff0e60.pdbqt	REGISTRADO
Hash de la configuración	NO DISPONIBLE Sin configuración sellada.	NO DISPONIBLE
Hash de las poses	c49f7d5ef53c292a65f29da5923838ef1e5d0f2c4a042e3459aa0c9fae179170	REGISTRADO

4. Preparación del sistema y supuestos

Campo	Contenido	Estado
Política de heteroátomos declarada	docking_vina	REGISTRADO
Aguas, metales y cofactores	Registros HETATM retirados del ensamblaje: aguas 39, metales 0, cofactores orgánicos 0, otras especies 21. A 6 Å o menos de la caja: retirado 32 agua(s), CL A:702 (0.0 Å); conservado nada. El ligando del cristal (DSM A:701) se retiró como parte de la corrida. La preparación retiró metales, cofactores u otras especies junto al sitio: el receptor acoplado no los contiene. Decidir si formaban parte de la cavidad.	REVISAR
Estereoquímica del ligando	FC(F)(F)C[NH2+]Cc1ccccc1 SMILES isomérico derivado del conformero 3D guardado.	REGISTRADO
Advertencias de la comprobación previa	REVISAR Advertencias científicas registradas antes de ejecutar.	REVISAR
Controles sin evaluar en la comprobación previa	ABSTENCIÓN El preflight no pudo ejecutar estos controles. No se evaluaron: eso no equivale a que los pasaran.	ABSTENCIÓN

Decisiones humanas: NO EVALUADO — nadie ha revisado ni reconocido controles de esta corrida.

5. Protocolo y entorno de ejecución

Campo	Contenido	Estado
Motor de acoplamiento	vina	REGISTRADO
Versión del motor	1.2.7	REGISTRADO
Versión MolDesign	1.0.1	REGISTRADO
Commit de código	NO DISPONIBLE La corrida no declaró un commit verificable (bundle o árbol modificado).	NO DISPONIBLE
CPU solicitadas a Vina	4	REGISTRADO
SHA-256 receptor preparado	30e6695403f7b072cbe436daefa3479f9c8e33ee670590e5f04e01d3a7ff0e60	REGISTRADO
SHA-256 ligando SDF de entrada	680cf104e8d0268e11eaef32c731cb79f0331119ebc5f49b3c5ad86ffe6ed4e5	REGISTRADO
SHA-256 ligando PDBQT	8efe1b0ab321873f882f4737d1eb3dff756741c479e747ca24cd42b4e6473f40	REGISTRADO
SHA-256 poses SDF	6131119e2272eb427c1eb97c7f81b64a66596900c1f2a71c9b2a825b7b07a79e	REGISTRADO
SHA-256 log	e6a12bf94ad5a88297ee6ff5e8238302681241ecb8a7dab705b1584dabcd391b	REGISTRADO
Receta de receptor	cde3e715fd357bd60903e848e66001d195d8d31699beef3ee666f26c400d0efc	REGISTRADO
Versiones de preparación	{"dimorphite_dl": "2.0.2", "meeko": "0.7.1", "rdkit": "2025.9.6", "vina": "1.2.7"}	REGISTRADO
Semilla aleatoria	42	REGISTRADO
Origen del parseo	sdf	REGISTRADO
Modelo de rescoring	universal	REGISTRADO
Configuración PRO declarada	{"docking_engine": "vina", "enabled_stages": ["validation", "properties", "sa_filter", "conformer", "docking", "xgb", "clgnn"], "gnn_precision": "fp32", "pro_anti_targets": [], "pro_mmgbsa": false, "pro_mmgbsa_steps": 1000, "pro_parallel_docks": 2, "pro_selectivity": true, "pro_workers": 4, "stage_params": {"conformer": {"conformers": 1, "ph": 7.4}, "docking": {"exhaustiveness": 8, "num_poses": 9}, "properties": {"run_admet_ai": false}}}	REGISTRADO
Exhaustiveness	8	REGISTRADO
Poses solicitadas	9	REGISTRADO
Motivo de fallback	Familia 'transporter' sin modelo entrenado disponible — modelo universal usado.	REGISTRADO
Error declarado	NO DISPONIBLE La corrida no registró errores.	NO DISPONIBLE
Exhaustividad declarada por el caso	8 Valor declarado por el caso; la ejecución se documenta por separado.	REGISTRADO
Poses declaradas por el caso	9 Valor declarado por el caso; la ejecución se documenta por separado.	REGISTRADO

6. Evidencia estructural y acoplamiento

Rango	Afinidad (kcal/mol)	RMSD l.b.	RMSD u.b.
1	-6.95	0.00	0.00
2	-6.76	3.22	4.43
3	-6.64	3.53	5.23
4	-6.54	3.63	5.29
5	-6.41	4.68	6.18
6	-6.36	4.38	5.61
7	-6.30	4.35	5.43
8	-6.26	3.90	5.42
9	-6.25	4.38	5.66

Las afinidades son señales de ranking dentro de este protocolo, no mediciones de energía libre. La pose de mejor energía no es, por serlo, la pose correcta: sin un control geométrico superado no hay evidencia estructural.

7. Generación de poses

Campo	Contenido	Estado
Poses producidas	9	REGISTRADO
Poses solicitadas al motor	9	REGISTRADO
Exhaustividad	8	REGISTRADO
Semilla aleatoria	42	REGISTRADO
Residuos de referencia	15 elegidos de 15 del catálogo: A:ALA145, A:ASP75, A:GLY149, A:GLY320, A:GLY423, A:LEU319, A:PHE317, A:PHE323, A:PHE72, A:SER318, A:SER419, A:SER420 … y 3 más	REGISTRADO
Motor y versión	vina · 1.2.7	REGISTRADO
Generación conformacional	Confórmero único (ETKDG + MMFF94)	REGISTRADO
Mejor afinidad Vina observada	-6.95 kcal/mol	REGISTRADO
Cobertura de validación física	9/9 poses con veredicto	REGISTRADO
Observación · afinidad AutoDock Vina	-6.95 kcal/mol (score de Vina, sin transformar)	REGISTRADO
Interpretación · regresión XGBoost (pKi)	pKi 3.56 · equivale a -4.84 kcal/mol · dentro del dominio de aplicabilidad Se informa JUNTO a la afinidad de Vina, no en su lugar: son dos cantidades con distinto error y distinto dominio de validez.	REGISTRADO
Modelo de rescoring y familia estructural	universal · familia transporter	REGISTRADO
Pesos efectivos del stacking M4	vina=1.0000 | xgb=0.0000 | gnn=0.0000 | clgnn=0.0000 Se persistieron los pesos normalizados usados realmente en esta corrida.	REGISTRADO
Motor ejecutado	vina	REGISTRADO
RDKit de canonicalización	2025.09.6	REGISTRADO
SHA-256 de identidad v2	ac25507fefae3cc4a7fbed2f0246e315d0e97b1880afc11289dbe77b3ea93dcb	REGISTRADO
pH de protonación del ligando	7.4	REGISTRADO
Especie acoplada	REVISAR Microestado más próximo al predicho a pH 7.4, de 2 enumerados. La selección es reproducible, pero la población de esta clase no la resuelve la tabla de pKa por clases. En revisión por amina protonada con un grupo atractor a uno o dos enlaces del N (CF3 o CHF2 en β, nitrilo en α o β): el grupo baja varias unidades el pKa que la tabla da a la clase (9,8); la 2,2,2-trifluoroetilamina tiene pKa ≈5,7 y el 3-aminopropionitrilo ≈7,8, así que la carga a pH 7,4 es una decisión abierta. Revisa la especie antes de un cálculo de energía libre.	REVISAR
Tautómero del ligando	Se acopló el tautómero canónico de RDKit; la protonación sigue el pH declarado. Un solo tautómero enumerable	REGISTRADO
Eficiencia de ligando (LE)	0.535 kcal/mol por átomo pesado (13 átomos). Hopkins et al. 2004. Depende del tamaño por construcción: medido sobre la cohorte de este proyecto (17 431 moléculas), su correlación con el número de átomos es tan fuerte como la del score crudo, con el signo cambiado.	REGISTRADO
SILE	3.221 = |afinidad| / HA^0.3. Nissink, J. Chem. Inf. Model. 49 (2009) 1617. El artículo no publica un umbral, así que aquí no hay ninguno.	REGISTRADO
Fit Quality (proxy sobre Vina)	0.675 = LE / LE_scale(HA), con LE_scale = 0.0715 + 7.5328/HA + 25.7079/HA² − 361.4722/HA³ (Reynolds, Tounge, Bembenek, J. Med. Chem. 51 (2008) 2432, ec. 1-2). LE_scale usada: 0.5808 en unidades de pKi. PROXY: la escala está ajustada contra Ki experimental, no contra scores de acoplamiento; la conversión usa 1.37 kcal/mol por unidad logarítmica. FQ ≈ 1 significa proximidad a la envolvente eficiente del conjunto de Reynolds para ese tamaño — no es probabilidad de unión ni calidad de pose. La escala se sujetó a HA=15: el ajuste de Reynolds cubre 15-50 átomos pesados y esta molécula queda fuera, así que el valor es un límite, no una interpolación.	REGISTRADO

Los parámetros que la corrida no persistió aparecen como NO EVALUADO con su razón. No se sustituyen por los de la configuración del caso: describirían un ajuste que nadie guardó con este resultado.

8. Selección de pose

Campo	Contenido	Estado
Estado de la etapa de selección	SELECTOR ABSTENIDO El margen no llegó al umbral: el selector NO recomienda.	ABSTENCIÓN
Pose principal del producto (Vina top-1)	#1	REGISTRADO
Pose recomendada por el selector	NO DISPONIBLE El selector no recomendó ninguna pose.	NO DISPONIBLE
Pose que habría recomendado (abstención)	#1	REGISTRADO
Margen de confianza y umbral	0.081710 (umbral 0.097663)	REGISTRADO
Referencia declarada	Vina top-1 como FALLBACK: no es un acierto del selector Cuando no hay recomendación, la referencia es Vina top-1 por defecto.	REVISAR
Razón de abstención	MARGEN_BAJO_UMBRAL	REGISTRADO
Modelo del selector	v0.6 XGBRanker rank:pairwise (selector oficial de Ruta C)	REGISTRADO
SHA-256 del modelo	9827ddb94c5ded5b2ef1dda1250606d73f73163becc310641d5bd493196e5d31	REGISTRADO
SHA-256 de la metadata del modelo	9ac4e379f9c54aef24acc72fe7e61ffff751a70bf80b751f610bf93f34e4fc96	REGISTRADO
Alternativas físicamente válidas	#1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9 Se listan para comparar. NINGUNA se selecciona automáticamente.	REGISTRADO

El selector RECOMIENDA; no sustituye. La pose principal del producto sigue siendo la top-1 de Vina, que se conserva y se declara siempre. Cuando el selector se abstiene, falta o falla, la referencia es Vina top-1 en calidad de FALLBACK — no como un acierto del selector. El margen de confianza es la distancia entre la primera y la segunda pose según el modelo: no es una probabilidad ni una nota.

9. Validación geométrica y física

Campo	Contenido	Estado
Veredicto de la etapa	CONTROLES SUPERADOS 9 de 9 poses recibieron veredicto y ninguna falla los controles de química o geometría. Motor: posebusters:0.6.5:dock. Cobertura 9/9 poses.	PASA
Motor de validación	posebusters:0.6.5:dock	REGISTRADO
Cobertura	9 de 9 poses	REGISTRADO
Código de razón	NO DISPONIBLE La etapa no registró código de razón.	NO DISPONIBLE
Estado físico de la pose recomendada	NO DISPONIBLE No hay pose recomendada, o su estado físico no se midió.	NO DISPONIBLE
Estado físico de la pose que habría recomendado	passed	REGISTRADO

Veredicto por pose

Pose	Afinidad Vina (kcal/mol)	Controles físicos	Selector	Papel	Controles que fallan
#1	-6.95	PASA	0.3240	Vina top-1 · Alternativa válida	—
#2	-6.76	PASA	0.1456	Alternativa válida	—
#3	-6.64	PASA	0.0974	Alternativa válida	—
#4	-6.54	PASA	0.0045	Alternativa válida	—
#5	-6.41	PASA	0.2422	Alternativa válida	—
#6	-6.36	PASA	0.1990	Alternativa válida	—
#7	-6.30	PASA	-0.1868	Alternativa válida	—
#8	-6.26	PASA	0.0277	Alternativa válida	—

Pose	Afinidad Vina (kcal/mol)	Controles físicos	Selector	Papel	Controles que fallan
#9	-6.25	PASA	-0.1366	Alternativa válida	—

Sólo un CONTROL SUPERADO explícito autoriza llamar válida a una pose. REVISIÓN describe una batería que no corrió entera, y NO EVALUADO un validador que no corrió: las dos describen lo que le pasó a la comprobación, nunca a la molécula, y ninguna de las dos es evidencia negativa sobre el compuesto.

10. Controles físicos y geométricos

Control	Observación y protocolo	Estado
Validez física y geométrica de las poses VALIDEZ_FISICA_POSES	9 de 9 poses recibieron veredicto y ninguna falla los controles de química o geometría. Motor: posebusters:0.6.5:dock. Cobertura 9/9 poses. Protocolo: Reconstrucción de la pose desde PDBQT con plantilla del SMILES y validación geométrica. La representación con la que se valida NO es la del cristal: los hidrógenos se añaden en la reconstrucción. Procedencia: eval_result.structural_evidence	PASA
Separación energética entre poses SEPARACION_ENTRE_POSES	9 poses quedan a <=1 kcal/mol; diferencia pose 1-2 0.19 kcal/mol. No se registraron réplicas ni ensemble. Protocolo: Diferencia de afinidad entre la pose 1 y la 2, y recuento a ≤1 kcal/mol. Procedencia: eval_result.docking_poses	REVISAR
Traza de reproducibilidad técnica TRAZA_REPRODUCIBILIDAD	3/3 trazas: versión del motor, semilla y parser. Protocolo: Presencia de los tres campos que permiten repetir la corrida. Procedencia: eval_result	REGISTRADO

La ausencia de alertas no equivale a validez: un control que no se ejecutó aparece como NO EVALUADO y no autoriza ninguna conclusión.

11. Evidencia por dimensión

Control	Observación y protocolo	Estado
Preparación del sistema SYSTEM	El inventario registra receptor preparado, grid y referencias estructurales. Procedencia: build_evidence_summary	REGISTRADO
Señal de docking DOCKING	9 poses serializadas; mejor afinidad cruda -6.95 kcal/mol · vina 1.2.7. Procedencia: build_evidence_summary	REGISTRADO
Muestreo de poses SAMPLING	9 poses quedan a <=1 kcal/mol; diferencia pose 1-2 0.19 kcal/mol. No se registraron réplicas ni ensemble. Procedencia: build_evidence_summary	REVISAR
Reproducibilidad técnica REPRODUCIBILITY	Trazas mínimas 3/3 (versión del motor, semilla y parser); elementos de reconstrucción 7/7. Reconstrucción por un tercero: no demostrada. Procedencia: build_evidence_summary	REGISTRADO
Validez física de poses PHYSICAL	9 de 9 poses recibieron veredicto y ninguna falla los controles de química o geometría. Motor: posebusters:0.6.5:dock. Cobertura 9/9 poses. Procedencia: build_evidence_summary	REGISTRADO
Dominio del modelo MODEL	modelo universal; fallback: Familia 'transporter' sin modelo entrenado disponible — modelo universal usado.. El motor de acoplamiento y su version se declaran en la traza de reproducibilidad, no aqui: son identidades distintas. Procedencia: build_evidence_summary	REGISTRADO
Descriptores fisicoquímicos PHYSICOCHEMICAL	Se reportan valores y reglas por separado; no se convierten en una calificación global. Procedencia: build_evidence_summary	REGISTRADO
Evidencia de selectividad SELECTIVITY	Comparación computacional relativa al protocolo; no demuestra selectividad experimental. Procedencia: build_evidence_summary	REVISAR

12. Supuestos declarados

- Las afinidades se interpretan como señales de ranking dentro del protocolo, no como mediciones de energía libre experimental.
- La mejor pose cruda se identifica por el orden de afinidad serializado; ese orden no demuestra validez geométrica.
- No se atribuyen operaciones de preparación, protonación o minimización que la corrida no haya registrado.

• Preparación en condición desolvatada: se eliminaron todas las aguas cristalográficas del receptor. Si esta diana requiere aguas puente conservadas para el reconocimiento molecular, los contactos y las afinidades de esta corrida no las incluyen.

13. Incertidumbres y limitaciones

• Este receptor no tiene Spearman ρ medido y su familia estructural no tiene stacking calibrado: se ejecuta con el contrato alpha conservador común. No hay evidencia de que el ranking correlacione con afinidad real aquí. Trata el resultado como una hipótesis a comprobar, no como una medida.

• 9 poses quedan dentro de 1 kcal/mol; la selección de una sola pose es ambigua.

• El selector de pose se abstuvo: no recomendó ninguna pose. La referencia es Vina top-1 como fallback, no como acierto del selector.

• Plantillas de histidina asignadas por Meeko: A:178=HIE, A:220=HIE, A:222=HIE, A:228=HIE, A:280=HIE, A:296=HIE, A:370=HIE, A:372=HIE, A:441=HIE, A:598=HIE, A:599=HIE, A:613=HIE. La asignación procede de plantillas y no valida el microestado experimental ni un pH concreto.

• Preparación en condición desolvatada: se retiraron 23 aguas cristalográficas de la caja de acoplamiento, 10 de ellas con 3 o más contactos a menos de 3.5 Å con el receptor (la mejor coordinada, 6). Si alguna de esas aguas forma parte del reconocimiento en esta diana —la catalítica de la proteasa del VIH-1, la red de la bisagra en varias quinasas—, los contactos de esta corrida no la incluyen.

• Eficiencia de ligando LE=0.53. A 13 átomos pesados, el umbral de 0.45 se cruza con cualquier afinidad mejor que -5.9 kcal/mol, así que superarlo no distingue una unión buena de una mediocre. En este rango de masa (< 300 Da, Rule of Three) la eficiencia por átomo es alta por construcción: sirve para comparar entre moléculas del mismo tamaño, no como veredicto.

• La especie acoplada no es la entrada: FC(F)(F)CNCc1ccccc1 → FC(F)(F)C[NH2+]Cc1ccccc1. Las alternativas no evaluadas siguen siendo incertidumbre química.

14. Interpretación justificable y próximos pasos

RESOLVER RESERVAS ANTES DE COMPARAR

Documentar las reservas de preparación, dominio o reproducibilidad antes de comparar esta corrida con otras.

Ninguna acción de esta lista afirma que el compuesto sea un fármaco, un candidato clínico ni un compuesto seguro. Describen qué trabajo computacional queda justificado por la evidencia de esta corrida.

15. Procedencia e instrucciones de verificación

El paquete reproducible que acompaña a este dossier lleva un `manifest.json` con rol, tamaño y SHA-256 de cada archivo, y un `checksums.sha256` ordenado que permite detectar archivos ausentes, modificados o añadidos.

Campos de procedencia sin sellar en esta corrida: configuracion_sha256, vocabulario_especies.

Cómo verificar el paquete, sin ejecutar nada: (1) abrir el ZIP y leer `manifest.json`, que declara rol, tamaño y SHA-256 de cada archivo, incluidos los ausentes con su razón; (2) recalcular el SHA-256 de cada archivo y compararlo con `checksums.sha256`; (3) comprobar que no sobra ni falta ningún archivo respecto al manifiesto. El propio ZIP, `checksums.sha256` y la entrada de `manifest.json` dentro de `files` quedan fuera por construcción —un archivo no puede contener su propio hash—, y el README del paquete lo declara.

Un checksum correcto demuestra INTEGRIDAD: que los bytes no cambiaron desde que se generó el paquete. No demuestra que el método sea adecuado, que la preparación fuera correcta ni que la conclusión sea cierta. Integridad no es validez científica, y este dossier no las presenta como lo mismo.

Estos hashes permiten a un tercero comprobar que las conclusiones de este dossier se calcularon sobre las entradas que declara. Un registro en cadena certifica CUANDO se emitio el documento; no certifica SOBRE QUE se calculo. Los dos son necesarios y no se sustituyen.

16. Glosario de estados

Estado	Significado
NO DEFINIDO	El caso no declaró este contexto.
NO EVALUADO	El control no se ejecutó en esta corrida.
NO DISPONIBLE	El resultado o artefacto esperado no está disponible.
NO APLICA	El control no corresponde a este caso.
REVISAR	Hay evidencia, pero no autoriza una conclusión por sí sola.
ABSTENCIÓN	Falta evidencia indispensable o existe un bloqueo declarado.
REGISTRADO	El dato existe y quedó serializado por la corrida.
PASA	El control se ejecutó y lo superó.

Apéndice A. Outputs heredados (no decisionales)

Los índices siguientes los calcula el pipeline por compatibilidad con lecturas anteriores. **No son decisionales.** No son probabilidad, ni confianza, ni calidad, y no deben usarse para comparar moléculas ni para priorizar trabajo experimental.

Campo	Contenido	Estado
Índice compuesto heredado (total_score)	64.5 Sin fórmula ni versión publicadas: no es interpretable como probabilidad, confianza ni calidad. No decisional.	REVISAR
Índice de afinidad heredado	89.6 Sin fórmula ni versión publicadas: no es interpretable como probabilidad, confianza ni calidad. No decisional.	REVISAR
Índice ADME heredado	100.0 Sin fórmula ni versión publicadas: no es interpretable como probabilidad, confianza ni calidad. No decisional.	REVISAR
Índice de similitud a fármaco heredado	76.9 Sin fórmula ni versión publicadas: no es interpretable como probabilidad, confianza ni calidad. No decisional.	REVISAR