

```
1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int t;
5     scanf("%d",&t);
6     while(t--){
7         int n;
8         scanf("%d",&n);
9         int a[n];
10        for(int i=0;i<n;i++)
11        {
12            scanf("%d",&a[i]);
13
14        }
15        int k;
16        scanf("%d",&k);
17        int flag=0;
18        for(int i=0;i<n;i++)
19        {
20            for(int j=i+1;j<n;j++){
21                if(a[i]-a[j]==k||a[j]-a[i]==k){
22                    flag=1;
23                    break;
24                }
25            }
26            if(flag)
27                break;
28        }
29        printf("%d\n",flag);
30    }
31    return 0;
32 }
```

	Input	Expected	Got	
✓	1 3 1 3 5 4	1	1	✓
✓	1 3 1 3 5 99	0	0	✓

Passed all tests! ✓

Correct

Marks for this submission: 3.00/3.00.

```
1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int t;
5     scanf("%d",&t);
6     while(t--){
7         int n,c=0;
8         scanf("%d",&n);
9         for(int i=0;i<=n;i++){
10             if(i%2!=0)
11                 c=c+i;
12         }
13         printf("%d\n",c);
14     }
15 }
```

	Input	Expected	Got	
✓	3 1 2 3	1 1 4	1 1 4	✓
✓	10 71 100 86 54 40 9 77 9 13 98	1296 2500 1849 729 400 25 1521 25 49 2401	1296 2500 1849 729 400 25 1521 25 49 2401	✓

Passed all tests! ✓

Correct

Answer: (penalty regime: 0 %)

```
1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int s1,s2,ans;
5     scanf("%d",&s1);
6     int ta[s1];
7     for(int i=0;i<s1;i++)
8         scanf("%d",&ta[i]);
9     scanf("%d",&s2);
10    int tb[s2];
11    for(int i=0;i<s2;i++)
12        scanf("%d",&tb[i]);
13    for(int j=0;j<s2;j++)
14    {
15        ans=0;
16        for(int i=0;i<s1;i++)
17        {
18            if(tb[j]>=ta[i])
19                ans++;
20            printf("%d\n",ans);
21        }
22    }
```

	Input	Expected	Got	
✓	4	2	2	✓
	1	4	4	
	4			
	2			
	4			

	Input	Expected	Got	
✓	4 1 4 2 4 2 3 5	2 4	2 4	✓
✓	5 2 10 5 4 8 4 3 1 7 8	1 0 3 4	1 0 3 4	✓

Passed all tests! ✓