

Nama: Siti Rohmah

NIM: 2225250203

Kelas: 3A

1. Total Iterasi Loop Dalam

Jawab:

24 kali iterasi. Total iterasi dihitung dengan mengalikan jumlah loop luar dengan loop dalam (4×6).

2. Reset Nilai Loop Dalam

Jawab:

Loop dalam kembali ke nilai awal setiap kali loop luar memulai iterasi baru (setelah loop dalam menyelesaikan satu putaran penuh).

3. Fungsi print() Setelah Loop Dalam

Jawab:

Berfungsi untuk mencetak baris baru (newline) agar pencetakan simbol berikutnya berpindah ke baris di bawahnya (membentuk pola matriks/trapesium).

4. Inisialisasi total_baris (Per Baris)

Jawab:

Harus diinisialisasi di dalam loop luar (tetapi di luar loop dalam), agar nilainya selalu diatur ulang (reset ke 0) setiap kali baris baru dimulai.

5. Inisialisasi total_semua (Seluruh Pasangan)

Jawab:

Harus diinisialisasi di luar kedua loop (sebelum loop luar dimulai), agar akumulasi nilai dari seluruh pasangan tidak terreset di tengah jalan.

6. Perbedaan Counter vs Accumulator

Jawab:

- Counter (Pencacah): Digunakan untuk menghitung frekuensi atau banyaknya suatu kejadian (biasanya bertambah dengan nilai konstan, misal $\text{counter} = \text{counter} + 1$).
- Accumulator (Penjumlah): Digunakan untuk mengakumulasi atau menjumlahkan nilai data yang dinamis (biasanya bertambah sesuai nilai variabel, misal $\text{total} = \text{total} + \text{nilai}$).

7. Jumlah Pasangan (i dan j dari 1 sampai 3)

Jawab:

9 pasangan. $3 \times 3 = 9$ kombinasi pasangan (dari (1,1) hingga (3,3)).

8. Penggabungan if dengan Nested Loop

Jawab:

Pernyataan if diletakkan di dalam loop dalam untuk menyaring kondisi tertentu sebelum melakukan pencacahan atau perhitungan akumulasi.

9. Arti "Working Tree Clean" pada Git Status

Jawab:

Artinya tidak ada perubahan file yang tertunda semua file di direktori kerja sudah bersih, tersimpan, atau telah di-commit ke repositori lokal.

10. Perintah Mengirim Commit ke GitHub

Jawab:

Perintah yang digunakan adalah `git push`.