Guía de Conexión a Base de Datos Centralizada

A partir de ahora, la base de datos corre centralizada en la nube de AWS. Todos los desarrolladores comparten la misma información de usuarios, terapeutas, pacientes y expedientes en tiempo real.

AVISO: Ya no es necesario tener Docker Desktop encendido en tu computadora local.

1 Configuración del Backend Local

Abre el archivo `backend/.env` en tu proyecto y reemplaza las variables de conexión por las siguientes:

```
# Conexión centralizada a PostgreSQL en AWS EC2
DB_HOST=3.23.46.209
DB_PORT=5432
DB_NAME=ashakids
DB_USER=postgres
DB_PASSWORD=3e20cb03c3bdb53022af5db884458d5be0d09fc46aaf1edf226b802b0b39f6b3
DB_SSL_ENABLED=false
DATABASE_URL=postgresql://postgres:3e20cb03c3bdb53022af5db884458d5be0d09fc46aaf1edf226b802b0b39f6b3@3.23.46.209:5432/ashakids
```

2 Conexión desde la Extensión de PostgreSQL en VS Code

Para visualizar tablas y datos directamente en VS Code, puedes usar cualquiera de estos dos métodos:

Método A: Vía Connection String (Más rápido):

```
postgresql://postgres:3e20cb03c3bdb53022af5db884458d5be0d09fc46aaf1edf226b802b0b39f6b3@3.23.46.209:5432/ashakids?sslmode=disable
```

Parámetro	Valor a Ingresar	Notas
Server / Host	`3.23.46.209`	IP pública del servidor EC2
Port	`5432`	Puerto oficial PostgreSQL
Database	`ashakids`	Base de datos del proyecto
User	`postgres`	Usuario administrador
Password	`3e20cb03c3bdb53...`	Clave de 64 caracteres de AWS
SSL Mode	`Disable`	**Obligatorio** (En botón Advanced poner Disable)

3 Comandos para Iniciar el Entorno Local

```
# Terminal 1: Iniciar API Backend
npm --prefix backend run dev

# Terminal 2: Iniciar Frontend Vite SPA
npm --prefix frontend run dev
```

⚠️ **Nota sobre SSL:** Si al conectar en VS Code ves el mensaje *"server does not support SSL, but SSL was required"*, significa que olvidaste seleccionar **Disable** en la opción *SSL Mode* (Advanced).