

# ASHAKids - Alineación del flujo Padre

Corte 2026-10-10-01. Fecha: 10 octubre 2026, America/Lima. Lectura SQL: 01:38 Lima.

Repositorio: <https://github.com/sromansilva/ashakids-platform> . Rama auditada: piero-dev.

SHA auditado: ae5875ba2173e1d656d058ea6918c63c21382456 (V29). Cambios previos sin commit: AGENTS.md y VISUAL\_IMPLEMENTATION\_STATE.md, preferencia de revisión local. Sin diferencias previas en fuentes de aplicación.

Entorno: React/TypeScript/Vite; FastAPI/SQLAlchemy; PostgreSQL 17.6 en Supabase, conexión configurada del backend en READ ONLY. Comparación con el texto del equipo aportado por el usuario. No se inició sesión como Sergei ni se leyeron filas clínicas o mensajes privados.

## 01. Dictamen ejecutivo

**El flujo está parcialmente alineado.** El seguimiento por hijo y los contratos de citas, sesiones, reportes y mensajes de texto existen; faltan requisitos expresos de reserva, directorio, filtros, modales y aprendizaje persistente. Esta revisión no implementa esas diferencias.

| Pantalla          | Coincidencia actual                                        | Diferencia con el texto                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /padre            | Selección por ID, seguimiento, botones, contadores e hitos | Contadores desde sesiones; próxima cita incluye pendientes; reporte en tarjeta, sin modal                         |
| /padre/camino     | Misma base, cuatro pestañas y datos por hijo               | Hitos por existencia actual, sin registrar primera fecha; detalles desplegables                                   |
| /padre/agenda     | Paciente, tratamiento activo, modalidad; POST de reserva   | Fin manual, tratamiento obligatorio, terapeuta derivado; sin disponibilidad anticipada; ubicación siempre visible |
| /padre/psicologos | Selección del hijo y acceso a agenda                       | Lista tratamientos asignados; sin directorio de todos los terapeutas ni modal profesional                         |
| /padre/mensajes   | Conversaciones por tutor/profesional y texto persistente   | Sin imágenes/audio ni API de adjuntos; actualización manual                                                       |
| /padre/reportes   | Sesiones y reporte/PDF mediante detalle                    | Mantiene valoración; sin filtro mensual; incluye sesiones sin reporte y de todos los meses; sin modal             |
| /mundo-asha       | Prototipos navegables y selección del hijo                 | Cuatro mundos propuestos, prototipos separados, sin URL por nivel ni progreso conectado                           |

Los resultados son observaciones de código y metadatos actuales, apoyadas por 55 pruebas frontend con HTTP simulado. No certifican un recorrido real de extremo a extremo ni las filas de un usuario concreto.

Sin cifras heredadas como pruebas nuevas, cambios de .env, usuarios nuevos, audio guardado o fixtures de integración destructivas. Se preservan los informes y evidencias anteriores.

## 02. Arquitectura y cambios realizados

React -> HTTP/JSON -> FastAPI -> SQLAlchemy -> PostgreSQL. Autenticación propia; sin conexión directa de React a Supabase ni Supabase Auth. Se añadieron únicamente informe, evidencia sanitizada y continuidad documental, sin modificar UI, contratos o BD.

El catálogo PostgreSQL confirma **26 tablas public**. information\_schema expone 22 al rol runtime; has\_table\_privilege confirma que no puede SELECT en mundos, niveles, objetivos ni mensaje\_adjuntos. Las cuatro tablas existen; no deben confundirse con tablas ausentes. Los permisos se revisarán al implementar sus funciones, sin conceder acceso indiscriminado.

Cadena clínica existente: tutores -> pacientes -> expedientes -> tratamientos -> reservas -> sesiones -> reportes\_sesion. El tratamiento contiene el terapeuta; la reserva copia paciente/profesional y referencia el tratamiento.

## 03. Identidad, pacientes y pasos omitidos

| Punto           | Hallazgo confirmado                                                                   | Consecuencia para el texto                                                                                                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alta del hijo   | El modal actual llama POST /pacientes; crear_paciente no crea Perfil                  | No garantiza paciente + PERFILES. El endpoint /padres/hijos sí crea ambos; unificar comportamiento antes de usar sus métricas |
| PERFILES        | Se crea/serializa en la API de padres, pero cerrar_sesion no actualiza sus contadores | No cambiar contadores a perfiles.sesiones_totales sin definir y sincronizar el significado; podría permanecer en cero         |
| Tratamiento     | POST /tratamientos exige ADMIN, abre expediente si falta y asigna terapeuta           | El texto atribuye la asignación al terapeuta; hoy la realiza administración y concede acceso a la familia                     |
| Progreso médico | La UI muestra Sin medición; perfil se describe como gamificado/formativo              | Definir evaluación clínica, fecha y autor si se requiere progreso médico; no inferirlo de sesiones o experiencia              |

Flujo operativo actual que debe explicitarse: registrar hijo -> administración asigna tratamiento/profesional y expediente -> padre solicita reserva PENDIENTE -> profesional confirma -> profesional registra sesión PROGRAMADA -> inicia EN\_CURSO -> finaliza con asistencia -> guarda reporte -> padre consulta y descarga.

El reporte también puede guardarse EN\_CURSO. Si el requisito es mostrar exclusivamente el de la última sesión asistida y finalizada, filtrar por ambos estados; el seguimiento actual solo exige reporte\_disponible. Las pantallas de evaluación/consentimiento existentes no constituyen pasos clínicos persistidos certificados en este corte.

## 04. Citas, sesiones y reportes

| Requisito del equipo               | Estado actual y evidencia                                                              | Trabajo necesario                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duración fija 45 minutos           | CitaHorario exige inicio y fin; solo valida fin posterior. BookingDialog permite ambos | Calcular fin en servidor y UI; misma regla para reprogramación. Retirar campo manual                                             |
| Tratamiento opcional               | Modelo, CitaCrear y SQL real: reservas.id_tratamiento NOT NULL                         | Requiere contrato y migración revisados; validar paciente/profesional explícitos y permisos para primera consulta                |
| Elegir terapeuta activo            | crear_cita lo obtiene del tratamiento; no hay selector independiente                   | Directorio autorizado y regla: tratamiento elegido debe corresponder al paciente y profesional                                   |
| Disponible/no disponible           | validar_horario detecta solapamiento de paciente o profesional al guardar              | API de disponibilidad sin datos privados; mantener comprobación transaccional al guardar                                         |
| Solo sesiones confirmadas bloquean | Hoy cualquier reserva distinta de CANCELADA bloquea, incluidas PENDIENTES              | Acordar si solicitudes pendientes ocupan horario; evitar doble reserva al cambiar la regla                                       |
| Ubicación solo presencial          | Campo visible con ambas modalidades                                                    | Mostrar/validar presencial; limpiar valor al pasar a virtual según contrato                                                      |
| Próxima cita confirmada            | summarizeFamily admite PENDIENTE/CONFIRMADA y prioriza EN_CURSO                        | Filtrar confirmadas para ese card; mostrar solicitudes pendientes por separado si se desea                                       |
| Último reporte en modal            | Resumen muestra cuatro campos en tarjeta; historial usa desplegable                    | Modal con navegación/cierre; elegir criterio de último por sesión asistida o fecha de publicación                                |
| Mes actual e históricos            | /reportes lista todas las sesiones familiares; progreso es pendiente                   | Filtrar reportes disponibles, separar mes actual/histórico y añadir mes/año. No exige inventar una entidad de evaluación mensual |

Persistencia de citas en reservas está implementada en crear\_cita. **No se creó una cita real en esta revisión:** no se presenta la inspección SQL como una nueva prueba de escritura.

No existen columnas de título en reservas o reportes\_sesion. Si el texto exige título, acordar etiqueta derivada (por ejemplo, sesión/fecha) o contrato nuevo. Los hitos comprueban existencia actual; no almacenan primera ocurrencia histórica. /padre/damino es un error tipográfico: la ruta real es /padre/camino.

## 05. Tablas sin flujo funcional y capacidades faltantes

| Tabla/grupo           | Uso real encontrado                                                                       | Paso por definir o implementar                                                                            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| perfiles              | Modelo y API de padres; no consumido por contadores actuales, alta actual no lo garantiza | Alta consistente; sincronización de sesiones; separar avance educativo y clínico                          |
| actividades           | Consulta defensiva al impedir borrado de paciente; sin CRUD educativo                     | Profesional asigna tarea al niño; estado y consulta familiar                                              |
| objetivos             | Sin modelo/API operativa del núcleo; FK a actividades                                     | Objetivos por actividad y resultados. objetivos_trabajados del reporte es texto, no relación a esta tabla |
| mundos, niveles       | Catálogo hardcoded en React, sin modelos/API de catálogo                                  | Publicar cinco mundos acordados y rutas por nivel; validar acceso/desbloqueo en servidor                  |
| resultados_nivel      | Solo consulta defensiva de dependencias; sin registrar intentos                           | Guardar intento por paciente/nivel y recuperar después de recarga u otro dispositivo                      |
| logros, perfil_logros | Modelos/relación; se revisan al impedir borrado, sin concesión automática                 | Definir requisitos, otorgamiento y consulta si forman parte del alcance educativo                         |
| mensaje_adjuntos      | Existe en SQL; sin modelo, endpoint, subida ni vista de archivos                          | Carga privada, vinculación al mensaje, formatos/tamaño y descarga autorizada. El nombre real es plural    |
| evaluaciones_ia       | Solo control defensivo al borrar; sin pipeline de IA                                      | No es paso obligatorio del texto; IA permanece excluida del plan vigente                                  |

No son tablas para borrar por no aparecer en una pantalla. Hay tablas de soporte activas: usuarios, roles, usuario\_roles, sesiones\_autenticacion, administradores y auditoria\_cambios; sustentan identidad, administración y trazabilidad. Las tablas clínicas y conversaciones/mensajes sí tienen servicios operativos.

**Dependencia educativa omitida:** el esquema actual es pacientes -> actividades -> mundos -> niveles; objetivos depende de actividades y resultados\_nivel una paciente/nivel. Cada mundo exige id\_actividad y cada actividad pertenece a un paciente. Antes de usar cinco mundos como catálogo compartido, decidir cómo se relacionan catálogo y asignaciones individuales; no insertar mundos sin revisar esta dependencia.

Las rutas /mundo-asha/cuentos, canciones, adivinanzas, trabalenguas y juegos son rutas frontend, no endpoints de API educativa. /laberinto sigue presente y usa un componente distinto de /trabalenguas: eliminarlo es una consolidación solicitada, no una duplicidad idéntica confirmada. deriveWorldProgress contiene un cálculo puro, pero la pantalla pasa null y no publica niveles navegables/desbloqueados.

Pagos: fuera del alcance docente. Conservar solo demostración identificada cuando corresponda, sin convertirla en condición de reserva/sesión/reporte.

## 06. Seguridad y reglas que deben conservarse

| Prioridad | Hallazgo o dependencia                                                  | Acción propuesta                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alta      | Cita sin tratamiento cambia la asignación que hoy limita acceso clínico | Definir permisos de primera consulta y de terapeuta antes de migrar; reservar no debe exponer historia ajena |
| Alta      | Desbloqueo educativo solo calculado localmente, sin contrato activo     | Autorizar nivel por niño en servidor, incluida URL directa; guardar/validar intentos con regla aceptada      |
| Alta      | Adjuntos y catálogo carecen de SELECT runtime y APIs                    | Implementar flujo/permisos acotados conjuntamente; no habilitar permisos globales por esta revisión          |
| Media     | Conteos de perfil sin actualización y alta divergente                   | Corregir invariantes antes de tratar perfiles como fuente de métricas                                        |

Mensajería existente: un chat tutor/terapeuta, compartido por hijos de esa familia. Inicio/envío requiere tratamiento activo y participantes habilitados; el historial puede quedar en solo lectura. El padre no obtiene todos los profesionales por este contrato. Añadir si el texto exige conversar antes de recibir tratamiento.

## 07. Evidencia de validación y límites

| Comando/caso nuevo                                                      | Resultado                                                                                           | Alcance real                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| python<br>tools/knowledge/manage.py<br>check                            | Mapa vigente al inicio                                                                              | Estructura local, no ejecución clínica                                       |
| manage.py query<br>FamilyTrackingPanel Reserva<br>Perfil ResultadoNivel | 1500 tokens; 1995 nodos en mapa;<br>respuesta truncada                                              | Hallazgos contrastados en fuentes, no cargar grafo completo                  |
| inspect_parent_schema.py<br>(comando en evidencia)                      | READ ONLY on; PostgreSQL 17.6;<br>26 tablas catálogo/22 visibles; 55<br>operaciones OpenAPI locales | Metadatos/FK/permisos; sin filas ni login; no smoke<br>HTTP real             |
| Vitest: family-tracking,<br>messaging y<br>frontend-remediation         | 3 archivos; 55/55 pruebas correctas                                                                 | Mock HTTP: seguimiento, mensajes y regresiones de<br>integración; no SQL/E2E |

| Rúbrica recibida                      | Evidencia aportada                                 | Límite                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Arquitectura/backend                  | Servicios, esquemas y OpenAPI del<br>clon V29      | Sin nueva prueba funcional HTTP autenticada               |
| BD/modelo físico/relaciones           | Catálogo, columnas y FK READ<br>ONLY               | Sin contar filas ni certificar valores; ninguna escritura |
| Seguridad/usuarios/permisos           | Lectura de autorización y privilegios<br>de tablas | Sin pentest ni pruebas negativas SQL/E2E nuevas           |
| Pruebas funcionales/no<br>funcionales | 55 pruebas sintéticas frontend                     | Sin navegador, móvil, carga, restauración ni micrófono    |

## 08. Cierre y ruta de alineación

Orden recomendado para convertir el texto en aceptación verificable: (1) resolver alta/contadores de PERFILES, tratamiento opcional y quién asigna; (2) contrato de disponibilidad/duración y directorio; (3) reporte por hijo, mes y modal; (4) adjuntos; (5) contrato educativo catálogo/asignación/resultado y rutas de cinco mundos. Ajustar estas decisiones dentro de la secuencia visual vigente, sin abrir implementación paralela ni declarar U1-U8 terminadas.

Versión documental prevista: V30\_Auditoria\_Flujo\_Padre\_Tablas. El SHA de V29 es el código auditado; el SHA del informe se obtiene del log tras cerrar, sin autorreferencia. Publicar el cierre documental en dev y sincronizar rama personal según instrucciones del equipo; no despliega Render. La publicación efectiva se confirma en la entrega y evidencia de cierre, no se infiere de esta previsión.

Archivos de evidencia: docs/evidence/audit-2026-10-10-01/schema-readonly.json, inspect\_parent\_schema.py, frontend-tests.txt y README.md. Fuente editable: este documento. PDF: output/pdf/Auditoria\_Flujo\_Padre\_Tablas\_AshaKids\_2026-10-10-01.pdf.

Referencias de código verificadas, relativas a la raíz del repositorio auditado:

| Fuente y línea                                                                                              | Sustento                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| frontend/src/components/common/FamilyTrackingPanel.tsx:74 y services/familyTracking.ts:8                    | Inicio/camino, pestañas, conteos, próxima cita e hitos                  |
| frontend/src/components/common/BookingDialog.tsx:11                                                         | Campos reales y envío de reserva                                        |
| frontend/src/pages/padre/Padre/PadrePsicologos.tsx:8                                                        | Asignaciones en lugar de directorio                                     |
| frontend/src/pages/padre/reports/PadreReportesundefined.tsx:13                                              | Valoración conservada, detalle desplegable y progreso pendiente         |
| frontend/src/pages/padre/settings/PadreConfigShowAddChildModal.tsx:14; backend/app/services/pacientes.py:11 | Alta actual sin Perfil                                                  |
| backend/app/services/pacientes_service.py:73; pacientes.py:42                                               | Alta alterna con Perfil y asignación solo ADMIN                         |
| backend/app/services/citas.py:36; schemas/clinica.py:67                                                     | Solapamientos y fechas/contrato de reserva                              |
| backend/app/services/sesiones.py:11,40,52,68                                                                | Estados de sesión/reporte, sin actualizar Perfil                        |
| frontend/src/components/common/MessagesCenter.tsx:19; backend/app/api/v1/mensajeria.py:15                   | Contactos/chat por asignación; sin rutas de adjuntos                    |
| frontend/src/pages/padre/Sessions/MundoAshaHome.tsx:14; frontend/src/services/learningWorlds.ts:7           | Catálogo propuesto y progreso desconectado                              |
| backend/scripts/db_creation.sql:197,220,318,445                                                             | Tablas educativas, adjuntos y perfiles; FK confirmadas en catálogo real |