

Support de cours

Module : ASD1

Chapitre 6: Les tableaux

Réalisé par:

Dr. Sakka Rouis Taoufik

Introduction

Supposons que nous avons besoin de déterminer à partir de 30 notes fournies en entrée, le nombre d'étudiants qui ont une note supérieure à la moyenne de la classe.

Pour faire face à ce problème, nous devons :

1. Lire les 30 notes
2. Déterminer la moyenne de la classe : m
3. Compter combien parmi les 30 notes sont supérieures à la moyenne m .

➔ Il faut donc conserver les notes en mémoire afin qu'elles soient accessibles durant l'exécution du programme.

I. Introduction

Solution 1 : utiliser 30 variables réelles nommées x_1, x_2, \dots, x_{30}

Cette façon de faire présente deux inconvénients :

- il faut trouver un nom de variable par note ;
- il n'existe aucun lien entre ces différentes valeurs. Or, dans certains cas, on est appelé à appliquer le même traitement à l'ensemble ou à une partie de ces valeurs.

Solution 2 : utiliser la notion de **tableau** qui consiste à :

- attribuer un seul nom à l'ensemble des 30 notes, par exemple Tnote,
- repérer chaque note par ce nom suivi entre crochets d'un numéro entre 1 et 30 : Tnote[1], Tnote[2], ... Tnote[30].

II. Tableaux unidimensionnels

Un tableau à une dimension, appelé aussi **vecteur**, est une structure de données constituée d'un nombre fini d'éléments *de même type* et directement accessibles par leurs indices (ou indexes).

1) Déclaration

Syntaxe 1:

Nom_tab : **Tableau** [PremInd..DernInd] **de** Type_éléments

Exemple

Tnote : Tableau [1..5] de Réel

Schématiquement, ce tableau peut être représenté comme suit :

Nom : Tnote	100	200	300	400	500
Indice :	1	2	3	4	5
Contenu	T[1]	T[2]	T[3]	T[4]	T[5]

II. Tableaux unidimensionnels

Syntaxe 2:

Constantes

Nmax = 10

Types

Tab = Tableau de Nmax de réel

Variables

T : Tab

II. Tableaux unidimensionnels

2) Remplissage d'un tableau

Solution 1:

Un tableau peut être rempli *élément par élément* à l'aide d'une série d'affectations :

$T[1] \leftarrow \text{Valeur 1}$

$T[2] \leftarrow \text{Valeur 2}$

...

$T[n] \leftarrow \text{Valeur n}$

II. Tableaux unidimensionnels

Solution 2: Il est également possible de lire les éléments du tableau à partir du clavier grâce à une procédure :

Procédure remplir (Var T : tab; n: entier)

Variables

i : Entier

Début

Pour i de 1 à n Faire

Écrire ("Entrer un entier : ")

Lire (T[i])

FinPour

Fin Proc

II. Tableaux unidimensionnels

3) Affichage d'un tableau

Il est fortement recommandé d'afficher les éléments d'un tableau grâce à une procédure:

Syntaxe:

Procédure afficher (T : tab; n: Entier)

Variables

i : Entier

Début

Pour i **de** 1 **à** n **Faire**

Écrire (T[i] , " |")

FinPour

Fin Proc

II. Tableaux unidimensionnels

Exercice

- Déclarer le tableau T contenant au maximum 50 éléments de type entier.
- Proposer une procédure RemplirTab qui permet le remplissage du tableau T par n entiers compris entre 0 et 100.
- Proposer une procédure AfficheTab qui permet l'affichage des éléments du tableau.
- Proposer une fonction MinTab qui retourne le plus petit élément de ce tableau.
- Proposer un programme principale qui teste ces sous programmes.

IV. Exercices d'application

Exercice 1: Soit T un tableau contenant n éléments de type entier. On veut écrire une fonction dont l'entête sera :

Fonction recherche(T : Tab; n: Entier; x : Entier): Entier

Cette fonction retourne l'indice de la première occurrence de x dans T si x appartient à T; sinon elle retourne la valeur 0.

Exercice 2: Soit T un tableau contenant n éléments de type entier et x un entier quelconque. Écrire une fonction qui retourne le nombre d'apparitions de x dans le tableau T. **Fréquence (T : Tab ; n: Entier ; x : Entier) : Entier**

IV. Exercices d'application

Exercice 5 : Éléments distincts

Écrire une fonction qui permet de remplir un tableau T par n entiers différents (chaque entier est présent une seule fois).

Exercice 6 : Nombre d'éléments distincts

On se propose d'écrire un algorithme d'un programme qui saisit un entier n ($10 < n \leq 100$) puis un tableau T composé de n entiers. Le programme calcule le nombre d'éléments distincts de T.

Exercice 7: Fréquence

Présenter d'une façon informelle et réaliser un algorithme permettant de compter la fréquence des éléments stockés dans un tableau. Ces éléments sont des entiers compris entre 1 et 100.