

彩票出票平台接口文档

(V1.0)

文档版本说明

版本	时间	作者	备注
V1.0	2011/10/29	孟婧毅	初定

目录

文档版本说明	1
目录	2
一、相关定义	4
1.1 名词定义	4
1.2 数据约定	4
1.3 通讯方式	5
二、接口交互说明	6
2.1 投注接口【001】	6
2.2 数字彩期次查询接口【010】	7
2.3 数字彩按期中奖订单查询【013】	8
2.4 竞技彩中奖订单查询【014】	10
2.5 获取竞彩足球赛程地址	11
2.6 获取竞彩篮球赛程地址	13
2.7 根据票号查询票信息【011】	16
2.8 根据批次号查询票信息接口【012】	17
2.9 实时账户余额查询接口【015】	18
2.10 竞彩足球获取赛果接口【016】	19
2.11 竞彩篮球获取赛果接口【017】	21
三、彩种玩法编码与投注号码格式表	22
3.1 双色球	23
3.2 3D	23
3.3 15选5	24
3.4 七乐彩	24
3.5 湖北快3	25
3.6 大乐透	25
3.7 排列三	26
3.8 排列五	27

3.9 七星彩.....	27
3.10 传统足彩胜平负 14 场.....	27
3.11 传统足彩胜平负任九场	28
3.12 传统足彩 6 场半全场	28
3.13 传统足彩 4 场进球彩	28
3.14 竞彩足球	29
3.15 竞彩篮球	29
3.16 北京单场	30
四、字典表	31
4.1 接口服务编码表	31
4.2 彩种编码定义.....	31
4.3 竞彩串关-注数表	32
4.4 奖级说明.....	33
4.5 响应码说明	34
4.6 赔率格式说明	35
4.7 北京单场串关-注数表	35

一、相关定义

1.1 名词定义

issue: 期次

ticketId: 商户票号

sysId: 平台票号

orderId: 批次号

lotteryId: 彩种编号

playId: 玩法编号

pollId: 购买方式编号

1.2 数据约定

所有金额单位为元，精确到小数点后 2 位

日期格式: 所有以 XX 日期命名的字段，格式为 yyyyMMdd

时间格式: 所有以 XX 时间命名的字段，格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss

数据类型: 字符串 (String)

所有数据间分隔符都用半角字符

不支持本地拆票

1.3 通讯方式

1.3.1 协议说明

接口通讯方式：通信方式为 HTTP POST，发送接收参数

通信编码：utf-8

http 参数统一格式为：http://www.xxx.com/interface?msg=xml 字符串[具体地址请联系出票口]

渠道商平台在请求时将参数以 xml 字符串形式发送到出票平台的接口，

具体说明：出票平台会给渠道商分配一个加密的 key 和一个 sid，渠道商请求时需要将部分参数进行 MD5 签名，具体如下：

MD5(sid + key + xml 的 body 下所有内容)得到一个签名串，签名串作为参数列表中的 digest。

例如：

```
msg=<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<message>
  <header>
    <sid>800001</sid>
    <cmd>001</cmd>
    <digestType>md5</digestType>
    <digest>8123f913e123e123990028d9c72e013c</digest>
  </header>
  <body>
    <order userInfo=" " lotteryId=" " issue="" playId=" " orderId=" ">
      <ticket ticketId=" " item=" " multiple=" " amount=" " pollId=" "></ticket>
      <ticket ticketId=" " item=" " multiple=" " amount=" " pollId=" "></ticket>
    </order>
  </body>
</message>
```

header 固定写法：

```
<header>
  <sid>商户号</sid>
  <cmd>服务编码</cmd>
```

```

    <digestType>加密方式</digestType>

    <digest>加密串</digest>

</header>

```

二、接口交互说明

2.1 投注接口【001】

请求参数描述

参数名称	参数类型	可为空	参数说明	备注
order 节点				
userInfo	字符串	否	真实姓名\$身份证号码\$手机号码	
lotteryId	字符串	否	彩种编码	
issue	字符串	否	期次	
playId	字符串	否	玩法编码	长度<=32
orderId	字符串	否	批次号	长度<=32
ticket 节点				
text	字符串	否	投注号码	参考投注号码格式表
ticketId	字符串	否	渠道商票号	长度<=32
item	字符串	否	注数	
multiple	字符串	否	倍数	
amount	字符串	否	金额	
pollId	字符串	否	购买方式	

投注号码格式请[参考投注号码格式表](#)

接口请求 xml

```

<body>

  <order userInfo="" lotteryId="001" issue="" playId="01" orderId="">

    <ticket ticketId="" item="1" multiple="1" amount="2"
      pollId="01">01, 02, 03, 04, 05, 06#09</ticket>

    <ticket ticketId="" item="1" multiple="1" amount="2" pollId="01">
      \[参考投注号码格式表\]</ticket>

    ... ..

  </order>

```

```
</body>
```

响应参数描述

参数名称	参数类型	参数说明	备注
response 节点			
code	字符串	响应码	
msg	字符串	响应码描述	
order 节点			
orderId	字符串	批次号	长度<=32
ticket 节点（只有出票成功才会返回此节点）			
sysId	字符串	平台票号	长度<=32
ticketId	字符串	商户票号	长度<=32

【注】每次提交记录，仅允许投注同一个玩法及同一期。

接口响应 xml

```
<body>

  <response code="0000" msg="系统处理成功">

    <order orderId="041351476495178422800343025360">

      <ticket sysId="01234567890123456779"

        ticketId="031351476497167286577732182215"></ticket>

      <ticket sysId="01234567890123456778"

        ticketId="031351476497168774246860127712"></ticket>

      ... ..

    </order>

  </response>

</body>
```

2.2 数字彩期次查询接口【010】

请求参数描述

参数名称	参数类型	可为空	参数说明	备注
query 节点				
issue	字符串	是	期次	传空表示查询当前期
lotteryId	字符串	否	彩种编码	

接口请求 xml

```
<body>
  <query issue="" lotteryId="" />
</body>
```

响应参数描述

参数名称	参数类型	参数说明	备注
response 节点			
code	字符串	响应码	
msg	字符串	响应码描述	
issue 节点			
name	字符串	期次	
lotteryId	字符串	彩种编码	
startTime	字符串	官方开始时间	
endTime	字符串	官方停止时间	
status	字符串	状态	0 未开售, 1 销售中, 2 已截止, 3 已开奖, 4 已返奖
bonusTime	字符串	开奖时间	
bonusNumber	字符串	开奖号码	
bonusTotal	字符串	中奖总金额	
prizePool	字符串	下期奖池信息	
globalSaleTotal	字符串	全国销量	
bonusClass 节点			
text	字符串	奖级信息	例如: [{ 'n': ' 奖级 ', 'c': '单注奖金', 'm': '全国个数', 't': ' 奖级中文名 ', 'a': '地方个数(默认 0)' }, { 'n': '奖级', 'c': '单注奖金', 'm': '全国个数', 't': '奖级中文名', 'a': '地方个数(默认 0)' }]

接口响应 xml

```
<body>
  <response code="" msg="系统处理成功">
    <issue name="" lotteryId="" startTime="" endTime="" status="" bonusTime=""
      bonusNumber="" bonusTotal="" prizePool="" globalSaleTotal="">
      <bonusClass><![CDATA[-]]></bonusClass>
    </issue>
  </response>
</body>
```

2.3 数字彩按期中奖订单查询 【013】

请求参数描述

参数名称	参数类型	可为空	参数说明	备注
query 节点				
issue	字符串	是	期次	不传期次查询的结果是该彩种的当前期

lotteryId	字符串	否	彩种编码	
page	字符串	否	页数	
pageSize	字符串	是	每页条数	默认 500 条

接口请求 xml

```
<body>
  <query issue="" lotteryId="" page="" pageSize="" />
</body>
```

响应参数描述

参数名称	参数类型	参数说明	备注
response 节点			
code	字符串	响应码	
msg	字符串	响应码描述	
page	字符串	当前页数	
pageSize	字符串	每页条数	
pageTotal	字符串	总页数	
ticket 节点			
ticketId	字符串	商户票号	长度<=32
sysId	字符串	平台票号	长度<=32
orderId	字符串	批次号	长度<=32
bonusAmount	字符串	税后奖金	
bonusTime	字符串	返奖时间	
isBig	字符串	是否大奖	0 是普通, 1 是大奖
fixBonusAmount	字符串	税前奖金	
bonusClass 节点			
text	字符串	奖级信息	例如: 查询双色球时, 此节点返回 0, 0, 1, 0, 0, 0 表示一等奖 0 注, 二等奖 0 注, 三等奖 1 注, 四等奖 0 注, 五等 奖 0 注, 六等奖 0 注 具体彩种奖级请参照 奖级说明

接口响应 xml

```
<body>
  <response code="" msg="" page="" pageSize="" pageTotal="">
    <ticket ticketId="" sysId="" orderId="" bonusAmount="" bonusTime="" isBig=""
      fixBonusAmount="">
      <bonusClass><![CDATA[0, 0, 1, 0, 0, 0]]></bonusClass>
    </ticket>
    <ticket ticketId="" sysId="" orderId="" bonusAmount="" bonusTime="" isBig=""
      fixBonusAmount="">
      <bonusClass><![CDATA[0, 0, 1, 0, 0, 0]]></bonusClass>
    </ticket>
    ... ..
  </response>
</body>
```

2.4 竞技彩中奖订单查询【014】

请求参数描述

参数名称	参数类型	可为空	参数说明	备注
query 节点				
day	字符串	否	日期	格式:yyyyMMdd
lotteryId	字符串	否	彩种编码	
sn	字符串	否	赛事场次编号	
page	字符串	否	页数	
pageSize	字符串	是	每页条数	默认 500 条

接口请求 xml

```
<body>
  <query day="" lotteryId="" sn="" page="" pageSize="" />
</body>
```

响应参数描述

参数名称	参数类型	参数说明	备注
response 节点			
code	字符串	响应码	
msg	字符串	响应码描述	
page	字符串	当前页数	
pageSize	字符串	每页条数	
pageTotal	字符串	总页数	
ticket 节点			
ticketId	字符串	商户票号	长度<=32
sysId	字符串	平台票号	长度<=32
orderId	字符串	批次号	长度<=32
bonusAmount	字符串	税后奖金	
bonusTime	字符串	返奖时间	
isBig	字符串	是否大奖	0 是普通, 1 是大奖
fixBonusAmount	字符串	税前奖金	

接口响应 xml

```
<body>
  <response code="" msg="" page="" pageSize="" pageTotal="">
    <ticket ticketId="" sysId="" orderId="" bonusAmount="" bonusTime="" isBig=""
      fixBonusAmount="" />
    <ticket ticketId="" sysId="" orderId="" bonusAmount="" bonusTime="" isBig=""
      fixBonusAmount="" />
    ... ..
  </response>
</body>
```

2.5 获取竞彩足球赛程地址

请求地址: <http://www.xxx.com/200.xml>

响应参数描述

参数名称	参数类型	参数说明	备注
root 节点			
timeTag	字符串	时间戳	
package 节点			
total	字符串	场次总数	
dayText 节点			
text	字符串	星期	
date 节点			
text	字符串	日期	yyyyMMdd
match 节点			
playCode	字符串	玩法编码	
pollCode	字符串	购买方式	
operation	字符串	状态	0:在售; 1:过期; 2:取消
sn	字符串	当天赛事场次编号	
mid	字符串	场次号	
endTime	字符串	结束时间	
letBall	字符串	让球	
matchColor	字符串	场次背景色	
matchName 节点			
text	字符串	联赛名	
mainTeam 节点			
text	字符串	主队名	
guestTeam 节点			
text	字符串	客队名	
winOrNega 节点			
nega	字符串	胜平负-负	
flat	字符串	胜平负-平	
win	字符串	胜平负-胜	
score 节点			
sp_f_qt	字符串	比分-负其它	
sp_p_qt	字符串	比分-平其它	
sp_s_qt	字符串	比分-胜其它	
sp_00	字符串	比分-0:0	
sp_01	字符串	比分-0:1	
sp_02	字符串	比分-0:2	
sp_03	字符串	比分-0:3	
sp_04	字符串	比分-0:4	
sp_05	字符串	比分-0:5	
sp_10	字符串	比分-1:0	

sp_11	字符串	比分-1:1	
sp_12	字符串	比分-1:2	
sp_13	字符串	比分-1:3	
sp_14	字符串	比分-1:4	
sp_15	字符串	比分-1:5	
sp_20	字符串	比分-2:0	
sp_21	字符串	比分-2:1	
sp_22	字符串	比分-2:2	
sp_23	字符串	比分-2:3	
sp_24	字符串	比分-2:4	
sp_25	字符串	比分-2:5	
sp_30	字符串	比分-3:0	
sp_31	字符串	比分-3:1	
sp_32	字符串	比分-3:2	
sp_43	字符串	比分-3:3	
sp_40	字符串	比分-4:0	
sp_41	字符串	比分-4:1	
sp_42	字符串	比分-4:2	
sp_50	字符串	比分-5:0	
sp_51	字符串	比分-5:1	
sp_52	字符串	比分-5:2	
totalGoal 节点			
tg_0	字符串	总进球-进 0 个	
tg_1	字符串	总进球-进 1 个	
tg_2	字符串	总进球-进 2 个	
tg_3	字符串	总进球-进 3 个	
tg_4	字符串	总进球-进 4 个	
tg_5	字符串	总进球-进 5 个	
tg_6	字符串	总进球-进 6 个	
tg_7	字符串	总进球-进 7+个	
halfCourt 节点			
hc_ff	字符串	半场胜平负-负负	
hc_fp	字符串	半场胜平负-负平	
hc_fs	字符串	半场胜平负-负胜	
hc_pf	字符串	半场胜平负-平负	
hc_pp	字符串	半场胜平负-平平	
hc_ps	字符串	半场胜平负-平胜	
hc_sf	字符串	半场胜平负-胜负	
hc_sp	字符串	半场胜平负-胜平	
hc_ss	字符串	半场胜平负-胜胜	

响应 xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<root timeTag="20121030155707">
  <package total="92">
    <dayText>周二</dayText>
    <date>20121030</date>
    <match playCode="00" pollCode="02" operation="0" sn="001" mid="36231" endTime="12-10-
```

```

31 01:00" letBall="" matchColor="#663333">
  <matchName>法国联赛杯</matchName>
  <mainTeam>索肖</mainTeam>
  <guestTeam>圣埃蒂安</guestTeam>
  <winOrNega nega="2.17" flat="3.05" win="3.00" />
  <score sp_f_qt="80.00" sp_p_qt="250.0" sp_s_qt="125.0" sp_00="9.00" sp_01="6.50"
    sp_02="9.00" sp_03="18.00" sp_04="50.00" sp_05="150.0" sp_10="8.00"
    sp_11="6.50" sp_12="7.50" sp_13="16.00" sp_14="40.00" sp_15="125.0"
    sp_20="14.00" sp_21="10.00" sp_22="14.00" sp_23="25.00" sp_24="60.00"
    sp_25="150.0" sp_30="34.00" sp_31="25.00" sp_32="30.00" sp_33="60.00"
    sp_40="100.0" sp_41="80.00" sp_42="100.0" sp_50="300.0" sp_51="250.0"
    sp_52="300.0" />
  <totalGoal tg_0="9.00" tg_1="4.00" tg_2="3.20" tg_3="4.00" tg_4="6.10" tg_5="11.00"
    tg_6="22.00" tg_7="30.00" />
  <halfCourt hc_ff="3.25" hc_fp="14.00" hc_fs="40.00" hc_pf="5.20" hc_pp="4.80"
    hc_ps="7.00" hc_sf="26.00" hc_sp="14.00" hc_ss="5.00" />
</match>
<match playCode="00" pollCode="02" operation="0" sn="001" mid="36231" endTime="12-10-
31 01:00" letBall="" matchColor="#663333">
  <matchName>法国联赛杯</matchName>
  <mainTeam>索肖</mainTeam>
  <guestTeam>圣埃蒂安</guestTeam>
  <winOrNega nega="2.17" flat="3.05" win="3.00" />
  <score sp_f_qt="80.00" sp_p_qt="250.0" sp_s_qt="125.0" sp_00="9.00" sp_01="6.50"
    sp_02="9.00" sp_03="18.00" sp_04="50.00" sp_05="150.0" sp_10="8.00"
    sp_11="6.50" sp_12="7.50" sp_13="16.00" sp_14="40.00" sp_15="125.0"
    sp_20="14.00" sp_21="10.00" sp_22="14.00" sp_23="25.00" sp_24="60.00"
    sp_25="150.0" sp_30="34.00" sp_31="25.00" sp_32="30.00" sp_33="60.00"
    sp_40="100.0" sp_41="80.00" sp_42="100.0" sp_50="300.0" sp_51="250.0"
    sp_52="300.0" />
  <totalGoal tg_0="9.00" tg_1="4.00" tg_2="3.20" tg_3="4.00" tg_4="6.10" tg_5="11.00"
    tg_6="22.00" tg_7="30.00" />
  <halfCourt hc_ff="3.25" hc_fp="14.00" hc_fs="40.00" hc_pf="5.20" hc_pp="4.80"
    hc_ps="7.00" hc_sf="26.00" hc_sp="14.00" hc_ss="5.00" />
</match>
... ..
</package>
</root>

```

2.6 获取竞彩篮球赛程地址

请求地址: <http://www.xxx.com/201.xml>

响应参数描述

参数名称	参数类型	参数说明	备注
root 节点			

timeTag	字符串	时间戳	
package 节点			
total	字符串	场次总数	
dayText 节点			
text	字符串	星期	
date 节点			
text	字符串	日期	yyyyMMdd
match 节点			
playCode	字符串	玩法编码	
pollCode	字符串	购买方式	
operation	字符串	状态	0:在售; 1:结期; 2:取消
sn	字符串	当天赛事场次编号	
mid	字符串	场次号	
endTime	字符串	结束时间	
letBall	字符串	让球	
matchColor	字符串	场次背景色	
matchName 节点			
text	字符串	联赛名	
mainTeam 节点			
text	字符串	主队名	
guestTeam 节点			
text	字符串	客队名	
winOrNega 节点			
nega	字符串	胜负-负	
win	字符串	胜负-胜	
winNegaDiff 节点			
s1-5	字符串	胜差分-主胜 1~5 分	
s6-10	字符串	胜差分-主胜 6~10 分	
s11-15	字符串	胜差分-主胜 11~15 分	
s16-20	字符串	胜差分-主胜 16~20 分	
s21-25	字符串	胜差分-主胜 21~25 分	
s26	字符串	胜差分-主胜 26 分以上	
f1-5	字符串	胜差分-客胜 1~5 分	
f6-10	字符串	胜差分-客胜 6~10 分	
f11-15	字符串	胜差分-客胜 11~15 分	
f16-20	字符串	胜差分-客胜 16~20 分	
f21-25	字符串	胜差分-客胜 21~25 分	
f26	字符串	胜差分-客胜 26 分以上	
msg	字符串	备用	
letWinOrNega 节点			
letNega	字符串	让负	
letWin	字符串	让胜	
bigOrLittle 节点			
big	字符串	大	
little	字符串	小	

响应 xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<root timeTag="20121030165634">

  <package total="10">

    <dayText>周二</dayText>

    <date>20121030</date>

    <match playCode="00" pollCode="02" operation="0" sn="301" mid="36317"

      endTime="12-10-31 07:00" letBall="-5.50" preCast="+189.50"
matchColor="#006BBB">

      <matchName>美国职业篮球联盟</matchName>

      <mainTeam>克利夫兰骑士</mainTeam>

      <guestTeam>华盛顿奇才</guestTeam>

      <winOrNega nega="2.60" win="1.31" />

      <letWinOrNega letNega="1.75" letWin="1.75" />

      <winNegaDiff s1-5="4.00" s6-10="3.55" s11-15="5.00" s16-20="8.20" s21-25="12.50"

        s26="17.00" f1-5="5.00" f6-10="6.50" f11-15="11.50" f16-20="27.00"

        f21-25="60.00" f26="80.00" msg="1" />

      <bigOrLittle big="1.75" little="1.75" />

    </match>

    <match playCode="00" pollCode="02" operation="0" sn="302" mid="36318"

      endTime="12-10-31 08:00" letBall="-7.50" preCast="+185.50"
matchColor="#006BBB">

      <matchName>美国职业篮球联盟</matchName>

      <mainTeam>迈阿密热火</mainTeam>

      <guestTeam>波士顿凯尔特人</guestTeam>

      <winOrNega nega="3.45" win="1.17" />

      <letWinOrNega letNega="1.75" letWin="1.75" />

      <winNegaDiff s1-5="4.40" s6-10="3.30" s11-15="4.40" s16-20="6.80" s21-25="9.50"

        s26="14.50" f1-5="5.75" f6-10="7.85" f11-15="14.50" f16-20="35.00"

        f21-25="75.00" f26="120.0" msg="1" />

    </match>

  </package>

</root>
```

```

    <bigOrLittle big="1.70" little="1.79" />

</match>

... ..

</package>
</root>

```

2.7 根据票号查询票信息【011】

请求参数描述

参数名称	参数类型	可为空	参数说明	备注
ticket 节点				
ticketId	字符串	否	商户票号	长度<=32

接口请求 xml

```

<body>
  <tickets>
    <ticket ticketId="" />
    <ticket ticketId="" />
    ... ..
  </tickets>
</body>

```

响应参数描述

参数名称	参数类型	参数说明	备注
response 节点			
code	字符串	响应码	
msg	字符串	响应码描述	
ticket 节点			
ticketId	字符串	商户票号	长度<=32
sysId	字符串	平台票号	长度<=32
orderId	字符串	批次号	长度<=32
saleCode	字符串	出票流水号	有可能为空
lotteryId	字符串	彩种编码	
issue	字符串	期次	
amount	字符串	投注金额	
status	字符串	状态	0 等待交易, 1 交易中, 2 交易成功, 3 交易失败
bonusStatus	字符串	中奖状态	0 等待开奖 1 中奖 2 未中奖
bonusAmount	字符串	税后奖金	
printTime	字符串	出票时间	
fixBonusAmount	字符串	税前奖金	
odds 节点			
text	字符串	赔率（竞彩）	彩种 场次号=选项(赔率) 串关

			例如： SPF 120825001=0 (3. 35), 120825002=0 (8. 88), 120825003=1 (3. 43) 3*1 注意： 这里的场次号与投注稍有不同场次： yyMMddxxx (xxx 是赛事场次编号)
bonusClass 节点			
text	字符串	奖级信息	例如：查询双色球时，此节点返回 0, 0, 1, 0, 0, 0 表示一等奖 0 注，二等奖 0 注， 三等奖 1 注，四等奖 0 注，五等奖 0 注，六等 奖 0 注 具体彩种奖级请参照 奖级说明

接口响应 xml

```

<body>
  <response code="" msg="系统处理成功">
    <ticket ticketId="" sysId="" saleCode="" lotteryId="" issue="" amount="" status=""
      bonusStatus="" bonusAmount="" printTime="" orderId="" fixBonusAmount="">
      <odds></odds>
      <bonusClass><![CDATA[0, 1, 0, 0, 0, 0]]></bonusClass>
    </ticket>
    <ticket ticketId="" sysId="" saleCode="" lotteryId="" issue="" amount="" status=""
      bonusStatus="" bonusAmount="" printTime="" orderId="" fixBonusAmount="">
      <odds></odds>
      <bonusClass><![CDATA[0, 1, 0, 0, 0, 0]]></bonusClass>
    </ticket>
    ... ..
  </response>
</body>

```

2.8 根据批次号查询票信息接口【012】

请求参数描述

参数名称	参数类型	可为空	参数说明	备注
orderId	字符串	否	批次号	长度<=32

接口请求 xml

```

<body>
  <query orderId="" />
</body>

```

响应参数描述

参数名称	参数类型	参数说明	备注
response 节点			
code	字符串	响应码	
msg	字符串	响应码描述	
ticket 节点			

ticketId	字符串	商户票号	长度<=32
sysId	字符串	平台票号	长度<=32
orderId	字符串	批次号	长度<=32
saleCode	字符串	出票流水号	有可能为空
lotteryId	字符串	彩种编码	
issue	字符串	期次	
amount	字符串	投注金额	
status	字符串	状态	0 等待交易, 1 交易中, 2 交易成功, 3 交易失败
bonusStatus	字符串	中奖状态	0 等待开奖 1 中奖 2 未中奖
bonusAmount	字符串	税后奖金	
printTime	字符串	出票时间	
fixBonusAmount	字符串	税前奖金	
odds 节点			
text	字符串	赔率（竞彩）	彩种 场次号=选项(赔率) 串关 例如： SPF 120825001=0(3.35), 120825002=0(8.88), 120825003=1(3.43) 3*1 注意：这里的场次号与投注稍有不同场次： yyMMddxxx（xxx 是赛事场次编号）
bonusClass 节点			
text	字符串	奖级信息	例如：查询双色球时，此节点返回 0, 0, 1, 0, 0, 0 表示一等奖 0 注，二等奖 0 注， 三等奖 1 注，四等奖 0 注，五等奖 0 注，六等 奖 0 注 具体彩种奖级请参照 奖级说明

接口响应 xml

```

<body>
  <response code="" msg="系统处理成功">
    <ticket ticketId="" sysId="" orderId="" saleCode="" lotteryId="" issue="" amount=""
      status="" bonusStatus="" bonusAmount="" printTime="" fixBonusAmount="">
      <odds></odds>
      <bonusClass><![CDATA[0, 0, 1, 0, 0, 0]]></bonusClass>
    </ticket>
    <ticket ticketId="" sysId="" orderId="" saleCode="" lotteryId="" issue="" amount=""
      status="" bonusStatus="" bonusAmount="" printTime="" fixBonusAmount="">
      <odds></odds>
      <bonusClass><![CDATA[0, 0, 1, 0, 0, 0]]></bonusClass>
    </ticket>
    ... ..
  </response>
</body>

```

2.9 实时账户余额查询接口【015】

接口请求 xml

```
<body>

<!-- 账户余额查询请求不需要 body 下节点 -->

</body>
```

响应参数描述

参数名称	参数类型	参数说明	备注
response 节点			
code	字符串	响应码	
msg	字符串	响应码描述	
account 节点			
amount	字符串	总余额	

接口响应 xml

```
<body>
  <response code="0000" msg="系统处理成功">
    <account amount=""></account>
  </response>
</body>
```

2.10 竞彩足球获取赛果接口【016】

请求参数描述

参数名称	参数类型	可为空	参数说明	备注
query 节点				
day	字符串	否	日期	格式 yyyyMMdd
lotteryId	字符串	否	彩种编号	
sn	字符串	否	赛事场次编号	
playId	字符串	否	玩法	
pollId	字符串	否	单关过关	01, 单关; 02, 过关

接口请求 xml

```
<body>

  <query day="" lotteryId="" sn="" playId="" pollId=""/>

</body>
```

响应参数描述

参数名称	参数类型	参数说明	备注
response 节点			
code	字符串	响应码	
msg	字符串	响应码描述	
match 节点			

sn	字符串	当天赛事场次编号	
endTime	字符串	比赛截止时间	
status	字符串	状态	1 销售中,2 已截止,3 已开奖,4 已返奖,5 取消
matchName 节点			
text	字符串	联赛名	
mainTeam 节点			
text	字符串	主队名	
guestTeam 节点			
text	字符串	客队名	
matchResult 节点			
mainTeamHalfScore	字符串	主队半场比分	
guestTeamHalfScore	字符串	客队半场比分	
mainTeamScore	字符串	主队全场比分	
guestTeamScore	字符串	客队全场比分	
letBall	字符串	让球	
winOrNegaSp 节点			
text	字符串	胜平负赔率	
scoreSp 节点			
text	字符串	比分赔率	
totalGoalSp 节点			
text	字符串	进球赔率	
halfCourtSp 节点			
text	字符串	半场胜平负赔率	

接口响应 xml

```

<body>

  <response code="0000" msg="系统处理成功">

    <match sn="001" endTime="1351616460000" status="0">

      <matchName>美国职业篮球联盟</matchName>

      <mainTeam>克利夫兰骑士</mainTeam>

      <guestTeam>华盛顿奇才</guestTeam>

      <matchResult mainTeamHalfScore="" guestTeamHalfScore="" mainTeamScore=""
      guestTeamScore="" letBall =""></matchResult>

      <winOrNegaSp> </winOrNegaSp>

      <scoreSp></scoreSp>

      <totalGoalSp> </totalGoalSp>

      <halfCourtSp></halfCourtSp>

```

```

</match>

</response>

</body>

```

2.11 竞彩篮球获取赛果接口【017】

请求参数描述

参数名称	参数类型	可为空	参数说明	备注
query 节点				
day	字符串	否	日期	格式 yyyyMMdd
lotteryId	字符串	否	彩种编号	
sn	字符串	否	赛事场次编号	
playId	字符串	否	玩法	
pollId	字符串	否	单关过关	01, 单关; 02, 过关

接口请求 xml

```

<body>

  <query day="" lotteryId="" sn="" playId="" pollId=""/>

</body>

```

响应参数描述

参数名称	参数类型	参数说明	备注
response 节点			
code	字符串	响应码	
msg	字符串	响应码描述	
match 节点			
sn	字符串	当天场次序号	
endTime	字符串	比赛截止时间	
status	字符串	状态	1 销售中,2 已截止,3 已开奖,4 已返奖,5 取消
matchName 节点			
text	字符串	联赛名	
mainTeam 节点			
text	字符串	主队名	
GuetTeam 节点			
text	字符串	客队名	
matchResult 节点			
mainTeamHalfScore	字符串	主队半场比分	
guestTeamHalfScore	字符串	客队半场比分	
mainTeamScore	字符串	主队全场比分	

guestTeamScore	字符串	客队全场比分	
letBall	字符串	让球	
winOrNegaSp 节点			
text	字符串	胜负赔率	
letWinOrNegaSp 节点			
text	字符串	胜分差赔率	
winNegaDiffSp 节点			
text	字符串	进球数赔率	
bigOrLittleSp 节点			
text	字符串	大小分赔率	

接口响应 xml

```
<body>
  <response code="0000" msg="系统处理成功">
    <match sn="001" endTime="1351616460000" status="0">
      <matchName>美国职业篮球联盟</matchName>
      <mainTeam>克利夫兰骑士</mainTeam>
      <guestTeam>华盛顿奇才</guestTeam>
      <matchResult mainTeamHalfScore=" " guestTeamHalfScore=" " mainTeamScore=" "
        guestTeamScore=" " letBall=""></matchResult>
      <winOrNegaSp> </winOrNegaSp>
      <letWinOrNegaSp></letWinOrNegaSp>
      <winNegaDiffSp> </winNegaDiffSp>
      <bigOrLittleSp></bigOrLittleSp>
    </match>
  </response>
</body>
```

三、彩种玩法编码与投注号码格式表

数字彩通用规则：

多注用“;”分隔

一票金额≤2 万元

单式选号方式一票≤5 注

非单式选号方式一票 1 注

3.1 双色球

彩种: 双色球	彩种 ID: 001		说明: 红球 01~33, 蓝球 01~16	
子类玩法	选号方式	号码格式示例	号码个数	格式说明
标准 [01]	单式 [01]	07, 08, 10, 14, 20, 30#07	6+1	格式: 6 个红球+1 个蓝球, 红球与蓝球之间用"#"分隔, 号码间用", "分隔
	复式 [02]	07, 08, 10, 14, 20, 30, 33#07, 09, 16		格式: 红球与蓝球之间用"#"分隔, 号码间用", "分隔
	胆拖 [03]	07@08, 10, 14, 20, 30, 33#07, 09, 16 07, 08, 10, 14, 20, 30, 33#07@09, 16 07@08, 10, 14, 20, 30, 33#07@09, 16	红球胆码≤5 红球拖码≥2 红球胆码+红球拖码≥7 篮球胆码≥1 篮球胆码+拖码≥2	格式: 胆码与拖码间用"@"分隔(胆码@在前, 拖码在@后), 红球与蓝球之间用"#"分隔, 号码间用", "分隔
备注: 红球或蓝球号码需要按升序排序, 每票最大倍数为 99 倍				
例如: <pre> <body> <order userInfo="" lotteryId="001[彩种 ID]" issue="" playId="01[子类玩法]" orderId=""> <ticket ticketId="" item="1" multiple="1" amount="2" pollId="01[选号方式]">07, 08, 10, 14, 20, 30#07</ticket> </order> </body> </pre>				

3.2 3D

彩种: 3D	彩种 ID: 002		说明: 分位 (三位 0~9)	
直选 [01]	单式 [01]	1, 2, 3	每位 1 个	格式: 号码间用", "分隔
	复式 [02]	1, 1, 12	每位 1~10 个	格式: 同位间不用分隔符, 每位间用", "
	和值 [04]	20	1	和值范围 [1~26]
	包号 [06]	1, 2, 3	2~7 个	格式: 号码间用", "分隔

组选 3[02]	单式[01]	0, 0, 1	每位 1 个	格式: 号码间用", " 分隔
	复式[02]	1, 2	2~10 个	格式: 号码用", " 分隔
	和值[04]	20	1	和值范围[1~26]
	包号[06]	1, 2, 3	2~7 个	格式: 号码间用", " 分隔
组选 6[03]	单式[01]	1, 2, 3	每位 1 个	格式: 号码间用", " 分隔
	复式[02]	1, 2, 3, 4	4~10 个	格式: 号码之间用", " 分隔
	和值[04]	20	1	和值范围[3~24]
	包号[06]	1, 2, 3	4~8 个	格式: 号码间用", " 分隔
备注: 每票最大倍数为 99 倍				
同双色球				

3.3 15 选 5

彩种:15 选 5		彩种 ID:003	说明: 01~15		
子类玩法	选号方式	号码格式示例	号码个数	格式说明	
普通 [01]	单式[01]	01, 02, 03, 04, 05	5	格式:号码间用”，” 分隔	
	复式[02]	01, 02, 03, 04, 05, 06	6~15 个	格式: 号码间用”，” 分隔	
	胆拖[03]	07@08, 10, 11, 12, 13, 15	胆码<=4 拖码>=2 胆码+拖码>5	格式:胆码与拖码间用” @” 分隔， 号码间用”，” 分隔	
好运彩 2[02]	单式[01]	01, 02	2	格式:号码间用”，” 分隔	
	复式[02]	01, 02, 03, 04	3~15 个	格式: 号码间用”，” 分隔	
	胆拖[03]	07@08, 10	胆码=1 胆码+拖码>2	格式:胆码与拖码间用” @” 分 隔， 号码间用”，” 分隔	
好运彩 3[03]	单式[01]	02, 03, 04	3	格式:号码间用”，” 分隔	
	复式[02]	02, 04, 05, 07, 08	4~15 个	格式: 号码间用”，” 分隔	
	胆拖[03]	06, 07@08, 10, 15	胆码<=2 胆码+拖码>3	格式:胆码与拖码间用” @” 分 隔， 号码间用”，” 分隔	
好运彩 4[04]	单式[01]	02, 03, 04, 05	4	格式:号码间用”，” 分隔	
	复式[02]	10, 11, 12, 13, 15	5~15 个	格式: 号码间用”，” 分隔	
	胆拖[03]	06@01, 08, 10, 15	胆码<=3 胆码+拖码>4	格式:胆码与拖码间用” @” 分 隔， 号码间用”，” 分隔	
	备注: 每票最大倍数为 99 倍				
	同双色球				

3.4 七乐彩

彩种: 七乐彩		彩种 ID: 004		说明: 01~30	
子类玩法	选号方式	号码格式示例	号码个数	格式说明	
普通 [01]	单式[01]	01, 02, 03, 04, 05, 06, 21	7	格式: 号码间用", " 分隔	
	复式[02]	01, 02, 03, 04, 05, 06, 21, 22, 23	6~15	格式: 号码间用", " 分隔	
	胆拖[03]	01, 07@06, 08, 10, 14, 20,	胆码≤6	格式: 胆码与拖码间用"@" 分隔, 号	

		30	拖码 ≥ 2 胆码+拖 码 > 7	码间用”，”分隔
	备注：每票最大倍数为 99 倍			
	同双色球			

3.5 湖北快 3

彩种:江苏快 3	彩种 ID:007	说明: 1~6		
子类玩法	选号方式	号码格式示例	号码个数	格式说明
普通 [01]	和值[04]	18	1	号码范围: 4~17
二同号[02]	单式[01]	1, 1, 3	3	格式: 号码间用”，”分隔
	复选[07]	1, 1, 255	3	格式: 号码间用”，” 255 为固定数值!
三同号[03]	单式[01]	1, 1, 1	3	格式: 号码间用”，”分隔，三个号码必须一样
	通选[08]	255, 255, 255	3	格式: 号码间用”，”分隔，255 为固定数值，代表 111、222...666
二不同号[04]	复选[07]	1, 2, 255	3	格式: 号码间用”，”分隔，255 为固定数值!
三不同号[05]	单式[01]	1, 4, 6	3	格式: 号码间用”，”分隔，三个号码不可以有一样的
三连号[06]	通选[08]	255, 255, 255	3	格式: 号码间用”，”分隔，255 为固定数值! 是指对所有三个相连的号码(仅限: 123、234、345、456)进行投注
	备注：每票最大倍数为 99 倍			
	同双色球			

3.6 大乐透

彩种:大乐透	彩种 ID:113	说明: 前区 01~35, 后区(生肖乐) 01~12		
子类玩法	选号方式	号码格式示例	号码个数	格式说明
标准 [01]	单式[01]	07, 08, 10, 14, 20#07, 12	5+2	格式: 前区 5 个+后区 2 个, 前区与后区之间用”#”分隔, 号码间用”，”分隔
	复式[02]	07, 08, 10, 14, 20, 30, 33#07, 09, 16		格式: 前区与后区之间用”#”分隔, 号码间用”，”分隔
	胆拖[03]	07@08, 10, 14, 20, 30, 33#07, 09, 16	前区胆码 ≤ 4 前区拖码 ≥ 2 前区胆码	格式: 胆码与拖码间用”@”分隔, 前区与后区之间用”#”分隔, 号码间用”，”分隔

			+前区拖码>5 后区胆码<2 后区胆码+后区拖码>2	
追加[02]	单式[01]	07, 08, 10, 14, 20#07, 12	5+2	格式: 前区 5 个+后区 2 个, 前区与后区之间用”#”分隔, 号码间用”, ”分隔
每注 3 元	复式[02]	07, 08, 10, 14, 20, 30, 33#07, 09, 16		格式: 前区与后区之间用”#”分隔, 号码间用”, ”分隔
	胆拖[03]	07@08, 10, 14, 20, 30, 33#07, 09, 16	前区胆码<=4 前区拖码>=2 前区胆码+前区拖码>5 后区胆码<2 后区胆码+后区拖码>2	格式: 胆码与拖码间用”@”分隔, 前区与后区之间用”#”分隔, 号码间用”, ”分隔
生肖乐[03]	单式[01]	07, 08	2	格式: 号码间用”, ”分隔
	复式[02]	07, 08, 10	3~12	格式: 号码间用”, ”分隔
	胆拖[03]	07@08, 10, 11	胆码=1 胆码+拖码>2	格式: 胆码与拖码间用”@”分隔, 号码间用”, ”分隔
	备注: 每票最大倍数为 99 倍			
	同双色球			

3.7 排列三

彩种: 排列三	彩种 ID: 108	说明: 分位 (三位 0~9)		
子类玩法	选号方式	号码格式示例	号码个数	格式说明
直选[01]	单式[01]	1, 2, 3	每位 1 个	格式: 号码间用”, ”分隔
	复式[02]	1, 1, 12	每位 1~10 个	格式: 同位间不用分隔符, 每位间用”, ”
	和值[04]	20	1	和值范围[1~26]
	组合[10]	1, 2, 3, 4, 9	3~9 个	格式: 号码间用”, ”分隔
	组合胆拖[18]	1, 2@3, 4, 5, 6	胆码<=2 胆码+拖码>4	格式: 胆码与拖码间用”@”分隔, 号码间用”, ”分隔
组选[02]	单式[01]	1, 2, 3	每位 1 个	格式: 号码间用”, ”分隔

	和值[04]	24	1	和值范围[2~25]
组三[03]	复式[02]	0, 2	2~10 个	格式:号码间用", " 分隔
	胆拖[03]	01@02, 03	胆码=1 拖码>=2	格式:胆码与拖码间用"@" 分隔, 号码间用", " 分隔
组六[04]	复式[02]	2, 3, 4, 5, 9	4~9 个	格式:号码间用", " 分隔
	胆拖[03]	1@2, 3, 8	胆码<=2 胆码+拖码>=4	格式:胆码与拖码间用"@" 分隔, 号码间用", " 分隔
备注: 每票最大倍数为 99 倍				
同双色球				

3.8 排列五

彩种:排列五	彩种 ID:109		说明: 分位 (五位 0~9)	
子类玩法	选号方式	号码格式示例	号码个数	格式说明
普通 [01]	单式[01]	1, 2, 3, 4, 4	每位 1 个	格式: 号码间用", " 分隔
	复式[02]	12, 1, 2, 23, 2	每位 1~10 个	格式:每位之间用", " 分隔, 号码间不用分隔符
备注: 每票最大倍数为 99 倍				
同双色球				

3.9 七星彩

彩种:七星彩	彩种 ID:110		说明: 分位 (七位 0~9)	
子类玩法	选号方式	号码格式示例	号码个数	格式说明
普通 [01]	单式[01]	1, 2, 3, 4, 4, 6, 9	每位 1 个	格式: 号码间用", " 分隔
	复式[02]	12, 1, 2, 23, 2, 5, 9	每位 1~10 个	格式:每位之间用", " 分隔, 号码间不用分隔符
备注: 每票最大倍数为 99 倍				
同双色球				

3.10 传统足彩胜平负 14 场

彩种:14场	彩种 ID:300		说明: 胜平负用 301 代替	
子类玩法	选号方式	号码格式示例	号码个数	格式说明
普通 [01]	单式[01]	3*1*1*3*1*1*3*1*1*3*0	14	格式:号码间用"*" 分隔
	复式[02]	30*1*1*3*10*1*3*1*1*3*1*1*3*0	14	格式: 号码间用"*" 分隔, 多个投注项之间没有分隔符
备注: 每票最大倍数为 99 倍				

场次: yyyyMMddxxx (xxx 是赛事场次编号)

过关方式:单关为 1*1, 其它支持的过关方式为 n*m,不可有多个串关方式

多个场次间用";"分隔

如:

```
<ticket ticketId="123123" item="1" multiple="1" amount="2"
      pollId="00">20110101001:0;20110101002:1;20110101003:1,2|3*1</ticket>
```

选号方式 pollId 全部为 00

3.14 竞彩足球

彩种:竞彩足球	彩种 ID:200		说明:
子类玩法	选号方式	号码格式示例	投注项说明
胜平负 [01]	单关[00]	20121029002:3 1*1	3 表示胜, 1 表示平, 0 表示负
	串关[00]	20121029001:3, 0, 1; 20121029002:3 2*1	
总进球数[02]	单关[00]	20121029001:3, 5, 7 1*1	号码范围: 0~7
	串关[00]	20121029001:3, 5, 7; 20121029002:4:0 2*1	
半全场[3]	单关[00]	20121029001:33, 11, 1 0 1*1	33, 31, 30, 03, 01, 00, 13, 11, 10 3 表示胜, 1 表示平, 0 表示负
	串关[00]	20121029001:33, 11, 1 0; 20121029002:32 2*1	
比分[04]	单关[00]	20121029001:10, 51, 9 0; 20121029002:09 2*1	胜选项: 10, 20, 21, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 50, 51, 52, 90 平选项: 00, 11, 22, 33, 99 负选项: 01, 02 12, 03, 13, 23, 04, 14, 24, 05, 15, 25, 09 10 表示 1:0, 下同; 另外 90 表示胜其他, 99 表示平其他, 09 表示负其他
	串关[00]	20121029001:10, 51, 9 0 2*1	
	同双色球		

3.15 竞彩篮球

彩种:竞彩篮球	彩种 ID:201	说明:	
子类玩法	选号方式	号码格式示例	投注项说明
胜负[01]	单关[00]	20121029002:2 1*1	1 表示主胜, 2 表示主负
	串关[00]	20121029001:1, 2, 1; 20121029002:2 2*1	

让分胜负[02]	单关[00]	20121029002:2 1*1	1 表示主胜，2 表示主负
	串关[00]	20121029001:1, 2, 1; 20121029002:2 2*1	
胜分差[3]	单关[00]	20121029001:01, 02, 11 1*1	主胜选项：01, 02, 03, 04, 05, 06 主负选项：11, 12, 13, 14, 15, 16 主胜：01=1~5；02=6~10；03=11~15； 04=16~20；05=21~25；06=26+ 客胜：11=1~5；12=6~10；13=11~15； 14=16~20；15=21~25；16=26+
	串关[00]	20121029001:01, 02, 11； 20121029002:16 2*1	
大小分[04]	单关[00]	20121029002:2 1*1	1 表示大，2 表示小
	串关[00]	20121029001:1, 2, 1； 20121029002:2 2*1	
	同双色球		

3.16 北京单场

彩种:北京单场	彩种 ID:400	说明:	
子类玩法	选号方式	号码格式示例	投注项说明
让球胜平负[01]	单关[00]	20121029002:3 1*1	3 表示胜, 1 表示平, 0 表示负
	串关[00]	20121029001:3, 0, 1; 20121029002:3 2*1	
上下单双[02]	单关[00]	20121029002:02 1*1	01 表示上单, 02 表示上双, 31 表示下单, 32 表示下双
	串关[00]	20121029001:01, 2, 1; 20121029002:02 2*1	
总进球[3]	单关[00]	20121029001:3, 5, 7 1*1	号码范围: 0~7
	串关[00]	20121029001:3, 5, 7; 20121029002:4:0 2*1	
半全场胜平负[04]	单关[00]	20121029001:33, 11, 10 1*1	33, 31, 30, 03, 01, 00, 13, 11, 10 3 表示胜, 1 表示平, 0 表示负
	串关[00]	20121029001:33, 11, 10; 20121029002:32 2*1	
单场比分[05]	单关[00]	20121029001:10, 51, 90; 20121029002:09 2*1	胜选项: 10, 20, 21, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 90 平选项: 00, 11, 22, 33, 99 负选项: 01, 02 12, 03, 13, 23, 04, 14, 24, 09 10 表示 1:0, 下同; 另外 90 表示胜其他, 99 表示平其他, 09 表示负其他
	串关[00]	20121029001:10, 51, 90 2*1	
	同双色球		

四、字典表

4.1 接口服务编码表

服务编码	接口方法
001	投注接口
010	数字彩期次查询接口
011	根据订单号查询票信息
012	根据批次号查询票信息
013	数字彩按期中奖订单查询
014	竞技彩中奖订单查询
015	实时账户余额查询接口
016	竞彩足球获取赛果接口
017	竞彩篮球获取赛果接口

4.2 彩种编码定义

彩种代码	说明
001	双色球
002	3D
003	15 选 5
004	七乐彩
006	江西时时彩
007	江苏快 3
008	江苏时时彩
009	重庆时时彩
107	11 选 5
109	排列 5
108	排列 3
110	七星彩
113	超级大乐透
200	竞彩足球
201	竞彩篮球
300	足彩胜负彩 14 场
301	足彩 6 场半全场
302	足彩 4 场进球彩
303	足彩任选 9 场
400	北京单场

4.3 竞彩串关-注数表

编码	过关投注	单关	2串1	3串1	4串1	5串1	6串1	7串1	8串1
1*1	单关	1							
2*1	2串1	1							
3*1	3串1	1							
3*3	3串3		3						
3*4	3串4		3	1					
4*1	4串1	1							
4*4	4串4			4					
4*5	4串5			4	1				
4*6	4串6		6						
4*11	4串11		6	4	1				
5*1	5串1	1							
5*5	5串5				5				
5*6	5串6				5	1			
5*10	5串10		10						
5*16	5串16			10	5	1			
5*20	5串20		10	10					
5*26	5串26		10	10	5	1			
6*1	6串1	1							
6*6	6串6					6			
6*7	6串7					6	1		
6*15	6串15		15						
6*20	6串20			20					
6*22	6串22				15	6	1		
6*35	6串35		15	20					
6*42	6串42			20	15	6	1		
6*50	6串50		15	20	15				
6*57	6串57		15	20	15	6	1		
7*1	7串1	1							
7*7	7串7						7		
7*8	7串8						7	1	
7*21	7串21					21			
7*35	7串35				35				
7*120	7串120		21	35	35	21	7	1	
8*1	8串1	1							
8*8	8串8							8	
8*9	8串9							8	1
8*28	8串28						28		
8*56	8串56					56			
8*70	8串70				70				
8*247	8串247		28	56	70	56	28	8	1
编码	过关投注	单关	2串1	3串1	4串1	5串1	6串1	7串1	8串1

注:

竞彩足球“胜平负”和“总进球数”，一张票里面场次数 ≤ 8 场

竞彩足球“比分”和“胜负半全场”，一张票里面场次数 ≤ 4 场

竞彩篮球“让分胜负”和“胜负”，一张票里面场次数 ≤ 8 场

竞彩篮球“胜分差”，一张票里面场次数 ≤ 4 场

竞彩篮球“大小分”，一张票里面场次数 ≤ 3 场

4.4 奖级说明

彩种	奖级中文名	奖级	奖金
双色球	一等奖	1	浮动奖
	二等奖	2	浮动奖
	三等奖	3	单注奖金额固定为 3000 元
	四等奖	4	单注奖金额固定为 200 元
	五等奖	5	单注奖金额固定为 10 元
	六等奖	6	单注奖金额固定为 5 元
福彩 3D	直选	1	中奖金额除北京每注 1000 元
	组三	2	中奖金额为每注 320 元
	组六	3	中奖金额为每注 160 元
15 选 5	特等奖	1	浮动奖
	一等奖	2	浮动奖
	二等奖	3	单注奖金额固定为 10 元
七乐彩	一等奖	1	浮动奖
	二等奖	2	浮动奖
	三等奖	3	浮动奖
	四等奖	4	单注奖金额固定为 200 元
	五等奖	5	单注奖金额固定为 50 元
	六等奖	6	单注奖金额固定为 10 元
	七等奖	7	单注奖金额固定为 5 元
大乐透	一等奖	1	浮动奖
	二等奖	2	浮动奖
	三等奖	3	浮动奖
	四等奖	4	单注奖金固定为 3000 元
	五等奖	5	单注奖金固定为 600 元
	六等奖	6	单注奖金固定为 100 元
	七等奖	7	单注奖金固定为 10 元
	八等奖	8	单注奖金固定为 5 元
	一等奖追加	11	浮动奖
	二等奖追加	12	浮动奖
	三等奖追加	13	浮动奖
	四等奖追加	14	单注奖金固定为 4500 元
	五等奖追加	15	单注奖金固定为 900 元

	六等奖追加	16	单注奖金固定为 150 元
	七等奖追加	17	单注奖金固定为 15 元
	八等奖追加	18	单注奖金固定为 5 元
	生肖乐	10	单注奖金固定 60 元
排三	直选	1	单注固定奖金 1000 元
	组三	2	单注固定奖金 320 元
	组六	3	单注固定奖金 160 元
排五	一等奖	1	单注固定奖金 100000 元
七星彩	一等奖	1	浮动奖
	二等奖	2	浮动奖
	三等奖	3	单注奖金固定为 1800 元
	四等奖	4	单注奖金固定为 300 元
	五等奖	5	单注奖金固定为 20 元
	六等奖	6	单注奖金固定为 5 元
胜负彩	一等奖	1	浮动奖
	二等奖	2	浮动奖
	任九场	3	浮动奖
半全场	一等奖	1	浮动奖
进球彩	一等奖	1	浮动奖

4.5 响应码说明

响应码	说明
0000	成功
0001	MD5 验证失败
0002	schema 验证失败
0003	参数错误
0999	系统未知错误
8002	账户不存在
8004	帐户余额不足
8101	彩种不存在
8102	投注类型不正确
8103	实际金额与传入金额不符
8104	票号重复
8105	投注期次已截期
8106	投注期次不存在
8107	投注期次未开售
8109	投注彩种暂停销售
8100	单票金额过 20000 限额
8111	投注号码格式不正确
8112	发单票数超过上限
8113	单票倍数超过上限
8114	扣款失败
8115	金额不能小于 1

8202	查询的期次不存在
8203	查询的期次还未返奖

4.6 赔率格式说明

彩种代码	彩种中文名	格式实例
CBF	竞彩足球比分	CBF 120822012=2:5(8.99),120822013=5:2(7.57) 2*1
BQC	竞彩足球半全场	BQC 120823001=3-3(5.99),120823003=3-3(1.7),120823005=3-3(7.56),120823006=1-1(2.93)/3-3(1.88) 4*11
SPF	竞彩足球胜平负	SPF 120825001=0(3.35),120825002=0(8.88),120825003=1(3.43) 3*1;SPF 120825001=0(8.91),120825002=1(4.7),120825003=1(2.44) 3*1
JQS	竞彩足球进球数	JQS 120822012=7(9.18),120822013=7(2.54),120822014=7(3.44),120822015=7(6.35),120822016=7(7.12),120822017=7(6.78) 6*1
SF	竞彩篮球胜负	SF 120823302=3(1.0) 1*1
DXF	竞彩篮球大小分	DXF 120823301=0(1.0) 1*1;DXF 120823302=3(1.0) 1*1;DXF 120823303=0(1.0)/3(1.0) 1*1
RFSF	竞彩篮球让分胜负	RFSF 120824301(1.0)=0(1.0) 1*1
SFC	竞彩篮球胜分差	SFC 120823301=2(5.32),120823302=1(2.19),120823303=1(1.2) 3*4

4.7 北京单场串关-注数表

编码	过关投注	单关	2串1	3串1	4串1	5串1	6串1
1*1	单关	1					
2*1	2串1		1				
2*3	2串3	2	1				
3*1	3串1			1			
3*4	3串4		3	1			
3*7	3串7	3	3	1			
4*1	4串1				1		
4*5	4串5			4	1		
4*11	4串11		6	4	1		
4*15	4串15	4	6	4	1		
5*1	5串1					1	
5*6	5串6				5	1	
5*16	5串16			10	5	1	
5*26	5串26		10	10	5	1	
5*31	5串31	5	10	10	5	1	
6*1	6串1						1
6*7	6串7					6	1
6*22	6串22				15	6	1
6*42	6串42			20	15	6	1
6*57	6串57		15	20	15	6	1

6*63	6 串 63	6	15	20	15	6	1
7*1	7 串 1	1					
8*1	8 串 1	1					
9*1	9 串 1	1					
10*1	10 串 1	1					
11*1	11 串 1	1					
12*1	12 串 1	1					
13*1	13 串 1	1					
14*1	14 串 1	1					
15*1	15 串 1	1					
编码	过关投注	单关	2 串 1	3 串 1	4 串 1	5 串 1	6 串 1