装軌車両の不整地走行を模倣学習（ACT）で再現する
— 突堤と壕の通過：飛びを抑えつつ、速度を保つ —

Physical AI 応用編1 最終課題　／　Ignition Gazebo ＋ ROS 2 Humble ＋ LeRobot（ACT）

1. 概要と目的

建設機械、災害対応ロボット、惑星探査ローバーなどの不整地走行ロボットは、地形に応じて速度を切り替える操縦技能を必要とする。特に車両の重量が大きいと、段差や溝の縁で車体が宙に浮く（「飛ぶ」）だけで、着地の衝撃が機体の故障の原因になる。一方で、衝撃を避けるために**ずっとゆっくり走る**だけでは、作業の効率や、危険な場所に留まる時間の点で不利になる。**通過の瞬間は速度を抑えて衝撃を和らげ、それ以外では速度を出す**という操縦技能が重要になる。

本課題では、Ignition Gazebo 上に砲塔付きの**装軌車両**（**多輪スキッドステアで履帯を模擬**）を自作し、操縦経験のある人のテレオペから **ACT**（**Action Chunking with Transformers**）で、この技能を学習させた。地形は次の 2 つである。

- **突堤**（台形の山）：全開のまま頂上を越えると車体が跳ねる。
- **壕**（V 字の溝）：入るときと出るときに車体が飛ぶ。さらに、砲塔が前向きのまま進入すると**砲身が向こう側の壁に当たって動けなくなる**ので、走りながら砲塔を 90° に回す操作も必要になる。

結果の要約

- **突堤**：学習した方策は 10 試行すべてで跳ねずに通過した。所要時間は全開のルールベースと同程度（3.1 秒対 3.8 秒）で、跳ねないルールベース（一定の低速）の 2〜4 倍速かった。
- **壕**：方策は、砲塔を 90° に回す操作を含めて再現し、10 試行すべてで砲身を接触させずに通過した。飛びは熟練者のデモと同程度（空中の合計 0.85 秒対 0.83 秒）で、**デモより約 26% 速く**通過した（3.7 秒対 5.0 秒）。
- 行動チャンクの実行ステップ数、データの時間の基準、評価の基準が結果を大きく左右することが分かり、その過程の失敗と対策を第 6 章にまとめた。

2. システム構成




図1　システム構成。車両・地形・操縦系・観測系・評価ツールはすべて自作。

車両モデル（自作・架空のパラメータ）

- 車体 2.0×1.0×0.4 m、総質量約 445 kg。片側 7 輪（半径 0.15 m）を詰めて配置し、DiffDrive に左右 14 輪の関節をすべて登録して**スキッドステア**とした。横方向の摩擦を小さくして、その場旋回できるようにした。
- 履帯は見た目用の箱で、衝突判定は車輪が担当する。砲塔は鉛直軸の関節（JointPositionController）で回す。**砲身にも衝突判定を付け**、壁への接触を再現した。
- モデルは、形状と質量から慣性を計算する生成スクリプトで作る（14 輪の定義の間違いを防ぐ）。**砲身の長さで挙動が変わる**ため、突堤用（砲身 1.3 m）と壕用（2.0 m、接触センサー付き）の 2 種類を用意した。

操縦系・観測

- **行動** `[throttle, steering, turret_angle]`：アクセル（−1〜1、0.25 刻み）、ハンドル、砲塔角。teleop と方策は同じ `/tank/command` に配信するので、差し替えるだけで動く。全開は 4 m/s。
- **観測** `[x, z, pitch, v_forward, turret_angle]`：真値の位置（OdometryPublisher）、IMU のピッチ角（機首上げが正）、車輪オドメトリの速度、砲塔角。地形の局面（登り・頂上・下り、壕の入口・底・出口）を見分けられる。

地形

- **突堤**：高さ 1.0 m、斜面 35°、頂上の平らな部分 0.3 m（頂上の縁を鋭くして、全開で越えると跳ねるようにした）。
- **壕**：上端の幅 4.8 m、深さ 1.0 m、壁 40°。操縦者の要望で、全開（4 m/s）でも飛び越えられず底まで落ちる広さにした。幅を広げると砲身が壁に当たらなくなるため、砲身を車体の長さと同じ 2.0 m にして、前向きなら速度にかかわらず壁に当たるようにした（第 6 章）。

3. 学習の方法

	突堤	壕
デモ	操縦経験者のテレオペ 10 エピソード	同 10 エピソード（砲塔を 0° から始めて、走りながら 90° に回す）
データ	815 フレーム（fps 10）	725 フレーム（fps 10）
時間の基準	実時間（RTF≈0.75 の GUI で記録）	シミュレーション時刻（`--use-sim-time`）
学習	ACT、chunk 16、バッチ 8、5000 ステップ（CPU 約 23 分）	同（約 30 分）
推論	シミュレーション時刻の 13.3 Hz、行動チャンクを 8 ステップ実行	シミュレーション時刻 10 Hz、16 ステップ実行

操縦の前後の停止区間は、変換時に切り詰めた（第 6 章）。観測は 5 次元（`/tank/state`）、行動は 3 次元（`/tank/command`）で、カメラは使っていない。




図2　学習 loss（縦軸は対数）。左：突堤（約 0.14）、右：壕（約 0.2）。

4. 結果

4.1 突堤（各 10 試行）

車両を初期位置に戻して走らせ、x ≧ 13 m に達するまでを 1 試行とした。「**跳ねずに通過**」は、通過し、かつ最高の高さ z < 1.70 m、かつ空中時間 < 0.6 秒（IMU の加速度の大きさが 3 m/s² 未満の時間）とした。閾値は、熟練者のデモ（最高 z が 1.40〜1.61 m）と全開（約 1.84 m）の間に置いた。所要時間はシミュレーション時刻で測った。

方式	通過	跳ねずに通過	最高 z（平均）	空中（平均）	所要時間（平均）
ルールベース：全開（1.0）一定	10/10	0/10	1.84 m	0.87 s	3.8 s
ルールベース：0.5 一定	10/10	10/10	1.57 m	0.50 s	7.2 s
ルールベース：0.25 一定	10/10	10/10	1.46 m	0.34 s	13.7 s
ACT（行動チャンクの実行 1 ステップ）	10/10	0/10	1.71 m	0.88 s	3.0 s
ACT（実行 8 ステップ）	**10/10**	**10/10**	**1.44 m**	**0.26 s**	**3.1 s**
ACT（実行 16 ステップ）	10/10	7/10	1.53 m	0.42 s	4.1 s

速く走ると跳ね、跳ねないようにすると遅いというトレードオフが、ルールベースの結果にはっきり出ている。ACT（8 ステップ）は、全開と同程度の速さのまま、頂上の手前で減速して跳ねを避けた。




図3　突堤：方策の走行（赤）と熟練者のデモ（灰色）。左：スロットル、中：ピッチ、右：速度（横軸は車両の x）。頂上（x≈7.5 m）で減速し、越えてから加速している。




図4　突堤：方策の走行の動画から切り出したコマ。頂上でも跳ね上がらずに越えている。




図5　比較：全開のままの通過。頂上で車体が大きく跳ね、機首を下げて着地している。

4.2 壕（各 10 試行）

砲塔 0° から始め、x ≧ 12 m に達するまでを 1 試行とした。「**接触せずに通過**」は、通過し、かつ砲身の接触センサーが 0 件。空中の時間は、壕の中央（x=8.4 m）の手前を「入る」、先を「出る」として分けて測った。熟練者のデモは、記録した操作指令をシミュレーション時刻に合わせて再生し、同じ指標で測った（青）。

方式	通過	接触せずに通過	空中：入る	空中：出る	空中：合計	所要時間
熟練者のデモ（操作指令を再生）	10/10	10/10	0.35 s	0.48 s	0.83 s	5.0 s
ルールベース：砲塔 90°・0.25 一定	10/10	10/10	0.22 s	0.04 s	0.26 s	13.1 s
ルールベース：砲塔 90°・0.5 一定	10/10	10/10	0.32 s	0.34 s	0.65 s	6.7 s
ルールベース：砲塔 90°・全開一定	10/10	10/10	0.52 s	0.48 s	1.00 s	3.6 s
ルールベース：砲塔 0°（前向き）・0.5 一定	10/10	0/10	0.35 s	0.25 s	0.60 s	6.8 s
ACT（実行 1 ステップ）	0/10	0/10	—	—	—	—
ACT（実行 4 ステップ）	9/10	8/10	0.46 s	0.49 s	0.95 s	3.6 s
ACT（実行 8 ステップ）	10/10	10/10	0.46 s	0.51 s	0.96 s	3.3 s
ACT（実行 16 ステップ）	**10/10**	**10/10**	**0.37 s**	**0.48 s**	**0.85 s**	**3.7 s**

- 砲塔が前向きだと、速度にかかわらず砲身が壁に当たる（0/10）。砲塔を 90° に回せば、どの速度でも接触しない。
- **ACT（16 ステップ）は、デモと同程度の飛び（0.85 秒対 0.83 秒）で、約 26% 速く通過**した（3.7 秒対 5.0 秒）。砲塔を回す操作も 10/10 で再現できた。行動チャンクを続けて実行しないと（1 ステップ）、動けない。
- ルールベースでは、一定の低速（0.25）は飛びが小さい（0.26 秒）が 13 秒かかり、全開は速い（3.6 秒）が飛びが大きい（1.00 秒）。




図6　壕のデモ 10 エピソード（橙の帯が壕）。走り出しは全開、壕の手前で 0.5 に緩め、底で上げ、出口の縁の手前で再び緩める操作がそろっている。砲塔は全エピソードで 0° から 90° に回している。




図7　学習データ上の予測（緑）と操縦者の操作（赤の破線）。スロットルの誤差は 0.03〜0.07、砲塔角も走り出してすぐに 90° に回す動きを再現している。




図8　壕：方策の走行の動画から切り出したコマ。砲塔を自ら 90° に回し、壕の縁で減速して通過する。




図9　比較：砲塔が前向きのまま進入すると、砲身が向こう側の壁に当たって動けなくなる。

4.3「飛ばず、速く」の余地

デモ自体に、まだ飛びが残っていた（入る 0.35 秒、出る 0.48 秒）。縁の手前だけを 0.25 に落とし、ほかは全開にするルールベースの速度パターンで調べると、**出口の縁の手前で 0.25 まで落とすと、出口の飛びがほぼなくなる**（0.04〜0.08 秒）。次のとおり、飛びを大きく減らしつつ、低速一定の約 2 倍の速さで通過できる余地がある。

操作（砲塔 90°）	空中：入る／出る／合計	所要時間
熟練者のデモ（再生）	0.35／0.48／0.83 s	5.0 s
0.25 一定	0.22／0.04／0.26 s	13.1 s
縁の手前だけ 0.25（入口 x=4.3〜7.0 m、出口 x=8.9〜11.5 m）、他は全開	**0.28／0.04／0.32 s**	**7.4 s**
縁の手前だけ 0.35	0.44／0.20／0.64 s	5.9 s

この操作をデモにすれば、方策も「より飛ばず、速く」に近づくと考えられる（今回は時間の都合で未実施。今後の課題）。

5. 工夫した点

- **タスクの設計**：「飛びを抑えつつ速度を保つ」という、実用上の要請を、速度の切り替えと砲塔の操作を含む課題にした。地形（突堤・壕）、砲身の長さ、壕の幅を、操縦者の意見と走行試験で調整した（砲身が壁に当たる幅の範囲を、幅を変えて調べて決めた）。
- **操縦系**：アクセル＋ハンドル方式で、teleop と方策を同じトピックで差し替えられる。指令が途絶えたら止まるウォッチドッグ、操縦中に「飛び」をリアルタイム表示するモニタ（`hop_monitor`）を作った。
- **評価の仕組み**：車両のリセット、砲身・車体の接触センサー、IMU による空中時間、シミュレーション時刻での所要時間を自動で記録する評価ノードを作った。熟練者のデモを同じ指標で測る再生モードも作り、**人の水準を基準に比較**した。
- **再現性**：試験は、操縦者の画面のシミュレーションと干渉しない隔離環境（ROS ドメインと Gazebo パーティションを分けた環境）で行い、動画は撮影専用の仮想ディスプレイで自動録画する。条件ごとの結果は、すべて CSV で残してある。
- **失敗の記録と原因の分析**：結果が悪かった（または不自然だった）場面は、データ・ログ・トピックの値から原因を切り分けて、次章に記録した。

6. 失敗と考察

1. **方策が動き出せない（開始前の停止区間）**：学習データ上の予測は良好なのに、実行すると動き出さなかった。各エピソードの先頭には、操縦を始める前の停止区間があり、その間の観測は毎回同じなのに、動き出す時刻は毎回違う。方策には時刻の情報がなく、最頻値の「止まったまま」を出力していた。変換時に、操縦の前後の停止区間を切り詰めて解決した（予測の誤差が約半分に）。
2. **頂上や縁で減速しない（行動チャンクの実行ステップ数）**：毎ステップ、行動チャンクの先頭 1 個だけを実行すると、「少し先で減速する」という計画の手前の部分しか使われず、跳ねずに通過できたのは 0/10（突堤）、動けないのが壕だった。デモの減速位置が約 1 m ばらつくため、同じ状態に「落とす」と「保つ」の 2 つの答えがあることも一因。行動チャンクを 8〜16 ステップ続けて実行すると解決した（再学習は不要）。ただし長すぎる 16 ステップでは突堤で 7/10 に下がった。
3. **評価結果が実行のたびにばらつく（時間の基準のずれ）**：同じ方策で「跳ねずに通過」が 4/10〜10/10 と変わった。方策は実時間の 10 Hz で指令を出すが、シミュレーションの速さ（RTF）は 0.8〜0.98 で揺れる。さらに、デモは GUI 付き（RTF 約 0.75）で記録し、rosbag は実時間でタイムスタンプを付けるため、データの「0.1 秒」はシミュレーション時間の約 0.075 秒だった。制御周期をシミュレーション時刻の 13.3 Hz（= 10 ÷ 0.75）にすると 10/10 で安定した。以後のデモは `--use-sim-time` で記録している。**学習データの時間の基準を、推論時の制御周期と合わせる**ことが重要。
4. **砲塔が初期位置に戻っていない（壕の 1 回目のデモ）**：操縦者の指摘で、10 エピソード中 9 つで開始時点の砲塔がすでに 90° だったと分かった。位置のリセットでは砲塔の関節角は戻らず、teleop が配信し続ける古い指令が、リセットの 0° を上書きしていた。teleop のリセット信号と、砲塔が 0° に戻るまで待つ処理を足して、撮り直した。
5. **壕で「飛び越え」と「砲塔の必要性」を両立させる**：当初の寸法では、全開で壕を飛び越えられた。幅を広げると飛び越えられなくなるが、今度は前向きでも砲身が壁に当たらなくなった。壁を急にすると、ゆっくり走る方が登れず、全開が勢いで通過する逆の結果になった。砲身を 2.0 m に長くして、広い壕でも前向きなら壁に当たるようにした。なお、この車両は車輪の駆動力に上限がなく壁を登れてしまうため、「落ちて壁に激突して動けなくなる」は再現できなかった（限界）。
6. **砲身を長くすると突堤の方策が劣化した**：砲身 2.0 m に統一すると、突堤の方策が 10/10 から 5〜6/10 に下がった（砲塔の重さと重心が変わる）。デモの撮り直しを避けるため、突堤用と壕用の 2 種類の車両に分けた。
7. **評価の基準が人の水準より厳しすぎた**：壕の「飛ばずに通過」（空中の合計 0.6 秒未満）は、熟練者のデモ自体が全エピソードで超えていた（0.62〜1.0 秒）。方策が全条件で 0/10 になるのは基準の問題だった。**デモを再生して同じ指標で測り、人の水準を基準に比較する**形に改めた。
8. **評価ノードの不具合（リセット中に方策が走る）**：リセットの待ち時間を延ばした結果、方策がリセット中に先へ進み、所要時間の平均が 1.6 秒と不自然になった（最高速度で x=12 m に達するには最短でも約 3 秒）。リセット中は方策を止める処理を足して、評価をやり直した。**数値が物理的にありえない値になっていないか、結果を見て検算する**ことで気づけた。
9. **開発環境の問題**：(a) 操縦者の画面のシミュレーションと、私の試験が同じ ROS トピックを共有して干渉した → 試験を隔離環境にした。(b) 停止スクリプトが操縦者の Gazebo を中途半端に止めて、応答しない状態にした → 強制終了の保険を追加。(c) `ros2 topic pub` が、受信側の存在しないトピックで待ち続け、リセットが 21 分固まった → `-w 0` と `timeout` を付けた。(d) `pkill -f` が自分自身のコマンド行に一致して途中で終わる → パターンの先頭を [] で囲んだ。

限界と今後

- シミュレーションはほぼ決定的で、毎回同じ初期位置から始めるため、10 試行は独立ではない。初期位置や地形の寸法を変えた汎化の評価は今後の課題。
- 行動チャンクの実行ステップ数は、評価結果を見て選んでおり、評価と調整に同じ環境を使っている。
- デモには、まだ飛びが残っている。第 4.3 節の「縁の手前で 0.25 に落とす」操作で撮り直せば、さらに飛びを減らせる見込み。

- 突堤と壕を 1 本のコースにまとめた通しの学習、本物の履帯（TrackedVehicle プラグイン）への置き換え、カメラ入力は未実施。

7. 再現手順と参考

コード一式（モデル・地形の生成スクリプト、ROS 2 パッケージ、変換・学習の設定、評価スクリプト、撮影スクリプト）は GitHub のリポジトリにあり、README の手順で再現できる。条件ごとの全試行の記録は `results/`、作業の経緯と考察は `WORKLOG.md` にある。

参考：Qiita「gazeboとROS2を連携してロボットを操作する」（N622）— ROS 2 と Gazebo の連携の考え方を参考にした（コードとモデルは自作）。matsuolab/pai_training — rosbag から LeRobotDataset への変換と ACT の学習・推論の仕組みを参考にした。LeRobot（Hugging Face）。T. Z. Zhao et al., “Learning Fine-Grained Bimanual Manipulation with Low-Cost Hardware”, 2023（ACT）。車両のパラメータはすべて架空の値である。