

এট্রিবিউট	ব্যবহৃত হয়	বর্ণনা
action	<a href="#"><u>&lt;form&gt;</u></a>	ফরম সাবমিট করার সময় ফরমের তথ্য কোথায় পাঠানো হবে তা নির্দিষ্ট করে।
align	এইচটিএমএল(৫)-এ সাপোর্ট করে না।	পার্শ্ববর্তী এলিমেন্ট অনুযায়ী এলিমেন্টের শ্রেণীবিন্যাস/এলাইনমেন্ট সুনির্দিষ্ট করে। ইহার পরিবর্তে সিএসএস ব্যবহার করুন।
alt	<a href="#"><u>&lt;area&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;img&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;input&gt;</u></a>	মূল এলিমেন্ট প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হলে একটি বিকল্প টেক্সট প্রদর্শন করে।
autoplay	<a href="#"><u>&lt;audio&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;video&gt;</u></a>	একটি পেজ লোড হওয়া সম্পূর্ণ হলে অডিও/ভিডিও স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলা শুরু করবে কিনা তা উল্লেখ করে।
bgcolor	এইচটিএমএল(৫)-এ সাপোর্ট করে না।	একটি এলিমেন্টের ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার নির্ধারণ করে। ইহার পরিবর্তে সিএসএস ব্যবহার করুন।
border	এইচটিএমএল(৫)-এ সাপোর্ট করে না।	একটি এলিমেন্টের বর্ডার নির্ধারণ করে। ইহার পরিবর্তে সিএসএস ব্যবহার করুন।
charset	<a href="#"><u>&lt;meta&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;script&gt;</u></a>	অক্ষর/ক্যারেক্টার এনকোডিং(encoding) নির্ধারণ করে।
checked	<a href="#"><u>&lt;input&gt;</u></a>	পেজ লোড হলে<input> এলিমেন্টের "checkbox" অথবা "radio" টাইপের জন্য ভ্যালু সিলেক্টেড অবস্থায় থাকবে কিনা তা নির্ধারণ করে।
class	গ্লোবাল এট্রিবিউট	একটি এলিমেন্টের জন্য এক বা একাধিক ক্লাস নির্ধারণ করে।
color	এইচটিএমএল(৫)-এ সাপোর্ট করে না।	একটি এলিমেন্টের টেক্সটের কালার নির্ধারণ করে। ইহার পরিবর্তে সিএসএস ব্যবহার করুন।
cols	<a href="#"><u>&lt;textarea&gt;</u></a>	<textarea> এলিমেন্টের দৃশ্যমান প্রস্থ(width) নির্ধারণ করে।
colspan	<a href="#"><u>&lt;td&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;th&gt;</u></a>	একটি টেবিলের কলামের সেলের সংখ্যা নির্ধারণ করে।
content	<a href="#"><u>&lt;meta&gt;</u></a>	http-equiv অথবা name এট্রিবিউটের সাথে ভ্যালু সংযুক্ত করে।
datetime	<a href="#"><u>&lt;del&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;ins&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;time&gt;</u></a>	তারিখ এবং সময় উল্লেখ করতে ব্যবহার করে।

download	<a href="#"><u>&lt;a&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;area&gt;</u></a>	যখন ব্যবহারকারী হাইপারলিংকে ক্লিক করবে তখন টার্গেটটি ডাউনলোড হবে।
form	<a href="#"><u>&lt;button&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;fieldset&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;input&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;keygen&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;label&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;meter&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;object&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;output&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;select&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;textarea&gt;</u></a>	একটি এইচটিএমএল ফর্ম এলিমেন্টকে নির্ধারণ করে।
height	<a href="#"><u>&lt;canvas&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;embed&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;iframe&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;img&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;input&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;object&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;video&gt;</u></a>	একটি এলিমেন্টের উচ্চতা(height) নির্ধারণ করে।
href	<a href="#"><u>&lt;a&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;area&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;base&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;link&gt;</u></a>	একটি লিংকের ঠিকানাকে নির্ধারণ করে।
id	গ্লোবাল এড্রিবিউট	এলিমেন্টের জন্য একটি ইউনিক আইডি নির্ধারণ করে।
media	<a href="#"><u>&lt;a&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;area&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;link&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;source&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;style&gt;</u></a>	কোন ধরনের মিডিয়া/ডিভাইসের জন্য লিংককৃত ডকুমেন্টটি অপ্টিমাইজ করবে।
method	<a href="#"><u>&lt;form&gt;</u></a>	ফর্ম ডেটা পাঠানোর সময় HTTP মেথড উল্লেখ করে।
name	<a href="#"><u>&lt;button&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;fieldset&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;form&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;iframe&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;input&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;keygen&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;map&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;meta&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;object&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;output&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;param&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;select&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;textarea&gt;</u></a>	এলিমেন্টের জন্য নাম নির্ধারণ করে।
onclick	সকল দৃশ্যমান এলিমেন্ট	এলিমেন্টে একবার ক্লিক করলে স্ক্রিপ্টটি কাজ করবে।
placeholder	<a href="#"><u>&lt;input&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;textarea&gt;</u></a>	ব্যবহারকারীকে প্রবেশকৃত তথ্য সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত প্রদান করে।
rel	<a href="#"><u>&lt;a&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;area&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;link&gt;</u></a>	বর্তমান ডকুমেন্টের সাথে লিঙ্ককৃত ডকুমেন্টের মধ্যে সম্পর্ক উল্লেখ করে।
rows	<a href="#"><u>&lt;textarea&gt;</u></a>	<code>&lt;textarea&gt;</code> এলিমেন্টের প্রদর্শিত লাইনের সংখ্যা নির্ধারণ করে।
rowspan	<a href="#"><u>&lt;td&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;th&gt;</u></a>	দুই বা ততোধিক সারিকে একত্রিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
selected	<a href="#"><u>&lt;option&gt;</u></a>	<code>&lt;select&gt;</code> এলিমেন্টের ড্রপ-ডাউন লিস্টের একটি অপশনকে পূর্ব থেকে সিলেক্ট করে রাখতে ব্যবহার করা হয়।

size	<a href="#"><u>&lt;input&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;select&gt;</u></a>	<code>&lt;input&gt;</code> এলিমেন্টের প্রবেশকৃত অক্ষরের সংখ্যা নির্ধারণ করে এবং <code>&lt;select&gt;</code> এলিমেন্টের ক্ষেত্রে প্রদর্শিত অপশনের সংখ্যা নির্ধারণ করে।
span	<a href="#"><u>&lt;col&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;colgroup&gt;</u></a>	এলিমেন্ট সমূহ কতটি কলাম নিয়ে কাজ করবে তা নির্ধারণ করা হয়।
src	<a href="#"><u>&lt;audio&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;embed&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;iframe&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;img&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;input&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;script&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;source&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;track&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;video&gt;</u></a>	মিডিয়া এলিমেন্টের জন্য মিডিয়া ফাইলটি নির্ধারণ করে।
style	গ্লোবাল এট্রিবিউট	এলিমেন্টে ইনলাইনে স্টাইল করতে ব্যবহার করা হয়।
target	<a href="#"><u>&lt;a&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;area&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;base&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;form&gt;</u></a>	লিংককৃত ডকুমেন্ট কোথায় খুলবে অথবা ফরম কোথায় সাবমিট হবে তা নির্ধারণ করে।
title	গ্লোবাল এট্রিবিউট	একটি এলিমেন্ট সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে। ইহা টুলটিপ আকারে ব্রাউজারে প্রদর্শিত হয়।
type	<a href="#"><u>&lt;button&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;embed&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;input&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;link&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;menu&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;object&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;script&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;source&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;style&gt;</u></a>	এলিমেন্ট সমূহের ধরন(type) নির্ধারণ করে।
value	<a href="#"><u>&lt;button&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;input&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;li&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;option&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;progress&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;param&gt;</u></a>	এলিমেন্টের ভ্যালু(value) নির্ধারণ করে।