

ব্যাকগ্রাউন্ড প্রোপার্টি

background	এটি একটি সংক্ষিপ্ত প্রোপার্টি যার মাধ্যমে একটি ঘোষণার মাধ্যমে সকল ব্যাকগ্রাউন্ড প্রোপার্টি সেট করা হয়।
background-attachment	পেজের বাকী অংশের জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটি ফিক্সড হবে নাকি স্ক্রল হবে তা সেট করে।
background-color	একটি এলিমেন্টের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যুক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়।
background-image	একটি এলিমেন্টের জন্য এক বা একাধিক ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ যুক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়।
background-position	ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজের অবস্থান নির্ধারণ করে।
background-repeat	ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ রিপিট হবে নাকি হবে না, হলে কিভাবে হবে তা সেট করে।
background-size	ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজের সাইজ নির্দিষ্ট করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

বর্ডার প্রোপার্টি

border	একটি ঘোষণার মাধ্যমে বর্ডারের সবগুলো প্রোপার্টি যুক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়।
border-bottom	একটি ঘোষণার মাধ্যমে কন্টেন্টের নিচের বর্ডারের সবগুলো প্রোপার্টি যুক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়।
border-bottom-color	নিচের বর্ডারের কালার সেট করার জন্য এই প্রোপার্টি ব্যবহৃত হয়।
border-bottom-left-radius	নিচের বর্ডারের বাম কোণার শেপ বা আকৃতিকে বুঝায়।
border-bottom-right-radius	নিচের বর্ডারের ডান কোণার শেপ বা আকৃতিকে বুঝায়।
border-bottom-style	নিচের বর্ডারের স্টাইল সেট করার জন্য ব্যবহার করা হয়।
border-bottom-width	নিচের বর্ডারের width বা প্রশস্ততা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
border-color	চারটি বর্ডারেরই কালার নির্ধারণ করার জন্য এই প্রোপার্টি ব্যবহৃত হয়।
border-left	একটি ঘোষণার মাধ্যমে বাম পাশের বর্ডারের প্রোপার্টিগুলো যুক্ত করা হয়।
border-left-color	বাম পাশের বর্ডারের কালার সেট করা হয়।
border-left-style	বাম পাশের বর্ডারের স্টাইল সেট করা হয়।
border-left-width	বাম পাশের বর্ডারের widths বা প্রশস্ততা নির্ধারণ করে।
border-radius	border-*-radius এর চারটি প্রোপার্টি যুক্ত করার একটি সংক্ষিপ্ত প্রোপার্টি।
border-right	একটি ঘোষণার মাধ্যমে ডান বর্ডারের সবগুলো প্রোপার্টি সেট করা হয়।
border-right-color	ডান পাশের বর্ডারে কালার করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
border-right-style	ডান পাশের বর্ডারের স্টাইল সেট করা হয়।
border-right-width	ডান পাশের বর্ডারের widths বা প্রশস্ততা নির্ধারণ করে।
border-style	চারটি বর্ডারে স্টাইল করার জন্য এই প্রোপার্টি ব্যবহার করা হয়।
border-top	একটি ঘোষণার মাধ্যমে উপরের বর্ডারের সবগুলো প্রোপার্টি যুক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়।
border-top-color	উপরের বর্ডারের কালার সেট করা হয়।
border-top-left-radius	বর্ডারের উপরের বাম পাশের কোণার শেপ বা আকার নির্দিষ্ট করে।
border-top-right-radius	বর্ডারের উপরের ডান পাশের কোণার শেপ বা আকার নির্দিষ্ট করে।
border-top-style	উপরের বর্ডারের স্টাইল সেট করে।

border-top-width	উপরের বর্ডারের width বা প্রশস্ততা সেট করে।
border-width	চারটি বর্ডারে একসাথে width বা প্রশস্ততা সেট করে।
box-shadow	বক্সে এক বা তার অধিক ড্রপ-শ্যাডো (drop-shadows) যুক্ত করে।

বেসিক বক্স প্রোপার্টি	
bottom	অবস্থানকারী এলিমেন্টটি এর নিচে অবস্থানকে বুঝায়।
clear	একটি এলিমেন্টের কোন একটি সাইডকে নির্দিষ্ট করে, যেখানে অন্যান্য floating উপাদানগুলোকে গ্রহণ করে না।
display	কিভাবে একটি এইচটিএমএল এলিমেন্ট প্রদর্শিত হবে তা ব্যাখ্যা করে।
float	একটি বক্স float হবে কি হবে না সেট করে।
height	একটি এলিমেন্ট এর উচ্চতা সেট করে।
left	অবস্থানকারী এলিমেন্টের বামে অবস্থানকে বুঝায়।
margin	একটি ঘোষনার মাধ্যমে মার্জিনের সকল প্রোপার্টিগুলো সেট করা হয়।
margin-bottom	একটি এলিমেন্টের নিচের মার্জিন সেট করা হয়।
margin-left	একটি এলিমেন্টের সবগুলো মার্জিন সেট করার জন্য ব্যবহার করা হয়।
margin-right	এর মাধ্যমে একটি এলিমেন্টের ডান পাশের মার্জিন সেট করে।
margin-top	এর মাধ্যমে একটি এলিমেন্টের উপরের পাশের মার্জিন সেট করে।
max-height	এর মাধ্যমে একটি এলিমেন্টের সর্বোচ্চ উচ্চতা সেট করে।
max-width	একটি এলিমেন্টের সর্বোচ্চ প্রশস্ততা সেট করে।
min-height	এর মাধ্যমে একটি এলিমেন্টের সর্বনিম্ন উচ্চতা সেট করে।
min-width	একটি এলিমেন্টের সর্বনিম্ন প্রশস্ততা সেট করে।
padding	একটি ঘোষনার মাধ্যমে প্যাডিং এর সবগুলো প্রোপার্টি যুক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়।
padding-bottom	একটি এলিমেন্ট এর নিচের প্যাডিং সেট করে।
padding-left	একটি এলিমেন্ট এর বামের প্যাডিং সেট করে।
padding-right	একটি এলিমেন্ট এর ডানের প্যাডিং সেট করে।
padding-top	একটি এলিমেন্ট এর উপরের প্যাডিং সেট করে।
position	একটি এলিমেন্টের জন্য পজিশনিং মেথড এর অবস্থান নির্দিষ্ট করে।
right	পজিশনকৃত এলিমেন্টের ডানদিকের অবস্থান নির্দিষ্ট করে।
top	পজিশনকৃত এলিমেন্টের উপরের অবস্থান নির্দিষ্ট করে।
width	একটি এলিমেন্টের width বা প্রশস্ততা নির্দিষ্ট করে দেয়।
z-index	একটি পজিশনকৃত এলিমেন্টের জড়ো হওয়ার সারি কে বুঝায়।

টেক্সট প্রোপার্টি	
line-height	লাইনের উচ্চতা সেট করে।
text-align	টেক্সটকে অনুভূমিকভাবে শ্রেণিবিন্যাস করে।
text-transform	ছোট অক্ষরের এবং বড় অক্ষরের টেক্সট নিয়ন্ত্রণ করে।

word-spacing	একটি টেক্সটের কোন একটি শব্দ গুলোর স্পেস বাড়ানো বা কমানো হয়।
text-decoration	একটি টেক্সটে ডেকোরেশন যুক্ত করা নির্দিষ্ট করে।
text-shadow	টেক্সটে ছায়া যুক্ত করে।

কালার প্রোপার্টি	
color	টেক্সটের কালার সেট করে।
opacity	একটি এলিমেন্টের opacity (অস্বচ্ছতা) লেভেল সেট করে।

ফন্ট প্রোপার্টি	
font	ফন্টের সকল প্রোপার্টি একটি ঘোষনার মাধ্যমে সেট করা হয়।
font-family	টেক্সটের ফন্ট ফ্যামিলি নির্দিষ্ট করে দেয়।
font-size	টেক্সটের ফন্ট সাইজ সেট করে।
font-style	টেক্সটের জন্য ফন্ট স্টাইল সিলেক্ট করে।
font-weight	ফন্টের weight নির্দিষ্ট করে।

Others Property	
list-style	একটি ঘোষনার মাধ্যমে লিস্টের সকল প্রোপার্টি সেট করে।
transition	একটি ঘোষনার মাধ্যমে ট্রানজিশনের চারটি প্রোপার্টি সেট করার জন্য এটি একটি সংক্ষিপ্ত প্রোপার্টি।
transform	একটি এলিমেন্টে 2D অথবা 3D ট্রান্সফরমেশন প্রয়োগ করে।
box-sizing	বক্স সাইজিং এর জন্য কোন প্রোপার্টিগুলো যুক্ত করা উচিত তা নির্ধারণ করে।