বর্ণের ক্রমানুসারে এইচটিএমএল ট্যাগ		
ট্যাগ	বৰ্ণনা	
<u><!-- --></u>	এটা দ্বারা কমেন্ট বুঝায়। অর্খাৎ এই ট্যাগ দিয়ে কমেন্ট করা হয়।	
	ডকুমেন্ট এর টাইপ বুঝায়। এটি এইচটিএমএলের কোনো ট্যাগ নয়। এটি ওয়েব ব্রাউজারের জন্য একটি নির্দেশনা	
<u><a></a></u>	<a> ট্যাগ দ্বারা হাইপারলিংক (hyperlink) বুঝায়, যেটি এক পেজ থেকে অন্য পেজে লিংক করতে ব্যবহার হয়। <a> এলিমেন্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন এট্রিবিউট হচ্ছে href এট্রিবিউট যেটি লিংকের গন্তব্য নির্দেশ করে।</a></a>	
<abbr></abbr>	এটা দ্বারা কোন একটি শব্দ গুচ্ছের সংক্ষিপ্তরুপ বুঝায়।	
<audio></audio>	সাউন্ড কন্টেন্ট এর জন্য ব্যবহার করা হয়। সাধারনত অডিও যুক্ত করা হয়।	
<u><b></b></u>	টেক্সট কে বোল্ড(bold) করার জন্য ব্যবহার করা হয়।	
                	অন্য সেকশন থেকে ব্লককোডের সেকশনকে আলাদা করে।	
<body></body>	ডকুমেন্টের বডি কে বুঝায়। একটি এইচটিএমএল ডকুমেন্টের সব কন্টেন্টগুলোই <body> এলিমেন্টের মধ্যে থাকে</body>	
 br>	। তার্গাৎ । তার্গাৎ । ব্যবহার করলে ওইখান থেকে লাইন ব্রেক করে পরের লাইনে চলে । যাবে।	
 button>	ক্লিক করা যায় এমন বাটন তৈরী করতে ব্যবহার করা হয়।	
<caption></caption>	<caption> ট্যাগ শিরোনামের জন্য ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ টেবিলের শিরোনাম দেয়ার ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা হয়।</caption>	
<div></div>	ডকুমেন্টের মধ্যে একটি division বা একটি section নির্দেশ করে করে।	
<u><em></em></u>	টেক্সট এম্পাসাইজ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। টেক্সট ইতালিক আকারে প্রদর্শিত হয়	

0. 1.1	~ ~ ~ ~ ~
< <u>fieldset&gt;</u>	ফরম এর মধ্যে গ্রুপ সম্পর্কিত এলিমেন্ট তৈরিতে ব্যবহার হয়। এবং
	এলিমেন্টের চারদিকে একটি বক্স তৈরি করে।
< <u>footer&gt;</u>	একটি ডকুমেন্ট অথবা সেকশনের ফুটার(footer)নির্দেশ করে।
<u><form></form></u>	ব্যবহারকারীর তথ্য ইনপুট নেয়ার জন্য একটি এইচটিএমএল
	ফরম তৈরী করতে ব্যবহার করা হয়।
<u><h1> (থকে</h1></u>	এইচটিএমএল এর হেডিং/শিরোলামের জন্য ব্যবহার করা হয়।
<u><h6></h6></u>	
<head></head>	একটি ডকুমেন্টের কিছু তথ্যকে নির্দেশ করে।
<header></header>	একটি ডকুমেন্ট বা সেকশনের শিরোনাম(header) এর জন্য ব্যবহার
	করা হয়।
<u><hr/>&gt;</u>	কোন একটি কন্টেন্টের পরে হরিজন্টাল রেখা টানার জন্য এই ট্যাগ
	ব্যবহার করা হয়।
<html></html>	একটি এইচটিএমএল ডকুমেন্টের মূল ট্যাগ এর জন্য ব্যবহার করা হয়।
	এটি অন্যান্য সকল এইচটিএমএল এলিমেন্টের ধারক।
<u><i></i></u>	টেক্সট এর নির্দিষ্ট অংশ ইতালিক(italic) আকারে প্রদর্শিত হয়।
<u><img/></u>	ইমেজ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়।
<input/>	একটি ইনপুট ফিল্ড নির্দিষ্ট করে যেখানে ব্যবহারকারী তথ্য প্রবেশ
	করতে পারে।
< <u>label&gt;</u>	<input/> এলিমেন্ট এর লেভেলকে নির্দেশ করার জন্য ব্যবহার করা
	হয়।
<legend></legend>	<fieldset> এলিমেন্টের ক্যাপশন নির্দেশ করতে ব্যবহার করা হয়।</fieldset>
<u><li></li></u>	লিস্ট আইটেমের লিস্ট নির্ধারন করার জন্য ব্যবহার করা হ্য।
<li>link&gt;</li>	কোন ডকুমেন্ট এবং অন্য কোন external রিসোর্সের সাথে সম্পর্ক
	বুঝায়। (স্টাইল সীট লিংক করার জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা
	হ্য)
<meta/>	এটি একটি ডকুমেন্টের মেটাডাটার জন্য ব্যবহার করা হয়।

<nav></nav>	নেভিগেশন লিংক এর জন্য ব্যবহার করা হয়।
<u>&lt;0l&gt;</u>	ordered লিস্ট এর জন্য ব্যবহার করা হয়।
<option></option>	একটি ড্রপ-ডাউন লিস্টের এক বা একাধিক অপশন এর জন্য ব্যবহার
	করা হয়।
<u></u>	প্যারাগ্রাফ এর জন্য ব্যবহার করা হয়।
<u><q></q></u>	একটি ছোট উদ্ধৃতি বুঝায়।
<script></th><th>ক্লাইন্ট-সাইড স্ক্রিপ্ট (জাভাস্ক্রিপ্ট) উল্লেখ করতে ব্যবহৃত হয়।</th></tr><tr><th><pre><section></pre></th><th>ডকুমেন্টের সেকশন নির্দেশ করে যেমনঃ অধ্যায়, হেডার, ফুটার</th></tr><tr><th></th><th>অথবা ডকুমেন্টের যেকোনো সেকশন।</th></tr><tr><th><select></th><th>সাধারনত ডুপ-ডাউন লিস্টের জন্য ব্যবহৃত হয়।</th></tr><tr><th><span></th><th>লেখার বা ডকুমেন্টের নির্দিষ্ট অংশে আলাদা স্টাইল দেয়ার জন্য</th></tr><tr><th></th><th>ব্যবহার করা হয়।</th></tr><tr><th><strong></th><th><strong> ট্যাগ দ্বারা টেক্সট এর গুরুত্ব বুঝায়।</th></tr><tr><th><style></th><th>একটি ডকুমেন্টের স্টাইল করার জন্য ব্যবহার করা হয়।</th></tr><tr><th><sub></th><th>সাবস্ক্রিপ্ট টেক্সটের জন্য এই ট্যাগ ব্যবহার করা হয়।</th></tr><tr><th><sup></th><th>সুপারস্ক্রিপ্ট টেক্সট এর জন্য ব্যবহার করা হয়।</th></tr><tr><th></th><th>তৈরি করার জন্য টেবিল ট্যাগ ব্যবহার করা হয়।</th></tr><tr><th><u>></u></th><th>td দ্বারা টেবিল ডাটাকে বুঝায়। অর্থাৎ টেবিলের মধ্যে যে</th></tr><tr><th></th><th>কন্টেন্টগুলো লিখা হয় তাই টেবিল ডাটা।</th></tr><tr><th><textarea></th><th>ইনপুট এর ভেতর এক বা একাধিক-লাইনকে কন্ট্রোল করার জন্য</th></tr><tr><th></th><th>ব্যবহার করা হয়।</th></tr><tr><th><u>></u></th><th>টেবিলে শিরোনাম(header) লিখার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়।</th></tr><tr><th><title></th><th>কোন একটি ডকুমেন্টের title নাম দেয়ার জন্য <title> ট্যাগ ব্যবহার</th></tr><tr><th></th><th>করা হয়।</th></tr></tbody></table></script>	

<u></u>	টেবিলের সারি বানানোর জন্য এই ট্যাগ ব্যবহার করা হয়।
<u><u></u></u>	একটি সাধারন টেক্সট এর নিচে আন্ডারলাইন দেওয়ার জন্য ব্যাবহার
	করা হয়।
<u><ul></ul></u>	আনঅর্ডার(বুলেট) লিস্টের জন্য ব্যবহার করা হয়।
<video></video>	এই ট্যাগের মাধ্যমে ভিডিও এ্যাড করা হয়।