

	MANUEL D'EXPLOITATION	C 1-1
		Édition 1
	PARTIE C - NAVIGATION	Amendement 0
		Date : 01/01/19

PERFORMANCES EN-ROUTE

REGLEMENTATION

Le pilote commandant de bord est chargé de l'obtention des informations nécessaires pour la préparation du vol, notamment, en fonction du type de vol prévu :

- Données relatives aux espaces aériens,
- Plan de vol,
- Devis de masse et centrage,
- Dossier météorologique,
- NOTAM et SUP AIP – AZBA,
- Cartes de navigation et d'approches à jour pour le vol.

DECOLLAGE

Le décollage est réalisé conformément aux dispositions définies dans le manuel de vol de l'avion, notamment en prenant en compte les spécificités de l'aérodrome, la masse et la configuration de l'avion, et les conditions météorologiques locales.

CROISIERE

La croisière est réalisée conformément aux dispositions définies dans le manuel de vol de l'avion.

DESCENTE ET ATERRISSAGE

La descente et l'atterrissage sont réalisés conformément aux dispositions définies dans le manuel de vol de l'avion, notamment en prenant en compte les spécificités de l'aérodrome, la masse et la configuration de l'avion, et les conditions météorologiques locales.

Lorsque plusieurs options existent, le pilote est invité à privilégier celles qui fatigueront le moins la cellule et le moteur.



MANUEL D'EXPLOITATION

C 2-2

Édition 1

PARTIE C - NAVIGATION

Amendement 0

Date : 01/01/19

CONDUITE DES VOLS

CALCUL DE L'EMPORT MINIMUM REGLEMENTAIRE DE CARBURANT ET D'HUILE

Il incombe au pilote de définir la quantité de carburant nécessaire au vol, compte tenu de des valeurs définies dans le manuel de vol, et des conditions météorologiques prévues.

Le commandant de bord ajoutera ensuite à ces quantités, les réserves réglementairement définies. La SSA LBH attire l'attention des pilotes sur le fait que les réserves réglementaires sont faibles, et que les temps de vol prévus sont souvent majorés par des retardements, et les invite à majorer sensiblement les quantités déterminées précédemment.

Lors d'un vol d'instruction, le Pilote Instructeur doit s'assurer du respect des règles d'emport de carburant.

ALTITUDES DE SECURITE

Les pilotes doivent respecter les altitudes de sécurité définies réglementairement et, dans la mesure du possible, veiller à choisir celles qui permettront de minimiser les nuisances environnementales.

Le Mémo du Pilote VFR de la FFA rappelle les altitudes de sécurité.

EQUIPEMENTS DE NAVIGATION

Tous les avions de la section possèdent des équipements de navigation qui sont en adéquation avec les types de vol projetés dans le cadre des activités de la section.

Il est rappelé que les GPS portables et les GPS fixes non certifiés ne peuvent pas être utilisés comme moyens principaux de navigation.

	MANUEL D'EXPLOITATION	C 2-3
		Édition 1
	PARTIE C - NAVIGATION	Amendement 0
		Date : 01/01/19

MASSE ET CENTRAGE

Le respect du domaine de vol est primordial, notamment le respect des masses admissibles et du centrage de l'avion. Chaque pilote doit impérativement s'assurer qu'il respecte les données du manuel de vol pendant toutes les phases de vol. S'il n'est pas possible de respecter ces dispositions, le vol ne doit pas être entrepris ou poursuivi.

Afin d'aider à la vérification, un logiciel Excel est disponible sur l'ordinateur de l'algéco (hangar H7) qui permet de déterminer le devis de masse et centrage de chaque avion de la SSA LBH ; le document officiel reste la fiche de pesée, propre à chaque avion, se trouvant dans les sacoches avions.

Le devis de masse et centrage est abordé pendant la formation théorique et pratique de l'élève pilote.

	MANUEL D'EXPLOITATION		C 4-4
			Édition 1
	PARTIE C - NAVIGATION		Amendement 0
			Date : 01/05/14

MINIMA METEOROLOGIQUES OPERATIONNELS POUR LES FI

Les minima retenus par la SSA LBH sont les minima réglementaires. Toutefois, les FI veilleront à ce que les conditions météorologiques sont compatibles avec la leçon prévue.

**MANUEL D'EXPLOITATION****C 5-5****Édition 1****PARTIE C - NAVIGATION****Amendement 0****Date : 01/05/14**

MINIMA METEOROLOGIQUES OPERATIONNELS POUR LES ELEVES-PILOTES

Les instructeurs devront développer la notion de marges en fonction des conditions météorologiques pour les élèves-pilotes. Ces marges seront appliquées lors des vols solos supervisés.

Les instructeurs veilleront aussi à ce que les élèves-pilotes prennent en compte l'évolution de la météorologie pour décider de la faisabilité d'effectuer un vol. Les instructeurs sensibiliseront également les élèves-pilotes aux risques liés au vol avec des visibilités réduites et/ou un horizon non marqué.

Néanmoins, en cas d'évolution météorologique non prévue, il sera possible de déroger aux minima météorologiques définis afin de permettre la poursuite du vol vers le terrain le plus proche.

**MANUEL D'EXPLOITATION****C 6-6****Édition 1****PARTIE C - NAVIGATION****Amendement 0****Date : 01/05/14**

AERODROMES UTILISES POUR LA FORMATION - ZONES DE TRAVAIL

L'intégralité des terrains ouverts à la Circulation Aérienne Publique (CAP) ainsi que ceux restreints mais utilisables par les aéronefs de la SSA LBH, pourront être utilisés pour la formation. Lors de la formation, les instructeurs veilleront à utiliser les différents types d'aérodromes existant dans la région.

Pour les vols en solo supervisé, l'instructeur veillera à ce que les aérodromes choisis soient compatibles avec les compétences acquises par les élèves et les performances de l'aéronef selon les conditions du jour.

Lors du premier vol solo, l'instructeur s'assurera que l'élève est capable de rejoindre au moins un aérodrome voisin par ses propres moyens.

Hormis des nécessités liées à la leçon, l'instructeur privilégiera des zones de travail à l'intérieur de la CTR de Lorient. Outre la proximité, cette zone permet de rester sous la surveillance du contrôle aérien local, ce qui augmente grandement la sécurité des vols dans des phases où élève et instructeur sont focalisés sur la leçon.