

Лабораторная работа №2

Выполнила: Качкуркина Арина Валерьевна

6204-010302D

2025 г.

Задание 1

Я создала пакет functions для дальнейшего размещения классов программы.

Задание 2

В пакете functions я создала класс FunctionPoint для описания точек табулированной функции. Класс включает:

- приватные поля *x* и *y* для координат точки
- геттеры и сеттеры;
- три конструктора:
 - *FunctionPoint(double x, double y)* - точка с заданными координатами
 - *FunctionPoint(FunctionPoint point)* - копия существующей точки
 - *FunctionPoint()* – точка с координатами (0, 0)

При написании соблюдала принципы инкапсуляции - поля приватные, доступ через методы.

Задание 3

В пакете functions создала класс TabulatedFunction для работы с табулированными функциями. Я реализовала:

- массив *FunctionPoint[] points* для хранения точек;
- *pointsCount* для отслеживания количества точек;
- два конструктора:
 - ~*TabulatedFunction(double leftX, double rightX, int pointsCount)* - создает точки с *y = 0*;

**TabulatedFunction(double leftX, double rightX, double[] values)* - создает точки с заданными x (получает значения f -ий в виде массива);

Точки создаются через равные интервалы по x , сохраняя упорядоченность.

Задание 4

Добавила в класс TabulatedFunction методы для работы с функцией:

- Метод *double getLeftDomainBorder()* - возвращает левую границу области определения;
- Метод *double getRightDomainBorder()* - возвращает правую границу области определения ;
- Метод *double getFunctionValue(double x)* - вычисляет значение функции в точке x (если она лежит в области определения), иначе возвращает значение неопределенности (поле NaN класса Double).

Метод getFunctionValue использует линейную интерполяцию между точками.

Задание 5

Реализовала в классе TabulatedFunction методы для работы с точками функции:

- Метод *int getPointsCount()* – возвращает количество точек;
- Метод *FunctionPoint getPoint(int index)* - возвращает копию точки по индексу;
- Метод *void setPoint(int index, FunctionPoint point)* - заменяет точку с проверкой порядка по x ;

- Метод *double getPointX(int index), setPointX(int index, double x)* - работа с координатой x с указанным номером;
- Метод *double getPointY(int index), setPointY(int index, double y)* - работа с координатой y.

Для корректного сравнения чисел с плавающей точкой введена константа $\text{EPSILON} = 1e-10$. Она используется в методах `setPoint()` и `setPointX()` для проверки порядка точек по X, а также в `addPoint()` для сохранения упорядоченности массива. Это предотвращает ошибки сравнения.

Методы `setPoint` и `setPointX` проверяют, чтобы не нарушался порядок точек по x.

Задание 6

В классе `TabulatedFunction` добавила методы изменения количества точек:

- *deletePoint(int index)* - удаляет заданную точку по индексу;
- *addPoint(FunctionPoint point)* - добавляет новую точку таб.ф-ии;
- из рекомендаций использовала `arraycopy()` для копирования участков массивов.

При добавлении точки сохраняется упорядоченность по x. Массив увеличивается с запасом (+5) только при необходимости.

Задание 7

Проверяю работу написанных классов.

Создала класс `Main` вне пакета `functions` для тестирования:

- создала простую линейную функцию $f(x) = x$ с точками (0,0), (1,1), (2,2), (3,3), (4,4);

- проверила значение ф-й;
- вывела значения функции в точках внутри и вне области определения;
- проверила линейную интерполяцию в промежуточных точках;
- протестировала добавление и удаление точек;
- убедилась, что порядок точек сохраняется после изменений.

Программа успешно вывела результаты до и после модификации точек, подтвердив корректность работы всех методов.

Исходная функция(main):

Левая граница: 0.0

Правая граница: 4.0

Количество точек: 5

Итоговый код после работы программы:

Левая граница: 0.0

Правая граница: 4.0

Количество точек: 5

$f(-1.0) = NaN$

$f(0.5) = 0.5$

$f(1.7) = 1.7$

$f(2.2) = 2.2$

$f(3.4) = 3.4$

$f(5.5) = NaN$

Проверка операций с точками:

После добавления точки (2.2, 2.2):

$$f(2.2) = 2.2$$

После удаления точки с индексом 1:

После изменения у точки с индексом 2 на 2.5:

$$f(2.2) = 2.5$$