

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САМАРСКИЙ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени  
академика С.П. КОРОЛЁВА»

КАФЕДРА «ТЕХНИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА»

ОТЧЕТ  
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

«Объектно-ориентированное программирование»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Студент \_\_\_\_\_ Трофимов А. В.

Группа \_\_\_\_\_ 6301-030301D

Руководитель \_\_\_\_\_ Борисов Д. С.

Оценка \_\_\_\_\_

## Задание 2

Создан класс `FunctionPoint`, инкапсулирующий понятие точки на графике функции. Класс обеспечивает хранение координат точки и предоставляет безопасные методы доступа к ним.



```
1 package functions;
2
3 public class FunctionPoint {
4     private double x;
5     private double y;
6
7     // Конструктор с заданными координатами
8     public FunctionPoint(double x, double y) {
9         this.x = x;
10        this.y = y;
11    }
12
13    // Конструктор копирования
14    public FunctionPoint(FunctionPoint point) {
15        this.x = point.x;
16        this.y = point.y;
17    }
18
19    // Конструктор по умолчанию (0, 0)
20    public FunctionPoint() {
21        this(x: 0.0, y: 0.0);
22    }
23
24    // Геттер для координаты x
25    public double getX() {
26        return x;
27    }
28
29    // Геттер для координаты y
30    public double getY() {
31        return y;
32    }
33
34    // Сеттер для координаты x
35    public void setX(double x) {
36        this.x = x;
37    }
38
39    // Сеттер для координаты y
40    public void setY(double y) {
41        this.y = y;
42    }
43 }
```

### Задание 3

Создан класс `TabulatedFunction` для представления табулированной функции. Конструкторы обеспечивают различные способы инициализации функции с гарантией упорядоченности точек по координате  $x$ .

```
J Main.java  J TabulatedFunction.java X  J FunctionPoint.java
functions > J TabulatedFunction.java > Java > TabulatedFunction
1  package functions;
2
3  public class TabulatedFunction {
4      private FunctionPoint[] points;
5      private int pointsCount;
6
7      // Конструктор с количеством точек
8      public TabulatedFunction(double leftX, double rightX, int pointsCount) {
9          if (leftX >= rightX || pointsCount < 2) {
10             throw new IllegalArgumentException();
11          }
12
13          this.points = new FunctionPoint[pointsCount];
14          this.pointsCount = pointsCount;
15          double step = (rightX - leftX) / (pointsCount - 1);
16
17          for (int i = 0; i < pointsCount; i++) {
18              double x = leftX + i * step;
19              points[i] = new FunctionPoint(x, 0); // создает новую точку добавляет ее в массив points
20          }
21      }
22
23      // Конструктор с массивом значений
24      public TabulatedFunction(double leftX, double rightX, double[] values) { // задает точки когда есть у values массив y
25          if (leftX >= rightX || values.length < 2) {
26              throw new IllegalArgumentException();
27          }
28
29          this.points = new FunctionPoint[values.length];
30          this.pointsCount = values.length;
31          double step = (rightX - leftX) / (values.length - 1);
32
33          for (int i = 0; i < values.length; i++) {
34              double x = leftX + i * step;
35              points[i] = new FunctionPoint(x, values[i]);
36          }
37      }
38  }
```

## Задание 4

Реализованы методы для определения границ области определения и вычисления значений функции с использованием линейной интерполяции.

```
39 // Методы области определения
40 public double getLeftDomainBorder() { //левая граница
41     return points[0].getX();
42 }
43
44 public double getRightDomainBorder() { // правая
45     return points[pointsCount - 1].getX();
46 }
47
48 public double getFunctionValue(double x) {
49     if (x < getLeftDomainBorder() || x > getRightDomainBorder()) {
50         return Double.NaN;
51     }
52
53     for (int i = 0; i < pointsCount - 1; i++) { // поиск промежутка в котором лежит x
54         if (x >= points[i].getX() && x <= points[i + 1].getX()) {
55             double x1 = points[i].getX();
56             double y1 = points[i].getY();
57             double x2 = points[i + 1].getX();
58             double y2 = points[i + 1].getY();
59
60             return y1 + (y2 - y1) * (x - x1) / (x2 - x1);
61         }
62     }
63
64     return Double.NaN;
65 }
```

## Задание 5

Реализованы методы для безопасного доступа и модификации точек функции с сохранением инкапсуляции и упорядоченности.

```
67 // Методы работы с точками
68 public int getPointsCount() { // возвращает количество точек
69     return pointsCount;
70 }
71
72 public FunctionPoint getPoint(int index) { // возврат точки для соблюдения инкапсуляции
73     if (index < 0 || index >= pointsCount) {
74         throw new IndexOutOfBoundsException(); //индекс вне массива
75     }
76     return new FunctionPoint(points[index]); // возвращает копию точки на позиции индекса
77 }
78
79 public void setPoint(int index, FunctionPoint point) { // замена точки по индексу
80     if (index < 0 || index >= pointsCount) {
81         throw new IndexOutOfBoundsException();
82     }
83
84     if (point.getX() <= points[index - 1].getX() || point.getX() >= points[index + 1].getX()) {
85         throw new IllegalArgumentException(); // неправильный аргумент x
86     }
87
88     points[index] = new FunctionPoint(point); // ставится новая точка ху поинт
89 }
90
91 public double getPointX(int index) { // получает коорд x по индексу
92     if (index < 0 || index >= pointsCount) {
93         throw new IndexOutOfBoundsException();
94     }
95     return points[index].getX(); // возвращает точку x
96 }
97
98 public void setPointX(int index, double x) { // заменяет коорд x
99     if (index < 0 || index >= pointsCount) {
100         throw new IndexOutOfBoundsException();
101     }
102
103     if (x <= points[index - 1].getX() || x >= points[index + 1].getX()) { // проверка упорядоченности точки
104         throw new IllegalArgumentException();
105     }
106
107     points[index].setX(x); // на позицию индекса заменяет x у точки стоящей на позиции индекса
108 }
```

```
109
110     public double getPointY(int index) {
111         if (index < 0 || index >= pointsCount) {
112             throw new IndexOutOfBoundsException();
113         }
114         return points[index].getY(); // возврат y
115     }
116
117     public void setPointY(int index, double y) { //проверка индекса
118         if (index < 0 || index >= pointsCount) {
119             throw new IndexOutOfBoundsException();
120         }
121         points[index].setY(y); // замена y
122     }
```

## Задание 6

Реализованы методы для динамического изменения количества точек с сохранением упорядоченности и эффективным использованием памяти.

```
124 // Методы изменения количества точек
125 public void deletePoint(int index) { // удаление точки
126     if (index < 0 || index >= pointsCount) {
127         throw new IndexOutOfBoundsException();
128     }
129     if (pointsCount < 3) {
130         throw new IllegalStateException();
131     }
132     // сдвигает массив влево
133     System.arraycopy(points, index + 1, points, index, pointsCount - index - 1); // 1(откуда копируем), 2(копирование точек с позиции индекс +1)
134     pointsCount--; // удаляем точку // 3(то куда копируем), 4(то откуда начинает вставлять)
135     points[pointsCount] = null; // зануляет точку на позиции points каунт // 5(то сколько эл ов нужно скопировать)
136 }
137
138 public void addPoint(FunctionPoint point) { // добавляет точку
139     // Поиск позиции для вставки
140     int insertIndex = 0;
141     while (insertIndex < pointsCount && points[insertIndex].getX() < point.getX()) { //ищет место куда вставить точку
142         insertIndex++;
143     }
144
145     // Проверка на дублирование x
146     if (insertIndex < pointsCount && Math.abs(points[insertIndex].getX() - point.getX()) < 1e-9) { //нельзя добавлять ту же точку выдаст ошибку
147         throw new IllegalArgumentException(); // конечное число в 10 может быть не конечным в 2 сс
148     }
149
150     // Проверка необходимости расширения массива
151     if (pointsCount == points.length) {
152         FunctionPoint[] newPoints = new FunctionPoint[points.length + 10];
153         System.arraycopy(points, srcPos: 0, newPoints, destPos: 0, pointsCount);
154         points = newPoints;
155     }
156
157     // Сдвиг элементов вправо и вставка
158     System.arraycopy(points, insertIndex, points, insertIndex + 1, pointsCount - insertIndex);
159     points[insertIndex] = new FunctionPoint(point);
160     pointsCount++;
161 }
162 }
```

## Задание 7

Реализованы методы для динамического изменения количества точек с сохранением упорядоченности и эффективным использованием памяти.

```
J Main.java X J TabulatedFunction.java J FunctionPoint.java
J Main.java > Java > Main > main(String[] args)
1 import functions.*;
2
3 public class Main {
    Run main | Debug main | Run | Debug
4     public static void main(String[] args) {
5         // Создаем табулированную функцию для  $x^2$  на интервале [0, 4]
6         double[] values = {0, 1, 4, 9, 16}; // создаем массив y
7         TabulatedFunction function = new TabulatedFunction(leftX: 0, rightX: 4, values);
8
9         System.out.println(x: "Исходная функция:");
10        printFunctionInfo(function); // выдаст все ху
11
12        // Проверяем значения функции в разных точках
13        System.out.println(x: "\nзначения функции в разных точках:");
14        double[] testPoints = {-1, 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5};
15        for (double x : testPoints) { // по порядку из тест поинт
16            double y = function.getFunctionValue(x); // лин инт-я
17            System.out.printf(format: "f(%.1f) = %s\n", x, Double.isNaN(y) ? "NaN" : String.format(format: "%.2f", y));
18        }
19
20        // Изменяем точки
21        System.out.println(x: "\nПосле изменения точек:");
22        function.setPointY(index: 2, y: 5); // Меняем y в точке с индексом 2
23        function.setPoint(index: 3, new FunctionPoint(x: 3.7, y: 12.3)); // Меняем точку с индексом 3
24        printFunctionInfo(function);
25
26        // Добавляем точку
27        System.out.println(x: "\nПосле добавления точки (2.5, 6.3):");
28        function.addPoint(new FunctionPoint(x: 2.5, y: 6.3));
29        printFunctionInfo(function);
30
31        // Удаляем точку
32        System.out.println(x: "\nПосле удаления точки с индексом 1:");
33        function.deletePoint(index: 1);
34        printFunctionInfo(function);
35
36        // Проверяем значения после изменений
37        System.out.println(x: "\nзначения после изменений:");
38        for (double x : testPoints) {
39            double y = function.getFunctionValue(x);
40            System.out.printf(format: "f(%.1f) = %s\n", x, Double.isNaN(y) ? "NaN" : String.format(format: "%.2f", y));
41        }
42    }
43    private static void printFunctionInfo(TabulatedFunction function) {
44        System.out.printf(format: "Область определения: [%.1f, %.1f]\n",
45            function.getLeftDomainBorder(), function.getRightDomainBorder());
46        System.out.println(x: "Точки функции:");
47        for (int i = 0; i < function.getPointsCount(); i++) {
48            FunctionPoint point = function.getPoint(i);
49            System.out.printf(format: " (%.1f; %.2f)\n", point.getX(), point.getY());
50        }
51    }
52 }
```