Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores Sistemas Operativos, Verão de 2018/19

Segunda Série de Exercícios

I Parte Biblioteca UThread

Para cada questão onde não for exigido explicitamente, apresente pelo menos um programa de teste que suporte a correção da solução proposta.

- 1. Modifique a biblioteca UThread para suportar as seguintes funcionalidades:
 - a) Acrescente um campo ao descritor das *uthreads* para indicar o seu estado corrente. Os estados podem ser: Running, Ready e Blocked. Adicione à API a função INT UtThreadState(HANDLE thread) que retorna o estado da *thread* passada por parâmetro. Faça as alterações necessárias para manter o estado actualizado.
 - b) Realize a função BOOL UtAlive(HANDLE thread) que retorna *true* se o *handLe* passado como argumento corresponder ao de uma *thread* em actividade. Entende-se por *thread* em actividade qualquer *thread* que tenha sido criada <u>e ainda não tenha terminado</u> (não tenha invocado a função UtExit), independentemente do seu estado. Sugestão: mantenha uma lista de todas as *threads* em actividade.
 - c) Acrescente suporte para medir o tempo que uma *thread* gasta nos estados Running, Ready e Blocked. Realize as funções em baixo que retornam, respectivamente, o tempo que a *thread* h gastou no estado Ready, no estado Blocked e no estado Alive até ao momento da chamada. Para medição de tempos utilize a função GetTickCount() da API Windows.

```
ULONG UtGetTimeReady(HANDLE h);
ULONG UtGetTimeBlocked(HANDLE h);
ULONG UtGetTimeAlive(HANDLE h);
```

d) Realize a função VOID UtFinish() que termina uma aplicação *UThread*. A implementação deve garantir que cada *thread* activa no momento da chamada deve terminar normalmente.

II Parte Modelo Computacional do Windows

- 2. Escreva programas para determinar o tempo de comutação de *threads* no sistema operativo Windows. Teste o tempo de comutação entre *threads* do mesmo processo e entre *threads* de processos distintos. Para a medição de tempos, utilize a função da Windows API GetTickCount. Comente a relação do tempo de comutação obtido entre *threads* Windows e o tempo de comutação expectável entre *threads* da biblioteca UThread.
- 3. Implemente na forma de biblioteca o contentor associativo *ConcurrentHashMap* de pares chave/valor do tipo ULONG/DOUBLE que permite acessos concorrentes por múltiplas *threads* do mesmo processo e que define as operações descritas em baixo. Utilize os testes unitários para validar a sua solução.

```
// Cria e inicia um novo HashMap concorrente com capacidade capacity
ConcurrentHashMap * CHashMapCreate (DWORD capacity);
// Elimina os pares associados à coleção map e o próprio map
VOID CHashMapDestroy (ConcurrentHashMap * map);
// Retorna o valor em pval correspondente à chave key ou FALSE se não existir
BOOL CHashMapGet
                   (ConcurrentHashMap * map, ULONG key, DOUBLE * pval);
// Acrescenta ou substitui o par chave/valor. Retorna TRUE em caso de adição,
// FALSE em caso de substituição
BOOL CHashMapPut
                   (ConcurrentHashMap * map, ULONG key, DOUBLE val);
// Remove o par chave/valor retornando FALSE no caso da chave não existir
BOOL CHashMapRemove(ConcurrentHashMap * map, ULONG key);
// Retorna o número de pares chave/valor da coleção
ULONG CHashMapSize (ConcurrentHashMap * map);
// Retorna uma lista formada por todos os pares chave/valor presentes na coleção map.
// Na implementação deverá tirar partido da multiplicidade de processadores do sistema.
LIST ENTRY CHashMapToList(ConcurrentHashMap * map);
```

4. A DLL MessageQueue presente na solução em anexo contém a implementação de um mecanismo de comunicação entre *threads* do mesmo processo baseado em fila de mensagens. Complete a DLL com a implementação das funções com o prefixo SysMq que permitirão a utilização deste mecanismo entre *threads* de processos distintos. Os projetos MqEchoServerTest e MqClientTest contêm a implementação de um servidor de eco e do respetivo cliente.