

（装订线内不要答题）

2022 ~2023 学年第 1 学期

《 程序设计 》期末考试试卷

A 卷 共 10 页

课程代码： COMP120006.01 考试形式： ☐半开卷 ☐开卷 ☒闭卷

开课院系： 微电子学院、信息学院、计算机学院 2022 年 12 月

（本试卷答卷时间为 120 分钟，答案必须写在试卷上，做在草稿纸上无效）

专业_____学号_____姓名_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

一、选择题（30 分，每题 2 分）

1. 如果希望调用某一函数时，使该函数内某一变量拥有最近一次退出该函数时所拥有的值，同时不希望其他函数访问该变量，则该变量应定义为什么存储类型
- A、auto
- B、register
- C、extern
- D、static
2. 以下是正确的 C 语言标识符是_____。
- A、-int
- B、inl_3
- C、A_B!D
- D、const
3. C 语言中，“\xfds”在内存中占用的字节数是_____。
- A、3
- B、4
- C、5
- D、6
4. 下列运算符中优先级最高的是_____。
- A、<
- B、+
- C、%
- D、++
5. 执行下列语句后输出的结果是_____。
- int a[2][3] = { 1,2,3,4,5,6 };

```
int* p;  
p= a[1];  
printf("%d", p[2]);
```

- A、 4
- B、 5
- C、 6
- D、 超出数组

6. 下面程序中，对 pp 出生年月输出正确的是_____。

```
typedef struct date  
{  
    int year;  
    int month;  
    int day;  
}* DATE;
```

```
typedef struct student  
{  
    long studentID;  
    char studentName[10];  
    char studentSex;  
    DATE birthday;  
    int score[4];  
}STUDENT;  
STUDENT pp;
```

- A、 printf(“%d,%d”, pp. DATE ->year,pp. DATE ->month)
- B、 printf(“%d,%d”, pp.birthday ->year,pp. birthday ->month)
- C、 printf(“%d,%d”, pp.birthday.year,pp. birthday.month)
- D、 printf(“%d,%d”,pp-> DATE.year,pp-> DATE.month)

7. 设 a 为整型变量，与表达式 $10 < a < 15$ 相等的表达式是_____。

- A、 1
- B、 $a == 11 || a == 12 || a == 13 || a == 14$
- C、 0
- D、 $!(a < 10) \&\& !(a \geq 15)$

8. 下面不能正确定义二维数组的选项是_____。

- A、 `int a[2][]={{1,2},{3,4}};`
- B、 `int a[][2]={1,2,3,4,5};`
- C、 `int a[2][2]={{1},{2}};`
- D、 `int a[2][2]={1,2,3};`

9. 若有以下语句，各选项中数值为 4 的表达式是_____。

```
int a[12]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};  
char c = 'a', d, g;
```

- A、 `a[g-c]`
- B、 `a[4]`
- C、 `a['d'-'c']`
- D、 `a['d'-c]`

10. 下面叙述中，错误的是_____。
- A、对于实型数组，不可以在 scanf 与 printf 函数中直接用数组名对数组进行整体的输入或输出。
- B、对于字符型数组，可以在 scanf 与 printf 函数中用 %s 对数组的数组名进行整体的输入或输出。
- C、对于字符型数组，可以用来存放字符串。
- D、对于含有数组的结构体变量，可以在赋值语句中运用“=”进行整体的赋值。
11. 若有以下说明和语句，int c[4][5],(*p)[5];p=c;则正确访问 c 数组元素的表达式是_____。
- A、p+1
- B、*(p+3)
- C、*(p+1)+3
- D、*(p[0]+2)
12. 表示数组 int a[2][3]的第 i 行第 j 列元素地址的正确语句是_____。
- A、*(a[i]+j); B、(a+i);
- C、*(a+j); D、a[i]+j;
13. 若有 int *p, a=4, n;下面正确的程序段是_____。
- A、p=&n; scanf("%d", &p);
- B、p=&n; scanf("%d", *p);
- C、scanf("%d", &n); *p=n;
- D、p=&n; *p=a;
14. 执行下列程序，输出结果是_____：
- ```
#include <stdio.h>
int x=5;
int func(int x1,int x2){
 extern int x;
 x1>x2?(x=3):(x=4);
 return x+x1;
}
void main(){
 printf("%d",func(6,7));
}
```
- A、 9
- B、 10
- C、 11
- D、 12
15. 要打开一个已经存在的用于修改的非空二进制文件“hello.txt”，正确的语句是 \_\_\_\_\_。
- A、fp=fopen(“hello.txt”,“r”)
- B、fp=fopen(“hello.txt”,“ab+”)

- C、fp=fopen(“hello.txt”,”w”)  
D、fp=fopen(“hello.txt”,”r+”)

二、程序阅读题（15 分，每题 3 分）

1. 下面程序的输出是。

```
#include <stdio.h>
#define M 1+2
void main()
{
 char str[6]={‘a’,’b’,’\0’,’c’,’d’,’\0’};
 int x = 8, *p = &x;
 int b[5], i;
 printf(“%s\n”,str);
 for(i=0;i<=4;i++) b[i]=i*3;
 printf(“%d\n”,b[4]);
 printf(“%d\n”,0<=x<=3);
 printf(“%d\n”,2*M*3);
 printf(“%d\n”,*p);
 printf(“%c\n”,str[‘\0’]);
}
```

2. 请写出下列函数的输出。

```
#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
int main()
{

 int b[3][3];
 int c[3][3] = {0};
 int i, j, k;
 int a[3][3] = {{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9} };
 for (i = 0; i < 3; i++)
 for (j = 0; j < 3; j++)
 {
 b[j][i] = a[i][j];
 }
 for (i = 0; i < 3; i++)
 for (j = 0; j < 3; j++)
 {
 for (k = 0; k < 3; k++)
```

在C语言中， fopen 函数用于打开文件，其第二个参数指定了文件的打开模式。对于需要修改已存在的非空二进制文件，正确的模式应该是能够读写文件，并且不会导致文件内容被截断。

让我们分析每个选项：

A. fp=fopen("hello.txt","r")

这个选项以只读模式打开文件。在这种模式下，不能对文件进行写操作，所以这不是修改文件的正确方式。

B. fp=fopen("hello.txt","ab+")

这个选项以二进制模式打开文件，允许读写（a 表示追加，b 表示二进制，+ 表示读写）。但是，ab+ 模式通常用于在文件末尾追加数据，而不是修改文件的现有内容。

C. fp=fopen("hello.txt","w")

这个选项以写模式打开文件，这会截断文件，即删除文件中的所有现有内容。这不是修改文件的正确方式，因为它会导致数据丢失。

D. fp=fopen("hello.txt","r+")

这个选项以读写模式打开文件，允许对文件进行读写操作，且不会截断文件。这是修改已存在文件的正确方式。

因此，正确的语句是 D. fp=fopen("hello.txt","r+")。这个选项允许你读取和修改文件中的现有数据，而不会丢失任何内容。

```
 {
 c[i][j] += a[i][k] * b[k][j];
 }
 }
 for (i = 0; i < 3; i++)
 for (j = 0; j < 3; j++)
 {
 printf("%d ", c[i][j]);
 }
}
```

3. 写出下面程序执行后的输出结果。

```
void swap(int *a, int *b)
{ int *t;
 t=a; a=b; b=t;
}
int main()
{ int i=2,j=5,*p=&i,*q=&j;
 swap(p,q); printf("%d %d\n",*p,*q);
}
```

然而，这段代码中 `swap` 函数的实现有一个错误。在 `swap` 函数中，`t` 被声明为一个指针，但是在交换 `a` 和 `b` 之前，没有为 `t` 分配存储空间。这将导致未定义行为，因为 `t` 被用来存储 `a` 的值，而 `a` 和 `b` 都是指针。

4. 下面函数的功能是

```
typedef struct sListNode {
 int data;
 struct sListNode* next;
} SListNode;
SListNode* function1(SListNode* head)
{
 SListNode* prev = NULL;
 SListNode* current = head;
 while (current) {
 SListNode* next = current->next;
 current->next = prev;
 prev = current;
 current = next;
 }
 return prev;
}
```

5. 下面程序的输出结果是：

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
```

```

void fun(char* w, int n) {
 char t1,t2, * s1, * s2;
 s1 = w; s2 = w + n - 1;
 while (s1<s2) {
 t1 = *s1++;
 *s1 = *s2--;
 *s2 = t1;
 }
}
int main() {
 char p[8] = "1234567";
 fun(p, strlen(p));
 printf("%s",p);
 return 0;
}

```

三、代码改错题(以下程序段中有若干错误，请在不增删语句的情况下指明程序中的第几行有错误，并且写出正确的语句，每个错误 2 分，共 22 分)

1. 以下程序的运行结果为"u=4, v=8"。

```

/* 第 1 行 */ void func(int *a, int *b)
/* 第 2 行 */ {
/* 第 3 行 */ int *x;
/* 第 4 行 */ x = *b;
/* 第 5 行 */ *b = *a;
/* 第 6 行 */ *a = x;
/* 第 7 行 */ }
/* 第 8 行 */ int main()
/* 第 9 行 */ {
/* 第 10 行 */ int u=8, v=4;
/* 第 11 行 */ func(u, v);
/* 第 12 行 */ printf("u=%d, v=%d\n", &u, &v);
/* 第 13 行 */ return 0;
/* 第 14 行 */ }

```

2. 需要以下程序的运行结果为"34512"。

```

/* 第 1 行 */ int main() {
/* 第 2 行 */ int a[5] = { 1,2,3,4,5 };
/* 第 3 行 */ int i,index;
/* 第 4 行 */ for (i = 0;i <= 5;i++) {
/* 第 5 行 */ index = (3 + i) % 5;

```



```
/* 第 6 行 */ printf("%d", (a + index));
/* 第 7 行 */ }
/* 第 8 行 */ return 0;
/* 第 9 行 */ }
```

3. 完成递归函数，根据主函数中输入 digit 函数的 1234，得到打印输出 edcb。

```
/* 第 1 行 */ void digit(int n) {
/* 第 2 行 */ char ch;
/* 第 3 行 */ if (n < 10) {
/* 第 4 行 */ printf("%c", n + "a");
/* 第 5 行 */ }
/* 第 6 行 */ else {
/* 第 7 行 */ printf("%c", n % 10 + 'a');
/* 第 8 行 */ digit(n);
/* 第 9 行 */ }
/* 第 10 行 */ }
/* 第 11 行 */ int main() {
/* 第 12 行 */ digit(1234);
/* 第 13 行 */ return 0;
/* 第 14 行 */ }
```

4. 完成链表的删除节点操作。

```
/* 第 1 行 */ struct node {
/* 第 2 行 */ int data;
/* 第 3 行 */ struct node next;
/* 第 4 行 */ };
/* 第 5 行 */ typedef struct node* ptr;
/* 第 6 行 */ ptr delnode(ptr head, int n) {
/* 第 7 行 */ ptr tmp,p;
/* 第 8 行 */ if (head->data == n) {
/* 第 9 行 */ return head->next;
/* 第 10 行 */ }
/* 第 11 行 */ for (p = head;p->next != NULL;p = p->next) {
/* 第 12 行 */ if (p->data == n) {
/* 第 13 行 */ p->next = p->next->next;
```

```

/* 第 14 行 */ return head;
/* 第 15 行 */ }
/* 第 16 行 */ }
/* 第 17 行 */ }

```

#### 四、程序填空题（14 分，每空 2 分）

1. 列是用公式 $\pi=4/1-4/3+4/5-4/7+\dots$ 计算圆周率 $\pi$ 的近似值。

```

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define EPS 1e-6
double PI(){
 double pi,t;
 int i,s;
 (1)
 for(i=1,s=1;fabs(t)>EPS;i+=2,s=-1*s){/*fabs 函数返回绝对值*/
 (2)
 pi+=t;
 }
 (3)
}
int main(){
 printf("pi=%f\n",PI());
 return 0;
}

```

2. 下列程序的功能是把带辅助表元的链表中的词汇（word）和数量（number）信息输出到文件中，每个表元的信息占一行，每个单词长度不超过 100。

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
(4)
struct Node{
 char word[MAXN];
 int number;
 struct Node *next;
};
void printDict(struct Node *h, char *fname){
 FILE * fp;

```



```
struct Node * p;
if ((fp=fopen(fname,"w"))==NULL){
 printf("Can't open %s\n",fname);
 (5)
}
for ((6); p; p=p->next){
 fprintf(fp, "%s\t%d\n", p->word, p->number);
 /*函数 fprintf 为文件的格式化输出函数*/
}
(7)
}
```

五、 算法编程题（共 19 分）

1. 根据已定义的主函数完成程序，实现如下功能的两个函数（6 分）：

- 1) 对输入的长度为 n 的数组，使用 sort 函数中的冒泡排序将其从大到小排序。
- 2) 使用 fac 函数，利用递归的方法求 1)得到的数组中的最大值的阶乘（不考虑溢出）

```
#include<stdio.h>
.....
.....
int main() {
int a[100], i, n;
scanf("%d", &n);
for (i = 0;i < n;i++) {
 scanf("%d", &a[i]);
}
sort(a,n);
printf("%d", fac(a[0]));
}
```

2. 利用已有的部分代码，完成实现以下功能的程序：假定有两个使用链表存储的多项式 A 和 B，求他们的和多项式 C 并打印。例如  $A = 3.2x^3 + 2.1x^1$ ,  $B = 1.1x^4 + 1$ ，则  $C = 1.1x^4 + 3.2x^3 + 2.1x^1 + 1$ （13 分）。注意：

（装订线内不要答题）

- 1) 多项式链表的表元定义为结构体 `poly`，包括：`double` 类型的系数、`int` 类型的指数，还有指向下一表元的指针。
- 2) 多项式链表 A，B 的表元顺序根据指数从大到小排列，要求和多项式 C 也满足该顺序要求。所有指数均为正整数。
- 3) 下面已给出部分主函数代码，输入函数 `readpoly` 视为已知，不需编写。直接实现结构体 `poly`、函数 `sumpoly` 与 `outprint` 即可。

```
#include<stdio.h>
```

```
#include<stdlib.h>
```

```
//请编写函数与结构体
```

```
int main() {
 struct poly * ha, *hb, *hc;//三个多项式的头
 ha = readpoly();//读入 ha，readpoly 视为已知，无需实现
 hb = readpoly();//读入 hb，readpoly 视为已知，无需实现
 //下列函数需要实现
 hc = sumpoly(ha, hb);
 outprint(hc);
 return 0;
}
```

