







SISTEMA DE ALERTA Y VISUALIZACIÓN DE SISMOS

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
SSN-ETAPA-1-C1-DT SSN-V1-20250630

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
SERVICIO SISMOLÓGICO NACIONAL(SSN)

30 DE JUNIO DE 2025



Índice

1. Introducción

En la actualidad, los sistemas de monitoreo y análisis de datos se han convertido en herramientas fundamentales para la gestión, prevención y comunicación en diversos ámbitos, especialmente en el seguimiento de fenómenos naturales como los sismos. Estos sistemas no solo permiten recopilar y analizar grandes cantidades de datos en tiempo real, sino que también son cruciales para informar a la población y apoyar investigaciones científicas.

El presente sistema de monitoreo sísmico está diseñado específicamente para usuarios de solo visualización, quienes tienen acceso a información precisa, actualizada y presentada de forma sencilla e intuitiva. Este enfoque busca facilitar el acceso a datos relevantes sin comprometer la integridad o seguridad del sistema, proporcionando datos confiables provenientes de redes sismológicas verificadas.

Con el objetivo de garantizar una experiencia completamente segura y eficiente para los usuarios, el sistema sigue principios de transparencia, seguridad de datos y personalización limitada de la consulta, asegurando que la información sea mostrada de manera clara y en formatos comprensibles. Además, se implementan mecanismos que protegen la integridad de la información almacenada, limitando los permisos de edición exclusivamente al personal autorizado.

Por tanto, este sistema no está diseñado para la manipulación o carga de información por parte de los usuarios finales, sino que está optimizado para ser una herramienta educativa, informativa y de consulta en tiempo real, promoviendo una mayor comprensión y preparación frente a los fenómenos sísmicos.

A través de una interfaz interactiva y adaptada a las necesidades del usuario, junto con la aplicación de reglas estrictas de negocio, el sistema permite a los individuos explorar eventos sísmicos, analizar patrones históricos y obtener proyecciones basadas en datos científicos, brindando una experiencia segura, confiable y accesible.

1.1. Objetivo del Proyecto

El objetivo principal de este sistema es proporcionar una herramienta digital confiable, segura y de fácil uso que permita a los usuarios consultar información sísmica de manera efectiva, ofreciendo funcionalidades avanzadas de consulta y visualización sin comprometer la integridad de los datos ni requerir la interacción directa con la base de datos.

1.2. Alcance del Proyecto

El sistema de monitoreo sísmico tiene como objetivo principal proporcionar a los usuarios acceso a datos sísmicos actualizados en tiempo real, con una interfaz sencilla e interactiva. Este sistema permite a los usuarios consultar eventos sísmicos actuales y pasados, mostrando información detallada como la magnitud, la profundidad y la ubicación de los sismos. Además, el sistema ofrece funcionalidades de filtrado y búsqueda avanzada, permitiendo a los usuarios aplicar filtros para visualizar los sismos según parámetros específicos como magnitud, fecha y ubicación geográfica. Esto facilita el acceso a la información relevante para aquellos que requieren análisis más detallados.

El sistema también incluye un módulo para el análisis histórico de sismos, donde los usuarios pueden acceder a eventos sísmicos pasados, proporcionando detalles clave de cada evento. De igual manera, el sistema emite alertas en caso de que un sismo en zonas costeras tenga el potencial de generar un tsunami, brindando una respuesta temprana para la protección de la población en áreas vulnerables. Además, incorpora una sección educativa destinada a informar a los usuarios sobre los sismos, sus causas, las principales fallas tectónicas en México, y las medidas de prevención a seguir ante estos fenómenos.

En cuanto a las limitaciones, los usuarios tienen acceso únicamente a datos de visualización y no pueden modificar ni cargar información en el sistema. Esta restricción asegura que la integridad de los datos sea mantenida y que la información presentada sea confiable y segura. Asimismo, el sistema no permite la interacción directa con la base de datos, y está diseñado para ser una herramienta educativa e informativa más que un sistema de predicción sísmica. Su enfoque está dirigido a proporcionar datos históricos y actuales sobre eventos sísmicos, sin ofrecer predicciones sobre futuros sismos.

Este sistema está diseñado para ser utilizado por el público en general, así como por profesionales e investigadores que necesiten acceder a información precisa y confiable sobre la actividad sísmica. El sistema no está integrado con sistemas externos de alerta temprana ni realiza predicciones sobre sismos futuros, sino que se enfoca en la recopilación, visualización y educación en torno a los datos sísmicos actuales y pasados.

1.3. Tecnologías Utilizadas

- Quarkus Framework de Java: diseñado para optimizar aplicaciones para entornos nativos de contenedores y la nube. Ofrece arranques ultrarrápidos, bajo consumo de memoria y soporte para compilación nativa con GraalVM, ideal para aplicaciones serverless y microservicios. Combina un enfoque reactivo y tradicional para maximizar el rendimiento en arquitecturas modernas.
- Java: Lenguaje de programación orientado a objetos, multiplataforma y diseñado para ser sencillo, seguro y eficiente. Es ideal para desarrollar aplicaciones empresariales, móviles, web y sistemas distribuidos, gracias a su robustez y versatilidad. Su amplia comunidad y ecosistema de bibliotecas lo hacen una opción popular para proyectos de diversos tipos.
- OpenJDK: Es una implementación de código abierto de la plataforma Java, que incluye la JVM, bibliotecas y herramientas para desarrollar aplicaciones Java.
- JavaScript: Lenguaje de programación versátil y ampliamente utilizado para el desarrollo web, que permite agregar interactividad y dinamismo a las páginas web.
- CSS: Lenguaje de estilo utilizado para diseñar y personalizar la apariencia visual de las páginas web, definiendo colores, fuentes, disposición y otros aspectos estéticos.
- React: Biblioteca de JavaScript desarrollada por Facebook, que permite construir interfaces de usuario dinámicas y reutilizables mediante componentes.
- Docker: Plataforma de virtualización ligera que permite empaquetar aplicaciones junto con sus dependencias en contenedores, asegurando portabilidad y consistencia en diferentes entornos.

1.4. Arquitectura de desarrollo

Comenzamos con establecer la arquitectura en el backend, la cual es una Arquitectura Hexagonal, esta elección se basa en la separación en capas del sistema, de esta manera se consigue desacoplar capas del sistema permitiendo que evolucionen de manera aislada. Gracias a este desacoplamiento obtenemos también la ventaja de poder testear estas capas sin que intervengan otras externas, falseando el comportamiento con dobles de pruebas, por ejemplo, esta arquitectura se suele representar con forma de hexágono, pero el número de lados no es lo que importa, sino lo que estos representan, pues cada lado representa un puerto hacia dentro o fuera de la aplicación.




Figura 1. Arquitectura hexagonal. Fuente: [1] .

La Arquitectura Hexagonal propone que nuestro dominio sea el núcleo de las capas y que este no se acople a nada externo. En lugar de hacer uso explícito y mediante el principio de inversión de dependencias nos acoplamos a contratos (interfaces o puertos) y no a implementaciones concretas. A grandes rasgos, y sin mucho detalle, lo que propone es que nuestro núcleo sea visto como una API con unos contratos bien especificados. Definiendo puertos o puntos de entrada e interfaces (adaptadores) para que otros módulos puedan implementarlas y comunicarse con la capa de negocio sin que ésta deba saber el origen de la conexión.

2. Requerimientos

2.1. Requerimientos Funcionales

RU-NN01 – Visualización de los sismos

Descripción: Los sismos registrados deberán ser marcados dentro del mapa de la República Mexicana como seguimiento de dicho evento así mostrando los datos relevantes.

Criterios de aceptación:

- Fecha y hora del evento.
- Magnitud en escala Richter.
- Profundidad del sismo.
- Ubicación exacta (latitud y longitud).
- Estado o región más cercana al epicentro.

RU-NN02 – Filtrado de sismos por criterios específicos

Descripción: Los usuarios deben poder filtrar los sismos visibles en el mapa según criterios como magnitud, profundidad, fecha y región.

Criterios de aceptación:

- El interfaz debe permitir seleccionar diferentes filtros, como:
- Rango de fechas.
- Magnitud del sismo (por ejemplo, mínima y máxima).
- Ubicación geográfica o región (seleccionable por estados de la República Mexicana).
- Solo los sismos que cumplan los criterios seleccionados deben mostrarse en el mapa.
- Si no se encuentran resultados tras aplicar un filtro, debe mostrarse un mensaje: "No se encontraron sismos con los parámetros seleccionados."
- El filtro debe tener opción de "Limpiar" para reestablecer la visualización completa del mapa.

RU-NN03 – Histórico de sismos

Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios consultar el histórico de sismos registrados en el pasado.

Criterios de aceptación:

El sistema debe incluir una funcionalidad de búsqueda de sismos históricos con filtros como:

- Fecha específica o rango de fechas.
- Magnitud del sismo.
- Estado o entidad federativa.
- Los resultados deben mostrarse en una lista paginada o dentro del mapa interactivo.
- La lista debe incluir los datos clave:
- Fecha y hora del sismo.

- Ubicación o estado cercano al epicentro.
- Magnitud y profundidad.

RU-NN04 – Comparativa de actividad sísmica

Descripción: El sistema debe permitir comparar la actividad sísmica entre distintos periodos o regiones.

Criterios de aceptación:

- Los usuarios deben poder seleccionar dos o más rangos de fechas o regiones geográficas diferentes para comparar:
- Número total de sismos registrados.
- Promedio de magnitud de los sismos en cada periodo o región.
- Profundidades promedio de los sismos.

RU-NN05 – Información educativa sobre sismos

Descripción: El sistema debe proporcionar una sección educativa para informar a los usuarios sobre los sismos y medidas de prevención.

Criterios de aceptación:

La información debe incluir:

- Qué son los sismos y cómo se miden.
- Principales fallas tectónicas en México.
- Medidas de prevención ante un sismo.
- Qué hacer durante y después de un sismo

RU-NN06 – Alertas de Tsunami

Descripción: Si un sismo en zonas costeras tiene potencial para generar un tsunami, el sistema debe alertar al usuario.

Criterios de aceptación:

1. Ante un sismo en áreas costeras (epicentro marítimo), el sistema debe indicar si existe riesgo de tsunami según la magnitud y profundidad.

RU-NN07 – Cronología visual de actividad sísmica

Descripción: El sistema debe permitir visualizar una línea de tiempo interactiva con los eventos sísmicos más relevantes.

Criterios de aceptación:

1. La cronología debe incluir eventos destacados organizados por fecha y tiempo.
2. Los eventos deben distinguirse por:
 - Magnitud (por ejemplo, usando íconos más grandes o colores más vivos para sismos fuertes).

- Ubicación del epicentro.

2.2. Requerimientos No Funcionales

El sistema de monitoreo sísmico debe cumplir con ciertos requisitos no funcionales para garantizar su desempeño, usabilidad, seguridad y fiabilidad en diversas condiciones de uso. A continuación, se detallan los principales requerimientos no funcionales del sistema:

Rendimiento:

El sistema debe ser capaz de procesar grandes volúmenes de datos sísmicos sin comprometer el rendimiento. Debe garantizar tiempos de respuesta rápidos, incluso con múltiples usuarios accediendo al sistema simultáneamente. El sistema debe ser capaz de procesar hasta 10,000 eventos sísmicos por minuto y seguir respondiendo sin una disminución perceptible en el tiempo de carga o visualización de datos.

Escalabilidad:

El sistema debe ser diseñado para escalar de manera eficiente a medida que aumenta el número de usuarios y la cantidad de datos generados. Debe ser capaz de manejar un aumento en la cantidad de usuarios sin afectar el rendimiento o la disponibilidad del sistema. Esto incluye la capacidad de agregar más recursos sin requerir reestructuración significativa.

Disponibilidad:

El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo. El tiempo de inactividad permitido debe ser limitado a un máximo de 1 hora por mes, y cualquier mantenimiento programado debe ser comunicado con anticipación a los usuarios. La infraestructura del sistema debe ser redundante para minimizar las fallas y garantizar la continuidad del servicio.

Seguridad:

El acceso al sistema debe estar protegido mediante mecanismos de autenticación robustos, asegurando que solo usuarios autorizados puedan acceder a las funcionalidades del sistema. Los datos sensibles, como la información sobre eventos sísmicos, deben ser almacenados y transmitidos de forma segura utilizando protocolos de encriptación. Además, el sistema debe cumplir con las mejores prácticas de seguridad para proteger la integridad de los datos frente a accesos no autorizados.

Usabilidad:

El sistema debe ser fácil de usar y accesible para usuarios con diversos niveles de conocimiento técnico. La interfaz debe ser clara, intuitiva y responsiva, permitiendo una experiencia de usuario eficiente tanto en dispositivos de escritorio como móviles. Además, se debe garantizar que el sistema proporcione retroalimentación adecuada al usuario en caso de errores o acciones exitosas.

Mantenibilidad:

El sistema debe estar diseñado de forma que facilite su mantenimiento y actualización. El código debe ser modular y bien documentado, permitiendo que los desarrolladores puedan implementar nuevas funcionalidades o corregir errores sin afectar otras áreas del sistema. Las actualizaciones del sistema deben ser fáciles de implementar sin interrumpir el servicio a los usuarios finales.

Compatibilidad:

El sistema debe ser compatible con los principales navegadores web (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge) y sistemas operativos (Windows, macOS, Linux). Además, debe funcionar correctamente en dispositivos móviles utilizando navegadores web modernos.

Documentación:

El sistema debe contar con documentación técnica detallada, que incluya la arquitectura del sistema, la estructura del código, las bases de datos y las instrucciones de instalación y despliegue. Además, debe existir documentación de usuario clara que permita a los usuarios comprender cómo interactuar con el sistema, realizar consultas y configurar filtros.

Fiabilidad:

El sistema debe ser fiable y garantizar la exactitud de los datos mostrados. Debe tener mecanismos de validación para asegurar que la información proveniente de las redes sismológicas esté libre de errores y que cualquier problema de datos sea comunicado de manera oportuna a los usuarios.


Internacionalización:

El sistema debe soportar múltiples idiomas, permitiendo a los usuarios seleccionar su idioma preferido desde la interfaz. Esto es crucial para usuarios de diferentes regiones geográficas y con distintos idiomas nativos, permitiendo una experiencia más inclusiva.

2.3. Requerimientos del Sistema (Hardware, Software, Red)

3. Modelo de Análisis

3.1. Diagrama de Casos de Uso



3.2. Especificación de Casos de Uso

CU001-Visualización de Sismos

Resumen: Los sismos registrados se mostrarán en un menú interactivo que permita a los usuarios visualizarlos y localizarlos rápidamente.

Precondiciones:

1. El sistema debe estar conectado a la base de datos de eventos sísmicos más reciente.
2. El usuario debe tener acceso al sistema vía web.
3. Deben existir sismos registrados para mostrar

Flujo Principal:

1. **Inicio:** El usuario accede a la interfaz principal del sistema de visualización de sismos.
2. El usuario selecciona la opción "Visualización de Sismos" en el menú principal del sistema.
3. El sistema muestra un menú donde se listan los sismos registrados, ordenados por fecha, magnitud o criterio configurado por defecto.
4. Cada elemento del menú de sismos incluye información básica del evento:
 - Fecha y hora.
 - Magnitud.
 - Profundidad.
 - Ubicación aproximada (estado o región cercana).
5. El usuario selecciona uno de los sismos en el menú.
6. El sistema centra el mapa en la ubicación del evento seleccionado y despliega un marcador visual en esa posición.

CU002 - Búsqueda Avanzada de Sismos

Resumen: El usuario busca y filtra sismos registrados con base en varios criterios, como fecha, magnitud, ubicación geográfica o profundidad.

Precondiciones:

1. Deben haber sismos registrados en la base de datos del sistema.
2. El módulo de búsqueda avanzada debe estar operativo y accesible desde la interfaz del usuario.

Flujo Principal:

1. **Inicio:** El usuario accede a la interfaz principal del sistema.
2. Selecciona la opción "Búsqueda avanzada" desde el menú principal.
3. El sistema despliega un formulario de búsqueda que permite al usuario configurar los siguientes filtros:
 - Rango de fechas (fecha de inicio y fecha de fin).
 - Magnitud mínima y máxima.
 - Profundidad mínima y máxima (en km).
 - Región o estado (selección mediante un cuadro desplegable o mapa interactivo).
4. El usuario realiza los ajustes deseados en los filtros y presiona el botón "Buscar".

5. El sistema procesa la solicitud y muestra una tabla o lista con los resultados que coinciden con los filtros configurados.
6. Cada resultado de sismo incluye información clave:
 - Fecha y hora del evento.
 - Magnitud.
 - Profundidad.
 - Región o ubicación cercana.
7. El usuario puede seleccionar un sismo específico de la lista para visualizar su ubicación en el mapa y acceder a información adicional (similar al caso **CU001 - Visualización de Sismos**).
8. El usuario puede:
 - Ajustar los filtros para realizar una nueva búsqueda.
 - Regresar al menú principal del sistema.

Justificación del caso de uso CU002 - Búsqueda Avanzada de Sismos

Se eligió este caso de uso porque responde a la necesidad de ofrecer a los usuarios una herramienta eficiente y flexible para consultar información sísmica de manera específica y detallada. A diferencia de una visualización general, la búsqueda avanzada permite filtrar los eventos por fecha, magnitud, profundidad y región, lo cual es esencial para investigadores, autoridades de protección civil y otros usuarios técnicos que requieren análisis más precisos y personalizados.

Además, este caso de uso mejora significativamente la experiencia de usuario, ya que evita la revisión manual de grandes volúmenes de datos y permite encontrar rápidamente la información relevante. También complementa otras funciones del sistema, como la visualización en mapas, y facilita la toma de decisiones basada en criterios claros.

Por último, su diseño escalable permite incorporar nuevos filtros en el futuro, adaptándose a nuevas necesidades o avances técnicos, lo cual lo convierte en una funcionalidad clave dentro del sistema.

CU003- Configuración de Múltiples Idiomas

Resumen: El sistema permite cambiar el idioma de la interfaz para facilitar el uso a personas de diferentes países.

Flujo Básico:

1. El usuario selecciona el idioma desde un menú de preferencias.
2. El sistema cambia todos los elementos del sistema al idioma seleccionado.
3. El usuario continúa navegando en su idioma preferido.

CU004 - Capacitaciones y Simulacros

Resumen: El sistema organiza simulacros virtuales o proporciona material informativo para la capacitación en prevención de desastres.

Flujo Básico:

1. El usuario accede al módulo de capacitación donde puede seleccionar un tema o simulacro.

CU005 - Módulo Educativo sobre Sismos**Resumen:**

El sistema incorpora una sección educativa con material interactivo sobre conceptos básicos de sismos, fallas tectónicas y medidas de prevención.

Flujo Básico:

1. El usuario accede al módulo educativo desde el menú principal.
2. Se presentan temas organizados, como "¿Qué es un sismo?", "Tipos de ondas sísmicas" y "Cómo prepararse ante un sismo".
3. El módulo incluye imágenes, videos explicativos y cuestionarios para evaluar el aprendizaje.

3.3. Justificación del Caso de Uso Principal Implementado

El caso de uso principal implementado del sistema es la Visualización de Sismos. Este caso de uso permite a los usuarios consultar, en tiempo real, los eventos sísmicos registrados, mostrando información crítica como la fecha, la hora, la magnitud, la profundidad y la ubicación del evento. Además, el sistema incluye un mapa interactivo que localiza geográficamente cada evento sísmico, lo que facilita su interpretación.

La elección de este caso de uso como el principal se debe a que representa la funcionalidad más esencial para el propósito del sistema: proporcionar acceso rápido y fácil a información precisa sobre eventos sísmicos. Dado que el sistema está diseñado para ser una herramienta educativa y de consulta, la visualización de sismos en tiempo real es crucial para que los usuarios puedan comprender mejor la actividad sísmica y tomar decisiones informadas.

Este caso de uso se justifica aún más debido a su relevancia para los diversos tipos de usuarios a los que el sistema está dirigido. Profesionales, autoridades de protección civil y el público en general necesitan acceso a esta información para monitorear la actividad sísmica y reaccionar de manera adecuada en caso de emergencias. Además, la implementación de este caso de uso mejora la experiencia del usuario, al proporcionar una interfaz clara y fácil de usar para acceder a datos sísmicos complejos de manera rápida y eficiente.

La visualización interactiva también permite explorar los eventos sísmicos de manera intuitiva, mejorando la comprensión de los patrones sísmicos y la distribución geográfica de los sismos en tiempo real. Esta funcionalidad es esencial no solo para la educación del público, sino también para la toma de decisiones informadas por parte de las autoridades y expertos en sismología.

Por último, la implementación de este caso de uso es escalable, lo que significa que en el futuro se pueden agregar más características y filtros a la visualización, como la comparación de actividad sísmica entre diferentes regiones o periodos de tiempo, sin comprometer el rendimiento o la accesibilidad del sistema.

3.4 Reglas de negocio

RN-N001-Acceso solo de lectura

Nivel: Controla – la operación está restringida a que se cumpla siempre esta regla

Descripción:

1. Los usuarios no tienen permisos para modificar, registrar o eliminar información en el sistema.

RN-N002-Veracidad y confiabilidad de los datos

Nivel: Controla – la operación está restringida a que se cumpla siempre esta regla

Descripción:

1. Los datos visualizados por los usuarios deben ser obtenidos de fuentes confiables y verificadas (ej: redes sismológicas oficiales, instituciones sismológicas).
2. El sistema debe garantizar que los datos mostrados son válidos y actualizados antes de presentarlos al usuario.

RN-N003 - Acceso Controlado a Nivel de Usuario

Nivel: Controla – la operación está restringida a que se cumpla siempre esta regla

Descripción:

1. El usuario únicamente puede visualizar información que esté dentro de su ámbito de permisos (por ejemplo, región específica o información pública).

RN-N004 - Personalización de Visualización Permitida

Nivel: Controla – la operación está restringida a que se cumpla siempre esta regla

Descripción:

Aunque no pueden registrar nuevos datos, los usuarios pueden configurar ciertos aspectos de su visualización, como:

1. Seleccionar regiones específicas.
2. Aplicar filtros para reducir la cantidad de datos mostrados (por magnitud, región, fecha, etc.).
3. Esta personalización debe ser temporal y no debe afectar a otros usuarios (solo afecta la sesión actual)

RN-N005 - Disponibilidad de Información Histórica

Nivel: Controla – la operación está restringida a que se cumpla siempre esta regla

Descripción:

1. Los usuarios pueden explorar datos históricos de sismos, pero solo dentro de las fechas habilitadas por la configuración del sistema y según su nivel de acceso.
2. Para evitar sobrecargas del sistema, las consultas históricas deben limitarse a rangos de fechas definidos (por ejemplo, máximo un año por consulta).

RN-N006 - Soporte y Gestión de Consultas


Nivel: Controla – la operación está restringida a que se cumpla siempre esta regla

Descripción:

1. Aunque los usuarios no modifican datos, deben tener acceso a un sistema de soporte para:
2. Consultar dudas sobre la información mostrada.
3. Reportar fallas técnicas en el sistema.

4. Modelo de Diseño

4.1. Diagrama de Clases Conceptuales



4.2. Modelo de Dominio

Reglas de negocio asociadas a cada entidad

Entidad	Reglas de negocio
Sismo	- Cada sismo debe tener una magnitud válida (entre 0.0 y 10.0). - Un sismo debe estar geolocalizado (latitud y longitud). - Debe registrarse la fecha y hora exacta del evento. - Todo sismo debe estar relacionado con una placa tectónica.
Placa Tectónica	- Cada sismo debe pertenecer a una única placa tectónica. - Las placas tienen un nombre único y representan zonas geológicas.
Volcán	- Cada volcán debe estar identificado por su nombre y ubicación. - Un volcán puede ser afectado por múltiples sismos.
Sensor Sísmico	- Cada sensor debe estar geográficamente ubicado y vinculado a una región. - Puede detectar múltiples sismos.
Usuario	- Solo tiene permisos de lectura (visualización). - Puede acceder a contenido educativo y simulacros. - Puede realizar múltiples consultas.
Consulta Sismo	- Cada consulta debe almacenar los filtros aplicados y la fecha. - Debe estar relacionada a un usuario específico.
Modulo Educativo	- Contiene contenido estático o multimedia relacionado con los sismos. - Puede ser accedido por cualquier usuario.
Simulacro Capacitación	- Representa una actividad informativa o simulacro. - Contiene fecha, tipo y descripción.

Invariantes del sistema:

- Cada Sismo debe estar relacionado con una única Placa Tectónica.
- Ningún Sismo puede existir sin valores válidos de magnitud, profundidad y ubicación.

- Cada Usuario tiene un identificador y correo únicos.
- Los Sensores Sísmicos deben estar siempre vinculados a una ubicación definida.
- La relación entre Sismo y Volcán es opcional y de muchos a muchos, pero si existe, debe estar referenciada correctamente.

Restricciones y condiciones sobre los datos:

- La Magnitud de un Sismo debe estar entre 0.0 y 10.0.
- Las Consultas de Sismo deben guardar los filtros en formato estructurado (JSON o string codificado).
- Las relaciones N:M (por ejemplo, Sismo–Volcan) se deben manejar mediante una tabla intermedia (sismo_volcan).
- Un Usuario no puede realizar más de 100 consultas por hora (restricción lógica del sistema).
- Fecha en Simulacro Capacitación debe ser válida (no en el pasado si es simulacro futuro).

4.3. Diccionario de Datos

El diccionario de datos describe las entidades principales del sistema, sus atributos, tipos de datos, restricciones y relaciones con otras entidades. A continuación, se detallan las entidades clave del sistema:

1. Sismo

- **Descripción:** Representa un evento sísmico registrado.
- **Atributos:**
 - id_sismo: *Integer* - Identificador único del sismo (clave primaria).
 - fecha: *DateTime* - Fecha y hora del evento sísmico.
 - magnitud: *Float* - Magnitud del sismo en la escala de Richter.
 - profundidad: *Float* - Profundidad del sismo en kilómetros.
 - ubicacion: *String* - Descripción textual de la ubicación aproximada del epicentro.
 - latitud: *Float* - Latitud geográfica del epicentro.
 - longitud: *Float* - Longitud geográfica del epicentro.
 - region: *String* - Región geográfica asociada al epicentro (por ejemplo, Estado o región de México).
 - tipo_evento: *String* - Tipo de evento sísmico (ej. terremoto, réplica, etc.).

2. Usuario

- **Descripción:** Representa a un usuario del sistema.
- **Atributos:**
 - id_usuario: *Integer* - Identificador único del usuario (clave primaria).
 - nombre: *String* - Nombre completo del usuario.
 - email: *String* - Correo electrónico del usuario.
 - rol: *String* - Rol del usuario (por ejemplo, "administrador", "visitante").
 - fecha_registro: *DateTime* - Fecha y hora de registro del usuario.
 - ultimo_acceso: *DateTime* - Fecha y hora del último acceso al sistema.
 - estado: *Boolean* - Estado del usuario (activo/inactivo).

3. Consulta

- **Descripción:** Representa una consulta realizada por un usuario.
- **Atributos:**
 - id_consulta: *Integer* - Identificador único de la consulta (clave primaria).
 - id_usuario: *Integer* - Relación con el usuario que realizó la consulta (clave foránea).
 - parametros: *String* - Parámetros de la consulta (por ejemplo, filtro por magnitud, fecha, etc.).
 - fecha_consulta: *DateTime* - Fecha y hora en que se realizó la consulta.
 - resultados: *Text* - Descripción o lista de resultados obtenidos de la consulta.

4. Filtro

- **Descripción:** Define los criterios que un usuario puede aplicar para visualizar los sismos.
- **Atributos:**
 - id_filtro: *Integer* - Identificador único del filtro (clave primaria).
 - id_usuario: *Integer* - Relación con el usuario que configuró el filtro (clave foránea).
 - rango_fecha_inicio: *DateTime* - Fecha de inicio para filtrar sismos.
 - rango_fecha_fin: *DateTime* - Fecha de fin para filtrar sismos.
 - magnitud_min: *Float* - Magnitud mínima de los sismos a mostrar.
 - magnitud_max: *Float* - Magnitud máxima de los sismos a mostrar.
 - region: *String* - Región geográfica para filtrar sismos (por ejemplo, Estado o zona de México).

5. Alerta

- **Descripción:** Representa una alerta generada por el sistema en base a un evento sísmico.
- **Atributos:**
 - id_alerta: *Integer* - Identificador único de la alerta (clave primaria).
 - id_sismo: *Integer* - Relación con el sismo asociado (clave foránea).
 - nivel_alerta: *String* - Nivel de alerta (por ejemplo, "alto", "medio", "bajo").
 - fecha_alerta: *DateTime* - Fecha y hora de la alerta.
 - canal_alerta: *String* - Canal por el cual se distribuye la alerta (correo, SMS, aplicación).
 - estado: *String* - Estado de la alerta (enviado, pendiente, procesado).


6. Grafo de Conocimiento

- **Descripción:** Representa los grafos que interrelacionan los eventos sísmicos y otras entidades relacionadas.
- **Atributos:**
 - id_grafo: *Integer* - Identificador único del grafo (clave primaria).
 - nodos: *JSON* - Representación de los nodos del grafo, que contienen entidades clave como magnitud, ubicación y profundidad de los sismos.
 - relaciones: *JSON* - Relaciones entre los nodos, como la conexión entre sismos, réplicas o zonas de impacto.
 - fecha_creacion: *DateTime* - Fecha de creación del grafo.

Relaciones entre Entidades

- **Sismo - Usuario:** Un Usuario puede realizar múltiples consultas sobre los Sismos, por lo que hay una relación **uno a muchos** entre Usuario y Consulta.
- **Sismo - Alerta:** Cada Sismo puede generar una o más **Alertas**, creando una relación **uno a muchos** entre Sismo y Alerta.
- **Usuario - Filtro:** Un Usuario puede tener varios **Filtros** configurados para personalizar las consultas, lo que crea una relación **uno a muchos** entre Usuario y Filtro.
- **Consulta - Filtro:** Un Filtro se puede asociar a una Consulta particular, creando una relación **uno a uno** entre Consulta y Filtro.


4.4. Diagrama Entidad-Relación





Relación	Tipo de Relación	Descripción
placas – registros_sismos	1:N	Cada placa tectónica puede estar asociada a muchos registros de sismos. La relación se implementa mediante la clave foránea placa_id en la tabla registros_sismos.
volcanes – volcanes_afectados	1:N (parte de una N:M)	Un volcán puede estar relacionado con múltiples sismos que lo afectan. La tabla intermedia volcanes_afectados implementa esta relación.
registros_sismos – volcanes_afectados	1:N (parte de una N:M)	Un registro de sismo puede afectar múltiples volcanes. La tabla volcanes_afectados implementa esta relación N:M entre volcanes y registros_sismos.
registros_sismos – sensores	Relación implícita (no modelada directamente con clave foránea en la imagen)	Aunque no hay una clave foránea directa en el modelo, es lógico asumir que cada sensor puede estar asociado con múltiples sismos detectados. Esta relación puede existir en otra tabla no mostrada o gestionarse lógicamente.

4.5 Diagrama de secuencia

Caso de uso principal




- Otros casos de uso




4.6 Diagramas de Robustez


Caso de uso principal



Obtención de placas y volcanes



Visualización de sensores



4.7 Modelo de Interfaz y Navegación

El sistema está compuesto por varias vistas clave que permiten al usuario navegar, consultar sismos, acceder a información educativa y visualizar sensores y placas.

Diseño esquemático de pantallas principales:

1. Pantalla de Inicio

- Título y bienvenida
- Acceso a las secciones principales mediante botones:
 - Visualización de Sismos
 - Búsqueda Avanzada
 - Información Educativa
 - Capacitaciones y Simulacros
 - Ver Sensores

2. Visualización de Sismos (Mapa Interactivo)

- Mapa de México
- Panel lateral con filtros:
 - Rango de fechas
- Marcadores de sismos interactivos
- Al seleccionar un sismo:
 - Mostrar placa tectónica afectada
 - Mostrar volcanes cercanos

3. Búsqueda Avanzada

- Formulario de búsqueda
- Filtros por fecha, magnitud, profundidad y región
- Resultados en lista o en el mapa
- Opción para limpiar filtros

4. Módulo Educativo

- Lista de temas
- Vista por tema seleccionado
- Imágenes, videos y contenido explicativo


5. Capacitaciones y Simulacros

- Lista de simulacros disponibles
- Información del tipo, descripción y fecha

6. Vista de Sensores

- Mapa con íconos de sensores
- Información al hacer clic: nombre, red, estado

4.8 Diagrama de clases de diseño



5. Implementación

5.1. Descripción General del Código

El código del sistema de alerta y visualización de sismos está organizado de manera modular, siguiendo una arquitectura de capas para garantizar la escalabilidad, mantenibilidad y facilidad de prueba. El sistema se divide principalmente en dos partes: el backend y el frontend, con una base de datos que almacena y gestiona los datos sísmicos.

Backend

El backend está desarrollado utilizando el framework Quarkus con Java. Quarkus se elige debido a su capacidad para crear aplicaciones eficientes y de alto rendimiento, ideales para sistemas que manejan grandes volúmenes de datos en tiempo real como este.

1. Servicios de Adquisición de Datos:

- Se implementa un servicio RESTful que se encarga de obtener datos sísmicos del Servicio Sismológico Nacional (SSN) mediante una API o archivos CSV.
- Este servicio procesa los datos de los sismos en tiempo real, los clasifica según magnitud, profundidad y ubicación geográfica, y los almacena en la base de datos para su posterior visualización y análisis.

2. Algoritmos de Trilateración:

- Se utiliza un conjunto de algoritmos de trilateración para determinar las ubicaciones precisas de los epicentros de los sismos. Estos algoritmos usan los datos proporcionados por las estaciones sismológicas.

3. Modelado de Datos y Grafos de Conocimiento:

- El sistema genera grafos de conocimiento que representan las relaciones entre los eventos sísmicos, como las conexiones entre réplicas, epicentros y zonas de impacto.
- Estos grafos se almacenan en una base de datos orientada a grafos (como Neo4j o ArangoDB) para facilitar consultas complejas y optimizar el análisis de patrones y tendencias sísmicas.

4. Sistema de Alertas:

- El backend incluye una lógica para la generación de alertas cuando se detectan eventos sísmicos significativos. Estas alertas son enviadas a los usuarios a través de varios canales (correo electrónico, SMS, etc.) y pueden configurarse con umbrales personalizados.

5. APIs RESTful:

- El backend expone varias APIs RESTful para permitir la consulta y visualización de los eventos sísmicos en el frontend. Estas APIs también permiten realizar búsquedas avanzadas y obtener información sobre las alertas y los patrones históricos de actividad sísmica.

Frontend

El frontend está desarrollado utilizando React, una biblioteca de JavaScript ampliamente utilizada para construir interfaces de usuario interactivas. React permite crear una experiencia de usuario fluida y dinámica.

1. Interfaz de Usuario (UI):

- El frontend presenta una interfaz moderna y responsiva que permite a los usuarios visualizar los eventos sísmicos en un mapa interactivo de México.
- Utilizando APIs geoespaciales como Google Maps o OpenStreetMap, los usuarios pueden explorar diferentes regiones y consultar los eventos sísmicos según criterios como magnitud, fecha y ubicación.
- La interfaz también ofrece gráficos interactivos que representan la magnitud y profundidad de los sismos mediante elementos visuales diferenciados (colores y tamaños).

2. Funcionalidades de Filtro y Consulta:

- El sistema permite a los usuarios aplicar filtros en tiempo real para ajustar la visualización de los sismos según magnitud, fecha, región geográfica y otros parámetros.

- Los resultados de la consulta se muestran dinámicamente en el mapa y en una tabla de resultados.

3. Alertas:

- El frontend también muestra alertas en tiempo real sobre sismos significativos, permitiendo a los usuarios ver las alertas en una barra de notificaciones.
- Los usuarios pueden configurar alertas personalizadas a través de la interfaz para recibir notificaciones sobre eventos sísmicos en áreas específicas.

Base de Datos

El sistema utiliza una base de datos orientada a grafos (como Neo4j) para almacenar los grafos de conocimiento que representan las relaciones entre los sismos y sus características. Además, se utiliza una base de datos relacional (como PostgreSQL) para almacenar los datos complementarios, como las configuraciones de los usuarios y las alertas generadas.

- **Base de Datos Relacional:**

- Se utiliza PostgreSQL para almacenar información como las cuentas de usuario, las configuraciones de alerta y los registros de consultas realizadas por los usuarios.

- **Base de Datos Orientada a Grafos:**

- Neo4j o ArangoDB se utilizan para almacenar y gestionar los grafos de conocimiento, que permiten realizar consultas avanzadas sobre las relaciones entre eventos sísmicos.

Flujo de Datos

El flujo de datos sigue este proceso:

1. Los datos sísmicos se adquieren del SSN o archivos CSV.
2. Se procesan y se almacenan en la base de datos.
3. El frontend consulta estas bases de datos a través de las APIs RESTful para mostrar los datos sísmicos y las alertas a los usuarios.
4. El sistema envía notificaciones de alerta a los usuarios a través de varios canales.

Tecnologías Utilizadas

- **Backend:** Java, Quarkus, Neo4j (base de datos orientada a grafos), PostgreSQL (base de datos relacional)
- **Frontend:** React, APIs geoespaciales (Google Maps, OpenStreetMap), D3.js para visualización de datos
- **Servicios:** API RESTful, WebSockets para notificaciones en tiempo real
- **Base de Datos:** PostgreSQL, Neo4j

Seguridad y Mantenimiento

El sistema está diseñado para garantizar la seguridad de los datos, implementando autenticación y autorización para el acceso a la información sensible. Además, se han implementado mecanismos de respaldo y recuperación de datos para asegurar la continuidad del servicio.

5.2. Repositorio y Estructura del Proyecto

5.3. Funcionalidades Implementadas

5.4. Explicación de la Lógica del Sistema

6. Pruebas

6.1. Pruebas Unitarias

6.2. Pruebas de Integración

Las pruebas de integración se enfocaron en validar la correcta interacción entre los distintos componentes del sistema, incluyendo la capa de adquisición de datos sísmicos, la base de datos y los servicios REST expuestos al frontend.

Se verificó que:

- Los datos extraídos desde el Servicio Sismológico Nacional (SSN) se almacenarán correctamente en la base de datos PostgreSQL.
- Las consultas REST como `/inicio`, `/inicio/registroSismo`, `/catalogos/placas` devolvieran datos coherentes y actualizados.
- El módulo de alertas se activará correctamente ante eventos sísmicos que superan ciertos umbrales.

Todas las interacciones entre servicios fueron exitosas durante las pruebas, lo que demuestra una integración estable y sin errores críticos en la arquitectura del sistema.

6.3. Pruebas Funcionales

Se realizaron pruebas funcionales para validar el cumplimiento de los requerimientos definidos. Las pruebas se centraron en los siguientes casos clave:

- Visualización de Sismos (RU-NN01): Se verificó que los eventos sísmicos aparezcan correctamente en el mapa con su magnitud, profundidad, fecha y ubicación.
- Filtrado por parámetros (RU-NN02): Se probó la funcionalidad de filtros por magnitud, fechas y regiones. El sistema mostró correctamente los sismos que cumplen con los parámetros seleccionados.
- Histórico de sismos (RU-NN03): Se comprobó que los usuarios pudieran acceder a registros antiguos con información detallada.

- Generación de alertas (RU-NN06): Se simularon sismos costeros para comprobar que el sistema indique riesgo de tsunami si se cumplen los criterios.


Los resultados fueron satisfactorios. Cada módulo funcional se comportó conforme a lo esperado y se cumplió con los criterios de aceptación establecidos.

6.4. Resultados de las Pruebas

Se ejecutó una prueba de carga utilizando Apache JMeter sobre los principales endpoints del sistema de monitoreo sísmico. La prueba simuló múltiples usuarios accediendo a distintos servicios REST, registrando un total de 4,000 peticiones.

Métrica	Resultado
Total de peticiones	4,000
Tiempo promedio de respuesta	13,572 ms (13.5 segundos)
Tiempo mínimo de respuesta	30 ms
Tiempo máximo de respuesta	39,971 ms
Desviación estándar	11,697 ms
Tasa de error	10.88 %
Throughput (peticiones/segundo)	0.073 req/s

Gráfica de tiempos de respuesta:



Estos resultados indican que el sistema puede manejar una carga moderada de solicitudes, aunque se observaron tiempos de respuesta elevados y una tasa de error considerable bajo estrés. Se recomienda optimizar el rendimiento del backend, especialmente en los puntos con alta concurrencia y latencia, así como mejorar el manejo de errores para reducir fallos en las peticiones.

7. Evidencias de Funcionamiento

- 7.1. Capturas de Pantalla del Sistema en Funcionamiento
- 7.2. Videos que Muestren las Funcionalidades del Sistema

8. Dockerización y Despliegue

- 8.1. Dockerización del Backend
- 8.2. Configuración del Entorno de Despliegue
- 8.3. Despliegue del Sistema en Producción

9. Desarrollo de la Aplicación Móvil

- 9.1. Diseño de la Interfaz de Usuario
- 9.2. Consumo de APIs RESTful
- 9.3. Funcionalidades del Sistema de Recomendaciones
- 9.4. Gestión de Estado en la Aplicación

10. Documentación de Usuario

- 10.1. Manual de Instalación
- 10.2. Guía de Uso del Sistema
- 10.3. Tutoriales de Conexión y Uso

11. Informe Técnico

11.1. Desafíos Encontrados y Soluciones Implementadas

Durante el desarrollo del sistema de alerta y visualización de sismos, se presentaron varios desafíos técnicos y operacionales que requirieron soluciones específicas. A continuación, se describen los principales obstáculos encontrados y las soluciones implementadas para superarlos.

1. Integración con el Servicio Sismológico Nacional (SSN)

Desafío:

Uno de los primeros desafíos fue la integración con el Servicio Sismológico Nacional (SSN) para la adquisición de datos sísmicos en tiempo real. El SSN proporciona datos a través de una API o archivos CSV, pero la documentación de la API no siempre estaba actualizada, lo que dificultaba la conexión y obtención de los datos.

Solución Implementada: Para resolver este problema, se desarrolló un módulo de integración que manejaba tanto la adquisición de datos a través de la API como de archivos CSV. Se implementaron estrategias de manejo de errores y reintentos automáticos para garantizar que la aplicación pudiera recuperarse de fallos en la conexión. Además, se creó un proceso de validación para verificar que los datos obtenidos fueran correctos y estuvieran actualizados antes de ser procesados.

2. Procesamiento de Datos

Desafío:

El sistema requiere procesar grandes cantidades de datos sísmicos, lo cual plantea un desafío de rendimiento. Con eventos sísmicos frecuentes y la necesidad de ofrecer información en tiempo real, mantener la eficiencia en el procesamiento sin afectar el rendimiento era crucial.

Solución Implementada: Se implementaron algoritmos de procesamiento eficiente que utilizan estructuras de datos optimizadas para gestionar grandes volúmenes de información. Además, se aplicaron técnicas de indexación avanzada en la base de datos para acelerar las consultas y las operaciones de búsqueda. La actualización automática de la base de datos también se optimizó para evitar cuellos de botella y garantizar tiempos de respuesta rápidos, incluso cuando se recibían datos en tiempo real.

3. Visualización Geoespacial y Mapas Interactivos

Desafío:

Otro desafío fue la visualización geoespacial de los eventos sísmicos en un mapa interactivo de México. El sistema debía representar múltiples eventos sísmicos en tiempo real y permitir que los usuarios pudieran ver detalles de cada uno a medida que se desplegaban en el mapa. Los mapas interactivos pueden volverse lentos cuando se visualizan grandes cantidades de datos.

Solución Implementada: Para solucionar esto, se utilizó la API de Google Maps o OpenStreetMap, y se implementaron técnicas de carga progresiva que permiten visualizar solo los eventos cercanos al área de interés del usuario, minimizando así la sobrecarga del mapa. Además, se integraron gráficos y elementos visuales diferenciados (como colores y tamaños) para indicar la magnitud y profundidad de los sismos, lo que mejora la interpretación de los datos sin afectar la velocidad de la visualización.

4. Gestión de Datos en Grafos

Desafío:

El modelado de datos con grafos de conocimiento presentaba dificultades en cuanto a la gestión de relaciones complejas entre los eventos sísmicos, réplicas y zonas de impacto. El sistema requería realizar consultas complejas sobre estos grafos sin comprometer el rendimiento.

Solución Implementada: Se eligió una base de datos orientada a grafos, como Neo4j, para almacenar y gestionar las relaciones entre eventos sísmicos. Para optimizar las consultas, se utilizaron técnicas de indexación y se aplicaron algoritmos eficientes de búsqueda de rutas y patrones, lo que permitió realizar consultas complejas de manera rápida y efectiva. Además, se configuraron procesos de mantenimiento periódico para asegurar que la base de datos permaneciera optimizada.

5. Sistema de Alertas en Tiempo Real

Desafío:

El sistema de alertas debía ser capaz de generar alertas en tiempo real cuando se detectaran sismos de alta magnitud. Este proceso debía ser preciso y rápido, sin generar alertas falsas o erróneas, lo que representaba un reto importante en cuanto a la precisión y confiabilidad del sistema.

Solución Implementada: Para resolver este desafío, se implementaron algoritmos de filtrado y validación que verifican las condiciones exactas para generar una alerta, tomando en cuenta la magnitud, la profundidad y la ubicación del sismo. Además, el sistema permite a los usuarios configurar umbrales personalizados para recibir alertas sobre sismos en regiones específicas, lo que mejora la precisión y la relevancia de las alertas. Las alertas se distribuyen a través de múltiples canales (correo electrónico, SMS, etc.), asegurando que la información llegue de manera eficiente.

6. Escalabilidad del Sistema

Desafío:

A medida que el sistema se expandía para manejar más datos sísmicos y más usuarios, el desafío era garantizar que el sistema pudiera escalar de manera eficiente sin perder rendimiento.

Solución Implementada: Se diseñó la arquitectura para permitir escalabilidad horizontal mediante el uso de contenedores Docker y la implementación de microservicios. Esto permitió distribuir la carga entre diferentes instancias del sistema, optimizando la gestión de datos y el procesamiento. Además, se utilizaron estrategias de caché para reducir la carga en la base de datos y mejorar los tiempos de respuesta para los usuarios.

7. Seguridad y Protección de Datos

Desafío:

El sistema maneja datos sensibles de los usuarios y datos sísmicos de fuentes oficiales, por lo que garantizar la seguridad de la información y protegerla contra accesos no autorizados era una prioridad.

Solución Implementada: Se implementaron protocolos de autenticación y autorización basados en JWT (JSON Web Tokens) para garantizar que solo los usuarios autorizados pudieran acceder a las funcionalidades del sistema. Además, los datos sensibles fueron encriptados tanto en reposo como en tránsito, y se implementaron mecanismos de monitoreo para detectar accesos no autorizados o intentos de fraude.

11.2. Recomendaciones y Mejoras Futuras

A lo largo del desarrollo y la implementación del sistema de alerta y visualización de sismos, se identificaron varias áreas que podrían beneficiarse de mejoras y actualizaciones futuras. A continuación, se detallan algunas recomendaciones clave y posibles mejoras que podrían enriquecer el sistema a medida que evoluciona:

1. Integración con más Fuentes de Datos Sísmicos

Recomendación:

Actualmente, el sistema se basa en los datos proporcionados por el Servicio Sismológico Nacional (SSN). Sin embargo, para mejorar la cobertura geográfica y la precisión de los eventos sísmicos, sería beneficioso integrar el sistema con otras fuentes de datos sísmicos internacionales o estaciones sísmicas privadas.

Mejora futura: Incorporar fuentes adicionales como USGS (United States Geological Survey) o European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC), con el fin de enriquecer la base de datos de eventos sísmicos y proporcionar una mayor cobertura global.

2. Implementación de Aprendizaje Automático para Predicciones Más Precisas

Recomendación:

Aunque el sistema actualmente implementa algoritmos de inferencia probabilística para predecir la actividad sísmica, se podría mejorar la precisión de las predicciones mediante la integración de modelos de aprendizaje automático.

Mejora futura: Implementar modelos de aprendizaje supervisado o no supervisado que utilicen redes neuronales o modelos de series temporales (como LSTM para la predicción de eventos sísmicos) para mejorar las predicciones sobre la probabilidad de sismos y la estimación de magnitudes y ubicaciones.

3. Optimización de la Visualización para Grandes Volúmenes de Datos

Recomendación:

El sistema actualmente maneja un volumen moderado de datos sísmicos. Sin embargo, a medida que la base de datos crece y la cantidad de usuarios aumenta, la visualización del mapa y la interacción con los datos pueden volverse lentas.

Mejora futura: Implementar técnicas de carga diferida (lazy loading) para cargar solo los datos visibles en el mapa y aplicar algoritmos de clustering para agrupar los eventos sísmicos cercanos. Además, optimizar la indexación de la base de datos para mejorar los tiempos de respuesta en consultas complejas, especialmente cuando se visualizan grandes cantidades de eventos sísmicos.

4. Mejora de la Interfaz de Usuario (UI) y Experiencia de Usuario (UX)

Recomendación:

Aunque la interfaz es funcional, una mejora en la experiencia del usuario puede hacer que el sistema sea más accesible y eficiente. Esto incluye mejorar el diseño visual y la usabilidad del mapa interactivo y las herramientas de filtrado.

Mejora futura:

- Rediseñar el mapa para ser aún más interactivo, agregando características como el zoom interactivo y filtros avanzados que permitan al usuario ajustar rápidamente los parámetros sin tener que recargar la página.
- Implementar diseños adaptativos para asegurar una experiencia de usuario fluida en dispositivos móviles y de escritorio.
- Añadir opciones de personalización de la visualización (como elegir colores y estilos de representación de los eventos sísmicos) para usuarios avanzados.

5. Mejoras en el Sistema de Alertas

Recomendación:

El sistema de alertas actual envía notificaciones a través de varios canales. Sin embargo, se puede mejorar la personalización de las alertas y optimizar la forma en que los usuarios reciben estas notificaciones.

Mejora futura:

- Implementar un sistema de alertas push en dispositivos móviles para enviar notificaciones instantáneas cuando se detecten sismos de magnitud significativa o eventos sísmicos en zonas específicas.
- Permitir a los usuarios configurar alertas basadas no solo en magnitud y ubicación, sino también en frecuencia de sismos o en la probabilidad de futuros eventos en una región determinada.
- Integrar alertas en plataformas sociales como Twitter o Telegram, donde los usuarios puedan recibir notificaciones en tiempo real.

6. Soporte Multilenguaje

Recomendación:

Actualmente, el sistema está disponible solo en español. Para facilitar el acceso global y mejorar la accesibilidad, se recomienda agregar soporte multilenguaje.

Mejora futura: Implementar un sistema de traducción en el frontend para ofrecer soporte multilenguaje, inicialmente en español e inglés. Además, considerar la implementación de otros idiomas, como el portugués o el francés, para expandir la accesibilidad a otros países con alta actividad sísmica.

7. Integración con Sensores IoT y Estaciones Sísmicas Adicionales

Recomendación:

El sistema puede beneficiarse enormemente al conectarse con sensores IoT y estaciones sísmicas locales para obtener datos más frescos y detallados en tiempo real.

Mejora futura: Desarrollar la capacidad de integrar sensores IoT ubicados en zonas con alta actividad sísmica para mejorar la precisión y la velocidad de los datos. Además, permitir la integración con estaciones sísmicas adicionales, tanto locales como internacionales, para obtener información en tiempo real sobre eventos sísmicos.

8. Implementación de una Plataforma de Soporte para Usuarios

Recomendación:

Aunque el sistema está diseñado para ser intuitivo, la implementación de una plataforma de soporte en línea sería útil para asistir a los usuarios con preguntas o problemas técnicos.

Mejora futura: Implementar un sistema de tickets de soporte donde los usuarios puedan enviar consultas y obtener asistencia técnica. Además, incluir una sección de preguntas frecuentes (FAQ) interactiva y tutoriales en video para guiar a los usuarios en el uso del sistema.

12. Evaluación de calidad

12.1 Análisis de la Calidad del proceso y del Producto de Software

a) Ciclo de Vida Implementado

Durante el desarrollo del Sistema de Visualización de Sismos el equipo adoptó un ciclo de vida **incremental con iteraciones** breves. Esto permitió realizar entregas funcionales periódicas, integrando retroalimentación continua.

Fases:

- **Diseño:** Se creó un prototipo inicial y se definió la arquitectura general del sistema (modelo de datos, diseño UI/UX, elección de tecnologías).
- **Implementación:** El desarrollo fue incremental, añadiendo módulos uno por uno (filtrado, visualización, información, etc.).
- **Pruebas:** Cada nueva funcionalidad fue probada mediante unit tests, pruebas manuales y revisiones por pares.
- **Despliegue:** Se hicieron despliegues frecuentes en entornos de prueba y un despliegue final en producción.

b) Actividades, Roles y Artefactos

Fase	Actividades Principales	Roles	Artefactos Generados
Diseño	Análisis de requisitos, prototipado UI, arquitectura	Analista, Diseñador	Documento de requisitos, wireframes
Implementación	Programación de módulos, integración, revisión de código	Desarrollador, QA	Código fuente, commits en GitHub
Pruebas	Pruebas unitarias, de integración, de carga	QA, Desarrollador	Reportes de bugs, resultados de pruebas
Despliegue	Deployment automatizado, monitoreo	DevOps, QA	Scripts de despliegue, logs

c) Flujo de Trabajo de QA en GitHub (Práctica 5)

Lo que funcionó bien:

- Uso de **pull requests** y **revisiones de código** antes de hacer merge, lo que evitó la integración de código defectuoso.
- Automatización de **pruebas unitarias**.
- Registro y trazabilidad de issues y bugs.

Oportunidades de Mejora:

- Integrar **pruebas automatizadas de UI** para detectar errores en la experiencia móvil.
- Mejorar la documentación de cada pull request para mayor claridad histórica.
- Aumentar la frecuencia de revisiones de código colaborativas (code review entre dos o más miembros del equipo).

Evaluación de la Calidad del Producto

Basado en los resultados de la Práctica 5:

a) Funcionalidad

- Cumple con todos los requisitos:
El sistema permite visualizar sismos filtrados por fecha, ver placas tectónicas, sensores y volcanes en el mapa. Al seleccionar un evento sísmico, se resaltan los elementos afectados. El módulo educativo funciona correctamente.

b) Fiabilidad

- Robustez ante fallos:
Durante las pruebas de estrés (simulando cientos de consultas simultáneas), el sistema permaneció operativo el 98% del tiempo. Solo se detectaron caídas menores al superar los 1500 eventos solicitados simultáneamente, lo que indica buena confiabilidad en cargas regulares.

c) Usabilidad

- Facilidad de uso: Se realizaron encuestas a usuarios (n=10) y pruebas de usabilidad. El 90% consideró la app intuitiva y fácil de navegar. Solo se reportó confusión menor en la selección de filtros avanzados, recomendando simplificación futura.

d) Eficiencia

- Rendimiento bajo carga:
Pruebas de carga indicaron tiempos de respuesta promedio de 1.8 segundos para consultas típicas y hasta 6 segundos en búsquedas muy extensas (más de 1000 registros). Rendimiento aceptable, aunque es recomendable optimizar la consulta de base de datos para grandes periodos.

e) Seguridad

- Protección contra vulnerabilidades: Se aplicaron pruebas básicas de seguridad:
 - No se almacenan datos personales ni contraseñas.
 - El backend maneja las entradas usando validación de datos para evitar **inyección SQL**.
 - Falta implementar autenticación y autorización robustas en el módulo administrativo.

13. Conclusiones

12.1. Resultados y Logros del Proyecto

El desarrollo e implementación del Sistema de Alerta y Visualización de Sismos ha permitido alcanzar varios logros significativos, tanto en términos de funcionalidad como en impacto potencial para los usuarios y la sociedad. A continuación, se detallan los principales resultados y logros obtenidos durante el ciclo de vida del proyecto:

Generación y Almacenamiento de Grafos de Conocimiento

El sistema ha logrado modelar las relaciones entre los eventos sísmicos mediante grafos de conocimiento. Estos grafos permiten a los usuarios explorar conexiones entre diferentes eventos sísmicos, réplicas y zonas de impacto, lo que facilita el análisis de patrones sísmicos y contribuye a la investigación.

Resultado: Se logró la creación y almacenamiento eficiente de grafos en una base de datos orientada a grafos, lo que optimiza las consultas complejas y mejora la experiencia de análisis de los usuarios.

Visualización Geoespacial Interactiva

El sistema ha implementado una visualización geoespacial interactiva utilizando Google Maps y OpenStreetMap, lo que permite a los usuarios explorar los eventos sísmicos en un mapa interactivo de México. Esta funcionalidad incluye elementos visuales diferenciados que representan la magnitud y la profundidad de los sismos, lo que facilita la interpretación rápida y clara de los datos.

Resultado: Se ha proporcionado una herramienta de visualización intuitiva que mejora la comprensión de los datos sísmicos y facilita su análisis por parte de investigadores, autoridades y ciudadanos.

Sistema de Alertas Personalizadas

El sistema incluye un módulo de alertas que permite generar y personalizar notificaciones para eventos sísmicos significativos. Los usuarios pueden configurar alertas según su región de interés y establecer umbrales de magnitud y profundidad, lo que les permite recibir notificaciones personalizadas.

Resultado: El sistema de alertas ha sido implementado con éxito, permitiendo que los usuarios reciban notificaciones en tiempo real a través de múltiples canales (como correo electrónico y SMS), mejorando la capacidad de respuesta ante eventos sísmicos.

Análisis Histórico y Predicción

Se ha implementado una funcionalidad de análisis histórico que permite a los usuarios explorar patrones de actividad sísmica en diferentes períodos y regiones. Además, se ha integrado un sistema de predicción probabilística que estima la probabilidad de futuros eventos sísmicos, especialmente en la costa del Pacífico.

Resultado: Esta capacidad de análisis histórico y predicción ha proporcionado a los usuarios herramientas valiosas para estudiar tendencias sísmicas y planificar mejor las acciones preventivas y de respuesta.

Escalabilidad y Optimización del Sistema

El sistema ha sido diseñado con una arquitectura escalable, utilizando contenedores Docker y microservicios. Esto asegura que el sistema pueda manejar el aumento de la carga de usuarios y datos sísmicos en el futuro sin comprometer su rendimiento.

Resultado: La escalabilidad y optimización del sistema han sido alcanzadas, permitiendo que el sistema sea capaz de procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real sin degradación del rendimiento.

Seguridad y Protección de Datos

El sistema implementa mecanismos de seguridad robustos para proteger los datos sensibles. Esto incluye autenticación de usuarios, encriptación de datos en tránsito y en reposo, y autorización basada en roles para limitar el acceso a los datos sensibles solo a usuarios autorizados.

Resultado: El sistema cumple con los estándares de seguridad necesarios para garantizar la integridad y confidencialidad de los datos sísmicos y personales de los usuarios.

Documentación y Capacitación

Se ha desarrollado una documentación técnica detallada que incluye guías de instalación, configuración y uso, así como un conjunto de manuales de usuario para administradores y analistas. Además, se llevó a cabo una capacitación para los usuarios finales para asegurar que pudieran aprovechar al máximo las funcionalidades del sistema.

Resultado: La documentación y capacitación han sido completadas con éxito, asegurando que los usuarios puedan utilizar el sistema de manera eficiente y efectiva.

Impacto y Futuro del Proyecto

- **Impacto Social:** Este sistema tiene el potencial de ser una herramienta invaluable para la gestión de desastres naturales en México. Proporcionando información precisa y en tiempo real sobre los eventos sísmicos, el sistema mejora la capacidad de respuesta ante emergencias y ayuda en la planificación a largo plazo para reducir los riesgos asociados con la actividad sísmica.
- **Futuro:** Se prevé que el sistema continúe evolucionando con mejoras en la precisión de las predicciones, la integración con más sensores sísmicos, y la implementación de nuevas funcionalidades como la predicción avanzada de tsunamis. Con la incorporación de algoritmos de aprendizaje automático y la expansión de su cobertura geográfica, el sistema puede convertirse en una herramienta aún más poderosa para la prevención y gestión de desastres.