



第7章 表单选择器

学习要点:

- 1.常规选择器
- 2.表单选择器
- 3.表单过滤器

主讲教师: 李炎恢

官方网站: http://www.ycku.com 合作网站: http://www.ibeifeng.com

表单作为 HTML 中一种特殊的元素,操作方法较为多样性和特殊性,开发者不但可以使用之前的常规选择器或过滤器,也可以使用 jQuery 为表单专门提供的选择器和过滤器来准确的定位表单元素。

一. 常规选择器

我们可以使用 id、类(class)和元素名来获取表单字段,如果是表单元素,都必须含有 name 属性,还可以结合属性选择器来精确定位。

\$('input').val(); //元素名定位,默认获取第一个

\$('input').eq(1).val(); //同上, 获取第二个

\$('input[type=password]').val(); //选择 type 为 password 的字段

\$('input[name=user]').val(); //选择 name 为 user 的字段

那么对于 id 和类(class)用法比较类似,也可以结合属性选择器来精确的定位,在这里我们不在重复。对于表单中的其他元素名比如: textarea、select 和 button 等,原理一样,不在重复。

二. 表单选择器

虽然可以使用常规选择器来对表单的元素进行定位,但有时还是不能满足开发者灵活多变的需求。所以,jQuery为表单提供了专用的选择器。

表单选择器

方法名	描述	返回
:input	选取所有 input、textarea、select 和 button 元素	集合元素
:text	选择所有单行文本框,即 type=text	集合元素
:password	选择所有密码框,即 type=password	集合元素
:radio	选择所有单选框,即 type=radio	集合元素
:checkbox	选择所有复选框,即 type=checkbox	集合元素





:submit	选取所有提交按钮,即 type=submit	集合元素
:reset	选取所有重置按钮,即 type=reset	集合元素
:image	选取所有图像按钮,即 type=image	集合元素
:button	选择所有普通按钮,即 button 元素	集合元素
:file	选择所有文件按钮,即 type=file	集合元素
:hidden	选择所有不可见字段,即 type=hidden	集合元素

//获取所有表单字段元素 \$(':input').size(); //获取单行文本框元素 \$(':text).size(); \$(':password').size(); //获取密码栏元素 //获取单选框元素 \$(':radio).size(); //获取复选框元素 \$(':checkbox).size(); //获取提交按钮元素 \$(':submit).size(); \$(':reset).size(); //获取重置按钮元素 //获取图片按钮元素 \$(':image).size(); \$(':file).size(); //获取文件按钮元素 \$(':button).size(); //获取普通按钮元素 //获取隐藏字段元素 \$(':hidden).size();

注意:这些选择器都是返回元素集合,如果想获取某一个指定的元素,最好结合一下属性选择器。比如:

\$(':text[name=user]).size();

//获取单行文本框 name=user 的元素

三. 表单过滤器

jQuery 提供了四种表单过滤器,分别在是否可以用、是否选定来进行表单字段的筛选过滤。

表单过滤器

方法名	描述	返回
:enabled	选取所有可用元素	集合元素
:disabled	选取所有不可用元素	集合元素
:checked	选取所有被选中的元素,单选和复选字段	集合元素
:selected	选取所有被选中的元素,下拉列表	集合元素

\$(':enabled').size(); //获取可用元素 \$(':disabled).size(); //获取不可用元素

\$(':checked).size(); //获取单选、复选框中被选中的元素

\$(':selected).size(); //获取下拉列表中被选中的元素





感谢收看本次教程!

本课程是由北风网(ibeifeng.com)

瓢城 Web 俱乐部(ycku.com)联合提供:

本次主讲老师: 李炎恢

谢谢大家,再见!