

WEBVTT Kind: captions Language: ko 00:00:00.040 --> 00:00:02.070 align:start position:0%
여러분 반복되는 업무를 자동화하고 00:00:02.070 --> 00:00:02.080 align:start position:0% 여러분
반복되는 업무를 자동화하고 00:00:02.080 --> 00:00:04.190 align:start position:0% 여러분
반복되는 업무를 자동화하고 싶어도 코딩을 할 줄 몰라서 포기한 00:00:04.190 --> 00:00:04.200
align:start position:0% 싶어도 코딩을 할 줄 몰라서 포기한 00:00:04.200 --> 00:00:06.150
align:start position:0% 싶어도 코딩을 할 줄 몰라서 포기한 적 있지 않으신가요 물론 요즘에는
00:00:06.150 --> 00:00:06.160 align:start position:0% 적 있지 않으신가요 물론 요즘에는
00:00:06.160 --> 00:00:08.910 align:start position:0% 적 있지 않으신가요 물론 요즘에는 채치
피트나 클로드 럼 AI 코딩을 00:00:08.910 --> 00:00:08.920 align:start position:0% 채치 피트나
클로드 럼 AI 코딩을 00:00:08.920 --> 00:00:10.950 align:start position:0% 채치 피트나 클로드 럼
AI 코딩을 도와주는 세상이지만 여전히 코딩 00:00:10.950 --> 00:00:10.960 align:start position:0%
도와주는 세상이지만 여전히 코딩 00:00:10.960 --> 00:00:13.390 align:start position:0% 도와주는
세상이지만 여전히 코딩 지식이 부족하다면 AI 생성해 준 00:00:13.390 --> 00:00:13.400 align:start
position:0% 지식이 부족하다면 AI 생성해 준 00:00:13.400 --> 00:00:15.509 align:start
position:0% 지식이 부족하다면 AI 생성해 준 코드를 유지보수하는 작업이 어렵기 00:00:15.509 -->
00:00:15.519 align:start position:0% 코드를 유지보수하는 작업이 어렵기 00:00:15.519 -->
00:00:17.950 align:start position:0% 코드를 유지보수하는 작업이 어렵기 때문에 업무 자동화가
어렵게 느껴지실 00:00:17.950 --> 00:00:17.960 align:start position:0% 때문에 업무 자동화가
어렵게 느껴지실 00:00:17.960 --> 00:00:20.109 align:start position:0% 때문에 업무 자동화가
어렵게 느껴지실 수 있는데요 저 역시 사회 초년생 때 00:00:20.109 --> 00:00:20.119 align:start
position:0% 수 있는데요 저 역시 사회 초년생 때 00:00:20.119 --> 00:00:22.189 align:start
position:0% 수 있는데요 저 역시 사회 초년생 때 파이썬을 배워서 업무 자동화를 해보고 00:00:22.189
--> 00:00:22.199 align:start position:0% 파이썬을 배워서 업무 자동화를 해보고 00:00:22.199 -->
00:00:24.470 align:start position:0% 파이썬을 배워서 업무 자동화를 해보고 싶었는데 파이썬 문법만
배우다가 00:00:24.470 --> 00:00:24.480 align:start position:0% 싶었는데 파이썬 문법만 배우다가
00:00:24.480 --> 00:00:26.230 align:start position:0% 싶었는데 파이썬 문법만 배우다가 포기했던
적도 있습니다 하지만 오늘 00:00:26.230 --> 00:00:26.240 align:start position:0% 포기했던 적도
있습니다 하지만 오늘 00:00:26.240 --> 00:00:28.029 align:start position:0% 포기했던 적도
있습니다 하지만 오늘 소개해 드릴 노코루 툴 메이크를 00:00:28.029 --> 00:00:28.039 align:start
position:0% 소개해 드릴 노코루 툴 메이크를 00:00:28.039 --> 00:00:30.669 align:start
position:0% 소개해 드릴 노코루 툴 메이크를 배우시면 복잡한 코딩 없이도 이 업무 00:00:30.669 -->
00:00:30.679 align:start position:0% 배우시면 복잡한 코딩 없이도 이 업무 00:00:30.679 -->
00:00:32.830 align:start position:0% 배우시면 복잡한 코딩 없이도 이 업무 자동화를 손쉽게 하실 수
있는데요 00:00:32.830 --> 00:00:32.840 align:start position:0% 자동화를 손쉽게 하실 수 있는데요
00:00:32.840 --> 00:00:34.470 align:start position:0% 자동화를 손쉽게 하실 수 있는데요 오늘은
메이크에 대해서 전혀 모르는 00:00:34.470 --> 00:00:34.480 align:start position:0% 오늘은
메이크에 대해서 전혀 모르는 00:00:34.480 --> 00:00:36.470 align:start position:0% 오늘은
메이크에 대해서 전혀 모르는 초보자분들도 메이크를 이용하실 수 00:00:36.470 --> 00:00:36.480
align:start position:0% 초보자분들도 메이크를 이용하실 수 00:00:36.480 --> 00:00:38.470
align:start position:0% 초보자분들도 메이크를 이용하실 수 있도록 메이크에 기본 개념에 대해서
00:00:38.470 --> 00:00:38.480 align:start position:0% 있도록 메이크에 기본 개념에 대해서
00:00:38.480 --> 00:00:40.389 align:start position:0% 있도록 메이크에 기본 개념에 대해서 설명을
드리고 실제로이 메이크를 00:00:40.389 --> 00:00:40.399 align:start position:0% 설명을 드리고
실제로이 메이크를 00:00:40.399 --> 00:00:42.790 align:start position:0% 설명을 드리고 실제로이
메이크를 활용해서 AI 아웃바운드 메일을 00:00:42.790 --> 00:00:42.800 align:start position:0%
활용해서 AI 아웃바운드 메일을 00:00:42.800 --> 00:00:44.830 align:start position:0% 활용해서
AI 아웃바운드 메일을 작성해 주고 작성된 메일 본문을 00:00:44.830 --> 00:00:44.840 align:start
position:0% 작성해 주고 작성된 메일 본문을 00:00:44.840 --> 00:00:47.270 align:start
position:0% 작성해 주고 작성된 메일 본문을 활용해서 메이크가 이메일까지 전송해 00:00:47.270 -->
00:00:47.280 align:start position:0% 활용해서 메이크가 이메일까지 전송해 00:00:47.280 -->
00:00:49.150 align:start position:0% 활용해서 메이크가 이메일까지 전송해 주는 프로세스를 제작해
보도록 00:00:49.150 --> 00:00:49.160 align:start position:0% 주는 프로세스를 제작해 보도록
00:00:49.160 --> 00:00:51.350 align:start position:0% 주는 프로세스를 제작해 보도록 하겠습니다
실습에 도움될 자료들은 00:00:51.350 --> 00:00:51.360 align:start position:0% 하겠습니다 실습에
도움될 자료들은 00:00:51.360 --> 00:00:53.349 align:start position:0% 하겠습니다 실습에 도움될
자료들은 항상 영상 설명 날에 첨부해 드리도록 00:00:53.349 --> 00:00:53.359 align:start
position:0% 항상 영상 설명 날에 첨부해 드리도록 00:00:53.359 --> 00:00:54.750 align:start

position:0% 항상 영상 설명 날에 첨부해 드리도록 할 테니까요 참고하시면 좋을 것 00:00:54.750 --> 00:00:54.760 align:start position:0% 할 테니까요 참고하시면 좋을 것 00:00:54.760 --> 00:00:56.510 align:start position:0% 할 테니까요 참고하시면 좋을 것 같고요 바로 시작하도록 하겠습니다 00:00:56.510 --> 00:00:56.520 align:start position:0% 같고요 바로 시작하도록 하겠습니다 00:00:56.520 --> 00:00:58.630 align:start position:0% 같고요 바로 시작하도록 하겠습니다 먼저 메이크 닷컴 사이트에 들어오시면 00:00:58.630 --> 00:00:58.640 align:start position:0% 먼저 메이크 닷컴 사이트에 들어오시면 00:00:58.640 --> 00:01:00.310 align:start position:0% 먼저 메이크 닷컴 사이트에 들어오시면 get started 3를 눌러 00:01:00.310 --> 00:01:00.320 align:start position:0% get started 3를 눌러 00:01:00.320 --> 00:01:01.910 align:start position:0% get started 3를 눌러 새로운 계정을 생성해 주실 수가 00:01:01.910 --> 00:01:01.920 align:start position:0% 새로운 계정을 생성해 주실 수가 00:01:01.920 --> 00:01:04.189 align:start position:0% 새로운 계정을 생성해 주실 수가 있고요 여기서 보통은 이제 구글 계정 00:01:04.189 --> 00:01:04.199 align:start position:0% 있고요 여기서 보통은 이제 구글 계정 00:01:04.199 --> 00:01:06.469 align:start position:0% 있고요 여기서 보통은 이제 구글 계정 사용하고 계시면 구글 계정으로 쉽게 00:01:06.469 --> 00:01:06.479 align:start position:0% 사용하고 계시면 구글 계정으로 쉽게 00:01:06.479 --> 00:01:08.310 align:start position:0% 사용하고 계시면 구글 계정으로 쉽게 회원가입에 파실 수 있고요 저는 이미 00:01:08.310 --> 00:01:08.320 align:start position:0% 회원가입에 파실 수 있고요 저는 이미 00:01:08.320 --> 00:01:10.070 align:start position:0% 회원가입에 파실 수 있고요 저는 이미 사용하고 있는 계정이 있기 때문에 00:01:10.070 --> 00:01:10.080 align:start position:0% 사용하고 있는 계정이 있기 때문에 00:01:10.080 --> 00:01:11.749 align:start position:0% 사용하고 있는 계정이 있기 때문에 로그인을 해서 보여 드리도록 00:01:11.749 --> 00:01:11.759 align:start position:0% 로그인을 해서 보여 드리도록 00:01:11.759 --> 00:01:13.630 align:start position:0% 로그인을 해서 보여 드리도록 하겠습니다네 로그인 하시면 이렇게 00:01:13.630 --> 00:01:13.640 align:start position:0% 하겠습니다네 로그인 하시면 이렇게 00:01:13.640 --> 00:01:15.749 align:start position:0% 하겠습니다네 로그인 하시면 이렇게 전체적인 사용 현황을 보실 수가 00:01:15.749 --> 00:01:15.759 align:start position:0% 전체적인 사용 현황을 보실 수가 00:01:15.759 --> 00:01:17.310 align:start position:0% 전체적인 사용 현황을 보실 수가 있고요 저희가 해 줘야 되는 거는 00:01:17.310 --> 00:01:17.320 align:start position:0% 있고요 저희가 해 줘야 되는 거는 00:01:17.320 --> 00:01:19.910 align:start position:0% 있고요 저희가 해 줘야 되는 거는 이제 시나리오라는 탭이 있습니다 요게 00:01:19.910 --> 00:01:19.920 align:start position:0% 이제 시나리오라는 탭이 있습니다 요게 00:01:19.920 --> 00:01:22.030 align:start position:0% 이제 시나리오라는 탭이 있습니다 요게 이제 각각의 시나리오가 우리가 00:01:22.030 --> 00:01:22.040 align:start position:0% 이제 각각의 시나리오가 우리가 00:01:22.040 --> 00:01:24.230 align:start position:0% 이제 각각의 시나리오가 우리가 제작하는 업무 자동화 프로세스를 00:01:24.230 --> 00:01:24.240 align:start position:0% 제작하는 업무 자동화 프로세스를 00:01:24.240 --> 00:01:26.149 align:start position:0% 제작하는 업무 자동화 프로세스를 의미하는 거고요 새로운 시나리오를 00:01:26.149 --> 00:01:26.159 align:start position:0% 의미하는 거고요 새로운 시나리오를 00:01:26.159 --> 00:01:28.230 align:start position:0% 의미하는 거고요 새로운 시나리오를 만들고 싶으시면 여기 우측 상단에 00:01:28.230 --> 00:01:28.240 align:start position:0% 만들고 싶으시면 여기 우측 상단에 00:01:28.240 --> 00:01:30.230 align:start position:0% 만들고 싶으시면 여기 우측 상단에 create a new 시오를 선택해 00:01:30.230 --> 00:01:30.240 align:start position:0% create a new 시오를 선택해 00:01:30.240 --> 00:01:32.230 align:start position:0% create a new 시오를 선택해 주시면 됩니다 그러면 이제 새로운 00:01:32.230 --> 00:01:32.240 align:start position:0% 주시면 됩니다 그러면 이제 새로운 업무 자동화 프로세스를 구축할 수 00:01:32.240 --> 00:01:34.389 align:start position:0% 주시면 됩니다 그러면 이제 새로운 업무 자동화 프로세스를 구축할 수 00:01:34.389 --> 00:01:34.399 align:start position:0% 업무 자동화 프로세스를 구축할 수 있는이 작업 환경에 들어오게 되시는 00:01:34.399 --> 00:01:36.830 align:start position:0% 업무 자동화 프로세스를 구축할 수 있는이 작업 환경에 들어오게 되시는 00:01:36.830 --> 00:01:36.840 align:start position:0% 있는이 작업 환경에 들어오게 되시는 00:01:36.840 --> 00:01:38.870 align:start position:0% 있는이 작업 환경에 들어오게 되시는 거고요 여기서 이제 실제로 실습을 해 00:01:38.870 --> 00:01:38.880 align:start position:0% 거고요 여기서 이제 실제로 실습을 해 00:01:38.880 --> 00:01:40.910 align:start position:0% 거고요 여기서 이제 실제로 실습을 해 보기 전에 초보자들이 메이크를 00:01:40.910 --> 00:01:40.920 align:start position:0% 보기 전에 초보자들이 메이크를 00:01:40.920 --> 00:01:43.350 align:start position:0% 보기 전에 초보자들이 메이크를 사용하실 때 꼭 아셔야 되는 기본적인 00:01:43.350 --> 00:01:43.360 align:start position:0% 사용하실 때 꼭 아셔야 되는 기본적인 00:01:43.360 --> 00:01:45.350 align:start position:0% 사용하실 때 꼭 아셔야 되는 기본적인 00:01:45.350

align:start position:0% 사용하실 때 꼭 아셔야 되는 기본적인 개념에 대해서 먼저 설명을 드리도록
00:01:45.350 --> 00:01:45.360 align:start position:0% 개념에 대해서 먼저 설명을 드리도록
00:01:45.360 --> 00:01:46.950 align:start position:0% 개념에 대해서 먼저 설명을 드리도록 할게요
자 우리가 작업 환경에 00:01:46.950 --> 00:01:46.960 align:start position:0% 할게요 자 우리가
작업 환경에 00:01:46.960 --> 00:01:49.389 align:start position:0% 할게요 자 우리가 작업 환경에
들어오면 가장 먼저 이름을 지정하고 00:01:49.389 --> 00:01:49.399 align:start position:0%
들어오면 가장 먼저 이름을 지정하고 00:01:49.399 --> 00:01:51.230 align:start position:0%
들어오면 가장 먼저 이름을 지정하고 저장할 줄 알아야겠죠 여기 좌측 00:01:51.230 --> 00:01:51.240
align:start position:0% 저장할 줄 알아야겠죠 여기 좌측 00:01:51.240 --> 00:01:52.950 align:start
position:0% 저장할 줄 알아야겠죠 여기 좌측 상단에 보시면 뉴 시나리오라는게 00:01:52.950 -->
00:01:52.960 align:start position:0% 상단에 보시면 뉴 시나리오라는게 00:01:52.960 -->
00:01:54.950 align:start position:0% 상단에 보시면 뉴 시나리오라는게 있는데요 여기서 이제 이름을
변경해 00:01:54.950 --> 00:01:54.960 align:start position:0% 있는데요 여기서 이제 이름을 변경해
00:01:54.960 --> 00:01:56.590 align:start position:0% 있는데요 여기서 이제 이름을 변경해 주실
수가 있습니다 이런 식으로 00:01:56.590 --> 00:01:56.600 align:start position:0% 주실 수가
있습니다 이런 식으로 00:01:56.600 --> 00:01:58.630 align:start position:0% 주실 수가 있습니다
이런 식으로 우리는 아웃바운드 메일 작성이라는 00:01:58.630 --> 00:01:58.640 align:start
position:0% 우리는 아웃바운드 메일 작성이라는 00:01:58.640 --> 00:02:00.630 align:start
position:0% 우리는 아웃바운드 메일 작성이라는 실습 명을 기입해 해보도록 하고요 00:02:00.630 -->
00:02:00.640 align:start position:0% 실습 명을 기입해 해보도록 하고요 00:02:00.640 -->
00:02:02.990 align:start position:0% 실습 명을 기입해 해보도록 하고요 요거 저장해 주시려면 여기
밑에 저장 00:02:02.990 --> 00:02:03.000 align:start position:0% 요거 저장해 주시려면 여기 밑에
저장 00:02:03.000 --> 00:02:04.789 align:start position:0% 요거 저장해 주시려면 여기 밑에 저장
아이콘이 있거든요 요거 클릭해 주시면 00:02:04.789 --> 00:02:04.799 align:start position:0%
아이콘이 있거든요 요거 클릭해 주시면 00:02:04.799 --> 00:02:06.789 align:start position:0%
아이콘이 있거든요 요거 클릭해 주시면 저장이 됩니다 요렇게 이름 변경 00:02:06.789 -->
00:02:06.799 align:start position:0% 저장이 됩니다 요렇게 이름 변경 00:02:06.799 -->
00:02:08.710 align:start position:0% 저장이 됩니다 요렇게 이름 변경 저장하는 법 알아 봤고요 여기
플러스 00:02:08.710 --> 00:02:08.720 align:start position:0% 저장하는 법 알아 봤고요 여기
플러스 00:02:08.720 --> 00:02:11.029 align:start position:0% 저장하는 법 알아 봤고요 여기
플러스 버튼으로 되어 있는게 이제 모듈을 00:02:11.029 --> 00:02:11.039 align:start position:0%
버튼으로 되어 있는게 이제 모듈을 00:02:11.039 --> 00:02:13.110 align:start position:0% 버튼으로
되어 있는게 이제 모듈을 설정할 수 있는 버튼이에요이 00:02:13.110 --> 00:02:13.120 align:start
position:0% 설정할 수 있는 버튼이에요이 00:02:13.120 --> 00:02:15.550 align:start position:0%
설정할 수 있는 버튼이에요이 모듈이라는게 뭐냐면 각각의 서비스를 00:02:15.550 --> 00:02:15.560
align:start position:0% 모듈이라는게 뭐냐면 각각의 서비스를 00:02:15.560 --> 00:02:17.710
align:start position:0% 모듈이라는게 뭐냐면 각각의 서비스를 연결할 수 있는 그런 기능입니다
00:02:17.710 --> 00:02:17.720 align:start position:0% 연결할 수 있는 그런 기능입니다
00:02:17.720 --> 00:02:19.750 align:start position:0% 연결할 수 있는 그런 기능입니다 그래서
여기 호환되는 1,000개가 00:02:19.750 --> 00:02:19.760 align:start position:0% 그래서 여기
호환되는 1,000개가 00:02:19.760 --> 00:02:21.750 align:start position:0% 그래서 여기 호환되는
1,000개가 넘는 수많은 서비스들이 다 지금 00:02:21.750 --> 00:02:21.760 align:start position:0%
넘는 수많은 서비스들이 다 지금 00:02:21.760 --> 00:02:23.910 align:start position:0% 넘는
수많은 서비스들이 다 지금 제공되고 있는데요 예를 들면 구글 00:02:23.910 --> 00:02:23.920
align:start position:0% 제공되고 있는데요 예를 들면 구글 00:02:23.920 --> 00:02:25.830
align:start position:0% 제공되고 있는데요 예를 들면 구글 시트를 이렇게 추가할 수 있고요
00:02:25.830 --> 00:02:25.840 align:start position:0% 시트를 이렇게 추가할 수 있고요
00:02:25.840 --> 00:02:27.790 align:start position:0% 시트를 이렇게 추가할 수 있고요 이렇게
모듈을 추가해 주시면 00:02:27.790 --> 00:02:27.800 align:start position:0% 이렇게 모듈을 추가해
주시면 00:02:27.800 --> 00:02:29.869 align:start position:0% 이렇게 모듈을 추가해 주시면
커넥션이란게 있습니다 그래서이 00:02:29.869 --> 00:02:29.879 align:start position:0%
커넥션이란게 있습니다 그래서이 00:02:29.879 --> 00:02:32.110 align:start position:0%
커넥션이란게 있습니다 그래서이 커넥션에서 그 서비스를 사용하는 내 00:02:32.110 --> 00:02:32.120
align:start position:0% 커넥션에서 그 서비스를 사용하는 내 00:02:32.120 --> 00:02:34.350
align:start position:0% 커넥션에서 그 서비스를 사용하는 내 계정을 연동을 해 주실 수가 있거든요
00:02:34.350 --> 00:02:34.360 align:start position:0% 계정을 연동을 해 주실 수가 있거든요
00:02:34.360 --> 00:02:35.869 align:start position:0% 계정을 연동을 해 주실 수가 있거든요 예를

들어서 우리가 구글 시트를 00:02:35.869 --> 00:02:35.879 align:start position:0% 예를 들어서 우리가 구글 시트를 00:02:35.879 --> 00:02:38.190 align:start position:0% 예를 들어서 우리가 구글 시트를 선택하고 내 계정을 연동하면 시트에 00:02:38.190 --> 00:02:38.200 align:start position:0% 선택하고 내 계정을 연동하면 시트에 00:02:38.200 --> 00:02:40.430 align:start position:0% 선택하고 내 계정을 연동하면 시트에 있는 내 계정의 데이터를 가져다가 00:02:40.430 --> 00:02:40.440 align:start position:0% 있는 내 계정의 데이터를 가져다가 00:02:40.440 --> 00:02:42.110 align:start position:0% 있는 내 계정의 데이터를 가져다가 자동화를 하실 수 있는 거예요 그럼 00:02:42.110 --> 00:02:42.120 align:start position:0% 자동화를 하실 수 있는 거예요 그럼 00:02:42.120 --> 00:02:43.589 align:start position:0% 자동화를 하실 수 있는 거예요 그럼 여기서 이제 시트에서 데이터를 00:02:43.589 --> 00:02:43.599 align:start position:0% 여기서 이제 시트에서 데이터를 00:02:43.599 --> 00:02:45.710 align:start position:0% 여기서 이제 시트에서 데이터를 받아다가 우리가 노션으로 보내고 싶다 00:02:45.710 --> 00:02:45.720 align:start position:0% 받아다가 우리가 노션으로 보내고 싶다 00:02:45.720 --> 00:02:47.229 align:start position:0% 받아다가 우리가 노션으로 보내고 싶다 하면 두 번째는 이제 노션을 또 00:02:47.229 --> 00:02:47.239 align:start position:0% 하면 두 번째는 이제 노션을 또 00:02:47.239 --> 00:02:48.869 align:start position:0% 하면 두 번째는 이제 노션을 또 선택해 주실 수 있겠죠 이런 식으로 00:02:48.869 --> 00:02:48.879 align:start position:0% 선택해 주실 수 있겠죠 이런 식으로 00:02:48.879 --> 00:02:50.869 align:start position:0% 선택해 주실 수 있겠죠 이런 식으로 하고 또 노션에 연결을 해 줘야겠죠 00:02:50.869 --> 00:02:50.879 align:start position:0% 하고 또 노션에 연결을 해 줘야겠죠 00:02:50.879 --> 00:02:52.589 align:start position:0% 하고 또 노션에 연결을 해 줘야겠죠 내가 이제 자동화 작업을 하고 싶은 00:02:52.589 --> 00:02:52.599 align:start position:0% 내가 이제 자동화 작업을 하고 싶은 00:02:52.599 --> 00:02:54.229 align:start position:0% 내가 이제 자동화 작업을 하고 싶은 계정으로 또 연결을 해 주고 런 00:02:54.229 --> 00:02:54.239 align:start position:0% 계정으로 또 연결을 해 주고 런 00:02:54.239 --> 00:02:55.990 align:start position:0% 계정으로 또 연결을 해 주고 런 식으로 이제 단계별로 데이터가 00:02:55.990 --> 00:02:56.000 align:start position:0% 식으로 이제 단계별로 데이터가 00:02:56.000 --> 00:02:57.990 align:start position:0% 식으로 이제 단계별로 데이터가 이동하는 경로를 내가 설정을 해 00:02:57.990 --> 00:02:58.000 align:start position:0% 이동하는 경로를 내가 설정을 해 00:02:58.000 --> 00:03:00.390 align:start position:0% 이동하는 경로를 내가 설정을 해 주고요 데이터들을 각각 맵핑을 해주면 00:03:00.390 --> 00:03:00.400 align:start position:0% 주고요 데이터들을 각각 맵핑을 해주면 00:03:00.400 --> 00:03:02.750 align:start position:0% 주고요 데이터들을 각각 맵핑을 해주면 다양한 서비스들의 데이터를 수집하고 00:03:02.750 --> 00:03:02.760 align:start position:0% 다양한 서비스들의 데이터를 수집하고 00:03:02.760 --> 00:03:05.509 align:start position:0% 다양한 서비스들의 데이터를 수집하고 가공하면서 최종적으로 원하는 데이터를 00:03:05.509 --> 00:03:05.519 align:start position:0% 가공하면서 최종적으로 원하는 데이터를 00:03:05.519 --> 00:03:07.509 align:start position:0% 가공하면서 최종적으로 원하는 데이터를 원하는 곳으로 보낼 수 있는 그런 00:03:07.509 --> 00:03:07.519 align:start position:0% 원하는 곳으로 보낼 수 있는 그런 00:03:07.519 --> 00:03:09.430 align:start position:0% 원하는 곳으로 보낼 수 있는 그런 자동화 프로세스를 짤 수 있는 00:03:09.430 --> 00:03:09.440 align:start position:0% 자동화 프로세스를 짤 수 있는 00:03:09.440 --> 00:03:11.270 align:start position:0% 자동화 프로세스를 짤 수 있는 서비스라고 생각하시면 됩니다 이런 00:03:11.270 --> 00:03:11.280 align:start position:0% 서비스라고 생각하시면 됩니다 이런 00:03:11.280 --> 00:03:13.589 align:start position:0% 서비스라고 생각하시면 됩니다 이런 작업을 만약에 메이크가 아니고 00:03:13.589 --> 00:03:13.599 align:start position:0% 작업을 만약에 메이크가 아니고 00:03:13.599 --> 00:03:15.990 align:start position:0% 작업을 만약에 메이크가 아니고 코딩으로 한다고 하면 코딩 문법에도 00:03:15.990 --> 00:03:16.000 align:start position:0% 코딩으로 한다고 하면 코딩 문법에도 00:03:16.000 --> 00:03:17.630 align:start position:0% 코딩으로 한다고 하면 코딩 문법에도 익숙해야 되지만 이제 여러 가지 00:03:17.630 --> 00:03:17.640 align:start position:0% 익숙해야 되지만 이제 여러 가지 00:03:17.640 --> 00:03:20.309 align:start position:0% 익숙해야 되지만 이제 여러 가지 서비스들의 API 자유자재로 활용할 00:03:20.309 --> 00:03:20.319 align:start position:0% 서비스들의 API 자유자재로 활용할 00:03:20.319 --> 00:03:22.309 align:start position:0% 서비스들의 API 자유자재로 활용할 줄 아셔야 되거든요 여기서 API 00:03:22.309 --> 00:03:22.319 align:start position:0% 줄 아셔야 되거든요 여기서 API 00:03:22.319 --> 00:03:24.470 align:start position:0% 줄 아셔야 되거든요 여기서 API 아는 거는 일종에 서비스 간의 00:03:24.470 --> 00:03:24.480 align:start position:0% 아는 거는 일종에 서비스 간의 00:03:24.480 --> 00:03:26.830 align:start position:0% 아는 거는 일종에 서비스 간의 커뮤니케이션을 도와주는 규칙

혹은 00:03:26.830 --> 00:03:26.840 align:start position:0% 커뮤니케이션을 도와주는 규칙 혹은
00:03:26.840 --> 00:03:28.390 align:start position:0% 커뮤니케이션을 도와주는 규칙 혹은 설명서
같은 거라고 생각하시면 00:03:28.390 --> 00:03:28.400 align:start position:0% 설명서 같은 거라고
생각하시면 00:03:28.400 --> 00:03:30.830 align:start position:0% 설명서 같은 거라고 생각하시면
되는데요 이 메이크 코딩 없이 이렇게 00:03:30.830 --> 00:03:30.840 align:start position:0%
되는데요 이 메이크 코딩 없이 이렇게 00:03:30.840 --> 00:03:33.190 align:start position:0%
되는데요 이 메이크 코딩 없이 이렇게 모듈을 추가해 주는 형태로 시각적으로 00:03:33.190 -->
00:03:33.200 align:start position:0% 모듈을 추가해 주는 형태로 시각적으로 00:03:33.200 -->
00:03:35.750 align:start position:0% 모듈을 추가해 주는 형태로 시각적으로 관리를 하면서 API
활용한 앱의 00:03:35.750 --> 00:03:35.760 align:start position:0% 관리를 하면서 API 활용한 앱의
00:03:35.760 --> 00:03:37.509 align:start position:0% 관리를 하면서 API 활용한 앱의 소통을
도와주는 그런 서비스라고 00:03:37.509 --> 00:03:37.519 align:start position:0% 소통을 도와주는
그런 서비스라고 00:03:37.519 --> 00:03:38.949 align:start position:0% 소통을 도와주는 그런
서비스라고 생각을 하시면 됩니다 그래서 이렇게 00:03:38.949 --> 00:03:38.959 align:start
position:0% 생각을 하시면 됩니다 그래서 이렇게 00:03:38.959 --> 00:03:40.589 align:start
position:0% 생각을 하시면 됩니다 그래서 이렇게 세 가지만 연동을 하더라도 이미 00:03:40.589 -->
00:03:40.599 align:start position:0% 세 가지만 연동을 하더라도 이미 00:03:40.599 -->
00:03:42.789 align:start position:0% 세 가지만 연동을 하더라도 이미 우리가 각각의 서비스의 API
00:03:42.789 --> 00:03:42.799 align:start position:0% 우리가 각각의 서비스의 API
00:03:42.799 --> 00:03:44.910 align:start position:0% 우리가 각각의 서비스의 API 활용해서
코딩을 해 준 것과 동일한 00:03:44.910 --> 00:03:44.920 align:start position:0% 활용해서 코딩을
해 준 것과 동일한 00:03:44.920 --> 00:03:46.830 align:start position:0% 활용해서 코딩을 해 준
것과 동일한 효과를 가져갈 수 있는 거예요 그러기 00:03:46.830 --> 00:03:46.840 align:start
position:0% 효과를 가져갈 수 있는 거예요 그러기 00:03:46.840 --> 00:03:48.789 align:start
position:0% 효과를 가져갈 수 있는 거예요 그러기 때문에 코딩 없이 업무 자동화를 00:03:48.789 -->
00:03:48.799 align:start position:0% 때문에 코딩 없이 업무 자동화를 00:03:48.799 -->
00:03:50.270 align:start position:0% 때문에 코딩 없이 업무 자동화를 손쉽게 할 수 있는 겁니다
이렇게 00:03:50.270 --> 00:03:50.280 align:start position:0% 손쉽게 할 수 있는 겁니다 이렇게 모듈
외에도 좀 더 섬세한 자동화 00:03:52.670 --> 00:03:52.680 align:start position:0% 모듈 외에도 좀 더 섬세한
자동화 00:03:52.680 --> 00:03:55.110 align:start position:0% 모듈 외에도 좀 더 섬세한
자동화 프로세스를 제작할 수 있게 도와주는 00:03:55.110 --> 00:03:55.120 align:start position:0%
프로세스를 제작할 수 있게 도와주는 00:03:55.120 --> 00:03:57.030 align:start position:0%
프로세스를 제작할 수 있게 도와주는 여러 가지 툴들이 있는데요 여기 밑에 00:03:57.030 -->
00:03:57.040 align:start position:0% 여러 가지 툴들이 있는데요 여기 밑에 00:03:57.040 -->
00:03:59.110 align:start position:0% 여러 가지 툴들이 있는데요 여기 밑에 아이콘 보시면 플로우
컨트롤이라는게 00:03:59.110 --> 00:03:59.120 align:start position:0% 아이콘 보시면 플로우
컨트롤이라는게 00:03:59.120 --> 00:04:01.350 align:start position:0% 아이콘 보시면 플로우
컨트롤이라는게 먼저 있습니다 플로우 컨트롤은 이렇게 00:04:01.350 --> 00:04:01.360 align:start
position:0% 먼저 있습니다 플로우 컨트롤은 이렇게 00:04:01.360 --> 00:04:04.069 align:start
position:0% 먼저 있습니다 플로우 컨트롤은 이렇게 모듈 순서대로 데이터가 흘러갈 때 00:04:04.069
--> 00:04:04.079 align:start position:0% 모듈 순서대로 데이터가 흘러갈 때 00:04:04.079 -->
00:04:05.869 align:start position:0% 모듈 순서대로 데이터가 흘러갈 때 조금 더 세부적인 컨트롤을
할 수 00:04:05.869 --> 00:04:05.879 align:start position:0% 조금 더 세부적인 컨트롤을 할 수
00:04:05.879 --> 00:04:08.149 align:start position:0% 조금 더 세부적인 컨트롤을 할 수 있게
도와주는 툴인데 리피터 같은 00:04:08.149 --> 00:04:08.159 align:start position:0% 있게 도와주는
툴인데 리피터 같은 00:04:08.159 --> 00:04:10.149 align:start position:0% 있게 도와주는 툴인데
리피터 같은 거는 이제 사이클을 여러 번 반복하게 00:04:10.149 --> 00:04:10.159 align:start
position:0% 거는 이제 사이클을 여러 번 반복하게 00:04:10.159 --> 00:04:11.830 align:start
position:0% 거는 이제 사이클을 여러 번 반복하게 해 줄 수 있는 그런 툴이고 뭐 00:04:11.830 -->
00:04:11.840 align:start position:0% 해 줄 수 있는 그런 툴이고 뭐 00:04:11.840 -->
00:04:13.910 align:start position:0% 해 줄 수 있는 그런 툴이고 뭐 이터레이터 애그리게이터 같은
거는 00:04:13.910 --> 00:04:13.920 align:start position:0% 이터레이터 애그리게이터 같은 거는
00:04:13.920 --> 00:04:15.869 align:start position:0% 이터레이터 애그리게이터 같은 거는
데이터들을 합쳐 주거나 혹은 이제 00:04:15.869 --> 00:04:15.879 align:start position:0%
데이터들을 합쳐 주거나 혹은 이제 00:04:15.879 --> 00:04:17.310 align:start position:0%
데이터들을 합쳐 주거나 혹은 이제 쪼개 주는 그런 역할을 할 수 있는 00:04:17.310 --> 00:04:17.320

align:start position:0% 쪼개 주는 그런 역할을 할 수 있는 00:04:17.320 --> 00:04:19.590
align:start position:0% 쪼개 주는 그런 역할을 할 수 있는 툴이고 라우터 같은 거는 조건에
00:04:19.590 --> 00:04:19.600 align:start position:0% 툴이고 라우터 같은 거는 조건에
00:04:19.600 --> 00:04:22.270 align:start position:0% 툴이고 라우터 같은 거는 조건에 따라서
다양한 모듈을 나눠서 실행하게 00:04:22.270 --> 00:04:22.280 align:start position:0% 따라서
다양한 모듈을 나눠서 실행하게 00:04:22.280 --> 00:04:24.469 align:start position:0% 따라서
다양한 모듈을 나눠서 실행하게 해 주는 그런 툴입니다 그리고 디렉스 00:04:24.469 --> 00:04:24.479
align:start position:0% 해 주는 그런 툴입니다 그리고 디렉스 00:04:24.479 --> 00:04:26.030
align:start position:0% 해 주는 그런 툴입니다 그리고 디렉스 같은 거는 에러가 발생했을 때 어떤
00:04:26.030 --> 00:04:26.040 align:start position:0% 같은 거는 에러가 발생했을 때 어떤
00:04:26.040 --> 00:04:27.430 align:start position:0% 같은 거는 에러가 발생했을 때 어떤 식으로
핸들링을 해 줄 건지 요런 00:04:27.430 --> 00:04:27.440 align:start position:0% 식으로 핸들링을
해 줄 건지 요런 00:04:27.440 --> 00:04:29.830 align:start position:0% 식으로 핸들링을 해 줄 건지
요런 것들을 설정해 줄 수 있는 툴들이 두 00:04:29.830 --> 00:04:29.840 align:start position:0%
것들을 설정해 줄 수 있는 툴들이 두 00:04:29.840 --> 00:04:32.270 align:start position:0% 것들을
설정해 줄 수 있는 툴들이 두 번째로는 스라는 기능이 있는데 요거는 00:04:32.270 --> 00:04:32.280
align:start position:0% 번째로는 스라는 기능이 있는데 요거는 00:04:32.280 --> 00:04:33.830
align:start position:0% 번째로는 스라는 기능이 있는데 요거는 이제 데이터를 다양한 형식으로
00:04:33.830 --> 00:04:33.840 align:start position:0% 이제 데이터를 다양한 형식으로
00:04:33.840 --> 00:04:36.790 align:start position:0% 이제 데이터를 다양한 형식으로 가공하거나
변수를 저장해서 활용하고 00:04:36.790 --> 00:04:36.800 align:start position:0% 가공하거나
변수를 저장해서 활용하고 00:04:36.800 --> 00:04:38.990 align:start position:0% 가공하거나
변수를 저장해서 활용하고 싶을 때 활용하는 툴이고 마지막으로 00:04:38.990 --> 00:04:39.000
align:start position:0% 싶을 때 활용하는 툴이고 마지막으로 00:04:39.000 --> 00:04:41.150
align:start position:0% 싶을 때 활용하는 툴이고 마지막으로 텍스트 파서는 우리가 어떤 텍스트
00:04:41.150 --> 00:04:41.160 align:start position:0% 텍스트 파서는 우리가 어떤 텍스트
00:04:41.160 --> 00:04:42.990 align:start position:0% 텍스트 파서는 우리가 어떤 텍스트 데이터가
있는데 그 중에서 우리가 00:04:42.990 --> 00:04:43.000 align:start position:0% 데이터가 있는데
그 중에서 우리가 00:04:43.000 --> 00:04:45.070 align:start position:0% 데이터가 있는데 그
중에서 우리가 원하는 형태의 데이터만 추출을 하고 00:04:45.070 --> 00:04:45.080 align:start
position:0% 원하는 형태의 데이터만 추출을 하고 00:04:45.080 --> 00:04:46.990 align:start
position:0% 원하는 형태의 데이터만 추출을 하고 싶을 때 활용할 수 있는 툴입니다 그 00:04:46.990
--> 00:04:47.000 align:start position:0% 싶을 때 활용할 수 있는 툴입니다 그 00:04:47.000 -->
00:04:49.469 align:start position:0% 싶을 때 활용할 수 있는 툴입니다 그 외에 이제 또 주요 기능들
살펴보면 00:04:49.469 --> 00:04:49.479 align:start position:0% 외에 이제 또 주요 기능들
살펴보면 00:04:49.479 --> 00:04:51.270 align:start position:0% 외에 이제 또 주요 기능들
살펴보면 여기 every 15 minut라고 00:04:51.270 --> 00:04:51.280 align:start position:0% 여기
every 15 minut라고 00:04:51.280 --> 00:04:53.350 align:start position:0% 여기 every 15
minut라고 써 있는 거 클릭하시면 여기서 이제 00:04:53.350 --> 00:04:53.360 align:start
position:0% 써 있는 거 클릭하시면 여기서 이제 00:04:53.360 --> 00:04:55.950 align:start
position:0% 써 있는 거 클릭하시면 여기서 이제 트리거를 어떤 주기로 실행하고 싶은지 00:04:55.950
--> 00:04:55.960 align:start position:0% 트리거를 어떤 주기로 실행하고 싶은지 00:04:55.960 -->
00:04:57.790 align:start position:0% 트리거를 어떤 주기로 실행하고 싶은지 세팅을 해 줄 수 있는
곳이고요 00:04:57.790 --> 00:04:57.800 align:start position:0% 세팅을 해 줄 수 있는 곳이고요
00:04:57.800 --> 00:05:00.510 align:start position:0% 세팅을 해 줄 수 있는 곳이고요 그다음에
원스는 모듈을 이제 세팅을 00:05:00.510 --> 00:05:00.520 align:start position:0% 그다음에
원스는 모듈을 이제 세팅을 00:05:00.520 --> 00:05:02.350 align:start position:0% 그다음에
원스는 모듈을 이제 세팅을 다 했을 때 테스트를 한번 먼저 해 00:05:02.350 --> 00:05:02.360
align:start position:0% 다 했을 때 테스트를 한번 먼저 해 00:05:02.360 --> 00:05:03.870
align:start position:0% 다 했을 때 테스트를 한번 먼저 해 보고 싶을 수 있잖아요 그럴 때 이제
00:05:03.870 --> 00:05:03.880 align:start position:0% 보고 싶을 수 있잖아요 그럴 때 이제
00:05:03.880 --> 00:05:07.150 align:start position:0% 보고 싶을 수 있잖아요 그럴 때 이제 한 번만
돌려 줄 수 있는 기능이 R 00:05:07.150 --> 00:05:07.160 align:start position:0% 한 번만 돌려 줄
수 있는 기능이 R 00:05:07.160 --> 00:05:10.270 align:start position:0% 한 번만 돌려 줄 수 있는
기능이 R 원고요청 하면 업무 자동화 프로세스를 00:05:10.270 --> 00:05:10.280 align:start
position:0% 원고요청 하면 업무 자동화 프로세스를 00:05:10.280 --> 00:05:12.189 align:start
position:0% 원고요청 하면 업무 자동화 프로세스를 지속적으로 실행할 수 있게 세팅을 해

00:05:12.189 --> 00:05:12.199 align:start position:0% 지속적으로 실행할 수 있게 세팅을 해
00:05:12.199 --> 00:05:13.909 align:start position:0% 지속적으로 실행할 수 있게 세팅을 해 줄 수
있는 버튼입니다 그 최종적으로 00:05:13.909 --> 00:05:13.919 align:start position:0% 줄 수 있는
버튼입니다 그 최종적으로 00:05:13.919 --> 00:05:15.830 align:start position:0% 줄 수 있는
버튼입니다 그 최종적으로 프로세스 셋업이 완료가 되면 이제 00:05:15.830 --> 00:05:15.840
align:start position:0% 프로세스 셋업이 완료가 되면 이제 00:05:15.840 --> 00:05:17.830
align:start position:0% 프로세스 셋업이 완료가 되면 이제 요거를 실제로 온을 해 줘서 자동화
00:05:17.830 --> 00:05:17.840 align:start position:0% 요거를 실제로 온을 해 줘서 자동화
00:05:17.840 --> 00:05:19.390 align:start position:0% 요거를 실제로 온을 해 줘서 자동화
프로세스를 계속 돌릴 수 있겠죠 00:05:19.390 --> 00:05:19.400 align:start position:0% 프로세스를
계속 돌릴 수 있겠죠 00:05:19.400 --> 00:05:21.390 align:start position:0% 프로세스를 계속 돌릴
수 있겠죠 그리고 여기 모듈에 지금 셋업이 안 00:05:21.390 --> 00:05:21.400 align:start
position:0% 그리고 여기 모듈에 지금 셋업이 안 00:05:21.400 --> 00:05:23.749 align:start
position:0% 그리고 여기 모듈에 지금 셋업이 안 돼서 이렇게 빨간색으로 뜨는데 실제로 00:05:23.749
--> 00:05:23.759 align:start position:0% 돼서 이렇게 빨간색으로 뜨는데 실제로 00:05:23.759 -->
00:05:25.749 align:start position:0% 돼서 이렇게 빨간색으로 뜨는데 실제로 우리가 자동화
프로세스를 돌리면 00:05:25.749 --> 00:05:25.759 align:start position:0% 우리가 자동화
프로세스를 돌리면 00:05:25.759 --> 00:05:27.629 align:start position:0% 우리가 자동화
프로세스를 돌리면 여기에 숫자가 뜨게 돼요 이렇게 1이 00:05:27.629 --> 00:05:27.639 align:start
position:0% 여기에 숫자가 뜨게 돼요 이렇게 1이 00:05:27.639 --> 00:05:29.350 align:start
position:0% 여기에 숫자가 뜨게 돼요 이렇게 1이 떠 있을 수도 있고 흰색 동그라미로 00:05:29.350
--> 00:05:29.360 align:start position:0% 떠 있을 수도 있고 흰색 동그라미로 00:05:29.360 -->
00:05:31.110 align:start position:0% 떠 있을 수도 있고 흰색 동그라미로 뜨게 되는데 2가 떠 있을
수도 00:05:31.110 --> 00:05:31.120 align:start position:0% 뜨게 되는데 2가 떠 있을 수도
00:05:31.120 --> 00:05:33.150 align:start position:0% 뜨게 되는데 2가 떠 있을 수도 있습니다
그렇게 숫자로 표시되는게 00:05:33.150 --> 00:05:33.160 align:start position:0% 있습니다 그렇게
숫자로 표시되는게 00:05:33.160 --> 00:05:35.309 align:start position:0% 있습니다 그렇게 숫자로
표시되는게 오퍼레이션이란 건데요 작업 단위라고 00:05:35.309 --> 00:05:35.319 align:start
position:0% 오퍼레이션이란 건데요 작업 단위라고 00:05:35.319 --> 00:05:36.790 align:start
position:0% 오퍼레이션이란 건데요 작업 단위라고 봐 주시면 됩니다 그래서 그 작업 00:05:36.790 -->
00:05:36.800 align:start position:0% 봐 주시면 됩니다 그래서 그 작업 00:05:36.800 -->
00:05:39.510 align:start position:0% 봐 주시면 됩니다 그래서 그 작업 단위 기준으로 합산을 해서 월
단위로 00:05:39.510 --> 00:05:39.520 align:start position:0% 단위 기준으로 합산을 해서 월
단위로 00:05:39.520 --> 00:05:41.350 align:start position:0% 단위 기준으로 합산을 해서 월
단위로 몇 개 오퍼레이션을 소모했는지 00:05:41.350 --> 00:05:41.360 align:start position:0% 몇
개 오퍼레이션을 소모했는지 00:05:41.360 --> 00:05:43.270 align:start position:0% 몇 개
오퍼레이션을 소모했는지 계산해서 그걸로 이제 비용이 00:05:43.270 --> 00:05:43.280 align:start
position:0% 계산해서 그걸로 이제 비용이 00:05:43.280 --> 00:05:45.350 align:start position:0%
계산해서 그걸로 이제 비용이 책정된다고 봐 주시면 될 거 같습니다 00:05:45.350 --> 00:05:45.360
align:start position:0% 책정된다고 봐 주시면 될 거 같습니다 00:05:45.360 --> 00:05:47.909
align:start position:0% 책정된다고 봐 주시면 될 거 같습니다 일단 실습하시는 수준에서는 무료로
00:05:47.909 --> 00:05:47.919 align:start position:0% 일단 실습하시는 수준에서는 무료로
00:05:47.919 --> 00:05:49.749 align:start position:0% 일단 실습하시는 수준에서는 무료로
사용하실 수 있기 때문에 비용 부담 00:05:49.749 --> 00:05:49.759 align:start position:0%
사용하실 수 있기 때문에 비용 부담 00:05:49.759 --> 00:05:51.670 align:start position:0%
사용하실 수 있기 때문에 비용 부담 없이 같이 테스트해 보시면 좋을 것 00:05:51.670 -->
00:05:51.680 align:start position:0% 없이 같이 테스트해 보시면 좋을 것 00:05:51.680 -->
00:05:53.390 align:start position:0% 없이 같이 테스트해 보시면 좋을 것 같습니다네 그럼 기본적인
메이크 00:05:53.390 --> 00:05:53.400 align:start position:0% 같습니다네 그럼 기본적인 메이크
00:05:53.400 --> 00:05:55.430 align:start position:0% 같습니다네 그럼 기본적인 메이크 설명은이
정도면 충분한 거 같고요 00:05:55.430 --> 00:05:55.440 align:start position:0% 설명은이 정도면
충분한 거 같고요 00:05:55.440 --> 00:05:57.430 align:start position:0% 설명은이 정도면 충분한
거 같고요 이제 본격적으로이 메이크를 활용해서 00:05:57.430 --> 00:05:57.440 align:start
position:0% 이제 본격적으로이 메이크를 활용해서 00:05:57.440 --> 00:05:59.629 align:start
position:0% 이제 본격적으로이 메이크를 활용해서 아웃바운드 메일을 자동으로 작성하고
00:05:59.629 --> 00:05:59.639 align:start position:0% 아웃바운드 메일을 자동으로 작성하고
00:05:59.639 --> 00:06:01.830 align:start position:0% 아웃바운드 메일을 자동으로 작성하고 하고

전송하는 프로세스를 자동화 해 00:06:01.830 --> 00:06:01.840 align:start position:0% 하고
전송하는 프로세스를 자동화 해 00:06:01.840 --> 00:06:03.590 align:start position:0% 하고
전송하는 프로세스를 자동화 해 보도록 하겠습니다네 메이크로 실제로 00:06:03.590 --> 00:06:03.600
align:start position:0% 보도록 하겠습니다네 메이크로 실제로 00:06:03.600 --> 00:06:05.550
align:start position:0% 보도록 하겠습니다네 메이크로 실제로 만들어 보기 전에 먼저 어떻게
00:06:05.550 --> 00:06:05.560 align:start position:0% 만들어 보기 전에 먼저 어떻게
00:06:05.560 --> 00:06:07.629 align:start position:0% 만들어 보기 전에 먼저 어떻게 프로세스를
구축할지 정리를 해보고 00:06:07.629 --> 00:06:07.639 align:start position:0% 프로세스를
구축할지 정리를 해보고 00:06:07.639 --> 00:06:09.589 align:start position:0% 프로세스를
구축할지 정리를 해보고 시작하려고 하는데요 저희는 아웃바운드 00:06:09.589 --> 00:06:09.599
align:start position:0% 시작하려고 하는데요 저희는 아웃바운드 00:06:09.599 --> 00:06:11.950
align:start position:0% 시작하려고 하는데요 저희는 아웃바운드 메일을 전송하는 자동화 프로세스를 두
00:06:11.950 --> 00:06:11.960 align:start position:0% 메일을 전송하는 자동화 프로세스를 두
00:06:11.960 --> 00:06:14.029 align:start position:0% 메일을 전송하는 자동화 프로세스를 두 가지
단계로 나눠서 구축을 해 보려고 00:06:14.029 --> 00:06:14.039 align:start position:0% 가지
단계로 나눠서 구축을 해 보려고 00:06:14.039 --> 00:06:15.870 align:start position:0% 가지
단계로 나눠서 구축을 해 보려고 합니다 먼저 첫 번째는 이메일의 00:06:15.870 --> 00:06:15.880
align:start position:0% 합니다 먼저 첫 번째는 이메일의 00:06:15.880 --> 00:06:18.070 align:start
position:0% 합니다 먼저 첫 번째는 이메일의 초안을 작성해 주는 프로세스를 만들 00:06:18.070 -->
00:06:18.080 align:start position:0% 초안을 작성해 주는 프로세스를 만들 00:06:18.080 -->
00:06:20.710 align:start position:0% 초안을 작성해 주는 프로세스를 만들 겁니다 먼저 시트에서
이메일 작성에 00:06:20.710 --> 00:06:20.720 align:start position:0% 겁니다 먼저 시트에서 이메일
작성에 00:06:20.720 --> 00:06:23.189 align:start position:0% 겁니다 먼저 시트에서 이메일 작성에
도움이 되는 정보도 불러올 거고요 그 00:06:23.189 --> 00:06:23.199 align:start position:0%
도움이 되는 정보도 불러올 거고요 그 00:06:23.199 --> 00:06:25.550 align:start position:0%
도움이 되는 정보도 불러올 거고요 그 불러온 정보를 바탕으로 채지 BT 테 00:06:25.550 -->
00:06:25.560 align:start position:0% 불러온 정보를 바탕으로 채지 BT 테 00:06:25.560 -->
00:06:27.150 align:start position:0% 불러온 정보를 바탕으로 채지 BT 테 메일을 작성해 달라고
요청을 할 00:06:27.150 --> 00:06:27.160 align:start position:0% 메일을 작성해 달라고 요청을 할
00:06:27.160 --> 00:06:29.029 align:start position:0% 메일을 작성해 달라고 요청을 할 거예요
그리고 요청해서 이제 메일이 00:06:29.029 --> 00:06:29.039 align:start position:0% 거예요 그리고
요청해서 이제 메일이 00:06:29.039 --> 00:06:31.029 align:start position:0% 거예요 그리고
요청해서 이제 메일이 작성이 되면 그거를 바로메일로 00:06:31.029 --> 00:06:31.039 align:start
position:0% 작성이 되면 그거를 바로메일로 00:06:31.039 --> 00:06:33.110 align:start
position:0% 작성이 되면 그거를 바로메일로 보내는게 아니고 작성한 메일 초안을 00:06:33.110 -->
00:06:33.120 align:start position:0% 보내는게 아니고 작성한 메일 초안을 00:06:33.120 -->
00:06:35.150 align:start position:0% 보내는게 아니고 작성한 메일 초안을 시트로 다시 보내 줄
겁니다 그러면 00:06:35.150 --> 00:06:35.160 align:start position:0% 시트로 다시 보내 줄 겁니다
그러면 00:06:35.160 --> 00:06:37.550 align:start position:0% 시트로 다시 보내 줄 겁니다 그러면
사람이 메일 작성된 거를 확인하고 00:06:37.550 --> 00:06:37.560 align:start position:0% 사람이
메일 작성된 거를 확인하고 00:06:37.560 --> 00:06:38.990 align:start position:0% 사람이 메일
작성된 거를 확인하고 이제 수정을 해 주고 싶을 수 00:06:38.990 --> 00:06:39.000 align:start
position:0% 이제 수정을 해 주고 싶을 수 00:06:39.000 --> 00:06:41.029 align:start position:0%
이제 수정을 해 주고 싶을 수 있잖아요 AI 아무리 메일을 잘 00:06:41.029 --> 00:06:41.039
align:start position:0% 있잖아요 AI 아무리 메일을 잘 00:06:41.039 --> 00:06:43.350 align:start
position:0% 있잖아요 AI 아무리 메일을 잘 작성해 준다고 해도 상황에 따라서 00:06:43.350 -->
00:06:43.360 align:start position:0% 작성해 준다고 해도 상황에 따라서 00:06:43.360 -->
00:06:45.150 align:start position:0% 작성해 준다고 해도 상황에 따라서 사람이 수정을 해 줘야 되는
경우가 00:06:45.150 --> 00:06:45.160 align:start position:0% 사람이 수정을 해 줘야 되는 경우가
00:06:45.160 --> 00:06:47.150 align:start position:0% 사람이 수정을 해 줘야 되는 경우가 많기
때문에 이렇게 시트에서 초안을 00:06:47.150 --> 00:06:47.160 align:start position:0% 많기 때문에
이렇게 시트에서 초안을 00:06:47.160 --> 00:06:49.189 align:start position:0% 많기 때문에 이렇게
시트에서 초안을 확인하고 수정을 하고 최종적으로 00:06:49.189 --> 00:06:49.199 align:start
position:0% 확인하고 수정을 하고 최종적으로 00:06:49.199 --> 00:06:51.189 align:start
position:0% 확인하고 수정을 하고 최종적으로 보내고 싶은 메일이 완성이 되면 그때 00:06:51.189 -->
00:06:51.199 align:start position:0% 보내고 싶은 메일이 완성이 되면 그때 00:06:51.199 -->
00:06:52.670 align:start position:0% 보내고 싶은 메일이 완성이 되면 그때 이제 버튼을 체크해 줄 수

있는 00:06:52.670 --> 00:06:52.680 align:start position:0% 이제 버튼을 체크해 줄 수 있는
00:06:52.680 --> 00:06:54.550 align:start position:0% 이제 버튼을 체크해 줄 수 있는 형태로
구성을 해 보려고 합니다 그럼 00:06:54.550 --> 00:06:54.560 align:start position:0% 형태로
구성을 해 보려고 합니다 그럼 00:06:54.560 --> 00:06:56.749 align:start position:0% 형태로
구성을 해 보려고 합니다 그럼 이제 버튼 체크가 되면 그때 작성 00:06:56.749 --> 00:06:56.759
align:start position:0% 이제 버튼 체크가 되면 그때 작성 00:06:56.759 --> 00:06:59.550
align:start position:0% 이제 버튼 체크가 되면 그때 작성 완료된 행의 정보를 다시 불러와서 짐
00:06:59.550 --> 00:06:59.560 align:start position:0% 완료된 행의 정보를 다시 불러와서 짐
00:06:59.560 --> 00:07:01.270 align:start position:0% 완료된 행의 정보를 다시 불러와서 짐
메일로 전송을 하는 그런 자동화 00:07:01.270 --> 00:07:01.280 align:start position:0% 메일로
전송을 하는 그런 자동화 00:07:01.280 --> 00:07:02.670 align:start position:0% 메일로 전송을
하는 그런 자동화 작업을 해보려고 하고요 지메일 00:07:02.670 --> 00:07:02.680 align:start
position:0% 작업을 해보려고 하고요 지메일 00:07:02.680 --> 00:07:04.510 align:start
position:0% 작업을 해보려고 하고요 지메일 전송까지 완료되면 이제 메일이 제대로 00:07:04.510 -->
00:07:04.520 align:start position:0% 전송까지 완료되면 이제 메일이 제대로 00:07:04.520 -->
00:07:06.550 align:start position:0% 전송까지 완료되면 이제 메일이 제대로 전송 됐는지를 또 한
눈에 시트에서 00:07:06.550 --> 00:07:06.560 align:start position:0% 전송 됐는지를 또 한 눈에
시트에서 00:07:06.560 --> 00:07:07.990 align:start position:0% 전송 됐는지를 또 한 눈에
시트에서 볼 수 있으면 좋겠죠 그래서 전속 00:07:07.990 --> 00:07:08.000 align:start position:0%
볼 수 있으면 좋겠죠 그래서 전속 00:07:08.000 --> 00:07:10.029 align:start position:0% 볼 수
있으면 좋겠죠 그래서 전속 완료 여부를 시트에 다시 업데이트 해 00:07:10.029 --> 00:07:10.039
align:start position:0% 완료 여부를 시트에 다시 업데이트 해 00:07:10.039 --> 00:07:11.990
align:start position:0% 완료 여부를 시트에 다시 업데이트 해 주는 형태로 요렇게 두 가지 단계로
00:07:11.990 --> 00:07:12.000 align:start position:0% 주는 형태로 요렇게 두 가지 단계로
00:07:12.000 --> 00:07:14.029 align:start position:0% 주는 형태로 요렇게 두 가지 단계로 나눠서
자동화 프로세스를 만들어 00:07:14.029 --> 00:07:14.039 align:start position:0% 나눠서 자동화
프로세스를 만들어 00:07:14.039 --> 00:07:15.550 align:start position:0% 나눠서 자동화
프로세스를 만들어 보도록 하겠습니다 그럼 이제이 00:07:15.550 --> 00:07:15.560 align:start
position:0% 보도록 하겠습니다 그럼 이제이 00:07:15.560 --> 00:07:17.309 align:start
position:0% 보도록 하겠습니다 그럼 이제이 플로우에 맞춰서 이메일 초안을 00:07:17.309 -->
00:07:17.319 align:start position:0% 플로우에 맞춰서 이메일 초안을 00:07:17.319 -->
00:07:19.510 align:start position:0% 플로우에 맞춰서 이메일 초안을 작성하는 프로세스 터 구축해
보도록 00:07:19.510 --> 00:07:19.520 align:start position:0% 작성하는 프로세스 터 구축해 보도록
00:07:19.520 --> 00:07:21.350 align:start position:0% 작성하는 프로세스 터 구축해 보도록 할게요
이메일 초안 작성하려면 가장 00:07:21.350 --> 00:07:21.360 align:start position:0% 할게요 이메일
초안 작성하려면 가장 00:07:21.360 --> 00:07:23.390 align:start position:0% 할게요 이메일 초안
작성하려면 가장 먼저 해야 되는게 신규 행 정보를 00:07:23.390 --> 00:07:23.400 align:start
position:0% 먼저 해야 되는게 신규 행 정보를 00:07:23.400 --> 00:07:25.189 align:start
position:0% 먼저 해야 되는게 신규 행 정보를 담은 시트를 불러와야 되잖아요 그래서 00:07:25.189
--> 00:07:25.199 align:start position:0% 담은 시트를 불러와야 되잖아요 그래서 00:07:25.199 -->
00:07:26.710 align:start position:0% 담은 시트를 불러와야 되잖아요 그래서 시트 구성을 먼저 해
주셔야 됩니다 00:07:26.710 --> 00:07:26.720 align:start position:0% 시트 구성을 먼저 해 주셔야
됩니다 00:07:26.720 --> 00:07:29.029 align:start position:0% 시트 구성을 먼저 해 주셔야 됩니다
그래서 제가 예시로 이렇게 시트를 00:07:29.029 --> 00:07:29.039 align:start position:0% 그래서
제가 예시로 이렇게 시트를 만들어 왔는데요 이번 실습에서는 제가 00:07:31.550 --> 00:07:31.560
align:start position:0% 만들어 왔는데요 이번 실습에서는 제가 00:07:31.560 --> 00:07:33.909
align:start position:0% 만들어 왔는데요 이번 실습에서는 제가 구씨 라면이라는 라면집 사장님으로
00:07:33.909 --> 00:07:33.919 align:start position:0% 구씨 라면이라는 라면집 사장님으로
00:07:33.919 --> 00:07:35.830 align:start position:0% 구씨 라면이라는 라면집 사장님으로 가정을
해보고이 라면을 홍보하기 00:07:35.830 --> 00:07:35.840 align:start position:0% 가정을 해보고이
라면을 홍보하기 00:07:35.840 --> 00:07:38.270 align:start position:0% 가정을 해보고이 라면을
홍보하기 위해서 다양한 인플루언서들에게 컨택을 00:07:38.270 --> 00:07:38.280 align:start
position:0% 위해서 다양한 인플루언서들에게 컨택을 00:07:38.280 --> 00:07:40.189 align:start
position:0% 위해서 다양한 인플루언서들에게 컨택을 해서 마케팅을 제한하는 그런 00:07:40.189 -->
00:07:40.199 align:start position:0% 해서 마케팅을 제한하는 그런 00:07:40.199 -->
00:07:41.749 align:start position:0% 해서 마케팅을 제한하는 그런 프로세스를 자동화해 보고 싶다고

00:07:41.749 --> 00:07:41.759 align:start position:0% 프로세스를 자동화해 보고 싶다고
00:07:41.759 --> 00:07:43.189 align:start position:0% 프로세스를 자동화해 보고 싶다고 가정을 해
보겠습니다 그랬을 때 00:07:43.189 --> 00:07:43.199 align:start position:0% 가정을 해 보겠습니다
그랬을 때 00:07:43.199 --> 00:07:44.990 align:start position:0% 가정을 해 보겠습니다 그랬을 때
크리에이터들의 이메일을 기입을 해 00:07:44.990 --> 00:07:45.000 align:start position:0%
크리에이터들의 이메일을 기입을 해 00:07:45.000 --> 00:07:47.029 align:start position:0%
크리에이터들의 이메일을 기입을 해 놔야 되고 그다음에 인플루언서의 채널 00:07:47.029 -->
00:07:47.039 align:start position:0% 놔야 되고 그다음에 인플루언서의 채널 00:07:47.039 -->
00:07:49.149 align:start position:0% 놔야 되고 그다음에 인플루언서의 채널 명 그리고 플랫폼 채널
링크요 00:07:49.149 --> 00:07:49.159 align:start position:0% 명 그리고 플랫폼 채널 링크요
00:07:49.159 --> 00:07:51.430 align:start position:0% 명 그리고 플랫폼 채널 링크요 정보들을
정리를 할 거고 그 정보를 00:07:51.430 --> 00:07:51.440 align:start position:0% 정보들을 정리를
할 거고 그 정보를 00:07:51.440 --> 00:07:54.029 align:start position:0% 정보들을 정리를 할 거고
그 정보를 바탕으로 이제 메일에 제목과 본문을 00:07:54.029 --> 00:07:54.039 align:start
position:0% 바탕으로 이제 메일에 제목과 본문을 00:07:54.039 --> 00:07:55.670 align:start
position:0% 바탕으로 이제 메일에 제목과 본문을 작성을 해 줄 거예요 그리고 거기서 00:07:55.670
--> 00:07:55.680 align:start position:0% 작성을 해 줄 거예요 그리고 거기서 00:07:55.680 -->
00:07:57.110 align:start position:0% 작성을 해 줄 거예요 그리고 거기서 이제 수정하고 싶은 사항이
있으면 00:07:57.110 --> 00:07:57.120 align:start position:0% 이제 수정하고 싶은 사항이 있으면
00:07:57.120 --> 00:07:58.950 align:start position:0% 이제 수정하고 싶은 사항이 있으면 수정을
한 다음에 거 메일 체크에 00:07:58.950 --> 00:07:58.960 align:start position:0% 수정을 한 다음에
거 메일 체크에 00:07:58.960 --> 00:08:01.110 align:start position:0% 수정을 한 다음에 거 메일
체크에 체크 로 만들어서 체크를 해 주면 00:08:01.110 --> 00:08:01.120 align:start position:0%
체크 로 만들어서 체크를 해 주면 00:08:01.120 --> 00:08:02.909 align:start position:0% 체크 로
만들어서 체크를 해 주면 이제 메일을 전송할 수 있는 그런 00:08:02.909 --> 00:08:02.919 align:start
position:0% 이제 메일을 전송할 수 있는 그런 00:08:02.919 --> 00:08:04.749 align:start
position:0% 이제 메일을 전송할 수 있는 그런 프로세스를 만들 거고요 메일이 전송이 00:08:04.749
--> 00:08:04.759 align:start position:0% 프로세스를 만들 거고요 메일이 전송이 00:08:04.759 -->
00:08:07.270 align:start position:0% 프로세스를 만들 거고요 메일이 전송이 완료되면 메일 샌드에
예라고 표시를 00:08:07.270 --> 00:08:07.280 align:start position:0% 완료되면 메일 샌드에 예라고
표시를 00:08:07.280 --> 00:08:09.390 align:start position:0% 완료되면 메일 샌드에 예라고 표시를
해 주시고 프로세스를 제작해 보도록 00:08:09.390 --> 00:08:09.400 align:start position:0% 해
주시고 프로세스를 제작해 보도록 00:08:09.400 --> 00:08:11.390 align:start position:0% 해 주시고
프로세스를 제작해 보도록 하겠습니다 그래서 예시로 먼저 하나의 00:08:11.390 --> 00:08:11.400
align:start position:0% 하겠습니다 그래서 예시로 먼저 하나의 00:08:11.400 --> 00:08:12.830
align:start position:0% 하겠습니다 그래서 예시로 먼저 하나의 행을 채워 봤고요 그러면 이제
00:08:12.830 --> 00:08:12.840 align:start position:0% 행을 채워 봤고요 그러면 이제
00:08:12.840 --> 00:08:14.469 align:start position:0% 행을 채워 봤고요 그러면 이제 메이크에
들어와서 그거를 제대로 00:08:14.469 --> 00:08:14.479 align:start position:0% 메이크에 들어와서
그거를 제대로 00:08:14.479 --> 00:08:16.189 align:start position:0% 메이크에 들어와서 그거를
제대로 불러올 수 있는지 모듈을 만들어 00:08:16.189 --> 00:08:16.199 align:start position:0%
불러올 수 있는지 모듈을 만들어 00:08:16.199 --> 00:08:18.390 align:start position:0% 불러올 수
있는지 모듈을 만들어 줘야겠죠 시트 모듈을 선택해 주시고요 00:08:18.390 --> 00:08:18.400
align:start position:0% 줘야겠죠 시트 모듈을 선택해 주시고요 00:08:18.400 --> 00:08:20.270
align:start position:0% 줘야겠죠 시트 모듈을 선택해 주시고요 그다음에 watch 뉴 로즈라는
00:08:20.270 --> 00:08:20.280 align:start position:0% 그다음에 watch 뉴 로즈라는
00:08:20.280 --> 00:08:22.469 align:start position:0% 그다음에 watch 뉴 로즈라는 옵션을
선택해서 새로운 행이 추가됐을 00:08:22.469 --> 00:08:22.479 align:start position:0% 옵션을
선택해서 새로운 행이 추가됐을 00:08:22.479 --> 00:08:24.430 align:start position:0% 옵션을
선택해서 새로운 행이 추가됐을 때 모니터링 할 수 있는 액션을 00:08:24.430 --> 00:08:24.440
align:start position:0% 때 모니터링 할 수 있는 액션을 00:08:24.440 --> 00:08:26.309 align:start
position:0% 때 모니터링 할 수 있는 액션을 설정해 주도록 하겠습니다 여기 처음에 00:08:26.309 -->
00:08:26.319 align:start position:0% 설정해 주도록 하겠습니다 여기 처음에 00:08:26.319 -->
00:08:28.350 align:start position:0% 설정해 주도록 하겠습니다 여기 처음에 계정 한 번도 연결 안
하셨으면 애드 00:08:28.350 --> 00:08:28.360 align:start position:0% 계정 한 번도 연결 안
하셨으면 애드 00:08:28.360 --> 00:08:30.469 align:start position:0% 계정 한 번도 연결 안
하셨으면 애드 하셔 가지고 사인 with 구글로 00:08:30.469 --> 00:08:30.479 align:start

position:0% 하셔 가지고 사인 with 구글로 00:08:30.479 --> 00:08:31.990 align:start
position:0% 하셔 가지고 사인 with 구글로 계정 연결 해 주시면 되고요 00:08:31.990 -->
00:08:32.000 align:start position:0% 계정 연결 해 주시면 되고요 연결하시면 내가 생성한 시트들이 시트
00:08:34.469 --> 00:08:34.479 align:start position:0% 연결하시면 내가 생성한 시트들이 시트
00:08:34.479 --> 00:08:36.709 align:start position:0% 연결하시면 내가 생성한 시트들이 시트
아이디부터 해 가지고 찾으시면 됩니다 00:08:36.709 --> 00:08:36.719 align:start position:0%
아이디부터 해 가지고 찾으시면 됩니다 00:08:36.719 --> 00:08:38.269 align:start position:0%
아이디부터 해 가지고 찾으시면 됩니다 이렇게 저는 아웃바운드 메일 00:08:38.269 --> 00:08:38.279
align:start position:0% 이렇게 저는 아웃바운드 메일 00:08:38.279 --> 00:08:40.509 align:start
position:0% 이렇게 저는 아웃바운드 메일 자동화라인 시트를 만들었고 그 안에서 00:08:40.509 -->
00:08:40.519 align:start position:0% 자동화라인 시트를 만들었고 그 안에서 00:08:40.519 -->
00:08:42.670 align:start position:0% 자동화라인 시트를 만들었고 그 안에서 아웃바운드는
워크시트를 선택을 해 00:08:42.670 --> 00:08:42.680 align:start position:0% 아웃바운드는
워크시트를 선택을 해 00:08:42.680 --> 00:08:44.910 align:start position:0% 아웃바운드는
워크시트를 선택을 해 주고요 헤더 지정을 해 주는게 있는데 00:08:44.910 --> 00:08:44.920
align:start position:0% 주고요 헤더 지정을 해 주는게 있는데 00:08:44.920 --> 00:08:47.550
align:start position:0% 주고요 헤더 지정을 해 주는게 있는데 저희는 A1 ES H1 지잖아요
00:08:47.550 --> 00:08:47.560 align:start position:0% 저희는 A1 ES H1 지잖아요 00:08:47.560
--> 00:08:49.750 align:start position:0% 저희는 A1 ES H1 지잖아요 어차피 첫 번째 행위이기
때문에 요거 00:08:49.750 --> 00:08:49.760 align:start position:0% 어차피 첫 번째 행위이기
때문에 요거 00:08:49.760 --> 00:08:51.670 align:start position:0% 어차피 첫 번째 행위이기
때문에 요거 설정되 있는 디폴트값 그대로 쓰셔도 00:08:51.670 --> 00:08:51.680 align:start
position:0% 설정되 있는 디폴트값 그대로 쓰셔도 00:08:51.680 --> 00:08:53.750 align:start
position:0% 설정되 있는 디폴트값 그대로 쓰셔도 되고요 이제 리미트가 중요한데요 00:08:53.750 -->
00:08:53.760 align:start position:0% 되고요 이제 리미트가 중요한데요 00:08:53.760 -->
00:08:56.110 align:start position:0% 되고요 이제 리미트가 중요한데요 리미트가 뭐냐면 한번 우리가
트리거를 00:08:56.110 --> 00:08:56.120 align:start position:0% 리미트가 뭐냐면 한번 우리가
트리거를 00:08:56.120 --> 00:08:58.389 align:start position:0% 리미트가 뭐냐면 한번 우리가
트리거를 설정해서 실행이 됐을 때 몇 개의 00:08:58.389 --> 00:08:58.399 align:start position:0%
설정해서 실행이 됐을 때 몇 개의 00:08:58.399 --> 00:09:00.430 align:start position:0% 설정해서
실행이 됐을 때 몇 개의 신규 행까지 가져 좋아서 작업을 해 00:09:00.430 --> 00:09:00.440
align:start position:0% 신규 행까지 가져 좋아서 작업을 해 00:09:00.440 --> 00:09:02.430
align:start position:0% 신규 행까지 가져 좋아서 작업을 해 줄 거냐 하는 옵션입니다 예를 들어서
00:09:02.430 --> 00:09:02.440 align:start position:0% 줄 거냐 하는 옵션입니다 예를 들어서
00:09:02.440 --> 00:09:04.389 align:start position:0% 줄 거냐 하는 옵션입니다 예를 들어서
우리가 신규 행을 새로운 트리거가 00:09:04.389 --> 00:09:04.399 align:start position:0% 우리가
신규 행을 새로운 트리거가 00:09:04.399 --> 00:09:06.750 align:start position:0% 우리가 신규
행을 새로운 트리거가 되기 전에 개를 추가했으면 그 중에서 00:09:06.750 --> 00:09:06.760
align:start position:0% 되기 전에 개를 추가했으면 그 중에서 00:09:06.760 --> 00:09:08.670
align:start position:0% 되기 전에 개를 추가했으면 그 중에서 이제 2로 설정을 해 놓으면 두 개만
00:09:08.670 --> 00:09:08.680 align:start position:0% 이제 2로 설정을 해 놓으면 두 개만
00:09:08.680 --> 00:09:09.990 align:start position:0% 이제 2로 설정을 해 놓으면 두 개만
가져와서 먼저 작업을 해 주는 00:09:09.990 --> 00:09:10.000 align:start position:0% 가져와서
먼저 작업을 해 주는 00:09:10.000 --> 00:09:11.829 align:start position:0% 가져와서 먼저 작업을
해 주는 거거든요 그리고 그다음에 또 두 개를 00:09:11.829 --> 00:09:11.839 align:start
position:0% 거거든요 그리고 그다음에 또 두 개를 00:09:11.839 --> 00:09:13.350 align:start
position:0% 거거든요 그리고 그다음에 또 두 개를 나중에 다음 트리거에 작업을 해 00:09:13.350 -->
00:09:13.360 align:start position:0% 나중에 다음 트리거에 작업을 해 00:09:13.360 -->
00:09:14.990 align:start position:0% 나중에 다음 트리거에 작업을 해 주겠죠 요렇게 이제 리밋을
거는 00:09:14.990 --> 00:09:15.000 align:start position:0% 주겠죠 요렇게 이제 리밋을 거는
00:09:15.000 --> 00:09:17.030 align:start position:0% 주겠죠 요렇게 이제 리밋을 거는 이유는
우리가 행을 새롭게 추가를 해 00:09:17.030 --> 00:09:17.040 align:start position:0% 이유는
우리가 행을 새롭게 추가를 해 00:09:17.040 --> 00:09:19.110 align:start position:0% 이유는
우리가 행을 새롭게 추가를 해 줄 때 시트에서 작업하다 보면 어 00:09:19.110 --> 00:09:19.120
align:start position:0% 줄 때 시트에서 작업하다 보면 어 00:09:19.120 --> 00:09:21.150
align:start position:0% 줄 때 시트에서 작업하다 보면 어 정보가 완전하지 않을 수 있잖아요

00:09:21.150 --> 00:09:21.160 align:start position:0% 정보가 완전하지 않을 수 있잖아요
00:09:21.160 --> 00:09:23.030 align:start position:0% 정보가 완전하지 않을 수 있잖아요 그러니까
열 개를 추가했으면 아홉 00:09:23.030 --> 00:09:23.040 align:start position:0% 그러니까 열 개를
추가했으면 아홉 00:09:23.040 --> 00:09:25.110 align:start position:0% 그러니까 열 개를
추가했으면 아홉 번째 열 번째 행 같은 경우는 추가는 00:09:25.110 --> 00:09:25.120 align:start
position:0% 번째 열 번째 행 같은 경우는 추가는 00:09:25.120 --> 00:09:27.110 align:start
position:0% 번째 열 번째 행 같은 경우는 추가는 됐는데 완벽한 정보가 아직 들어가지 00:09:27.110
--> 00:09:27.120 align:start position:0% 됐는데 완벽한 정보가 아직 들어가지 00:09:27.120 -->
00:09:29.030 align:start position:0% 됐는데 완벽한 정보가 아직 들어가지 않고 추가적으로 수정을
해 줄 수도 00:09:29.030 --> 00:09:29.040 align:start position:0% 않고 추가적으로 수정을 해 줄
수도 00:09:29.040 --> 00:09:31.190 align:start position:0% 않고 추가적으로 수정을 해 줄 수도
있겠죠 그래서 어느 정도 단계별로 00:09:31.190 --> 00:09:31.200 align:start position:0% 있겠죠
그래서 어느 정도 단계별로 00:09:31.200 --> 00:09:33.470 align:start position:0% 있겠죠 그래서
어느 정도 단계별로 쪼개 가지고 작업을 해 주고 싶으시면 00:09:33.470 --> 00:09:33.480 align:start
position:0% 쪼개 가지고 작업을 해 주고 싶으시면 00:09:33.480 --> 00:09:35.389 align:start
position:0% 쪼개 가지고 작업을 해 주고 싶으시면 려게 리미트를 적절하게 설정을 해 00:09:35.389
--> 00:09:35.399 align:start position:0% 려게 리미트를 적절하게 설정을 해 00:09:35.399 -->
00:09:37.069 align:start position:0% 려게 리미트를 적절하게 설정을 해 주시면 됩니다 저희는 일단
디폴트 00:09:37.069 --> 00:09:37.079 align:start position:0% 주시면 됩니다 저희는 일단 디폴트
00:09:37.079 --> 00:09:39.150 align:start position:0% 주시면 됩니다 저희는 일단 디폴트 값인 2로
설정하고 테스트를 해 00:09:39.150 --> 00:09:39.160 align:start position:0% 값인 2로 설정을
하고 테스트를 해 00:09:39.160 --> 00:09:40.710 align:start position:0% 값인 2로 설정을 하고
테스트를 해 보도록 할게요 이렇게 해 주시고 이제 00:09:40.710 --> 00:09:40.720 align:start
position:0% 보도록 할게요 이렇게 해 주시고 이제 00:09:40.720 --> 00:09:42.949 align:start
position:0% 보도록 할게요 이렇게 해 주시고 이제 어디부터이 새로운 행을 탐지를 할 00:09:42.949
--> 00:09:42.959 align:start position:0% 어디부터이 새로운 행을 탐지를 할 00:09:42.959 -->
00:09:44.509 align:start position:0% 어디부터이 새로운 행을 탐지를 할 건지 처음에 설정을 해 주는
건데 00:09:44.509 --> 00:09:44.519 align:start position:0% 건지 처음에 설정을 해 주는 건데
00:09:44.519 --> 00:09:46.110 align:start position:0% 건지 처음에 설정을 해 주는 건데 그냥 옳로
설정해 주도록 00:09:46.110 --> 00:09:46.120 align:start position:0% 그냥 옳로 설정을 해
주도록 00:09:46.120 --> 00:09:47.430 align:start position:0% 그냥 옳로 설정을 해 주도록
하겠습니다 그럼 요렇게 한 다음에 00:09:47.430 --> 00:09:47.440 align:start position:0%
하겠습니다 그럼 요렇게 한 다음에 00:09:47.440 --> 00:09:48.670 align:start position:0%
하겠습니다 그럼 요렇게 한 다음에 이제 우리가 행을 하나 추가를 해 00:09:48.670 --> 00:09:48.680
align:start position:0% 이제 우리가 행을 하나 추가를 해 00:09:48.680 --> 00:09:50.790
align:start position:0% 이제 우리가 행을 하나 추가를 해 났기 때문에 요거를 제대로 불러오는지
00:09:50.790 --> 00:09:50.800 align:start position:0% 났기 때문에 요거를 제대로 불러오는지
00:09:50.800 --> 00:09:52.269 align:start position:0% 났기 때문에 요거를 제대로 불러오는지
테스트를 해 보고 싶어요 테스트를 00:09:52.269 --> 00:09:52.279 align:start position:0% 테스트를
해 보고 싶어요 테스트를 00:09:52.279 --> 00:09:54.790 align:start position:0% 테스트를 해 보고
싶어요 테스트를 하실 때 R 원스 누르셔서 모듈을 00:09:54.790 --> 00:09:54.800 align:start
position:0% 하실 때 R 원스 누르셔서 모듈을 00:09:54.800 --> 00:09:56.590 align:start
position:0% 하실 때 R 원스 누르셔서 모듈을 다 실행해 주실 수도 있지만 나중에 00:09:56.590 -->
00:09:56.600 align:start position:0% 다 실행해 주실 수도 있지만 나중에 00:09:56.600 -->
00:09:58.470 align:start position:0% 다 실행해 주실 수도 있지만 나중에 모듈이 여러 개 추가돼 있을
때는요 00:09:58.470 --> 00:09:58.480 align:start position:0% 모듈이 여러 개 추가돼 있을 때는요
00:09:58.480 --> 00:10:00.630 align:start position:0% 모듈이 여러 개 추가돼 있을 때는요 모듈만
개별적으로 테스트를 해 보고 00:10:00.630 --> 00:10:00.640 align:start position:0% 모듈만
개별적으로 테스트를 해 보고 00:10:00.640 --> 00:10:02.269 align:start position:0% 모듈만
개별적으로 테스트를 해 보고 싶으실 수 있잖아요 그럴 때는요 00:10:02.269 --> 00:10:02.279
align:start position:0% 싶으실 수 있잖아요 그럴 때는요 00:10:02.279 --> 00:10:04.269 align:start
position:0% 싶으실 수 있잖아요 그럴 때는요 모듈에 오른쪽 클릭하셔서 런 this 00:10:04.269 -->
00:10:04.279 align:start position:0% 모듈에 오른쪽 클릭하셔서 런 this 00:10:04.279 -->
00:10:06.310 align:start position:0% 모듈에 오른쪽 클릭하셔서 런 this 모듈 리라는 거를 선택하시면
됩니다 00:10:06.310 --> 00:10:06.320 align:start position:0% 모듈 리라는 거를 선택하시면 됩니다
00:10:06.320 --> 00:10:08.710 align:start position:0% 모듈 리라는 거를 선택하시면 됩니다 그러면
요렇게 아웃풋이 번들이 아는 00:10:08.710 --> 00:10:08.720 align:start position:0% 그러면 이렇게

아웃풋이 번들이 아는 00:10:08.720 --> 00:10:10.990 align:start position:0% 그러면 요렇게
아웃풋이 번들이 아는 거에 포함돼서 출력이 되죠 여기에 00:10:10.990 --> 00:10:11.000 align:start
position:0% 거에 포함돼서 출력이 되죠 여기에 00:10:11.000 --> 00:10:13.150 align:start
position:0% 거에 포함돼서 출력이 되죠 여기에 이제 이메일 인플루언서 플랫폼 채널 00:10:13.150 -->
00:10:13.160 align:start position:0% 이제 이메일 인플루언서 플랫폼 채널 00:10:13.160 -->
00:10:14.990 align:start position:0% 이제 이메일 인플루언서 플랫폼 채널 링크 그리고 로우
넘버까지 이렇게 00:10:14.990 --> 00:10:15.000 align:start position:0% 링크 그리고 로우 넘버까지
이렇게 00:10:15.000 --> 00:10:16.630 align:start position:0% 링크 그리고 로우 넘버까지 이렇게
값들을 다 불러올 수 있는 걸 보실 00:10:16.630 --> 00:10:16.640 align:start position:0% 값들을 다
불러올 수 있는 걸 보실 00:10:16.640 --> 00:10:18.190 align:start position:0% 값들을 다 불러올 수
있는 걸 보실 수 있습니다 그럼 제대로 이렇게 00:10:18.190 --> 00:10:18.200 align:start
position:0% 수 있습니다 그럼 제대로 이렇게 00:10:18.200 --> 00:10:19.990 align:start
position:0% 수 있습니다 그럼 제대로 이렇게 설정이 됐다는 거고요 그럼 이제이 00:10:19.990 -->
00:10:20.000 align:start position:0% 설정이 됐다는 거고요 그럼 이제이 00:10:20.000 -->
00:10:22.030 align:start position:0% 설정이 됐다는 거고요 그럼 이제이 시트 데이터를 기반으로
우리가 채치 00:10:22.030 --> 00:10:22.040 align:start position:0% 시트 데이터를 기반으로 우리가
채치 00:10:22.040 --> 00:10:24.470 align:start position:0% 시트 데이터를 기반으로 우리가 채치
피트를 활용해서 메일을 작성을 해 00:10:24.470 --> 00:10:24.480 align:start position:0% 피트를
활용해서 메일을 작성을 해 00:10:24.480 --> 00:10:26.350 align:start position:0% 피트를 활용해서
메일을 작성을 해 주는 작업을 진행을 할 거예요 그러면 00:10:26.350 --> 00:10:26.360 align:start
position:0% 주는 작업을 진행을 할 거예요 그러면 00:10:26.360 --> 00:10:28.310 align:start
position:0% 주는 작업을 진행을 할 거예요 그러면 여기 우측에 플러스 버튼을 누르셔서 00:10:28.310
--> 00:10:28.320 align:start position:0% 여기 우측에 플러스 버튼을 누르셔서 00:10:28.320 -->
00:10:30.190 align:start position:0% 여기 우측에 플러스 버튼을 누르셔서 이번에는 채집 피트를
선택을 해 00:10:30.190 --> 00:10:30.200 align:start position:0% 이번에는 채집 피트를 선택을 해
00:10:30.200 --> 00:10:31.750 align:start position:0% 이번에는 채집 피트를 선택을 해 주시면
됩니다 이렇게 채치 PT 00:10:31.750 --> 00:10:31.760 align:start position:0% 주시면 됩니다
이렇게 채치 PT 00:10:31.760 --> 00:10:34.150 align:start position:0% 주시면 됩니다 이렇게 채치
PT 검색하시면 선택하실 수 있죠 선택하고 00:10:34.150 --> 00:10:34.160 align:start position:0%
검색하시면 선택하실 수 있죠 선택하고 00:10:34.160 --> 00:10:36.269 align:start position:0%
검색하시면 선택하실 수 있죠 선택하고 여기서 create 컴션이라는 거를 00:10:36.269 -->
00:10:36.279 align:start position:0% 여기서 create 컴션이라는 거를 00:10:36.279 -->
00:10:38.430 align:start position:0% 여기서 create 컴션이라는 거를 활용을 할 겁니다 이번에도 그
체크 00:10:38.430 --> 00:10:38.440 align:start position:0% 활용을 할 겁니다 이번에도 그 체크
00:10:38.440 --> 00:10:39.750 align:start position:0% 활용을 할 겁니다 이번에도 그 체크 피트를
먼저 연동을 해 주셔야 00:10:39.750 --> 00:10:39.760 align:start position:0% 피트를 먼저 연동을
해 주셔야 00:10:39.760 --> 00:10:41.030 align:start position:0% 피트를 먼저 연동을 해 주셔야
되거든요 근데 이제 아직 한 번도 00:10:41.030 --> 00:10:41.040 align:start position:0% 되거든요
근데 이제 아직 한 번도 00:10:41.040 --> 00:10:42.590 align:start position:0% 되거든요 근데 이제
아직 한 번도 연동을 해 보지 않으셨으면 이렇게 00:10:42.590 --> 00:10:42.600 align:start
position:0% 연동을 해 보지 않으셨으면 이렇게 00:10:42.600 --> 00:10:44.870 align:start
position:0% 연동을 해 보지 않으셨으면 이렇게 애를 누르시면 커넥션 이름은 원하시는 00:10:44.870
--> 00:10:44.880 align:start position:0% 애를 누르시면 커넥션 이름은 원하시는 00:10:44.880 -->
00:10:46.710 align:start position:0% 애를 누르시면 커넥션 이름은 원하시는 대로 설정하시면 되고
중요한 거는이 00:10:46.710 --> 00:10:46.720 align:start position:0% 대로 설정하시면 되고 중요한
거는이 00:10:46.720 --> 00:10:48.590 align:start position:0% 대로 설정하시면 되고 중요한 거는이
API 키를 넣어 줘야 돼요네이 00:10:48.590 --> 00:10:48.600 align:start position:0% API 키를 넣어
줘야 돼요네이 00:10:48.600 --> 00:10:51.430 align:start position:0% API 키를 넣어 줘야 돼요네이
API 키는 여기요 링크 누르셔서 00:10:51.430 --> 00:10:51.440 align:start position:0% API 키는
여기요 링크 누르셔서 00:10:51.440 --> 00:10:54.389 align:start position:0% API 키는 여기요 링크
누르셔서 들어가시면 웹사이트에서 먼저 API 00:10:54.389 --> 00:10:54.399 align:start
position:0% 들어가시면 웹사이트에서 먼저 API 00:10:54.399 --> 00:10:56.069 align:start
position:0% 들어가시면 웹사이트에서 먼저 API 키를 발급을 해 주셔야 되거든요 00:10:56.069 -->
00:10:56.079 align:start position:0% 키를 발급을 해 주셔야 되거든요 00:10:56.079 -->
00:10:57.509 align:start position:0% 키를 발급을 해 주셔야 되거든요 만약에 아직 채치 PT 한 번도
00:10:57.509 --> 00:10:57.519 align:start position:0% 만약에 아직 채치 PT 한 번도
00:10:57.519 --> 00:10:59.629 align:start position:0% 만약에 아직 채치 PT 한 번도 사용해 보지

않으신 분들이라면 사업을 00:10:59.629 --> 00:10:59.639 align:start position:0% 사용해 보지
않으신 분들이라면 사업을 00:10:59.639 --> 00:11:01.470 align:start position:0% 사용해 보지
않으신 분들이라면 사업을 해 주셔야 되고요 사용하고 계시다면 00:11:01.470 --> 00:11:01.480
align:start position:0% 해 주셔야 되고요 사용하고 계시다면 로그인을 먼저 해 주시면 되고요
00:11:02.949 --> 00:11:02.959 align:start position:0% 로그인을 먼저 해 주시면 되고요
00:11:02.959 --> 00:11:05.509 align:start position:0% 로그인을 먼저 해 주시면 되고요 로그인
하셔서 여기 API 키라는 00:11:05.509 --> 00:11:05.519 align:start position:0% 로그인 하셔서 여기
API 키라는 00:11:05.519 --> 00:11:07.350 align:start position:0% 로그인 하셔서 여기 API 키라는
옵션이 있습니다 거기서 create 00:11:07.350 --> 00:11:07.360 align:start position:0% 옵션이
있습니다 거기서 create 00:11:07.360 --> 00:11:09.470 align:start position:0% 옵션이 있습니다
거기서 create 뉴시크릿 키 하셔서 이름 지정해 00:11:09.470 --> 00:11:09.480 align:start
position:0% 뉴시크릿 키 하셔서 이름 지정해 00:11:09.480 --> 00:11:11.389 align:start
position:0% 뉴시크릿 키 하셔서 이름 지정해 주시고 크리이 secret 키를 눌러 00:11:11.389 -->
00:11:11.399 align:start position:0% 주시고 크리이 secret 키를 눌러 00:11:11.399 -->
00:11:12.990 align:start position:0% 주시고 크리이 secret 키를 눌러 주시면 됩니다 예를 들어서
테스트로 00:11:12.990 --> 00:11:13.000 align:start position:0% 주시면 됩니다 예를 들어서
테스트로 00:11:13.000 --> 00:11:14.509 align:start position:0% 주시면 됩니다 예를 들어서
테스트로 하나 만들어 볼게요 이렇게 시크릿 00:11:14.509 --> 00:11:14.519 align:start position:0%
하나 만들어 볼게요 이렇게 시크릿 00:11:14.519 --> 00:11:16.670 align:start position:0% 하나
만들어 볼게요 이렇게 시크릿 키가 나오게 되죠 그럼 요거를 카피를 00:11:16.670 --> 00:11:16.680
align:start position:0% 키가 나오게 되죠 그럼 요거를 카피를 00:11:16.680 --> 00:11:19.230
align:start position:0% 키가 나오게 되죠 그럼 요거를 카피를 하셔서 어 다른데 저장할 해 주시고
00:11:19.230 --> 00:11:19.240 align:start position:0% 하셔서 어 다른데 저장할 해 주시고
00:11:19.240 --> 00:11:20.590 align:start position:0% 하셔서 어 다른데 저장할 해 주시고 요거를
그대로 활용을 해 주시면 00:11:20.590 --> 00:11:20.600 align:start position:0% 요거를 그대로
활용을 해 주시면 00:11:20.600 --> 00:11:22.629 align:start position:0% 요거를 그대로 활용을 해
주시면 돼요데 요거 이제 돈을 누르시면 더 00:11:22.629 --> 00:11:22.639 align:start position:0%
돼요데 요거 이제 돈을 누르시면 더 00:11:22.639 --> 00:11:24.470 align:start position:0% 돼요데
요거 이제 돈을 누르시면 더 이상이 API 키를 보실 수가 00:11:24.470 --> 00:11:24.480 align:start
position:0% 이상이 API 키를 보실 수가 00:11:24.480 --> 00:11:26.590 align:start position:0%
이상이 API 키를 보실 수가 없거든요 그래서 꼭 카피를 잘하셔서 00:11:26.590 --> 00:11:26.600
align:start position:0% 없거든요 그래서 꼭 카피를 잘하셔서 00:11:26.600 --> 00:11:28.389
align:start position:0% 없거든요 그래서 꼭 카피를 잘하셔서 붙여 놓게 해 주시고요 번을 누르신
00:11:28.389 --> 00:11:28.399 align:start position:0% 붙여 놓게 해 주시고요 번을 누르신
00:11:28.399 --> 00:11:30.509 align:start position:0% 붙여 놓게 해 주시고요 번을 누르신 다음에
여기 셔서 API 키를 00:11:30.509 --> 00:11:30.519 align:start position:0% 다음에 여기 셔서 API
키를 00:11:30.519 --> 00:11:32.509 align:start position:0% 다음에 여기 셔서 API 키를 여기다가
복사해서 넣어 주시면 됩니다 00:11:32.509 --> 00:11:32.519 align:start position:0% 여기다가
복사해서 넣어 주시면 됩니다 00:11:32.519 --> 00:11:33.949 align:start position:0% 여기다가
복사해서 넣어 주시면 됩니다 그렇게 하고 이제 세이브를 하시면 00:11:33.949 --> 00:11:33.959
align:start position:0% 그렇게 하고 이제 세이브를 하시면 00:11:33.959 --> 00:11:35.990
align:start position:0% 그렇게 하고 이제 세이브를 하시면 되는 거고요 여기 API 키를 넣는
00:11:35.990 --> 00:11:36.000 align:start position:0% 되는 거고요 여기 API 키를 넣는
00:11:36.000 --> 00:11:37.870 align:start position:0% 되는 거고요 여기 API 키를 넣는 것도
중요한데 또 추가적으로 설정을 00:11:37.870 --> 00:11:37.880 align:start position:0% 것도
중요한데 또 추가적으로 설정을 00:11:37.880 --> 00:11:39.790 align:start position:0% 것도
중요한데 또 추가적으로 설정을 해 주셔야 되는게 실제로 활용을 00:11:39.790 --> 00:11:39.800
align:start position:0% 해 주셔야 되는게 실제로 활용을 00:11:39.800 --> 00:11:42.269 align:start
position:0% 해 주셔야 되는게 실제로 활용을 하시려면 여기 설정에 들어가셔서 빌링 00:11:42.269 -->
00:11:42.279 align:start position:0% 하시려면 여기 설정에 들어가셔서 빌링 00:11:42.279 -->
00:11:44.470 align:start position:0% 하시려면 여기 설정에 들어가셔서 빌링 e 들어가셔서 크레딧
밸런스를 추가를 00:11:44.470 --> 00:11:44.480 align:start position:0% e 들어가셔서 크레딧
밸런스를 추가를 00:11:44.480 --> 00:11:45.949 align:start position:0% e 들어가셔서 크레딧
밸런스를 추가를 해 주셔야 돼요 그래서 페이먼트 00:11:45.949 --> 00:11:45.959 align:start
position:0% 해 주셔야 돼요 그래서 페이먼트 00:11:45.959 --> 00:11:48.310 align:start
position:0% 해 주셔야 돼요 그래서 페이먼트 메서드에서 카드를 추가해 주시고요 그 00:11:48.310 -->

00:11:48.320 align:start position:0% 메서드에서 카드를 추가해 주시고요 그 00:11:48.320 -->
00:11:50.110 align:start position:0% 메서드에서 카드를 추가해 주시고요 그 크레딧을 먼저 구매를
해 주셔야 00:11:50.110 --> 00:11:50.120 align:start position:0% 크레딧을 먼저 구매를 해 주셔야
00:11:50.120 --> 00:11:52.269 align:start position:0% 크레딧을 먼저 구매를 해 주셔야 됩니다
그래야 이제 최치 피트 API 00:11:52.269 --> 00:11:52.279 align:start position:0% 됩니다 그래야
이제 최치 피트 API 00:11:52.279 --> 00:11:54.030 align:start position:0% 됩니다 그래야 이제
최치 피트 API 사용을 하실 수 있는 거기 때문에 그 00:11:54.030 --> 00:11:54.040 align:start
position:0% 사용을 하실 수 있는 거기 때문에 그 00:11:54.040 --> 00:11:56.030 align:start
position:0% 사용을 하실 수 있는 거기 때문에 그 결제를 하셔서 테스트를 해 보시면 00:11:56.030 -->
00:11:56.040 align:start position:0% 결제를 하셔서 테스트를 해 보시면 00:11:56.040 -->
00:11:57.430 align:start position:0% 결제를 하셔서 테스트를 해 보시면 좋을 것 같아요 그래서
그렇게까지 00:11:57.430 --> 00:11:57.440 align:start position:0% 좋을 것 같아요 그래서
그렇게까지 00:11:57.440 --> 00:11:59.350 align:start position:0% 좋을 것 같아요 그래서
그렇게까지 설정하시면 이렇게 연결이 완료될 될 00:11:59.350 --> 00:11:59.360 align:start
position:0% 설정하시면 이렇게 연결이 완료될 될 00:11:59.360 --> 00:12:01.230 align:start
position:0% 설정하시면 이렇게 연결이 완료될 될 거고요 연결이 된 상태에서 이제 00:12:01.230 -->
00:12:01.240 align:start position:0% 거고요 연결이 된 상태에서 이제 00:12:01.240 -->
00:12:03.389 align:start position:0% 거고요 연결이 된 상태에서 이제 메서드를 챗 컴플리션 선택을
해 00:12:03.389 --> 00:12:03.399 align:start position:0% 메서드를 챗 컴플리션 선택을 해
00:12:03.399 --> 00:12:05.829 align:start position:0% 메서드를 챗 컴플리션 선택을 해 주시면
되고요 모델은 GPT 4o 00:12:05.829 --> 00:12:05.839 align:start position:0% 주시면 되고요
모델은 GPT 4o 00:12:05.839 --> 00:12:07.150 align:start position:0% 주시면 되고요 모델은 GPT
4o 시스템을 그냥 활용해 보도록 00:12:07.150 --> 00:12:07.160 align:start position:0% 시스템을
그냥 활용해 보도록 00:12:07.160 --> 00:12:08.949 align:start position:0% 시스템을 그냥 활용해
보도록 하겠습니다 그다음에 메시지를 이제 00:12:08.949 --> 00:12:08.959 align:start position:0%
하겠습니다 그다음에 메시지를 이제 00:12:08.959 --> 00:12:10.990 align:start position:0%
하겠습니다 그다음에 메시지를 이제 추가해 주시면 돼요 메시지 추가해 00:12:10.990 -->
00:12:11.000 align:start position:0% 추가해 주시면 돼요 메시지 추가해 00:12:11.000 -->
00:12:13.110 align:start position:0% 추가해 주시면 돼요 메시지 추가해 주실 때 롤을 선택할 수 있게
되어 00:12:13.110 --> 00:12:13.120 align:start position:0% 주실 때 롤을 선택할 수 있게 되어
00:12:13.120 --> 00:12:15.710 align:start position:0% 주실 때 롤을 선택할 수 있게 되어 있거든요
저희는 시스템이랑 유저 두 00:12:15.710 --> 00:12:15.720 align:start position:0% 있거든요 저희는
시스템이랑 유저 두 00:12:15.720 --> 00:12:17.829 align:start position:0% 있거든요 저희는
시스템이랑 유저 두 가지 롤을 다 활용을 해 볼 건데요이 00:12:17.829 --> 00:12:17.839 align:start
position:0% 가지 롤을 다 활용을 해 볼 건데요이 00:12:17.839 --> 00:12:20.030 align:start
position:0% 가지 롤을 다 활용을 해 볼 건데요이 두 가지의 차이점은 뭐냐면 시스템은 00:12:20.030
--> 00:12:20.040 align:start position:0% 두 가지의 차이점은 뭐냐면 시스템은 00:12:20.040 -->
00:12:21.990 align:start position:0% 두 가지의 차이점은 뭐냐면 시스템은 최치 BT 테 본격적인
질문을 하기 00:12:21.990 --> 00:12:22.000 align:start position:0% 최치 BT 테 본격적인 질문을
하기 00:12:22.000 --> 00:12:24.110 align:start position:0% 최치 BT 테 본격적인 질문을 하기 전에
가이드를 주는 프롬프트 아고 00:12:24.110 --> 00:12:24.120 align:start position:0% 전에 가이드를
주는 프롬프트 아고 00:12:24.120 --> 00:12:25.670 align:start position:0% 전에 가이드를 주는
프롬프트 아고 보시면 됩니다 그래서 답변을 해 줄 00:12:25.670 --> 00:12:25.680 align:start
position:0% 보시면 됩니다 그래서 답변을 해 줄 00:12:25.680 --> 00:12:27.790 align:start
position:0% 보시면 됩니다 그래서 답변을 해 줄 때 이런 방식으로 답변을 해 줘라는 00:12:27.790 -->
00:12:27.800 align:start position:0% 때 이런 방식으로 답변을 해 줘라는 00:12:27.800 -->
00:12:29.470 align:start position:0% 때 이런 방식으로 답변을 해 줘라는 가이드를 주는 거고요 두 번
번째로 00:12:29.470 --> 00:12:29.480 align:start position:0% 가이드를 주는 거고요 두 번 번째로
00:12:29.480 --> 00:12:30.990 align:start position:0% 가이드를 주는 거고요 두 번 번째로 또 애드
메시지를 해서 유저 00:12:30.990 --> 00:12:31.000 align:start position:0% 또 애드 메시지를 해서
유저 00:12:31.000 --> 00:12:32.629 align:start position:0% 또 애드 메시지를 해서 유저
프롬프트를 또 추가적으로 남겨 줄 00:12:32.629 --> 00:12:32.639 align:start position:0%
프롬프트를 또 추가적으로 남겨 줄 00:12:32.639 --> 00:12:34.629 align:start position:0%
프롬프트를 또 추가적으로 남겨 줄 건데 유저 프롬프트는 실제 우리가 00:12:34.629 --> 00:12:34.639
align:start position:0% 건데 유저 프롬프트는 실제 우리가 00:12:34.639 --> 00:12:36.710
align:start position:0% 건데 유저 프롬프트는 실제 우리가 채치 피티를 활용할 때 적는 프롬프트
00:12:36.710 --> 00:12:36.720 align:start position:0% 채치 피티를 활용할 때 적는 프롬프트

00:12:36.720 --> 00:12:38.470 align:start position:0% 채치 피티를 활용할 때 적는 프롬프트 있죠 그 프롬프트고 생각하시면 됩니다 00:12:38.470 --> 00:12:38.480 align:start position:0% 있죠 그 프롬프트고 생각하시면 됩니다 00:12:38.480 --> 00:12:40.430 align:start position:0% 있죠 그 프롬프트고 생각하시면 됩니다 그 여기가 이제 메일을 작성해 달라는 00:12:40.430 --> 00:12:40.440 align:start position:0% 그 여기가 이제 메일을 작성해 달라는 00:12:40.440 --> 00:12:42.230 align:start position:0% 그 여기가 이제 메일을 작성해 달라는 요청을 하는 콘텐츠가 될 거고요 00:12:42.230 --> 00:12:42.240 align:start position:0% 요청을 하는 콘텐츠가 될 거고요 00:12:42.240 --> 00:12:44.509 align:start position:0% 요청을 하는 콘텐츠가 될 거고요 시스템에는 어떤 방식으로 메일을 00:12:44.509 --> 00:12:44.519 align:start position:0% 시스템에는 어떤 방식으로 메일을 00:12:44.519 --> 00:12:46.509 align:start position:0% 시스템에는 어떤 방식으로 메일을 작성해 줘야 되는지 가이드를 주는 00:12:46.509 --> 00:12:46.519 align:start position:0% 작성해 줘야 되는지 가이드를 주는 00:12:46.519 --> 00:12:48.590 align:start position:0% 작성해 줘야 되는지 가이드를 주는 문구를 넣어 보도록 할게요 프롬프트는 00:12:48.590 --> 00:12:48.600 align:start position:0% 문구를 넣어 보도록 할게요 프롬프트는 00:12:48.600 --> 00:12:50.829 align:start position:0% 문구를 넣어 보도록 할게요 프롬프트는 제가 예시로 미리 작성을 해 봤는데요 00:12:50.829 --> 00:12:50.839 align:start position:0% 제가 예시로 미리 작성을 해 봤는데요 00:12:50.839 --> 00:12:52.790 align:start position:0% 제가 예시로 미리 작성을 해 봤는데요 요거 이제 영상 설명란에도 제가 00:12:52.790 --> 00:12:52.800 align:start position:0% 요거 이제 영상 설명란에도 제가 00:12:52.800 --> 00:12:55.069 align:start position:0% 요거 이제 영상 설명란에도 제가 첨부해 드리겠지만 뭐 꼭 이대로 00:12:55.069 --> 00:12:55.079 align:start position:0% 첨부해 드리겠지만 뭐 꼭 이대로 00:12:55.079 --> 00:12:57.110 align:start position:0% 첨부해 드리겠지만 뭐 꼭 이대로 하실 필요 없고 원하시는 형태로 00:12:57.110 --> 00:12:57.120 align:start position:0% 하실 필요 없고 원하시는 형태로 00:12:57.120 --> 00:12:58.829 align:start position:0% 하실 필요 없고 원하시는 형태로 변경해서 테스트해 보시면 좋을 것 00:12:58.829 --> 00:12:58.839 align:start position:0% 변경해서 테스트해 보시면 좋을 것 00:12:58.839 --> 00:13:00.509 align:start position:0% 변경해서 테스트해 보시면 좋을 것 같습니다 습니다 시스템 프롬프트 같은 00:13:00.509 --> 00:13:00.519 align:start position:0% 같습니다 습니다 시스템 프롬프트 같은 00:13:00.519 --> 00:13:02.389 align:start position:0% 같습니다 습니다 시스템 프롬프트 같은 경우는 이제 말씀드린 것처럼 시 00:13:02.389 --> 00:13:02.399 align:start position:0% 경우는 이제 말씀드린 것처럼 시 00:13:02.399 --> 00:13:04.110 align:start position:0% 경우는 이제 말씀드린 것처럼 시 라면이라는 브랜드를 내가 홍보를 하고 00:13:04.110 --> 00:13:04.120 align:start position:0% 라면이라는 브랜드를 내가 홍보를 하고 00:13:04.120 --> 00:13:06.430 align:start position:0% 라면이라는 브랜드를 내가 홍보를 하고 싶고 인플루언서에게 친근하면서도 00:13:06.430 --> 00:13:06.440 align:start position:0% 싶고 인플루언서에게 친근하면서도 00:13:06.440 --> 00:13:08.350 align:start position:0% 싶고 인플루언서에게 친근하면서도 전문적인 이메일을 작성해서 협업을 00:13:08.350 --> 00:13:08.360 align:start position:0% 전문적인 이메일을 작성해서 협업을 00:13:08.360 --> 00:13:10.350 align:start position:0% 전문적인 이메일을 작성해서 협업을 제한해 달라라고 가이드를 썼고요 00:13:10.350 --> 00:13:10.360 align:start position:0% 제한해 달라라고 가이드를 썼고요 00:13:10.360 --> 00:13:12.389 align:start position:0% 제한해 달라라고 가이드를 썼고요 그리고 가이드라인은 이렇게 1 2 3 00:13:12.389 --> 00:13:12.399 align:start position:0% 그리고 가이드라인은 이렇게 1 2 3 00:13:12.399 --> 00:13:14.750 align:start position:0% 그리고 가이드라인은 이렇게 1 2 3 4로 구분 해서네 가지 형태의 00:13:14.750 --> 00:13:14.760 align:start position:0% 4로 구분 해서네 가지 형태의 00:13:14.760 --> 00:13:16.629 align:start position:0% 4로 구분 해서네 가지 형태의 가이드를 제시를 해줬습니다 먼저 00:13:16.629 --> 00:13:16.639 align:start position:0% 가이드를 제시를 해줬습니다 먼저 00:13:16.639 --> 00:13:18.949 align:start position:0% 가이드를 제시를 해줬습니다 먼저 제목이라고 단어로 시작하고 이메일 00:13:18.949 --> 00:13:18.959 align:start position:0% 제목이라고 단어로 시작하고 이메일 00:13:18.959 --> 00:13:21.949 align:start position:0% 제목이라고 단어로 시작하고 이메일 제목을 작성해 주고 본문이라고 본문 00:13:21.949 --> 00:13:21.959 align:start position:0% 제목을 작성해 주고 본문이라고 본문 00:13:21.959 --> 00:13:23.590 align:start position:0% 제목을 작성해 주고 본문이라고 본문 작성해 주고 그다음에 이제 본문에 00:13:23.590 --> 00:13:23.600 align:start position:0% 작성해 주고 그다음에 이제 본문에 00:13:23.600 --> 00:13:25.350 align:start position:0% 작성해 주고 그다음에 이제 본문에 어떤 내용들이 들어가야 되는지에 00:13:25.350 --> 00:13:25.360 align:start position:0% 어떤 내용들이 들어가야 되는지에 00:13:25.360 --> 00:13:26.949 align:start position:0% 어떤 내용들이 들어가야 되는지에 대해서 설정을 해줬고요 마지막으로 00:13:26.949 --> 00:13:26.959 align:start position:0% 대해서 설정을 해줬고요 마지막으로 00:13:26.959 --> 00:13:29.150 align:start

position:0% 대해서 설정을 해줬고요 마지막으로 이메일 끝에 서명 정보를 작성해 달라 00:13:29.150 --> 00:13:29.160 align:start position:0% 이메일 끝에 서명 정보를 작성해 달라 00:13:29.160 --> 00:13:31.150 align:start position:0% 이메일 끝에 서명 정보를 작성해 달라 라고 설정을 했습니다
렇게 설정해 00:13:31.150 --> 00:13:31.160 align:start position:0% 라고 설정을 했습니다
렇게 설정해 00:13:31.160 --> 00:13:32.949 align:start position:0% 라고 설정을 했습니다
렇게 설정해 보고 메시지 2에 이제 유저 00:13:32.949 --> 00:13:32.959 align:start position:0% 보고 메시지 2에 이제 유저 00:13:32.959 --> 00:13:34.990 align:start position:0% 보고 메시지 2에 이제 유저
프롬프트를 작성을 해 주도록 할게요 00:13:34.990 --> 00:13:35.000 align:start position:0%
프롬프트를 작성을 해 주도록 할게요 00:13:35.000 --> 00:13:37.310 align:start position:0%
프롬프트를 작성을 해 주도록 할게요 여기 이제 실제 메일을 작성해 달라고 00:13:37.310 -->
00:13:37.320 align:start position:0% 여기 이제 실제 메일을 작성해 달라고 00:13:37.320 -->
00:13:39.150 align:start position:0% 여기 이제 실제 메일을 작성해 달라고 요청을 해야겠죠 그래서
메일을 작성해 00:13:39.150 --> 00:13:39.160 align:start position:0% 요청을 해야겠죠 그래서
메일을 작성해 00:13:39.160 --> 00:13:41.269 align:start position:0% 요청을 해야겠죠 그래서
메일을 작성해 달라고 요청을 했고요 장점을 설명을 00:13:41.269 --> 00:13:41.279 align:start
position:0% 달라고 요청을 했고요 장점을 설명을 00:13:41.279 --> 00:13:43.389 align:start
position:0% 달라고 요청을 했고요 장점을 설명을 해 달라 그리고 인플루언서 콘텐츠가 00:13:43.389
--> 00:13:43.399 align:start position:0% 해 달라 그리고 인플루언서 콘텐츠가 00:13:43.399 -->
00:13:45.110 align:start position:0% 해 달라 그리고 인플루언서 콘텐츠가 우리 제품과 잘 맞을 것
같다고 00:13:45.110 --> 00:13:45.120 align:start position:0% 우리 제품과 잘 맞을 것 같다고
00:13:45.120 --> 00:13:47.069 align:start position:0% 우리 제품과 잘 맞을 것 같다고 얘기를
해주고 그다음에 메일을 보낼 00:13:47.069 --> 00:13:47.079 align:start position:0% 얘기를 해주고
그다음에 메일을 보낼 00:13:47.079 --> 00:13:49.350 align:start position:0% 얘기를 해주고
그다음에 메일을 보낼 때 인플루언서의 채널명 그리고 채널 00:13:49.350 --> 00:13:49.360
align:start position:0% 때 인플루언서의 채널명 그리고 채널 00:13:49.360 --> 00:13:51.310
align:start position:0% 때 인플루언서의 채널명 그리고 채널 링크 같은 거를 참고하면 좋잖아요
00:13:51.310 --> 00:13:51.320 align:start position:0% 링크 같은 거를 참고하면 좋잖아요
00:13:51.320 --> 00:13:53.509 align:start position:0% 링크 같은 거를 참고하면 좋잖아요 그래서
인플루언서 이름은 하고 이름을 00:13:53.509 --> 00:13:53.519 align:start position:0% 그래서
인플루언서 이름은 하고 이름을 00:13:53.519 --> 00:13:55.269 align:start position:0% 그래서
인플루언서 이름은 하고 이름을 지정을 해 줄 거예요 근데이 시트에서 00:13:55.269 --> 00:13:55.279
align:start position:0% 지정을 해 줄 거예요 근데이 시트에서 00:13:55.279 --> 00:13:57.470
align:start position:0% 지정을 해 줄 거예요 근데이 시트에서 가져오는 행 별로 이름이 다 다르겠
00:13:57.470 --> 00:13:57.480 align:start position:0% 가져오는 행 별로 이름이 다 다르겠
00:13:57.480 --> 00:13:59.670 align:start position:0% 가져오는 행 별로 이름이 다 다르겠
그래서 여기 이렇게 메시지 치를 넣을 00:13:59.670 --> 00:13:59.680 align:start position:0%
그래서 여기 이렇게 메시지 치를 넣을 00:13:59.680 --> 00:14:01.790 align:start position:0%
그래서 여기 이렇게 메시지 치를 넣을 때 이렇게 값을 선택할 수 있는게 00:14:01.790 -->
00:14:01.800 align:start position:0% 때 이렇게 값을 선택할 수 있는게 00:14:01.800 -->
00:14:04.230 align:start position:0% 때 이렇게 값을 선택할 수 있는게 뚝니다 그럼 요렇게요 컬럼
값들에 00:14:04.230 --> 00:14:04.240 align:start position:0% 뚝니다 그럼 요렇게요 컬럼 값들에
00:14:04.240 --> 00:14:06.069 align:start position:0% 뚝니다 그럼 요렇게요 컬럼 값들에
마우스를 올리시면 여기 00:14:06.069 --> 00:14:06.079 align:start position:0% 요렇게 마우스를
올리시면 여기 00:14:06.079 --> 00:14:08.710 align:start position:0% 요렇게 마우스를 올리시면
여기 왼쪽에이 모듈이 이게 두근두근거리는 00:14:08.710 --> 00:14:08.720 align:start position:0%
왼쪽에이 모듈이 이게 두근두근거리는 00:14:08.720 --> 00:14:11.030 align:start position:0%
왼쪽에이 모듈이 이게 두근두근거리는 거 보실 수 있죠 요게 지금요 모듈의 00:14:11.030 -->
00:14:11.040 align:start position:0% 거 보실 수 있죠 요게 지금요 모듈의 00:14:11.040 -->
00:14:13.110 align:start position:0% 거 보실 수 있죠 요게 지금요 모듈의 값을 가져 온다라는
뜻이에요 그래서 00:14:13.110 --> 00:14:13.120 align:start position:0% 값을 가져 온다라는
뜻이에요 그래서 00:14:13.120 --> 00:14:15.829 align:start position:0% 값을 가져 온다라는
뜻이에요 그래서 여기서 이름은 인플루언서 시민 개별자 00:14:15.829 --> 00:14:15.839 align:start
position:0% 여기서 이름은 인플루언서 시민 개별자 00:14:15.839 --> 00:14:17.790 align:start
position:0% 여기서 이름은 인플루언서 시민 개별자 9시라고 써 있는요 값을 가져올 수 00:14:17.790
--> 00:14:17.800 align:start position:0% 9시라고 써 있는요 값을 가져올 수 00:14:17.800 -->
00:14:19.550 align:start position:0% 9시라고 써 있는요 값을 가져올 수 있으면 이름이 되겠
그다음에 무슨 00:14:19.550 --> 00:14:19.560 align:start position:0% 있으면 이름이 되겠

그다음에 무슨 00:14:19.560 --> 00:14:21.430 align:start position:0% 있으면 이름이 되겠죠
그다음에 무슨 채널을 운영하나 플랫폼을 지정을 해 00:14:21.430 --> 00:14:21.440 align:start
position:0% 채널을 운영하나 플랫폼을 지정을 해 00:14:21.440 --> 00:14:23.269 align:start
position:0% 채널을 운영하나 플랫폼을 지정을 해 줄 거예요 유튜브 채널을 운영한다가 00:14:23.269
--> 00:14:23.279 align:start position:0% 줄 거예요 유튜브 채널을 운영한다가 00:14:23.279 -->
00:14:25.590 align:start position:0% 줄 거예요 유튜브 채널을 운영한다가 되겠죠 그다음에 채널
링크 채널 링크 00:14:25.590 --> 00:14:25.600 align:start position:0% 되겠죠 그다음에 채널 링크
채널 링크 00:14:25.600 --> 00:14:27.310 align:start position:0% 되겠죠 그다음에 채널 링크 채널
링크 값 여기 있죠 채널 링크는 다음과 00:14:27.310 --> 00:14:27.320 align:start position:0% 값
여기 있죠 채널 링크는 다음과 00:14:27.320 --> 00:14:29.350 align:start position:0% 값 여기 있죠
채널 링크는 다음과 같다 그래서 요거를 참고해서 메일을 00:14:29.350 --> 00:14:29.360 align:start
position:0% 같다 그래서 요거를 참고해서 메일을 00:14:29.360 --> 00:14:31.030 align:start
position:0% 같다 그래서 요거를 참고해서 메일을 작성해 달라라고 설정을 할 수 있는 00:14:31.030
--> 00:14:31.040 align:start position:0% 작성해 달라라고 설정을 할 수 있는 00:14:31.040 -->
00:14:32.829 align:start position:0% 작성해 달라라고 설정을 할 수 있는 겁니다 그러면 우리가
시트에서 불러온 00:14:32.829 --> 00:14:32.839 align:start position:0% 겁니다 그러면 우리가
시트에서 불러온 00:14:32.839 --> 00:14:35.310 align:start position:0% 겁니다 그러면 우리가
시트에서 불러온 값을 매번 활용해서 프롬프트를 다르게 00:14:35.310 --> 00:14:35.320 align:start
position:0% 값을 매번 활용해서 프롬프트를 다르게 00:14:35.320 --> 00:14:36.829 align:start
position:0% 값을 매번 활용해서 프롬프트를 다르게 설정해 주실 수 있는 거죠 그래서 00:14:36.829
--> 00:14:36.839 align:start position:0% 설정해 주실 수 있는 거죠 그래서 00:14:36.839 -->
00:14:38.949 align:start position:0% 설정해 주실 수 있는 거죠 그래서 요렇게 설정하고 맥스 토큰은
메일 00:14:38.949 --> 00:14:38.959 align:start position:0% 요렇게 설정하고 맥스 토큰은 메일
00:14:38.959 --> 00:14:41.110 align:start position:0% 요렇게 설정하고 맥스 토큰은 메일 작성할
때 토큰을 한 번에 얼마나 00:14:41.110 --> 00:14:41.120 align:start position:0% 작성할 때 토큰을
한 번에 얼마나 00:14:41.120 --> 00:14:43.230 align:start position:0% 작성할 때 토큰을 한 번에
얼마나 쓰게 만들 건지 메일의 양을 조절할 00:14:43.230 --> 00:14:43.240 align:start position:0%
쓰게 만들 건지 메일의 양을 조절할 00:14:43.240 --> 00:14:44.509 align:start position:0% 쓰게
만들 건지 메일의 양을 조절할 수 있는 거거든요 저희는 그냥 00:14:44.509 --> 00:14:44.519
align:start position:0% 수 있는 거거든요 저희는 그냥 00:14:44.519 --> 00:14:46.550 align:start
position:0% 수 있는 거거든요 저희는 그냥 넉넉하게 한 4,000 정도로 세팅해 00:14:46.550 -->
00:14:46.560 align:start position:0% 넉넉하게 한 4,000 정도로 세팅해 00:14:46.560 -->
00:14:48.629 align:start position:0% 넉넉하게 한 4,000 정도로 세팅해 주도록 하겠습니까네 이렇게
설정해 00:14:48.629 --> 00:14:48.639 align:start position:0% 주도록 하겠습니까네 이렇게
설정해 00:14:48.639 --> 00:14:50.350 align:start position:0% 주도록 하겠습니까네 이렇게
설정해 00:14:50.350 --> 00:14:50.360 align:start
position:0% 봤고요 이렇게 해서 메일이 작성이 00:14:50.360 --> 00:14:52.189 align:start
position:0% 봤고요 이렇게 해서 메일이 작성이 되면 그다음에 그 메일 작성된 00:14:52.189 -->
00:14:52.199 align:start position:0% 되면 그다음에 그 메일 작성된 00:14:52.199 -->
00:14:54.949 align:start position:0% 되면 그다음에 그 메일 작성된 내용을이 시트에게 서브젝트
드래프트에 00:14:54.949 --> 00:14:54.959 align:start position:0% 내용을이 시트에게 서브젝트
드래프트에 00:14:54.959 --> 00:14:56.829 align:start position:0% 내용을이 시트에게 서브젝트
드래프트에 업데이트를 해 줘야겠죠 그 업데이트를 00:14:56.829 --> 00:14:56.839 align:start
position:0% 업데이트를 해 줘야겠죠 그 업데이트를 00:14:56.839 --> 00:14:59.189 align:start
position:0% 업데이트를 해 줘야겠죠 그 업데이트를 해 주기 전에 먼저 메일을 제대로 00:14:59.189
--> 00:14:59.199 align:start position:0% 해 주기 전에 먼저 메일을 제대로 00:14:59.199 -->
00:15:00.710 align:start position:0% 해 주기 전에 먼저 메일을 제대로 작성을 해 주는지 한번 또
테스트를 00:15:00.710 --> 00:15:00.720 align:start position:0% 작성을 해 주는지 한번 또
테스트를 00:15:00.720 --> 00:15:03.590 align:start position:0% 작성을 해 주는지 한번 또
테스트를 해보도록 할게요 그럼 원스를 눌러서 00:15:03.590 --> 00:15:03.600 align:start
position:0% 해보도록 할게요 그럼 원스를 눌러서 00:15:03.600 --> 00:15:05.430 align:start
position:0% 해보도록 할게요 그럼 원스를 눌러서 한번 프로세스를 돌려 보도록 00:15:05.430 -->
00:15:05.440 align:start position:0% 한번 프로세스를 돌려 보도록 00:15:05.440 -->
00:15:07.790 align:start position:0% 한번 프로세스를 돌려 보도록 하겠습니까네 이렇게 실행이
됐고요 00:15:07.790 --> 00:15:07.800 align:start position:0% 하겠습니까네 이렇게 실행이 됐고요
00:15:07.800 --> 00:15:10.710 align:start position:0% 하겠습니까네 이렇게 실행이 됐고요 여기서
초이스의 원에 메시지 보시면 00:15:10.710 --> 00:15:10.720 align:start position:0% 여기서

초이스의 원에 메시지 보시면 00:15:10.720 --> 00:15:12.949 align:start position:0% 여기서 초이스의 원에 메시지 보시면 콘텐츠 여기에 이렇게 메일이 작성이 00:15:12.949 --> 00:15:12.959 align:start position:0% 콘텐츠 여기에 이렇게 메일이 작성이 00:15:12.959 --> 00:15:15.790 align:start position:0% 콘텐츠 여기에 이렇게 메일이 작성이 됐습니다 저희의 디렉션을 잘 반영해서 00:15:15.790 --> 00:15:15.800 align:start position:0% 됐습니다 저희의 디렉션을 잘 반영해서 00:15:15.800 --> 00:15:17.470 align:start position:0% 됐습니다 저희의 디렉션을 잘 반영해서 이렇게 메일을 작성을 해 줬고요 00:15:17.470 --> 00:15:17.480 align:start position:0% 이렇게 메일을 작성을 해 줬고요 00:15:17.480 --> 00:15:20.189 align:start position:0% 이렇게 메일을 작성을 해 줬고요 그러면요 데이터를 이제 시트로 보내 00:15:20.189 --> 00:15:20.199 align:start position:0% 그러면요 데이터를 이제 시트로 보내 00:15:20.199 --> 00:15:22.189 align:start position:0% 그러면요 데이터를 이제 시트로 보내 줄 수가 있어야겠죠 시트로 업데이트 00:15:22.189 --> 00:15:22.199 align:start position:0% 줄 수가 있어야겠죠 시트로 업데이트 00:15:22.199 --> 00:15:23.710 align:start position:0% 줄 수가 있어야겠죠 시트로 업데이트 해 주는 모듈을 만들어 보도록 00:15:23.710 --> 00:15:23.720 align:start position:0% 해 주는 모듈을 만들어 보도록 00:15:23.720 --> 00:15:25.389 align:start position:0% 해 주는 모듈을 만들어 보도록 하겠습니다 이제 구글 시트 다시 00:15:25.389 --> 00:15:25.399 align:start position:0% 하겠습니다 이제 구글 시트 다시 00:15:25.399 --> 00:15:27.509 align:start position:0% 하겠습니다 이제 구글 시트 다시 선택을 해 주시면 되고요 이번에는 00:15:27.509 --> 00:15:27.519 align:start position:0% 선택을 해 주시면 되고요 이번에는 00:15:27.519 --> 00:15:29.670 align:start position:0% 선택을 해 주시면 되고요 이번에는 이미 있는 행의 데이터 업데이트를 해 00:15:29.670 --> 00:15:29.680 align:start position:0% 이미 있는 행의 데이터 업데이트를 해 00:15:29.680 --> 00:15:31.710 align:start position:0% 이미 있는 행의 데이터 업데이트를 해 주는 거죠 그래서 업데이트를 로를 00:15:31.710 --> 00:15:31.720 align:start position:0% 주는 거죠 그래서 업데이트를 로를 00:15:31.720 --> 00:15:33.670 align:start position:0% 주는 거죠 그래서 업데이트를 로를 선택해 주도록 하겠습니다 마찬가지로 00:15:33.670 --> 00:15:33.680 align:start position:0% 선택해 주도록 하겠습니다 마찬가지로 00:15:33.680 --> 00:15:35.829 align:start position:0% 선택해 주도록 하겠습니다 마찬가지로 우리가 업데이트할 시트를 선택을 해 00:15:35.829 --> 00:15:35.839 align:start position:0% 우리가 업데이트할 시트를 선택을 해 00:15:35.839 --> 00:15:37.910 align:start position:0% 우리가 업데이트할 시트를 선택을 해 주시면 되고요 선택하시고 이제 어떤 00:15:37.910 --> 00:15:37.920 align:start position:0% 주시면 되고요 선택하시고 이제 어떤 00:15:37.920 --> 00:15:39.910 align:start position:0% 주시면 되고요 선택하시고 이제 어떤 행을 업데이트 할 건지 지정해 주셔야 00:15:39.910 --> 00:15:39.920 align:start position:0% 행을 업데이트 할 건지 지정해 주셔야 00:15:39.920 --> 00:15:41.829 align:start position:0% 행을 업데이트 할 건지 지정해 주셔야 되는데 여기 앞에서로우 넘버가 00:15:41.829 --> 00:15:41.839 align:start position:0% 되는데 여기 앞에서로우 넘버가 00:15:41.839 --> 00:15:43.790 align:start position:0% 되는데 여기 앞에서로우 넘버가 있죠요로우 넘버를 지정을 해 주시면 00:15:43.790 --> 00:15:43.800 align:start position:0% 있죠요로우 넘버를 지정을 해 주시면 00:15:43.800 --> 00:15:45.550 align:start position:0% 있죠요로우 넘버를 지정을 해 주시면 되겠죠 그리고 테이블 헤더가 있고 00:15:45.550 --> 00:15:45.560 align:start position:0% 되겠죠 그리고 테이블 헤더가 있고 00:15:45.560 --> 00:15:47.710 align:start position:0% 되겠죠 그리고 테이블 헤더가 있고 이렇게 헤더가 제대로 뜹니다 여기서 00:15:47.710 --> 00:15:47.720 align:start position:0% 이렇게 헤더가 제대로 뜹니다 여기서 00:15:47.720 --> 00:15:49.269 align:start position:0% 이렇게 헤더가 제대로 뜹니다 여기서 어떤 정보들을 업데이트 해 주고 싶은 00:15:49.269 --> 00:15:49.279 align:start position:0% 어떤 정보들을 업데이트 해 주고 싶은 00:15:49.279 --> 00:15:51.829 align:start position:0% 어떤 정보들을 업데이트 해 주고 싶은 거냐면 서브젝트 트만 업데이트를 해 00:15:51.829 --> 00:15:51.839 align:start position:0% 거냐면 서브젝트 트만 업데이트를 해 00:15:51.839 --> 00:15:54.230 align:start position:0% 거냐면 서브젝트 트만 업데이트를 해 주고 싶은 거잖아요 그래서 여기 채지 00:15:54.230 --> 00:15:54.240 align:start position:0% 주고 싶은 거잖아요 그래서 여기 채지 00:15:54.240 --> 00:15:56.870 align:start position:0% 주고 싶은 거잖아요 그래서 여기 채지 BT a 데이터에서 서브젝트 드래프트 00:15:56.870 --> 00:15:56.880 align:start position:0% BT a 데이터에서 서브젝트 드래프트 00:15:56.880 --> 00:15:58.230 align:start position:0% BT a 데이터에서 서브젝트 드래프트 mas 업데이트를 해 줄 건데 먼저 00:15:58.230 --> 00:15:58.240 align:start position:0% mas 업데이트를 해 줄 건데 먼저 00:15:58.240 --> 00:16:00.470 align:start position:0% mas 업데이트를 해 줄 건데 먼저 드래프트 설정을 해 주도록 할게요 그 00:16:00.470 --> 00:16:00.480 align:start position:0% 드래프트 설정을 해 주도록 할게요 그 00:16:00.480 --> 00:16:03.110 align:start position:0% 드래프트 설정을 해 주도록 할게요 그 오픈 AI 요거 지정해 주시면 되는데 00:16:03.110 --> 00:16:03.120

align:start position:0% 오픈 AI 요거 지정해 주시면 되는데 00:16:03.120 --> 00:16:05.870
align:start position:0% 오픈 AI 요거 지정해 주시면 되는데 문제는 뭐냐면 여기 보시면 메시지에
00:16:05.870 --> 00:16:05.880 align:start position:0% 문제는 뭐냐면 여기 보시면 메시지에
00:16:05.880 --> 00:16:08.550 align:start position:0% 문제는 뭐냐면 여기 보시면 메시지에 지금
제목이랑 본문이 다 같이 들어 00:16:08.550 --> 00:16:08.560 align:start position:0% 지금
제목이랑 본문이 다 같이 들어 00:16:08.560 --> 00:16:10.749 align:start position:0% 지금
제목이랑 본문이 다 같이 들어 있잖아요데 저희가 하고 싶은 거는요 00:16:10.749 --> 00:16:10.759
align:start position:0% 있잖아요데 저희가 하고 싶은 거는요 00:16:10.759 --> 00:16:13.509
align:start position:0% 있잖아요데 저희가 하고 싶은 거는요 본문과 제목이 들어가 있으면요 값은
00:16:13.509 --> 00:16:13.519 align:start position:0% 본문과 제목이 들어가 있으면요 값은
00:16:13.519 --> 00:16:15.790 align:start position:0% 본문과 제목이 들어가 있으면요 값은 빼고이
본문 내용만 가져오고 싶은 00:16:15.790 --> 00:16:15.800 align:start position:0% 빼고이 본문
내용만 가져오고 싶은 00:16:15.800 --> 00:16:18.069 align:start position:0% 빼고이 본문 내용만
가져오고 싶은 거예요 그리고 제목에서는요 제목 값은 00:16:18.069 --> 00:16:18.079 align:start
position:0% 거예요 그리고 제목에서는요 제목 값은 00:16:18.079 --> 00:16:20.710 align:start
position:0% 거예요 그리고 제목에서는요 제목 값은 빼고 또요 실제 제목만 가져와서 넣어
00:16:20.710 --> 00:16:20.720 align:start position:0% 빼고 또요 실제 제목만 가져와서 넣어
00:16:20.720 --> 00:16:22.230 align:start position:0% 빼고 또요 실제 제목만 가져와서 넣어 주고
싶은 거죠 그래서 그 작업을 해 00:16:22.230 --> 00:16:22.240 align:start position:0% 주고 싶은
거죠 그래서 그 작업을 해 00:16:22.240 --> 00:16:24.110 align:start position:0% 주고 싶은 거죠
그래서 그 작업을 해 주셔야 되는데 그거는 이제 이거를 00:16:24.110 --> 00:16:24.120 align:start
position:0% 주셔야 되는데 그거는 이제 이거를 00:16:24.120 --> 00:16:25.949 align:start
position:0% 주셔야 되는데 그거는 이제 이거를 선택한 상태에서 포물러를 사용해 00:16:25.949 -->
00:16:25.959 align:start position:0% 선택한 상태에서 포물러를 사용해 00:16:25.959 -->
00:16:27.910 align:start position:0% 선택한 상태에서 포물러를 사용해 주시면 됩니다 여기 이렇게
별표에서 00:16:27.910 --> 00:16:27.920 align:start position:0% 주시면 됩니다 여기 이렇게
별표에서 00:16:27.920 --> 00:16:29.949 align:start position:0% 주시면 됩니다 여기 이렇게
별표에서 답들을 서비스 들에서 가져올 수 있는 00:16:29.949 --> 00:16:29.959 align:start
position:0% 답들을 서비스 들에서 가져올 수 있는 00:16:29.959 --> 00:16:32.670 align:start
position:0% 답들을 서비스 들에서 가져올 수 있는 거고 그 외에 이렇게 다양한 평선을 00:16:32.670
--> 00:16:32.680 align:start position:0% 거고 그 외에 이렇게 다양한 평선을 00:16:32.680 -->
00:16:34.870 align:start position:0% 거고 그 외에 이렇게 다양한 평선을 우리가 활용할 수가 있어요
그 중에서 00:16:34.870 --> 00:16:34.880 align:start position:0% 우리가 활용할 수가 있어요 그
중에서 00:16:34.880 --> 00:16:37.350 align:start position:0% 우리가 활용할 수가 있어요 그
중에서 우리는 텍스트 관련된 평선 중에 00:16:37.350 --> 00:16:37.360 align:start position:0%
우리는 텍스트 관련된 평선 중에 00:16:37.360 --> 00:16:39.990 align:start position:0% 우리는
텍스트 관련된 평선 중에 스트링과 인덱스 오라는 거를 사용을 00:16:39.990 --> 00:16:40.000
align:start position:0% 스트링과 인덱스 오라는 거를 사용을 00:16:40.000 --> 00:16:42.230
align:start position:0% 스트링과 인덱스 오라는 거를 사용을 해 보려고 합니다 스트링을 쓰면요
00:16:42.230 --> 00:16:42.240 align:start position:0% 해 보려고 합니다 스트링을 쓰면요
00:16:42.240 --> 00:16:45.110 align:start position:0% 해 보려고 합니다 스트링을 쓰면요 콘텐츠
메시지에서 특정 부분에서 특정 00:16:45.110 --> 00:16:45.120 align:start position:0% 콘텐츠
메시지에서 특정 부분에서 특정 00:16:45.120 --> 00:16:47.470 align:start position:0% 콘텐츠
메시지에서 특정 부분에서 특정 부분까지만 잘라서 가져오는 그 작업을 00:16:47.470 -->
00:16:47.480 align:start position:0% 부분까지만 잘라서 가져오는 그 작업을 00:16:47.480 -->
00:16:49.389 align:start position:0% 부분까지만 잘라서 가져오는 그 작업을 할 수 있는 거예요
메시지에서 그 00:16:49.389 --> 00:16:49.399 align:start position:0% 할 수 있는 거예요
메시지에서 그 00:16:49.399 --> 00:16:51.590 align:start position:0% 할 수 있는 거예요
메시지에서 그 어디부터 잘라서 가져올 거냐이 인덱스 00:16:51.590 --> 00:16:51.600 align:start
position:0% 어디부터 잘라서 가져올 거냐이 인덱스 00:16:51.600 --> 00:16:54.150 align:start
position:0% 어디부터 잘라서 가져올 거냐이 인덱스 오라는 걸 쓸 건데 인덱스 오라는게이
00:16:54.150 --> 00:16:54.160 align:start position:0% 오라는 걸 쓸 건데 인덱스 오라는게이
00:16:54.160 --> 00:16:56.749 align:start position:0% 오라는 걸 쓸 건데 인덱스 오라는게이 본문
땡땡이 들어가 있는 인덱스의 첫 00:16:56.749 --> 00:16:56.759 align:start position:0% 본문
땡땡이 들어가 있는 인덱스의 첫 00:16:56.759 --> 00:16:59.069 align:start position:0% 본문
땡땡이 들어가 있는 인덱스의 첫 번째 숫자 값을 가져오는 거거든요 00:16:59.069 --> 00:16:59.079
align:start position:0% 번째 숫자 값을 가져오는 거거든요 00:16:59.079 --> 00:17:01.550

align:start position:0% 번째 숫자 값을 가져오는 거거든요 그러면 여기 콘텐츠에 요쪽 값을 가져
00:17:01.550 --> 00:17:01.560 align:start position:0% 그러면 여기 콘텐츠에 요쪽 값을 가져
00:17:01.560 --> 00:17:03.870 align:start position:0% 그러면 여기 콘텐츠에 요쪽 값을 가져
오겠죠 근데 그렇게 되면요 뒤에 00:17:03.870 --> 00:17:03.880 align:start position:0% 오겠죠
근데 그렇게 되면요 뒤에 00:17:03.880 --> 00:17:06.029 align:start position:0% 오겠죠 근데
그렇게 되면요 뒤에 값들이 또 포함이 되게 되잖아요 00:17:06.029 --> 00:17:06.039 align:start
position:0% 값들이 또 포함이 되게 되잖아요 00:17:06.039 --> 00:17:08.069 align:start
position:0% 값들이 또 포함이 되게 되잖아요 그래서 거서 하나 둘 셋 여기 지금 00:17:08.069 -->
00:17:08.079 align:start position:0% 그래서 거서 하나 둘 셋 여기 지금 00:17:08.079 -->
00:17:10.230 align:start position:0% 그래서 거서 하나 둘 셋 여기 지금 땡땡이 들어가 있는데이
땡땡이 항상 00:17:10.230 --> 00:17:10.240 align:start position:0% 땡땡이 들어가 있는데이 땡땡이
항상 00:17:10.240 --> 00:17:11.750 align:start position:0% 땡땡이 들어가 있는데이 땡땡이 항상
들어가지 않을 수도 있거든요 00:17:11.750 --> 00:17:11.760 align:start position:0% 들어가
있지 않을 수도 있거든요 00:17:11.760 --> 00:17:13.669 align:start position:0% 들어가 있지 않을
수도 있거든요 그래서 일단은 한 세 개 정도를 00:17:13.669 --> 00:17:13.679 align:start
position:0% 그래서 일단은 한 세 개 정도를 00:17:13.679 --> 00:17:15.429 align:start
position:0% 그래서 일단은 한 세 개 정도를 추가를 해 보도록 할게요 그러면 00:17:15.429 -->
00:17:15.439 align:start position:0% 추가를 해 보도록 할게요 그러면 00:17:15.439 -->
00:17:17.909 align:start position:0% 추가를 해 보도록 할게요 그러면 본문으로 가져온 인덱스에
플러스를 00:17:17.909 --> 00:17:17.919 align:start position:0% 본문으로 가져온 인덱스에
플러스를 00:17:17.919 --> 00:17:19.870 align:start position:0% 본문으로 가져온 인덱스에
플러스를 이제 직접 텍스트로 넣으시면 안 되고 00:17:19.870 --> 00:17:19.880 align:start
position:0% 이제 직접 텍스트로 넣으시면 안 되고 00:17:19.880 --> 00:17:22.189 align:start
position:0% 이제 직접 텍스트로 넣으시면 안 되고 여기 매스 평선에서 선택을 해 주셔야 00:17:22.189
--> 00:17:22.199 align:start position:0% 여기 매스 평선에서 선택을 해 주셔야 00:17:22.199 -->
00:17:24.110 align:start position:0% 여기 매스 평선에서 선택을 해 주셔야 되거든요 선택하고
플러스 3으로서 00:17:24.110 --> 00:17:24.120 align:start position:0% 되거든요 선택하고 플러스
3으로서 00:17:24.120 --> 00:17:25.630 align:start position:0% 되거든요 선택하고 플러스 3으로서
설정을 해 보도록 하겠습니다네 이렇게 00:17:25.630 --> 00:17:25.640 align:start position:0%
설정을 해 보도록 하겠습니다네 이렇게 00:17:25.640 --> 00:17:27.750 align:start position:0%
설정을 해 보도록 하겠습니다네 이렇게 포물러 만들어 봤는데요 설명을 드려 00:17:27.750 -->
00:17:27.760 align:start position:0% 포물러 만들어 봤는데요 설명을 드려 00:17:27.760 -->
00:17:29.990 align:start position:0% 포물러 만들어 봤는데요 설명을 드려 보면 요게 이제 최치
피티가 만든 00:17:29.990 --> 00:17:30.000 align:start position:0% 보면 요게 이제 최치 피티가
만든 00:17:30.000 --> 00:17:32.270 align:start position:0% 보면 요게 이제 최치 피티가 만든
컨텐츠가 되는 거고 그 콘텐츠에서 00:17:32.270 --> 00:17:32.280 align:start position:0% 콘텐츠가
되는 거고 그 콘텐츠에서 00:17:32.280 --> 00:17:34.350 align:start position:0% 콘텐츠가 되는
거고 그 콘텐츠에서 일부분만 가져오고 싶는데 인덱스 00:17:34.350 --> 00:17:34.360 align:start
position:0% 일부분만 가져오고 싶는데 인덱스 00:17:34.360 --> 00:17:36.830 align:start
position:0% 일부분만 가져오고 싶는데 인덱스 오브를 통해서 본문 땡땡이라 값의 00:17:36.830 -->
00:17:36.840 align:start position:0% 오브를 통해서 본문 땡땡이라 값의 00:17:36.840 -->
00:17:38.510 align:start position:0% 오브를 통해서 본문 땡땡이라 값의 인덱스 값을 가져오는
거예요 그리고 00:17:38.510 --> 00:17:38.520 align:start position:0% 인덱스 값을 가져오는 거예요
그리고 00:17:38.520 --> 00:17:40.750 align:start position:0% 인덱스 값을 가져오는 거예요 그리고
요게 이제 세 글자요 땡땡가사 그래서 00:17:40.750 --> 00:17:40.760 align:start position:0% 요게
이제 세 글자요 땡땡가사 그래서 00:17:40.760 --> 00:17:42.630 align:start position:0% 요게 이제
세 글자요 땡땡가사 그래서 3을 추가를 해 줬습니다 그래서이 00:17:42.630 --> 00:17:42.640
align:start position:0% 3을 추가를 해 줬습니다 그래서이 00:17:42.640 --> 00:17:45.029
align:start position:0% 3을 추가를 해 줬습니다 그래서이 본문 땡땡 이후의 내용만 잘라서
00:17:45.029 --> 00:17:45.039 align:start position:0% 본문 땡땡 이후의 내용만 잘라서
00:17:45.039 --> 00:17:47.070 align:start position:0% 본문 땡땡 이후의 내용만 잘라서 가져오는
형식으로 만들어 줬고요 00:17:47.070 --> 00:17:47.080 align:start position:0% 가져오는 형식으로
만들어 줬고요 00:17:47.080 --> 00:17:48.870 align:start position:0% 가져오는 형식으로 만들어
줬고요 요렇게 해서 한번 테스트를 해 볼게요 00:17:48.870 --> 00:17:48.880 align:start
position:0% 요렇게 해서 한번 테스트를 해 볼게요 00:17:48.880 --> 00:17:50.669 align:start
position:0% 요렇게 해서 한번 테스트를 해 볼게요 지금 다시 새로운 값을 찾기 위해서 00:17:50.669
--> 00:17:50.679 align:start position:0% 지금 다시 새로운 값을 찾기 위해서 00:17:50.679 -->

00:17:52.470 align:start position:0% 지금 다시 새로운 값을 찾기 위해서 옰로 설정을 한번 해주고
처음부터 00:17:52.470 --> 00:17:52.480 align:start position:0% 옰로 설정을 한번 해주고 처음부터
00:17:52.480 --> 00:17:54.270 align:start position:0% 옰로 설정을 한번 해주고 처음부터 돌려
보도록 하겠습니다 그럼 실제로 00:17:54.270 --> 00:17:54.280 align:start position:0% 돌려 보도록
하겠습니다 그럼 실제로 00:17:54.280 --> 00:17:57.190 align:start position:0% 돌려 보도록
하겠습니다 그럼 실제로 시트의 본문 열에 어떤 식으로 생성이 00:17:57.190 --> 00:17:57.200
align:start position:0% 시트의 본문 열에 어떤 식으로 생성이 00:17:57.200 --> 00:17:59.110
align:start position:0% 시트의 본문 열에 어떤 식으로 생성이 되는지 확인해 볼 수 있겠죠 여기
00:17:59.110 --> 00:17:59.120 align:start position:0% 되는지 확인해 볼 수 있겠죠 여기
00:17:59.120 --> 00:18:01.230 align:start position:0% 되는지 확인해 볼 수 있겠죠 여기 보니까
이렇게 잘 나오는 거 같죠 00:18:01.230 --> 00:18:01.240 align:start position:0% 보니까 이렇게 잘
나오는 거 같죠 00:18:01.240 --> 00:18:03.510 align:start position:0% 보니까 이렇게 잘 나오는 거
같죠 메일 내용이 요렇게 본문 내용만 00:18:03.510 --> 00:18:03.520 align:start position:0% 메일
내용이 요렇게 본문 내용만 00:18:03.520 --> 00:18:05.190 align:start position:0% 메일 내용이
요렇게 본문 내용만 잘라서 잘 나오는 거 같고요 그럼 00:18:05.190 --> 00:18:05.200 align:start
position:0% 잘라서 잘 나오는 거 같고요 그럼 00:18:05.200 --> 00:18:07.230 align:start
position:0% 잘라서 잘 나오는 거 같고요 그럼 서브젝트 동일하게 설정을 해 주시면 00:18:07.230 -->
00:18:07.240 align:start position:0% 서브젝트 동일하게 설정을 해 주시면 00:18:07.240 -->
00:18:08.710 align:start position:0% 서브젝트 동일하게 설정을 해 주시면 되겠죠 동일하게 설정해
주시면 00:18:08.710 --> 00:18:08.720 align:start position:0% 되겠죠 동일하게 설정해 주시면
00:18:08.720 --> 00:18:10.510 align:start position:0% 되겠죠 동일하게 설정해 주시면 되는데이
서브젝트 n 어떻게 만들어 00:18:10.510 --> 00:18:10.520 align:start position:0% 되는데이
서브젝트 n 어떻게 만들어 00:18:10.520 --> 00:18:12.390 align:start position:0% 되는데이
서브젝트 n 어떻게 만들어 줄 거냐면 이번에도서 스트링을 쓸 00:18:12.390 --> 00:18:12.400
align:start position:0% 줄 거냐면 이번에도서 스트링을 쓸 00:18:12.400 --> 00:18:14.310
align:start position:0% 줄 거냐면 이번에도서 스트링을 쓸 건데 조금 더 복잡하긴 하거든요
00:18:14.310 --> 00:18:14.320 align:start position:0% 건데 조금 더 복잡하긴 하거든요
00:18:14.320 --> 00:18:16.990 align:start position:0% 건데 조금 더 복잡하긴 하거든요 왜냐면
제목 땡땡 이후부터 가져오고 00:18:16.990 --> 00:18:17.000 align:start position:0% 왜냐면 제목
땡땡 이후부터 가져오고 00:18:17.000 --> 00:18:19.470 align:start position:0% 왜냐면 제목 땡땡
이후부터 가져오고 본문 땡땡부는 또 가져오면 안 00:18:19.470 --> 00:18:19.480 align:start
position:0% 본문 땡땡부는 또 가져오면 안 00:18:19.480 --> 00:18:22.230 align:start
position:0% 본문 땡땡부는 또 가져오면 안 되잖아요 그래서 이번에는 처음과 끝을 00:18:22.230 -->
00:18:22.240 align:start position:0% 되잖아요 그래서 이번에는 처음과 끝을 00:18:22.240 -->
00:18:23.789 align:start position:0% 되잖아요 그래서 이번에는 처음과 끝을 둘 다 지정을 해 줘야
돼요데 00:18:23.789 --> 00:18:23.799 align:start position:0% 둘 다 지정을 해 줘야 돼요데
00:18:23.799 --> 00:18:25.870 align:start position:0% 둘 다 지정을 해 줘야 돼요데 아까는이 본문
땡땡의 플러 3 00:18:25.870 --> 00:18:25.880 align:start position:0% 아까는이 본문 땡땡의 플러 3
00:18:25.880 --> 00:18:27.950 align:start position:0% 아까는이 본문 땡땡의 플러 3 그러니까 본문
땡땡 그다음 내용은 00:18:27.950 --> 00:18:27.960 align:start position:0% 그러니까 본문 땡땡
그다음 내용은 00:18:27.960 --> 00:18:29.549 align:start position:0% 그러니까 본문 땡땡 그다음
내용은 그냥 다 가져오는 거기 때문에서 00:18:29.549 --> 00:18:29.559 align:start position:0%
그냥 다 가져오는 거기 때문에서 스트링을 쓸 때이 시작점만 지정을 해 00:18:31.789 --> 00:18:31.799
align:start position:0% 스트링을 쓸 때이 시작점만 지정을 해 00:18:31.799 --> 00:18:33.830
align:start position:0% 스트링을 쓸 때이 시작점만 지정을 해 줬는데 요번에는 끝을 언제 맺어 줄
00:18:33.830 --> 00:18:33.840 align:start position:0% 줬는데 요번에는 끝을 언제 맺어 줄
00:18:33.840 --> 00:18:35.630 align:start position:0% 줬는데 요번에는 끝을 언제 맺어 줄 건지
아지 설정을 해 주시면 됩니다 00:18:35.630 --> 00:18:35.640 align:start position:0% 건지 아지
설정을 해 주시면 됩니다 00:18:35.640 --> 00:18:37.390 align:start position:0% 건지 아지 설정을
해 주시면 됩니다 이것도 제작을 한 다음에 설명을 00:18:37.390 --> 00:18:37.400 align:start
position:0% 이것도 제작을 한 다음에 설명을 00:18:37.400 --> 00:18:39.070 align:start
position:0% 이것도 제작을 한 다음에 설명을 드리도록 할게요네 요렇게 설정해 00:18:39.070 -->
00:18:39.080 align:start position:0% 드리도록 할게요네 요렇게 설정해 00:18:39.080 -->
00:18:41.310 align:start position:0% 드리도록 할게요네 요렇게 설정해 줬는데요 여기 보시면
메시지에서 이제 00:18:41.310 --> 00:18:41.320 align:start position:0% 줬는데요 여기 보시면
메시지에서 이제 00:18:41.320 --> 00:18:43.870 align:start position:0% 줬는데요 여기 보시면

메시지에서 이제 시작점과 끝점인 이제 제목 땡땡 00:18:43.870 --> 00:18:43.880 align:start position:0% 시작점과 끝점인 이제 제목 땡땡 00:18:43.880 --> 00:18:46.190 align:start position:0% 시작점과 끝점인 이제 제목 땡땡 인덱스를 가져와서 거기서 플러스 3 00:18:46.190 --> 00:18:46.200 align:start position:0% 인덱스를 가져와서 거기서 플러스 3 00:18:46.200 --> 00:18:48.750 align:start position:0% 인덱스를 가져와서 거기서 플러스 3 제목 땡땡 그다음부터 가져와라라는 00:18:48.750 --> 00:18:48.760 align:start position:0% 제목 땡땡 그다음부터 가져와라라는 00:18:48.760 --> 00:18:51.750 align:start position:0% 제목 땡땡 그다음부터 가져와라라는 거고 끝은 본문 땡땡이 포함되는 거 00:18:51.750 --> 00:18:51.760 align:start position:0% 거고 끝은 본문 땡땡이 포함되는 거 00:18:51.760 --> 00:18:53.789 align:start position:0% 거고 끝은 본문 땡땡이 포함되는 거 그 앞에서 이제 끝내 줘라는 의미가 00:18:53.789 --> 00:18:53.799 align:start position:0% 그 앞에서 이제 끝내 줘라는 의미가 00:18:53.799 --> 00:18:55.190 align:start position:0% 그 앞에서 이제 끝내 줘라는 의미가 되는 겁니다 그래 요렇게 설정을 해 00:18:55.190 --> 00:18:55.200 align:start position:0% 되는 겁니다 그래 요렇게 설정을 해 00:18:55.200 --> 00:18:57.470 align:start position:0% 되는 겁니다 그래 요렇게 설정을 해 줬는데 어 앞서 여기 보시면 여기 00:18:57.470 --> 00:18:57.480 align:start position:0% 줬는데 어 앞서 여기 보시면 여기 00:18:57.480 --> 00:18:59.350 align:start position:0% 줬는데 어 앞서 여기 보시면 여기 이렇게 스페이스가 들어가잖아 그래서 00:18:59.350 --> 00:18:59.360 align:start position:0% 이렇게 스페이스가 들어가잖아 그래서 00:18:59.360 --> 00:19:01.830 align:start position:0% 이렇게 스페이스가 들어가잖아 그래서 이렇게 처음과 끝에 공백 같은게 00:19:01.830 --> 00:19:01.840 align:start position:0% 이렇게 처음과 끝에 공백 같은게 00:19:01.840 --> 00:19:04.710 align:start position:0% 이렇게 처음과 끝에 공백 같은게 있으면 제거를 해주는 포물러로 감싸 00:19:04.710 --> 00:19:04.720 align:start position:0% 있으면 제거를 해주는 포물러로 감싸 00:19:04.720 --> 00:19:07.230 align:start position:0% 있으면 제거를 해주는 포물러로 감싸 주도록 하겠습니까게 이제 트림이라 00:19:07.230 --> 00:19:07.240 align:start position:0% 주도록 하겠습니까게 이제 트림이라 00:19:07.240 --> 00:19:09.470 align:start position:0% 주도록 하겠습니까게 이제 트림이라 포물러요 요걸로 이제 감싸 주시면 00:19:09.470 --> 00:19:09.480 align:start position:0% 포물러요 요걸로 이제 감싸 주시면 00:19:09.480 --> 00:19:12.270 align:start position:0% 포물러요 요걸로 이제 감싸 주시면 문장에 처음과 끝에 공백이 있으면 00:19:12.270 --> 00:19:12.280 align:start position:0% 문장에 처음과 끝에 공백이 있으면 00:19:12.280 --> 00:19:13.789 align:start position:0% 문장에 처음과 끝에 공백이 있으면 그거를 지워 주거든요 그래서 요렇게 00:19:13.789 --> 00:19:13.799 align:start position:0% 그거를 지워 주거든요 그래서 요렇게 00:19:13.799 --> 00:19:15.230 align:start position:0% 그거를 지워 주거든요 그래서 요렇게 설정을 해 주시면 됩니다 그래서 이런 00:19:15.230 --> 00:19:15.240 align:start position:0% 설정을 해 주시면 됩니다 그래서 이런 00:19:15.240 --> 00:19:17.430 align:start position:0% 설정을 해 주시면 됩니다 그래서 이런 포물러를 사용하시는 거는 처음에는 00:19:17.430 --> 00:19:17.440 align:start position:0% 포물러를 사용하시는 거는 처음에는 00:19:17.440 --> 00:19:19.870 align:start position:0% 포물러를 사용하시는 거는 처음에는 조금 부담스러우실 수도 있는데 요게 00:19:19.870 --> 00:19:19.880 align:start position:0% 조금 부담스러우실 수도 있는데 요게 00:19:19.880 --> 00:19:22.310 align:start position:0% 조금 부담스러우실 수도 있는데 요게 이제 시트에 수식 설정해 주시는 거랑 00:19:22.310 --> 00:19:22.320 align:start position:0% 이제 시트에 수식 설정해 주시는 거랑 00:19:22.320 --> 00:19:24.590 align:start position:0% 이제 시트에 수식 설정해 주시는 거랑 그렇게 다르지 않거든요 그래서 여기 00:19:24.590 --> 00:19:24.600 align:start position:0% 그렇게 다르지 않거든요 그래서 여기 00:19:24.600 --> 00:19:26.870 align:start position:0% 그렇게 다르지 않거든요 그래서 여기 이렇게 사용하실 때 여러 가지 포물러 00:19:26.870 --> 00:19:26.880 align:start position:0% 이렇게 사용하실 때 여러 가지 포물러 00:19:26.880 --> 00:19:29.029 align:start position:0% 이렇게 사용하실 때 여러 가지 포물러 있어요 요거 이렇게 선택하시면 면 00:19:29.029 --> 00:19:29.039 align:start position:0% 있어요 요거 이렇게 선택하시면 면 00:19:29.039 --> 00:19:30.669 align:start position:0% 있어요 요거 이렇게 선택하시면 면 어떻게 사용할 수 있는지 설명도 00:19:30.669 --> 00:19:30.679 align:start position:0% 어떻게 사용할 수 있는지 설명도 00:19:30.679 --> 00:19:32.549 align:start position:0% 어떻게 사용할 수 있는지 설명도 나오게 되고 뭐 채지 피트에 00:19:32.549 --> 00:19:32.559 align:start position:0% 나오게 되고 뭐 채지 피트에 00:19:32.559 --> 00:19:35.430 align:start position:0% 나오게 되고 뭐 채지 피트에 질문하시거나 하시면 사용법 같은 거는 00:19:35.430 --> 00:19:35.440 align:start position:0% 질문하시거나 하시면 사용법 같은 거는 00:19:35.440 --> 00:19:37.230 align:start position:0% 질문하시거나 하시면 사용법 같은 거는 충분히 익히실 수 있으니까요 00:19:37.230 --> 00:19:37.240 align:start position:0% 충분히 익히실 수 있으니까요 00:19:37.240 --> 00:19:39.510 align:start

position:0% 충분히 익히실 수 있으니까요 참고하셔서 이렇게 작성해 보시면 좋을 00:19:39.510 -->
00:19:39.520 align:start position:0% 참고하셔서 이렇게 작성해 보시면 좋을 00:19:39.520 -->
00:19:41.390 align:start position:0% 참고하셔서 이렇게 작성해 보시면 좋을 것 같습니다 그리고
여기에 이제 AI 00:19:41.390 --> 00:19:41.400 align:start position:0% 것 같습니다 그리고 여기에
이제 AI 00:19:41.400 --> 00:19:43.909 align:start position:0% 것 같습니다 그리고 여기에 이제 AI
기능도 있거든요 AI 기능에다가 00:19:43.909 --> 00:19:43.919 align:start position:0% 기능도
있거든요 AI 기능에다가 00:19:43.919 --> 00:19:45.390 align:start position:0% 기능도 있거든요
AI 기능에다가 포물러 같은 거 물어볼 수도 있을 것 00:19:45.390 --> 00:19:45.400 align:start
position:0% 포물러 같은 거 물어볼 수도 있을 것 00:19:45.400 --> 00:19:46.909 align:start
position:0% 포물러 같은 거 물어볼 수도 있을 것 같아요네 그래서 요렇게 설정을 00:19:46.909 -->
00:19:46.919 align:start position:0% 같아요네 그래서 요렇게 설정을 00:19:46.919 -->
00:19:49.310 align:start position:0% 같아요네 그래서 요렇게 설정을 해줬고요 그다음에 다시 한번
00:19:49.310 --> 00:19:49.320 align:start position:0% 해줬고요 그다음에 다시 한번
00:19:49.320 --> 00:19:52.710 align:start position:0% 해줬고요 그다음에 다시 한번 그러면 옳로
설정해서 처음부터 00:19:52.710 --> 00:19:52.720 align:start position:0% 그러면 옳로 설정해서
처음부터 00:19:52.720 --> 00:19:54.950 align:start position:0% 그러면 옳로 설정해서 처음부터
전체적으로 한번 돌려 보도록 00:19:54.950 --> 00:19:54.960 align:start position:0% 전체적으로
한번 돌려 보도록 00:19:54.960 --> 00:19:58.110 align:start position:0% 전체적으로 한번 돌려
보도록 하겠습니다네 이렇게 제목과 본문이 잘 00:19:58.110 --> 00:19:58.120 align:start
position:0% 하겠습니다네 이렇게 제목과 본문이 잘 00:19:58.120 --> 00:20:00.710 align:start
position:0% 하겠습니다네 이렇게 제목과 본문이 잘 뽑혔 데 별표가 이렇게 두 개가 00:20:00.710 -->
00:20:00.720 align:start position:0% 뽑혔 데 별표가 이렇게 두 개가 00:20:00.720 -->
00:20:03.190 align:start position:0% 뽑혔 데 별표가 이렇게 두 개가 들어가는 경우들이 있네요
요거를 한번 00:20:03.190 --> 00:20:03.200 align:start position:0% 들어가는 경우들이 있네요
요거를 한번 00:20:03.200 --> 00:20:06.909 align:start position:0% 들어가는 경우들이 있네요
요거를 한번 프롬프트에 빼 달라고 요청을 00:20:06.909 --> 00:20:06.919 align:start position:0%
프롬프트에 빼 달라고 요청을 00:20:06.919 --> 00:20:09.230 align:start position:0% 프롬프트에 빼
달라고 요청을 해보겠습니다 이렇게 지정하고 다시 00:20:09.230 --> 00:20:09.240 align:start
position:0% 해보겠습니다 이렇게 지정하고 다시 00:20:09.240 --> 00:20:14.310 align:start
position:0% 해보겠습니다 이렇게 지정하고 다시 한번 올려보도록 00:20:14.310 --> 00:20:14.320
align:start position:0% 00:20:14.320 --> 00:20:17.029 align:start position:0% 할게요 그러면
이제 제대로 제목과 00:20:17.029 --> 00:20:17.039 align:start position:0% 할게요 그러면 이제
제대로 제목과 00:20:17.039 --> 00:20:19.549 align:start position:0% 할게요 그러면 이제 제대로
제목과 본문이 이렇게 잘 생성되는 걸 보실 00:20:19.549 --> 00:20:19.559 align:start position:0%
본문이 이렇게 잘 생성되는 걸 보실 00:20:19.559 --> 00:20:21.830 align:start position:0% 본문이
이렇게 잘 생성되는 걸 보실 수 있습니다네 여기까지 이제 이메일 00:20:21.830 --> 00:20:21.840
align:start position:0% 수 있습니다네 여기까지 이제 이메일 00:20:21.840 --> 00:20:24.990
align:start position:0% 수 있습니다네 여기까지 이제 이메일 작성하는 작업을 자동화하는 프로세스를
00:20:24.990 --> 00:20:25.000 align:start position:0% 작성하는 작업을 자동화하는 프로세스를
00:20:25.000 --> 00:20:27.230 align:start position:0% 작성하는 작업을 자동화하는 프로세스를
구축을 해봤고요 그럼 이제 요렇게 00:20:27.230 --> 00:20:27.240 align:start position:0% 구축을
해봤고요 그럼 이제 요렇게 00:20:27.240 --> 00:20:29.230 align:start position:0% 구축을 해봤고요
그럼 이제 요렇게 이메일이 드래프트가 작 성이 됐어요 00:20:29.230 --> 00:20:29.240 align:start
position:0% 이메일이 드래프트가 작 성이 됐어요 00:20:29.240 --> 00:20:31.029 align:start
position:0% 이메일이 드래프트가 작 성이 됐어요 그럼 여기서 우리가 수정하고 싶은 00:20:31.029 -->
00:20:31.039 align:start position:0% 그럼 여기서 우리가 수정하고 싶은 00:20:31.039 -->
00:20:32.950 align:start position:0% 그럼 여기서 우리가 수정하고 싶은 사항이 당연히 있을 수
있겠죠 그래서 00:20:32.950 --> 00:20:32.960 align:start position:0% 사항이 당연히 있을 수
있겠죠 그래서 00:20:32.960 --> 00:20:35.549 align:start position:0% 사항이 당연히 있을 수
있겠죠 그래서 뭐 이런 식으로 우리가 원하는 형태로 00:20:35.549 --> 00:20:35.559 align:start
position:0% 뭐 이런 식으로 우리가 원하는 형태로 00:20:35.559 --> 00:20:38.909 align:start
position:0% 뭐 이런 식으로 우리가 원하는 형태로 수정을 해 주고 그다음에 메일 체크를 00:20:38.909
--> 00:20:38.919 align:start position:0% 수정을 해 주고 그다음에 메일 체크를 00:20:38.919 -->
00:20:40.789 align:start position:0% 수정을 해 주고 그다음에 메일 체크를 체크 박스로 만들어
주도록 하겠습니다 00:20:40.789 --> 00:20:40.799 align:start position:0% 체크 박스로 만들어
주도록 하겠습니다 00:20:40.799 --> 00:20:42.950 align:start position:0% 체크 박스로 만들어
주도록 하겠습니다 그러면 요거를 이제 체크했을 때이 00:20:42.950 --> 00:20:42.960 align:start

position:0% 그러면 요거를 이제 체크했을 때이 00:20:42.960 --> 00:20:45.110 align:start
position:0% 그러면 요거를 이제 체크했을 때이 메이크에서 체크가 됐을 때는 이제 00:20:45.110 -->
00:20:45.120 align:start position:0% 메이크에서 체크가 됐을 때는 이제 00:20:45.120 -->
00:20:47.630 align:start position:0% 메이크에서 체크가 됐을 때는 이제 실제로 메일에 메일을
전송하는 그 00:20:47.630 --> 00:20:47.640 align:start position:0% 실제로 메일에 메일을 전송하는
그 00:20:47.640 --> 00:20:49.510 align:start position:0% 실제로 메일에 메일을 전송하는 그
자동화 작업을 우리가 세팅을 해 주고 00:20:49.510 --> 00:20:49.520 align:start position:0%
자동화 작업을 우리가 세팅을 해 주고 00:20:49.520 --> 00:20:51.270 align:start position:0%
자동화 작업을 우리가 세팅을 해 주고 싶은 거예요 그러면이 watch 뉴 00:20:51.270 --> 00:20:51.280
align:start position:0% 싶은 거예요 그러면이 watch 뉴 00:20:51.280 --> 00:20:52.990 align:start
position:0% 싶은 거예요 그러면이 watch 뉴 rose이 메일을 작성해 주는 00:20:52.990 -->
00:20:53.000 align:start position:0% rose이 메일을 작성해 주는 00:20:53.000 --> 00:20:55.149
align:start position:0% rose이 메일을 작성해 주는 프로세스 같은 경우는 지금 트리거가
00:20:55.149 --> 00:20:55.159 align:start position:0% 프로세스 같은 경우는 지금 트리거가
00:20:55.159 --> 00:20:57.430 align:start position:0% 프로세스 같은 경우는 지금 트리거가 요거
시계 모양 누르시면 15분마다 00:20:57.430 --> 00:20:57.440 align:start position:0% 요거 시계
모양 누르시면 15분마다 00:20:57.440 --> 00:20:59.470 align:start position:0% 요거 시계 모양
누르시면 15분마다 체크를 해주는 형태로 지금 설정이 00:20:59.470 --> 00:20:59.480 align:start
position:0% 체크를 해주는 형태로 지금 설정이 00:20:59.480 --> 00:21:00.990 align:start
position:0% 체크를 해주는 형태로 지금 설정이 되어 있거든요 가장 빠른 시간이 00:21:00.990 -->
00:21:01.000 align:start position:0% 되어 있거든요 가장 빠른 시간이 00:21:01.000 -->
00:21:03.070 align:start position:0% 되어 있거든요 가장 빠른 시간이 15분입니다 그리고 이런
인터벌이 00:21:03.070 --> 00:21:03.080 align:start position:0% 15분입니다 그리고 이런 인터벌이
00:21:03.080 --> 00:21:04.990 align:start position:0% 15분입니다 그리고 이런 인터벌이 아니고
매일 실행을 해 주거나 뭐 00:21:04.990 --> 00:21:05.000 align:start position:0% 아니고 매일
실행을 해 주거나 뭐 00:21:05.000 --> 00:21:06.870 align:start position:0% 아니고 매일 실행을 해
주거나 뭐 매주 언제 실행해 주거나 뭐 요런 00:21:06.870 --> 00:21:06.880 align:start position:0%
매주 언제 실행해 주거나 뭐 요런 00:21:06.880 --> 00:21:08.470 align:start position:0% 매주 언제
실행해 주거나 뭐 요런 식으로도 설정이 가능한데요 일단 00:21:08.470 --> 00:21:08.480 align:start
position:0% 식으로도 설정이 가능한데요 일단 00:21:08.480 --> 00:21:10.630 align:start
position:0% 식으로도 설정이 가능한데요 일단 저희는 15분을 해 놓도록 하고요 00:21:10.630 -->
00:21:10.640 align:start position:0% 저희는 15분을 해 놓도록 하고요 00:21:10.640 -->
00:21:12.830 align:start position:0% 저희는 15분을 해 놓도록 하고요 그럼 이제 두 번째 단계는
새롭게 00:21:12.830 --> 00:21:12.840 align:start position:0% 그럼 이제 두 번째 단계는 새롭게
00:21:12.840 --> 00:21:14.750 align:start position:0% 그럼 이제 두 번째 단계는 새롭게
시나리오를 생성을 해 주셔야 돼요 00:21:14.750 --> 00:21:14.760 align:start position:0%
시나리오를 생성을 해 주셔야 돼요 00:21:14.760 --> 00:21:16.430 align:start position:0%
시나리오를 생성을 해 주셔야 돼요 그래서 이번에는 새로운 거를 00:21:16.430 --> 00:21:16.440
align:start position:0% 그래서 이번에는 새로운 거를 00:21:16.440 --> 00:21:17.950 align:start
position:0% 그래서 이번에는 새로운 거를 시나리오를 하나 더 만들어 보도록 00:21:17.950 -->
00:21:17.960 align:start position:0% 시나리오를 하나 더 만들어 보도록 00:21:17.960 -->
00:21:20.870 align:start position:0% 시나리오를 하나 더 만들어 보도록 할게요 이번에는 아웃바운드
메일 00:21:20.870 --> 00:21:20.880 align:start position:0% 할게요 이번에는 아웃바운드 메일
00:21:20.880 --> 00:21:22.909 align:start position:0% 할게요 이번에는 아웃바운드 메일
전송이라고 시나리오를 만들어 보도록 00:21:22.909 --> 00:21:22.919 align:start position:0%
전송이라고 시나리오를 만들어 보도록 00:21:22.919 --> 00:21:25.149 align:start position:0%
전송이라고 시나리오를 만들어 보도록 하겠습니다 그리고 이번에는 시트에서 00:21:25.149 -->
00:21:25.159 align:start position:0% 하겠습니다 그리고 이번에는 시트에서 00:21:25.159 -->
00:21:27.470 align:start position:0% 하겠습니다 그리고 이번에는 시트에서 해야 되는게 특정 셀의
값이 변한 00:21:27.470 --> 00:21:27.480 align:start position:0% 해야 되는게 특정 셀의 값이 변한
00:21:27.480 --> 00:21:29.669 align:start position:0% 해야 되는게 특정 셀의 값이 변한 거를
체크를 해줘야 되잖아요 그래서 00:21:29.669 --> 00:21:29.679 align:start position:0% 거를 체크를
해줘야 되잖아요 그래서 00:21:29.679 --> 00:21:31.149 align:start position:0% 거를 체크를 해줘야
되잖아요 그래서 watch new 로스가 아니고 00:21:31.149 --> 00:21:31.159 align:start
position:0% watch new 로스가 아니고 00:21:31.159 --> 00:21:33.430 align:start position:0%
watch new 로스가 아니고 이미로는 생성이 되어 있는데 거기에 00:21:33.430 --> 00:21:33.440
align:start position:0% 이미로는 생성이 되어 있는데 거기에 00:21:33.440 --> 00:21:35.230

align:start position:0% 이미로는 생성이 되어 있는데 거기에 어떤 특정 값이 변화하는 것을
00:21:35.230 --> 00:21:35.240 align:start position:0% 어떤 특정 값이 변화하는 것을
00:21:35.240 --> 00:21:36.669 align:start position:0% 어떤 특정 값이 변화하는 것을 모니터링할
수 있는 watch 00:21:36.669 --> 00:21:36.679 align:start position:0% 모니터링할 수 있는 watch
00:21:36.679 --> 00:21:38.230 align:start position:0% 모니터링할 수 있는 watch 체인지라는 것을
활용해 보도록 00:21:38.230 --> 00:21:38.240 align:start position:0% 체인지라는 것을 활용해
보도록 00:21:38.240 --> 00:21:40.470 align:start position:0% 체인지라는 것을 활용해 보도록
하겠습니다 그러면 웹프이라는 것을 00:21:40.470 --> 00:21:40.480 align:start position:0%
하겠습니다 그러면 웹프이라는 것을 00:21:40.480 --> 00:21:42.070 align:start position:0%
하겠습니다 그러면 웹프이라는 것을 크리에이트 하라고 버튼이 뜨게 00:21:42.070 --> 00:21:42.080
align:start position:0% 크리에이트 하라고 버튼이 뜨게 되는데요 이렇게 행의 특정 부분이 00:21:43.830 -->
00:21:43.840 align:start position:0% 되는데요 이렇게 행의 특정 부분이 00:21:43.840 -->
00:21:46.029 align:start position:0% 되는데요 이렇게 행의 특정 부분이 변화했을 때 그거를 감지를
해서 00:21:46.029 --> 00:21:46.039 align:start position:0% 변화했을 때 그거를 감지를 해서
00:21:46.039 --> 00:21:48.310 align:start position:0% 변화했을 때 그거를 감지를 해서 메이크로
가져오려면 웹툰이라는 것을 00:21:48.310 --> 00:21:48.320 align:start position:0% 메이크로
가져오려면 웹툰이라는 것을 00:21:48.320 --> 00:21:49.669 align:start position:0% 메이크로
가져오려면 웹툰이라는 것을 사용을 해야 됩니다 웹프 can 00:21:49.669 --> 00:21:49.679
align:start position:0% 사용을 해야 됩니다 웹프 can 00:21:49.679 --> 00:21:52.390 align:start
position:0% 사용을 해야 됩니다 웹프 can 뭐냐면 인터넷상에서 쉽게 표현하자면 00:21:52.390 -->
00:21:52.400 align:start position:0% 뭐냐면 인터넷상에서 쉽게 표현하자면 00:21:52.400 -->
00:21:54.269 align:start position:0% 뭐냐면 인터넷상에서 쉽게 표현하자면 일종에 메일 박스 같은
역할을 하는 00:21:54.269 --> 00:21:54.279 align:start position:0% 일종에 메일 박스 같은 역할을
하는 00:21:54.279 --> 00:21:56.110 align:start position:0% 일종에 메일 박스 같은 역할을 하는
거예요 그래서 메일 박스가 우리가 00:21:56.110 --> 00:21:56.120 align:start position:0% 거예요
그래서 메일 박스가 우리가 00:21:56.120 --> 00:21:58.549 align:start position:0% 거예요 그래서
메일 박스가 우리가 새로운 메일을 받으면 그거를 수신 00:21:58.549 --> 00:21:58.559 align:start
position:0% 새로운 메일을 받으면 그거를 수신 00:21:58.559 --> 00:22:00.510 align:start
position:0% 새로운 메일을 받으면 그거를 수신 할수 있는 장소인 거잖아요 그래서 00:22:00.510 -->
00:22:00.520 align:start position:0% 할수 있는 장소인 거잖아요 그래서 00:22:00.520 -->
00:22:02.710 align:start position:0% 할수 있는 장소인 거잖아요 그래서 웹툰도 우리가 URL 하나
만들어 00:22:02.710 --> 00:22:02.720 align:start position:0% 웹툰도 우리가 URL 하나 만들어
00:22:02.720 --> 00:22:05.110 align:start position:0% 웹툰도 우리가 URL 하나 만들어 주는데 그
URL 주소가 메일박스 00:22:05.110 --> 00:22:05.120 align:start position:0% 주는데 그 URL
주소가 메일박스 00:22:05.120 --> 00:22:07.630 align:start position:0% 주는데 그 URL 주소가
메일박스 같은 역할을 해서 누군가가 거기로 어 00:22:07.630 --> 00:22:07.640 align:start
position:0% 같은 역할을 해서 누군가가 거기로 어 00:22:07.640 --> 00:22:09.950 align:start
position:0% 같은 역할을 해서 누군가가 거기로 어 정보를 보내면 그거를 수신할 수 있는 00:22:09.950
--> 00:22:09.960 align:start position:0% 정보를 보내면 그거를 수신할 수 있는 00:22:09.960 -->
00:22:11.669 align:start position:0% 정보를 보내면 그거를 수신할 수 있는 주소지 같은 역할을
합니다 그래서 00:22:11.669 --> 00:22:11.679 align:start position:0% 주소지 같은 역할을 합니다
그래서 00:22:11.679 --> 00:22:13.789 align:start position:0% 주소지 같은 역할을 합니다 그래서
크리에이트 웹이라는 걸 누르시면 메일 00:22:13.789 --> 00:22:13.799 align:start position:0%
크리에이트 웹이라는 걸 누르시면 메일 00:22:13.799 --> 00:22:16.070 align:start position:0%
크리에이트 웹이라는 걸 누르시면 메일 컴플리트는 웹프 만들어 보도록 할게요 00:22:16.070 -->
00:22:16.080 align:start position:0% 컴플리트는 웹프 만들어 보도록 할게요 00:22:16.080 -->
00:22:17.789 align:start position:0% 컴플리트는 웹프 만들어 보도록 할게요 그러면 이렇게 주소를
생성을 해 00:22:17.789 --> 00:22:17.799 align:start position:0% 그러면 이렇게 주소를 생성을 해
00:22:17.799 --> 00:22:19.710 align:start position:0% 그러면 이렇게 주소를 생성을 해 줍니다
그러면이 주소를 카피를 먼저 00:22:19.710 --> 00:22:19.720 align:start position:0% 줍니다
그러면이 주소를 카피를 먼저 00:22:19.720 --> 00:22:21.350 align:start position:0% 줍니다
그러면이 주소를 카피를 먼저 해 주시고요 오케이를 하고 아까 00:22:21.350 --> 00:22:21.360
align:start position:0% 해 주시고요 오케이를 하고 아까 00:22:21.360 --> 00:22:23.350 align:start
position:0% 해 주시고요 오케이를 하고 아까 우리가 카피한 주소로 우리가 데이터로 00:22:23.350 -->
00:22:23.360 align:start position:0% 우리가 카피한 주소로 우리가 데이터로 00:22:23.360 -->
00:22:25.669 align:start position:0% 우리가 카피한 주소로 우리가 데이터를 전송하면 그 값을 얘기

볼러올 수 00:22:25.669 --> 00:22:25.679 align:start position:0% 전송하면 그 값을 애가 볼러올 수
00:22:25.679 --> 00:22:27.070 align:start position:0% 전송하면 그 값을 애가 볼러올 수 있는
거예요 마치 메일 박스에서 00:22:27.070 --> 00:22:27.080 align:start position:0% 있는 거예요
마치 메일 박스에서 00:22:27.080 --> 00:22:28.950 align:start position:0% 있는 거예요 마치 메일
박스에서 메일이 전송되면 그거를 수 수신해서 00:22:28.950 --> 00:22:28.960 align:start
position:0% 메일이 전송되면 그거를 수 수신해서 00:22:28.960 --> 00:22:30.710 align:start
position:0% 메일이 전송되면 그거를 수 수신해서 메일을 열어 볼 수 있는 것처럼 요게 00:22:30.710
--> 00:22:30.720 align:start position:0% 메일을 열어 볼 수 있는 것처럼 요게 00:22:30.720 -->
00:22:32.269 align:start position:0% 메일을 열어 볼 수 있는 것처럼 요게 이제 수신을 해 주는 박스
역할을 00:22:32.269 --> 00:22:32.279 align:start position:0% 이제 수신을 해 주는 박스 역할을
00:22:32.279 --> 00:22:33.750 align:start position:0% 이제 수신을 해 주는 박스 역할을 하는
거고요 그럼 이제 메일을 전송을 00:22:33.750 --> 00:22:33.760 align:start position:0% 하는
거고요 그럼 이제 메일을 전송을 00:22:33.760 --> 00:22:35.950 align:start position:0% 하는
거고요 그럼 이제 메일을 전송을 해 줄 수 있어야겠죠 우리가 설정한요 00:22:35.950 --> 00:22:35.960
align:start position:0% 해 줄 수 있어야겠죠 우리가 설정한요 00:22:35.960 --> 00:22:37.950
align:start position:0% 해 줄 수 있어야겠죠 우리가 설정한요 시트에서 우리가 메일을 전송할 수
00:22:37.950 --> 00:22:37.960 align:start position:0% 시트에서 우리가 메일을 전송할 수
00:22:37.960 --> 00:22:39.669 align:start position:0% 시트에서 우리가 메일을 전송할 수 있게
기능을 설정을 해 줘야 되는데요 00:22:39.669 --> 00:22:39.679 align:start position:0% 있게
기능을 설정을 해 줘야 되는데요 00:22:39.679 --> 00:22:41.870 align:start position:0% 있게
기능을 설정을 해 줘야 되는데요 그거는 바로 하실 수는 없고 부가 00:22:41.870 --> 00:22:41.880
align:start position:0% 그거는 바로 하실 수는 없고 부가 00:22:41.880 --> 00:22:43.430
align:start position:0% 그거는 바로 하실 수는 없고 부가 기능을 설치를 해 주셔야 됩니다
00:22:43.430 --> 00:22:43.440 align:start position:0% 기능을 설치를 해 주셔야 됩니다
00:22:43.440 --> 00:22:45.510 align:start position:0% 기능을 설치를 해 주셔야 됩니다 그래서
확장 프로그램에 부가 기능 00:22:45.510 --> 00:22:45.520 align:start position:0% 그래서 확장
프로그램에 부가 기능 00:22:45.520 --> 00:22:48.630 align:start position:0% 그래서 확장
프로그램에 부가 기능 설치하기를 누르시고 여기서 메이 4 00:22:48.630 --> 00:22:48.640 align:start
position:0% 설치하기를 누르시고 여기서 메이 4 00:22:48.640 --> 00:22:50.750 align:start
position:0% 설치하기를 누르시고 여기서 메이 4 구글 시스라는게 있습니다 요거 00:22:50.750 -->
00:22:50.760 align:start position:0% 구글 시스라는게 있습니다 요거 00:22:50.760 -->
00:22:52.990 align:start position:0% 구글 시스라는게 있습니다 요거 검색하셔서 선택해서 설치해
주시면 00:22:52.990 --> 00:22:53.000 align:start position:0% 검색하셔서 선택해서 설치해 주시면
00:22:53.000 --> 00:22:54.710 align:start position:0% 검색하셔서 선택해서 설치해 주시면 됩니다
저는 이미 설치가 되어 있고요 00:22:54.710 --> 00:22:54.720 align:start position:0% 됩니다 저는
이미 설치가 되어 있고요 00:22:54.720 --> 00:22:56.230 align:start position:0% 됩니다 저는 이미
설치가 되어 있고요 설치를 해 주시면 여기 확장 00:22:56.230 --> 00:22:56.240 align:start
position:0% 설치를 해 주시면 여기 확장 00:22:56.240 --> 00:22:58.909 align:start position:0%
설치를 해 주시면 여기 확장 프로그램에서 메이포 구글 시츠 거기서 00:22:58.909 --> 00:22:58.919
align:start position:0% 프로그램에서 메이포 구글 시츠 거기서 00:22:58.919 --> 00:23:01.029
align:start position:0% 프로그램에서 메이포 구글 시츠 거기서 세팅스 값에 들어가시면요 되거든요
00:23:01.029 --> 00:23:01.039 align:start position:0% 세팅스 값에 들어가시면요 되거든요
00:23:01.039 --> 00:23:03.390 align:start position:0% 세팅스 값에 들어가시면요 되거든요 세팅스
값에 들어오셔서 웹프 URL 00:23:03.390 --> 00:23:03.400 align:start position:0% 세팅스 값에
들어오셔서 웹프 URL 00:23:03.400 --> 00:23:05.669 align:start position:0% 세팅스 값에
들어오셔서 웹프 URL 있죠 여기에 이제 메일 박스 주소 00:23:05.669 --> 00:23:05.679 align:start
position:0% 있죠 여기에 이제 메일 박스 주소 00:23:05.679 --> 00:23:07.669 align:start
position:0% 있죠 여기에 이제 메일 박스 주소 우리의 웹프 주소요 웹프 주소를 00:23:07.669 -->
00:23:07.679 align:start position:0% 우리의 웹프 주소요 웹프 주소를 00:23:07.679 -->
00:23:09.190 align:start position:0% 우리의 웹프 주소요 웹프 주소를 이렇게 페이스트 해서 넣어
주시면 00:23:09.190 --> 00:23:09.200 align:start position:0% 이렇게 페이스트 해서 넣어 주시면
00:23:09.200 --> 00:23:11.870 align:start position:0% 이렇게 페이스트 해서 넣어 주시면 됩니다
그리고 시트는 지금 아웃바운드 00:23:11.870 --> 00:23:11.880 align:start position:0% 됩니다
그리고 시트는 지금 아웃바운드 00:23:11.880 --> 00:23:13.950 align:start position:0% 됩니다
그리고 시트는 지금 아웃바운드 그요 여러분 시트 이름 넣어 주시면 00:23:13.950 --> 00:23:13.960
align:start position:0% 그요 여러분 시트 이름 넣어 주시면 00:23:13.960 --> 00:23:16.350
align:start position:0% 그요 여러분 시트 이름 넣어 주시면 되고 그다음에 레인지가 뭐냐면 어떤

00:23:16.350 --> 00:23:16.360 align:start position:0% 되고 그다음에 레인지가 뭐냐면 어떤
00:23:16.360 --> 00:23:19.190 align:start position:0% 되고 그다음에 레인지가 뭐냐면 어떤
레인지에서 값이 변경됐을 때 수신을 00:23:19.190 --> 00:23:19.200 align:start position:0%
레인지에서 값이 변경됐을 때 수신을 00:23:19.200 --> 00:23:20.789 align:start position:0%
레인지에서 값이 변경됐을 때 수신을 할 거냐 그 지정을 해 주실 수 있는 00:23:20.789 -->
00:23:20.799 align:start position:0% 할 거냐 그 지정을 해 주실 수 있는 00:23:20.799 -->
00:23:22.310 align:start position:0% 할 거냐 그 지정을 해 주실 수 있는 거예요 그래서 요거 지정이
안 되어 00:23:22.310 --> 00:23:22.320 align:start position:0% 거예요 그래서 요거 지정이 안 되어
00:23:22.320 --> 00:23:24.269 align:start position:0% 거예요 그래서 요거 지정이 안 되어
있으면이 시트에 아무거나 다 수정이 00:23:24.269 --> 00:23:24.279 align:start position:0%
있으면이 시트에 아무거나 다 수정이 00:23:24.279 --> 00:23:26.310 align:start position:0%
있으면이 시트에 아무거나 다 수정이 되면 트리거가 되거든요 근데 저희는 00:23:26.310 -->
00:23:26.320 align:start position:0% 되면 트리거가 되거든요 근데 저희는 00:23:26.320 -->
00:23:28.470 align:start position:0% 되면 트리거가 되거든요 근데 저희는 그렇게 할 필요가 없죠
메일 체크라 00:23:28.470 --> 00:23:28.480 align:start position:0% 그렇게 할 필요가 없죠 메일
체크라 00:23:28.480 --> 00:23:30.549 align:start position:0% 그렇게 할 필요가 없죠 메일 체크라
는 열이 변화했을 때만 트리거를 해 00:23:30.549 --> 00:23:30.559 align:start position:0% 는 열이
변화했을 때만 트리거를 해 00:23:30.559 --> 00:23:32.269 align:start position:0% 는 열이
변화했을 때만 트리거를 해 주면 되겠죠 그래서 G2 ES 뭐 00:23:32.269 --> 00:23:32.279 align:start
position:0% 주면 되겠죠 그래서 G2 ES 뭐 00:23:32.279 --> 00:23:34.630 align:start position:0%
주면 되겠죠 그래서 G2 ES 뭐 일단은 g1000 정도까지 레인지를 00:23:34.630 --> 00:23:34.640
align:start position:0% 일단은 g1000 정도까지 레인지를 00:23:34.640 --> 00:23:35.990
align:start position:0% 일단은 g1000 정도까지 레인지를 설정을 해 주도록 하겠습니다 요렇게
00:23:35.990 --> 00:23:36.000 align:start position:0% 설정을 해 주도록 하겠습니다 요렇게
00:23:36.000 --> 00:23:38.390 align:start position:0% 설정을 해 주도록 하겠습니다 요렇게 설정해
주시고 세이브를 하시면 이제 00:23:38.390 --> 00:23:38.400 align:start position:0% 설정해 주시고
세이브를 하시면 이제 00:23:38.400 --> 00:23:40.269 align:start position:0% 설정해 주시고
세이브를 하시면 이제 설정이 된 거예요네 요거 설정해 주실 00:23:40.269 --> 00:23:40.279
align:start position:0% 설정이 된 거예요네 요거 설정해 주실 00:23:40.279 --> 00:23:42.310
align:start position:0% 설정이 된 거예요네 요거 설정해 주실 때 유의하실 점은 이거를 크롬
00:23:42.310 --> 00:23:42.320 align:start position:0% 때 유의하실 점은 이거를 크롬
00:23:42.320 --> 00:23:44.269 align:start position:0% 때 유의하실 점은 이거를 크롬 브라우저에서
설정을 해 주셔야 잘 00:23:44.269 --> 00:23:44.279 align:start position:0% 브라우저에서 설정을
해 주셔야 잘 00:23:44.279 --> 00:23:46.470 align:start position:0% 브라우저에서 설정을 해
주셔야 잘 설정이 되거든요 만약에 크롬이 아니고 00:23:46.470 --> 00:23:46.480 align:start
position:0% 설정이 되거든요 만약에 크롬이 아니고 00:23:46.480 --> 00:23:48.950 align:start
position:0% 설정이 되거든요 만약에 크롬이 아니고 다른 브라우저에서 하시면요 세팅이 잘
00:23:48.950 --> 00:23:48.960 align:start position:0% 다른 브라우저에서 하시면요 세팅이 잘
00:23:48.960 --> 00:23:50.630 align:start position:0% 다른 브라우저에서 하시면요 세팅이 잘
저장이 안 될 수도 있습니다 그래서 00:23:50.630 --> 00:23:50.640 align:start position:0% 저장이
안 될 수도 있습니다 그래서 00:23:50.640 --> 00:23:52.470 align:start position:0% 저장이 안 될
수도 있습니다 그래서 크롬 사용하시는 거를 추천드리고요 00:23:52.470 --> 00:23:52.480 align:start
position:0% 크롬 사용하시는 거를 추천드리고요 00:23:52.480 --> 00:23:54.110 align:start
position:0% 크롬 사용하시는 거를 추천드리고요 요렇게 설정해 주신 다음에 이제 00:23:54.110 -->
00:23:54.120 align:start position:0% 요렇게 설정해 주신 다음에 이제 00:23:54.120 -->
00:23:55.789 align:start position:0% 요렇게 설정해 주신 다음에 이제 여기서 제대로 불러올 수
있는지 00:23:55.789 --> 00:23:55.799 align:start position:0% 여기서 제대로 불러올 수 있는지
00:23:55.799 --> 00:23:57.430 align:start position:0% 여기서 제대로 불러올 수 있는지 테스트를
해 보면 좋겠죠 그래서 00:23:57.430 --> 00:23:57.440 align:start position:0% 테스트를 해 보면
좋겠죠 그래서 00:23:57.440 --> 00:23:59.510 align:start position:0% 테스트를 해 보면 좋겠죠
그래서 요거를 실행을 해 주시고요 그러면 00:23:59.510 --> 00:23:59.520 align:start position:0%
요거를 실행을 해 주시고요 그러면 00:23:59.520 --> 00:24:02.149 align:start position:0% 요거를
실행을 해 주시고요 그러면 이제 외폭이 데이터를 전송 받을 00:24:02.149 --> 00:24:02.159
align:start position:0% 이제 외폭이 데이터를 전송 받을 00:24:02.159 --> 00:24:03.990 align:start
position:0% 이제 외폭이 데이터를 전송 받을 준비가 된 겁니다 그럼이 상태에서 00:24:03.990 -->
00:24:04.000 align:start position:0% 준비가 된 겁니다 그럼이 상태에서 00:24:04.000 -->
00:24:06.110 align:start position:0% 준비가 된 겁니다 그럼이 상태에서 우리가 G2 값을 변경을 해

취 00:24:06.110 --> 00:24:06.120 align:start position:0% 우리가요 G2 값을 변경을 해 취
00:24:06.120 --> 00:24:08.710 align:start position:0% 우리가요 G2 값을 변경을 해 취 보도록
할게요 그러면이 G2 값이 00:24:08.710 --> 00:24:08.720 align:start position:0% 보도록 할게요 그러면이
G2 값이 변경이 됐기 때문에 요렇게 값을 00:24:10.430 --> 00:24:10.440 align:start position:0%
변경이 됐기 때문에 요렇게 값을 00:24:10.440 --> 00:24:12.310 align:start position:0% 변경이
됐기 때문에 요렇게 값을 가져오는 걸 보실 수가 있습니다 렇게 00:24:12.310 --> 00:24:12.320
align:start position:0% 가져오는 걸 보실 수가 있습니다 렇게 00:24:12.320 --> 00:24:14.470
align:start position:0% 가져오는 걸 보실 수가 있습니다 렇게 값들을 잘 가져왔쥬 그럼 이제 가져온
00:24:14.470 --> 00:24:14.480 align:start position:0% 값들을 잘 가져왔쥬 그럼 이제 가져온
00:24:14.480 --> 00:24:17.350 align:start position:0% 값들을 잘 가져왔쥬 그럼 이제 가져온 값을
기반으로 우리가 메일을 보내면 00:24:17.350 --> 00:24:17.360 align:start position:0% 값을
기반으로 우리가 메일을 보내면 00:24:17.360 --> 00:24:18.909 align:start position:0% 값을
기반으로 우리가 메일을 보내면 되겠쥬 여기를 이렇게 내용들이 다 00:24:18.909 --> 00:24:18.919
align:start position:0% 되겠쥬 여기를 이렇게 내용들이 다 00:24:18.919 --> 00:24:21.029
align:start position:0% 되겠쥬 여기를 이렇게 내용들이 다 있기 때문에 메일을 연동을 해 주도록
00:24:21.029 --> 00:24:21.039 align:start position:0% 있기 때문에 메일을 연동을 해 주도록
00:24:21.039 --> 00:24:22.870 align:start position:0% 있기 때문에 메일을 연동을 해 주도록
하겠습니다 Gmail 선택해 주시면 00:24:22.870 --> 00:24:22.880 align:start position:0%
하겠습니다 Gmail 선택해 주시면 00:24:22.880 --> 00:24:24.950 align:start position:0%
하겠습니다 Gmail 선택해 주시면 되고 샌드 이메일을 선택해 주시면 00:24:24.950 --> 00:24:24.960
align:start position:0% 되고 샌드 이메일을 선택해 주시면 00:24:24.960 --> 00:24:26.789
align:start position:0% 되고 샌드 이메일을 선택해 주시면 되겠쥬 이메일 선택하시면 되는데
00:24:26.789 --> 00:24:26.799 align:start position:0% 되겠쥬 이메일 선택하시면 되는데
00:24:26.799 --> 00:24:28.789 align:start position:0% 되겠쥬 이메일 선택하시면 되는데 여기로
이제 보내기 전에 필터링을 00:24:28.789 --> 00:24:28.799 align:start position:0% 여기로 이제
보내기 전에 필터링을 00:24:28.799 --> 00:24:30.990 align:start position:0% 여기로 이제 보내기
전에 필터링을 추가를 해 주고 싶어요 무슨 필터링이 00:24:30.990 --> 00:24:31.000 align:start
position:0% 추가를 해 주고 싶어요 무슨 필터링이 00:24:31.000 --> 00:24:34.029 align:start
position:0% 추가를 해 주고 싶어요 무슨 필터링이 여기서 열의 값이 변경됐을 때 우리가 00:24:34.029
--> 00:24:34.039 align:start position:0% 여기서 열의 값이 변경됐을 때 우리가 00:24:34.039 -->
00:24:35.789 align:start position:0% 여기서 열의 값이 변경됐을 때 우리가 트리거를 해 준다고
했잖아요 근데 00:24:35.789 --> 00:24:35.799 align:start position:0% 트리거를 해 준다고 했잖아요 근데
근데 00:24:35.799 --> 00:24:38.110 align:start position:0% 트리거를 해 준다고 했잖아요 근데
변경이라는 말은 여기에 값이 삭제가 00:24:38.110 --> 00:24:38.120 align:start position:0%
변경이라는 말은 여기에 값이 삭제가 00:24:38.120 --> 00:24:40.110 align:start position:0%
변경이라는 말은 여기에 값이 삭제가 될 수도 있고 아니면 체크가 해제될 00:24:40.110 -->
00:24:40.120 align:start position:0% 될 수도 있고 아니면 체크가 해제될 00:24:40.120 -->
00:24:41.909 align:start position:0% 될 수도 있고 아니면 체크가 해제될 수도 있겠쥬 그러니까
우리가 원하는 00:24:41.909 --> 00:24:41.919 align:start position:0% 수도 있겠쥬 그러니까 우리가
원하는 00:24:41.919 --> 00:24:44.710 align:start position:0% 수도 있겠쥬 그러니까 우리가 원하는
형태가 아닌이 체크를 해 주는 액션이 00:24:44.710 --> 00:24:44.720 align:start position:0%
형태가 아닌이 체크를 해 주는 액션이 00:24:44.720 --> 00:24:47.230 align:start position:0%
형태가 아닌이 체크를 해 주는 액션이 아니라 다른 방식으로도이 셀은 수정이 00:24:47.230 -->
00:24:47.240 align:start position:0% 아니라 다른 방식으로도이 셀은 수정이 00:24:47.240 -->
00:24:49.230 align:start position:0% 아니라 다른 방식으로도이 셀은 수정이 될 수 있기 때문에 그런
경우에는 00:24:49.230 --> 00:24:49.240 align:start position:0% 될 수 있기 때문에 그런 경우에는
00:24:49.240 --> 00:24:50.710 align:start position:0% 될 수 있기 때문에 그런 경우에는 메일을
보내면 안 되잖아요 그래서 00:24:50.710 --> 00:24:50.720 align:start position:0% 메일을 보내면
안 되잖아요 그래서 00:24:50.720 --> 00:24:52.389 align:start position:0% 메일을 보내면 안
되잖아요 그래서 그거를 필터링을 해 주도록 하겠습니다 00:24:52.389 --> 00:24:52.399 align:start
position:0% 그거를 필터링을 해 주도록 하겠습니다 00:24:52.399 --> 00:24:54.350 align:start
position:0% 그거를 필터링을 해 주도록 하겠습니다 필터링을 해 줄 때는 이렇게 모듈과 00:24:54.350
--> 00:24:54.360 align:start position:0% 필터링을 해 줄 때는 이렇게 모듈과 00:24:54.360 -->
00:24:56.310 align:start position:0% 필터링을 해 줄 때는 이렇게 모듈과 모듈 사이에 연장 모양이
있어요 00:24:56.310 --> 00:24:56.320 align:start position:0% 모듈 사이에 연장 모양이 있어요
00:24:56.320 --> 00:24:57.990 align:start position:0% 모듈 사이에 연장 모양이 있어요 요거를

클릭해 주시면 셋업 필터를 00:24:57.990 --> 00:24:58.000 align:start position:0% 요거를 클릭해 주시면 셋업 필터를 00:24:58.000 --> 00:24:59.630 align:start position:0% 요거를 클릭해 주시면 셋업 필터를 하실 수 수가 있고요 여기서 메일 00:24:59.630 --> 00:24:59.640 align:start position:0% 하실 수 수가 있고요 여기서 메일 00:24:59.640 --> 00:25:01.710 align:start position:0% 하실 수 수가 있고요 여기서 메일 체크 트루를 설정을 해 주겠습니다 00:25:01.710 --> 00:25:01.720 align:start position:0% 체크 트루를 설정을 해 주겠습니다 00:25:01.720 --> 00:25:03.789 align:start position:0% 체크 트루를 설정을 해 주겠습니다 그래서 여기에 값을 로우 밸류에 00:25:03.789 --> 00:25:03.799 align:start position:0% 그래서 여기에 값을 로우 밸류에 00:25:03.799 --> 00:25:06.669 align:start position:0% 그래서 여기에 값을 로우 밸류에 이열이 지금 트조 이게 체크 박스에 00:25:06.669 --> 00:25:06.679 align:start position:0% 이열이 지금 트조 이게 체크 박스에 00:25:06.679 --> 00:25:08.510 align:start position:0% 이열이 지금 트조 이게 체크 박스에 체크가 됐을 때 요렇게 트루로 값을 00:25:08.510 --> 00:25:08.520 align:start position:0% 체크가 됐을 때 요렇게 트루로 값을 00:25:08.520 --> 00:25:10.470 align:start position:0% 체크가 됐을 때 요렇게 트루로 값을 가져오는 걸 보실 수 있죠 체크박스가 00:25:10.470 --> 00:25:10.480 align:start position:0% 가져오는 걸 보실 수 있죠 체크박스가 00:25:10.480 --> 00:25:12.310 align:start position:0% 가져오는 걸 보실 수 있죠 체크박스가 체크 됐을 때만 메일을 보내주게 00:25:12.310 --> 00:25:12.320 align:start position:0% 체크 됐을 때만 메일을 보내주게 00:25:12.320 --> 00:25:13.950 align:start position:0% 체크 됐을 때만 메일을 보내주게 설정을 할 거고요 근데 이제 더 00:25:13.950 --> 00:25:13.960 align:start position:0% 설정을 할 거고요 근데 이제 더 00:25:13.960 --> 00:25:15.909 align:start position:0% 설정을 할 거고요 근데 이제 더 세이프 하게 하기 위해서는 엔드를 00:25:15.909 --> 00:25:15.919 align:start position:0% 세이프 하게 하기 위해서는 엔드를 00:25:15.919 --> 00:25:17.350 align:start position:0% 세이프 하게 하기 위해서는 엔드를 하나 추가를 해 주구요 추가적인 00:25:17.350 --> 00:25:17.360 align:start position:0% 하나 추가를 해 주구요 추가적인 00:25:17.360 --> 00:25:19.149 align:start position:0% 하나 추가를 해 주구요 추가적인 조건을 할 건데 이게 체크박스가 00:25:19.149 --> 00:25:19.159 align:start position:0% 조건을 할 건데 이게 체크박스가 00:25:19.159 --> 00:25:21.549 align:start position:0% 조건을 할 건데 이게 체크박스가 체크가 되어 있어도이 메일 샌드 열 00:25:21.549 --> 00:25:21.559 align:start position:0% 체크가 되어 있어도이 메일 샌드 열 00:25:21.559 --> 00:25:23.870 align:start position:0% 체크가 되어 있어도이 메일 샌드 열 여기에 예스가 되어 있으면 이미 00:25:23.870 --> 00:25:23.880 align:start position:0% 여기에 예스가 되어 있으면 이미 00:25:23.880 --> 00:25:27.310 align:start position:0% 여기에 예스가 되어 있으면 이미 메일을 보낸 00:25:27.310 --> 00:25:27.320 align:start position:0% 00:25:27.320 --> 00:25:30.190 align:start position:0% 건이아빠 샌드 열에 값이 비어 있을 00:25:30.190 --> 00:25:30.200 align:start position:0% 건이아빠 샌드 열에 값이 비어 있을 00:25:30.200 --> 00:25:32.750 align:start position:0% 건이아빠 샌드 열에 값이 비어 있을 때만 메일을 전송해라라는 조건을 하나 00:25:32.750 --> 00:25:32.760 align:start position:0% 때만 메일을 전송해라라는 조건을 하나 00:25:32.760 --> 00:25:34.750 align:start position:0% 때만 메일을 전송해라라는 조건을 하나 더 추가를 해 주겠습니다 그래서요 h 00:25:34.750 --> 00:25:34.760 align:start position:0% 더 추가를 해 주겠습니다 그래서요 h 00:25:34.760 --> 00:25:36.870 align:start position:0% 더 추가를 해 주겠습니다 그래서요 h 열의 값이 널 값일 때 비어 있을 00:25:36.870 --> 00:25:36.880 align:start position:0% 열의 값이 널 값일 때 비어 있을 00:25:36.880 --> 00:25:39.269 align:start position:0% 열의 값이 널 값일 때 비어 있을 때를 설정해 줄 건데 널 값은 령게 00:25:39.269 --> 00:25:39.279 align:start position:0% 때를 설정해 줄 건데 널 값은 령게 00:25:39.279 --> 00:25:41.590 align:start position:0% 때를 설정해 줄 건데 널 값은 령게 톱니바퀴에 들어가시면 널이 아는게 00:25:41.590 --> 00:25:41.600 align:start position:0% 톱니바퀴에 들어가시면 널이 아는게 00:25:41.600 --> 00:25:43.950 align:start position:0% 톱니바퀴에 들어가시면 널이 아는게 있습니다 그래서 h1 메일 샌드는 00:25:43.950 --> 00:25:43.960 align:start position:0% 있습니다 그래서 h1 메일 샌드는 00:25:43.960 --> 00:25:46.070 align:start position:0% 있습니다 그래서 h1 메일 샌드는 아직 전송이 완료되지 않은 열 값이고 00:25:46.070 --> 00:25:46.080 align:start position:0% 아직 전송이 완료되지 않은 열 값이고 00:25:46.080 --> 00:25:48.710 align:start position:0% 아직 전송이 완료되지 않은 열 값이고 또 메일 체크는 체크가 된 상태일 00:25:48.710 --> 00:25:48.720 align:start position:0% 또 메일 체크는 체크가 된 상태일 00:25:48.720 --> 00:25:51.269 align:start position:0% 또 메일 체크는 체크가 된 상태일 때만이 지메일을 전송을 해 달라라고 00:25:51.269 --> 00:25:51.279 align:start position:0% 때만이 지메일을 전송을 해 달라라고 00:25:51.279 --> 00:25:53.070 align:start position:0% 때만이 지메일을 전송을 해 달라라고 이렇게 필터링 값을 설정을 할 수 00:25:53.070 --> 00:25:53.080 align:start position:0% 이렇게 필터링 값을 설정을 할 수 00:25:53.080 --> 00:25:54.710

align:start position:0% 이렇게 필터링 값을 설정을 할 수 있는 겁니다네 요렇게 설정해 줬고요
00:25:54.710 --> 00:25:54.720 align:start position:0% 있는 겁니다네 요렇게 설정해 줬고요
00:25:54.720 --> 00:25:56.430 align:start position:0% 있는 겁니다네 요렇게 설정해 줬고요
그다음에 이제 지메일 설정 가장 00:25:56.430 --> 00:25:56.440 align:start position:0% 그다음에
이제 지메일 설정 가장 00:25:56.440 --> 00:25:58.430 align:start position:0% 그다음에 이제
지메일 설정 가장 중요한 이제 메일을 전송하는 거죠 그 00:25:58.430 --> 00:25:58.440 align:start
position:0% 중요한 이제 메일을 전송하는 거죠 그 00:25:58.440 --> 00:25:59.990 align:start
position:0% 중요한 이제 메일을 전송하는 거죠 그 옵션을 설정해 보도록 하겠습니다 자 00:25:59.990
--> 00:26:00.000 align:start position:0% 옵션을 설정해 보도록 하겠습니다 자 00:26:00.000 -->
00:26:01.789 align:start position:0% 옵션을 설정해 보도록 하겠습니다 자 이제 메일도 연결을 먼저
해 00:26:01.789 --> 00:26:01.799 align:start position:0% 이제 메일도 연결을 먼저 해
00:26:01.799 --> 00:26:04.190 align:start position:0% 이제 메일도 연결을 먼저 해 주셔야겠쥬
비즈니스 메일이 비즈니스 00:26:04.190 --> 00:26:04.200 align:start position:0% 주셔야겠쥬
비즈니스 메일이 비즈니스 00:26:04.200 --> 00:26:05.909 align:start position:0% 주셔야겠쥬
비즈니스 메일이 비즈니스 메일이라고 메일인데 00:26:05.909 --> 00:26:05.919 align:start
position:0% 메일이라고 메일인데 00:26:05.919 --> 00:26:07.510 align:start position:0%
메일이라고 메일인데 @gmail.com이 아니고 그 00:26:07.510 --> 00:26:07.520 align:start
position:0% @gmail.com이 아니고 그 00:26:07.520 --> 00:26:09.950 align:start position:0%
@gmail.com이 아니고 그 회사명으로 끝나는 메일들 있잖아요 00:26:09.950 --> 00:26:09.960
align:start position:0% 회사명으로 끝나는 메일들 있잖아요 00:26:09.960 --> 00:26:12.230
align:start position:0% 회사명으로 끝나는 메일들 있잖아요 그런 경우에는 그냥 애드 하셔서 요거
00:26:12.230 --> 00:26:12.240 align:start position:0% 그런 경우에는 그냥 애드 하셔서 요거
00:26:12.240 --> 00:26:14.389 align:start position:0% 그런 경우에는 그냥 애드 하셔서 요거
사인인 하시면 바로 사용하실 수 00:26:14.389 --> 00:26:14.399 align:start position:0% 사인인
하시면 바로 사용하실 수 00:26:14.399 --> 00:26:16.389 align:start position:0% 사인인 하시면
바로 사용하실 수 있어요 근데 이제 개인 이메일 00:26:16.389 --> 00:26:16.399 align:start
position:0% 있어요 근데 이제 개인 이메일 00:26:16.399 --> 00:26:18.990 align:start
position:0% 있어요 근데 이제 개인 이메일 @gmail 끝나는 메일 같은 경우는 00:26:18.990 -->
00:26:19.000 align:start position:0% @gmail 끝나는 메일 같은 경우는 00:26:19.000 -->
00:26:22.190 align:start position:0% @gmail 끝나는 메일 같은 경우는 추가적으로 구글에서 그
권한을 받아야 00:26:22.190 --> 00:26:22.200 align:start position:0% 추가적으로 구글에서 그
권한을 받아야 00:26:22.200 --> 00:26:24.669 align:start position:0% 추가적으로 구글에서 그
권한을 받아야 됩니다 그래서 권한을 요청해서 연결해 00:26:24.669 --> 00:26:24.679 align:start
position:0% 됩니다 그래서 권한을 요청해서 연결해 00:26:24.679 --> 00:26:26.389 align:start
position:0% 됩니다 그래서 권한을 요청해서 연결해 주는 작업이 조금 더 까다롭습니다 00:26:26.389
--> 00:26:26.399 align:start position:0% 주는 작업이 조금 더 까다롭습니다 00:26:26.399 -->
00:26:28.669 align:start position:0% 주는 작업이 조금 더 까다롭습니다 그래서 그거는 일단은
마지막 하게 00:26:28.669 --> 00:26:28.679 align:start position:0% 그래서 그거는 일단은 마지막
하게 00:26:28.679 --> 00:26:30.149 align:start position:0% 그래서 그거는 일단은 마지막 하게
필요하신 분들을 위해서 제가 00:26:30.149 --> 00:26:30.159 align:start position:0% 필요하신
분들을 위해서 제가 00:26:30.159 --> 00:26:31.870 align:start position:0% 필요하신 분들을 위해서
제가 추가적으로 설명을 드리도록 하고 00:26:31.870 --> 00:26:31.880 align:start position:0%
추가적으로 설명을 드리도록 하고 00:26:31.880 --> 00:26:34.029 align:start position:0%
추가적으로 설명을 드리도록 하고 지금은 일단 먼저 연결이 되었다고 00:26:34.029 --> 00:26:34.039
align:start position:0% 지금은 일단 먼저 연결이 되었다고 00:26:34.039 --> 00:26:35.510
align:start position:0% 지금은 일단 먼저 연결이 되었다고 가정을 하고 진행을 해 보도록
00:26:35.510 --> 00:26:35.520 align:start position:0% 가정을 하고 진행을 해 보도록
00:26:35.520 --> 00:26:37.070 align:start position:0% 가정을 하고 진행을 해 보도록 하겠습니다
만약에 개인 계정으로 00:26:37.070 --> 00:26:37.080 align:start position:0% 하겠습니다 만약에
개인 계정으로 00:26:37.080 --> 00:26:39.070 align:start position:0% 하겠습니다 만약에 개인
계정으로 테스트해 보고 싶으신 분들은 뒤에 00:26:39.070 --> 00:26:39.080 align:start position:0%
테스트해 보고 싶으신 분들은 뒤에 00:26:39.080 --> 00:26:41.190 align:start position:0% 테스트해
보고 싶으신 분들은 뒤에 부분에 이제 제가 지메일 연결하는 법 00:26:41.190 --> 00:26:41.200
align:start position:0% 부분에 이제 제가 지메일 연결하는 법 00:26:41.200 --> 00:26:42.710
align:start position:0% 부분에 이제 제가 지메일 연결하는 법 설명하는 거 참고하시면 좋을 것
00:26:42.710 --> 00:26:42.720 align:start position:0% 설명하는 거 참고하시면 좋을 것
00:26:42.720 --> 00:26:44.590 align:start position:0% 설명하는 거 참고하시면 좋을 것 같고요

이제 어느 정도 익숙하시죠 00:26:44.590 --> 00:26:44.600 align:start position:0% 같고요 이제 어느 정도 익숙하시죠 00:26:44.600 --> 00:26:46.950 align:start position:0% 같고요 이제 어느 정도 익숙하시죠 요렇게 보내는 수신자는 우리가이 00:26:46.950 --> 00:26:46.960 align:start position:0% 요렇게 보내는 수신자는 우리가이 00:26:46.960 --> 00:26:49.549 align:start position:0% 요렇게 보내는 수신자는 우리가이 시트의 값을 다 지정을 해 놓잖아요이 00:26:49.549 --> 00:26:49.559 align:start position:0% 시트의 값을 다 지정을 해 놓잖아요이 00:26:49.559 --> 00:26:51.909 align:start position:0% 시트의 값을 다 지정을 해 놓잖아요이로우 밸류에 a 이제 이메일 값이죠 00:26:51.909 --> 00:26:51.919 align:start position:0%로우 밸류에 a 이제 이메일 값이죠 00:26:51.919 --> 00:26:53.310 align:start position:0%로우 밸류에 a 이제 이메일 값이죠 요거 설정해 주시면 되겠죠 그리고 00:26:53.310 --> 00:26:53.320 align:start position:0% 요거 설정해 주시면 되겠죠 그리고 00:26:53.320 --> 00:26:55.430 align:start position:0% 요거 설정해 주시면 되겠죠 그리고 서브젝트 n로우 밸류에 2열이 00:26:55.430 --> 00:26:55.440 align:start position:0% 서브젝트 n로우 밸류에 2열이 00:26:55.440 --> 00:26:57.590 align:start position:0% 서브젝트 n로우 밸류에 2열이 서브젝트 보이죠 그 컨텐츠는요 F 00:26:57.590 --> 00:26:57.600 align:start position:0% 서브젝트 보이죠 그 컨텐츠는요 F 00:26:57.600 --> 00:26:59.430 align:start position:0% 서브젝트 보이죠 그 컨텐츠는요 F 값네 요렇게 넣어 주시면 되고요 00:26:59.430 --> 00:26:59.440 align:start position:0% 값네 요렇게 넣어 주시면 되고요 00:26:59.440 --> 00:27:02.430 align:start position:0% 값네 요렇게 넣어 주시면 되고요 어드밴스드를 눌러서 누가 보냈는지도 00:27:02.430 --> 00:27:02.440 align:start position:0% 어드밴스드를 눌러서 누가 보냈는지도 00:27:02.440 --> 00:27:04.870 align:start position:0% 어드밴스드를 눌러서 누가 보냈는지도 설정을 해 주도록 할게요 지금은 제 00:27:04.870 --> 00:27:04.880 align:start position:0% 설정을 해 주도록 할게요 지금은 제 00:27:04.880 --> 00:27:06.510 align:start position:0% 설정을 해 주도록 할게요 지금은 제 이메일로 넣어 보도록 하겠습니다네 00:27:06.510 --> 00:27:06.520 align:start position:0% 이메일로 넣어 보도록 하겠습니다네 00:27:06.520 --> 00:27:08.350 align:start position:0% 이메일로 넣어 보도록 하겠습니다네 요렇게 설정해 주고 저장해 주시면 00:27:08.350 --> 00:27:08.360 align:start position:0% 요렇게 설정해 주고 저장해 주시면 00:27:08.360 --> 00:27:10.269 align:start position:0% 요렇게 설정해 주고 저장해 주시면 됩니다 어떤 식으로 메일이 전송이 00:27:10.269 --> 00:27:10.279 align:start position:0% 됩니다 어떤 식으로 메일이 전송이 00:27:10.279 --> 00:27:13.830 align:start position:0% 됩니다 어떤 식으로 메일이 전송이 되는지 한번 실행을 해 보도록 00:27:13.830 --> 00:27:13.840 align:start position:0% 00:27:13.840 --> 00:27:16.510 align:start position:0% 하겠습니다 자 지금 트리거를 했는데 00:27:16.510 --> 00:27:16.520 align:start position:0% 하겠습니다 자 지금 트리거를 했는데 00:27:16.520 --> 00:27:19.549 align:start position:0% 하겠습니다 자 지금 트리거를 했는데 보시면 이게 필터링이 돼서 값이 메일 00:27:19.549 --> 00:27:19.559 align:start position:0% 보시면 이게 필터링이 돼서 값이 메일 00:27:19.559 --> 00:27:21.510 align:start position:0% 보시면 이게 필터링이 돼서 값이 메일 모듈로 전송이 안 됐죠 왜 그러냐 00:27:21.510 --> 00:27:21.520 align:start position:0% 모듈로 전송이 안 됐죠 왜 그러냐 00:27:21.520 --> 00:27:24.470 align:start position:0% 모듈로 전송이 안 됐죠 왜 그러냐 지금이 널 값은 맞는데 체크박스가 00:27:24.470 --> 00:27:24.480 align:start position:0% 지금이 널 값은 맞는데 체크박스가 00:27:24.480 --> 00:27:27.070 align:start position:0% 지금이 널 값은 맞는데 체크박스가 트루여름 제가 해제를 했잖아요 해제 00:27:27.070 --> 00:27:27.080 align:start position:0% 트루여름 제가 해제를 했잖아요 해제 00:27:27.080 --> 00:27:29.070 align:start position:0% 트루여름 제가 해제를 했잖아요 해제 하니까 정보는 받는데 필터링을 00:27:29.070 --> 00:27:29.080 align:start position:0% 하니까 정보는 받는데 필터링을 통과하지 못해서 메일이 전송이 안 된 00:27:29.080 --> 00:27:30.549 align:start position:0% 하니까 정보는 받는데 필터링을 통과하지 못해서 메일이 전송이 안 된 00:27:30.549 --> 00:27:30.559 align:start position:0% 통과하지 못해서 메일이 전송이 안 된 거예요 근데 만약에 다시 저희가 00:27:32.190 --> 00:27:32.200 align:start position:0% 거예요 근데 만약에 다시 저희가 00:27:32.200 --> 00:27:34.269 align:start position:0% 거예요 근데 만약에 다시 저희가 설정하고 이번에는 요거를 다시 체크를 00:27:34.269 --> 00:27:34.279 align:start position:0% 설정하고 이번에는 요거를 다시 체크를 00:27:34.279 --> 00:27:35.909 align:start position:0% 설정하고 이번에는 요거를 다시 체크를 해 보겠습니다 그러면 이번에는 통과가 00:27:35.909 --> 00:27:35.919 align:start position:0% 해 보겠습니다 그러면 이번에는 통과가 00:27:35.919 --> 00:27:38.029 align:start position:0% 해 보겠습니다 그러면 이번에는 통과가 되겠죠 조건에 부합하기 때문에 통과가 00:27:38.029 --> 00:27:38.039 align:start position:0% 되겠죠 조건에 부합하기 때문에 통과가 00:27:38.039 --> 00:27:39.830 align:start position:0% 되겠죠 조건에 부합하기 때문에 통과가 됐고 이제 메일이 보내졌어요 콘텐츠

00:27:39.830 --> 00:27:39.840 align:start position:0% 됐고 이제 메일이 보내졌어요 콘텐츠
00:27:39.840 --> 00:27:42.310 align:start position:0% 됐고 이제 메일이 보내졌어요 콘텐츠 내용이
요렇게 전송이 됐죠 그 요거를 00:27:42.310 --> 00:27:42.320 align:start position:0% 내용이
요렇게 전송이 됐죠 그 요거를 00:27:42.320 --> 00:27:44.350 align:start position:0% 내용이
요렇게 전송이 됐죠 그 요거를 메일에서 확인을 해 보도록 할게요네 00:27:44.350 --> 00:27:44.360
align:start position:0% 메일에서 확인을 해 보도록 할게요네 00:27:44.360 --> 00:27:45.870
align:start position:0% 메일에서 확인을 해 보도록 할게요네 이런 식으로 뜨게 되거든요 근데 여기
00:27:45.870 --> 00:27:45.880 align:start position:0% 이런 식으로 뜨게 되거든요 근데 여기
00:27:45.880 --> 00:27:48.070 align:start position:0% 이런 식으로 뜨게 되거든요 근데 여기
보시면 다른 건 다 좋은데 여기 지금 00:27:48.070 --> 00:27:48.080 align:start position:0% 보시면
다른 건 다 좋은데 여기 지금 00:27:48.080 --> 00:27:50.149 align:start position:0% 보시면 다른 건
다 좋은데 여기 지금 띄어쓰기가 하나도 반영이 되지가 않죠 00:27:50.149 --> 00:27:50.159
align:start position:0% 띄어쓰기가 하나도 반영이 되지가 않죠 00:27:50.159 --> 00:27:52.630
align:start position:0% 띄어쓰기가 하나도 반영이 되지가 않죠 이렇게 메일이 전송되면 당연히 보기가
00:27:52.630 --> 00:27:52.640 align:start position:0% 이렇게 메일이 전송되면 당연히 보기가
00:27:52.640 --> 00:27:54.789 align:start position:0% 이렇게 메일이 전송되면 당연히 보기가 안
좋겠죠 그래서 요거를 이제 수정을 00:27:54.789 --> 00:27:54.799 align:start position:0% 안
좋겠죠 그래서 요거를 이제 수정을 00:27:54.799 --> 00:27:56.669 align:start position:0% 안
좋겠죠 그래서 요거를 이제 수정을 해 줘야 됩니다 지금 엔터가 하나도 00:27:56.669 --> 00:27:56.679
align:start position:0% 해 줘야 됩니다 지금 엔터가 하나도 00:27:56.679 --> 00:27:58.509
align:start position:0% 해 줘야 됩니다 지금 엔터가 하나도 반영이 안 됐죠 그거를 이제 수정을
00:27:58.509 --> 00:27:58.519 align:start position:0% 반영이 안 됐죠 그거를 이제 수정을
00:27:58.519 --> 00:28:00.630 align:start position:0% 반영이 안 됐죠 그거를 이제 수정을 해 줘야
됩니다 그래서 여기서는 지금 00:28:00.630 --> 00:28:00.640 align:start position:0% 해 줘야
됩니다 그래서 여기서는 지금 00:28:00.640 --> 00:28:02.750 align:start position:0% 해 줘야
됩니다 그래서 여기서는 지금 콘텐츠에 보시면 값이 잘 들어가 있는 00:28:02.750 --> 00:28:02.760
align:start position:0% 콘텐츠에 보시면 값이 잘 들어가 있는 00:28:02.760 --> 00:28:05.110
align:start position:0% 콘텐츠에 보시면 값이 잘 들어가 있는 거 같은데 요런 형태로 지금 출력이
00:28:05.110 --> 00:28:05.120 align:start position:0% 거 같은데 요런 형태로 지금 출력이
00:28:05.120 --> 00:28:07.190 align:start position:0% 거 같은데 요런 형태로 지금 출력이 되지
않는 거예요 메일에서는 그 왜 00:28:07.190 --> 00:28:07.200 align:start position:0% 되지 않는
거예요 메일에서는 그 왜 00:28:07.200 --> 00:28:09.590 align:start position:0% 되지 않는 거예요
메일에서는 그 왜 그러냐면 여기 메일의 콘텐츠에 보시면 00:28:09.590 --> 00:28:09.600 align:start
position:0% 그러냐면 여기 메일의 콘텐츠에 보시면 00:28:09.600 --> 00:28:11.509 align:start
position:0% 그러냐면 여기 메일의 콘텐츠에 보시면 html 태그를 쓸 수 있다고 되어 00:28:11.509 -->
00:28:11.519 align:start position:0% html 태그를 쓸 수 있다고 되어 00:28:11.519 -->
00:28:14.110 align:start position:0% html 태그를 쓸 수 있다고 되어 있잖아요 그래서 html 형식으로
그 00:28:14.110 --> 00:28:14.120 align:start position:0% 있잖아요 그래서 html 형식으로 그
00:28:14.120 --> 00:28:16.070 align:start position:0% 있잖아요 그래서 html 형식으로 그
스페이스를 변경을 해 주셔야 됩니다 00:28:16.070 --> 00:28:16.080 align:start position:0%
스페이스를 변경을 해 주셔야 됩니다 00:28:16.080 --> 00:28:17.870 align:start position:0%
스페이스를 변경을 해 주셔야 됩니다 변경하는 방법은 그렇게 어렵지 00:28:17.870 --> 00:28:17.880
align:start position:0% 변경하는 방법은 그렇게 어렵지 00:28:17.880 --> 00:28:19.909 align:start
position:0% 변경하는 방법은 그렇게 어렵지 않은데요 플레이스라는 거를 활용해서 00:28:19.909 -->
00:28:19.919 align:start position:0% 않은데요 플레이스라는 거를 활용해서 00:28:19.919 -->
00:28:21.669 align:start position:0% 않은데요 플레이스라는 거를 활용해서 스페이스 값을 다른 걸로
바꿔 주시면 00:28:21.669 --> 00:28:21.679 align:start position:0% 스페이스 값을 다른 걸로 바꿔
주시면 00:28:21.679 --> 00:28:23.310 align:start position:0% 스페이스 값을 다른 걸로 바꿔
주시면 됩니다 그래서 리플레이스의요 이제 00:28:23.310 --> 00:28:23.320 align:start position:0%
됩니다 그래서 리플레이스의요 이제 00:28:23.320 --> 00:28:25.310 align:start position:0% 됩니다
그래서 리플레이스의요 이제 본문 내용을 먼저 넣으시고 이제 00:28:25.310 --> 00:28:25.320
align:start position:0% 본문 내용을 먼저 넣으시고 이제 00:28:25.320 --> 00:28:26.630 align:start
position:0% 본문 내용을 먼저 넣으시고 이제 스페이스 값을 먼저 설정을 해 00:28:26.630 -->
00:28:26.640 align:start position:0% 스페이스 값을 먼저 설정을 해 00:28:26.640 -->
00:28:28.470 align:start position:0% 스페이스 값을 먼저 설정을 해 줘야겠죠 여기 텍스트에 보시면
뉴 00:28:28.470 --> 00:28:28.480 align:start position:0% 줘야겠죠 여기 텍스트에 보시면 뉴
00:28:28.480 --> 00:28:30.310 align:start position:0% 줘야겠죠 여기 텍스트에 보시면 뉴

라인이라는게 있어요 정확하게는요 00:28:30.310 --> 00:28:30.320 align:start position:0%
라인이라는게 있어요 정확하게는요 00:28:30.320 --> 00:28:31.750 align:start position:0%
라인이라는게 있어요 정확하게는요 스페이스는 이제 하나의 공백을 00:28:31.750 --> 00:28:31.760
align:start position:0% 스페이스는 이제 하나의 공백을 의미하는 거고 뉴 라인이라는게 이제 00:28:33.710 -->
00:28:33.720 align:start position:0% 의미하는 거고 뉴 라인이라는게 이제 00:28:33.720 -->
00:28:35.630 align:start position:0% 의미하는 거고 뉴 라인이라는게 이제 세 줄을 띄어쓰기 해 주는
건데 요게 00:28:35.630 --> 00:28:35.640 align:start position:0% 세 줄을 띄어쓰기 해 주는 건데
요게 00:28:35.640 --> 00:28:37.029 align:start position:0% 세 줄을 띄어쓰기 해 주는 건데 요게
지금 표시가 안 되는 거잖아요 그럼 00:28:37.029 --> 00:28:37.039 align:start position:0% 지금
표시가 안 되는 거잖아요 그럼 00:28:37.039 --> 00:28:39.789 align:start position:0% 지금 표시가
안 되는 거잖아요 그럼 요거를 이제 html 태그에서이 표시 00:28:39.789 --> 00:28:39.799 align:start
position:0% 요거를 이제 html 태그에서이 표시 00:28:39.799 --> 00:28:42.669 align:start
position:0% 요거를 이제 html 태그에서이 표시 뉴 라인을 의미하는 BR / 요렇게 00:28:42.669 -->
00:28:42.679 align:start position:0% 뉴 라인을 의미하는 BR / 요렇게 00:28:42.679 -->
00:28:44.750 align:start position:0% 뉴 라인을 의미하는 BR / 요렇게 설정을 해 주시면 html
태그에서 00:28:44.750 --> 00:28:44.760 align:start position:0% 설정을 해 주시면 html 태그에서
00:28:44.760 --> 00:28:46.830 align:start position:0% 설정을 해 주시면 html 태그에서 한 줄 띄워
주는 태그입니다 요걸로 00:28:46.830 --> 00:28:46.840 align:start position:0% 한 줄 띄워 주는
태그입니다 요걸로 00:28:46.840 --> 00:28:48.950 align:start position:0% 한 줄 띄워 주는
태그입니다 요걸로 대체를 해주면 이제 실제로 제대로 00:28:48.950 --> 00:28:48.960 align:start
position:0% 대체를 해주면 이제 실제로 제대로 00:28:48.960 --> 00:28:50.470 align:start
position:0% 대체를 해주면 이제 실제로 제대로 메일이 가게 될 겁니다 그러면 요렇게 00:28:50.470
--> 00:28:50.480 align:start position:0% 메일이 가게 될 겁니다 그러면 요렇게 00:28:50.480 -->
00:28:52.789 align:start position:0% 메일이 가게 될 겁니다 그러면 요렇게 먼저 설정해 놓고 시트에
메일 보냈을 00:28:52.789 --> 00:28:52.799 align:start position:0% 먼저 설정해 놓고 시트에 메일
보냈을 00:28:52.799 --> 00:28:55.110 align:start position:0% 먼저 설정해 놓고 시트에 메일
보냈을 때 메일 샌드에 예라는 값도 00:28:55.110 --> 00:28:55.120 align:start position:0% 때 메일
샌드에 예라는 값도 00:28:55.120 --> 00:28:57.029 align:start position:0% 때 메일 샌드에 예라는
값도 업데이트를 해 주면 좋잖아요 그것까지 00:28:57.029 --> 00:28:57.039 align:start position:0%
업데이트를 해 주면 좋잖아요 그것까지 00:28:57.039 --> 00:28:58.789 align:start position:0%
업데이트를 해 주면 좋잖아요 그것까지 연동한 다음에 한번 테스트해 보도록 00:28:58.789 -->
00:28:58.799 align:start position:0% 연동한 다음에 한번 테스트해 보도록 00:28:58.799 -->
00:29:00.789 align:start position:0% 연동한 다음에 한번 테스트해 보도록 할게요 메일 샌드 열에
메일을 보냈을 00:29:00.789 --> 00:29:00.799 align:start position:0% 할게요 메일 샌드 열에
메일을 보냈을 00:29:00.799 --> 00:29:02.710 align:start position:0% 할게요 메일 샌드 열에
메일을 보냈을 때 예스라고 표시를 해 줄 거예요 00:29:02.710 --> 00:29:02.720 align:start
position:0% 때 예스라고 표시를 해 줄 거예요 00:29:02.720 --> 00:29:04.509 align:start
position:0% 때 예스라고 표시를 해 줄 거예요 그거 설정을 해 줄 때는 다시 시트로 00:29:04.509 -->
00:29:04.519 align:start position:0% 그거 설정을 해 줄 때는 다시 시트로 00:29:04.519 -->
00:29:06.750 align:start position:0% 그거 설정을 해 줄 때는 다시 시트로 들어가셔서 이번에는 행에
데이터를 00:29:06.750 --> 00:29:06.760 align:start position:0% 들어가셔서 이번에는 행에
데이터를 00:29:06.760 --> 00:29:08.630 align:start position:0% 들어가셔서 이번에는 행에
데이터를 업데이트를 해 줘야겠죠 그래서 구글 00:29:08.630 --> 00:29:08.640 align:start
position:0% 업데이트를 해 줘야겠죠 그래서 구글 00:29:08.640 --> 00:29:10.350 align:start
position:0% 업데이트를 해 줘야겠죠 그래서 구글 시트 모듈을 선택해 주시고 00:29:10.350 -->
00:29:10.360 align:start position:0% 시트 모듈을 선택해 주시고 00:29:10.360 --> 00:29:12.470
align:start position:0% 시트 모듈을 선택해 주시고 업데이트라고 검색하면 업데이터 로우가
00:29:12.470 --> 00:29:12.480 align:start position:0% 업데이트라고 검색하면 업데이터 로우가
00:29:12.480 --> 00:29:14.590 align:start position:0% 업데이트라고 검색하면 업데이터 로우가
있습니다 요거 설정해 주시고 다시 또 00:29:14.590 --> 00:29:14.600 align:start position:0%
있습니다 요거 설정해 주시고 다시 또 00:29:14.600 --> 00:29:16.310 align:start position:0%
있습니다 요거 설정해 주시고 다시 또 우리가 업데이트해 줄 시트를 00:29:16.310 --> 00:29:16.320
align:start position:0% 우리가 업데이트해 줄 시트를 00:29:16.320 --> 00:29:18.230 align:start
position:0% 우리가 업데이트해 줄 시트를 검색하도록 할게요 선택해 주시고 로우 00:29:18.230 -->
00:29:18.240 align:start position:0% 검색하도록 할게요 선택해 주시고 로우 00:29:18.240 -->
00:29:20.310 align:start position:0% 검색하도록 할게요 선택해 주시고 로우 넘버를 설정해 주셔야

되는데 여기서는 00:29:20.310 --> 00:29:20.320 align:start position:0% 넘버를 설정해 주셔야
되는데 여기서는 00:29:20.320 --> 00:29:22.430 align:start position:0% 넘버를 설정해 주셔야
되는데 여기서는 로우 아이디는 없지만 웹프로 받아올 00:29:22.430 --> 00:29:22.440 align:start
position:0% 로우 아이디는 없지만 웹프로 받아올 00:29:22.440 --> 00:29:24.950 align:start
position:0% 로우 아이디는 없지만 웹프로 받아올 때이 로우 레지라게 있습니다 로우 00:29:24.950 -->
00:29:24.960 align:start position:0% 때이 로우 레지라게 있습니다 로우 00:29:24.960 -->
00:29:26.789 align:start position:0% 때이 로우 레지라게 있습니다 로우 스타트 하나의 행마다
가져올 거기 00:29:26.789 --> 00:29:26.799 align:start position:0% 스타트 하나의 행마다 가져올
거기 00:29:26.799 --> 00:29:28.669 align:start position:0% 스타트 하나의 행마다 가져올 거기
때문에 로우 스타트 이 선택을 해 00:29:28.669 --> 00:29:28.679 align:start position:0% 때문에
로우 스타트 이 선택을 해 00:29:28.679 --> 00:29:30.310 align:start position:0% 때문에 로우
스타트 이 선택을 해 주시고 자 그다음에 업데이트 해 줄 00:29:30.310 --> 00:29:30.320 align:start
position:0% 주시고 자 그다음에 업데이트 해 줄 00:29:30.320 --> 00:29:32.830 align:start
position:0% 주시고 자 그다음에 업데이트 해 줄 내용이 메일 샌드 메일 샌드에서 값을 00:29:32.830
--> 00:29:32.840 align:start position:0% 내용이 메일 샌드 메일 샌드에서 값을 00:29:32.840 -->
00:29:34.549 align:start position:0% 내용이 메일 샌드 메일 샌드에서 값을 예스로 설정을 해
주겠습니다 이렇게 00:29:34.549 --> 00:29:34.559 align:start position:0% 예스로 설정을 해
주겠습니다 이렇게 00:29:34.559 --> 00:29:36.269 align:start position:0% 예스로 설정을 해
주겠습니다 이렇게 예스 값을 넣어 주시면 됩니다 이렇게 00:29:36.269 --> 00:29:36.279 align:start
position:0% 예스 값을 넣어 주시면 됩니다 이렇게 00:29:36.279 --> 00:29:38.149 align:start
position:0% 예스 값을 넣어 주시면 됩니다 이렇게 설정하고 저장을 해 주도록 하고요 00:29:38.149
--> 00:29:38.159 align:start position:0% 설정하고 저장을 해 주도록 하고요 00:29:38.159 -->
00:29:40.269 align:start position:0% 설정하고 저장을 해 주도록 하고요 그러면 이제 처음부터 한번
새로운 00:29:40.269 --> 00:29:40.279 align:start position:0% 그러면 이제 처음부터 한번 새로운
00:29:40.279 --> 00:29:42.470 align:start position:0% 그러면 이제 처음부터 한번 새로운 행에서
데이터를 받아다가 메일을 00:29:42.470 --> 00:29:42.480 align:start position:0% 행에서 데이터를
받아다가 메일을 00:29:42.480 --> 00:29:44.990 align:start position:0% 행에서 데이터를 받아다가
메일을 전송하고 메일 전송이 완료됐다는 거를 00:29:44.990 --> 00:29:45.000 align:start
position:0% 전송하고 메일 전송이 완료됐다는 거를 00:29:45.000 --> 00:29:46.789 align:start
position:0% 전송하고 메일 전송이 완료됐다는 거를 업데이트 해 주는 것까지 테스트를 00:29:46.789
--> 00:29:46.799 align:start position:0% 업데이트 해 주는 것까지 테스트를 00:29:46.799 -->
00:29:48.350 align:start position:0% 업데이트 해 주는 것까지 테스트를 한번 해 보도록 할게요 자
우리가 00:29:48.350 --> 00:29:48.360 align:start position:0% 한번 해 보도록 할게요 자 우리가
00:29:48.360 --> 00:29:50.149 align:start position:0% 한번 해 보도록 할게요 자 우리가 요거 이제
설정이 완료됐으며 00:29:50.149 --> 00:29:50.159 align:start position:0% 요거 이제 설정이
완료됐으며 00:29:50.159 --> 00:29:51.549 align:start position:0% 요거 이제 설정이 완료됐으며
스케줄링을 해 주시면 되거든요 00:29:51.549 --> 00:29:51.559 align:start position:0% 스케줄링을
해 주시면 되거든요 00:29:51.559 --> 00:29:53.950 align:start position:0% 스케줄링을 해 주시면
되거든요 스케줄링을 온을 하겠습니다 스케줄링 00:29:53.950 --> 00:29:53.960 align:start
position:0% 스케줄링을 온을 하겠습니다 스케줄링 00:29:53.960 --> 00:29:55.990 align:start
position:0% 스케줄링을 온을 하겠습니다 스케줄링 온을 해 줬고요 그다음에 먼저 새로운
00:29:55.990 --> 00:29:56.000 align:start position:0% 온을 해 줬고요 그다음에 먼저 새로운
00:29:56.000 --> 00:29:58.029 align:start position:0% 온을 해 줬고요 그다음에 먼저 새로운
데이터를 받아서 메일 드래프트를 써주 00:29:58.029 --> 00:29:58.039 align:start position:0%
데이터를 받아서 메일 드래프트를 써주 00:29:58.039 --> 00:30:00.029 align:start position:0%
데이터를 받아서 메일 드래프트를 써주 주는 매일 작성 시나리오에 와서 00:30:00.029 -->
00:30:00.039 align:start position:0% 주는 매일 작성 시나리오에 와서 00:30:00.039 -->
00:30:01.909 align:start position:0% 주는 매일 작성 시나리오에 와서 여기서 먼저 실행을 해 주도록
할게요 00:30:01.909 --> 00:30:01.919 align:start position:0% 여기서 먼저 실행을 해 주도록
할게요 00:30:01.919 --> 00:30:04.190 align:start position:0% 여기서 먼저 실행을 해 주도록
할게요 요것도 이제 물론 위치 뉴 로스로 00:30:04.190 --> 00:30:04.200 align:start position:0%
요것도 이제 물론 위치 뉴 로스로 00:30:04.200 --> 00:30:06.590 align:start position:0% 요것도
이제 물론 위치 뉴 로스로 15분마다 실행되게 세팅해 줄 수 00:30:06.590 --> 00:30:06.600
align:start position:0% 15분마다 실행되게 세팅해 줄 수 00:30:06.600 --> 00:30:07.950
align:start position:0% 15분마다 실행되게 세팅해 줄 수 있는데 그렇게 되면 이제 15분 00:30:07.950
--> 00:30:07.960 align:start position:0% 있는데 그렇게 되면 이제 15분 00:30:07.960 -->
00:30:09.669 align:start position:0% 있는데 그렇게 되면 이제 15분 기다려야 되잖아요 그래서요

메일을 00:30:09.669 --> 00:30:09.679 align:start position:0% 기다려야 되잖아요 그래서요 메일을
00:30:09.679 --> 00:30:11.590 align:start position:0% 기다려야 되잖아요 그래서요 메일을 작성해
주는 거는 직접 실행을 해 00:30:11.590 --> 00:30:11.600 align:start position:0% 작성해 주는 거는
직접 실행을 해 00:30:11.600 --> 00:30:13.470 align:start position:0% 작성해 주는 거는 직접
실행을 해 주도록 하고요 웹 6은 이미 스케줄링 00:30:13.470 --> 00:30:13.480 align:start
position:0% 주도록 하고요 웹 6은 이미 스케줄링 00:30:13.480 --> 00:30:15.310 align:start
position:0% 주도록 하고요 웹 6은 이미 스케줄링 해 났기 때문에 우리가 체크하면 바로 00:30:15.310
--> 00:30:15.320 align:start position:0% 해 났기 때문에 우리가 체크하면 바로 00:30:15.320 -->
00:30:16.990 align:start position:0% 해 났기 때문에 우리가 체크하면 바로 매일 발송되는 것까지
확인해 00:30:16.990 --> 00:30:17.000 align:start position:0% 매일 발송되는 것까지 확인해 해
00:30:17.000 --> 00:30:18.430 align:start position:0% 매일 발송되는 것까지 확인해 해 보도록
할게요 그럼 여기서 행을 00:30:18.430 --> 00:30:18.440 align:start position:0% 보도록 할게요
그럼 여기서 행을 00:30:18.440 --> 00:30:20.230 align:start position:0% 보도록 할게요 그럼
여기서 행을 실제로 하나 더 추가를 해 보겠습니다 00:30:20.230 --> 00:30:20.240 align:start
position:0% 실제로 하나 더 추가를 해 보겠습니다 00:30:20.240 --> 00:30:22.669 align:start
position:0% 실제로 하나 더 추가를 해 보겠습니다 이번에는 그냥 2번으로 만들게요 1과 00:30:22.669
--> 00:30:22.679 align:start position:0% 이번에는 그냥 2번으로 만들게요 1과 00:30:22.679 -->
00:30:24.870 align:start position:0% 이번에는 그냥 2번으로 만들게요 1과 2 요렇게 두 개를 지정
을 해 뒀고요 00:30:24.870 --> 00:30:24.880 align:start position:0% 2 요렇게 두 개를 지정
을 해 뒀고요 00:30:24.880 --> 00:30:26.789 align:start position:0% 2 요렇게 두 개를 지정
을 해 뒀고요 제목이란 본문은 다 삭제해 주고 00:30:26.789 --> 00:30:26.799 align:start position:0%
제목이란 본문은 다 삭제해 주고 00:30:26.799 --> 00:30:28.549 align:start position:0%
제목이란 본문은 다 삭제해 주고 새롭게 받아보도록 하 겠습니다 그럼 00:30:28.549 -->
00:30:28.559 align:start position:0% 새롭게 받아보도록 하 겠습니다 그럼 00:30:28.559 -->
00:30:30.149 align:start position:0% 새롭게 받아보도록 하 겠습니다 그럼 이렇게 두 개가 지금
설정이 되어 00:30:30.149 --> 00:30:30.159 align:start position:0% 이렇게 두 개가 지금 설정
이 되어 00:30:30.159 --> 00:30:32.549 align:start position:0% 이렇게 두 개가 지금 설정
이 되어 있고요 실습에서 웹 to 스타트에서 00:30:32.549 --> 00:30:32.559 align:start position:0%
있고요 실습에서 웹 to 스타트에서 00:30:32.559 --> 00:30:34.710 align:start position:0% 있고요
실습에서 웹 to 스타트에서 올로 해서 처음부터 체크해 주도록 00:30:34.710 --> 00:30:34.720 align:start
position:0% 올로 해서 처음부터 체크해 주도록 00:30:34.720 --> 00:30:41.669 align:start
position:0% 올로 해서 처음부터 체크해 주도록 하고요 한번 실행을 해 00:30:41.669 -->
00:30:41.679 align:start position:0% 00:30:41.679 --> 00:30:44.149 align:start position:0%
보겠습니다 지금 이렇게 두 개의 값을 00:30:44.149 --> 00:30:44.159 align:start position:0%
보겠습니다 지금 이렇게 두 개의 값을 00:30:44.159 --> 00:30:46.269 align:start position:0%
보겠습니다 지금 이렇게 두 개의 값을 가져왔죠 1과 2 두 개를 가져왔고요 00:30:46.269 -->
00:30:46.279 align:start position:0% 가져왔죠 1과 2 두 개를 가져왔고요 00:30:46.279 -->
00:30:48.110 align:start position:0% 가져왔죠 1과 2 두 개를 가져왔고요 벌써 실행이 끝났습니다
그러면 시트에 00:30:48.110 --> 00:30:48.120 align:start position:0% 벌써 실행이 끝났습니다
그러면 시트에 00:30:48.120 --> 00:30:50.190 align:start position:0% 벌써 실행이 끝났습니다
그러면 시트에 보시면네 요렇게 두 개의 채널에 00:30:50.190 --> 00:30:50.200 align:start
position:0% 보시면네 요렇게 두 개의 채널에 00:30:50.200 --> 00:30:52.990 align:start
position:0% 보시면네 요렇게 두 개의 채널에 대해서 제목과 본문을 작성을 해 뒀죠 00:30:52.990 -->
00:30:53.000 align:start position:0% 대해서 제목과 본문을 작성을 해 뒀죠 00:30:53.000 -->
00:30:54.870 align:start position:0% 대해서 제목과 본문을 작성을 해 뒀죠 그럼 여기서 매일 초안을
보시고 00:30:54.870 --> 00:30:54.880 align:start position:0% 그럼 여기서 매일 초안을 보시고
00:30:54.880 --> 00:30:56.350 align:start position:0% 그럼 여기서 매일 초안을 보시고 수정을 해
주실 수 있겠죠 이런 00:30:56.350 --> 00:30:56.360 align:start position:0% 수정을 해 주실 수
있겠죠 이런 00:30:56.360 --> 00:30:58.070 align:start position:0% 수정을 해 주실 수 있겠죠 이런
식으로 뭐 내용을 수정을 해 뒀어요 00:30:58.070 --> 00:30:58.080 align:start position:0% 식으로
뭐 내용을 수정을 해 뒀어요 00:30:58.080 --> 00:30:59.750 align:start position:0% 식으로 뭐
내용을 수정을 해 뒀어요 그 수정을 해주시고 실제로 이제 00:30:59.750 --> 00:30:59.760 align:start
position:0% 그 수정을 해주시고 실제로 이제 00:30:59.760 --> 00:31:02.029 align:start
position:0% 그 수정을 해주시고 실제로 이제 메일을 전송하고 싶다 하시면 우리가 00:31:02.029 -->
00:31:02.039 align:start position:0% 메일을 전송하고 싶다 하시면 우리가 00:31:02.039 -->
00:31:04.509 align:start position:0% 메일을 전송하고 싶다 하시면 우리가 두 번째 시나리오에서
웹프로 데이터를 00:31:04.509 --> 00:31:04.519 align:start position:0% 두 번째 시나리오에서

웹프로 데이터를 00:31:04.519 --> 00:31:06.430 align:start position:0% 두 번째 시나리오에서
웹프로 데이터를 받아서 이제 메일을 전송할 수 있게 00:31:06.430 --> 00:31:06.440 align:start
position:0% 받아서 이제 메일을 전송할 수 있게 00:31:06.440 --> 00:31:08.110 align:start
position:0% 받아서 이제 메일을 전송할 수 있게 프로세스를 만들어 냈기 때문에 여기 00:31:08.110
--> 00:31:08.120 align:start position:0% 프로세스를 만들어 냈기 때문에 여기 00:31:08.120 -->
00:31:10.230 align:start position:0% 프로세스를 만들어 냈기 때문에 여기 이제 메일 체크만 누르면
이메일을 00:31:10.230 --> 00:31:10.240 align:start position:0% 이제 메일 체크만 누르면 이메일을
00:31:10.240 --> 00:31:12.389 align:start position:0% 이제 메일 체크만 누르면 이메일을 보내주고
그다음에 여기에 예스라고 00:31:12.389 --> 00:31:12.399 align:start position:0% 보내주고
그다음에 여기에 예스라고 00:31:12.399 --> 00:31:13.950 align:start position:0% 보내주고
그다음에 여기에 예스라고 표시가 되겠죠 그럼 요거 이제 한번 00:31:13.950 --> 00:31:13.960
align:start position:0% 표시가 되겠죠 그럼 요거 이제 한번 00:31:13.960 --> 00:31:15.909
align:start position:0% 표시가 되겠죠 그럼 요거 이제 한번 눌러 00:31:15.909 --> 00:31:15.919
align:start position:0% 눌러 00:31:15.919 --> 00:31:18.669 align:start position:0% 눌러
보겠습니다 어 이게 S 표시가 됐네요 00:31:18.669 --> 00:31:18.679 align:start position:0%
보겠습니다 어 이게 S 표시가 됐네요 00:31:18.679 --> 00:31:19.950 align:start position:0%
보겠습니다 어 이게 S 표시가 됐네요 그러면 이제 메일이 보내졌다는 00:31:19.950 --> 00:31:19.960
align:start position:0% 그러면 이제 메일이 보내졌다는 뜻이겠죠 메일을 한번 찾아보겠습니다네 00:31:21.950
--> 00:31:21.960 align:start position:0% 뜻이겠죠 메일을 한번 찾아보겠습니다네 00:31:21.960
--> 00:31:23.830 align:start position:0% 뜻이겠죠 메일을 한번 찾아보겠습니다네 그럼 이런 식으로
메일이 잘 발성이 00:31:23.830 --> 00:31:23.840 align:start position:0% 그럼 이런 식으로 메일이
잘 발성이 00:31:23.840 --> 00:31:25.110 align:start position:0% 그럼 이런 식으로 메일이 잘
발성이 된 거 보실 수 있고요 아까 00:31:25.110 --> 00:31:25.120 align:start position:0% 된 거
보실 수 있고요 아까 00:31:25.120 --> 00:31:27.909 align:start position:0% 된 거 보실 수 있고요
아까 리플레이로 우리가 hml 택으로 변경 00:31:27.909 --> 00:31:27.919 align:start position:0%
리플레이로 우리가 hml 택으로 변경 00:31:27.919 --> 00:31:29.710 align:start position:0%
리플레이로 우리가 hml 택으로 변경 해줬기 때문에 줄 띄어쓰기도 잘 00:31:29.710 --> 00:31:29.720
align:start position:0% 해줬기 때문에 줄 띄어쓰기도 잘 00:31:29.720 --> 00:31:31.389 align:start
position:0% 해줬기 때문에 줄 띄어쓰기도 잘 반영이 된 걸 보실 수 있습니다 00:31:31.389 -->
00:31:31.399 align:start position:0% 반영이 된 걸 보실 수 있습니다 00:31:31.399 -->
00:31:33.430 align:start position:0% 반영이 된 걸 보실 수 있습니다 그리고요 두 번째 것도 눌러주면
두 00:31:33.430 --> 00:31:33.440 align:start position:0% 그리고요 두 번째 것도 눌러주면 두
00:31:33.440 --> 00:31:36.029 align:start position:0% 그리고요 두 번째 것도 눌러주면 두 번째
메일도 발송이 되겠죠네 말 메일 00:31:36.029 --> 00:31:36.039 align:start position:0% 번째
메일도 발송이 되겠죠네 말 메일 00:31:36.039 --> 00:31:38.230 align:start position:0% 번째
메일도 발송이 되겠죠네 말 메일 발송이 됐다고 예스가 떴고 이렇게 00:31:38.230 --> 00:31:38.240
align:start position:0% 발송이 됐다고 예스가 떴고 이렇게 00:31:38.240 --> 00:31:40.269
align:start position:0% 발송이 됐다고 예스가 떴고 이렇게 보시면 두 번째도 메일이 발송이 잘
00:31:40.269 --> 00:31:40.279 align:start position:0% 보시면 두 번째도 메일이 발송이 잘
00:31:40.279 --> 00:31:42.470 align:start position:0% 보시면 두 번째도 메일이 발송이 잘
됐습니다네 이렇게 메일을 채치 PT 00:31:42.470 --> 00:31:42.480 align:start position:0%
됐습니다네 이렇게 메일을 채치 PT 00:31:42.480 --> 00:31:44.669 align:start position:0%
됐습니다네 이렇게 메일을 채치 PT 생성을 하고 초환 수정한 다음에 체크 00:31:44.669 -->
00:31:44.679 align:start position:0% 생성을 하고 초환 수정한 다음에 체크 00:31:44.679 -->
00:31:46.870 align:start position:0% 생성을 하고 초환 수정한 다음에 체크 버튼 누르면 메일
발송까지 할 수 00:31:46.870 --> 00:31:46.880 align:start position:0% 버튼 누르면 메일 발송까지
할 수 00:31:46.880 --> 00:31:48.710 align:start position:0% 버튼 누르면 메일 발송까지 할 수 있는
자동화 프로세스를 제작을 해 00:31:48.710 --> 00:31:48.720 align:start position:0% 있는 자동화
프로세스를 제작을 해 00:31:48.720 --> 00:31:51.470 align:start position:0% 있는 자동화
프로세스를 제작을 해 봤습니다 마지막으로 아까 제가 메일 00:31:51.470 --> 00:31:51.480
align:start position:0% 봤습니다 마지막으로 아까 제가 메일 00:31:51.480 --> 00:31:54.070
align:start position:0% 봤습니다 마지막으로 아까 제가 메일 설정하실 때 개인 이메일은 설정
00:31:54.070 --> 00:31:54.080 align:start position:0% 설정하실 때 개인 이메일은 설정
00:31:54.080 --> 00:31:55.389 align:start position:0% 설정하실 때 개인 이메일은 설정 작업이
조금 더 까다롭다고 00:31:55.389 --> 00:31:55.399 align:start position:0% 작업이 조금 더
까다롭다고 00:31:55.399 --> 00:31:57.470 align:start position:0% 작업이 조금 더 까다롭다고

말씀드렸잖아요 그래서 개인 이메일 00:31:57.470 --> 00:31:57.480 align:start position:0%
말씀드렸잖아요 그래서 개인 이메일 00:31:57.480 --> 00:31:59.870 align:start position:0%
말씀드렸잖아요 그래서 개인 이메일 설정 하는 법 추가적으로 설명을 좀 00:31:59.870 -->
00:31:59.880 align:start position:0% 설정 하는 법 추가적으로 설명을 좀 00:31:59.880 -->
00:32:02.029 align:start position:0% 설정 하는 법 추가적으로 설명을 좀 드리도록 할게요 뭐 이미 잘
하실 수 00:32:02.029 --> 00:32:02.039 align:start position:0% 드리도록 할게요 뭐 이미 잘 하실 수
00:32:02.039 --> 00:32:04.149 align:start position:0% 드리도록 할게요 뭐 이미 잘 하실 수 있거나
아니면 비즈니스 메일 계정 00:32:04.149 --> 00:32:04.159 align:start position:0% 있거나 아니면
비즈니스 메일 계정 00:32:04.159 --> 00:32:06.190 align:start position:0% 있거나 아니면 비즈니스
메일 계정 사용하시는 분들은이 부분은 스킵하셔도 00:32:06.190 --> 00:32:06.200 align:start
position:0% 사용하시는 분들은이 부분은 스킵하셔도 00:32:06.200 --> 00:32:07.909 align:start
position:0% 사용하시는 분들은이 부분은 스킵하셔도 됩니다 게임 메일 같은 경우는 이제
00:32:07.909 --> 00:32:07.919 align:start position:0% 됩니다 게임 메일 같은 경우는 이제
00:32:07.919 --> 00:32:09.710 align:start position:0% 됩니다 게임 메일 같은 경우는 이제
추가적으로 설정해 줘야 되는 이유가 00:32:09.710 --> 00:32:09.720 align:start position:0%
추가적으로 설정해 줘야 되는 이유가 00:32:09.720 --> 00:32:11.950 align:start position:0%
추가적으로 설정해 줘야 되는 이유가 우리가이 모듈을 활용한다는게 그 00:32:11.950 -->
00:32:11.960 align:start position:0% 우리가이 모듈을 활용한다는게 그 00:32:11.960 -->
00:32:14.350 align:start position:0% 우리가이 모듈을 활용한다는게 그 서비스의 API 활용할 수 있는
거랑 00:32:14.350 --> 00:32:14.360 align:start position:0% 서비스의 API 활용할 수 있는 거랑
00:32:14.360 --> 00:32:15.990 align:start position:0% 서비스의 API 활용할 수 있는 거랑 동일한
개념이라고 말씀을 드렸잖아요 00:32:15.990 --> 00:32:16.000 align:start position:0% 동일한
개념이라고 말씀을 드렸잖아요 00:32:16.000 --> 00:32:18.430 align:start position:0% 동일한
개념이라고 말씀을 드렸잖아요 근데 구글에서이 개인 이메일 같은 00:32:18.430 --> 00:32:18.440
align:start position:0% 근데 구글에서이 개인 이메일 같은 00:32:18.440 --> 00:32:20.389
align:start position:0% 근데 구글에서이 개인 이메일 같은 경우는 개인 정보 관리 차원에서
00:32:20.389 --> 00:32:20.399 align:start position:0% 경우는 개인 정보 관리 차원에서
00:32:20.399 --> 00:32:22.750 align:start position:0% 경우는 개인 정보 관리 차원에서 API
메이커가 자동으로 활용할 수 00:32:22.750 --> 00:32:22.760 align:start position:0% API 메이커가
자동으로 활용할 수 00:32:22.760 --> 00:32:24.590 align:start position:0% API 메이커가 자동으로
활용할 수 없게 막아 났어요 그래서 우리가 00:32:24.590 --> 00:32:24.600 align:start position:0%
없게 막아 났어요 그래서 우리가 00:32:24.600 --> 00:32:26.350 align:start position:0% 없게 막아
났어요 그래서 우리가 수동으로 이거를 활용할 수 있게 00:32:26.350 --> 00:32:26.360 align:start
position:0% 수동으로 이거를 활용할 수 있게 00:32:26.360 --> 00:32:28.149 align:start
position:0% 수동으로 이거를 활용할 수 있게 설정을 해 주는 작업을 해야 되거 00:32:28.149 -->
00:32:28.159 align:start position:0% 설정을 해 주는 작업을 해야 되거 00:32:28.159 -->
00:32:30.389 align:start position:0% 설정을 해 주는 작업을 해야 되거 그래서 그 작업을 하기 위한게
추가로 00:32:30.389 --> 00:32:30.399 align:start position:0% 그래서 그 작업을 하기 위한게
추가로 00:32:30.399 --> 00:32:32.549 align:start position:0% 그래서 그 작업을 하기 위한게
추가로 필요한 거고요 그래서 추가를 해 주실 00:32:32.549 --> 00:32:32.559 align:start
position:0% 필요한 거고요 그래서 추가를 해 주실 00:32:32.559 --> 00:32:34.870 align:start
position:0% 필요한 거고요 그래서 추가를 해 주실 때 그냥 사인인 하면 안 되고 어스 00:32:34.870 -->
00:32:34.880 align:start position:0% 때 그냥 사인인 하면 안 되고 어스 00:32:34.880 -->
00:32:36.750 align:start position:0% 때 그냥 사인인 하면 안 되고 어스 세팅에 들어가서 여기
클라이언트 00:32:36.750 --> 00:32:36.760 align:start position:0% 세팅에 들어가서 여기
클라이언트 00:32:36.760 --> 00:32:39.070 align:start position:0% 세팅에 들어가서 여기
클라이언트 아이디랑 클라이언트 시크릿을 추가를 00:32:39.070 --> 00:32:39.080 align:start
position:0% 아이디랑 클라이언트 시크릿을 추가를 00:32:39.080 --> 00:32:41.669 align:start
position:0% 아이디랑 클라이언트 시크릿을 추가를 해 주고 사인인 해서 계정을 연결 해 00:32:41.669
--> 00:32:41.679 align:start position:0% 해 주고 사인인 해서 계정을 연결 해 00:32:41.679 -->
00:32:43.230 align:start position:0% 해 주고 사인인 해서 계정을 연결 해 주셔야 됩니다 그러면 이제
아이디랑 00:32:43.230 --> 00:32:43.240 align:start position:0% 주셔야 됩니다 그러면 이제
아이디랑 00:32:43.240 --> 00:32:45.430 align:start position:0% 주셔야 됩니다 그러면 이제
아이디랑 시크릿 번호를 받아야 되는데 그거를 00:32:45.430 --> 00:32:45.440 align:start
position:0% 시크릿 번호를 받아야 되는데 그거를 00:32:45.440 --> 00:32:48.190 align:start
position:0% 시크릿 번호를 받아야 되는데 그거를 해 주시려면 구글 클라우드 콘솔로 00:32:48.190 -->
00:32:48.200 align:start position:0% 해 주시려면 구글 클라우드 콘솔로 00:32:48.200 -->

00:32:50.350 align:start position:0% 해 주시려면 구글 클라우드 콘솔로 들어오셔야 되는데요
구글에서 구글 00:32:50.350 --> 00:32:50.360 align:start position:0% 들어오셔야 되는데요
구글에서 구글 00:32:50.360 --> 00:32:51.350 align:start position:0% 들어오셔야 되는데요
구글에서 구글 클라우드 00:32:51.350 --> 00:32:51.360 align:start position:0% 클라우드
00:32:51.360 --> 00:32:53.190 align:start position:0% 클라우드 콘솔이라는 구글 클라우드
00:32:53.190 --> 00:32:53.200 align:start position:0% 콘솔이라는 구글 클라우드
00:32:53.200 --> 00:32:55.710 align:start position:0% 콘솔이라는 구글 클라우드 플랫폼이라는
링크가 있습니다 gcp 00:32:55.710 --> 00:32:55.720 align:start position:0% 플랫폼이라는 링크가
있습니다 gcp 요거를 클릭을 해 주셔서 로그인을 해 00:32:57.830 --> 00:32:57.840 align:start
position:0% 요거를 클릭을 해 주셔서 로그인을 해 00:32:57.840 --> 00:32:59.710 align:start
position:0% 요거를 클릭을 해 주셔서 로그인을 해 해서 들어오시면 됩니다 로그인해서 00:32:59.710
--> 00:32:59.720 align:start position:0% 해서 들어오시면 됩니다 로그인해서 00:32:59.720 -->
00:33:01.830 align:start position:0% 해서 들어오시면 됩니다 로그인해서 들어오시면 먼저 요거 처음
사용해 00:33:01.830 --> 00:33:01.840 align:start position:0% 들어오시면 먼저 요거 처음 사용해
00:33:01.840 --> 00:33:04.549 align:start position:0% 들어오시면 먼저 요거 처음 사용해 보시는
분이라면 위예요 드롭다운 버튼 00:33:04.549 --> 00:33:04.559 align:start position:0% 보시는
분이라면 위예요 드롭다운 버튼 00:33:04.559 --> 00:33:06.629 align:start position:0% 보시는
분이라면 위예요 드롭다운 버튼 누르셔서 여기서 뉴 프로젝트를 00:33:06.629 --> 00:33:06.639
align:start position:0% 누르셔서 여기서 뉴 프로젝트를 00:33:06.639 --> 00:33:08.950 align:start
position:0% 누르셔서 여기서 뉴 프로젝트를 선택하셔서 새로운 프로젝트 명을 하나 00:33:08.950 -->
00:33:08.960 align:start position:0% 선택하셔서 새로운 프로젝트 명을 하나 00:33:08.960 -->
00:33:10.590 align:start position:0% 선택하셔서 새로운 프로젝트 명을 하나 만들어 주시면 돼요
일중에 이제 00:33:10.590 --> 00:33:10.600 align:start position:0% 만들어 주시면 돼요 일중에
이제 00:33:10.600 --> 00:33:12.230 align:start position:0% 만들어 주시면 돼요 일중에 이제
프로젝트 폴더 같은 걸 만드는 00:33:12.230 --> 00:33:12.240 align:start position:0% 프로젝트
폴더 같은 걸 만드는 00:33:12.240 --> 00:33:13.950 align:start position:0% 프로젝트 폴더 같은 걸
만드는 개념이라고 보시면 되고요 저는 이제 00:33:13.950 --> 00:33:13.960 align:start position:0%
개념이라고 보시면 되고요 저는 이제 00:33:13.960 --> 00:33:15.669 align:start position:0%
개념이라고 보시면 되고요 저는 이제 메이크 구글 인터그레이션이라는 거 00:33:15.669 -->
00:33:15.679 align:start position:0% 메이크 구글 인터그레이션이라는 거 00:33:15.679 -->
00:33:17.789 align:start position:0% 메이크 구글 인터그레이션이라는 거 만들었고요 요거 만들어서
내가 만든 00:33:17.789 --> 00:33:17.799 align:start position:0% 만들었고요 요거 만들어서 내가 만든
00:33:17.799 --> 00:33:19.549 align:start position:0% 만들었고요 요거 만들어서 내가 만든
프로젝트를 먼저 선택을 해 주십니다 00:33:19.549 --> 00:33:19.559 align:start position:0%
프로젝트를 먼저 선택을 해 주십니다 00:33:19.559 --> 00:33:22.350 align:start position:0%
프로젝트를 먼저 선택을 해 주십니다 선택해 주시고 그다음에 여기 왼쪽예요 00:33:22.350 -->
00:33:22.360 align:start position:0% 선택해 주시고 그다음에 여기 왼쪽예요 00:33:22.360 -->
00:33:24.310 align:start position:0% 선택해 주시고 그다음에 여기 왼쪽예요 메뉴 버튼 누르시면
여러 가지 옵션이 00:33:24.310 --> 00:33:24.320 align:start position:0% 메뉴 버튼 누르시면 여러
가지 옵션이 00:33:24.320 --> 00:33:26.870 align:start position:0% 메뉴 버튼 누르시면 여러 가지
옵션이 있는데이 중에 API 서비스라는게 00:33:26.870 --> 00:33:26.880 align:start position:0%
있는데이 중에 API 서비스라는게 00:33:26.880 --> 00:33:28.549 align:start position:0% 있는데이
중에 API 서비스라는게 있어요 요거를 들어가 주시면 됩니다 00:33:28.549 --> 00:33:28.559
align:start position:0% 있어요 요거를 들어가 주시면 됩니다 00:33:28.559 --> 00:33:30.430
align:start position:0% 있어요 요거를 들어가 주시면 됩니다 그래서 우리가 지금 하고 싶은 것은
00:33:30.430 --> 00:33:30.440 align:start position:0% 그래서 우리가 지금 하고 싶은 것은
00:33:30.440 --> 00:33:32.789 align:start position:0% 그래서 우리가 지금 하고 싶은 것은 내 개인
Gmail a API 00:33:32.789 --> 00:33:32.799 align:start position:0% 내 개인 Gmail a API
00:33:32.799 --> 00:33:34.789 align:start position:0% 내 개인 Gmail a API 메이크가 활용할 수
있게 설정을 해 00:33:34.789 --> 00:33:34.799 align:start position:0% 메이크가 활용할 수 있게
설정을 해 00:33:34.799 --> 00:33:36.310 align:start position:0% 메이크가 활용할 수 있게 설정을
해 줘야 되는 거잖아요 그래서 API 00:33:36.310 --> 00:33:36.320 align:start position:0% 줘야
되는 거잖아요 그래서 API 00:33:36.320 --> 00:33:37.990 align:start position:0% 줘야 되는
거잖아요 그래서 API 들어오셔서 먼저 우리가 해 줘야 되는 00:33:37.990 --> 00:33:38.000
align:start position:0% 들어오셔서 먼저 우리가 해 줘야 되는 00:33:38.000 --> 00:33:40.230
align:start position:0% 들어오셔서 먼저 우리가 해 줘야 되는 것은 네이블 API 해서 일단

00:33:40.230 --> 00:33:40.240 align:start position:0% 거는 네이블 API 해서 일단 00:33:40.240
--> 00:33:43.149 align:start position:0% 거는 네이블 API 해서 일단 Gmail API 쓸 수 있게 API
00:33:43.149 --> 00:33:43.159 align:start position:0% Gmail API 쓸 수 있게 API 00:33:43.159
--> 00:33:44.509 align:start position:0% Gmail API 쓸 수 있게 API 활성화해 줘야 돼요 그래서
00:33:44.509 --> 00:33:44.519 align:start position:0% 활성화해 줘야 돼요 그래서
00:33:44.519 --> 00:33:46.590 align:start position:0% 활성화해 줘야 돼요 그래서 Gmail
찾으셔서 Gmail API 00:33:46.590 --> 00:33:46.600 align:start position:0% Gmail 찾으셔서
Gmail API 00:33:46.600 --> 00:33:48.629 align:start position:0% Gmail 찾으셔서 Gmail API
선택하셔서 요거를 이제 활성화해 줘 00:33:48.629 --> 00:33:48.639 align:start position:0%
선택하셔서 요거를 이제 활성화해 줘 00:33:48.639 --> 00:33:50.070 align:start position:0%
선택하셔서 요거를 이제 활성화해 주셔야 됩니다 이게 지금 저는 00:33:50.070 --> 00:33:50.080
align:start position:0% 주셔야 됩니다 이게 지금 저는 00:33:50.080 --> 00:33:52.230 align:start
position:0% 주셔야 됩니다 이게 지금 저는 매니저인데 활용 안 하고 계신 분이면 00:33:52.230 -->
00:33:52.240 align:start position:0% 매니저인데 활용 안 하고 계신 분이면 00:33:52.240 -->
00:33:54.110 align:start position:0% 매니저인데 활용 안 하고 계신 분이면 이거 네이블 같은 버튼이
있을 거예요 00:33:54.110 --> 00:33:54.120 align:start position:0% 이거 네이블 같은 버튼이 있을
거예요 00:33:54.120 --> 00:33:56.110 align:start position:0% 이거 네이블 같은 버튼이 있을
거예요 누르셔서 활성화를 해 주시면 됩니다 00:33:56.110 --> 00:33:56.120 align:start position:0%
누르셔서 활성화를 해 주시면 됩니다 00:33:56.120 --> 00:33:58.029 align:start position:0%
누르셔서 활성화를 해 주시면 됩니다 먼저 요거 활성화를 해 주시고요 00:33:58.029 --> 00:33:58.039
align:start position:0% 먼저 요거 활성화를 해 주시고요 00:33:58.039 --> 00:34:00.509 align:start
position:0% 먼저 요거 활성화를 해 주시고요 활성화 됐다 하면 그다음에 이제이 00:34:00.509 -->
00:34:00.519 align:start position:0% 활성화 됐다 하면 그다음에 이제이 00:34:00.519 -->
00:34:03.990 align:start position:0% 활성화 됐다 하면 그다음에 이제이 API 대해서 어떤 권한을 줄
건지를 00:34:03.990 --> 00:34:04.000 align:start position:0% API 대해서 어떤 권한을 줄 건지를
00:34:04.000 --> 00:34:05.909 align:start position:0% API 대해서 어떤 권한을 줄 건지를
구체적으로 설정을 해 주셔야 돼요 00:34:05.909 --> 00:34:05.919 align:start position:0%
구체적으로 설정을 해 주셔야 돼요 00:34:05.919 --> 00:34:08.750 align:start position:0%
구체적으로 설정을 해 주셔야 돼요 그래서 그거를 할 수 있는 섹션이 컨 00:34:08.750 -->
00:34:08.760 align:start position:0% 그래서 그거를 할 수 있는 섹션이 컨 00:34:08.760 -->
00:34:10.109 align:start position:0% 그래서 그거를 할 수 있는 섹션이 컨 screen 요거를 클릭해
주시면 00:34:10.109 --> 00:34:10.119 align:start position:0% screen 요거를 클릭해 주시면
00:34:10.119 --> 00:34:12.109 align:start position:0% screen 요거를 클릭해 주시면 되고요 요거
들어오셔서 앱을 하나 00:34:12.109 --> 00:34:12.119 align:start position:0% 되고요 요거
들어오셔서 앱을 하나 00:34:12.119 --> 00:34:13.629 align:start position:0% 되고요 요거
들어오셔서 앱을 하나 만들어 주시면 돼요 새로운 앱을 00:34:13.629 --> 00:34:13.639 align:start
position:0% 만들어 주시면 돼요 새로운 앱을 00:34:13.639 --> 00:34:15.550 align:start
position:0% 만들어 주시면 돼요 새로운 앱을 만드시면 되고요 여기서 저는 이제 00:34:15.550 -->
00:34:15.560 align:start position:0% 만드시면 되고요 여기서 저는 이제 00:34:15.560 -->
00:34:17.669 align:start position:0% 만드시면 되고요 여기서 저는 이제 이름은 그냥 메이크라인
유저 서포트 00:34:17.669 --> 00:34:17.679 align:start position:0% 이름은 그냥 메이크라인 유저
서포트 00:34:17.679 --> 00:34:19.589 align:start position:0% 이름은 그냥 메이크라인 유저 서포트
이메일은 본인 이메일 설정해 주시면 00:34:19.589 --> 00:34:19.599 align:start position:0%
이메일은 본인 이메일 설정해 주시면 00:34:19.599 --> 00:34:22.190 align:start position:0%
이메일은 본인 이메일 설정해 주시면 되고요 다른 거는 필요 없으시고 00:34:22.190 --> 00:34:22.200
align:start position:0% 되고요 다른 거는 필요 없으시고 00:34:22.200 --> 00:34:24.669 align:start
position:0% 되고요 다른 거는 필요 없으시고 토라도라는게 있어요 여기다가 00:34:24.669 -->
00:34:24.679 align:start position:0% 토라도라는게 있어요 여기다가 00:34:24.679 -->
00:34:26.550 align:start position:0% 토라도라는게 있어요 여기다가 ing.com이랑 make.com
00:34:26.550 --> 00:34:26.560 align:start position:0% ing.com이랑 make.com 00:34:26.560
--> 00:34:27.750 align:start position:0% ing.com이랑 make.com 이렇게 두 개 추가해 주시면 돼
00:34:27.750 --> 00:34:27.760 align:start position:0% 이렇게 두 개 추가해 주시면 돼
00:34:27.760 --> 00:34:29.909 align:start position:0% 이렇게 두 개 추가해 주시면 돼 됩니다
인그로 med.com 원지 00:34:29.909 --> 00:34:29.919 align:start position:0% 됩니다 인그로
med.com 원지 00:34:29.919 --> 00:34:31.550 align:start position:0% 됩니다 인그로 med.com
원지 궁금하실 수 있는데 요게 이제 00:34:31.550 --> 00:34:31.560 align:start position:0%
궁금하실 수 있는데 요게 이제 00:34:31.560 --> 00:34:33.750 align:start position:0% 궁금하실 수

있는데 요게 이제 메이크에 이전 브랜드 명이에요 근데 00:34:33.750 --> 00:34:33.760 align:start position:0% 메이크에 이전 브랜드 명이에요 근데 00:34:33.760 --> 00:34:35.270 align:start position:0% 메이크에 이전 브랜드 명이에요 근데 요거까지 넣어 주셔야 세팅이 잘 00:34:35.270 --> 00:34:35.280 align:start position:0% 요거까지 넣어 주셔야 세팅이 잘 00:34:35.280 --> 00:34:37.310 align:start position:0% 요거까지 넣어 주셔야 세팅이 잘 되니까 ing.com이랑 00:34:37.310 --> 00:34:37.320 align:start position:0% 되니까 ing.com이랑 00:34:37.320 --> 00:34:38.909 align:start position:0% 되니까 ing.com이랑 make.com authorize 00:34:38.909 --> 00:34:38.919 align:start position:0% make.com authorize 00:34:38.919 --> 00:34:40.710 align:start position:0% make.com authorize 도메인으로 넣어 주시면 되고요 디퍼 00:34:40.710 --> 00:34:40.720 align:start position:0% 도메인으로 넣어 주시면 되고요 디퍼 00:34:40.720 --> 00:34:42.629 align:start position:0% 도메인으로 넣어 주시면 되고요 디퍼 컨택 인포메이션은 본인 이메일도 00:34:42.629 --> 00:34:42.639 align:start position:0% 컨택 인포메이션은 본인 이메일도 00:34:42.639 --> 00:34:44.190 align:start position:0% 컨택 인포메이션은 본인 이메일도 설정해 주시면 됩니다 렐게 지정해 00:34:44.190 --> 00:34:44.200 align:start position:0% 설정해 주시면 됩니다 렐게 지정해 00:34:44.200 --> 00:34:46.389 align:start position:0% 설정해 주시면 됩니다 렐게 지정해 주시면 이제 스을 추가를 해 주셔야 00:34:46.389 --> 00:34:46.399 align:start position:0% 주시면 이제 스을 추가를 해 주셔야 00:34:46.399 --> 00:34:48.470 align:start position:0% 주시면 이제 스을 추가를 해 주셔야 되는데요 애드 스을 하셔서 여기 00:34:48.470 --> 00:34:48.480 align:start position:0% 되는데요 애드 스을 하셔서 여기 00:34:48.480 --> 00:34:51.430 align:start position:0% 되는데요 애드 스을 하셔서 여기 필터에 메일이라고 치시면 메일과 00:34:51.430 --> 00:34:51.440 align:start position:0% 필터에 메일이라고 치시면 메일과 00:34:51.440 --> 00:34:53.550 align:start position:0% 필터에 메일이라고 치시면 메일과 관련된 권한들이 쭉 뜨거든요 그럼 00:34:53.550 --> 00:34:53.560 align:start position:0% 관련된 권한들이 쭉 뜨거든요 그럼 00:34:53.560 --> 00:34:55.869 align:start position:0% 관련된 권한들이 쭉 뜨거든요 그럼 내가 API 활성화 했지만 그 API 00:34:55.869 --> 00:34:55.879 align:start position:0% 내가 API 활성화 했지만 그 API 00:34:55.879 --> 00:34:58.069 align:start position:0% 내가 API 활성화 했지만 그 API 안에서 어떤 권한까지 구열 할 00:34:58.069 --> 00:34:58.079 align:start position:0% 안에서 어떤 권한까지 구열 할 00:34:58.079 --> 00:34:59.750 align:start position:0% 안에서 어떤 권한까지 구열 할 건지를 지정을 해 주실 수 있는 00:34:59.750 --> 00:34:59.760 align:start position:0% 건지를 지정을 해 주실 수 있는 00:34:59.760 --> 00:35:01.870 align:start position:0% 건지를 지정을 해 주실 수 있는 거예요 그럼메일로 뜨는 것 중에 여기 00:35:01.870 --> 00:35:01.880 align:start position:0% 거예요 그럼메일로 뜨는 것 중에 여기 00:35:01.880 --> 00:35:04.390 align:start position:0% 거예요 그럼메일로 뜨는 것 중에 여기 에스라는게 붙는게 있어요 온스 붙는 00:35:04.390 --> 00:35:04.400 align:start position:0% 에스라는게 붙는게 있어요 온스 붙는 00:35:04.400 --> 00:35:06.550 align:start position:0% 에스라는게 붙는게 있어요 온스 붙는 거는 필요 없거든요 그래서 그거 빼고 00:35:06.550 --> 00:35:06.560 align:start position:0% 거는 필요 없거든요 그래서 그거 빼고 00:35:06.560 --> 00:35:08.349 align:start position:0% 거는 필요 없거든요 그래서 그거 빼고 mail.google.com 모디파이 00:35:08.349 --> 00:35:08.359 align:start position:0% mail.google.com 모디파이 00:35:08.359 --> 00:35:10.990 align:start position:0% mail.google.com 모디파이 컴포즈 메타데이터 인서트 샌드 요런 00:35:10.990 --> 00:35:11.000 align:start position:0% 컴포즈 메타데이터 인서트 샌드 요런 00:35:11.000 --> 00:35:12.670 align:start position:0% 컴포즈 메타데이터 인서트 샌드 요런 것들 더 보이게 이제 개수를 더 00:35:12.670 --> 00:35:12.680 align:start position:0% 것들 더 보이게 이제 개수를 더 00:35:12.680 --> 00:35:14.470 align:start position:0% 것들 더 보이게 이제 개수를 더 추가를 해 볼게요 그리고 뭐 샌드 00:35:14.470 --> 00:35:14.480 align:start position:0% 추가를 해 볼게요 그리고 뭐 샌드 00:35:14.480 --> 00:35:16.470 align:start position:0% 추가를 해 볼게요 그리고 뭐 샌드 레이블 세팅 베이식 sharing 00:35:16.470 --> 00:35:16.480 align:start position:0% 레이블 세팅 베이식 sharing 00:35:16.480 --> 00:35:18.190 align:start position:0% 레이블 세팅 베이식 sharing read only 요런 것들만 추가를 00:35:18.190 --> 00:35:18.200 align:start position:0% read only 요런 것들만 추가를 00:35:18.200 --> 00:35:20.069 align:start position:0% read only 요런 것들만 추가를 해 주시면 됩니다 기본적으로 애 on 00:35:20.069 --> 00:35:20.079 align:start position:0% 해 주시면 됩니다 기본적으로 애 on 00:35:20.079 --> 00:35:21.790 align:start position:0% 해 주시면 됩니다 기본적으로 애 on 빼고는 다 추가해 주시면 됩니다 00:35:21.790 --> 00:35:21.800 align:start position:0% 빼고는 다 추가해 주시면 됩니다 00:35:21.800 --> 00:35:22.910 align:start position:0% 빼고는 다 추가해 주시면 됩니다 그리고 업데이트를 하시면 돼요 00:35:22.910 --> 00:35:22.920 align:start position:0% 그리고 업데이트를 하시면 돼요

00:35:22.920 --> 00:35:25.470 align:start position:0% 그리고 업데이트를 하시면 돼요
그러면메일로 할 수 있는 모든 작업을 00:35:25.470 --> 00:35:25.480 align:start position:0%
그러면메일로 할 수 있는 모든 작업을 00:35:25.480 --> 00:35:27.150 align:start position:0%
그러면메일로 할 수 있는 모든 작업을 메이크가 다 할 수 있게 설정을 해 00:35:27.150 -->
00:35:27.160 align:start position:0% 메이크가 다 할 수 있게 설정을 해 00:35:27.160 -->
00:35:28.870 align:start position:0% 메이크가 다 할 수 있게 설정을 해 준 겁니다 그리고 세이브
컨티뉴 하면 00:35:28.870 --> 00:35:28.880 align:start position:0% 준 겁니다 그리고 세이브
컨티뉴 하면 00:35:28.880 --> 00:35:31.069 align:start position:0% 준 겁니다 그리고 세이브
컨티뉴 하면 되구요 그럼 이제 설정이 된 거고요 00:35:31.069 --> 00:35:31.079 align:start
position:0% 되구요 그럼 이제 설정이 된 거고요 00:35:31.079 --> 00:35:33.310 align:start
position:0% 되구요 그럼 이제 설정이 된 거고요 그다음에 설정을 했으면 내가 아까 00:35:33.310 -->
00:35:33.320 align:start position:0% 그다음에 설정을 했으면 내가 아까 00:35:33.320 -->
00:35:34.910 align:start position:0% 그다음에 설정을 했으면 내가 아까 활용할 수 있는 아이디랑
키값이 00:35:34.910 --> 00:35:34.920 align:start position:0% 활용할 수 있는 아이디랑 키값이
00:35:34.920 --> 00:35:36.710 align:start position:0% 활용할 수 있는 아이디랑 키값이 필요했잖아
그거를 이제 추가를 해 00:35:36.710 --> 00:35:36.720 align:start position:0% 필요했잖아 그거를
이제 추가를 해 00:35:36.720 --> 00:35:38.550 align:start position:0% 필요했잖아 그거를 이제
추가를 해 주셔야 돼요 그래서 여기 스라는 00:35:38.550 --> 00:35:38.560 align:start position:0%
주셔야 돼요 그래서 여기 스라는 00:35:38.560 --> 00:35:39.990 align:start position:0% 주셔야
돼요 그래서 여기 스라는 섹션에 들어오셔서 create 00:35:39.990 --> 00:35:40.000 align:start
position:0% 섹션에 들어오셔서 create 00:35:40.000 --> 00:35:41.750 align:start position:0%
섹션에 들어오셔서 create crential 그리고 우리가 OS 00:35:41.750 --> 00:35:41.760 align:start
position:0% crential 그리고 우리가 OS 00:35:41.760 --> 00:35:44.069 align:start position:0%
crential 그리고 우리가 OS 설정을 했죠 os cli를 누르시면 00:35:44.069 --> 00:35:44.079 align:start
position:0% 설정을 했죠 os cli를 누르시면 00:35:44.079 --> 00:35:45.910 align:start
position:0% 설정을 했죠 os cli를 누르시면 어플리케이션 타입 웹 애플리케이션으로 00:35:45.910 -->
00:35:45.920 align:start position:0% 어플리케이션 타입 웹 애플리케이션으로 00:35:45.920 -->
00:35:47.630 align:start position:0% 어플리케이션 타입 웹 애플리케이션으로 해 주시면 되구요
네임은 아무거나 00:35:47.630 --> 00:35:47.640 align:start position:0% 해 주시면 되구요 네임은
아무거나 00:35:47.640 --> 00:35:49.510 align:start position:0% 해 주시면 되구요 네임은 아무거나
설정해 주시면 됩니다 그리고 여기에 00:35:49.510 --> 00:35:49.520 align:start position:0% 설정해
주시면 됩니다 그리고 여기에 00:35:49.520 --> 00:35:51.630 align:start position:0% 설정해 주시면
됩니다 그리고 여기에 이제 uri 설정을 해 줘야 돼요 00:35:51.630 --> 00:35:51.640 align:start
position:0% 이제 uri 설정을 해 줘야 돼요 00:35:51.640 --> 00:35:53.630 align:start position:0%
이제 uri 설정을 해 줘야 돼요 요게 이제 어디서 활용할 수 있게 해 00:35:53.630 --> 00:35:53.640
align:start position:0% 요게 이제 어디서 활용할 수 있게 해 00:35:53.640 --> 00:35:54.870
align:start position:0% 요게 이제 어디서 활용할 수 있게 해 줄 건지 authorize 00:35:54.870 -->
00:35:54.880 align:start position:0% 줄 건지 authorize 00:35:54.880 --> 00:35:56.750
align:start position:0% 줄 건지 authorize redirect uis 여기다가 00:35:56.750 --> 00:35:56.760
align:start position:0% redirect uis 여기다가 00:35:56.760 --> 00:36:00.950 align:start
position:0% redirect uis 여기다가 www w

ing.com / O / 00:36:00.950 --> 00:36:00.960 align:start position:0% www w

ing.com / O / 00:36:00.960 --> 00:36:03.190 align:start position:0% www w

ing.com / O / CB / gooogle 짝대기 00:36:03.190 --> 00:36:03.200 align:start position:0% CB /
gooogle 짝대기 00:36:03.200 --> 00:36:04.589 align:start position:0% CB / gooogle 짝대기
restricted 요거를 추가해 00:36:04.589 --> 00:36:04.599 align:start position:0% restricted 요거를
추가해 00:36:04.599 --> 00:36:06.870 align:start position:0% restricted 요거를 추가해 주시면
되구요 https 붙여 00:36:06.870 --> 00:36:06.880 align:start position:0% 주시면 되구요 https
붙여 00:36:06.880 --> 00:36:08.150 align:start position:0% 주시면 되구요 https 붙여 주시는게
좋고요 그다음에 이제 00:36:08.150 --> 00:36:08.160 align:start position:0% 주시는게 좋고요
그다음에 이제 00:36:08.160 --> 00:36:09.390 align:start position:0% 주시는게 좋고요 그다음에
이제 크리에이트 하시면 됩니다 크리에이트 00:36:09.390 --> 00:36:09.400 align:start position:0%
크리에이트 하시면 됩니다 크리에이트 00:36:09.400 --> 00:36:11.069 align:start position:0%
크리에이트 하시면 됩니다 크리에이트 하시면 클라이언트 아이디랑 클라이언트 00:36:11.069 -->
00:36:11.079 align:start position:0% 하시면 클라이언트 아이디랑 클라이언트 00:36:11.079 -->

00:36:13.150 align:start position:0% 하시면 클라이언트 아이디랑 클라이언트 시크라는게 생성되죠
요거 그대로 00:36:13.150 --> 00:36:13.160 align:start position:0% 시크라는게 생성되죠 요거
그대로 00:36:13.160 --> 00:36:15.190 align:start position:0% 시크라는게 생성되죠 요거 그대로
복사하셔서 붙여 넣게 하시면 돼요 00:36:15.190 --> 00:36:15.200 align:start position:0%
복사하셔서 붙여 넣게 하시면 돼요 00:36:15.200 --> 00:36:16.950 align:start position:0%
복사하셔서 붙여 넣게 하시면 돼요 여기다가 붙여 넣게 하시고 넣은 00:36:16.950 --> 00:36:16.960
align:start position:0% 여기다가 붙여 넣게 하시고 넣은 00:36:16.960 --> 00:36:19.630 align:start
position:0% 여기다가 붙여 넣게 하시고 넣은 다음에 사인인 누르셔서 연결하시면 00:36:19.630 -->
00:36:19.640 align:start position:0% 다음에 사인인 누르셔서 연결하시면 00:36:19.640 -->
00:36:21.670 align:start position:0% 다음에 사인인 누르셔서 연결하시면 이제 개인 계정도 연결을
하실 수가 00:36:21.670 --> 00:36:21.680 align:start position:0% 이제 개인 계정도 연결을 하실
수가 00:36:21.680 --> 00:36:23.190 align:start position:0% 이제 개인 계정도 연결을 하실 수가
있습니다 이때 이제 유의하셔야 될 00:36:23.190 --> 00:36:23.200 align:start position:0% 있습니다
이때 이제 유의하셔야 될 00:36:23.200 --> 00:36:24.870 align:start position:0% 있습니다 이때
이제 유의하셔야 될 점은 Gmail 개인 계정 같은 00:36:24.870 --> 00:36:24.880 align:start
position:0% 점은 Gmail 개인 계정 같은 00:36:24.880 --> 00:36:27.670 align:start position:0%
점은 Gmail 개인 계정 같은 경우는 7일마다 승인을 해 줘야 돼요 00:36:27.670 --> 00:36:27.680
align:start position:0% 경우는 7일마다 승인을 해 줘야 돼요 00:36:27.680 --> 00:36:29.510
align:start position:0% 경우는 7일마다 승인을 해 줘야 돼요 그래서 우리가 업무 자동화를 하는데
00:36:29.510 --> 00:36:29.520 align:start position:0% 그래서 우리가 업무 자동화를 하는데
00:36:29.520 --> 00:36:31.829 align:start position:0% 그래서 우리가 업무 자동화를 하는데
7일마다 재승인을 해 줘야 되면 되게 00:36:31.829 --> 00:36:31.839 align:start position:0%
7일마다 재승인을 해 줘야 되면 되게 00:36:31.839 --> 00:36:34.430 align:start position:0%
7일마다 재승인을 해 줘야 되면 되게 불편하잖아요 그래서 사실 개인 계정은 00:36:34.430 -->
00:36:34.440 align:start position:0% 불편하잖아요 그래서 사실 개인 계정은 00:36:34.440 -->
00:36:36.309 align:start position:0% 불편하잖아요 그래서 사실 개인 계정은 사실 매일 자동화를
하기에는 그렇게 00:36:36.309 --> 00:36:36.319 align:start position:0% 사실 매일 자동화를
하기에는 그렇게 00:36:36.319 --> 00:36:38.270 align:start position:0% 사실 매일 자동화를
하기에는 그렇게 적합하지는 않습니다 물론 여기에 00:36:38.270 --> 00:36:38.280 align:start
position:0% 적합하지는 않습니다 물론 여기에 00:36:38.280 --> 00:36:41.750 align:start
position:0% 적합하지는 않습니다 물론 여기에 보시면 퍼블 앱은 7일마다 승인을 해 00:36:41.750 -->
00:36:41.760 align:start position:0% 보시면 퍼블 앱은 7일마다 승인을 해 00:36:41.760 -->
00:36:44.190 align:start position:0% 보시면 퍼블 앱은 7일마다 승인을 해 줘야 되고이 프로덕션으로
스테터스 00:36:44.190 --> 00:36:44.200 align:start position:0% 줘야 되고이 프로덕션으로
스테터스 00:36:44.200 --> 00:36:46.309 align:start position:0% 줘야 되고이 프로덕션으로
스테터스 바꾸면 그렇게 할 필요가 없다고 써 00:36:46.309 --> 00:36:46.319 align:start
position:0% 바꾸면 그렇게 할 필요가 없다고 써 00:36:46.319 --> 00:36:48.829 align:start
position:0% 바꾸면 그렇게 할 필요가 없다고 써 있긴 해요 그래서 여기 아까 구글 00:36:48.829 -->
00:36:48.839 align:start position:0% 있긴 해요 그래서 여기 아까 구글 00:36:48.839 -->
00:36:51.349 align:start position:0% 있긴 해요 그래서 여기 아까 구글 클라우드 콘솔에서 OS 컨센
스크린에 00:36:51.349 --> 00:36:51.359 align:start position:0% 클라우드 콘솔에서 OS 컨센
스크린에 00:36:51.359 --> 00:36:53.550 align:start position:0% 클라우드 콘솔에서 OS 컨센
스크린에 들어가셔서 여기 앱에 테스트로 돼 00:36:53.550 --> 00:36:53.560 align:start
position:0% 들어가셔서 여기 앱에 테스트로 돼 00:36:53.560 --> 00:36:55.390 align:start
position:0% 들어가셔서 여기 앱에 테스트로 돼 있는 거를인 프로덕션에 그 00:36:55.390 -->
00:36:55.400 align:start position:0% 있는 거를인 프로덕션에 그 00:36:55.400 --> 00:36:57.550
align:start position:0% 있는 거를인 프로덕션에 그 프로덕션으로 바꾸실 수가 있거든요 00:36:57.550
--> 00:36:57.560 align:start position:0% 프로덕션으로 바꾸실 수가 있거든요 00:36:57.560 -->
00:36:59.109 align:start position:0% 프로덕션으로 바꾸실 수가 있거든요 저는 지금 바꿔 놔 가지고
백투 00:36:59.109 --> 00:36:59.119 align:start position:0% 저는 지금 바꿔 놔 가지고 백투
00:36:59.119 --> 00:37:00.990 align:start position:0% 저는 지금 바꿔 놔 가지고 백투 테스트이
아고 뜨는데 원래 테스트 00:37:00.990 --> 00:37:01.000 align:start position:0% 테스트이 아고
뜨는데 원래 테스트 00:37:01.000 --> 00:37:03.069 align:start position:0% 테스트이 아고 뜨는데
원래 테스트 상태였으면 요거 프로덕션에 퍼블리를 00:37:03.069 --> 00:37:03.079 align:start
position:0% 상태였으면 요거 프로덕션에 퍼블리를 00:37:03.079 --> 00:37:04.390 align:start
position:0% 상태였으면 요거 프로덕션에 퍼블리를 선택을 하실 수가 있습니다 그럼 00:37:04.390 -->
00:37:04.400 align:start position:0% 선택을 하실 수가 있습니다 그럼 00:37:04.400 -->

00:37:06.790 align:start position:0% 선택을 하실 수가 있습니다 그럼 선택하면 바로 퍼블리가 된 건 아니고 00:37:06.790 --> 00:37:06.800 align:start position:0% 선택하면 바로 퍼블리가 된 건 아니고 00:37:06.800 --> 00:37:09.030 align:start position:0% 선택하면 바로 퍼블리가 된 건 아니고 베리피케이션 하라고 뜨는데 그냥 00:37:09.030 --> 00:37:09.040 align:start position:0% 베리피케이션 하라고 뜨는데 그냥 00:37:09.040 --> 00:37:11.069 align:start position:0% 베리피케이션 하라고 뜨는데 그냥 요렇게 퍼블리시 버튼만 눌러 놓은 00:37:11.069 --> 00:37:11.079 align:start position:0% 요렇게 퍼블리시 버튼만 눌러 놓은 00:37:11.079 --> 00:37:13.790 align:start position:0% 요렇게 퍼블리시 버튼만 눌러 놓은 상태로 사용을 하시면 주단위로 할 00:37:13.790 --> 00:37:13.800 align:start position:0% 상태로 사용을 하시면 주단위로 할 00:37:13.800 --> 00:37:16.550 align:start position:0% 상태로 사용을 하시면 주단위로 할 필요가 없다고 여기 설명에 메이크에서 00:37:16.550 --> 00:37:16.560 align:start position:0% 필요가 없다고 여기 설명에 메이크에서 00:37:16.560 --> 00:37:18.510 align:start position:0% 필요가 없다고 여기 설명에 메이크에서 가이드를 주고는 있어요 근데 여기서 00:37:18.510 --> 00:37:18.520 align:start position:0% 가이드를 주고는 있어요 근데 여기서 00:37:18.520 --> 00:37:20.950 align:start position:0% 가이드를 주고는 있어요 근데 여기서 얘기하는게 이게 구글에서 어떤 식으로 00:37:20.950 --> 00:37:20.960 align:start position:0% 얘기하는게 이게 구글에서 어떤 식으로 00:37:20.960 --> 00:37:23.150 align:start position:0% 얘기하는게 이게 구글에서 어떤 식으로 처리할지를 우리가 알 수 없기 때문에 00:37:23.150 --> 00:37:23.160 align:start position:0% 처리할지를 우리가 알 수 없기 때문에 00:37:23.160 --> 00:37:25.150 align:start position:0% 처리할지를 우리가 알 수 없기 때문에 계속 이게 된다는 보장을 할 수 00:37:25.150 --> 00:37:25.160 align:start position:0% 계속 이게 된다는 보장을 할 수 00:37:25.160 --> 00:37:26.990 align:start position:0% 계속 이게 된다는 보장을 할 수 없다라고 써 있습니다 그래서 개인 00:37:26.990 --> 00:37:27.000 align:start position:0% 없다라고 써 있습니다 그래서 개인 00:37:27.000 --> 00:37:29.069 align:start position:0% 없다라고 써 있습니다 그래서 개인 계정은 사실이 퍼블리시 버튼을 00:37:29.069 --> 00:37:29.079 align:start position:0% 계정은 사실이 퍼블리시 버튼을 00:37:29.079 --> 00:37:31.390 align:start position:0% 계정은 사실이 퍼블리시 버튼을 누르더라도 좀 불안정하긴 하더라는 00:37:31.390 --> 00:37:31.400 align:start position:0% 누르더라도 좀 불안정하긴 하더라는 00:37:31.400 --> 00:37:33.270 align:start position:0% 누르더라도 좀 불안정하긴 하더라는 거를 감안하시면 좋을 것 같고요 00:37:33.270 --> 00:37:33.280 align:start position:0% 거를 감안하시면 좋을 것 같고요 00:37:33.280 --> 00:37:35.069 align:start position:0% 거를 감안하시면 좋을 것 같고요 만약에 이게 막힌다 하면은 실마다 00:37:35.069 --> 00:37:35.079 align:start position:0% 만약에 이게 막힌다 하면은 실마다 00:37:35.079 --> 00:37:36.829 align:start position:0% 만약에 이게 막힌다 하면은 실마다 업데이트를 해 주거나 아니면은 이제 00:37:36.829 --> 00:37:36.839 align:start position:0% 업데이트를 해 주거나 아니면은 이제 00:37:36.839 --> 00:37:38.630 align:start position:0% 업데이트를 해 주거나 아니면은 이제 비즈니스 계정을 활용하거나 하는 00:37:38.630 --> 00:37:38.640 align:start position:0% 비즈니스 계정을 활용하거나 하는 00:37:38.640 --> 00:37:40.790 align:start position:0% 비즈니스 계정을 활용하거나 하는 방법이 있겠조네 이렇게 개인 메일 00:37:40.790 --> 00:37:40.800 align:start position:0% 방법이 있겠조네 이렇게 개인 메일 00:37:40.800 --> 00:37:42.950 align:start position:0% 방법이 있겠조네 이렇게 개인 메일 연동하는 법까지 알아보았습니다네 오늘은 00:37:42.950 --> 00:37:42.960 align:start position:0% 연동하는 법까지 알아보았습니다네 오늘은 00:37:42.960 --> 00:37:45.109 align:start position:0% 연동하는 법까지 알아보았습니다네 오늘은 이렇게 메이라는 자동화 툴의 기본 00:37:45.109 --> 00:37:45.119 align:start position:0% 이렇게 메이라는 자동화 툴의 기본 00:37:45.119 --> 00:37:47.030 align:start position:0% 이렇게 메이라는 자동화 툴의 기본 개념에 대해서 살펴보고 아웃바운드 00:37:47.030 --> 00:37:47.040 align:start position:0% 개념에 대해서 살펴보고 아웃바운드 00:37:47.040 --> 00:37:48.990 align:start position:0% 개념에 대해서 살펴보고 아웃바운드 메일을 보내는 프로세스를 자동화하는 00:37:48.990 --> 00:37:49.000 align:start position:0% 메일을 보내는 프로세스를 자동화하는 00:37:49.000 --> 00:37:50.710 align:start position:0% 메일을 보내는 프로세스를 자동화하는 시스템을 구축해 봤습니다 코딩에 00:37:50.710 --> 00:37:50.720 align:start position:0% 시스템을 구축해 봤습니다 코딩에 00:37:50.720 --> 00:37:52.829 align:start position:0% 시스템을 구축해 봤습니다 코딩에 익숙하지 않으신 분들이 처음부터 00:37:52.829 --> 00:37:52.839 align:start position:0% 익숙하지 않으신 분들이 처음부터 00:37:52.839 --> 00:37:55.230 align:start position:0% 익숙하지 않으신 분들이 처음부터 파이썬을 배워서 업무 자동화를 하려고 00:37:55.230 --> 00:37:55.240 align:start position:0% 파이썬을 배워서 업무 자동화를 하려고 00:37:55.240 --> 00:37:57.710 align:start position:0% 파이썬을 배워서 업무 자동화를 하려고 하시면 어렵고 복잡해서 중간 에 00:37:57.710 --> 00:37:57.720 align:start

position:0% 하시면 어렵고 복잡해서 중간 에 00:37:57.720 --> 00:37:59.630 align:start
position:0% 하시면 어렵고 복잡해서 중간 에 포기하기 쉬운데요 코딩 없이 바로 00:37:59.630 -->
00:37:59.640 align:start position:0% 포기하기 쉬운데요 코딩 없이 바로 00:37:59.640 -->
00:38:01.150 align:start position:0% 포기하기 쉬운데요 코딩 없이 바로 업무 생산성을 높이고 싶은
00:38:01.150 --> 00:38:01.160 align:start position:0% 업무 생산성을 높이고 싶은 00:38:01.160
--> 00:38:03.510 align:start position:0% 업무 생산성을 높이고 싶은 분들이라면이 메이크 꼭 활용해
보시는 00:38:03.510 --> 00:38:03.520 align:start position:0% 분들이라면이 메이크 꼭 활용해
보시는 00:38:03.520 --> 00:38:05.870 align:start position:0% 분들이라면이 메이크 꼭 활용해
보시는 거를 추천드립니다 메이크를 활용하시면 00:38:05.870 --> 00:38:05.880 align:start
position:0% 거를 추천드립니다 메이크를 활용하시면 00:38:05.880 --> 00:38:08.630 align:start
position:0% 거를 추천드립니다 메이크를 활용하시면 코딩이나 API 관련된 전문적인 00:38:08.630 -->
00:38:08.640 align:start position:0% 코딩이나 API 관련된 전문적인 00:38:08.640 -->
00:38:11.270 align:start position:0% 코딩이나 API 관련된 전문적인 지식이 없더라도 충분히 다양한
업무를 00:38:11.270 --> 00:38:11.280 align:start position:0% 지식이 없더라도 충분히 다양한
업무를 00:38:11.280 --> 00:38:12.990 align:start position:0% 지식이 없더라도 충분히 다양한
업무를 자동화 하실 수 있습니다 어 특히 00:38:12.990 --> 00:38:13.000 align:start position:0%
자동화 하실 수 있습니다 어 특히 00:38:13.000 --> 00:38:15.270 align:start position:0% 자동화
하실 수 있습니다 어 특히 오늘 보여드린 메일 작성이나 혹 메일 00:38:15.270 --> 00:38:15.280
align:start position:0% 오늘 보여드린 메일 작성이나 혹 메일 00:38:15.280 --> 00:38:17.670
align:start position:0% 오늘 보여드린 메일 작성이나 혹 메일 작성이 아니더라도 콘텐츠를 제작하거나
00:38:17.670 --> 00:38:17.680 align:start position:0% 작성이 아니더라도 콘텐츠를 제작하거나
00:38:17.680 --> 00:38:19.670 align:start position:0% 작성이 아니더라도 콘텐츠를 제작하거나
보고서나 계약서 작성하는 거 같이 00:38:19.670 --> 00:38:19.680 align:start position:0% 보고서나
계약서 작성하는 거 같이 00:38:19.680 --> 00:38:21.870 align:start position:0% 보고서나 계약서
작성하는 거 같이 주기적으로 해야 되는 어떤 업무 00:38:21.870 --> 00:38:21.880 align:start
position:0% 주기적으로 해야 되는 어떤 업무 00:38:21.880 --> 00:38:24.109 align:start
position:0% 주기적으로 해야 되는 어떤 업무 프로세스가 있다면 메이크를 활용해서 00:38:24.109 -->
00:38:24.119 align:start position:0% 프로세스가 있다면 메이크를 활용해서 00:38:24.119 -->
00:38:26.309 align:start position:0% 프로세스가 있다면 메이크를 활용해서 자동화를 하시면 시간을
굉장히 아끼실 00:38:26.309 --> 00:38:26.319 align:start position:0% 자동화를 하시면 시간을
굉장히 아끼실 00:38:26.319 --> 00:38:27.950 align:start position:0% 자동화를 하시면 시간을
굉장히 아끼실 수 있는데요 그리고 이렇게 세이브한 00:38:27.950 --> 00:38:27.960 align:start
position:0% 수 있는데요 그리고 이렇게 세이브한 00:38:27.960 --> 00:38:30.470 align:start
position:0% 수 있는데요 그리고 이렇게 세이브한 시간을 더 중요한 핵심 업무에 투자를 00:38:30.470
--> 00:38:30.480 align:start position:0% 시간을 더 중요한 핵심 업무에 투자를 00:38:30.480 -->
00:38:32.990 align:start position:0% 시간을 더 중요한 핵심 업무에 투자를 하시면 업무 생산성을
굉장히 높으실 00:38:32.990 --> 00:38:33.000 align:start position:0% 하시면 업무 생산성을 굉장히
높으실 00:38:33.000 --> 00:38:34.710 align:start position:0% 하시면 업무 생산성을 굉장히 높으실
수 있습니다 메이크에 앞서 그 보여 00:38:34.710 --> 00:38:34.720 align:start position:0% 수
있습니다 메이크에 앞서 그 보여 00:38:34.720 --> 00:38:37.109 align:start position:0% 수
있습니다 메이크에 앞서 그 보여 드렸던 모듈에 숫자가 찍히는 그 00:38:37.109 --> 00:38:37.119
align:start position:0% 드렸던 모듈에 숫자가 찍히는 그 00:38:37.119 --> 00:38:39.510 align:start
position:0% 드렸던 모듈에 숫자가 찍히는 그 오퍼레이션 값들을 합산해서 비용을 00:38:39.510 -->
00:38:39.520 align:start position:0% 오퍼레이션 값들을 합산해서 비용을 00:38:39.520 -->
00:38:41.230 align:start position:0% 오퍼레이션 값들을 합산해서 비용을 책정하는데 월 1,000개의
00:38:41.230 --> 00:38:41.240 align:start position:0% 책정하는데 월 1,000개의 00:38:41.240
--> 00:38:43.349 align:start position:0% 책정하는데 월 1,000개의 오퍼레이션 아지는 무료로
활용하실 수 00:38:43.349 --> 00:38:43.359 align:start position:0% 오퍼레이션 아지는 무료로
활용하실 수 00:38:43.359 --> 00:38:45.550 align:start position:0% 오퍼레이션 아지는 무료로
활용하실 수 있기 때문에 한두 개 자동화는 무료로 00:38:45.550 --> 00:38:45.560 align:start
position:0% 있기 때문에 한두 개 자동화는 무료로 00:38:45.560 --> 00:38:47.589 align:start
position:0% 있기 때문에 한두 개 자동화는 무료로 충분히 활용해 보실 수 있고요 활용해 00:38:47.589
--> 00:38:47.599 align:start position:0% 충분히 활용해 보실 수 있고요 활용해 00:38:47.599 -->
00:38:50.030 align:start position:0% 충분히 활용해 보실 수 있고요 활용해 보시면서 다른 업무
자동화 아이디어도 00:38:50.030 --> 00:38:50.040 align:start position:0% 보시면서 다른 업무
자동화 아이디어도 00:38:50.040 --> 00:38:52.270 align:start position:0% 보시면서 다른 업무
자동화 아이디어도 있으시면 유료 버전까지 고려해 보실 00:38:52.270 --> 00:38:52.280 align:start

position:0% 있으시면 유료 버전까지 고려해 보실 00:38:52.280 --> 00:38:53.710 align:start
position:0% 있으시면 유료 버전까지 고려해 보실 수 있을 것 같습니다 그래서 비용 00:38:53.710 -->
00:38:53.720 align:start position:0% 수 있을 것 같습니다 그래서 비용 00:38:53.720 -->
00:38:56.190 align:start position:0% 수 있을 것 같습니다 그래서 부담 없이 연습해 보시면서
생산성 00:38:56.190 --> 00:38:56.200 align:start position:0% 부담 없이 연습해 보시면서 생산성
00:38:56.200 --> 00:38:57.990 align:start position:0% 부담 없이 연습해 보시면서 생산성 향상을
느껴보시면 면 좋을 것 00:38:57.990 --> 00:38:58.000 align:start position:0% 향상을 느껴보시면
면 좋을 것 00:38:58.000 --> 00:38:59.790 align:start position:0% 향상을 느껴보시면 면 좋을 것
같습니다 그럼 저는 또 생산성을 높일 00:38:59.790 --> 00:38:59.800 align:start position:0%
같습니다 그럼 저는 또 생산성을 높일 00:38:59.800 --> 00:39:01.829 align:start position:0%
같습니다 그럼 저는 또 생산성을 높일 수 있는 시스템을 구축하는 팁을 00:39:01.829 --> 00:39:01.839
align:start position:0% 수 있는 시스템을 구축하는 팁을 00:39:01.839 --> 00:39:04.150 align:start
position:0% 수 있는 시스템을 구축하는 팁을 가지고 찾아뵙도록 할 테니까요 관심 00:39:04.150 -->
00:39:04.160 align:start position:0% 가지고 찾아뵙도록 할 테니까요 관심 00:39:04.160 -->
00:39:06.230 align:start position:0% 가지고 찾아뵙도록 할 테니까요 관심 있으신 분들은 구독과
좋아요 알림 00:39:06.230 --> 00:39:06.240 align:start position:0% 있으신 분들은 구독과 좋아요
알림 00:39:06.240 --> 00:39:08.470 align:start position:0% 있으신 분들은 구독과 좋아요 알림
설정해 주시면 감사하겠습니다 지금까지 00:39:08.470 --> 00:39:08.480 align:start position:0%
설정해 주시면 감사하겠습니다 지금까지 00:39:08.480 --> 00:39:11.740 align:start position:0%
설정해 주시면 감사하겠습니다 지금까지 시민 개발자 씨였습니다 00:39:11.740 --> 00:39:11.750
align:start position:0% 시민 개발자 씨였습니다 00:39:11.750 --> 00:39:21.610 align:start
position:0% 시민 개발자 씨였습니다 [음악]