



Diseño de Bases de Datos

Clase 1

Agenda

Modelo físico

- Conversión de entidades
- Conversión de relaciones

Normalización

- Restricciones
- Dependencias
- Normalización

Dependencias Funcionales

Definición

- Una DF es una restricción ente dos conjuntos de atributos de la BD.
- Formalmente \rightarrow una DF $X \rightarrow Y$ entre dos conjuntos de atributos X e Y que son subconjuntos los atributos (R) de una relación (r), especifica una *restricción* sobre las posibles tuplas que podrían formar un estado de la relación r en R .
- La restricción indica que si $t1$ y $t2$ son dos tuplas cualesquiera en r y que si $t1[X] = t2[X]$ entonces debe ocurrir que $t1[Y] = t2[Y]$.
- Esto significa que los valores del componente Y de una tupla de r dependen de los valores del componente X .

Dependencias Funcionales

$X \rightarrow Y$

- El atributo Y depende del atributo X, ó
- El atributo X determina el valor único del valor Y, ó
- El valor del atributo Y está determinado por el valor del atributo X, ó
- Y depende funcionalmente de X.

Son todos sinónimos

En general

- si una restricción en R dice que no puede haber más de una tupla con un valor X en r (convirtiendo a X en **clave primaria**) entonces $X \rightarrow Y$ para cualquier Y de R
- Si $X \rightarrow Y$ en R, no se puede afirmar ni negar que $Y \rightarrow X$. Cuando si y cuando no de esta afirmación???

Dependencias Funcionales

Ejemplo 1

- Departamento = (NroDpto, Nombre, #empleados)
 - Nrodpto → nombre
 - Nrodpto → #empleado
 - Nombre → #empleado ??
 - Cuando sí?
 - Cuando no?



Ejemplo 2

- Empleado = (NroEmpl, Nombre, DNI, Sexo)
 - Nroempl → nombre
 - Nroempl → dni
 - Nroempl → sexo
 - DNI → nroempl??
 - Cuando sí?
 - Que otras dependencias pueden surgir?

Que conclusiones obtenemos de estos ejemplos?


Dependencias Funcionales

Ejemplo 3

- $\text{Empl_proyecto} = (\underline{\text{nro_empl}}, \underline{\text{nro_proy}}, \text{horasTrabajadas}, \text{nombre_empleado}, \text{nombre_proyecto})$
 - $(\text{Nro_empl}, \text{nro_proy}) \rightarrow \text{horastrabajadas}$
 - $\text{Nro_empl} \rightarrow \text{nombre_empleado}$
 - $\text{Nro_proy} \rightarrow \text{nombre_proyecto}$
 - Si continuamos en análisis de la transparencia anterior
 - $(\text{nro_empl}, \text{nro_proy}) \rightarrow \text{nombre_empleado} ??$
 - $(\text{nro_empl}, \text{nro_proy}) \rightarrow \text{nombre_proyecto} ??$
- Que conclusión podemos obtener?

Dependencias Funcionales

Dependencia funcional completa

- Si A y B son atributos de una relación r, B depende funcionalmente de manera completa de A, si B depende de A pero de ningún subconjunto de A.
- En la transparencia anterior
 - (nro_empl, nro_proy)  nombre_empleado
 - Nro_empl \rightarrow nombre_empleado
 - Ambas funcionales, cual completa?
- (nro_empl, nro_proy) \rightarrow nombre_proyecto
- Nro_proy \rightarrow nombre_proyecto
- Idem anterior

Dependencias Funcionales

Dependencia funcional parcial

- $A \rightarrow B$ es una dependencia funcional parcial si existe algún atributo que puede eliminarse de A y la dependencia continúa verificándose
- En la transparencia anterior
 - $(\text{nro_empl}, \text{nro_proy}) \rightarrow \text{nombre_empleado}$
 - $\text{Nro_empl} \rightarrow \text{nombre_empleado}$
 - La primera es una **dependencia PARCIAL**
- $(\text{nro_empl}, \text{nro_proy}) \rightarrow \text{nombre_proyecto}$
- $\text{Nro_proy} \rightarrow \text{nombre_proyecto}$
- **Idem anterior**

Dependencias Funcionales

Dependencia funcional transitiva

- Una condición en la que A, B y C son atributos de una relación tales que $A \rightarrow B$ y $B \rightarrow C$ entonces C depende transitivamente de A a través de B
- Ejemplo
 - $\text{Nro_empleado} \rightarrow \text{nombre, posición, salario, nro_depto, nombre_depto}$
 - $\text{Nro_depto} \rightarrow \text{nombre_depto}$.
 - En este ejemplo
 - A = nro_empleado
 - B = nro_depto
 - C = nombre_depto.



Dependencias Funcionales

Resumen

- Dependencia funcional
- Dependencia parcial
 - Parte_clave \rightarrow no_clave
- Dependencia transitiva
 - No_clave \rightarrow no_clave
- Dependencia Boyce Codd (explicada más adelante)
 - No_clave \rightarrow parte_clave

Normalización

Definición:

- Técnica de diseño de BD que comienza examinando los nexos que existen entre los atributos (dependencias funcionales). La normalización identifica el agrupamiento óptimo de estos atributos, con el fin de identificar un conjunto de relaciones que soporten adecuadamente los requisitos de datos de la organización.

Propósito

- Producir un conjunto de relaciones (tablas) con una serie de propiedades deseables partiendo de los requisitos de datos de una organización.

Normalización

La normalización es una técnica formal que puede utilizarse en cualquier etapa del diseño de BD.

La redundancia de datos en un modelo es la causa primaria de posibles inconsistencias.

Primer paso para un proceso de normalización

- Identificar la CP y las CC de cada relación (tabla) del modelo.

Normalización

Inicialmente (1972)

- Primera Forma Normal
- Segunda Forma Normal → sobre DF
- Tercera Forma Normal → sobre DF

Se incorpora luego (1974)

- Forma Normal de Boyce Codd → sobre DF

Luego 1977 y 1979

- Cuarta forma normal → sobre DM
- Quinta forma normal

Normalización

Proceso → incremental → cada vez más restrictivo

- Comienza con BD en forma NO normal
- A medida que se avanza las relaciones (tablas) tiene un formato cada vez más restringido y son menos vulnerables a anomalías de actualización.
- En general, 1NF es muy restrictiva (se aplica siempre)
- El resto puede ser opcional, de hecho 2NF y 3NF normalmente se aplican siempre.

Normalización

Primera Forma Normal (1NF)

- Una tabla que contienen uno o más grupos repetitivos no está en 1FN, o sea una tabla que tenga atributos polivalentes.
- Un modelo estará en 1FN si para toda relación r del modelo (tabla) cada uno de los atributos que la forman son si y solo si monovalente.
- Ej persona = (dni, nombre, sexo, títulos*)
 - Se observa que el atributo títulos es polivalente
 - Solución
 - Persona = (dni, nombre, sexo)
 - títulos = (id_titulo, descripción)
 - Posee = (dni, id_titulo)

Normalización

Segunda forma normal (2NF)

- Una tabla que tenga atributos que dependan parcialmente de cl no está en 2NF
- Un modelo está en 2NF si y solo si está en 1NF y para toda relación r del mismo (tabla) no existen dependencias parciales.
- Ej renta = (#cliente, #propiedad, nombrecliente, nombre propietario, monto renta, fecha inicio, duración)

Normalización

Dependencias


- #cliente, #propiedad → nombrecliente, nombrepropietario, monto renta, fecha inicio, duración (DF)
- #cliente → nombrecliente (DP)
- #propiedad → nombrepropietario (DP)

Solución

- Cliente = (#cliente, nombre)
- Propiedad = (#propiedad, nombrepropietario)
- Renta = (#cliente, #propiedad, monto renta, fecha inicio, duración))

Normalización

Ej 2: empleadoproyecto = (dniempleado, #proyecto, horastrabajadas, nombreempleado, nombreproyecto, fecha inicio proyecto, fecha inicio empleado proyecto)

- Dependencias funcionales 
 - Dniempleado, #proyecto → horas trabajadas, nombreempleado, nombreproyecto, fecha inicio proyecto, fecha inicio empleadoproyecto (DF)
 - Dniempleado → nombreempleado (DP)
 - #proyecto → nombre proyecto (DP)
- Solución
 - Empleados = (dniempleado, nombreempleado)
 - Proyectos = (#proyecto, nombreproyecto, fecha inicio proyecto)
 - Empleadoproyecto = (dniempleado, #proyecto, fecha inicio empleado proyecto, horas trabajadas)

Normalización

Tercera forma normal (3NF)

- Una tabla que tenga atributos que dependan transitivamente de otro no está en 3NF
- Un modelo está en 3NF si y solo si está en 2NF y para toda relación r del mismo (tabla) no existen dependencias transitivas.
- Ej empleado = (dniempleado, nombreempleado, #depto, nombredepto)
 - Dependencias
 - Dniempleado \rightarrow nombreempleado, #depto, nombredepto (DF)

Normalización

- #depto → nombredepto (DT)
- Solución
 - Empleado = (dniempleado, nombre, #depto)
 - Departamento = (#depto, nombredepto)
- Ej2 parcelas = (#propiedad, municipio, númeroparcela, area, precio, tasa fiscal)
- Dependencias
 - #propiedad → municipio, númeroparcela, area, precio, tasa fiscal (DF)
 - Municipio → tasa fiscal (DT)
 - Area → precio (DT)
- Solución
 - Parcela = (#propiedad, municipio, númeroparcela , area)
 - Municipio = (municipio, tasa fiscal)
 - Areas = (area, precio)



Normalización

Boyce Codd forma normal (BCNF)

- Una tabla que tenga atributos que dependan de acuerdo a la definición de Boyce Codd de otro no está en BCNF
- Un modelo está en BCNF si y solo si está en 3NF y para toda relación r del mismo (tabla) no existen dependencias de Boyce Codd
- Algunos comentarios
 - Fue propuesta como una “suavización” de 3NF
 - Pero resultó ser más restrictiva



Otra acepción de Boyce Codd

- Una relación (tabla) está en BCNF si y solo si todo determinante es una clave candidata.

Normalización

- Ejemplo entrevista = (#cliente, fechaentrevista, horaentrevista, empleado, lugarentrevista)
 - las DF existentes son:
 - #cliente, fechaentrevista → hora entrevista, empleado, lugarentrevista (CP)
 - Empleado, fechaentrevista, horaentrevista → #cliente (CC)
 - Lugarentrevista, fechaentrevista, horaentrevista → empleado, #cliente (CC)
 - Empleado, fechaentrevista → lugarentrevista
 - Como los tres primeros determinantes son CP o CC no generan inconvenientes.
 - Debemos, entonces, analizar la cuarta DF.
 - No hay problema con DP o DT
 - Pero el determinante no es CC o CP → no está en BCNF

Normalización

- Veamos los problemas que pueden surgir

#cliente	fechaentrevista	Horaentrevista	Empleado	lugarentrevista
C123	12/12/2004	12:30 hs.	García	Aula 4
C332	12/12/2004	12:30 hs.	Perez	Aula 3
C340	15/12/2004	13:00 hs.	García	Aula 2
C124	12/12/2004	13:00 hs.	Perez	Aula 3

- Si el empleado Perez cambia su cita del día 12/12/2004 del aula 3 al aula 20, que pasa? Cuantos renglones hay que cambiar?
- Entonces es claramente visible que la información está repetida

Normalización

- Como resolvemos el problema anterior
 - Entrevista = (#cliente, fechaentrevista, horaentrevista, empleado)
 - lugarreunión = (empleado, fechaentrevista, lugarentrevista)
- En la conversión realizada
 - #cliente, fechaentrevista → hora_entrevista, empleado (CP)
 - Empleado, fechaentrevista, horaentrevista → #cliente (CC)
 - Empleado, fecha entrevista → lugarentrevista (CP)
 - Pero se ha perdido una CC del problema
 - Lugarentrevista, fechaentrevista, horaentrevista → empleado, #cliente (CC)

Normalización

Entonces? Que hacer?

- La decisión de si es mejor detener el proceso en 3NF o llegar a BCNF depende de
 - la cantidad de redundancia que resulte de la presencia de una DF de Boyce Codd.
 - De la posibilidad de perder una CC con la cual se podrían realizar muchos más controles sobre los datos.

Dependencias Multivaluadas

- La posible existencia de DM en una relación se debe a 1NF, que impide que una tupla tenga un conjunto de valores diferentes.
- Así, si una tabla tiene dos atributos multivaluados, es necesario repetir cada valor de uno de los atributos con cada uno de los valores del otro. Así se garantiza la coherencia en la BD.
- En general, una DM se da entre atributos A, B y C en una relación de modo que para cada valor de A hay un conjunto de valores de B y un conjunto de valores de C, sin embargo los conjuntos B y C no tienen nada entre sí.

Dependencias Multivaluadas

- Ejemplo T1=(nombre_empleado, nombre_propietario, sucursal)

Sucursal	Empleado	propietario
Alfa	Gomez	Perez
Alfa	Gomez	García
Alfa	Rodriguez	Perez
Alfa	Rodriguez	García

- Supongamos que aparece el empleado Fernandez →

Sucursal	Empleado	propietario
Alfa	Gomez	Perez
Alfa	Gomez	García
Alfa	Rodriguez	Perez
Alfa	Rodriguez	García
Alfa	Fernandez	Perez
Alfa	Fernandez	García

Dependencias Multivaluadas

- Supongamos que aparece el propietario Alvarez→

Sucursal	Empleado	propietario
Alfa	Gomez	Perez
Alfa	Gomez	García
Alfa	Rodriguez	Perez
Alfa	Rodriguez	García
Alfa	Fernandez	Perez
Alfa	Fernandez	García
Alfa	Gomez	Alvarez
Alfa	Rodriguez	Alvarez
Alfa	Fernandez	Alvarez

- La cantidad de información que se repite es muy alta

Dependencia multivaluada


- Se dice que $A \twoheadrightarrow B$ y que $A \twoheadrightarrow C$
- Se lee A multidetermina B y A multidetermina C
- No es un problema el hecho que un atributo esté multideterminado.



Normalización

- Cuarta forma Normal (4FN)
 - Un modelo está en 4FN si y solo si está en BCNF y para toda relación r del mismo (tabla) sólo existen dependencias multivaluadas triviales.
 - Cuales DM son triviales?
 - $A \twoheadrightarrow B$
 - $A \twoheadrightarrow C$
 - Las anteriores son triviales.
 - Volvamos al ejemplo anterior →
 - $(A,B) \twoheadrightarrow C$
 - $(A,C) \twoheadrightarrow B$

Normalización

- Por que la afirmación anterior?
 - (sucursal, empleado) $\rightarrow\rightarrow$ propietario
 - (sucursal, propietario) $\rightarrow\rightarrow$ empleado
- Esto genera mucha redundancia de información.
 - Sucursal $\rightarrow\rightarrow$ propietario
 - Sucursal $\rightarrow\rightarrow$ empleado
- Solución
 - t1= (sucursal, empleado)
 - t2= (sucursal, propietario)

Normalización

- Quinta Forma Normal (5FN)
 - Un modelo está en 5FN si está en 4FN y no existen relaciones con dependencias de combinación
 - Una dependencia de combinación es una propiedad de la descomposición que garantiza que no se generen tuplas espurias al volver a combinar las relaciones mediante una operación del álgebra relacional.
 - En otras palabras→

Normalización

- Supongamos que tenemos una tabla
 - Exporta = (compañía, país, producto)

Compañía	Pais	Producto
A	Alfa	Uno
A	Alfa	Dos
A	Beta	Uno
A	Beta	Tres
A	Gamma	Uno

- Que podemos decir?

- Supongamos ahora que la compañía A empieza a fabricar el producto cuatro y que lo compran el país Alfa y Gamma



Compañía	Pais	Producto
A	Alfa	Uno
A	Alfa	Dos
A	Beta	Uno
A	Beta	Tres
A	Gamma	Uno
A	Alfa	Cuatro
A	Gamma	Cuatro

Normalización

- Se genera una gran repetición de información
- Caemos en 4FN?
- Por que?



Normalización

■ Veamos las dependencias multivaluadas triviales

■ Compañía \twoheadrightarrow producto

■ Compañía \twoheadrightarrow país

■ Ahora????

■ (Compañía, país) \twoheadrightarrow producto

■ (Compañía, producto) \twoheadrightarrow país

■ son triviales????

Compañía	Pais	Producto
A	Alfa	Uno
A	Alfa	Dos
A	Beta	Uno
A	Beta	Tres
A	Gamma	Uno
A	Alfa	Cuatro
A	Gamma	Cuatro

Normalizacion

- Solución

- Exporta = (compañía, país)

- Fabrica = (Compañía, producto)

- Compra = (país, producto)

- Hay mas formas normales?

- Si algunos casos más..., no los veremos

