

Lychee Redmine API仕様

目次

1. 一般的な話題	2
1.1. REST APIを使用するための準備	2
1.2. POSTまたはPUTリクエストのContent-Typeについて	2
1.3. 認証について	2
2. Lycheeベーシック（Agileware License Manager）	3
2.1. ライセンス情報の取得	3
3. Lycheeベーシック（ワークデイズ）	4
3.1. 会社休日設定の取得	4
3.2. 会社休日設定の登録	5
4. Lycheeスケジュール管理（ガントチャート）	6
4.1. マイルストーン一覧取得	6
4.2. マイルストーンの作成	7
4.3. マイルストーンの更新	9
4.4. マイルストーンの削除	10
4.5. ベースラインの作成	11
5. Lychee工数リソース管理（タイムマネジメント）	12
5.1. 実労働時間のインポート	12
6. Lychee EVM	14
6.1. EVMデータの取得	14
7. Lycheeカスタムフィールド	15
7.1. 「プロジェクトごとのリスト」が有効になっているカスタムフィールドの一覧取得	15
7.2. プロジェクトごとのリストの取得	17
7.3. プロジェクトごとのリストの初期値を作成	19
7.4. プロジェクトごとのリストに値を追加	20
7.5. プロジェクトごとのリストの値を更新	21
7.6. プロジェクトごとのリストの値を削除	22
7.7. プロジェクトごとのリストの値をすべて削除	23
8. Lycheeコスト	24
8.1. プロジェクトごとの経費情報の取得	24
8.2. プロジェクトごとの経費情報の登録	25
9. Lycheeプロジェクトレポート	27
9.1. プロジェクトレポートの指標値履歴取得	27
10. Lycheeチェックリスト	30
10.1. チェックリスト付きのチケット登録	30
10.2. チェックリスト付きのチケット更新	32

1. 一般的な話題

Lychee RedmineのAPIは、RedmineのAPIの使い方によく似ています。

https://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/rest_api

1.1. REST APIを使用するための準備

Redmineにシステム管理者権限でログインし、[管理]→[設定]→[API]ページで[RESTAPIを有効にする]を有効にする必要があります。

1.2. POSTまたはPUTリクエストのContent-Typeについて

APIを利用してデータを作成したり更新する際、パラメータの形式によってContent-Typeを適切に指定してください。

JSONを使用する場合

Content-Type: application/json

XMLを使用する場合

Content-Type: application/xml

1.3. 認証について

ほとんどのケースで、APIには認証が必要です。

以下のいずれかの方法で認証情報を渡すことができます。

- `key`パラメータにAPIアクセスキーの値をセットする
- HTTPのBasic認証で、`username`にAPIアクセスキーの値をセットし、`password`にランダムな値をセットする
- HTTPの`X-Redmine-API-Key`にAPIアクセスキーの値をセットする
- HTTPのBasic認証で、`username`にログインIDをセットし、`password`にログインパスワードをセットする

APIアクセスキーは、個人設定ページ(/my/account)の右ペインで確認できます。

2. Lycheeベーシック（Agileware License Manager）

2.1. ライセンス情報の取得

GET /lychee_users.json

2.1.1. Response

Field	Type	Description
app_title	String	アプリケーションのタイトル
lychee_modules	Object[]	
module_name	String	プラグインの名前
users_count	Number	ライセンス数
mail_addresses	String[]	プラグインを使用しているユーザーのメールアドレス

Success Example

```
{
  "app_title": "Redmine",
  "lychee_modules": [
    {
      "module_name": "Lycheeスケジュール管理",
      "users_count": 3,
      "mail_addresses": [
        "takashi-m@example.com",
        "kichinosuke-m@example.com",
        "mari-k@example.com",
      ]
    },
    {
      "module_name": "Lychee工数リソース管理",
      "users_count": 2,
      "mail_addresses": [
        "takashi-m@example.com",
        "hisao-y@example.com",
      ]
    }
  ]
}
```

3. Lycheeベーシック（ワークデイズ）

3.1. 会社休日設定の取得

```
GET /rest_days.json
```

3.1.1. Response

Field	Type	Description
rest_days	Object[]	
id	Number	休日のID
day	String	日付。YYYY-MM-DD形式
description	String	説明

Success Example

```
{
  "rest_days": [
    {
      "id": 170,
      "day": "2023-01-01",
      "description": "元日"
    },
    {
      "id": 171,
      "day": "2023-01-09",
      "description": "成人の日"
    }
  ]
}
```

3.2. 会社休日設定の登録

POST /rest_days/api.json

3.2.1. Request Body

以下のJSON。

Field	Type	Description
rest_days	Object[]	
day	String	日付。YYYY-MM-DD形式
description	String	説明

3.2.2. Response

Field	Type	Description
rest_days	Object[]	
id	Number	休日のID
day	String	日付。YYYY-MM-DD形式
description	String	説明

Success Example

```
{
  "rest_days": [
    {
      "id": 172,
      "day": "2023-01-01",
      "description": "元日"
    },
    {
      "id": 173,
      "day": "2023-01-09",
      "description": "成人の日"
    }
  ]
}
```

4. Lycheeスケジュール管理（ガントチャート）

4.1. マイルストーン一覧取得

```
GET /lychee/api/v1/projects/:project_id/milestones.json
```

4.1.1. Parameter

Field	Type	Description
project_id	String	プロジェクトの識別子

4.1.2. Response

Field	Type	Description
	Object[]	
id	Number	マイルストーンのID
project_id	Number	プロジェクトのID
name	String	マイルストーン名
date	String	日付。YYYY-MM-DD形式
color	String	マイルストーンの色。#RRGGBB形式
issue_id	Number	マイルストーンと紐づくチケットID
version_id	Number	バージョンのID
created_at	String	作成日
updated_at	String	更新日

Success Example

```
[
  {
    "id": 1,
    "project_id": 11,
    "name": "マイルストーン A",
    "date": "2017-06-05",
    "color": "#ffb878",
    "issue_id": null,
    "version_id": null,
    "created_at": "2017-09-21T07:05:39.000Z",
    "updated_at": "2017-09-21T07:05:39.000Z"
  }
]
```

4.2. マイルストーンの作成

```
POST /lychee/api/v1/projects/:project_id/milestones
```

4.2.1. Parameter

Field	Type	Description
project_id	String	プロジェクトの識別子

4.2.2. Request Body

以下のJSON。

Field	Type	Description
milestone	Object	
name	String	マイルストーン名
date	String	日付。YYYY-MM-DD形式
color	String	マイルストーンに設定する色。#RRGGBB形式
issue_id	Number	(Option)マイルストーンと紐づけるチケットID
version_id	Number	(Option)バージョンのID

4.2.3. Response

Field	Type	Description
id	Number	マイルストーンのID
project_id	Number	プロジェクトのID
name	String	マイルストーン名
date	String	日付。YYYY-MM-DD形式
color	String	マイルストーンの色。#RRGGBB形式
issue_id	Number	マイルストーンと紐づくチケットID
version_id	Number	バージョンのID
created_at	String	作成日
updated_at	String	更新日

Success Example

```
{
  "id": 1,
  "project_id": 11,
```

```
"name": "マイルストーン A",  
"date": "2017-06-05",  
"color": "#ffb878",  
"issue_id": null,  
"version_id": null,  
"created_at": "2017-09-21T07:05:39.000Z",  
"updated_at": "2017-09-21T07:05:39.000Z"  
}
```

4.3. マイルストーンの更新

```
PUT /lychee/apip/v1/milestones/:id
```

4.3.1. Parameter

Field	Type	Description
id	Number	マイルストーンのID

4.3.2. Request Body

以下のJSON。

Field	Type	Description
milestone	Object	
name	String	マイルストーン名
date	String	日付。YYYY-MM-DD形式
color	String	マイルストーンに設定する色。#RRGGBB形式
issue_id	Number	(Option)マイルストーンと紐づけるチケットID
version_id	Number	(Option)バージョンのID

4.3.3. Response

Field	Type	Description
id	Number	マイルストーンのID
project_id	Number	プロジェクトのID
name	String	マイルストーン名
date	String	日付。YYYY-MM-DD形式
color	String	マイルストーンの色。#RRGGBB形式
issue_id	Number	マイルストーンと紐づくチケットID
version_id	Number	バージョンのID
created_at	String	作成日
updated_at	String	更新日

4.4. マイルストーンの削除

```
DELETE /lychee/api/v1/milestones/:id
```

4.4.1. Parameter

Field	Type	Description
id	Number	マイルストーンのID

4.5. ベースラインの作成

```
POST /lychee/api/v1/projects/:project_id/baselines
```

4.5.1. Parameter

Field	Type	Description
project_id	String	プロジェクトの識別子

4.5.2. Request Body

以下のJSON。

Field	Type	Description
baseline	Object	
name	String	ベースライン名

5. Lychee工数リソース管理（タイムマネジメン ト）

5.1. 実労働時間のインポート

POST /lychee_time_management/api/v1/working_hours.json

5.1.1. Request Body

以下のJSON。

Field	Type	Description
	Object[]	
login	String	ログインID
values	Object[]	
date	String	日付。YYYY-MM-DD形式
hours	Number	実労働時間

Request Example

```
[
  {
    "login": "user-1",
    "values": [
      {
        "date": "2022-11-01",
        "hours": 8
      },
      {
        "date": "2022-11-02",
        "hours": 8.5
      }
    ]
  },
  {
    "login": "user-2",
    "values": [
      {
        "date": "2022-11-01",
        "hours": 8
      }
    ]
  }
]
```


6. Lychee EVM

6.1. EVMデータの取得

```
GET /levm/api/projects/:project_id/csv_data/line_chart.json
```

6.1.1. Parameter

Field	Type	Description
project_id	String	プロジェクトの識別子
evm_targets	[Number,Number]	対象バージョン。 [projectId, versionId] の形式で複数指定可。 プロジェクトで定義されている全てのバージョンを対象にしたい場合は versionId に null を指定する。
evm_date2	String	基準日。YYYY-MM-DD形式
evm_unit	String	表示単位。次のいずれかの値を指定する。 'daily' 'weekly' 'monthly'
evm_y_axis_unit	String	工数単位。次のいずれかの値を指定する。 'hours' 'days' 'months'
value_unit	String	コスト(工数)表示。次のいずれかの値を指定する。 'hours' 'costs'
eac_method	String	EACの算出方法。次のいずれかの値を指定する。 'optimistic' 'intermediate' 'pessimistic'

6.1.2. Response

Field	Type	Description
csv_data	Object[]	
date	String	日付
planned_value	Number	PV
actual_cost	Number	AC
earned_value	Number	EV
bac	Number	BAC
spi	Number	SPI
cpi	Number	CPI

7. Lycheeカスタムフィールド

7.1. 「プロジェクトごとのリスト」が有効になっているカスタムフィールドの一覧取得

```
GET /projects/:project_id/custom_fields.json
```

7.1.1. Parameter

Field	Type	Description
project_id	String	プロジェクトの識別子

7.1.2. Response

Field	Type	Description
per_project_api	Object[]	
custom_field	Object	
id	Number	カスタムフィールドのID
name	String	カスタムフィールド名
format	String	カスタムフィールドの種別
project	Object	
id	Number	プロジェクトのID
identifier	String	プロジェクトの識別子

Success Example

```
{
  "per_project_api": [
    {
      "custom_field": {
        "id": 1,
        "name": "ppr_list"
        "format": "list",
      },
      "project": {
        "id": 1,
        "identifier": "lcf-tests"
      }
    },
    ...
  ]
}
```

}

7.2. プロジェクトごとのリストの取得

```
GET /projects/:project_id/custom_fields/:custom_field_id.json
```

7.2.1. Parameter

Field	Type	Description
project_id	String	プロジェクトの識別子
custom_field_id	Number	カスタムフィールドのID

7.2.2. Response

Field	Type	Description
per_project_api	Object	
custom_field	Object	
id	Number	カスタムフィールドのID
name	String	カスタムフィールド名
format	String	カスタムフィールドの種別
is_required	Boolean	必須設定
default_value	String	デフォルト値
available_values	Object[]	
name	String	選択肢の名称
position	Number	並び順
id	Number	キー・バリューID(キー・バリュー形式の場合。リスト形式の場合は常に null)
project	Object	
id	Number	プロジェクトのID
identifier	String	プロジェクトの識別子

プロジェクトごとのリストが存在しない場合は404 Not Foundを返します。

Success Example

```
{
  "per_project_api": {
    "project": {
      "id": 1,
      "identifier": "lcf-tests"
    },
    "custom_field": {
```

```
"id": 1,  
"name": "ppr_list"  
"format": "list",  
"is_required": false,  
"default_value": "",  
"available_values": [  
    { "name": "a", "position": 1, "id": null },  
    { "name": "b", "position": 2, "id": null },
```

```
        { "name": "c", "position": 3, "id": null }  
    ]  
}  
}
```

7.3. プロジェクトごとのリストの初期値を作成

指定したプロジェクトのカスタムフィールドに「プロジェクトごとのリスト」が設定されていない場合、Redmine本体で設定された選択肢から初期値を作成します。

```
POST /projects/:project_id/custom_fields/:custom_field_id.json
```

7.3.1. Parameter

Field	Type	Description
project_id	String	プロジェクトの識別子
custom_field_id	Number	カスタムフィールドのID

7.3.2. Response

プロジェクトやカスタムフィールドが存在しない場合には404 Not Foundを返します。

7.4. プロジェクトごとのリストに値を追加

指定した値をリストの末尾に追加します。

```
PUT /projects/:project_id/custom_fields/:custom_field_id.json
```

7.4.1. Parameter

Field	Type	Description
project_id	String	プロジェクトの識別子
custom_field_id	Number	カスタムフィールドのID

7.4.2. Request Body

以下のJSON。

Field	Type	Description
possible_value	String	追加する選択肢の名称

Request Example

```
{ "possible_value": "ABC" }
```

7.4.3. Response

プロジェクトやカスタムフィールドが存在しない場合、またはプロジェクトごとのリストが存在しない場合には404 Not Foundを返します。

パラメータに不備があった場合には422 Unprocessable Entityを返します。

7.5. プロジェクトごとのリストの値を更新

指定された位置にある値を更新します。

```
PUT /projects/:project_id/custom_fields/:custom_field_id/position/:position.json
```

7.5.1. Parameter

Field	Type	Description
project_id	String	プロジェクトの識別子
custom_field_id	Number	カスタムフィールドのID
position	Number	選択肢の位置（並び順）

7.5.2. Request Body

以下のJSON。

Field	Type	Description
possible_value	String	追加する選択肢の名称

Request Example

```
{ "possible_value": "ABC" }
```

7.5.3. Response

プロジェクトやカスタムフィールドが存在しない場合には404 Not Foundを返します。
パラメータに不備があった場合には422 Unprocessable Entityを返します。

7.6. プロジェクトごとのリストの値を削除

指定された位置にある値を削除します。

すべての選択肢が削除されたカスタムフィールドには、Redmine本体で設定された選択肢が再設定されます。

```
DELETE /projects/:project_id/custom_fields/:custom_field_id/position/:position.json
```

7.6.1. Parameter

Field	Type	Description
project_id	String	プロジェクトの識別子
custom_field_id	Number	カスタムフィールドのID
position	Number	選択肢の位置（並び順）

7.6.2. Response

プロジェクトやカスタムフィールドが存在しない場合には404 Not Foundを返します。

パラメータに不備があった場合には422 Unprocessable Entityを返します。

7.7. プロジェクトごとのリストの値をすべて削除

Redmine本体で設定された選択肢が再設定されます。

```
DELETE /projects/:project_id/custom_fields/:custom_field_id.json
```

7.7.1. Parameter

Field	Type	Description
project_id	String	プロジェクトの識別子
custom_field_id	Number	カスタムフィールドのID

7.7.2. Response

成功した場合はHTTP 200 OKを返します。失敗した場合には404 Not Foundを返します。

8. Lycheeコスト

8.1. プロジェクトごとの経費情報の取得

```
GET /projects/:project_id/lychee_cost_expenses.json
```

8.1.1. Parameter

Field	Type	Description
project_id	String	プロジェクトの識別子
month	String	取得する開始月。YYYY-MM形式
x_months	Number	取得する月の範囲

8.1.2. Response

Field	Type	Description
lychee_cost_expense	Object[]	
date	String	年月日
name	String	名称
amount	Number	金額
description	String	説明

Success Example

```
{
  "lychee_cost_expenses": [
    {
      "date": "2017-01-01",
      "name": "名称",
      "amount": 1000,
      "description": "説明"
    },
    ...
  ]
}
```

8.2. プロジェクトごとの経費情報の登録

POST /projects/:project_id/lychee_cost_expenses.json

8.2.1. Parameter

Field	Type	Description
project_id	String	プロジェクトの識別子

8.2.2. Request Body

以下のJSON。

Field	Type	Description
lychee_cost_expense	Object[]	
date	String	年月日
name	String	名称
amount	Number	金額
description	String	説明

8.2.3. Response

Field	Type	Description
lychee_cost_expense	Object[]	
date	String	年月日
name	String	名称
amount	Number	金額
description	String	説明

Success Example

```
{
  "lychee_cost_expenses": [
    {
      "date": "2017-01-01",
      "name": "名称",
      "amount": 1000,
      "description": "説明"
    },
    ...
  ]
}
```

}

9. Lycheeプロジェクトレポート

9.1. プロジェクトレポートの指標値履歴取得

```
GET /projects/:project_id/project_reports/histories.json
```

9.1.1. Parameter

Field	Type	Description
project_id	String	プロジェクトの識別子
start_date	String	取得する履歴レポートの開始日。YYYY-MM-DD形式
end_date	String	取得する履歴レポートの終了日。YYYY-MM-DD形式
version_id	Integer	バージョンID

9.1.2. Response

version_idが指定されていない場合

Field	Type	Description
source	Object	
project	Object	
id	Integer	プロジェクトID
name	String	プロジェクト名
term	Object	
start_date	String	プロジェクトの開始日
end_date	String	プロジェクトの終了日
histories	Object[]	
date	String	レポート日
report_name	String	レポート名
indice_settings	Object[]	
field_name	String	指標名
result	Number	指標値
unit	String	指標値の単位

Success Example

```
{
  "source": {
```

```

"project": {
  "id": 1,
  "name": "プロジェクト1",
  "term": {
    "start_date": "2018-01-01",
    "end_date": "2018-12-31"
  },
  "histories": [
    {
      "date": "2018-01-01",
      "report_name": "サンプルレポート 1 ",
      "indice_settings": [
        {
          "field_name": "進捗率",
          "result": 15.0,
          "unit": "%"
        }
      ]
    }
  ],
},
}

```

version_idが指定されている場合

Field	Type	Description
source	Object	
version	Object	
id	Integer	バージョンID
name	String	バージョン名
histories	Object[]	
date	String	レポート日
report_name	String	レポート名
indice_settings	Object[]	
field_name	String	指標名
result	Number	指標値
unit	String	指標値の単位

Success Example

```

{
  "source": {
    "version": {

```

```
"id": 1,  
"name": "/バージョン1",  
"histories": [  
  {  
    "date": "2018-01-01",  
    "report_name": "サンプルバージョンレポート1",  
    "indice_settings": [  
      {  
        "field_name": "進捗率",  
        "result": 15.0,  
        "unit": "%"  
      }  
    ]  
  }  
]  
}
```

10. Lycheeチェックリスト

10.1. チェックリスト付きのチケット登録

Redmine標準のチケット登録APIでチェックリストを指定できます。

POST /issues.json

10.1.1. Request Body

Redmine標準の本APIに関するフィールドは https://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/Rest_Issues#Creating-an-issue をご参照ください。

Field	Type	Description
issue	Object	
checklist_items	Object[]	(Option)指定しない場合、チェックリスト項目がないIssueとします。
content	String	チェックリスト項目名
completed	boolean	(Option)チェック状態。trueのときチェック済。falseのとき未チェック。指定しない場合、falseとして扱います。

Request Example

```
{
  "issue": {
    "project_id": 1,
    "tracker_id": 2,
    "status_id": 3,
    "priority_id": 4,
    "subject": "Issue題名1",
    "checklist_items": [
      {
        "completed": false,
        "content": "未チェックのチェックリスト項目"
      },
      {
        "completed": true,
        "content": "チェック済のチェックリスト項目"
      }
    ]
  }
}
```

10.1.2. Response

成功した場合はHTTPステータスコード201 Createdを返します。

10.2. チェックリスト付きのチケット更新

Redmine標準のチケット更新APIでチェックリストを指定できます。

```
PUT /issues/:issue_id.json
```

10.2.1. Request Body

Redmine標準の本APIに関するフィールドは https://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/Rest_Issues#Updating-an-issue をご参照ください。

Field	Type	Description
issue	Object	
checklist_items	Object[]	(Option)当該Issueのチェックリスト項目を全て置換えます。指定しない場合、既存のチェックリスト項目を変更しません。
content	String	チェックリスト項目名
completed	boolean	(Option)チェック状態。trueのときチェック済。falseのとき未チェック。指定しない場合、falseとして扱います。

Request Example

```
{
  "issue": {
    "checklist_items": [
      {
        "completed": false,
        "content": "未チェックのチェックリスト項目"
      },
      {
        "completed": true,
        "content": "チェック済のチェックリスト項目"
      }
    ]
  }
}
```

10.2.2. Response

成功した場合はHTTPステータスコード204 No Contentを返します。