

Green Max Client

# Гайд по локальному запуску

Инструкция для запуска проекта в режиме разработки и проверки production-сборки.

## 1. Требования

- Node.js 20 или новее.
- Yarn или npm.
- Доступ к Green API.

## 2. Установка проекта

Перейдите в каталог проекта и установите зависимости:

```
yarn install
```

Альтернативный вариант через npm:

```
npm install
```

## 3. Настройка окружения

Создайте локальный файл `.env` из шаблона:

macOS/Linux:

```
cp .env.example .env
```

Windows PowerShell:

```
Copy-Item .env.example .env
```

В файле должна быть указана базовая ссылка API:

```
VITE_API_URL=https://3100.api.green-api.com
```

**Важно:** файл `.env` используется локально и не должен добавляться в Git. Для проекта уже подготовлен безопасный шаблон `.env.example`.

## 4. Запуск в режиме разработки

Запустите dev-сервер:

```
yarn dev
```

или:

```
npm run dev
```

Откройте адрес из вывода Vite. Обычно это:

```
http://localhost:5173
```

На странице авторизации введите `idInstance` и `apiTokenInstance` Green API.

## 5. Проверка production-сборки

Соберите приложение:

```
yarn build
```

Предпросмотр собранного приложения:

```
yarn preview
```

Проверка кода линтером:

```
yarn lint
```

**Важно:** переменная `VITE_API_URL` встраивается в JavaScript во время сборки. Изменение `.env` требует перезапуска dev-сервера или повторной production-сборки.

## 6. Локальный запуск через Docker

Соберите production-образ:

```
docker build -f Dockerfile.local -t green-max-client-local .
```

Запустите контейнер:

```
docker run --rm -p 3000:3000 green-max-client-local
```

Приложение будет доступно по адресу:

```
http://localhost:3000
```

## 7. Частые проблемы

---

### Изменения не отображаются

Перезапустите dev-сервер. Для production удалите старую сборку и выполните `yarn build` заново.

### API использует старый адрес

Проверьте значение `VITE_API_URL` и пересоберите приложение. В уже созданном Docker-образе переменные окружения не меняются после запуска контейнера.

### Зависимости устанавливаются с ошибкой

Проверьте версию Node.js, наличие доступа к registry и повторите установку через пакетный менеджер, указанный в lock-файле проекта.