BLOQUE M5: Entrada 24 V, polaridad (LM74502 + CSD18534Q5A), eFuse U16 y supervisor M5



BLOQUE DCDC: Convertidores: THN 30 (+-12 rack), URB (+5 digital M1), 3 x THN 20 (+5 rack, +-15.5)



BLOQUE LC: Tope M3 (#334): TPS26631 + filtro LC 22 uH / 47 uF / 0.68 ohm + 220 uF + SMBJ16A



BLOQUE DF4: Detector D-F4: LM393 + TL431, umbral 14.5 V con histeresis



BLOQUE PRE: Pre-reguladores LT1963A (+13.1 V) y LT3015 (-12.9 V)



BLOQUE ULTRA: Cascada ultra: 2 x LT3045 y 2 x LT3094 en paralelo, R_SET = 60k



BLOQUE DF6: Rack: fusibles y crowbars D-F6 (TL431 -> PNP -> BT151)



BLOQUE TEL: Telemetria I2C: 4 x INA226, ADS1115, TMP1075 e ISO1541



BLOQUE CON: Conectores



PWR_FLAG: redes que alimenta algo pasivo o un conector



GNDD no toca GNDA en esta placa (M1): ISO1541 y URB aislados
GND24 y GNDA se unen SOLO en NT1, entre PS5 y PS3
Pinouts de simbolos propios en build_simbolos.py, con su pagina de hoja
Generado por build_schematic.py: no editar a mano
SAM17 – Sintetizador analogico modular

Sheet: /
File: sam17-power-v5.kicad_sch

Title: SAM17 Modulo 01 v5 – Fuente: ladrillo 24 V y convertidores DC

Size: User	Date: 2026-10-22	**Rev: v5-B**
KiCad E.D.A. 10.0.3		Id: 1/1