

Cours PAM

Navigation Component

Il existe dans le Navigation Component 3 parties Principales :

- **NavController**
 - C'est le chef d'orchestre de ton application
 - Il sait où tu es actuellement (quel écran) et où tu veux aller par la suite
- **NavHost**
 - Conteneur qui affiche l'écran actuel
 - Il a besoin du **NavController** et de la liste des **Routes** possibles
- **Routes (Liste des destinations possibles)**
 - Une route = Un écran unique
 - Chaque route est représentée par un String (comme une sorte d'URL)
 - On a un nombre de routes fini

Exemple avec le cas Cupcake :

Ici on a 4 écrans donc 4 routes :

- Start : Choix de la quantité de cupcakes
- Flavor : Choix du parfum des cupcakes
- Pickup : Choix de la date de retrait de la commande
- Summary : Voir le résumé de la commande pour valider ou annuler

Afin de centraliser et énumérer les différentes routes possibles pour notre application, on va utiliser l'**enum class** :

```
enum class Routes { //Ici on a 4 écrans donc 4 routes
    Start, //Choix de la quantité de cupcakes
    Flavor, //Choix du parfum des cupcakes
    Pickup, //Choix de la date de retrait de la commande
    Summary //Voir le résumé de la commande pour valider ou annuler
}
```

CupcakeScreen.kt qui va servir à lister les différentes routes possibles

Ajouter le NavHost :

Le NavHost est un **composable** qui sert de **conteneur d'écrans**.

➔ Il va afficher un écran en fonction de la route qui a été sélectionnée

- Exemple : Si on choisit la route « flavor », ça va afficher l'écran pour choisir le parfum

Syntaxe pour le NavHost :

```
NavHost (  
    navController ,  
    startDestination ,  
    modifier ,  
) {  
    content  
}
```

- **navController :**
 - Instance de la classe **navHostController**, On peut utiliser cet objet pour naviguer entre différents écrans en appelant la méthode **navigate**(« **nom_de_l_ecrian** ») pour changer de destination
 - Afin de mémoriser l'écran actuel, on va attribuer à une **val** un **rememberNavController**

```
navController: NavController = rememberNavController()
```
- **startDestination :**
 - C'est la route de départ (l'écran affiché par défaut quand le NavHost apparaît)
 - Dans notre cas c'est l'écran **start** (considéré comme le **HomeScreen**)
- **modifier :** Permet de gérer les marges les tailles etc...
- **content :** C'est ici que l'on va définir toutes les routes de notre application