```
RUHANSA_DB(RUHANSA) => CREATE TABLE A1 AS SELECT * FROM TABLE(Ain(0, 10));
INSERT 0 10
RUHANSA DB(RUHANSA) => CREATE TABLE B1 AS SELECT * FROM TABLE(Bin(0, 10));
INSERT 0 10
RUHANSA DB(RUHANSA) => SELECT * FROM A1;
ROWNUM I
                       AVAL
     7
        1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0
     3
        1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0
     9
        1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0
     2
        1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0
     5
        1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0
     4
        1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0
     8
        6
        10
        1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0
        1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0
     1
(10 rows)
RUHANSA DB(RUHANSA) => SELECT * FROM B1;
COLNUM |
                       BVAL
        1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0
     2
        1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0
     7
        1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0
     6
     9
        1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0
     1
        3
        1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0
     5
        1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0
        1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0
     4
        1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0
    10
     8
        (10 rows)
```