The Twelve-Factor App

Хекслет, hexlet.io


layout: center

background: center


План

- Среды: разработка, стейджинг, продакшен
- Масштабирование веб-приложений
- Проблемы переносимости
- Разделение кода и конфигурации
- Работа с состоянием

layout: center



layout: center



background: common title: The Twelve-Factor App

- І. Кодовая база
- ІІ. Зависимости
- III. Конфигурация
- IV. Сторонние службы (Backing Services)
- V. Сборка, релиз, выполнение
- VI. Процессы

::right::

- VII. Привязка портов (Port binding)
- VIII. Параллелизм
- IX. Утилизируемость (Disposability)
- Х. Паритет разработки/работы приложения
- XI. Журналирование (Logs)

layout: center

Факторы

layout: center

Конфигурация

- Параметры работы (режим дебага, способ логирования)
- Ключи доступа (пароль к базе, ключ доступа к фейсбуку)
- Связь с внешними системами (адрес smtp-сервера)

конфиі урация

- Не хранится в репозитории
- Передается снаружи
- В основном как переменные окружения
- Обновление конфигурации отвязано от процесса деплоя

::right::

```
# Пример сервиса
FACEBOOK_API_KEY=1234asadfqwer PORT=3000 LOG_DRIVER=stdout \
DATABASE_URL=postgresql://dbserver:5432 \
  bin/my-service start
# Docker Compose
services:
  web:
    image: 'node:6-alpine'
    env_file: # Через файл
     - .env
    environment: # Напрямую
     - NODE_ENV=production
# Kubernetes
kind: Pod
spec:
```

layout: center

Состояние

- Пользовательские файлы
- Пользовательские сессии
- Различные данные в памяти и на диске


layout: center

Отсутствие состояния (Stateless)

- Можно кэши
- Данные во внешних базах
- Файлы в сервисах (например s3)

background. Center

layout: center



layout: center

Плюсы

<v-clicks>

- Простое подключение разработчиков
- Высокая переносимость
- Легкость развертывания в облаках
- Готовность к масштабированию
- Проще поддержка за счет унификации

</v-clicks>

layout: hexlet-next