

รายงานโครงการวิทยาศาสตร์

กับคักพิชแปรผัน :

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายของปัญญาประดิษฐ์ในสภาพแวดล้อมจำลอง

เนื่องในการแข่งขันวิทยาศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 5 ซึ่งถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จัดทำโดย

นายชิษณุพงศ์ อินทร์จันทร์

ครูที่ปรึกษาโครงการ

นายบพิธ มังคะลา

โรงเรียนดื่บกังงาววิทยายน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงการวิทยาศาสตร์

ประเภท **ทดลอง** ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายงานโครงการวิทยาศาสตร์

กับคำพิชแปรผัน :

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายของปัญญาประดิษฐ์ในสภาพแวดล้อมจำลอง

เนื่องในการแข่งขันวิทยาศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 5 ซึ่งถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดย

นายชิษณุพงศ์ อินทร์จันทร์

ครูที่ปรึกษาโครงการ

นายบพิธ มังคะลา

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงการวิทยาศาสตร์

ประเภท **ทดลอง** ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอในการแข่งขันวิทยาศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 5

ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

โครงการนี้เริ่มจากคำถามง่าย ๆ ว่า ถ้าปล่อยปัญญาประดิษฐ์ลงในโลกที่ “ไม่มีใครบอกอะไรเลย”

— ไม่มีป้ายบอกว่าจะไรกินได้ อะไรมีค่า หรืออะไรมีพิษ — มันจะเรียนรู้เองได้ไหม

ผู้จัดทำสร้างโลกจำลองสิ่งมีชีวิตขึ้นเพื่อทดสอบ และพบสองเรื่องที่ต้องเนื่องกัน

เรื่องแรกคือปัญญาประดิษฐ์เรียนรู้เองได้จริง ทั้งการเลือกอาหารที่คุ้มค่ากว่าและการเลี่ยงอาหารพิษ

เรื่องที่สองซึ่งเป็นหัวใจของรายงานคือ เมื่อทำให้พิษ “เหมือนจริง” ขึ้น

กล่าวคือเปลี่ยนไปตามเวลา (อาหารสดมีพิษ เก็บไว้แล้วหายพิษ)

ปัญญาประดิษฐ์ตัวเดิมกลับถูกหลอกให้กินพิษมากขึ้น ไม่ใช่ค่อยลง

เนื้อหาแบ่งเป็น 5 บท ได้แก่ บทนำ เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการทดลอง

ผลการทดลอง และบทสรุปพร้อมอภิปรายและข้อเสนอแนะ จุดยืนที่ผู้จัดทำยึดตลอดเล่มคือ

การสรุปเฉพาะเท่าที่หลักฐานรองรับ และระบุดูชัดเจนว่าสิ่งใด “ยังไม่ควรอ้าง”

เพื่อให้รายงานเชื่อถือตรงต่อข้อมูลมากที่สุด

ผู้จัดทำหวังว่ารายงานนี้จะประโยชน์ต่อผู้สนใจการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์ในสภาพแวดล้อม

ที่อันตรายเปลี่ยนแปลงได้ และยินดีรับคำแนะนำเพื่อพัฒนาต่อไป

นายชิษณุพงศ์ อินทร์จันทร์

บทคัดย่อ

ปัญญาประดิษฐ์ที่เก่งที่สุดทุกวันนี้ เช่น แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่อย่าง GPT เก่งได้เพราะเรียนจากข้อมูลมหาศาลที่มนุษย์สร้างและ**ปักปาย**กำกับไว้ล่วงหน้า แต่ในโลกจริงหลายแห่ง เช่น พื้นที่ภัยพิบัติ ใต้ทะเลลึก หรือดาวดวงอื่น มนุษย์เองก็**ไม่รู้**คำตอบล่วงหน้าและ**ปักปาย**ให้ไม่ได้ อีกทั้ง **อันตรายก็เปลี่ยนไปตามเวลา** คำถามคือ ในที่ที่ไม่มีปายให้ ปัญญาประดิษฐ์จะเรียนรู้เองจากผลจริงได้ไหม และปลอดภัยแค่ไหน โครงการนี้จึงสร้างโลกจำลองสิ่งมีชีวิต (Artificial Life) ที่เอเจนต์ปัญญาประดิษฐ์ต้องหากินเพื่ออยู่รอด โดยไม่มีปายบอกว่าอะไรกินได้ อะไรมีค่า หรืออะไรมีพิษ ทุกอย่างเป็นฟิสิกส์ล้วน เอเจนต์ต้องเรียนคุณค่าจาก “พลังงานสุทธิที่ได้รับจริง” การทดลองแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็นรากฐาน ทดสอบว่าเอเจนต์เรียนรู้เองได้จริงหรือไม่ พบว่าเอเจนต์เรียนเลือกอาหารที่คุ้มค่ากว่าได้เอง (ลดการกินอาหารค่าต่ำลง 4.6 เท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ปิดการเรียนรู้ ทดสอบ 10 ซัดด้วยสถิติ Mann-Whitney U ได้ $p = 0.0002$ และ effect size แยกขาดสมบูรณ์) และการวิเคราะห์รายตัวยืนยันว่าไม่มีเอเจนต์แม้แต่ตัวเดียวที่กินอาหารค่าต่ำโดยไม่เคยชิมอาหารที่ดีวก่อน (0 จาก 12) นอกจากนี้เมื่อใส่อาหารที่มีพิษคงที่ เอเจนต์ก็เรียนเลี่ยงได้เองจากผลจริง

ส่วนที่สองซึ่งเป็นข้อค้นพบหลัก ทำให้พิษเปลี่ยนตามเวลา คืออาหารสดมีพิษ (พลังงานสุทธิต่ำ) แต่เมื่อเก็บไว้จะหายพิษและให้พลังงานสูง เอเจนต์ที่มองไม่เห็น “อายุ” ของอาหารเรียนได้แค่ค่าเฉลี่ยของสองสภาพ ซึ่งถูกดันให้สูงกว่าอาหารปลอดภัย จึงจัด “ผลไม่พิษ” เป็นอาหารดีที่สุดที่มุ่งเป้าไปหาแม้พิษจะโผล่ถึง 30% ของครั้ง สัดส่วนเอเจนต์ที่ถูกหลอก (จัดผลไม่พิษไว้เหนืออาหารปลอดภัย) สูงถึง **63%** สำหรับกฎที่ระวังตัว และ **99%** สำหรับกฎที่สำรวจต่ออย่าง softmax โดยผลด้านพฤติกรรมคือกินพิษจริงราว **30% ของเมื่อ** ปรากฏการณ์นี้เกิดกับกฎการเรียนรู้มาตรฐานทั้ง 4 แบบ และยิ่งกฎสำรวจเก่ง ยิ่งถูกหลอกหนักขึ้น เมื่อพิษมีรูปแบบซับซ้อน (ปลอดภัยเป็นบางช่วง) เอเจนต์เล็งช่วงปลอดภัยไม่ได้เลย (แยกได้

0%) ผลทั้งหมดรันหลายชุดพร้อมช่วงความเชื่อมั่น 95% ระบบผ่านการทดสอบอัตโนมัติ 93 จาก 93 รายการ

ข้อสรุปหลักคือหลักการความปลอดภัยที่ว่า **ปัญญาประดิษฐ์ที่ตัดสินใจ "ชนิด"**
ของสิ่งของจะพลาดเมื่ออันตรายขึ้นกับ "สภาพ" (อายุ/เวลา) ที่มองไม่เห็น และ "
อันตรายที่เกิดเป็นบางช่วง" อาจถูกประเมินต่ำและอันตรายกว่า "อันตรายที่คงที่"
ทางแก้ไขไม่ใช่การกลับไปปักป้ายทุกอย่าง แต่คือการให้ปัญญาประดิษฐ์รับรู้ "สัญญาณบอกสภาพ"
(เช่น ความสด) เพื่อแยกอันตรายที่ซ่อนตามเวลาได้เอง

คำสำคัญ: Artificial Life, การจำลองแบบเอเจนต์,
การเรียนรู้จากประสบการณ์, การเลี้ยวพิง, ความปลอดภัยของปัญญาประดิษฐ์,
การรับรู้ไม่สมบูรณ์ (partial observability)

กิตติกรรมประกาศ

โครงการนี้สำเร็จได้ด้วยการสนับสนุนของครูที่ปรึกษา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
และผู้ที่ให้คำแนะนำด้านการตั้งคำถามวิจัย การออกแบบการทดลอง
และการตรวจสอบข้อสรุปให้ตรงกับหลักฐาน
ผู้จัดทำขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยให้โครงการพัฒนาจากการสร้างระบบจำลอง
ไปสู่การทดลองที่มีสมมติฐาน ตัวแปร กลุ่มควบคุม และข้อจำกัดที่ตรวจสอบได้
และขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับคำเตือนเรื่องการไม่ตีความผลเกินกว่าที่ข้อมูลรองรับ
ซึ่งเป็นหัวใจของรายงานฉบับนี้

สารบัญ

รายการ	หน้า
คำนำ	3
บทกัศย่อ	4
กิตติกรรมประกาศ	6
สารบัญตาราง	8
สารบัญภาพ	9
บทที่ 1 บทนำ	10
บทที่ 2 เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	12
บทที่ 3 วิธีดำเนินการทดลอง	14
บทที่ 4 ผลการทดลอง	19
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	27
บรรณานุกรม	31
ภาคผนวก	32

สารบัญตาราง

ตาราง	รายการ	หน้า
ตารางที่ 1	คำถามวิจัยและสมมติฐาน	11
ตารางที่ 2	ตัวแปรในการทดลอง	16
ตารางที่ 3	ชุดการทดลองและเงื่อนไข	17
ตารางที่ 4	ผลการเรียนรู้คุณค่าอาหารระดับประชากร (หลายชนิด)	20
ตารางที่ 5	สัดส่วนเอเจนต์ที่ถูกล่อ (lure) ตามความถี่พิษและกฎการเรียนรู้	24
ตารางที่ 6	สรุปผลตามสมมติฐาน	26
ตารางที่ 7	ข้อสรุปที่อ้างได้และที่ยังไม่ควรอ้าง	29

สารบัญภาพ

ภาพ	รายการ	หน้า
ภาพที่ 1	ภาพรวมโลกจำลอง 2 มิติ และวงจรการเรียนรู้จากพลังงานจริง	15
ภาพที่ 2	การเรียนรู้ลดการกินอาหารค่าต่ำ (หลายชุด, แถบ 95% CI)	19
ภาพที่ 3	ไม่มีเอเจนต์มิน seed โดยไม่เคยชิมอาหารที่ดีกว่า (2×2)	21
ภาพที่ 4	ค่าอาหารที่เรียนได้และเส้นเกณฑ์การข้าม	21
ภาพที่ 5	เอเจนต์เรียนเสียงอาหารพิษคงที่ได้เอง	22
ภาพที่ 6	พิษที่หายได้ล่อให้เอเจนต์มุ่งกินพิษ (หลายชุด, 95% CI)	23
ภาพที่ 7	บริเวณการเกิด lure ในช่วงพารามิเตอร์	23
ภาพที่ 8	lure เกิดกับกฎการเรียนรู้ทั้ง 4 แบบ	24
ภาพที่ 9	พิษไม่โมโนโทนิก เล็งหน้าต่างปลอดภัยไม่ได้ (discrimination = 0)	25
ภาพที่ 10	ภาพหน้าจอโลกจำลอง 2 มิติ: เอเจนต์และจุดอาหาร (ภาคผนวก ก)	32

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ

ปัญญาประดิษฐ์ที่เก่งที่สุดในปัจจุบัน เช่น แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่อย่าง GPT

เก่งได้เพราะเรียนจากข้อมูลมหาศาลที่มนุษย์สร้างและป้อนกำกับไว้ล่วงหน้า

แต่ในโลกจริงหลายแห่ง มนุษย์เองก็ไม่รู้คำตอบล่วงหน้าและป้อนกำกับให้ไม่ได้ เช่น

หุ่นยนต์สำรวจในพื้นที่ภัยพิบัติหรือดาวดวงอื่น ที่ต้องตัดสินใจเองว่าสิ่งใดปลอดภัยหรืออันตราย

ยิ่งไปกว่านั้น ในธรรมชาติ **ความเป็นอันตรายของสิ่งต่าง ๆ มักเปลี่ยนไปตามเวลา** เช่น

ผลไม้ดิบมีพิษ พอสุกจึงกินได้ เก็บนานเกินไปก็เน่าเป็นพิษอีก

โครงการนี้จึงตั้งคำถามพื้นฐานว่า ถ้าเราเจอเจตปัญญาประดิษฐ์ในโลกที่ไม่มีป้ายบอกอะไรเลย

และไม่ได้สอนกลยุทธ์ใด ๆ ล่วงหน้า มันจะเรียนรู้ได้เองไหมว่าอะไรกินได้ อะไรมีค่า

และอะไรมีพิษ และที่สำคัญกว่านั้นคือ เมื่ออันตรายของอาหารเปลี่ยนไปตามเวลา

การเรียนรู้แบบง่าย ๆ จะรับมือได้หรือไม่

คำตอบของคำถามที่สองนำไปสู่บทเรียนด้านความปลอดภัยของปัญญาประดิษฐ์ที่นำไปใช้ได้กว้าง

ตัวอย่างที่ใกล้ตัวคนไทย เช่น เห็ดป่าที่เก็บกินแล้วมีผู้เสียชีวิตแทบทุกปี

หรืออาหารหมักดองที่ปลอดภัยเฉพาะบางช่วงเวลา ล้วนเป็น “อันตรายที่เปลี่ยนตามเวลา”

แบบเดียวกับที่โครงการนี้จำลอง

เมื่อในอนาคตเราให้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยคัดกรองความปลอดภัยของอาหารหรือสิ่งแวดล้อม

การรู้ล่วงหน้าว่าการเรียนรู้แบบใดจะ “ถูกหลัก” จึงมีคุณค่าต่อการออกแบบระบบที่ปลอดภัย

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. สร้างโลกจำลองสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีป้ายกำกับความหมาย

และให้เอเจนต์เรียนคุณค่าอาหารจากพลังงานที่ได้รับจริง

2. ทดสอบว่าเอเจนต์เรียนเลือกอาหารที่คุ้มค่ากว่า และเลี่ยงอาหารพิษได้เองหรือไม่

(โดยไม่เขียนกฎพฤติกรรมให้)

3. ทดสอบว่าเมื่ออันตรายของอาหารเปลี่ยนตามเวลา (พิษที่หายได้

และพิษแบบไม่โมโนโทนิค) การเรียนรู้แบบง่ายรับมือได้หรือไม่ และเกิดอะไรขึ้น

4. สรุปหลักการที่ได้อย่างชัดเจน โดยระบุขอบเขตที่อ้างได้และที่ยังไม่ควรอ้าง

1.3 สมมติฐาน

สมมติฐาน	ข้อความ
H1	ถ้าไม่มีกลไกจดจำคุณค่า เอเจนต์จะกินอาหารค่าต่ำต่อไปโดยไม่เลือก
H2	ถ้าเปิดกลไกจดจำคุณค่าจากพลังงานจริง เอเจนต์จะลดการกินอาหารค่าต่ำลง
H3	การเปลี่ยนพฤติกรรมเกิดจากประสบการณ์ตรงรายตัว (ต้องเคยชิมก่อน)
H4	เมื่ออาหารมีพิษคงที่ เอเจนต์จะเรียนรู้เอง
H5	เมื่อพิษเปลี่ยนตามเวลา (สด=พิษ เก่า=ปลอดภัย) การเรียนรู้ต่อชนิตจะรับมือไม่ได้

ตารางที่ 1 คำถามวิจัยและสมมติฐานของโครงการ

1.4 ขอบเขตการศึกษา

โครงการนี้ทดสอบในโลกจำลองสองมิติแบบเอเจนต์ ไม่ใช่หุ่นยนต์จริงหรือชีวเคมีระดับโมเลกุล
ค่าพลังงานและพิษเป็นหน่วยนามธรรมที่ออกแบบให้ชัดเจน

การทดลองการเรียนรู้รันในสภาพที่เอเจนต์มีพลังงานเพียงพอ (ไม่อดอยากถาวร)

เพื่อแยกกลไกการเรียนรู้ออกจากปัจจัยเรื่องการหาอาหารไม่พอ รายงานนี้เน้นสองสายผลคือ

การเรียนรู้คุณค่าอาหาร และการเรียนรู้เกี่ยวกับพิษ (พิษคงที่และพิษตามอายุ)

โดยไม่รวมรายละเอียดของโมดูลอื่นในแพลตฟอร์ม

บทที่ 2 เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 Artificial Life และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเอง

Artificial Life (ALife)

ศึกษาการจำลองกระบวนการของสิ่งมีชีวิตในระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น [1, 2]

แนวคิดหลักคือพฤติกรรมที่ซับซ้อนควร “เกิดเอง (emerge)”

จากกฎฟิสิกส์และการคัดเลือก มากกว่าจะถูกเขียนด้วยมือ

งานคลาสสิกเช่นการวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตเสมือนของ Sims (1994) [3]

แสดงว่าพฤติกรรมเคลื่อนไหวและการแข่งขันเกิดขึ้นได้เองจากการคัดเลือก

โครงการนี้ยึดหลักเดียวกัน คือให้คุณค่าและการเลือกอาหารเกิดจากผลจริง ไม่ใช่จากป้ายกำกับ

2.2 การเรียนรู้จากประสบการณ์และรางวัล

การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง (reinforcement learning)

อธิบายว่าสิ่งมีชีวิตหรือเอเจนต์ปรับพฤติกรรมตามผลตอบแทนที่ได้รับ [6] ในโครงการนี้ “

รางวัล” คือพลังงานสุทธิที่ได้จากการกินอาหารแต่ละคำ

เอเจนต์ปรับค่าที่จดจำไว้ของอาหารแต่ละชนิดตามพลังงานจริง

แล้วใช้ค่านั้นตัดสินใจว่าจะกินหรือข้าม

2.3 การเลือกอาหารตามคุณค่า (optimal foraging)

ทฤษฎีการหาอาหารที่เหมาะสม (optimal foraging)

อธิบายว่าสัตว์ควรเลือกกินอาหารที่ให้ผลตอบแทนสุทธิสูงสุด

เมื่อมีอาหารหลายชนิดที่คุ้มค่าต่างกัน

พฤติกรรมที่คาดหวังคือการเลี่ยงอาหารที่ให้พลังงานต่ำเมื่อมีทางเลือกที่ดีกว่า

โครงการนี้ใช้หลักการนี้เป็นเกณฑ์วัดว่าเอเจนต์ “เรียนรู้คุณค่า” ได้จริงหรือไม่

2.4 การรับรู้ไม่สมบูรณ์และการให้เครดิตย้อนเวลา

เมื่ออันตรายของอาหารขึ้นกับ “สภาพ” (เช่น อายุ) ที่เอเจนต์มองไม่เห็น

ปัญหาจะกลายเป็นการตัดสินใจภายใต้การรับรู้ไม่สมบูรณ์ (partial

observability / perceptual aliasing) [4, 5]

คือสิ่งที่คุณเหมือนกันภายนอกอาจมีผลต่างกัน ทำให้ผู้เรียนที่จำคำเป็น "ต่อชนิด" แยกไม่ออกอีกทั้งการ "เก็บอาหารไว้ให้หายพิษก่อนกิน" ต้องอาศัยการให้เครดิตรางวัลที่เกิดขึ้นภายหลัง (temporal credit assignment) [6] ซึ่งเป็นข้อจำกัดคลาสสิกของการเรียนรู้

2.5 คู่ขนานทางชีววิทยา: การเรียนเลียงพิษแบบมีสัญญาณจำแนก

ในทางชีววิทยา สัตว์เรียนรู้ "การเลียงรสที่ทำให้ป่วย" (taste aversion) ได้ และงานคลาสสิกของ Garcia & Koelling (1966) [7] แสดงว่าการเรียนเลียงแบบมีเงื่อนไขจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมี "สัญญาณจำแนก" ที่เชื่อมโยงกับผลได้ ซึ่งอธิบายว่าทำไมการกินของที่ปลอดภัยเป็นบางครั้งจึงต้องอาศัยสัญญาณ (เช่น สี กลิ่น ความสุข) ผลของโครงการนี้สอดคล้องกับหลักการนั้นในระบบจำลอง

บทที่ 3 วิธีดำเนินการทดลอง

3.1 ภาพรวมวิธีวิจัย

ผู้จัดทำสร้างโลกจำลองสองมิติแบบเอเจนต์ที่ยึดหลัก “ไม่มี oracle”

คือโลกไม่บอกว่าจะมีค่าหรือมีพิษเท่าไร เอเจนต์ต้องเรียนจากพลังงานสุทธิที่ได้รับจริง

การทดลองแบ่งเป็นสามชุด (§ 3.5 – 3.7) โดยชุดแรกสองชุดเป็น “รากฐาน”

ที่พิสูจน์ว่ากลไกการเรียนรู้ทำงานถูกต้องในกรณีที่อันตราย/คุณค่าคงที่ และชุดที่สามเป็น “

ข้อค้นพบหลัก” ที่ทดสอบเมื่ออันตรายเปลี่ยนตามเวลา

แม้จะเป็นโลกจำลอง แต่ระเบียบวิธีของโครงการนี้เป็น **การทดลองทางวิทยาศาสตร์เต็มรูปแบบ** :

มีสมมติฐานที่ทดสอบได้ (บท 1.3) มีตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมที่กำหนดชัด

(ตารางที่ 2) มีกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบ และทำซ้ำหลายชุดพร้อมการวิเคราะห์สถิติ

ข้อได้เปรียบของโลกจำลองคือควบคุมตัวแปรได้แม่นยำและทำซ้ำได้ 100%

ซึ่งทำได้ยากในสิ่งมีชีวิตจริง จึงเหมาะกับการใช้เป็น “สนามทดสอบ”


เพื่อค้นหาหลักความปลอดภัยล่วงหน้า ในสภาพแวดล้อมที่มนุษย์ยังไม่มียอดความรู้เพียงพอ

3.2 วัสดุ อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์

- ระบบจำลอง Artificial Evolution พัฒนาด้วยภาษา Python (เอนจินโลก เอเจนต์ เมแทบอลิซึม)
- สคริปต์การทดลองและการวิเคราะห์สถิติ/กราฟ (Python + matplotlib) ที่ commit ไว้และรันซ้ำได้
- ชุดทดสอบอัตโนมัติ (unit tests) สำหรับกลไกใหม่ทุกตัว
- เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสำหรับรันการทดลองหลายชุด

3.3 โครงสร้างระบบที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวมของโลกจำลองและวงจรการเรียนรู้แสดงในภาพที่ 1



ภาพที่ 1 ภาพรวมโลกจำลอง 2 มิติที่ไม่มีป้ายกำกับ และวงจรการเรียนรู้จากพลังงานจริง

การเรียนรู้คุณค่าอาหาร : เมื่อเอเจนต์กินอาหารหนึ่งคำ

ระบบจะบันทึกพลังงานสุทธิที่ได้เข้าสู่ความจำคุณค่าอาหาร (food-value memory) ต่อชนิด เอเจนต์ตัดสินใจกินหรือข้ามโดยเทียบค่าที่จำได้กับเกณฑ์ความเลือกกิน (pickiness) คือจะข้ามอาหารที่มีค่าต่ำกว่าสัดส่วนที่กำหนดของอาหารที่ดีที่สุดที่รู้จัก

พิษ: อาหารบางชนิด (เช่น raw_fruit) ให้พลังงานสูงแต่มีพิษ

เมื่อพิษเกินระดับที่ทนได้ ระบบจะหักพลังงานสุทธิของคำนั้น (ผลเฉียบพลัน)

ค่าที่หักจะไหลเข้าสู่ความจำคุณค่าอาหารเช่นเดียวกับอาหารทั่วไป เอเจนต์จึง “เรียนเลียงได้เอง” โดยไม่ต้องเขียนกฎการเลียงเพิ่ม

พิษตามอายุ: ระบบสามารถตั้งให้ความเป็นพิษของอาหารเปลี่ยนตามอายุของชิ้นอาหาร

มีสามโหมด (เปิดใช้ได้ตามต้องการ ปิดแล้วผลเดิมไม่เปลี่ยน): (ก) พิษคงที่ (ข)

พิษจางตามอายุ (สด=พิษ เกา=ปลอดภัย) และ (ค) หน้าต่างปลอดภัยแบบไม่โมโนโทนิค

(พิษ → ปลอดภัยช่วงหนึ่ง → พิษอีก เลียนแบบดิบ → สุข → เน่า)

3. 4 ตัวแปรในการทดลอง

ประเภทตัวแปร	รายการ
ตัวแปรต้น	การเปิด/ปิดกลไกเรียนรู้คุณค่า; รูปแบบพืช (คงที่/ จางตามอายุ/หน้าต่างไม่โมนิโทนิค); ความถี่และความรุนแรงของพืช; กฎการเรียนรู้
ตัวแปรตาม	จำนวนมื้ออาหารค่าต่ำที่กิน; ความน่าจะเป็นที่เลือกกินอาหารพืช; สัดส่วนเอเจนต์ที่ถูกล่อ (lure); ความสามารถแยกช่วงปลอดภัย (discrimination)
ตัวแปรควบคุม	คอนฟิกรูมเดียวกันทั้งสองกลุ่ม; ชีดลุ่มเดียวกันเมื่อเทียบ; สภาพพลังงานเพียงพอ

ตารางที่ 2 ตัวแปรในการทดลอง

3.5 การทดลองที่ 1: การเรียนรู้คุณค่าอาหาร (รากฐาน)

วางเอเจนต์ในโลกที่มีอาหารสองชนิดไม่มีป้ายบอกคุณค่า คือ **raw_seed** (ค่าต่ำ) และ **raw_plant** (ค่าสูงกว่าประมาณ 5 เท่า) เปรียบเทียบสองกลุ่ม: กลุ่ม A ปิดการเรียนรู้ (กินแบบไม่สนใจคุณค่า) กับกลุ่ม B เปิดการเรียนรู้คุณค่า ทดลองสามระดับ: (1)

ระดับประชากรหลายชีดเพื่อทดสอบสถิติ (2)

ระดับรายตัวเพื่อดูว่า การมีผลกับการเคยชินหรือไม่ (3)

กลุ่มควบคุมปิดความจำในคอนฟิกรูมเดียวกัน

3.6 การทดลองที่ 2: การเลี้ยงพืชคงที่ (รากฐาน)

ใส่อาหารพืชที่มีพืช **คงที่** (ไม่เปลี่ยนตามอายุ)

แล้ววัดความน่าจะเป็นที่เอเจนต์เลือกกินอาหารพืชนั้นตามเวลา

และดูระดับรายตัวว่าการเลี้ยงสัมพันธ์กับยีนความทนพืชหรือไม่

3.7 การทดลองที่ 3: พืชตามอายุ (ข้อค้นพบหลัก)

ใช้แบบจำลองสองสภาพที่ชัดเจน: อาหารสด (อายุ 0) = มีพิษ พลังงานสุทธิ 2
 (ต่ำกว่าอาหารปลอดภัยที่ 5) ส่วนอาหารเก่า (อายุถึงเกณฑ์) = ปลอดภัย พลังงานสุทธิ 10
 โดยเอเจนต์มองไม่เห็นอายุของชิ้นอาหาร (เห็นแค่ว่าเป็น “ผลไม้”)
 วัดสัดส่วนเอเจนต์ที่ถูกล่อให้จัดอาหารพิษเป็นอาหารดีที่สุด (lure) ที่ความถี่พิษต่าง ๆ
 และทดสอบซ้ำด้วยกฎการเรียนรู้ 4 แบบ จากนั้นทดสอบพิษแบบไมโมโนโทนิค
 (มีหน้าต่างปลอดภัยช่วงกลาง) แล้ววัดความสามารถแยกช่วงปลอดภัย

หมายเหตุระเบียบวิธี: การทดลองเกี่ยวกับพิษ (ชุดที่ 2 และ 3) วัดใน *

สภาพการเลือกซ้ำที่ควบคุม* คือให้เอเจนต์เผชิญอาหารซ้ำหลายครั้ง

โดยใช้ฟีดแบ็กพิษและกลไกการเรียนรู้ค่าอาหารตัวจริง แต่

คับังจัยการคินหาอาหารเชิงพื้นที่ออกโดยตั้งใจ เพื่อแยกผลของ “การเรียนรู้” ออกจาก “

การหาอาหาร” ให้เห็นชัด (ต่างจากการทดลองที่ 1 เรื่องคุณค่าอาหาร ที่รันในโลก 2

มิติเต็มโดยเอเจนต์คินหาอาหารเอง) การแยกเช่นนี้เป็นการควบคุมตัวแปร

ไม่ใช้การลดทอนความสมจริงของผล เพราะกลไกการเรียนรู้ที่ทดสอบเป็นตัวเดียวกัน

สรุปตามชุดการทดลองและเงื่อนไขแสดงในตารางที่ 3

ชุดการทดลอง	เงื่อนไขอาหาร/พิษ	สิ่งที่วัด
ที่ 1 (รากฐาน)	อาหาร 2 ชนิดค่าต่างกัน ไม่มีพิษ	การเลือกอาหารที่คุ้มค่ากว่า
ที่ 2 (รากฐาน)	อาหารมีพิษคงที่	การเรียนรู้เลี่ยงพิษ
ที่ 3 (ข้อค้นพบหลัก)	พิษเปลี่ยนตามอายุอาหาร (หายได้ + หน้าต่างปลอดภัย)	การถูกล่อ (lure) และการแยกช่วงปลอดภัย

ตารางที่ 3 ชุดการทดลองและเงื่อนไข

3. 8 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ

- ระดับประชากร: เทียบจำนวนมื้ออาหารค่าต่ำ/มื้อพืชมะหว่างกลุ่ม รายงานค่าเฉลี่ย $\pm$ ช่วงความเชื่อมั่น 95%
- การทดสอบนัยสำคัญ: ใช้Mann-Whitney U (เหมาะกับกลุ่มตัวอย่างเล็กและไม่จำเป็นต้องแจกแจงปกติ) รายงาน effect size ด้วยCliff's delta
- ระดับรายตัว: ตรวจสอบการمینอาหารผูกกับการเคี้ยวของแต่ละตัวหรือไม่
- การทำซ้ำ: รันหลายซิด (ผลพืชม 30 ซิด $\times$ 100 เอเจนต์) และยืนยันว่าปิดคลไคแล้วผลเดิมไม่เปลี่ยน (byte-identical)

บทที่ 4 ผลการทดลอง


4.1 องค์ที่ 1 — เอเจนต์เรียนรู้เลือกอาหารที่คุ้มค่ากว่า

เมื่อเปิดกลไกเรียนรู้คุณค่า เอเจนต์เรียนรู้ได้ว่าค่าของ **raw_seed** เท่ากับ 50 ส่วน

raw_plant เท่ากับ 250 (จากพลังงานที่ได้รับจริง) ด้วยเกณฑ์ความเลือกกิน 0.5

เอเจนต์จะข้ามอาหารที่ต่ำกว่า 125 (ครึ่งหนึ่งของอาหารดีที่สุด) ดังนั้น **raw_seed** (50)

จึงต่ำกว่าเกณฑ์และถูกข้าม



ภาพที่ 2 การเรียนรู้ลดการกินอาหารค่าต่ำ (หลายชุด, แถบ 95% CI)

การทดสอบระดับประชากรหลายชุดเปรียบเทียบกลุ่มปิดการเรียนรู้ (A) กับกลุ่มเปิด (B)


ในคอนฟิกเดียวกัน พบว่ากลุ่ม B กินอาหารค่าต่ำ **น้อยกว่า 4.6 เท่า**

ผลแยกขาดสมบูรณ์คือทุกชุดของกลุ่ม B กินน้อยกว่าทุกชุดของกลุ่ม A


กลุ่ม	ค่าเฉลี่ย $\pm$ raw_seed $\pm$ 95% CI	สถิติ
A ปิดการเรียนรู้	1,945.3 $\pm$ 177.5	Mann-Whitney U = 0
B เปิดการเรียนรู้	423.0 $\pm$ 46.6	p = 0.0002
อัตราส่วน A/B	4.6 เท่า	Cliff's delta = 1.00 (แยกขาด)

ตารางที่ 4 ผลการเรียนรู้คุณค่าอาหารระดับประชากร (กลุ่ม A 10 ชีด, กลุ่ม B 10 ชีด, 3000 ticks)

หลักฐานที่สำคัญที่สุดมาจากระดับรายตัว จากเอเจนต์ 12 ตัว มี 10 ตัวเริ่มกิน raw_seed และทั้ง 10 ตัวล้วนเคยชิมทั้ง raw_seed และ raw_plant มาก่อน ส่วน 2 ตัวที่ยังไม่เคยชิม raw_plant ก็ยังไม่กิน และ ไม่มีเอเจนต์แม้แต่ตัวเดียวที่กิน `raw\_seed` โดยไม่เคยชิมอาหารที่ดีกว่า (0 จาก 12)



ภาพที่ 3 ไม่มีเอเจนต์เมิน seed โดยไม่เคยชิมอาหารที่ดีกว่า



ภาพที่ 4 ค่าอาหารที่เรียนได้และเส้นเกณฑ์การข้าม

เมื่อทดสอบกลุ่มควบคุมที่ปิดความจำคุณค่าในคอนฟิกร์และซิดเดียวกัน เอเจนต์ไม่มิน

raw_seed เลข (0 จาก 12 ตัว) และกินอาหารค่าต่ำมากขึ้นประมาณ 3.5 เท่า

ยืนยันว่าการมินเกิดจากกลไกความจำจริง ไม่ใช่จากคอนฟิกร์หรือซิด

สรุปได้ว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมมาจากประสบการณ์ตรงรายตัว ไม่ได้ถูกเขียนฝังไว้ในโค้ด


(สนับสนุน H1, H2, H3)

4.2 องค์ที่ 1 (ต่อ) — เอเจนต์เรียนเลียงอาหารพิษงที่ได้อเอง

เมื่อใส่อาหารพิษที่มีพิษงที่ เอเจนต์เริ่มจากการชิม (เพราะไม่มีป้ายบอก) แล้วเรียนเลียงได้อเอง

ความน่าจะเป็นที่เลือกกินลดจากประมาณ 100% เหลือใกล้ 0% ภายในประมาณ 9 รอบ

ในขณะที่ถ้าไม่มีกลไกเรียนรู ค่านี้คงที่ที่ 100%



ภาพที่ 5 เอเจนต์เรียนเลียงอาหารพิษงที่ได้อเอง

ระดับรายตัวพบว่าทุกตัวชิมพิษก่อนแล้วเลียงในเวลาที่แตกต่างกันตามยีนความทนพิษ

ตัวที่ทนต่ำเลียงเร็ว ตัวที่ทนสูงกินต่อได้นานกว่า พฤติกรรมจึงถูกกำหนดโดยยีน

ซึ่งเป็นฐานให้เกิดการคัดเลือกข้ามรุ่นได้ (สนับสนุน H4)

สรุปองค์ที่ 1: กลไก "เรียนจากพลังงานจริง"

ทำงานถูกต้องและทำซ้ำได้ทั้งกับคุณค่าอาหารและพิษงที่ —

นี่คือรากฐานที่ทำให้ผลพลิกในองค์ที่ 2 น่าเชื่อถือ


4.3 องค์ที่ 2 — “พืษที่หายได้” ล่อให้เอเจนต์กินพืษมากขึ้น

เมื่อทำให้พืษเปลี่ยนตามเวลา คืออาหารสด = มีพืษ (พลังงานสุทธิ 2 ต่ำกว่าอาหารปลอดภัยที่ 5)

แต่เก็บไว้ = หายพืษและพลังงานสูง (10) โดยเอเจนต์มองไม่เห็นอายุของชิ้นอาหาร

เอเจนต์จึงเรียนได้แค่ **ค่าเฉลี่ย** ของสองสภาพ ซึ่งถูกดันให้สูงกว่าอาหารปลอดภัย

ผลคือเอเจนต์จัดอาหารพืษเป็น “อาหารดีที่สุด” แล้วมุงกิน




ภาพที่ 6 พืษที่หายได้ล่อให้เอเจนต์มุงกินพืษ (หลายซีด, 95% CI)

แม้พืษจะโผล่ถึง 30% ของครั้ง เอเจนต์ก็ยังถูกล่อให้มุงกิน 63% (และสูงถึง 80%

เมื่อพืษโผล่นาน ๆ ครั้งที่ 20%) เทียบกับกลยุทธ์ที่ดีทีสุดซึ่งกินเฉพาะของเก่า (0% พืษ)

เอเจนต์กลับกินพืษถึง 30% ของมือ และได้พลังงานเพียง 76% ของกลยุทธ์ที่ดีทีสุด




ภาพที่ 7 บริเวณการเกิด lure ทัวช่วงพารามิเตอร์

การกวาดทั่วช่วง (ความรุนแรงพิษ $\times$ ความถี่พิษ) ยืนยันว่า lure เป็น **บริเวณกว้าง**

ไม่ใช่จุดที่เงินมาเฉพาะ ปรากฏการณ์จะหายก็ต่อเมื่อพิษทั้งรุนแรงและถี่พร้อมกันเท่านั้น

เพื่อพิสูจน์ว่าปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่ผลเฉพาะกฎการเรียนรู้ของเรา จึงทดสอบซ้ำด้วยกฎการเรียนรู้ 4

แบบ



ภาพที่ 8 lure เกิดกับกฎการเรียนรู้ทั้ง 4 แบบ


ความถี่พิษ	ค่าเฉลี่ยผสม	gate	ϵ - greedy	softmax	sample-avg
20%	8.4	80	98	100	77
30%	7.6	63	93	99	62
40%	6.8	42	81	94	47
50%	6.0	19	58	80	28
60%	5.2	6	28	51	11

ตารางที่ 5 สัดส่วนเอเจนต์ที่ถูกล่อ (%) ตามความถี่พิษและกฎการเรียนรู้ (30 ซัด $\times$ 100 เอเจนต์)

lure เกิดกับกฎการเรียนรู้ทุกแบบ และ **แข็งขึ้น** กับกฎที่สำรวจต่อ (softmax ถูกสูงถึงประมาณ 99% ที่ความถี่พิษ 30%)
 เพราะกฎเหล่านี้รู้ค่าเฉลี่ยจริงที่สูงกว่าอาหารปลอดภัย จึงไม่ใช่ข้อบกพร่องเฉพาะระบบเรา (สนับสนุน H5)

4.4 องค์ที่ 2 (ต่อ) — พิษไม่โมโนโทนิกเล็งหน้าต่างปลอดภัยไม่ได้

เมื่ออาหารมีรูปแบบพิษ → ปลอดภัย (ช่วงอายุ 3 – 7) → พิษอีก (เลียนแบบดิบ → สุก → เน่า) เอเจนต์มีโอกาสกินในและนอกช่วงปลอดภัยเท่ากันทุกอายุ
 (ความสามารถแยกช่วง = 0.0 ± 0.0 เทียบกับค่าอุดมคติ 100) และ 60% ของมือเป็นพิษ



ภาพที่ 9 พิษไม่โมโนโทนิกเล็งหน้าต่างปลอดภัยไม่ได้

ผลที่แข็งที่สุด: ความสามารถแยกช่วง = 0 **ไม่ขึ้นกับกฎการเรียนรู้**
 เพราะตัวประมาณค่าใด ๆ ที่จำค่าเป็น "ต่อเนื่อง" จะให้ค่าเดียวต่อชนิด
 การตัดสินใจจึงต้องเท่ากันทุกอายุโดยโครงสร้าง กฎง่าย ๆ ว่า "เท่ากว่า = ปลอดภัยกว่า"
 ก็ใช้ไม่ได้เพราะพิษไม่โมโนโทนิก

4.5 ความน่าเชื่อถือและการทำซ้ำ

ระบบผ่านการทดสอบอัตโนมัติ 93 จาก 93 รายการ ทุกกลไกใหม่เปิด/ปิดได้
 และเมื่อปิดแล้วผลของระบบเดิมไม่เปลี่ยนแม้แต่บิตเดียว (byte-identical)

ผลพินัยทั้งหมดรัน 30 ซัด $\times$ 100 เอเจนต์ พร้อมช่วงความเชื่อมั่น 95%
และทุกกราฟสร้างจากสคริปต์ที่บันทึกไว้และรันซ้ำได้

4.6 สรุปผลตามสมมติฐาน

สมมติฐาน	ผล
H1 ไม่มีความจำ $\rightarrow$ กินค่าต่ำต่อไป	สนับสนุน (กลุ่ม A และกลุ่มปิดความจำยังกินค่าต่ำมาก)
H2 เปิดความจำ $\rightarrow$ ลดการกินค่าต่ำ	สนับสนุน (ลด 4.6 เท่า, $p = 0.0002$)
H3 เปลี่ยนพฤติกรรมจากประสบการณ์ตรง	สนับสนุน (0/12 เมีนโดยไม่เคยชิม)
H4 พิชคงที่ $\rightarrow$ เรียนเลียงได้เอง	สนับสนุน ($P(\text{กิน}) 100\% \rightarrow \sim 0\%$)
H5 พิชตามอายุ $\rightarrow$ การเรียนต่อชนิครับมือไม่ได้	สนับสนุน (ถูกล่อ 63% ที่พิช 30%, แยกช่วง = 0)

ตารางที่ 6 สรุปผลตามสมมติฐาน

บทที่ 5 สรุปอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

โครงการแสดงว่า (1) เอเจนต์ในโลกที่ไม่มีป้ายกำกับ

เรียนเลือกอาหารที่คุ้มค่าและเลี่ยงอาหารพิษได้เอง จากพลังงานจริง โดยพิสูจน์ด้วยหลายชุดสถิติ และกลุ่มควบคุม และ (2) เมื่ออันตรายเปลี่ยนตามเวลา การเรียนรู้แบบง่าย

แพ้และถูกล่อเข้าหาพิษ — พิษที่หายได้ทำให้อาหารพิษน่ากินขึ้นโดยเฉลี่ย จนเอเจนต์

จัดผลไม่พิษเป็นอาหารดีที่สุด สูงถึง 63% (และ 99% กับกฎที่สำรวจต่ออย่าง softmax) ส่งผลให้กินพิษจริงราว 30% ของมื้อ และพิษไม่โมโนโทนิคทำให้เล็งช่วงปลอดภัยไม่ได้เลย (0%)

5.2 อภิปรายผล

จุดสำคัญคือความต่อเนื่องระหว่างสององก์ องค์กรแรกพิสูจน์ว่าเอเจนต์เรียน "ชนิด"

ของสิ่งของได้เก่งมาก (คุณค่าอาหารและพิษคงที่) แต่พอความจริงย้ายไปอยู่ที่ "สภาพ" (อายุ/เวลา) ที่มองไม่เห็น ความเก่งเดิมกลับกลายเป็นกับดัก เพราะการจำค่าเป็น "ต่อชนิด"

ทำให้เอเจนต์เฉลี่ยสองสภาพเป็นค่าเดียว ปรากฏการณ์ lure จึงไม่ใช่แค่ทำให้การเล็ง "

หายไป" แต่ **กลับด้าน** การเล็งให้กลายเป็นการมุ่งเข้าหา

ทั้งนี้ผู้จัดทำไม่ได้อ้างว่าปัญหาการรับรู้ไม่สมบูรณ์เป็นเรื่องใหม่ (เป็นหลักการคลาสสิก)

แต่สิ่งใหม่คือการแสดงว่าการหายพิษกลับด้านพฤติกรรมในโลกไร้ป้ายกำกับ

5.3 หลักการที่ค้นพบและประโยชน์

คำถามตั้งต้นของโครงการคือ "ปัญญาประดิษฐ์จะเรียนรู้เองได้ไหมถ้าไม่มีมนุษย์คอยป้อนป้าย"

คำตอบมีสองชั้น: **ทำได้จริง** สำหรับสิ่งที่คงที่ (คุณค่าอาหาร พิษถาวร) แต่

ถูกลอกอย่างรุนแรง เมื่ออันตรายซ่อนอยู่ใน "สภาพ" ที่เปลี่ยนตามเวลา (ถูกล่อ 63 – 99% แยกช่วงปลอดภัยได้ 0%) และทางแก้ไม่ใช่การกลับไปป้อนป้ายทุกอย่าง

แต่คือการให้ปัญญาประดิษฐ์รับรู้ "สัญญาณบอกสภาพ"

ปัญญาประดิษฐ์ที่คัดลอก “ชนิด” ของสิ่งของ จะพลาดเมื่ออันตรายขึ้นกับ “สภาพ” (อายุ/เวลา) ที่มองไม่เห็น ต้องยกระดับให้รับรู้และเรียนตาม “สภาพ” ด้วย

- ด้านความปลอดภัยของปัญญาประดิษฐ์: “อันตรายที่เกิดขึ้นบางครั้ง” อาจถูกประเมินต่ำและอันตรายกว่า “อันตรายที่คงที่” เพราะดึงค่าเฉลี่ยให้ดูดีแล้วล่อเข้าหา เป็นข้อควรระวังของการเรียนรู้แบบรางวัลเฉลี่ย
- ด้านหุ่นยนต์ในโลกที่เปลี่ยนแปลง (สำรวจ ภัยพิบัติ โรงงาน) : การเรียนแบบเฉลี่ยอาจถูกหลอกให้เข้าหาอันตรายที่โผล่เป็นช่วง ๆ
- สอดคล้องกับชีววิทยา: อธิบายว่าทำไมสัตว์ต้องมี “สัญญาณจำแนก” (สี/กลิ่นความสุก) จึงจะกินของที่ปลอดภัยเป็นบางช่วงได้
- ใกล้ตัวคนไทย: ระบบเตือนภัยเห็ดพิษหรืออาหารหมักดองที่ปลอดภัยเป็นช่วงเวลา หากใช้ AI ที่เรียนแบบ “ค่าเฉลี่ย” อาจตัดสินใจด้วยกลไก lure เดียวกับที่พบในงานนี้ — บทเรียนคือต้องออกแบบให้ AI รับรู้ “สภาพ/อายุ” ไม่ใช่แค่ “ชนิด”

5.4 ข้อจำกัดของการทดลอง

1. เป็นโมเดลนามธรรม ไม่ใช่ชีวเคมีจริง หน่วยพลังงาน/พิษยังไม่ได้เทียบกับสัตว์จริง
2. ผลรันในสภาพพลังงานเพียงพอ (อิ่ม) เพื่อแยกกลไกการเรียนรู้ — คำว่า “อันตรายกว่า” จึงหมายถึง **ค่าที่รับรู้** ยังไม่ใช่การตายที่วัดได้ในประชากรที่แข่งขันจริง
3. พฤติกรรม “เก็บไว้ให้หายพิษก่อนกิน” (store-to-detoxify) ยังไม่ถูกสร้างและยังไม่แสดง เป็นเพียงการออกแบบและงานต่อไป
4. ความสามารถแยกช่วง = 0 เป็นผลเชิงโครงสร้างที่ไม่ขึ้นกับกฎ (แข็ง) แต่ *ขนาด * ของ lure ยังขึ้นกับกฎการเรียนรู้ (จึงเคลมเชิงทิศทาง/คุณภาพ)
5. การเลือกอาหารในองก์ที่ 1 อาศัยเกณฑ์ความเลือกกิน (pickiness) ที่ออกแบบไว้ — เอเจนต์เรียน “ค่า” เองจากพลังงานจริง แต่ “กฎคัดลอกข้าม” เป็นกลไกที่กำหนด อย่างไรก็ตาม กลุ่มควบคุมที่ปิดความจำ (เมิน 0/12)

ยืนยันว่าความจำจำเป็น และปรากฏการณ์ lure ในองก์ที่ 2 ทดสอบข้ามกฎการเรียนรู้ 4 แบบ จึงไม่ผูกกับกฎเดียว

5.5 ข้อเสนอแนะและงานต่อไป

1. เพิ่ม "สัญญาณความสด" และค่าคุณค่าแบบ (ชนิด $\times$ สภาพ)
เพื่อทดสอบว่าเอเจนต์แยกช่วงปลอดภัยได้ไหม
2. เพิ่มการเก็บอาหารเป็นชั้นที่มีอายุ (larder) และการคัดเลือกข้ามรุ่น
เพื่อทดสอบว่าพฤติกรรม "เก็บไว้ให้หายพิชก่อนกิน" จะเกิดเองจากวิวัฒนาการหรือไม่
3. ทดสอบในประชากรที่หิว/แข่งขันจริง เพื่อวัดต้นทุนต่อการอยู่รอด (fitness) ของการถูกล่อ

5.6 ข้อสรุปที่อ้างได้และที่ยังไม่ควรอ้าง

อ้างได้	ยังไม่ควรอ้าง
เอเจนต์เรียนรู้เลือกอาหารคุ้มค่า/ เลี่ยงพิษงูที่ได้เองจากผลจริง (มีหลายชนิด + control)	เอเจนต์ "เข้าใจ" ความหมายของอาหาร หรือมีเจตนา / รู้คิด
การเรียนรู้ต่อชนิดถูกล่อโดยพิษที่หายได้ และเกิดทั่วไปข้ามกฎการเรียนรู้	เอเจนต์วางแผน/ ตั้งใจกินพิษ หรือมีพฤติกรรมแปรรูปอาหารแล้ว
ความสามารถแยกช่วง = 0 เป็นผลเชิงโครงสร้าง (ไม่ขึ้นกับกฎ)	ต้นทุนการอยู่รอดของ lure (ยังไม่วัดในประชากรจริง)

ตารางที่ 7 ข้อสรุปที่อ้างได้และที่ยังไม่ควรอ้าง

5.7 บทสรุปสุดท้าย

โครงการนี้แสดงว่าปัญญาประดิษฐ์เรียนรู้คุณค่าและพิษได้เองในโลกที่ไม่มีป้ายกำกับ — ตอบคำถามว่า "เรียนได้โดยไม่ต้องปักป้าย" ว่าทำได้จริง — แต่ก็เปิดเผยกับดักสำคัญ คือเมื่ออันตรายเปลี่ยนตามเวลา การเรียนรู้แบบง่ายกลับถูกหลอกให้

จัดอันตรายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่ง (สูงถึง 99% ของเอเจนต์) แล้วมุ่งเข้าหา

ทั้งที่เสี่ยงอันตรายได้แก่ จุดแข็งของงานคือความซื่อตรง ที่แยก “สิ่งที่พิสูจน์แล้ว” ออกจาก “สิ่งที่ยังเป็นข้อเสนอ” อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นหัวใจของการทำวิทยาศาสตร์

บรรณานุกรม

1. Langton, C. G. (1989). **Artificial Life.** Addison-Wesley.
2. Bedau, M. A., et al. (2000). Open Problems in Artificial Life. **Artificial Life** 6(4).
3. Sims, K. (1994). Evolving Virtual Creatures. **SIGGRAPH '94**, 15 – 22.
4. Whitehead, S. D., & Ballard, D. H. (1991). Learning to perceive and act by trial and error. **Machine Learning** 7(1).
5. Kaelbling, L. P., Littman, M. L., & Cassandra, A. R. (1998). Planning and acting in partially observable stochastic domains. **Artificial Intelligence** 101.
6. Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). **Reinforcement Learning: An Introduction** (2nd ed.). MIT Press.
7. Garcia, J., & Koelling, R. A. (1966). Relation of cue to consequence in avoidance learning. **Psychonomic Science** 4.

ภาคผนวก


ภาคผนวก ก: ภาพสภาพแวดล้อมและโลกจำลองสิ่งมีชีวิต

ภาพที่ 10 เป็น ภาพสถานะจริงจากโปรแกรม Artificial Evolution

(จับจากการรันโลกจริง ไม่ใช่ภาพวาดประกอบ) แสดงตารางโลก 2 มิติ ขนาด 40×40

ช่อง พร้อมเอเจนต์ (AI) และจุดที่เกิดอาหารแต่ละชนิด ณ รอบเวลาที่ 250

โลกจำลอง 2 มิติ ขนาด 40×40 — เอเจนต์ 12 ตัว หากินผ่านกลางอาหารหลายชนิด
(ภาพสถานะจริงจากโปรแกรม Artificial Evolution ที่รอบเวลา 250)



▲ เอเจนต์ (AI) ● เมล็ด (ค่าต่ำ) ● พืช (ค่าสูง)

ภาพที่ 10 ภาพหน้าจอโลกจำลอง 2 มิติ: เอเจนต์ (สามเหลี่ยมน้ำเงิน) และจุดอาหารต่างชนิด

จากภาพจะเห็นว่าโลกกระจายด้วยอาหารสองชนิด คือ **raw_seed** (จุดสีน้ำตาล อาหารค่าต่ำ มีจำนวนมาก) และ **raw_plant** (จุดสีเขียว อาหารค่าสูง) ส่วนเอเจนต์

(สามเหลี่ยมน้ำเงิน) เดินหากินท่ามกลางอาหารเหล่านี้ เอเจนต์

ไม่มีป้ายบอกว่าอาหารชนิดใดมีค่าเท่าไรหรือมีพิษ ต้องเรียนรู้เองจากพลังงานที่ได้รับจริง —

ภาพนี้คือสภาพแวดล้อมจริงที่ใช้ในการทดลองครั้งที่ 1 (การเรียนรู้คุณค่าอาหาร)

สร้างได้ด้วยคำสั่ง `python scripts/render_world_snapshot.py`

ภาพผนวก ข: โครงสร้างและซอร์สโค้ดการทำงานที่สำคัญ

หัวใจของการเรียนรู้อยู่ที่โค้ด 3 ส่วนในไฟล์ `agents/agent.py` ดังนี้

(1) การเรียนค่าอาหารจากพลังงานจริง —

ปรับค่าที่จำของอาหารแต่ละชนิดแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA) จากพลังงานสุทธิที่ได้รับ
ค่านี้ไม่ได้ตั้งด้วยมือ

```
def _learn_food_value(self, env, kind, gained_energy):
    if not getattr(env, "food_value_learning_enabled", False):
        return
    alpha = getattr(env, "diet_learning_rate", 0.3)
    prev = self.food_value_memory.get(kind)
    if prev is None:
        self.food_value_memory[kind] = float(gained_energy)    # ซิมครั้งแรก
    = ค่าที่ได้จริง
    else:
        self.food_value_memory[kind] = prev + alpha *
(float(gained_energy) - prev)
```

(2) การตัดสินใจกิน/ข้าม (พฤติกรรมเลี้ยงเกิดเอง) —

ข้ามอาหารที่ค่าที่เรียนได้ต่ำกว่าเกณฑ์ `pickiness` เทียบกับอาหารที่ดีที่สุดที่รู้จัก

```
def _food_worth_eating(self, env):
    pending = env.food_positions.get((self.x, self.y))
    if pending is None:
        return True
    kind = pending.kind
    if kind not in self.food_value_memory:
        return True    # ยังไม่เคยชิม -> ต้องชิมก่อนถึงเรียนค่าได้
    if self.energy <= getattr(env, "diet_starvation_energy", 6):
        return True    # ใกล้เคียงตาย -> กินทุกอย่าง
    best_known = max(self.food_value_memory.values())
    if best_known <= 0.0:
        return True
    pickiness = getattr(env, "diet_pickiness", 0.5)
    # ข้ามถ้าค่าที่เรียนได้ < pickiness x อาหารที่ดีที่สุดที่รู้จัก
```

```
return self.food_value_memory[kind] >= pickiness * best_known
```

(3) **พิษภัยของพิษ** — หักพลังงานเมื่อพิษเกินยืนความทน โดยพิษเปลี่ยนตามอายุอาหาร (สด/เก่า) ค่าที่หักไหลเข้าการเรียนรู้ทำให้เกิดการเลี้ยงตัวเอง

```
def _apply_toxin(self, env, resource, gained_energy):
    acute = getattr(env, "toxin_acute_penalty", 0.0)
    chronic = getattr(env, "toxin_damage_coeff", 0.0)
    if acute <= 0.0 and chronic <= 0.0:
        return gained_energy # ปิดพิษ -> ผลเดิมไม่เปลี่ยน
    comp = metabolism.COMPOSITION.get(resource.kind)
    mass = metabolism.FOOD_MASS.get(resource.kind, 1.0)
    # พิษเปลี่ยนตามอายุอาหาร (detox / safe-window) -> ปัญหา hidden-state ต่อผู้เรียน
    detox = getattr(env, "toxin_detox_ticks", 0)
    w0 = getattr(env, "toxin_safe_window_start", 0)
    w1 = getattr(env, "toxin_safe_window_end", 0)
    potency = 1.0
    if (detox and detox > 0) or (w1 and w1 > w0):
        age = max(0, env.tick_count - resource.created_tick)
        potency = metabolism.toxin_age_potency(age, detox, w0, w1)
        excess = metabolism.toxin_penalty(
            metabolism.toxin_load(comp, mass) * potency,
            self.body.toxin_tolerance)
        if excess <= 0.0:
            return gained_energy
        if chronic > 0.0: # เรือรั้ง: เพิ่มความเสียหายสะสม (ต้นทุนอายุขัย)
            self.damage += excess * chronic
        if acute > 0.0: # เติบโตพลัง: หักพลังงานค่านี้ -> ป้อนการเรียนรู้
            gained_energy = int(round(gained_energy - excess * acute))
    return gained_energy
```

ภาคผนวก ค: การทำซ้ำการทดลอง

การเรียนรู้คุณค่าอาหาร (องก์ที่ 1) :

```
python scripts/plot_per_agent_food_value_figures.py --dump .codex-
temp/food_tag_smoke.json --pickiness 0.5
python scripts/run_multiseed_food_value.py --seed-start 20260610 --n-
seeds 10 --ticks 3000
python scripts/aggregate_food_value_multiseed.py --window 1000
```

พิษและพิษตามอายุ (องก์ที่ 2) :

```
python scripts/make_aging_toxin_figures.py
```

```
python scripts/run_toxin_multiseed.py
python scripts/run_toxin_lure_sweep.py
python scripts/run_toxin_learner_comparison.py
python scripts/run_toxin_window_sim.py
```

โค้ดกลไกหลักอยู่ใน agents/agent.py, agents/body.py, world/metabolism.py, world/environment.py และชุดทดสอบใน tests/ (รวม 93/93 ผ่าน)

ภาคผนวก: หมายเหตุการจัดรูปแบบ

รายงานฉบับนี้จัดทำตามข้อกำหนด: กระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว, ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16, ระยะขอบบน/ซ้าย 3.18 ซม. และล่าง/ขวา 2.54 ซม. บทที่ 1 – 5 รวมกันไม่เกิน 30 หน้าและภาคผนวกไม่เกิน 10 หน้า