



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

Clasificación arancelaria con procesamiento de lenguaje natural

Tesis presentada para optar al título de Magister en
Explotación de Datos y Descubrimiento de Conocimiento

Tesista: Ing. Santiago S. Tedoldi
Director: Dr. Bruno Bianchi

Buenos Aires, 10 de julio de 2026

Contenido

Clasificación arancelaria con procesamiento de lenguaje natural	1
Contenido	2
1 Contexto	3
2 Marco teórico	6
2.1 Problema abordado y motivación	6
2.2 Objetivos	6
2.3 Antecedentes	6
2.4 Descripción del Conjunto de Datos	9
2.5 Técnicas de NLP	9
3 Metodología	20
3.1 Análisis exploratorio	20
3.2 Baselines	20
3.3 DistilBERT	22
3.4 Análisis del error	24
4 Resultados	30
4.1 Análisis exploratorio	30
4.2 Baselines	36
4.3 DistilBERT	38
4.4 Comparación	39
4.5 Análisis del error	40
5 Conclusiones	50
5.1 Limitaciones	52
5.2 Futuros pasos	52
5.3 Cierre	53
6 Bibliografía	54
7 Anexos	56
7.1 Valoración de la recomendación	56

1 Contexto

En los últimos años, el comercio internacional se ha acelerado alcanzando volúmenes récord y una creciente fragmentación de las cadenas globales de valor. En 2024, el volumen de comercio alcanzó un récord cercano a los 33 billones de dólares, un 3,3 % superior al año previo [1]. Este dinamismo convive con una creciente diversidad de bienes —alimentos, químicos, fármacos, dispositivos tecnológicos, partes, accesorios, bienes intermedios, entre otros—, lo que eleva la complejidad de identificar correctamente cada producto en los regímenes de comercio exterior. Para ordenar ese universo de bienes, existe el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías —Harmonized System (HS)—, desarrollado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA/WCO), y adoptado por más de 190 países y bloques económicos como base para sus aranceles y estadísticas de comercio [2]. Desde una perspectiva institucional, el HS no constituye únicamente una nomenclatura técnica, sino una infraestructura común para la administración del comercio internacional. El Convenio Internacional del Sistema Armonizado establece que su finalidad es facilitar el comercio, permitir la comparación y análisis de estadísticas, reducir costos asociados a la reclasificación de mercaderías y estandarizar la documentación comercial y la transmisión de datos [3].

Además, la OMA destaca que el HS no se utiliza solo como base de los aranceles aduaneros, sino también para reglas de origen, impuestos internos, negociaciones comerciales, estadísticas de transporte, control de bienes regulados y procesos centrales de control, tecnología de la información y cumplimiento aduanero [3]. En consecuencia, mejorar la calidad de la clasificación no solo tiene impacto tributario, sino también estadístico, regulatorio, operativo y estratégico.

El HS, en su versión 2022, comprende:

- 97 categorías de bienes definidas a dos dígitos (capítulos o HS02).
- 1.244 grupos de bienes definidos a cuatro dígitos (partidas o HS04).
- 5.612 subgrupos definidos a seis dígitos (subpartidas o HS06).

En Argentina, además, la declaración a consumo utiliza el código SIM de 11 dígitos, compuesto por la subpartida HS06, la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) y dígitos nacionales, con un universo de aproximadamente 30 mil códigos locales. La estructura jerárquica de la nomenclatura puede observarse en el ejemplo de teléfonos inteligentes presentado en la Tabla 1 correspondiente al código SIM 8517.13.00.000C [3].

Tabla 1 – Ejemplo de nomenclatura argentina para teléfonos inteligentes.

Código Argentino	SIM				
Código MERCOSUR	NCM				
Subpartida HS	HS06				
Partida HS	HS04				
Capítulo HS	HS02				
Teléfonos inteligentes	85	17	13	00	000 C

La correcta clasificación es crítica en cualquier jurisdicción. Una inexactitud puede generar multas, diferencias tributarias, aplicación incorrecta de tratamientos arancelarios o intervenciones indebidas de otros organismos del Estado. En Argentina, una clasificación incorrecta puede enmarcarse como una infracción por declaración inexacta según el Artículo 954 del Código Aduanero.

Esta centralidad de la clasificación se vuelve más relevante en un contexto donde las administraciones aduaneras deben equilibrar dos objetivos potencialmente tensionados: facilitar el comercio legítimo y, al mismo tiempo, fortalecer el control sobre operaciones riesgosas. La OCDE señala que los esfuerzos de facilitación del comercio buscan acelerar el

movimiento, levante y despacho de mercaderías en frontera, y que la eficiencia de las cadenas globales depende crecientemente de procedimientos fronterizos adaptables, automatizados y coordinados entre agencias [4]. No obstante, también advierte que persisten brechas entre la existencia de marcos normativos de facilitación y su implementación efectiva, especialmente cuando se trata de automatizar documentos y procesos [4].

En este sentido, la clasificación arancelaria asistida por modelos de lenguaje puede interpretarse como parte de una transformación más amplia de los procesos aduaneros hacia esquemas digitales, interoperables y basados en datos. La OCDE identifica avances significativos en herramientas digitales de facilitación fronteriza, como procesamiento anticipado, gestión automatizada del riesgo, pagos electrónicos y ventanillas únicas digitales [5]. Sin embargo, también señala que muchos instrumentos necesarios para la cooperación entre agencias —por ejemplo, sistemas compartidos de gestión de riesgo e interconexión informática— aún presentan niveles bajos de implementación [5]. Este diagnóstico permite ubicar la clasificación automática o asistida dentro de una agenda de modernización más amplia: no se trata solamente de entrenar un modelo predictivo, sino de desarrollar componentes que puedan integrarse a ecosistemas digitales de comercio exterior, donde la calidad del dato, la trazabilidad y la interoperabilidad son condiciones centrales.

En paralelo, las empresas y los operadores del comercio internacional están experimentando una transformación de su forma de operar de la mano del comercio electrónico. Según la UNCTAD, el número de compradores en línea superó los 2,3 mil millones en 2021 y las ventas de comercio electrónico de 43 economías alcanzaron casi 27 billones de dólares en 2022, alrededor de un 10 % más que en 2021 [6].

Este crecimiento se refleja en un aumento significativo de envíos de bajo valor, pedidos fraccionados y descripciones comerciales breves, heterogéneas y, a veces, ambiguas. A diferencia del comercio exterior tradicional, organizado en operaciones de mayor escala y documentación más estructurada, el e-commerce internacional se caracteriza por un volumen elevado de envíos pequeños, tiempos reducidos de intervención y mayor heterogeneidad en la calidad de la información disponible.

La OMA reconoce que la cadena de e-commerce es intensiva en datos y que el intercambio anticipado de información electrónica entre operadores y aduanas resulta crítico para una gestión eficaz del riesgo [7]. Asimismo, su marco de estándares para e-commerce transfronterizo subraya la necesidad de mejorar la oportunidad, completitud y precisión de los datos electrónicos anticipados, así como de aplicar técnicas de análisis de datos y tecnologías avanzadas para identificar mercancías y envíos que presentan riesgo [8]. En la misma línea, las guías conjuntas OMA-UPU sobre intercambio de datos electrónicos anticipados destacan que la transmisión electrónica de información permite a las aduanas evaluar riesgos antes de la llegada del paquete o incluso antes de su carga, además de facilitar la recaudación de derechos y tributos [7].

Para el problema de esta tesis, este punto es especialmente relevante: cuanto más temprana y automatizada se vuelve la gestión aduanera, mayor es la necesidad de contar con herramientas capaces de interpretar descripciones comerciales incompletas, abreviadas o inconsistentes, y transformarlas en señales útiles para la clasificación y el control.

La OMA, a través del proyecto BACUDA, subraya que la clasificación HS sigue siendo una de las tareas más difíciles del entorno aduanero, altamente dependiente de la pericia humana y fuente frecuente de errores y controversias [9] [10]. Los sistemas tradicionales —manuales, basados en reglas o en búsquedas keyword-driven— requieren incorporar herramientas inteligentes que permitan priorizar casos, sugerir códigos probables y documentar mejor el razonamiento, asistiendo la labor de los clasificadores humanos en lugar de sustituirla.

En este marco, las tecnologías que faciliten la clasificación arancelaria aparecen como una respuesta posible, aunque no exenta de límites. Grainger sostiene que existe un potencial considerable en herramientas que ayuden a los usuarios a clasificar mercaderías, desde sistemas

de búsqueda y consulta hasta enfoques basados en inteligencia artificial capaces de sugerir códigos; sin embargo, advierte que su utilidad depende de la capacidad para comprender las características relevantes del HS, de la calidad de los datos que las sustentan y de la forma en que fueron desarrolladas o entrenadas [5]. Esta advertencia resulta central para el enfoque de la presente tesis: la clasificación automática no debe entenderse como sustitución plena del conocimiento experto, sino como una herramienta de asistencia, priorización y reducción de incertidumbre, especialmente útil cuando se trabaja con grandes volúmenes de declaraciones o descripciones de baja calidad.

En este escenario, la explotación de datos, el aprendizaje automático y el procesamiento de lenguaje natural (NLP) abren la posibilidad de modelar descripciones de mercaderías mediante técnicas de embeddings - Word2Vec, Doc2Vec y FastText - [11] [12] [13] y modelos de lenguaje basados en Transformers como BERT [14] y sus variantes, por ejemplo DistilBERT [15]. Estas herramientas permiten construir clasificadores automáticos o asistidos que “lean” descripciones comerciales y sugieran códigos HS o NCM con un nivel de precisión potencialmente útil para la práctica aduanera.

Por lo tanto, el problema abordado en este trabajo se ubica en la intersección entre tres transformaciones concurrentes. La primera es la expansión y fragmentación del comercio internacional, que incrementa la cantidad y diversidad de bienes a clasificar. La segunda es la digitalización de los procesos aduaneros y logísticos, que genera nuevas oportunidades para explotar datos anticipados, pero también exige mayor calidad, estandarización y capacidad analítica. La tercera es el desarrollo reciente de técnicas de NLP y modelos de lenguaje, que permiten representar descripciones comerciales de manera más rica que los enfoques tradicionales basados en reglas, palabras clave o coincidencias exactas.

Pese a estos avances, la aplicación sistemática de estas técnicas sobre universos amplios de mercaderías —que cubran la mayor parte de la nomenclatura y escenarios operativos realistas— sigue siendo un desafío abierto, especialmente en contextos como el comercio electrónico transfronterizo y las operaciones minoristas. En conjunto, estas transformaciones justifican el estudio de modelos de clasificación arancelaria basados en aprendizaje automático, no solo como ejercicio técnico, sino como contribución a una problemática operativa concreta de las administraciones aduaneras y de los actores privados del comercio internacional.

2 Marco teórico

2.1 Problema abordado y motivación

La tesis busca asistir la clasificación arancelaria de mercaderías a nivel HS04 a partir de descripciones comerciales en texto libre. El caso de estudio utiliza un dataset de ~500 mil pares (descripción, código) en inglés, proveniente del proyecto BACUDA [16]. El problema es multiclase, con miles de etiquetas y alto desbalanceo. La pregunta central es si, con estos datos, es posible entrenarse un modelo recomendador de códigos con precisión útil para la práctica aduanera.

2.2 Objetivos

Objetivo general: Entrenar un modelo de clasificación que logre recomendar códigos HS04 partiendo de descripciones comerciales de mercaderías.

Objetivos específicos:

1. Analizar el efecto de distintas estrategias de preprocesamiento textual, incluyendo normalización, remoción de stopwords e incorporación de n-gramas, para determinar en qué condiciones mejoran o perjudican la clasificación.
2. Entrenar y evaluar modelos baseline basados en Doc2Vec y FastText, con el fin de cuantificar el valor incremental del uso de modelos basados en Transformers.
3. Analizar los errores de clasificación para identificar patrones de confusión, así como casos especialmente difíciles.

2.3 Antecedentes

En el campo del NLP, la forma matemática de representar texto —palabras, frases o documentos— es crucial para modelar el lenguaje y alimentar algoritmos de aprendizaje automático. Tradicionalmente, una parte importante de las tareas de recuperación de información y clasificación de texto se apoyó en representaciones dispersas, como bag-of-words, n-gramas o ponderaciones TF-IDF, en las cuales cada documento se codifica a partir de la presencia o frecuencia de términos en un vocabulario de alta dimensionalidad [17]. Estas representaciones resultan simples, eficientes e interpretables, pero tienden a ignorar el orden de las palabras, generan vectores muy dispersos y presentan limitaciones para capturar relaciones semánticas entre términos, como sinonimia, polisemia o similitud contextual.

Un primer salto relevante se produjo con el desarrollo de representaciones densas o distribuidas del lenguaje. La intuición detrás de este enfoque es que el significado de una unidad lingüística deja de estar asociado a una única dimensión aislada y pasa a representarse como un patrón distribuido entre múltiples componentes de un vector continuo. De este modo, palabras o documentos con usos similares tienden a ubicarse cerca en el espacio vectorial, lo que permite capturar regularidades semánticas y sintácticas útiles para tareas posteriores de clasificación, búsqueda o recomendación. Esta idea fue desarrollada tempranamente en modelos neuronales de lenguaje, como el de Bengio et al. [18], y luego consolidada en métodos de embeddings como Word2Vec [11], GloVe [19], Doc2Vec [12] y FastText [13].

Word2Vec introdujo el uso de redes neuronales simples para aprender representaciones vectoriales de palabras a gran escala [11], mientras que Doc2Vec extendió esta idea a secuencias más largas, como oraciones y documentos [12]. Luego, FastText incorporó información subléxica al representar palabras mediante n-gramas de caracteres, lo que mejora la robustez frente a

palabras raras, variantes morfológicas, ruido o errores de tipeo [13]. Estos enfoques permitieron construir clasificadores basados en embeddings a partir de texto libre y han sido aplicados como baseline en tareas de categorización de productos, tanto en comercio electrónico como en análisis de catálogos.

Sin embargo, estos métodos producen representaciones estáticas: una misma palabra se presenta por un único vector, independientemente del contexto en el que aparece durante la inferencia. Esta característica limita su capacidad para modelar ambigüedad semántica, polisemia o relaciones complejas entre términos dentro de una descripción comercial. En el dominio del comercio internacional, esta limitación es especialmente relevante, ya que una misma expresión puede adquirir sentidos distintos según el tipo de mercadería, el material, el uso declarado o los términos que acompañan a la descripción.

Antes de la consolidación de los Transformers, una parte importante del modelado neuronal de secuencias se apoyó en arquitecturas recurrentes, como RNN, LSTM y GRU. Estas arquitecturas procesan el texto de manera secuencial y mantienen un estado interno que permite incorporar información de tokens anteriores. Su uso fue especialmente influyente en tareas de modelado de lenguaje y traducción automática, en particular a partir de modelos encoder-decoder basados en RNN, GRU o LSTM. Las RNN presentan dificultades para capturar dependencias de largo alcance [20], que son resueltas por LSTM [21]. Sin embargo, por su procesamiento secuencial, estas técnicas tienen limitaciones para aprender de grandes volúmenes de texto, dado que no admiten el paralelismo computacional durante el entrenamiento.

La introducción de mecanismos de atención permitió mitigar parte de estas limitaciones, al permitir que el modelo identificara qué partes de una secuencia resultaban más relevantes para producir una representación o una salida determinada. Esta transición culminó con la arquitectura Transformer, propuesta por Vaswani et al. [22], que reemplaza la recurrencia por mecanismos de self-attention. A alto nivel, un Transformer es una arquitectura neuronal para procesar secuencias en la cual cada token puede atender al resto de los tokens de la entrada y construir una representación dependiente del contexto completo. La arquitectura Transformer facilita el entrenamiento paralelo, permitiendo el aprendizaje con grandes corpus disponibles en Internet y otras fuentes, sin descuidar la capacidad de capturar dependencias de largo alcance. Modelos basados en Transformers, como BERT [14] y sus variantes, por ejemplo DistilBERT [15], logran aprender representaciones contextuales bidireccionales y se han convertido en métodos ampliamente difundidos para clasificación de texto en dominios generales. A diferencia de los embeddings estáticos, estos modelos generan representaciones que dependen del contexto específico en el que aparece cada token. Además, suelen partir de modelos pre-entrenados sobre grandes corpus no etiquetados y luego adaptarse a tareas específicas mediante técnicas de transfer learning o fine-tuning [23].

En el terreno específico de la clasificación arancelaria, la OMA y varias administraciones aduaneras han comenzado a experimentar con modelos de Machine Learning (ML) y Deep Learning (DL). El proyecto BACUDA de la OMA desarrolló un modelo neuronal para recomendación de códigos HS a partir de descripciones comerciales, que se integra en una plataforma demostrativa de recomendación de códigos y visualización de resultados [9] [16]. Sin embargo, la información pública disponible no expone detalles reproducibles sobre su desempeño o sobre conjuntos de datos abiertos.

Un desarrollo en Corea del Sur propone un modelo basado en KoELECTRA (una variante de BERT entrenado en coreano) para asistir a la clasificación HS, alcanzando un 95,5 % de precisión top-3 (aciertos en los primeros tres códigos sugeridos) sobre 129.084 casos históricos en 265 subpartidas [24]. Este trabajo demuestra la viabilidad de usar modelos de lenguaje combinados con sistemas de recuperación para referenciar la clasificación a textos del HS o a casos previos, pero su universo está acotado a un subconjunto de subpartidas (265 subpartidas es menos del 5 % de las comprendidas en el HS).

De forma contemporánea, el estudio del BID de Marra de Artiñano et al. [25] evalúa distintos

algoritmos (modelos clásicos de ML y GPT-3.5) sobre descripciones de productos agrícolas y alimentarios provenientes de organismos públicos (incluida información aduanera y del USDA). Los autores encuentran que los modelos tradicionales funcionan bien dentro del conjunto de datos en que se entrenan, incluso superando al LLM, pero su rendimiento cae abruptamente al transferirlos a casos de otros países/jurisdicciones. En cambio, GPT-3.5 exhibe una performance relativamente estable entre conjuntos y niveles de agregación HS, con aciertos del orden del 60–90 % según la cantidad de dígitos (HS04, HS02, etc.) definidos como objetivo.

En una línea complementaria, Gholamian et al. [26] abordan el problema de clasificación de productos para comercio y compliance en un entorno industrial real, evaluando el uso de LLMs con in-context learning frente a enfoques supervisados tradicionales. Sus resultados muestran que los LLMs son robustos ante descripciones incompletas o perturbadas, pero (de nuevo) el estudio se centra en un conjunto de productos acotados, sin cubrir toda la amplitud de la nomenclatura HS.

Más recientemente, en el ámbito del comercio electrónico y el retail, se trabajó con un conjunto de datos jerárquico de más de un millón de productos del marketplace chino JD.com y los autores proponen HFT-BERT, un modelo BERT con fine-tuning jerárquico que mejora la clasificación de productos en una estructura de tres niveles de categorías [27]. Aunque trabaja con categorías de e-commerce y no con códigos HS, ilustra cómo los modelos basados en Transformers pueden aprovechar estructuras jerárquicas para mejorar la clasificación de catálogos grandes.

Por último, a fines del 2024 se propuso un benchmark comparativo de herramientas comerciales y modelos basados en ML/AI para clasificación HTS (HS de 10 dígitos) en el contexto de los Estados Unidos [28]. Aunque el documento aún no fue publicado por una revista, se trata de una iniciativa en la dirección acertada. Cabe también destacar que la autoría es unipersonal y de alguien vinculada a Tarifflo (una de las compañías dueña de una de las herramientas evaluadas), razones que motivan a una revisión/validación de la metodología empleada.

En síntesis, la literatura reciente muestra avances significativos en: (i) representaciones de texto y modelos de lenguaje aplicados a clasificación de productos, (ii) prototipos de clasificación HS en administraciones aduaneras, y (iii) aplicaciones de LLMs para escenarios de comercio y compliance. Sin embargo, estos estudios tienden a concentrarse en subconjuntos específicos de mercaderías, contextos lingüísticos particulares o herramientas aún en fase de consolidación. Esto deja abierta una oportunidad para desarrollar y validar clasificadores basados en NLP que cubran un espectro más amplio de mercaderías, que puedan integrarse a arquitecturas híbridas con LLMs (por ejemplo, esquemas RAG o de re-ranking experto) y que sean evaluados con métricas transparentes sobre datos representativos del comercio real, incluyendo e-commerce transfronterizo.

2.4 Descripción del Conjunto de Datos

2.4.1 Contenido y origen

El conjunto de datos utilizado en este trabajo está formado por tuplas con información de mercaderías sometidas al comercio internacional (descripción_comercial, código_tarifario) en idioma inglés, en un total de 500 mil ítems. Estos datos provienen de material de un programa de entrenamiento profesional en el marco de una capacitación internacional en Corea del Sur, del proyecto BACUDA de la Organización Mundial de Aduanas [9] [16].

2.4.2 Características

Muestra Variada: El conjunto de datos presenta una diversidad considerable en cuanto a tipos de productos y mercaderías, clasificadas en 1244 códigos HS04 y 5612 códigos a HS06.

Desbalanceo: Predominan las descripciones de productos relacionados con máquinas (HS02 84) y material eléctrico/electrónico (HS02 85), como también de vehículos automotores (HS02 87).

En la Figura 1 se presentan los Top 10 según frecuencia relativa para los códigos HS02 & HS04, en donde predominan, además, los productos de partes y accesorios de vehículos de transporte (HS04 8708), los automóviles para el transporte de personas (HS04 8703) y bulones de hierro y acero (HS04 7318).




Figura 1 – Top 10 de códigos en el conjunto de datos según frecuencia relativa, para los códigos HS02 y HS04

2.5 Técnicas de NLP

Incluso algunas de las técnicas consideradas hoy en día “tradicionales” para la explotación de texto (Doc2Vec o FastText [12] [13]) ya emplean redes neuronales que producen embeddings para luego clasificarlos usando medidas de similitud. Estos modelos deben entrenarse desde cero, con el corpus disponible para resolver la problemática. Por otro lado, es posible partir de modelos con arquitectura Transformer (BERT, DistilBERT, entre otros [22] [14] [15]), pre-entrenados con corpus de texto extensos. La forma más sencilla de usar estos modelos es construir una arquitectura Encoder (cuerpo) + Classifier (cabeza), según se observa en la Figura 2 [29]. Esto es explotable mediante:

- Transfer learning (transferencia del aprendizaje), entrenando solo el classifier, mientras el encoder permanece fijo (FE – fixed encoder)
- Fine-tuning (ajuste fino) total (FFT – full finetuning) o parcial (PFT – partial finetuning), ajustando el conjunto cabeza y encoder (en todos sus capas -total- o en algunas de sus

capas de salidad -parcial-)

Este trabajo considera a Doc2Vec & FastText como modelos baselines a superar. Y luego, el análisis se enfoca en modelos basados en arquitectura Transformer, particularmente en DistilBERT.




Figura 2 - Arquitectura Encoder + Classifier para la clasificación de texto.

Cabe destacar que, como se mencionó en Antecedentes, entre ambos enfoques (baselines y arquitecturas Transformers) se encuentran las arquitecturas recurrentes para el procesamiento de secuencias, como las RNN y LSTM [20] [21]. Estos modelos representan el texto mediante estados ocultos que se actualizan de manera secuencial, permitiendo considerar el orden de los términos y sus dependencias.

Si bien las arquitecturas de procesamiento de secuencias mantienen utilidad en distintas tareas de NLP, no se evalúan en esta tesis dado que el objetivo no consiste en reconstruir toda la evolución de los modelos de lenguaje, sino en comparar baselines de costo moderado con modelos contextuales preentrenados.

2.5.1 Doc2Vec

Originalmente presentado como Paragraph Vector por Le y Mikolov [12], es una técnica de aprendizaje auto-supervisada diseñada para obtener representaciones vectoriales densas de unidades de texto de longitud variable, tales como oraciones, párrafos o documentos completos. Su desarrollo responde a una limitación importante de los enfoques clásicos de representación textual, especialmente los modelos de **bolsa de palabras** (*bag of words*) y de **n-gramas**, que si bien resultan simples y eficaces en muchos problemas, tienden a perder tanto el orden de las palabras como buena parte de su contenido semántico. Esta limitación ya había sido señalada desde perspectivas distribucionales tempranas del lenguaje [30], y luego en el marco de los modelos distribuidos modernos del lenguaje [31] [32].

La idea central de Doc2Vec consiste en representar cada documento mediante un vector latente/embedding entrenable que contribuya a predecir palabras del propio texto. De esta manera, el modelo aprende una representación compacta y continua que intenta capturar regularidades semánticas y contextuales del documento completo [12]. Este planteo extiende la lógica introducida previamente por los modelos de vectores de palabras, en particular **Word2Vec** [11], donde las palabras se representan en un espacio vectorial continuo tal que palabras semánticamente cercanas tienden a ubicarse próximas entre sí.

En el trabajo original, Le y Mikolov proponen dos variantes principales del método. La primera es PV-DM (Distributed Memory), donde el vector del documento se combina con los vectores de palabras de una ventana de contexto para predecir la siguiente palabra. En este esquema, el vector del documento opera como una memoria global del tema o contenido general del texto. La segunda variante es PV-DBOW (Distributed Bag of Words), que prescinde de las palabras del contexto en la entrada y utiliza únicamente el vector del documento para predecir palabras muestreadas del mismo texto.




Figura 3 – Métodos para la generación de embeddings a partir de una frase o texto de más de una palabra. A la izquierda, el método Distributed Memory (DM) y a la derecha Distributed Bag of Words (DBOW).

La comparación entre ambas variantes se resume visualmente en la Figura 3, donde se distingue el uso del vector de documento en los esquemas DM y DBOW. Según reportan los autores, PV-DM suele rendir mejor que PV-DBOW por sí solo, aunque la combinación de ambas variantes ofrece resultados más estables y consistentes en distintas tareas [12].

Uno de los aportes más relevantes de Doc2Vec es que permite aprender representaciones de textos **sin requerir etiquetas durante la etapa de aprendizaje de embeddings**. Esto constituye una ventaja importante cuando se dispone de grandes volúmenes de texto libre pero de un conjunto limitado de ejemplos rotulados, situación frecuente en múltiples aplicaciones reales [12]. Una vez aprendidos los vectores, estos pueden utilizarse como variables de entrada para clasificadores supervisados convencionales, como regresión logística, máquinas de vectores soporte (SVM) o incluso algoritmos de agrupamiento como K-means [12]. En consecuencia, Doc2Vec puede entenderse no solo como un modelo en sí mismo, sino también como una técnica de **representación de características** para transformar texto libre en insumos numéricos aptos para tareas posteriores de clasificación o recuperación de información.

Desde una perspectiva comparativa, la técnica intenta ubicarse entre dos familias metodológicas. Por un lado, supera varias limitaciones de los enfoques puramente dispersos como *bag of words* y *bag of n-grams*, en tanto incorpora información semántica y cierta sensibilidad al orden local de las palabras [12]. Por otro lado, mantiene una estructura bastante más simple que arquitecturas más recientes basadas en parsing o atención profunda.

Para este trabajo, Doc2Vec resulta especialmente pertinente para el problema abordado, representando una alternativa más semántica que los enfoques clásicos de conteo, pero aún más liviana y menos costosa que los modelos Transformer pre-entrenados.

2.5.1.1 Ventajas

Las descripciones comerciales suelen ser breves, heterogéneas, ruidosas y ambiguas, lo cual dificulta el uso de reglas estrictas o coincidencias léxicas exactas. En este tipo de contexto, una representación distribuida de documentos puede ayudar a aproximar descripciones cercanas en significado, aunque no compartan exactamente las mismas palabras, algo central en problemas donde abundan abreviaturas, variantes expresivas o pequeños errores de escritura.

Doc2Vec permite construir una representación densa del texto completo, lo cual puede ser útil cuando la descripción es demasiado escueta como para que un simple conteo de términos resulte suficiente.

Los vectores aprendidos pueden ser reutilizados no solo para clasificación, sino también para análisis de similitud entre productos, búsqueda de vecinos cercanos y exploración de errores.

Doc2Vec ofrece una base comparativa sólida frente a modelos más modernos, al representar un baseline con fundamento teórico y evidencia empírica previa [12]. Su entrenamiento desde cero sobre el corpus disponible lo vuelve adecuado para evaluar cuánto puede aprenderse

exclusivamente a partir de las descripciones comerciales del dominio, sin apoyarse en conocimiento lingüístico general previamente incorporado por modelos externos.

Finalmente, su menor complejidad relativa permite iterar con más rapidez y menor costo computacional que en modelos basados en Transformers, lo que facilita la experimentación inicial.

2.5.1.2 Limitaciones

Por otra parte, Doc2Vec no aprende representaciones profundamente dependientes del contexto completo de cada token, sino una representación fija del documento dentro de un esquema predictivo más simple. Por ello, puede quedar por detrás cuando se requiere captar matices muy finos del lenguaje, relaciones complejas entre términos o patrones de desambiguación más sofisticados.

Además, el modelo construye un vocabulario en base al corpus de entrenamiento, usando cada palabra como tokens completos, lo que lo hace susceptible a errores de tipes, abreviaturas y diferentes formas de escribir una misma palabra.

A diferencia de modelos contextualizados como BERT o DistilBERT, Doc2Vec no modela de forma explícita el contexto completo de cada token. Por ello, en problemas altamente especializados y multiclase, como la recomendación de códigos HS04, es razonable esperar que funcione como una base útil, aunque probablemente inferior a modelos Transformer bien ajustados, especialmente cuando existe suficiente volumen de datos y una estrategia de entrenamiento adecuada. Justamente por esto, su inclusión como baseline tiene sentido práctico y valor explicativo para mostrar el salto metodológico entre embeddings distribuidos “tradicionales” y modelos pre-entrenados de lenguaje.

2.5.2 FastText

FastText puede entenderse como una evolución directa de Word2Vec orientada a superar una de sus limitaciones más importantes: tratar cada palabra como una unidad atómica e independiente, sin considerar su estructura interna [11] [13]. En los modelos distribucionales clásicos, cada término del vocabulario recibe un vector propio, lo cual funciona razonablemente bien para palabras frecuentes, pero resulta problemático cuando se trabaja con vocabularios grandes, términos raros, formas flexionadas, compuestos, abreviaturas o errores de escritura. Esta limitación fue especialmente señalada en el trabajo de Bojanowski, Grave, Joulin y Mikolov, quienes proponen enriquecer la representación de palabras incorporando información de subpalabras o fragmentos de caracteres, bajo la hipótesis de que buena parte del contenido morfológico y ortográfico de una palabra puede aprovecharse para construir embeddings más robustos [13].

La idea central de FastText consiste en representar cada palabra no solo mediante un identificador único, sino como una bolsa de **n-gramas de caracteres**. En lugar de aprender un único vector por palabra, el modelo aprende vectores para secuencias cortas de caracteres, y la representación final de una palabra se obtiene como la suma de los vectores de esos fragmentos, junto con el vector asociado a la palabra completa [13]. Por ejemplo, una palabra como *where* puede descomponerse en n-gramas tales como <wh, whe, her, ere, re> y <where>, donde los símbolos de borde permiten distinguir prefijos y sufijos de otras secuencias internas [13]. En la formulación presentada por los autores, se emplean usualmente n-gramas de longitud 3 a 6, lo que permite cubrir desde terminaciones cortas hasta raíces o segmentos más largos [13].

Este diseño es conceptualmente muy relevante porque introduce compartición de parámetros entre palabras relacionadas. Dos palabras distintas pueden compartir varios n-gramas, y por lo tanto compartir parcialmente su representación. En consecuencia, FastText logra modelar mejor palabras raras o incluso palabras no vistas durante el entrenamiento, construyendo sus vectores a partir de subcomponentes conocidos [13]. Esta propiedad constituye una ventaja clara frente

a Word2Vec tradicional, donde una palabra fuera del vocabulario simplemente no posee embedding útil. En el paper original, los autores muestran precisamente que esta capacidad mejora de forma consistente el tratamiento de palabras infrecuentes y de idiomas con morfología rica, así como el desempeño general en tareas de similitud léxica [13].

Desde el punto de vista metodológico, FastText mantiene la lógica general del modelo skip-gram con negative sampling introducido en Word2Vec [11]. Es decir, el entrenamiento sigue basándose en predecir palabras del contexto a partir de una palabra objetivo, maximizando la capacidad del embedding para capturar regularidades distribucionales del corpus [11] [13]. Esta lógica de entrenamiento se representa de manera esquemática en la Figura 4.




Figura 4 – Método skip-gram que utilizan tanto Word2Vec como FastText, para proyectar contexto a partir de una palabra como input.

La diferencia es que, en vez de usar solamente el vector de la palabra objetivo, FastText calcula un score combinando los vectores de todos sus n-gramas de caracteres [13]. Esto permite conservar la eficiencia de entrenamiento de la familia Word2Vec, pero enriqueciendo la representación con una capa de información subléxica. Para controlar el costo en memoria, el modelo utiliza además una función de hashing sobre los n-gramas, específicamente FNV-1a, lo que evita mantener un diccionario explícito gigantesco de fragmentos posibles [9].

Uno de los aspectos más interesantes del trabajo original es que esta modificación, pese a su simplicidad, produce mejoras relevantes en evaluación empírica, los autores reportan resultados sobre nueve idiomas y muestran que el uso de subword information supera a los baselines skip-gram y CBOW en la mayoría de los conjuntos de similitud léxica, especialmente cuando intervienen palabras raras u observaciones fuera de vocabulario [13]. También observan mejoras claras en analogías sintácticas, donde la morfología cumple un papel importante, aunque no necesariamente en todas las analogías semánticas [13]. En otras palabras, FastText parece capturar especialmente bien regularidades relacionadas con formación de palabras, sufijos, prefijos, flexión y composición, más que relaciones semánticas profundas no asociadas a la forma superficial. Esto es coherente con la propia estructura del modelo: al apoyarse en caracteres, su fortaleza principal está en explotar patrones ortográficos y morfológicos.

En términos comparativos, FastText ocupa un lugar intermedio muy interesante entre enfoques puramente léxicos y modelos profundamente contextualizados. Por un lado, supera varias limitaciones de Word2Vec y de otros métodos que solo consideran tokens completos, al incorporar una noción explícita de estructura interna de palabra [11] [13]. Por otro lado, sigue siendo mucho más liviano, interpretable y barato de entrenar que modelos basados en Transformers, como BERT o DistilBERT [14] [15]. Esta posición intermedia lo vuelve especialmente útil como baseline fuerte en tareas de clasificación de texto, recuperación semántica o matching aproximado de descripciones.

2.5.2.1 Ventajas

El modelo puede beneficiarse de similitudes parciales entre descripciones que no coinciden palabra por palabra. En comercio internacional es frecuente encontrar variantes como

abreviaturas, marcas de formato, errores de tipeo, singular/plural, diferencias ortográficas menores o composiciones no estandarizadas. Una descripción como motorbike, motor bike, motor-cycle o incluso una forma mal escrita puede seguir compartiendo subestructuras relevantes. FastText puede explotar esas coincidencias parciales mejor que un enfoque basado únicamente en tokens enteros [13].

FastText puede ofrecer una ventaja operacional en las clases poco frecuentes. Frente al problema planteado y explorado, con alto desbalance, con códigos muy representados y otros con escasas observaciones, incluso casos donde ciertos códigos aparecen una sola vez en niveles más desagregados. En este contexto, la posibilidad de compartir información entre palabras mediante n-gramas puede ayudar a estabilizar la representación de términos infrecuentes y reducir parcialmente el impacto de la escasez de ejemplos. El propio paper muestra que el modelo es robusto en situaciones de menor volumen de entrenamiento y en palabras raras, justamente porque no depende exclusivamente de la frecuencia observada de cada token completo [13].

Es metodológicamente atractivo como baseline porque combina bajo costo computacional con una representación semántico-morfológica más rica que las técnicas clásicas de conteo. Esto permite iterar rápido, probar variantes de preprocesamiento y evaluar el efecto de decisiones como normalización, uso de n-gramas o limpieza de texto. En otras palabras, FastText no solo puede funcionar como clasificador o generador de embeddings, sino también como instrumento experimental para medir cuánto valor agregan las decisiones de preparación textual antes de pasar a modelos más costosos.

Además, puede reutilizarse más allá de la clasificación directa. Los embeddings resultantes pueden servir para análisis de similitud entre productos, búsqueda de vecinos cercanos, exploración de errores, clustering preliminar o recuperación de descripciones semejantes, usos todos muy pertinentes en un dominio donde interesa no solo predecir una clase, sino también justificar sugerencias y examinar confusiones entre partidas afines.

2.5.2.2 Limitaciones

Aun cuando FastText incorpora información subléxica valiosa, sigue produciendo representaciones esencialmente estáticas. Es decir, una palabra tendrá la misma base representacional independientemente del contexto específico en que aparezca, salvo por el efecto indirecto del entrenamiento sobre corpus [13]. En consecuencia, el modelo puede quedar corto frente a problemas donde la desambiguación depende fuertemente del contexto completo de la frase o de relaciones semánticas complejas entre términos, algo que sí modelan mejor BERT y DistilBERT mediante representaciones contextualizadas [14] [15]. En clasificación arancelaria, esto puede ser relevante cuando una misma palabra aparece en dominios distintos, o cuando la distinción entre partidas requiere captar relaciones técnicas finas que no se desprenden de la mera forma de los términos.

El sesgo de FastText hacia la forma superficial puede ser una fortaleza y a la vez una debilidad. Ayuda frente a errores ortográficos, flexiones o compuestos, pero también puede inducir similitudes espurias entre palabras formalmente parecidas y semánticamente diferentes. En nomenclaturas y descripciones de productos, donde abundan códigos, siglas, medidas y nombres técnicos, esto exige complementar el modelo con una buena estrategia de limpieza, evaluación y análisis de errores. Del mismo modo, al tratarse de un problema multiclase con miles de etiquetas, es razonable esperar que FastText constituya un baseline competitivo, pero probablemente insuficiente para capturar todo el nivel de especialización semántica requerido por la tarea, especialmente si se busca precisión alta en recomendaciones TopK o robustez frente a clases muy cercanas entre sí.

En síntesis, FastText representa una técnica especialmente valiosa para este trabajo por cuatro motivos principales: extiende de manera elegante la lógica de Word2Vec/Doc2Vec incorporando

subpalabras; ofrece mayor robustez frente a ruido, rareza léxica y vocabulario abierto; mantiene un costo computacional moderado que favorece la experimentación; y proporciona un baseline sólido para comparar contra modelos Transformer más sofisticados [11] [13].

En el contexto de clasificación arancelaria HS04 a partir de descripciones comerciales cortas y heterogéneas, su uso está bien justificado tanto por razones teóricas como prácticas. No obstante, también cabe esperar que su desempeño quede por debajo del de modelos contextualizados cuando la tarea demande desambiguación fina, comprensión semántica más profunda o aprovechamiento intensivo del contexto global [14] [15]. Precisamente por eso, su inclusión en la tesis no solo tiene valor predictivo, sino también valor explicativo: permite mostrar cuánto puede lograrse con embeddings distribuidos “tradicionales” enriquecidos con subpalabras, y cuánto adicional aportan luego las arquitecturas basadas en Transformers.

2.5.3 Transformers

La arquitectura Transformer, introducida por Vaswani et al. en 2017, modificó el procesamiento de secuencias al proponer un modelo basado en mecanismos de atención, sin recurrencias ni convoluciones [22]. En las redes recurrentes, cada estado depende del anterior, lo que limita la paralelización y dificulta el aprendizaje de relaciones entre términos alejados. En cambio, el Transformer permite que cada token se relacione directamente con los demás mediante operaciones matriciales paralelizables. Esta característica mejora la eficiencia del entrenamiento y, principalmente, permite construir representaciones en las que el significado de cada término depende del contexto completo de la secuencia.

El Transformer original involucra una estructura encoder-decoder, donde el encoder transforma la entrada en una representación contextualizada, mientras que el decoder utiliza esa representación para generar una secuencia de salida [22]. Ambos componentes se forman mediante bloques que combinan atención, redes feed-forward, conexiones residuales y normalización de capa. Para las tareas de clasificación interesa especialmente el encoder, ya que permite obtener una representación del texto sin necesidad de generar una nueva secuencia.

El componente central de la arquitectura es la self-attention. Cada token se proyecta en tres vectores: query (Q), key (K) y value (V). La compatibilidad entre las consultas y las claves determina el peso asignado a cada valor:

$$Attention(Q, K, V) = softmax\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

La división por $\sqrt{d_k}$ estabiliza el cálculo cuando aumenta la dimensionalidad. Como se muestra en la Figura 5, el resultado para cada token es una combinación ponderada de la información aportada por el resto de la secuencia. Así, el modelo puede vincular términos relevantes aunque no sean contiguos y ponderarlos según el contexto en el que aparecen. La variante multi-head attention, esquematizada en la Figura 6, repite este cálculo mediante varias cabezas en paralelo, lo que permite representar simultáneamente relaciones léxicas, sintácticas y semánticas diferentes [22].




Figura 5 – Diagrama de bloques para una capa de atención.

Como la arquitectura no procesa los tokens de manera recurrente, incorpora codificaciones posicionales a los embeddings de entrada para representar su orden. En el modelo original se utilizan señales sinusoidales que permiten distinguir posiciones y relaciones relativas. Sobre estas entradas se apilan los bloques de atención y redes feed-forward. La variante encoder-only se muestra en la Figura 7, siendo la arquitectura relevante para este trabajo constituyendo la base de BERT y DistilBERT.




Figura 6 – Diagrama de bloques para un bloque de atención multi-cabeza.




Figura 7 – Esquema Transformer encoder-only con atención multi-cabeza

El aporte metodológico más importante para esta tesis es la producción de representaciones contextuales dinámicas. A diferencia de Word2Vec, Doc2Vec o FastText, que generan representaciones contextuales estáticas (aprendidas del corpus de entrenamiento), el Transformer modifica el vector de un token según los términos que lo acompañan durante la inferencia de una nueva secuencia de texto. Esta propiedad resulta pertinente para descripciones comerciales breves, heterogéneas y ambiguas. En clasificación arancelaria, palabras como *parts*, *set*, *assembly*, *filter* o *motor* aparecen en múltiples capítulos y partidas; su valor informativo depende de las referencias al material, la función, el producto principal o el equipo al que pertenecen. La atención permite modelar estas combinaciones con mayor detalle que una representación basada principalmente en términos aislados o similitud subléxica.

La arquitectura también es compatible con transferencia del aprendizaje. Un modelo puede pre-entrenarse sobre corpus extensos para adquirir regularidades generales del lenguaje y luego adaptarse a una tarea específica. Esto evita entrenar desde cero una red profunda para cada problema y permite aprovechar conocimiento lingüístico previo, incluso cuando algunas clases tienen pocos ejemplos. En el conjunto BACUDA, compuesto por alrededor de 500 mil pares de descripción y código, esta capacidad es relevante debido a la existencia de más de mil partidas HS04 y a su fuerte desbalance.

En este dominio, la longitud de las descripciones atenúa una de las principales limitaciones de la arquitectura: el costo cuadrático de la atención respecto de la cantidad de tokens [22]. Sin embargo, los modelos Transformer continúan requiriendo más memoria, tiempo de entrenamiento y cuidado en el ajuste de hiperparámetros que los baselines clásicos. Por lo tanto, su pertinencia no depende solo del posible incremento de exactitud, sino del equilibrio entre capacidad de desambiguación, costo computacional y viabilidad de uso. Estas propiedades justifican evaluar un modelo basado en Transformer frente a Doc2Vec y FastText para

determinar el aporte de la contextualización en la recomendación de partidas HS04.

2.5.3.1 BERT

BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), propuesto por Devlin, Chang, Lee y Toutanova, aplica la arquitectura encoder-only del Transformer al preentrenamiento de representaciones lingüísticas profundas y bidireccionales [14] [22]. Su contribución principal consiste en consolidar el paradigma de pre-entrenar un modelo sobre grandes corpus y luego adaptarlo a distintas tareas con cambios limitados. De este modo, cada token se representa a partir de la información situada tanto a su izquierda como a su derecha, lo que favorece la desambiguación contextual.

El preentrenamiento original se apoya en dos tareas. En Masked Language Modeling (MLM), se ocultan algunos tokens y el modelo debe reconstruirlos a partir del contexto restante; este objetivo impulsa el aprendizaje bidireccional. En Next Sentence Prediction (NSP), el modelo determina si dos segmentos aparecen consecutivamente en el corpus [14]. Aunque desarrollos posteriores revisaron la utilidad de NSP, ambas tareas forman parte de la formulación original de BERT. El conocimiento adquirido durante esta etapa se reutiliza luego en problemas supervisados.

Para clasificación, se incorpora una cabeza de salida sobre la representación producida por el encoder y se ajusta el modelo con ejemplos etiquetados. La adaptación puede limitarse a la cabeza de clasificación, mantener parte del encoder congelado o actualizar todos sus parámetros mediante fine-tuning [14] [23]. Este esquema permite estudiar cuánto aporta el conocimiento lingüístico general y cuánto depende el desempeño de la especialización en el dominio. También establece una comparación metodológica clara con Doc2Vec y FastText, cuyos espacios de representación se aprenden a partir del corpus específico utilizado en el trabajo.

La bidireccionalidad de BERT es especialmente útil para la recomendación HS04. Una descripción como “air cleaner filter assembly for diesel engine” no se define únicamente por la presencia de “filter” o “engine”, sino por la relación funcional entre el conjunto, el dispositivo y su aplicación. Del mismo modo, una expresión que contiene “parts” puede corresponder a códigos distintos según el producto de referencia y el uso indicado. La técnica self-attention permite que el modelo asigne relevancia a estas dependencias y represente diferencias entre un producto final, una parte, un accesorio o un componente especializado.

Esta capacidad resulta valiosa en el conjunto de datos BACUDA, donde las descripciones se encuentran en inglés, presentan vocabulario técnico, abreviaturas y grados variables de detalle. El preentrenamiento aporta una base lingüística que puede beneficiar a las clases menos frecuentes, mientras que el ajuste fino adapta esa base a las relaciones particulares entre las descripciones y los códigos arancelarios. BERT también utiliza tokenización subléxica, lo que reduce el problema de palabras no observadas y permite representar términos técnicos o compuestos a partir de fragmentos conocidos [14]. No obstante, dicha capacidad no elimina el ruido de los datos ni resuelve por sí sola el desbalance entre partidas.

El mayor costo computacional constituye su principal desventaja frente a Doc2Vec y FastText. El resultado del ajuste puede ser sensible a la longitud máxima, el learning rate, el batch size, el truncado y la cantidad de capas entrenables [23]. Además, una representación lingüística más rica no garantiza la separación de clases aduaneras muy próximas, cuya diferencia puede depender de reglas o atributos ausentes en la descripción. Por ello, la evaluación debe contemplar métricas TopK y análisis de error, de acuerdo con el carácter asistivo de la recomendación.

En síntesis, BERT proporciona la base conceptual para incorporar representaciones contextuales bidireccionales y transferencia del aprendizaje en la clasificación de texto [14] [23]. Su relevancia para esta tesis radica en que permite contrastar los embeddings tradicionales con un modelo capaz de interpretar cada término según el conjunto de la descripción. Sin embargo, sus requerimientos operativos motivan el uso de una alternativa comprimida que conserve la mayor

parte de esa capacidad.

2.5.3.2 DistilBERT

DistilBERT, propuesto por Sanh, Debut, Chaumond y Wolf, es una versión comprimida de BERT orientada a reducir el costo de entrenamiento e inferencia sin perder la mayor parte de su capacidad lingüística [15]. Surge ante el crecimiento del tamaño, la memoria requerida y el consumo computacional de los modelos preentrenados. Este compromiso entre desempeño y eficiencia resulta relevante para un estudio que requiere ejecutar múltiples experimentos sobre cientos de miles de descripciones y más de mil clases.

La compresión se realiza mediante knowledge distillation. Como muestra la Figura 8, un modelo grande o teacher —BERT— guía el aprendizaje de un modelo más pequeño o student. El estudiante no aprende solo a reconstruir los tokens enmascarados, sino también a reproducir el comportamiento probabilístico y parte de la estructura interna del maestro [15]. A diferencia de una compresión realizada para una única tarea, la destilación de DistilBERT ocurre durante el preentrenamiento general. El modelo resultante puede luego ajustarse a diferentes problemas de clasificación mediante el mismo paradigma de transferencia utilizado en BERT.




Figura 8 – Esquema de destilado para el entrenamiento de DistilBERT.

Durante el preentrenamiento se combinan tres objetivos: una loss de destilación que aproxima las distribuciones de salida del maestro y el estudiante, la loss MLM utilizada por BERT y una loss de similitud coseno entre sus estados ocultos [15]. Las probabilidades suavizadas mediante temperatura transmiten información más rica que la etiqueta de mayor probabilidad, porque reflejan qué alternativas considera plausibles el maestro. A su vez, la alineación de estados internos busca preservar la geometría de las representaciones. Esta formulación explica por qué DistilBERT no debe interpretarse solo como un BERT con menos capas, sino como un modelo entrenado específicamente para conservar conocimiento del modelo original.

Sanh et al. informan que DistilBERT reduce en un 40 % el tamaño de BERT-base, conserva aproximadamente el 97 % de su capacidad de comprensión del lenguaje y alcanza una inferencia cerca de un 60 % más rápida [15]. Estas cifras corresponden a evaluaciones generales y no garantizan la misma relación en clasificación arancelaria, pero demuestran que es posible obtener un modelo sustancialmente más liviano con una pérdida limitada de desempeño. Por ello, DistilBERT ofrece una base adecuada para estudiar el equilibrio entre exactitud y costo operativo.

Para la recomendación HS04, el modelo conserva las propiedades más relevantes de BERT: contextualización bidireccional, tokenización subléxica y adaptación mediante ajuste fino. Estas características permiten trabajar con descripciones comerciales sin una limpieza agresiva que pudiera eliminar medidas, abreviaturas, materiales o términos técnicos útiles. La tokenización divide palabras poco frecuentes en unidades conocidas, mientras que la atención interpreta esas unidades dentro de la secuencia completa. Esto no vuelve innecesario todo control de calidad, pero reduce la dependencia de reglas manuales de normalización diseñadas para modelos clásicos.

Su menor tamaño facilita comparar distintas estrategias de entrenamiento. En esta tesis,

DistilBERT puede utilizarse como encoder fijo, ajustarse parcialmente o someterse a ajuste fino completo, con una cabeza de clasificación orientada a las partidas HS04. Esta variación permite observar si las representaciones generales resultan suficientes o si es necesario adaptar capas del encoder al vocabulario y a las distinciones propias del comercio internacional. También hace viable repetir los entrenamientos para estimar la variabilidad y evaluar el desempeño Top1 a Top5.

Frente a Doc2Vec y FastText, DistilBERT incorpora contextualización profunda y conocimiento transferido desde corpus generales. Frente a BERT-base, representa una decisión de ingeniería: resigna una fracción menor de capacidad potencial a cambio de menor tamaño y mayor velocidad [15]. Esta posición intermedia es adecuada para sistemas de asistencia, en los que interesa recomendar un conjunto acotado de códigos candidatos con tiempos y recursos razonables, sin pretender reemplazar la decisión del especialista.

El destilado también impone límites. DistilBERT puede perder capacidad expresiva en casos con diferencias semánticas muy sutiles y continúa siendo sensible al desbalance, el ruido de las etiquetas y la configuración del ajuste fino. Asimismo, la información textual puede ser insuficiente cuando la clasificación depende de propiedades técnicas o reglas no incluidas en la descripción. En consecuencia, la reducción del costo no reemplaza la evaluación rigurosa ni el análisis de los errores por clase.

En síntesis, DistilBERT conserva los fundamentos que justifican el uso de BERT — representaciones contextuales, bidireccionalidad y transferencia del aprendizaje— con mejores condiciones operativas [14] [15]. Su elección permite evaluar si ese equilibrio supera a los baselines clásicos en la recomendación de partidas HS04 y si constituye una alternativa viable para aplicaciones de clasificación de productos del comercio internacional.

3 Metodología

Partiendo del conjunto de datos formado por tuplas con información de mercaderías sometidas al comercio internacional (descripción_comercial, código_tarifario) en idioma inglés, esta sección presenta el diseño experimental para el entrenamiento y la validación de distintos modelos para la clasificación de texto, en virtud de los objetivos propuestos.

Esto incluyó el entrenamiento de modelos de referencia (baselines) y de modelos basados en arquitectura Transformers (DistilBERT en sus variantes de entrenamiento). En cada caso, hubo que definir un universo acotado de fuentes de variación, para considerar el impacto en métricas de rendimiento.

3.1 Análisis exploratorio

Este trabajo comienza con una exploración del conjunto de datos para conocer su perfilado, composición, estructura y calidad. Se aplican agregaciones por código y técnicas de encoding de texto con un modelo DistilBERT base, buscando representaciones latentes, y visualizando en dimensiones reducidas con PCA, UMAP y/o t-SNE.

Además, el análisis se complementa sumando información del HS, particularmente los textos legales de la nomenclatura en inglés que describen a los códigos HS04 y HS06 en forma técnica y genérica, en contraste con la descripción comercial que disponemos en el dataset crudo.

3.2 Baselines

El planteo de técnicas que resulten la base de comparación para valorar el aporte de modelos basados en Transformers, como se busca en los Objetivos planteados en este trabajo, es menester. Por esto, corresponde idear metodológicamente su desarrollo y validación, según se explica a continuación.

En el diseño experimental de esta etapa se buscó aislar dos fuentes de variación: por un lado, la familia de embeddings (Doc2Vec o FastText) utilizada para representar el texto; por otro, el grado de intervención aplicado sobre la descripción comercial antes del entrenamiento (RAW: cruda, PREPRO: preprocesada con limpieza y normalización, PREPRO+NGRAM: suma n-gramas a la descripción). Las combinaciones de familia de embeddings y tipo de texto consideradas en los modelos baseline se resumen en la Tabla 2.

Tabla 2 – Modelos baselines Docv2Vec (D2V) y FastText (FT) según input de texto (RAW, PREPRO o PREPRO+NGRAM)

Doc2Vec	FastText	Nombre de la columna de texto
D2V_RAW	FT_RAW	GOODS_DESCRIPTION
D2V_PREPRO	FT_PREPRO	PREPRO_DESCRIPTION
D2V_PREPRO+NGRAM	FT_PREPRO+NGRAM	PREPRO_DESCRIPTION + NGRAM_DESCRIPTION

La evaluación se realizó mediante 10 iteraciones con muestreo Bootstrap, usando para entrenar una **PC laptop con CPU 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500H (2.50 GHz) y 16 GB de RAM**. En cada iteración se tomó un 5 % del corpus para validación, equivalente a 13.389 observaciones, mediante muestreo con reemplazo. Luego, el conjunto de entrenamiento se construyó excluyendo del corpus original los índices seleccionados para validación. De este modo, el procedimiento introduce variación entre iteraciones y permite observar no solo la media de desempeño, sino también su estabilidad.

Las métricas reportadas se basan en aciertos del modelo en la tarea de recomendar códigos

candidatos para la descripción/texto input. El modelo devuelve una probabilidad para cada código HS objetivo, pero evaluación acierto en los TopK, siendo k la cantidad de candidatos contemplados para el acierto. Top-1 con acierto, significa que el modelo recomienda el código HS correcto en el primer candidato (con mayor probabilidad). Top-2 con acierto significa que el modelo acierta en el primer o segundo candidatos, y así sucesivamente.

La elección de métricas acumuladas de tipo TopK es consistente con el objetivo práctico del problema: asistir la clasificación arancelaria proponiendo un conjunto acotado de códigos candidatos, más que forzar una única predicción exacta. En términos operativos, un sistema de recomendación aduanera es más útil cuando logra ubicar el código correcto dentro de las primeras alternativas sugeridas, aun cuando no siempre ocupe la primera posición.

3.2.1 Doc2Vec

Para Doc2Vec se utilizó la implementación de gensim, bajo una configuración de hiperparámetros predefinida. La configuración utilizada para entrenar Doc2Vec se detalla en la Tabla 3. Vale aclarar, además, que la construcción del vocabulario se realizó en cada iteración únicamente con el conjunto de entrenamiento, y el modelo se entrenó utilizando todos los núcleos disponibles.

Un aspecto importante de esta implementación es que cada texto de entrenamiento se representó como un TaggedDocument, pero utilizando el código HS04 como tag del documento. En otras palabras, el espacio latente no quedó indexado por identificadores únicos de observación, sino directamente por las clases objetivo. Esta decisión convierte al modelo en una variante de recomendación por similitud contra vectores asociados a códigos HS04, más que en un Doc2Vec clásico seguido por un clasificador supervisado independiente.

Tabla 3 – Configuración de parámetros de Doc2Vec como baseline.

Parametro	Valor	Significado
dm	0	Entrenamiento PV-DBOW
vector_size	254	Dimensiones del embedding
window	5	Tamaño de la ventana de contexto +/-
min_count	1	Ignora palabras únicas en el corpus
sample	1e-4	Umbral de undersampling de palabras muy frecuentes
alpha	0.025	Learning rate inicial
min_alpha	0.001	Learning rate minimo
epochs	50	Épocas de entrenamiento

La inferencia se realizó con infer_vector sobre cada descripción del conjunto de validación y, a partir de ese embedding inferido, se recuperaron los cinco vectores más similares dentro de model.dv. Como las etiquetas almacenadas en ese espacio son directamente los códigos HS04, la salida del modelo ya queda expresada como un ranking de partidas candidatas. Finalmente, la evaluación acumuló aciertos para Top1 a Top5.

Desde el punto de vista experimental, esta formulación tiene dos consecuencias. La primera es que Doc2Vec actúa como un recomendador de códigos por proximidad semántica en el espacio latente. La segunda es que el preprocesamiento puede tener un efecto dual: si elimina ruido y refuerza regularidades útiles, mejora el embedding; pero si remueve demasiada especificidad léxica, puede deteriorar la discriminación entre códigos cercanos.

3.2.2 FastText

Para FastText se implementó un wrapper específico (FastTextDocVec) sobre la versión de gensim, con el objetivo de aproximar una interfaz comparable a la usada en Doc2Vec. La

configuración utilizada para entrenar FastText se presenta en la Tabla 4, que muestra que el modelo operó bajo una lógica skip-gram con información de subpalabras de longitud 3 a 6 caracteres.

Tabla 4 – Configuración de parámetros de FastText como baseline.

Parametro	Valor	Significado
sg	1	Entrenamiento skip-gram
dim	254	Dimensiones del embedding
window	5	Tamaño de la ventana de contexto +/-
min_count	1	Ignora palabras únicas en el corpus
min_n	3	Mínimo largo del subcarácter para usar como token
max_n	6	Máximo largo del subcarácter para usar como token
epochs	50	Épocas de entrenamiento

La mecánica de representación difiere de Doc2Vec. Una vez entrenado el modelo de palabras, el embedding de cada documento se obtuvo como el promedio de los embeddings de sus palabras, seguido de normalización L2. Esos vectores documentales quedaron almacenados para todas las observaciones de entrenamiento. Durante la inferencia, el texto de validación se proyecta al mismo espacio y luego se calcula la similitud coseno respecto de todos los embeddings documentales del entrenamiento.

La recomendación final no surge directamente de los documentos más cercanos, sino de una agregación por etiqueta: el modelo toma los 50 vecinos más próximos, suma sus puntajes de similitud por código HS04 y devuelve el ranking de clases con mayor score acumulado. Por lo tanto, FastText se comporta aquí como un esquema híbrido entre embeddings subléxicos y recuperación por vecinos más cercanos con votación ponderada.

Esta formulación es especialmente pertinente para descripciones comerciales breves y ruidosas. Dado que FastText trabaja con n-gramas de caracteres, puede capturar regularidades morfológicas, abreviaturas, variantes ortográficas y fragmentos parcialmente informativos que suelen aparecer en catálogos o descripciones de comercio exterior. Al mismo tiempo, el costo computacional de comparar contra todos los documentos de entrenamiento es mayor que en la versión usada de Doc2Vec, lo cual aparece reflejado en los tiempos totales de corrida.

3.3 DistilBERT

Como se explica en el Marco teórico, el aporte diferencial de las técnicas de atención se busca de la mano de modelos pre-entrenados, particularmente de DistilBERT. Para este trabajo, este encoder es el challenger de los modelos baselines antes descriptos y, a continuación, se describe el abordaje metodológico utilizado.

Cabe aclarar que, los experimentos con DistilBERT tuvieron un objetivo más acotado que el de los baselines clásicos. En lugar de comparar familias de embeddings y variantes de texto, aquí se fijó una única representación de entrada, columna de texto GOODS_DESCRIPTION en crudo (equivalente a la usada para D2V_RAW y FT_RAW) y se estudió el efecto de distintos grados de ajuste fino sobre un encoder pre-entrenado. La comparación, por lo tanto, no se organiza alrededor del preprocesamiento textual sino del régimen de entrenamiento del modelo: FE (fixed encoder), PFT (partial fine-tuning) y FFT (full fine-tuning), a lo que luego se suma una corrida FFT11 como variante refinada del esquema de entrenamiento completo.

El uso de GOODS_DESCRIPTION en crudo no implica ausencia total de procesamiento, sino la omisión de etapas manuales de limpieza lingüística agresiva —por ejemplo, eliminación de stopwords, stemming, lematización o construcción manual de n-gramas—, delegando la preparación de la entrada al pipeline nativo del modelo pre-entrenado y su tokenizador. La

justificación de esta decisión se apoya en la propia lógica de diseño de BERT y sus variantes comprimidas.

En primer lugar, BERT fue concebido como un modelo de representaciones bidireccionales profundas capaz de ser ajustado a múltiples tareas downstream con modificaciones mínimas de arquitectura [14]. Su funcionamiento parte de texto natural tokenizado mediante subunidades, lo que le permite modelar contexto izquierdo y derecho en todos los niveles de representación [14]. En consecuencia, la calidad de sus embeddings no depende de una simplificación previa del texto al estilo de los enfoques clásicos basados en bolsa de palabras o embeddings estáticos, sino de la capacidad del encoder para aprender regularidades contextuales directamente sobre la secuencia de entrada. DistilBERT, por su parte, conserva esta lógica de operación, ya que fue propuesto como una versión destilada de BERT que mantiene gran parte de sus capacidades de comprensión del lenguaje, pero con menor costo computacional [15]. Por lo tanto, desde el punto de vista experimental, resulta coherente preservar el texto en una forma lo más cercana posible a la observada por el modelo durante su preentrenamiento.

En segundo lugar, la tokenización subléxica utilizada por esta familia de modelos reduce la necesidad de aplicar transformaciones manuales orientadas a normalizar variantes superficiales. En lugar de depender exclusivamente de palabras completas, BERT segmenta los textos en subpalabras, lo que le permite manejar términos raros, abreviaturas, sufijos, prefijos, errores menores y variantes morfológicas dentro de un vocabulario controlado [14]. Esta propiedad vuelve menos necesaria la aplicación de técnicas como stemming o lematización, que en modelos tradicionales se empleaban para reducir dispersión léxica. En el contexto de descripciones comerciales, donde abundan nombres compuestos, códigos, abreviaturas técnicas y expresiones no estandarizadas, esta característica es especialmente valiosa, ya que permite conservar mayor fidelidad respecto del texto original sin perder capacidad de generalización semántica.

En tercer lugar, existe una razón vinculada a la preservación de información potencialmente útil. Diversos análisis sobre BERT muestran que sus mecanismos de atención capturan no solo relaciones semánticas generales, sino también patrones sintácticos y estructurales finos, incluyendo dependencias gramaticales, delimitadores y otros elementos superficiales de la secuencia [33]. Esto implica que una etapa de limpieza manual excesiva puede eliminar señales que el modelo es capaz de explotar durante la clasificación. Desde esta perspectiva, remover puntuación, palabras funcionales o ciertas formas léxicas con el objetivo de “reducir ruido” no necesariamente favorece el desempeño, y en algunos casos puede empobrecer la estructura contextual disponible para el encoder.

Todos los entrenamientos con DistilBERT comparten la misma arquitectura base. Los elementos principales del modelo DistilBERT pre-entrenado utilizado en los experimentos se resumen en la Tabla 5. Sobre el encoder pre-entrenado se incorporó una cabeza de clasificación cuya arquitectura se muestra en la Tabla 6.

Tabla 5 – Detalles del DistilBERT pre-entrenado.

Tokenizer	DistilBertTokenizerFast
Encoder	distilbert-base-uncased
max_length	300

Tabla 6 – Arquitectura de la cabeza de clasificación.

Linear layer	In 768	out 1024
ReLU		
BatchNorm1d		
Dropout 0.3		
Final layer	In 1024	out 1133

El entrenamiento se llevó a cabo mediante rutinas usando **GCP Vertex AI – Customs Training** empleando una máquina virtual g2-standard-4 con CPU de 2 núcleos físicos Intel Xeon, 16 GB de RAM y 10 GB/s de ancho de banda, además de un acelerador GPU NVIDIA L4 con arquitectura Ada Lovelace 24 GB GDDR6, 300 GB/s de ancho de banda y 30.3 TFLOPS en FP32. Los parámetros generales del entrenamiento del conjunto encoder-classifier se sintetizan en la Tabla 7.

Tabla 7 – Detalles del entrenamiento del conjunto encoder-classifier.

Función de pérdida	CrossEntropyLoss
Optimizador	Adam
Early stopping	Patience = 3
Warm-up	1 epoch
num_workers	2

Esta arquitectura homogénea, vuelve razonable atribuir las diferencias de desempeño principalmente al régimen de ajuste fino y no al hardware. En FE, PFT y FFT la validación usa `test_fraction=0.05` con `bootstrap=True`, es decir, un 5 % del corpus muestreado con reemplazo. Esto implica una advertencia metodológica importante: la muestra de validación puede repetir observaciones y no coincide con una partición hold-out clásica. En FFT11, en cambio, se mantiene el 5 % pero se explicita `--no-bootstrap`, por lo que la validación pasa a ser un muestreo sin reemplazo y resulta más interpretable como estimación de generalización.

3.4 Análisis del error

Otro objetivo planteado en este trabajo implica analizar los errores de clasificación para identificar patrones de confusión, así como casos especialmente difíciles. Este análisis se estructuró a partir de una unidad de observación agregada: los códigos HS04. En lugar de limitarse a revisar ejemplos individuales clasificados correcta o incorrectamente, se resumió la información del conjunto de entrenamiento y del conjunto de prueba por grupos arancelarios, con el fin de caracterizar el comportamiento del modelo a nivel de clase/código.

La lógica del procedimiento fue la siguiente:

1. Caracterizar cada código HS en el conjunto de entrenamiento, para medir cuánta información tuvo el modelo disponible durante el aprendizaje y qué rasgos textuales presentaban esas observaciones.
2. Caracterizar cada código HS en el conjunto de prueba, incorporando no solo variables descriptivas del texto, sino también indicadores derivados de las predicciones del modelo.
3. Integrar ambas fuentes de información en una tabla consolidada, que permitiera analizar conjuntamente estructura del entrenamiento, comportamiento en prueba y su desempeño.
4. Explorar relaciones entre variables explicativas y el desempeño, tanto de manera descriptiva como mediante modelos explicativos auxiliares.

De esta forma, el análisis permitió pasar de una evaluación puramente global del clasificador a una evaluación estructural del error, orientada a detectar qué atributos de los datos y de las predicciones se asocian con una mayor o menor dificultad de clasificación.

Cabe destacar nuevamente que, este análisis podría extenderse y profundizar en la explicabilidad del modelo, tratando de identificar y comparar variables encontradas como relevantes, incluso sería propicio investigar activación y comportamiento dentro de las capas de la arquitectura Transformers. Sin embargo, esto se deja para futuros trabajos y extensiones de esta tesis.

3.4.1 Agregación por HS04 y feature engineering

El proceso de análisis incluye la construcción de estadísticos del conjunto de entrenamiento, test y resultados de las predicciones. En la Figura 9 se observa el pipeline del análisis abordado.




Figura 9 – Diagrama del análisis agregado por HS04 para el análisis del error.

Caracterización del set de entrenamiento

En una primera etapa, se generaron tablas agregadas por código HS04 a partir del conjunto de entrenamiento. El objetivo fue describir la estructura de datos disponible para cada clase antes de evaluar el comportamiento del modelo.

Para cada código, se calcularon estadísticas tales como:

- cantidad de muestras de entrenamiento,
- longitud de las descripciones en cantidad de palabras,
- longitud de las descripciones en caracteres,
- indicador de subtokenización, entendido como una aproximación a la complejidad de segmentación del texto por parte del tokenizador del modelo.

Estas variables fueron resumidas mediante estadísticas descriptivas como cantidad, suma, media, mediana, mínimo, máximo y desvío estándar.

El resultado de esta etapa fue una caracterización estructural de cada código HS en función del material disponible para entrenamiento y de ciertas propiedades textuales de sus descripciones.

Caracterización del set de prueba/validación

En una segunda etapa, se construyeron tablas agregadas por código HS a partir del conjunto de prueba. Además de las variables descriptivas análogas a las utilizadas en entrenamiento, en este caso se incorporaron variables derivadas de las predicciones generadas por el clasificador.

Entre ellas se incluyeron:

- indicadores de acierto en Top1 a Top3,
- puntajes agregados de desempeño de la predicción,
- probabilidades asociadas a las clases más probables,
- medidas de concentración, dispersión y separación entre probabilidades,
- e indicadores de incertidumbre de la salida del modelo.

El proceso de feature engineering se esquematiza en el diagrama de la Figura 10, indicando orden de ejecución y pasos paralelizables.

Esto permitió caracterizar no solo cómo eran las descripciones de cada código en prueba, sino también cómo respondía el modelo frente a ellas en términos de acierto y confianza.

Cabe aclarar que, el puntaje usado (pred_score) asigna 5 puntos al caso cuando el modelo acierta en el Top1, 4 si acierta en el Top2, y así sucesivamente, hasta puntuar en 0 si no se acierta en la sucesión Top1 a Top5.

Integración de la información por código HS04

Una vez obtenidas las estadísticas agregadas del entrenamiento y de la prueba, ambas tablas

fueron integradas por código HS. Esta consolidación permitió disponer, para cada clase/código arancelario, de una vista conjunta de:

- su representación en entrenamiento,
- sus características textuales,
- su comportamiento en el conjunto de prueba,
- y su desempeño predictivo agregado.

Partir de esta extensa tabla consolidada de 220 features resulta limitante para el análisis, tratar una a una las variables que pueden explicar el performance del modelo. Por esto se analizan agrupaciones de features, relevancia de features y SHAP partiendo de modelos explicativos para abarcar las complejidades del fenómeno.




Figura 10 – Diagrama del proceso de feature engineering para explicar el error según el testset.

3.4.2 Modelado explicativo

En el diagrama de la Figura 11 se explica el proceso utilizado para explicar el desempeño desde variables estructurales (información del conjunto de entrenamiento y de evaluación, sin variables relacionadas con el output/recomendaciones) y diagnósticas (que también incorpora las variables basadas en probabilidades y en incertidumbre del modelo).

El propósito de esta etapa no fue sustituir al clasificador original, sino analizar en qué medida el performance o rendimiento promedio observado para cada código HS04 podía ser explicado a partir de atributos estructurales y diagnósticos de dicha clase.

Filtrado

Como se indicó previamente, cada fila de la tabla de modelado explicativo representó un código HS04, mientras que cada columna resumió una propiedad agregada derivada del conjunto de entrenamiento, del conjunto de prueba y de las salidas del modelo. Con el fin de restringir el análisis a clases efectivamente observadas en la evaluación, se filtró la tabla consolidada conservando únicamente aquellas etiquetas con al menos una observación en el conjunto de prueba (True Label_count_testset >= 1).

Variable objetivo/Target

La variable objetivo seleccionada fue **pred_score_mean**. Esta variable resume, para cada código HS04, la calidad media del posicionamiento de la clase verdadera dentro del ranking TopK generado por el clasificador. A nivel fila, pred_score asigna un puntaje ordinal según la posición en la que aparece la clase correcta entre las predicciones: el valor más alto corresponde a los casos en que la clase verdadera ocupa el primer lugar Top1, valores menores se asignan cuando aparece en posiciones subsiguientes del TopK, y se asigna cero cuando la clase no figura entre las predicciones consideradas. Luego de la agregación por HS04, pred_score_mean opera como

una aproximación continua de la calidad predictiva por clase.




Figura 11 – Diagrama de proceso y análisis de los modelos explicativos del error.

Familias de variables/predictores

A partir de esta tabla consolidada se definieron dos conjuntos alternativos de predictores:

- **Modelo estructural:** usando un conjunto que incluyó todas las variables numéricas o booleanas disponibles, excluyendo: (i) las columnas identificadoras, (ii) la variable objetivo, (iii) las variables de performance directa —por ejemplo, aquellas derivadas de `pred_score_*` o `true_top*`— y (iv) la familia de variables de probabilidad y confianza derivadas de las predicciones. Por lo tanto, el modelo estructural no quedó limitado exclusivamente a atributos del entrenamiento, sino que también pudo incorporar variables descriptivas no probabilísticas agregadas sobre el conjunto de prueba, tales como medidas de longitud textual o indicadores de tokenización.
- **Modelo diagnóstico:** sumando al conjunto variables basadas en probabilidades y en incertidumbre del modelo. En consecuencia, además de atributos estructurales, este modelo incluyó medidas derivadas de las probabilidades TopK, márgenes, razones, concentración y entropía, permitiendo capturar no solo características de la clase, sino también señales internas del comportamiento del clasificador al emitir sus predicciones.

Esta distinción resulta metodológicamente útil porque separa dos preguntas analíticas complementarias: por un lado, si el desempeño promedio por clase puede explicarse a partir de propiedades estructurales de los datos; por otro, si dicha explicación mejora al incorporar además señales de confianza e incertidumbre provenientes de la salida del modelo.

Reducción de dimensiones

Antes de ajustar los modelos de regresión, se aplicó una etapa de reducción de redundancia entre predictores. Dado que el análisis descriptivo previo generó un conjunto amplio de variables agregadas, muchas de ellas presentaban una elevada correlación y aportaban información parcialmente solapada. Para mitigar este problema, se implementó un filtro basado en la correlación absoluta entre variables. Cuando un par de predictores superaba un umbral prefijado de correlación, la decisión sobre cuál conservar no se realizaba de manera arbitraria, sino utilizando la información mutua respecto de la variable objetivo: se retenía la variable con mayor asociación con `pred_score_mean`, removiéndose la otra. Este procedimiento siguió el enfoque de estimación de información mutua implementado en `scikit-learn`, basado en desarrollos previos sobre estimadores no paramétricos de entropía e información mutua [34] [35].

Este paso se ejecutó por separado para ambos conjuntos de variables y con umbrales diferentes

($|corr| > 0,90$ para el modelo estructural & $|corr| > 0,95$ para el modelo diagnóstico). La razón de esta diferencia es que el conjunto diagnóstico contiene una cantidad mayor de variables derivadas de probabilidades, las cuales tienden a exhibir alta redundancia.

Modelo de regresión

Una vez finalizado el filtrado por correlación, y para ambos tipos de modelos (estructural y diagnóstico), se ajustaron modelos de regresión basados en XGBoost para estimar la relación entre los predictores retenidos y la variable objetivo `pred_score_mean`. XGBoost fue elegido por su capacidad para modelar relaciones no lineales e interacciones entre variables sin requerir supuestos paramétricos fuertes, además de su buen desempeño en problemas tabulares heterogéneos [36]. En este contexto, el modelo cumple el rol de meta-modelo explicativo sobre resúmenes a nivel HS04, y no el de reemplazo del clasificador DistilBERT original.

La evaluación del poder explicativo de estos modelos se realizó mediante validación cruzada Repeated K-Fold, con 5 particiones, 10 repeticiones y semilla fija. Como métricas de desempeño se reportaron R^2 , para cuantificar la proporción de varianza explicada; MAE, para medir el error absoluto medio; y RMSE, para penalizar con mayor peso los desvíos más grandes.

Para esta etapa de evaluación, se utilizó un XGBRegressor con `objective = "reg:squarederror"`. Esta parametrización privilegia una evaluación relativamente regularizada de la señal predictiva a nivel de clase. El resto de los parámetros relevantes se presentan en la Tabla 8.

Parámetro	Valor	Significado
<code>n_estimators</code>	400	Cantidad de árboles en el bosque
<code>max_depth</code>	3	Niveles de profundidad máximo de los árboles
<code>learning_rate</code>	0.03	Tasa de aprendizaje entre árbol y árbol
<code>subsample</code>	0.8	Tasa de filas que recibe cada árbol
<code>colsample_bytree</code>	0.8	Tasa de columnas que recibe cada árbol
<code>reg_alpha</code>	1.0	Regularización L1/Lasso
<code>reg_lambda</code>	1.0	Regularización L2/Ridge
<code>min_child_weight</code>	5	mínima cantidad de casos para formar hojas

Tabla 8 – Parámetros del modelo regresor elegido para explicar el error en la clasificación.

Una vez estimado el desempeño por validación cruzada, se ajustó un segundo modelo XGBoost sobre el conjunto completo ya filtrado con el propósito de realizar el análisis de interpretabilidad mediante SHAP.

Interpretación de modelos

Para interpretar los modelos ajustados se utilizó SHAP (SHapley Additive exPlanations), mediante `shap.TreeExplainer`, una herramienta especialmente adecuada para modelos basados en árboles [37]. SHAP asigna a cada predictor una contribución al valor predicho, permitiendo tanto interpretaciones locales como globales. En este trabajo, la importancia global de cada variable se resumió mediante el valor medio absoluto de SHAP, lo que permitió ordenar los predictores según su contribución promedio a la explicación de la calidad o score de la clasificación por cada código HS04.

Adicionalmente, el análisis no se limitó al nivel de variable individual. Se implementó una segunda agregación en la cual las variables fueron agrupadas en familias conceptuales: `train_related`, `test_related`, `proba_related`, `performance_related` y `other`. La importancia de cada grupo se calculó sumando los valores absolutos medios de SHAP de las variables pertenecientes a esa familia. De este modo, fue posible interpretar si la dificultad de clasificación observada para cada código HS04 se asociaba más fuertemente con la cantidad y estructura de datos de entrenamiento, con características descriptivas del conjunto de prueba o con la estructura de confianza e incertidumbre de las predicciones emitidas por el modelo.

4 Resultados

El análisis exploratorio y la experimentación planteada en la sección Metodología se llevó a cabo recopilando métricas de rendimiento y logs detallados para auditar los entrenamientos y validaciones. En esta sección, se describen los resultados y hallazgos principales de este trabajo.

4.1 Análisis exploratorio

Como se ha anticipado, la muestra a trabajar resulta particularmente sencilla, con solo dos columnas (`descripción_comercial`, `código_tarifario`). Por esta razón, para la etapa exploratoria, además de evaluar cuestiones típicas de calidad (nulos, duplicados, outliers) y distribución/frecuencias, corresponde trabajar con técnicas de ingeniería de variables.

En términos generales, el análisis exploratorio busca entender cómo se compone el dataset, qué mercaderías abarca, qué información contiene y qué limitaciones se deben considerar de cara al objetivo.

4.1.1 Ingeniería de variables

Para mejorar el análisis exploratorio del dataset, y contemplar toda la información “escondida” en el mismo, se procede a:

- Desagregar la variable HS06 en otros códigos subyacentes.
- Buscar fuentes externas que complementen a los datos disponibles.
- Aplicar técnicas de encoding de texto, buscando representaciones latentes.
- Reducir dimensiones (PCA, UMAP y/o t-SNE).

4.1.2 Definición del target/ variable objetivo

Tal como se describe en el Contexto, la desagregación del código tarifario HS06, en códigos regionales o nacionales, tiene fundamento de negocio y permite considerar futuros cambios en la variable objetivo. Por ejemplo, contar con 6 dígitos (HS06) permite ejercitar la clasificación también en HS04 y HS02 (4 y 2 dígitos) sin mayores dificultades. A menor cantidad de dígitos, menos cantidad de clases, lo que también simplifica la tarea del algoritmo.

Sin embargo, cabe destacar que, en el comercio internacional, una clasificación debe tener tantos dígitos como la normativa lo requiera. Al contrario de quitar dígitos, sumarlos en el código implica conocer detalles de la mercadería que pueden requerir investigar en catálogos y detalles técnicos, inspeccionar muestras, realizar análisis de laboratorio y demás tareas complejas, según el caso.

4.1.3 Perfilado y análisis de los datos

En una revisión rápida del dataset crudo, se analizan nulos, duplicados y frecuencias respecto a códigos HS02, HS04 y HS06. A continuación, se presenta una síntesis de la exploración de calidad y frecuencias de las descripciones comerciales, en función de los códigos arancelarios mencionados, habiéndose validado con antelación que el conjunto de datos no tenía nulos.

La Tabla 9 muestra los cinco códigos HS02 con mayor y menor frecuencia dentro del dataset. Adicionalmente, la Tabla 10 presenta los códigos HS04 más frecuentes en el conjunto de datos, y finalmente la Tabla 11 presenta los códigos HS06 más frecuentes, pero con mayor especificidad en los tipos de mercaderías.

Respecto a las frecuencias por códigos HS04 y HS06, los de menor frecuencia cuentan solo 1 muestra por código, y por ello se omiten en esta sección.

Tabla 9 – TOP3 & BOTTOM3 en frecuencia de códigos HS02 en el conjunto de datos.

HS02	Descripción breve	Cantidad	Frecuencia relativa	Frecuencia acumulada
84	Máquinas, aparatos mecánicos y sus partes	54.901	20,5%	20,5%
85	Máquinas y aparatos eléctricos; equipos de sonido, imagen y sus partes	33.571	12,54%	33,04%
87	Vehículos automóviles, tractores y sus partes	28.476	10,63%	43,67%
-	-	-	-	-
78	Plomo y sus manufacturas	10	0,00%	100,0%
51	Lana, pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin	6	0,00%	100,0%
43	Peletería, pieles finas artificiales y sus manufacturas	5	0,00%	100,0%

Tabla 10 – TOP3 en frecuencia de códigos HS04 en el conjunto de datos.

HS04	Descripción breve	Cantidad	Frecuencia relativa	Frecuencia acumulada
8708	Partes y accesorios de vehículos automóviles	8.524	3,18%	3,18%
8703	Automóviles y otros vehículos para transporte de personas	7.341	2,74%	5,92%
7318	Tornillos, pernos, tuercas, arandelas y artículos similares de hierro o acero	5.700	2,13%	8,05%

Tabla 11 – TOP3 en frecuencia de códigos HS06 en el conjunto de datos.

HS06	Descripción breve	Cantidad	Frecuencia relativa	Frecuencia acumulada
870323	Vehículos con motor a explosión, 1.500 cm ³ < cilindrada <= 3.000 cm ³	3.869	1,44%	1,44%
848280	Rodamientos no especificados en otras subpartidas, incluidos combinados	2.924	1,09%	2,54%
871120	Motos con motor de combustión, 50 cm ³ < cilindrada <= 250 cm ³	2.779	1,04%	3,57%

4.1.4 Agregaciones de las descripciones

Para cada descripción comercial, se evalúan el largo en cantidad de palabras, en caracteres y se mide un indicador de tokenización, partiendo de la columna GOODS_DESCRIPTION de texto crudo, obteniendo:

- GOODS_DESCRIPTION_len_words: largo en palabras de la descripción.
- GOODS_DESCRIPTION_len_chars: largo en caracteres.
- subtokenization_indicator: cantidad de tokens que quedan post tokenización.

El tokenizer utilizado es un algoritmo de Hugging Face Transformers, llamado "distilbert-base-uncased". Este algoritmo corresponde al modelo pre-entrenado que se utiliza luego para el encoder de los textos en estudio: <https://huggingface.co/distilbert/distilbert-base-uncased>. Luego, se procesaron las variables en agregaciones estadísticas (conteo, suma, mínimos,

máximos, medios, medianos y desviación estándar) para agrupaciones en códigos HS06, HS04 y HS02.

En primer lugar, la Figura 12 presenta la frecuencia del conteo de muestras por código HS06. El desbalance en las clases/códigos se correlaciona con variables como: HS06_count, GOODS_DESCRIPTION_len_words_sum y GOODS_DESCRIPTION_len_chars_sum, con valores medios lejos de la mediana y distribuciones de colas largas.

Luego, la Figura 13 muestra la distribución de frecuencias asociada al largo promedio de las descripciones comerciales agregadas por código HS06. Se verifica que surgen distribuciones más acampanadas para variables como el largo promedio (tanto para palabras como para caracteres), cuando se agrupa en los distintos códigos HS06, HS04 y HS02.




Figura 12 – Frecuencias del conteo de muestras por código HS06 (promedio = 64, mediana = 13 y máximo = 3869).




Figura 13 - Frecuencia del promedio del largo de palabras en las descripciones comerciales agregadas por códigos HS06 (promedio = 4.05, mediana = 4, máximo = 19).




Figura 14 - Estadísticas de la desviación estándar del largo de las descripciones comerciales agregadas por códigos HS06 (promedio = 2.24, mediana = 2.12, máximo = 10.84).

Finalmente, la Figura 14 resume la dispersión del largo de las descripciones cuando se agregan por código HS06. La desviación estándar del largo de las descripciones tiene una distribución similar a una Xi cuadrado, tanto para el largo en palabras como en caracteres. Se destaca que hay códigos con una única muestra, lo que genera faltantes en el cálculo la desviación estándar.

4.1.5 Nomenclatura HS06 en inglés

Como desarrollo del conjunto de datos original, se trabajó con la nomenclatura de los códigos HS06 (HS versión 2022) que consiste en descripciones genéricas y técnicas de cada código. Como

ejemplo de esta fuente complementaria y dado que la nomenclatura no pondera en si misma a ninguna mercadería en particular, la Tabla 12 muestra los primeros registros del nomenclador HS06 en inglés. De manera complementaria, la Tabla 13 presenta los últimos registros del mismo nomenclador.

HS06	English code sub-heading	HS04	HS02
010121	Live horses, asses, mules and hinnies. && - Horses : && -- Pure-bred breeding animals	0101	01
010129	Live horses, asses, mules and hinnies. && - Horses : && -- Other	0101	01

Tabla 12 – Primeras 2 subpartidas/HS06 -con su descripción- del HS 2022 en inglés.

HS06	English code sub-heading	HS04	HS02
970110	Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand, other than drawings of heading 49.06 and other than hand-painted or hand-decorated manufactured articles; collages and similar decorative plaques. && - Paintings, drawings and pastels	9701	97
970190	Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand, other than drawings of heading 49.06 and other than hand-painted or hand-decorated manufactured articles; collages and similar decorative plaques. && - Other	9701	97

Tabla 13 – Últimas 2 subpartidas/HS06 -con su descripción- del HS 2022 en inglés.

IMPORTANTE: Se logró identificar que 4.5 % de los datos no encuentran su descripción de nomenclatura, lo que puede deberse a que se están utilizando una nomenclatura diferente a la usada en el registro de los datos.

4.1.6 Embeddings con DistilBERT y PCA

Para evaluar las descripciones se procede a utilizar un modelo pre-entrenado, disponible en Hugging Face, llamado "distilbert-base-uncased": <https://huggingface.co/distilbert/distilbert-base-uncased>

Usando el stack tokenizer + modelo/encoder: los tokens generados se procesan y se obtienen embeddings de 768 dimensiones, uno para cada caso. A su vez, a modo de referencia, se procesan los textos de la nomenclatura de los códigos HS06. Para la visualización de estos embeddings se utiliza PCA, en 2 y 3 dimensiones.

Los resultados, según una muestra de descripciones comerciales del conjunto de datos, se observan en la Figura 15 que luce una visualización PCA de descripciones comerciales procesadas con DistilBERT y coloreadas por códigos HS02. En amarillo, se observa un marcado clúster que consiste en las descripciones del código HS02 87 (Vehículos automóviles, tractores y sus partes). Luego, la misma estrategia aplicada sobre los textos de nomenclatura HS06 se presenta en la Figura 16. En este caso, en rosa y verde claro se observa un clúster que corresponde a la nomenclatura de los capítulos HS02 28 y 29 (químicos inorgánicos y orgánicos).



Figura 15 – Visualización del PCA de una muestra de descripciones procesadas por DistilBERT base y coloreada por código HS02.




Figura 16 – Visualización del PCA del nomenclador procesadas por DistilBERT y coloreada por capítulo/HS02.

4.1.7 Medición de similitud del coseno

Como último ejercicio exploratorio, se procede a medir la similitud, para cada caso, entre la columna con descripciones comerciales crudas y la descripción de nomenclatura, para evaluar cuánto distan los embeddings de estos textos. En una agregación por HS06 se observan valores medios y medianos altos y coincidentes, del orden de 0.84. La distribución de similitud promedio por código HS06 se presenta en la Figura 17.

Además, se evaluaron las similitudes mínimas y máximas por cada código HS06, lo que muestra un drift de la distribución moderado de ± 0.05 en valores medios, con un promedio de 0.79 en

la distribución de mínimos y 0.89 en la distribución de máximos.




Figura 17 - Distribución de la similitud del coseno promedio entre la descripción comercial y el texto legal de la nomenclatura (promedio = 0.84).

Lo antes descrito, motiva a observar casos de similitud media, mínima y máxima. Dos casos ubicados alrededor de la similitud mínima, media y máxima se presentan en la Tabla 14.

Los casos de similitud mínima muestran indicios de una mala calidad de la descripción, incluso con un caso donde la descripción es el mismo código. Por otro lado, los casos de similitud máxima muestran que la descripción comercial, en realidad, consiste en una variante descripción de nomenclatura. En los casos de similitud dentro del entorno de la media, las descripciones parecen lógicas, relacionadas con la naturaleza de la mercadería, pero un tanto escuetas.

Tabla 14 – Casos de descripciones con similitud del coseno mínima/media/máxima.

HS06	Descripción de la mercadería	Descripción completa del HS06	Similitud de coseno
Similitud mínima			
741820	FREESTANDING BATH TOWER	Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of copper; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of copper; sanitary ware and parts thereof – Sanitary ware and parts thereof	0.552331
741820	TRAP ASSEMBLY	Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of copper; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of copper; sanitary ware and parts thereof – Sanitary ware and parts thereof	0.548731
Similitud media			
853950	ASSY LED Base Strobe Upgrade	Electric filament or discharge lamps, including sealed beam lamp units and ultra-violet or infra-red lamps – Light-emitting diode (LED) lamps	0.827174
220870	VODKA FRAISE JELZIN STRAWBERRY	Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages – Liqueurs and cordials	0.831804
Similitud máxima			
640299	Other:Other footwear with outer soles and uppers of rubber or pla:Other footwear	Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics. – Other footwear – Other	0.98534
520939	Other fabrics:Woven fabrics of cotton,	Woven fabrics of cotton, containing 85 % or more by weight of cotton, weighing more	0.984521

	containing 85 % or more by weight of:Dyed	than 200 g/m ² – Dyed – Other fabrics	
--	---	--	--

4.2 Baselines

En esta sección se presentan los resultados del entrenamiento de los modelos baselines: Doc2Vec (D2V) & FastText (FT), según se describe en la

Metodología, a los fines de tener referencia de performance alcanzable por métodos de embeddings estáticos, que no logran durante la inferencia aprovechar nuevo contexto para ajustar la representación de cada token.

Cabe recordar que las dimensiones que se evalúan para entrenar un modelo base competitivo son: el propio modelo D2V/FT y el pre-tratamiento que recibe el texto input RAW/PREPRO/PREPRO+NGRAM. RAW corresponde a las descripciones crudas, PREPRO incluye limpieza y normalización, y PREPRO+NGRAM suma la adición de n-gramas.

4.2.1 Doc2Vec

Los entrenamientos de Doc2Vec (D2V) muestran rendimientos que llegan a un accuracy Top5 de ~74 %, en el mejor caso: PREPRO+NGRAM. Para visualizar este comportamiento, la Figura 18 presenta la evolución de la accuracy TopK para las variantes de Doc2Vec.

Los modelos con PREPRO pierden rendimiento frente al modelo RAW, indicando pérdida de información en el proceso de limpieza. Luego, el caso PREPRO+NGRAM sí logra superar al RAW notablemente con +9pp en el TOP1 y +5pp en el TOP5.




Figura 18 – Rendimiento de los modelos Doc2Vec en sus distintos TopK y según el preprocesamiento del input de texto.

4.2.2 FastText

Los entrenamientos de FastText (FT) muestran rendimientos que llegan a un accuracy Top5 de ~82 %, en el mejor caso: PREPRO. Para visualizar este comportamiento, la Figura 19 presenta la evolución de la accuracy TopK para las variantes de FastText.

En FT, los modelos con PREPRO ganan rendimiento frente al modelo RAW, indicando que este modelo logra aprovechar la limpieza, sin perder información relevante. En este caso, PREPRO incluso supera marginalmente al PREPRO+NGRAM, indicando que los n-gramas no aportan información relevante al método FT.




Figura 19 – Rendimiento de los modelos FastText en sus distintos TopK

Comparando el mejor D2V vs. el modelo FT, se observa que D2V_PREPRO+NGRAM supera al FT_PREPRO en el Top1 por ~2.5pp. Sin embargo, desde el Top2 en adelante, el FT_PREPRO gana consistentemente, llegando a una brecha máxima en Top5 de ~7.5pp. Esta comparación se observa en la Figura 20, donde se contrastan los mejores modelos baseline. Por otro lado, la diferencia de rendimiento entre ambos modelos se resume en la Figura 21.




Figura 20 – Comparación de rendimientos de los mejores baselines en sus distintos TopK.




Figura 21 – Gap de rendimiento de los mejores baselines en sus distintos TopK.

Esto plantea que el espacio de representaciones de D2V_PREPRO+NGRAM puede ser más ruidoso que el generado por FT_PREPRO. A medida que se buscan candidatos cercanos al texto a clasificar, FT_PREPRO encuentra menos ruido (menos clases incorrectas cercanas) que el D2V_PREPRO+NGRAM, aunque pueda equivocarse más en Top1.

4.3 DistilBERT

En esta sección se presentan los resultados basados en la mejor época de cada tipo de entrenamiento. Se evaluó el rendimiento de los modelos respecto a los TopK 1 a 5, incluyendo la variabilidad encontrada en las 5 iteraciones que se corrieron de forma independiente y la dimensión de exploración consistió en variar el grado de ajuste de parámetros del modelo pre-entrenado, según se describió en

Metodología.

Cabe recordar que, el modelo FE (fixed encoder) corresponde al modelo donde solo se entrena la cabeza de clasificación, el PFT (partial finetuning) corresponde al caso donde se liberan al ajuste dos capas de la arquitectura Transformer del encoder, FFT (full finetuning) es el caso donde se ajustan todos los pesos disponibles. FFT11 es una variante, que cambia el método de muestreo de la muestra de prueba.

Los resultados muestran que los modelos FE resultan notablemente inferiores, comparados con los modelos FFT o FFT11. Los modelos PFT se acercan a los FFT, pero es superado por un poco por debajo el PFT. El rendimiento comparado de las variantes de entrenamiento de DistilBERT se presenta en la Figura 22.

Para selección un ganador, resultan quasi-performantes los modelos FFT y FFT11. Se persiste con las métricas FFT11 para futuras comparación y consideraciones.




Figura 22 - Rendimiento de los modelos DistilBERT en sus distintos TopK y según el tipo de entrenamiento.

4.4 Comparación

Para extraer conclusiones sobre la bondad del DistilBERT en contraste con Doc2Vec & FastText, se superponen las curvas de accuracy con bandas de 3 desviaciones estándar, seleccionando a D2V_PREPRO+NGRAM & FT_PREPRO como baselines y DBERT_FFT11 como el mejor modelo DBERT. La comparación global entre los mejores baselines y el mejor modelo DistilBERT se muestra en la Figura 23.




Figura 23 - Comparación de rendimientos de los mejores modelos (baselines y el mejor DistilBERT) en sus distintos TopK.

El BERT_FFT11 es claro ganador frente a los modelos baselines, ganando en promedio +9pp en Top1, lo que se extiende en Top5 a +2pp. La magnitud de esta mejora se resume en la Figura 24.




Figura 24 - Gap de rendimiento del mejor DistilBERT vs. el mejor baseline en sus distintos TopK.

4.5 Análisis del error

Con el fin de complementar la evaluación del modelo DistilBERT para clasificación arancelaria en HS04, y según se explica en Metodología, se abordó un análisis del error evaluado agregado por código. Mientras que las métricas generales de desempeño permiten conocer el rendimiento promedio del clasificador, no muestran con suficiente detalle en qué tipos de partidas el modelo funciona mejor o peor, ni qué características de los datos podrían estar asociadas a esas diferencias.

Cabe destacar nuevamente que, este análisis podría extenderse y profundizar en la explicabilidad del modelo, tratando de identificar y comparar variables encontradas como relevantes, incluso sería propicio investigar activación y comportamiento dentro de las capas de la arquitectura Transformers. Sin embargo, esto se deja para futuros trabajos y extensiones de esta tesis.

Entonces, para llevar a cabo este análisis simplificado, se parte de observar casos donde el modelo recomienda correctamente en Top1. En la Tabla 15 se observan una variedad de casos dependiendo de los aciertos/desaciertos y probabilidad en el Top1.

Tabla 15 – Casos de aciertos/desaciertos y altas y bajas probabilidades en el Top1.

Description	True Label	Top1	Proba Top1	Top2	Proba Top2	Top3	Proba Top3
Aciertos en el Top1							
PERFUMES-LOVE INTETION	3303	3303	0,94202	3307	0,03605	3302	0,01518
BEARING 6805 ZZ BRAND KG	8482	8482	0,99548	8483	0,00029	7319	0,00004
USED SOFA 3SEATER	9403	9403	0,62180	9401	0,36676	9404	0,00130
Desaciertos en el Top1							
sterilizing cabinet	8419	9402	0,26592	9403	0,24737	9018	0,22774
High voltage insulating tape	3920	8546	0,44508	3919	0,23464	5906	0,08970
FLAME TREATMNET MACHINE	8419	8479	0,28622	8438	0,20511	8419	0,08504
Baja Proba Top1 y desaciertos							
FGP - 48	3707	3811	0,02403	3824	0,02005	3907	0,01976
COLGANTE DE CUERO	7117	6204	0,02813	2103	0,02512	6907	0,02395
CABAS	4202	6203	0,03256	2710	0,02806	8544	0,02615
Alta Proba Top1 y desaciertos							
PISTON (SPARE	8413	8409	0,99516	8431	0,00127	8414	0,00058

PARTS FOR DIESEL ALTERNATOR; 12454441)							
HANDKERCHIEF, BRAND: ROSE,MODEL: 36749	5802	6213	0,99503	6310	0,00076	6117	0,00056
PRESIDENT CAMEMBERT 12X145G	0403	0406	0,99156	2101	0,00131	1904	0,00128

Al mismo tiempo, en los casos de la Tabla 15 donde el modelo no acierta en Top1, se encuentran probabilidades más bajas, pero también probabilidades más distribuidas en Top2 y Top3. Luego, los casos problemáticos, donde el “True Label” no está entre los Top5 recomendados, se ordenan según la “Proba Top1” ascendente.

Esto deja ver que el error puede tener diversas causas, partiendo de la base que “malas descripciones” probablemente deriven en una incorrecta clasificación. A su vez, el output del modelo tiene información para aportar en cuanto a la certeza en las recomendaciones, como se observa en las distribuciones de probabilidades de la muestra de prueba, presentadas en la Figura 25.




Figura 25 – Distribuciones de probabilidades Top 1 a 3 en la muestra de prueba.

4.5.1 Agregaciones por HS04 y su relación con el score de clasificación

Aplicado el proceso de agregación y feature engineering explicado en

Metodología, a nivel de códigos HS04 en los conjuntos de entrenamiento y de prueba, ambas tablas fueron integradas. Esta consolidación permitió disponer, para cada clase/código arancelario, de una vista conjunta de:

- su representación en entrenamiento,
- sus características textuales,
- su comportamiento en el conjunto de prueba,
- y su desempeño predictivo agregado.

Luego, ordenando las agregaciones según la media del score, filtrando los casos donde la cantidad de muestras en el conjunto de prueba es mayor a 5, se obtienen los códigos con mejor y peor puntuación en la Tabla 16.

En este punto, resultó interesante evaluar correlaciones entre las features creadas. Sin embargo, una matriz de correlación 220x220 resulta difícil tanto de visualizar, como de interpretar. Por esto, se agruparon las features según los siguientes tipos:

- trainset (conteos y stats del train),
- train_texts (relativas a los textos del train),
- testset (conteos y stats del test),
- test_texts (relativas a los textos del test),
- proba (stats del outputs del modelo) y
- target (stats del performance a evaluar),

Esto da lugar a una matriz representada en la Figura 26 que anticipa que las features de probabilidad correlacionan, en promedio, mejor con el performance que el resto.

Tabla 16 - TOP3 & BOTTOM3 de códigos HS04 con una predicción puntuada.

HS04	True Label count trainset	GOODS DESCRIPTION len chars mean	Subtokenization indicator mean trainset	Subtokenization indicator mean testset	top1 proba mean	Pred score mean
Altos scores medios						
1511	247	25,57	15,75	15,48	0,99	5,00
3303	464	27,50	17,39	19,28	0,91	5,00
3004	1425	36,11	25,37	27,65	0,87	5,00
Bajos scores medios						
8543	619	31,00	19,30	17,00	0,49	1,08
8479	1119	33,42	18,23	26,80	0,50	1,00
7616	612	31,94	17,14	12,33	0,52	0,83

4.5.2 Modelado explicativo del error

Aunque estos resultados se engloben bajo el alias de análisis del error, el target/objetivo elegido para modelar la explicación parte de un score de rendimiento explicado a detalle en

Metodología. A modo de repaso, estamos buscando patrones que impacten en un score agregado por código HS04, calculado por el promedio de scores en cada recomendación. Esta variable objetivo resume, para cada código HS04, la calidad media del posicionamiento de la clase verdadera dentro del ranking TopK generado por el clasificador. A cada muestra individual, se asigna un puntaje ordinal según la posición en la que aparece la clase correcta entre las predicciones: el valor más alto corresponde a los casos en que la clase verdadera ocupa el primer lugar Top1, valores menores se asignan cuando aparece en posiciones subsiguientes del TopK, y se asigna cero cuando la clase no figura entre las predicciones consideradas.

Explicación estructural

El modelo explicativo basado en variables estructurales (excluyendo variables del output del modelo, como sus probabilidades, entropía, etc.) mostró una limitada capacidad predictiva de la performance del modelo clasificador. En el esquema de validación cruzada Repeated K-Fold, el desempeño promedio fue de $R^2 = 0,043$ (DE = 0,114), MAE = 1,299 (DE = 0,076) y RMSE = 1,638 (DE = 0,091). Dado que la variable objetivo toma valores en el intervalo [0, 5], estos resultados indican que las variables estructurales, consideradas de manera aislada, capturan solo una fracción reducida de la variabilidad del desempeño medio por código HS04.

Explicación estructural

El modelo explicativo basado en variables estructurales (excluyendo variables del output del modelo, como sus probabilidades, entropía, etc.) mostró una limitada capacidad predictiva de la performance del modelo clasificador. En el esquema de validación cruzada Repeated K-Fold, el desempeño promedio fue de $R^2 = 0,043$ (DE = 0,114), MAE = 1,299 (DE = 0,076) y RMSE = 1,638 (DE = 0,091). Dado que la variable objetivo toma valores en el intervalo [0, 5], estos resultados indican que las variables estructurales, consideradas de manera aislada, capturan solo una fracción reducida de la variabilidad del desempeño medio por código HS04.




Figura 26 – Matriz de correlaciones medias de features agrupadas según su tipo.

En este sentido, la señal explicativa aportada por este conjunto de predictores es débil y presenta además cierta inestabilidad entre particiones (la explicación difiere considerablemente según el grupo de códigos evaluados), como sugiere la dispersión observada en R^2 . Asimismo, los valores de MAE y RMSE muestran que el modelo no resulta suficientemente preciso para estimar el valor

puntual de score en la clasificación a nivel de clase. En consecuencia, los resultados deben interpretarse en clave exploratoria, como una aproximación a la relación entre atributos estructurales de los datos y la calidad de la clasificación, más que como un modelo predictivo en sí mismo.

Explicación estructural

El modelo explicativo basado en variables estructurales (excluyendo variables del output del modelo, como sus probabilidades, entropía, etc.) mostró una limitada capacidad predictiva de la performance del modelo clasificador. En el esquema de validación cruzada Repeated K-Fold, el desempeño promedio fue de $R^2 = 0,043$ (DE = 0,114), MAE = 1,299 (DE = 0,076) y RMSE = 1,638 (DE = 0,091). Dado que la variable objetivo toma valores en el intervalo [0, 5], estos resultados indican que las variables estructurales, consideradas de manera aislada, capturan solo una fracción reducida de la variabilidad del desempeño medio por código HS04.

En este sentido, la señal explicativa aportada por este conjunto de predictores es débil y presenta además cierta inestabilidad entre particiones (la explicación difiere considerablemente según el grupo de códigos evaluados), como sugiere la dispersión observada en R^2 . Asimismo, los valores de MAE y RMSE muestran que el modelo no resulta suficientemente preciso para estimar el valor puntual de score en la clasificación a nivel de clase. En consecuencia, los resultados deben interpretarse en clave exploratoria, como una aproximación a la relación entre atributos estructurales de los datos y la calidad de la clasificación, más que como un modelo predictivo en sí mismo.

Aun con estas limitaciones, el modelo permite examinar qué variables estructurales concentran la señal explicativa disponible dentro del conjunto analizado. Sobre esta base, se utilizó SHAP para descomponer la contribución relativa de los predictores retenidos y analizar qué dimensiones estructurales aparecen más asociadas al desempeño agregado por código HS04.

El análisis de importancia global mediante SHAP muestra en la Figura 27 que, dentro del modelo estructural, la señal explicativa se concentró principalmente en variables asociadas a la longitud de las descripciones y a la subtokenización, junto con algunas medidas de disponibilidad de muestras por capítulo o clase.

En términos sustantivos, estos resultados sugieren que la heterogeneidad del desempeño entre códigos HS04 se relaciona, dentro del conjunto estructural analizado, con dos dimensiones principales. Por un lado, la complejidad y variabilidad textual de las descripciones asociadas a cada partida; por otro, la cantidad de ejemplos disponibles o el volumen agregado de observaciones representadas en el corpus, es decir en los conjuntos de entrenamiento y de evaluación (que consiste en una muestra aleatoria del propio entrenamiento). En particular, la presencia reiterada de variables de longitud y subtokenización entre las más influyentes indica que la estructura formal del texto constituye una fuente relevante de señal para explicar diferencias de dificultad de clasificación entre clases.

El análisis por dirección del efecto mostró, además, que algunos predictores estructurales se asocian con un menor desempeño medio cuando toman valores altos. En particular, valores elevados de:

- STD del largo en caracteres de la descripción cruda (GOODS_DESCRIPTION_len_chars_std),
- STD del indicador de subtokenización del train (subtokenization_indicator_std_trainset) y
- MIN del Indicador de subtokenización del test (subtokenization_indicator_min_testset)

empujan las predicciones del meta-modelo hacia menores valores de performance. Esta evidencia sugiere que una mayor dispersión en la longitud de las descripciones y una mayor heterogeneidad en la fragmentación del texto en subtokens tienden a asociarse con clases/códigos más difíciles de clasificar. En otras palabras, no solo importa cuánto texto hay en

promedio, sino también cuán homogéneo o heterogéneo es ese patrón dentro de cada código HS04.

A nivel agregado por familias conceptuales, la importancia SHAP mostró una clara predominancia de las variables `train_related`, que concentraron el 65,5 % de la señal explicativa total, frente al 34,5 % de las variables `test_related`. Este resultado sugiere que, dentro del modelo estructural completo, la explicación del desempeño por código HS04 depende en mayor medida de atributos vinculados con la información disponible durante el entrenamiento que de las características descriptivas agregadas del conjunto de prueba. En términos metodológicos, ello refuerza la hipótesis de que la cantidad, composición y complejidad del material con el que el clasificador aprendió cada partida constituyen una dimensión relevante para comprender su rendimiento posterior.

Con el fin de desagregar esta señal, se ajustaron además dos modelos estructurales parciales: uno basado exclusivamente en variables del conjunto de entrenamiento y otro construido únicamente con variables agregadas del conjunto de prueba.

El modelo train only (entrenado solo con features relacionadas con el train) presentó un desempeño levemente superior al del modelo estructural completo en términos de R^2 , con un valor medio de 0,068 (DE = 0,078), mientras que los errores permanecieron en niveles similares (MAE = 1,296; RMSE = 1,619). Dentro de este modelo, las variables más relevantes según SHAP fueron:

- SUM de muestras por código HS04
(`True Label_samples_sum_trainset`),
- MEDIAN del indicador de subtokenización
(`subtokenization_indicator_median_trainset`),
- STD del indicador de subtokenización
(`subtokenization_indicator_std_trainset`),
- MIN de muestras por código HS02
(`True Chapter_samples_min_trainset`) y
- MAX del indicador de subtokenización
(`subtokenization_indicator_max_trainset`).




Figura 27 – Visualización beeswarm del shap del modelo estructural.

Esta configuración refuerza la idea de que la disponibilidad de muestras por clase y la complejidad de tokenización observada en entrenamiento son las principales fuentes de señal estructural cuando se considera exclusivamente la información previa a la evaluación. En particular, la aparición de la suma de muestras por código HS04 como variable dominante sugiere que el volumen de ejemplos observados por clase constituye un determinante relevante, aunque no suficiente por sí mismo, del desempeño promedio posterior.

En contraste, el modelo test only mostró un desempeño claramente más débil, con un R^2 medio de -0,135 (DE = 0,103), acompañado de errores más altos (MAE = 1,413; RMSE = 1,786). Este resultado indica que las variables estructurales derivadas únicamente del conjunto de prueba no contienen señal suficiente para explicar el desempeño medio por HS04 y, de hecho, resultan inferiores a una referencia ingenua basada en la media. Las variables más importantes en este caso fueron:

- SUM de muestras por código HS04 (True Chapter_samples_sum_testset),
- STD del indicador de subtokenización (subtokenization_indicator_std_testset),
- MIN de muestras por código HS02 (True Chapter_samples_min_testset) y
- MIN del indicador de subtokenización (subtokenization_indicator_min_testset).

Aunque estas variables conservan cierta coherencia temática —especialmente en torno a volumen y subtokenización—, el mal desempeño global del modelo sugiere que, aisladas del contexto de entrenamiento, no permiten construir una explicación robusta del comportamiento del clasificador.

En conjunto, la comparación entre ambos modelos parciales resulta consistente con la importancia por grupos observada en el modelo estructural general: la información de entrenamiento aporta una señal explicativa más útil que la información estructural proveniente solo del conjunto de prueba. Esto no implica que las variables test-related sean irrelevantes, sino que su capacidad explicativa parece depender en buena medida de ser interpretadas en relación

con la estructura previa del entrenamiento.

Explicación diagnóstica

El modelo explicativo basado en variables diagnósticas (`train_related`, `test_related` y `proba_related`, es decir que toma parte del output del modelo) presentó un desempeño claramente superior al observado en el modelo estructural. En validación cruzada Repeated K-Fold, los resultados promedio fueron $R^2 = 0,326$ (DE = 0,099), MAE = 1,004 (DE = 0,082) y RMSE = 1,374 (DE = 0,107). En comparación con el modelo estructural, estos valores indican una mejora apreciable tanto en la proporción de varianza explicada como en la magnitud del error de predicción.

Este resultado sugiere que las variables diagnósticas —es decir, aquellas derivadas de las probabilidades, márgenes, concentración e incertidumbre de la salida del clasificador— contienen una señal explicativa más estrechamente vinculada con el desempeño medio por código HS04. En otras palabras, la dificultad de clasificación entre partidas parece reflejarse con mayor claridad en el patrón de confianza e incertidumbre que el propio modelo exhibe al emitir sus predicciones que en los atributos puramente estructurales de los datos.

Si bien el poder predictivo alcanzado sigue siendo moderado en términos absolutos, el incremento del R^2 y la reducción de MAE y RMSE muestran que el conjunto diagnóstico permite describir de manera más adecuada la heterogeneidad del error entre clases. Por lo tanto, este modelo ofrece una base más sólida para el análisis interpretativo posterior, orientado a identificar qué señales internas del clasificador resultan más asociadas al desempeño agregado por código HS04.

Los resultados de SHAP, que se exhiben en la Figura 28, confirman esta lectura. Las variables más importantes del modelo fueron:

- MEDIAN de la probabilidad en Top1 a Top5 normalizada y ponderada (`normalized_weighted_top5_proba_median`),
- MEAN de la probabilidad de Top1 a Top5 (`range_top5_proba_mean`),
- MEDIAN de la entropía normalizada en Top1 a Top5 (`normalized_entropy_top5_median`),
- MAX de la probabilidad media en Top1 a Top5 (`mean_top5_proba_max`),
- MAX del indicador de subtokenización del train (`subtokenization_indicator_max_trainset`),

La mayoría de estas variables pertenece a la familia de indicadores probabilísticos, lo que muestra que la explicación del error agregado mejora notablemente cuando se incorporan señales propias de la respuesta del clasificador, en particular aquellas relacionadas con la concentración, la dispersión y la incertidumbre del ranking predictivo.

A nivel agregado por grupos, esta dominancia es aún más clara: las variables relacionadas por la probabilidad (`proba_related`) concentraron el 79,8 % de la importancia total, mientras que las familias relacionadas con el conjunto de train y de test (`train_related` y `test_related`) representaron solo el 13,5 % y el 6,7 %, respectivamente. En términos sustantivos, este resultado indica que las diferencias de desempeño entre partidas se encuentran mucho más estrechamente asociadas a la forma en que el modelo distribuye sus probabilidades entre clases competidoras que a las propiedades estructurales de los datos consideradas de manera aislada.




Figura 28 – Visualización beeswarm del shap del modelo diagnóstico.

A nivel agregado por grupos, esta dominancia es aún más clara: las variables relacionadas por la probabilidad (proba_related) concentraron el 79,8 % de la importancia total, mientras que las familias relacionadas con el conjunto de train y de test (train_related y test_related) representaron solo el 13,5 % y el 6,7 %, respectivamente. En términos sustantivos, este resultado indica que las diferencias de desempeño entre partidas se encuentran mucho más estrechamente asociadas a la forma en que el modelo distribuye sus probabilidades entre clases competidoras que a las propiedades estructurales de los datos consideradas de manera aislada. El análisis de dirección del efecto también aporta evidencia relevante. Se observó que valores altos de:

- MEDIAN de la entropía normalizada en Top1 a Top5 (normalized_entropy_top5_median),
- MEAN de la probabilidad del Top4 (Proba Top4_mean) y
- MIN de la diferencia entre probabilidades Top4 – Top5 (top4_top5_proba_diff_min)

Empujan el desempeño hacia valores más bajos. Esto resulta conceptualmente consistente. En primer lugar, una mayor entropía normalizada en el Top5 indica distribuciones predictivas más dispersas y, por lo tanto, mayor incertidumbre. En segundo lugar, una mayor probabilidad promedio asignada a posiciones inferiores del ranking, como Top4, sugiere menor concentración del modelo en las primeras alternativas. Finalmente, un mayor valor de mínimo en la diferencia entre probabilidades Top4 – Top5 parece reflejar situaciones en las que incluso los puestos más bajos del ranking presentan estructuras de separación que no favorecen una identificación clara de la clase correcta. En conjunto, estas variables describen escenarios donde la salida del clasificador es más ambigua o menos decisiva, y por ello se asocian con un peor desempeño agregado por clase.

De manera complementaria, variables como:

- MEDIAN de la probabilidad en Top1 a Top5 normalizada y ponderada (normalized_weighted_top5_proba_median),

- MEAN de la probabilidad de Top1 a Top5 (range_top5_proba_mean) y
- MAX de la probabilidad media en Top1 a Top5 (mean_top5_proba_max)

Aparecen asociadas a mejoras en el desempeño cuando toman valores altos. En términos generales, esto sugiere que las clases mejor resueltas por el modelo tienden a exhibir distribuciones predictivas más informativas: mayor concentración en las primeras posiciones, mayores diferencias entre probabilidades relevantes y menor ambigüedad general en la salida. En síntesis, la comparación entre ambos modelos explicativos muestra que las variables estructurales aportan una señal limitada, mientras que las variables diagnósticas (especialmente aquellas derivadas de probabilidades e incertidumbre) resultan considerablemente más informativas para explicar la variación del desempeño entre códigos HS04. Esto sugiere que una parte sustantiva de la dificultad de clasificación se manifiesta en la propia estructura de la salida del clasificador.

Este resultado abre naturalmente el paso hacia un análisis a nivel de observación individual. Si la distribución de probabilidades contiene información relevante sobre la calidad del desempeño por clase, entonces también es razonable esperar que esa señal permita valorar cuán confiable es una recomendación concreta. En función de ello, en el anexo Valoración de la recomendación se estudia si las señales internas del modelo pueden transformarse en un scoring de confianza útil para decidir cuándo aceptar automáticamente una predicción y cuándo derivarla a revisión. Dado que modelar el scoring de confianza de la clasificación no fue parte de los objetivos de esta tesis, el ejercicio ejecutado con este fin queda apartado en un anexo. El mismo, aunque vinculado e inseparable de esta tesis, es auto-suficiente en su contenido para seguir el enfoque, los resultados y las limitaciones encontradas.

5 Conclusiones

La presente tesis abordó el problema de la clasificación arancelaria automática de mercaderías a nivel HS04 a partir de descripciones comerciales en texto libre, utilizando un enfoque basado en técnicas de aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural. El punto de partida fue un problema de alta relevancia práctica para el comercio internacional y para las administraciones aduaneras: la necesidad de asistir decisiones de clasificación en un contexto caracterizado por grandes volúmenes operativos, descripciones breves y heterogéneas, y una nomenclatura extensa y compleja, cuya correcta aplicación resulta crítica desde el punto de vista normativo y operativo [2] [9] [10]. En este marco, el trabajo se propuso evaluar si un conjunto limitado de datos rotulados, proveniente del proyecto BACUDA de la OMA [9] [16], permitía entrenar modelos con un nivel de desempeño útil para recomendar códigos HS04 en escenarios realistas.

Los resultados obtenidos permiten concluir, en primer lugar, que el problema planteado es abordable mediante enfoques supervisados de NLP, incluso en un escenario de alta complejidad multiclasa y fuerte desbalance. La evidencia empírica desarrollada a lo largo del trabajo mostró que tanto los modelos basados en embeddings distribuidos tradicionales como los modelos basados en Transformers son capaces de capturar parte de la señal presente en las descripciones comerciales. Sin embargo, también mostró con claridad que no todos los enfoques ofrecen el mismo nivel de adecuación frente a las exigencias semánticas y operativas del problema.

En ese sentido, una primera conclusión relevante es que los modelos Doc2Vec y FastText, utilizados como baselines, constituyen referencias metodológicamente valiosas y con capacidad predictiva no despreciable, aunque con comportamientos diferenciados frente al tipo de preprocesamiento aplicado. En el caso de Doc2Vec, originalmente propuesto por Le y Mikolov como una extensión de Word2Vec para representaciones densas de textos de longitud variable [12], el trabajo mostró que una limpieza estándar del texto puede deteriorar el rendimiento si elimina información específica relevante para la discriminación entre clases próximas, mientras que la incorporación de n-gramas permite recuperar parte de esa estructura local y mejorar de manera apreciable las métricas TopK. En FastText, por el contrario, el mejor rendimiento se obtuvo con el texto preprocesado, mientras que el agregado explícito de n-gramas no produjo mejoras relevantes. Este comportamiento resulta coherente con la formulación original del método, que ya incorpora información subléxica mediante fragmentos de caracteres [13], y por lo tanto tiende a capturar regularidades morfológicas y ortográficas sin requerir una intervención manual tan intensa como en otros enfoques.

Aun así, el mejor baseline global —FastText con texto preprocesado— fue superado de manera consistente por los modelos basados en DistilBERT, lo cual constituye una segunda conclusión central del trabajo. Este resultado es consistente con la literatura que destaca la superioridad de las representaciones contextuales profundas frente a embeddings estáticos o semiestáticos en tareas de clasificación de texto [14] [15] [22] [23]. Mientras que Word2Vec, Doc2Vec y FastText aprenden representaciones útiles pero relativamente fijas [11] [12] [13], los modelos de la familia BERT, construidos sobre la arquitectura Transformer [22], generan representaciones contextualizadas capaces de modelar relaciones más finas entre términos, materiales, funciones, partes y atributos técnicos del producto [14]. En el dominio de la clasificación arancelaria, donde la desambiguación suele depender de matices semánticos sutiles y de combinaciones específicas de términos, esta capacidad resulta especialmente relevante.

Dentro de los experimentos con DistilBERT, la evidencia mostró que el grado de ajuste fino del encoder constituye una dimensión decisiva del desempeño. El esquema más conservador, con encoder congelado (fixed encoder), obtuvo resultados claramente inferiores a los regímenes con ajuste parcial o total. A su vez, el fine-tuning completo fue el que ofreció el mejor desempeño global, con una mejora clara respecto de los baselines y también respecto del ajuste parcial. Este hallazgo resulta consistente tanto con el paradigma de adaptación de modelos pre-entrenados

desarrollado en BERT [14] como con la literatura sobre fine-tuning para clasificación de texto [23], y sugiere que, en este problema, no alcanza con utilizar embeddings pre-entrenados como insumo fijo: es necesario permitir que el encoder reorganice sus representaciones internas para capturar regularidades propias del dominio arancelario.

En particular, la variante FFT11, que combina fine-tuning completo con validación sin bootstrap, emergió como la alternativa metodológicamente más sólida dentro de los ensayos realizados. Si bien sus métricas son muy próximas a las obtenidas por el esquema FFT con bootstrap, mostró una mayor estabilidad entre corridas, lo que vuelve más interpretable la estimación del desempeño. Sobre esta base, puede concluirse que el mejor modelo del trabajo logra un nivel de accuracy TopK compatible con un uso como herramienta de recomendación, confirmando que los modelos compactos derivados de BERT, como DistilBERT, pueden constituir una alternativa de alto valor predictivo y costo computacional razonable [15]. Este punto no es menor en un trabajo aplicado como el presente, donde la discusión no se limita a qué modelo rinde más, sino también a cuál ofrece una relación razonable entre desempeño, costo y viabilidad de despliegue.

Una tercera conclusión importante se desprende del análisis del error. Las métricas globales mostraron que el clasificador final presenta un desempeño elevado en términos promedio; sin embargo, el análisis agregado por código HS04 permitió observar que el rendimiento no es homogéneo entre clases. Existen partidas/clases con una performance prácticamente perfecta y otras donde el modelo exhibe dificultades persistentes, incluso cuando no se trata de clases extremadamente infrecuentes. Esta observación sugiere que la dificultad de clasificación no puede reducirse únicamente a la disponibilidad de muestras, sino que también depende de la heterogeneidad interna de las descripciones, de la proximidad semántica entre clases competidoras y de la calidad informativa del texto disponible. En otras palabras, el problema no es solamente cuantitativo, sino también estructural y semántico.

Los ejemplos revisados en el análisis cualitativo refuerzan esta interpretación. Por un lado, se identificaron errores asociados a descripciones escuetas, ambiguas o directamente defectuosas, lo cual era esperable en un dominio donde abundan abreviaturas, nombres incompletos, siglas y expresiones no estandarizadas. Por otro, también aparecieron errores de alta confianza en casos semánticamente fronterizos, donde la descripción contenía información razonable, pero la distinción entre partidas exigía un nivel de desambiguación especialmente fino. Este hallazgo resulta consistente con antecedentes que destacan la persistente dificultad de la clasificación arancelaria incluso cuando se emplean herramientas inteligentes de apoyo [9] [10] [24] [25] [26]. Por lo tanto, los resultados del trabajo no solo muestran que el problema puede modelarse con buen desempeño promedio, sino también que subsiste un núcleo de dificultad estructural que debe ser comprendido y gestionado, más que simplemente eliminado.

En esta línea, el modelado explicativo desarrollado sobre la tabla agregada por código HS04 aporta una cuarta conclusión relevante. Cuando se intentó explicar el desempeño medio por clase a partir de variables puramente estructurales —vinculadas a cantidad de muestras, longitud de descripciones o complejidad de tokenización—, el poder explicativo obtenido fue limitado. Esto indica que dichos atributos, aunque informativos, capturan solo una fracción modesta de la heterogeneidad observada. En cambio, al incorporar variables diagnósticas derivadas de la propia salida del modelo —particularmente probabilidades, márgenes, medidas de concentración y entropía—, la explicación mejoró de manera apreciable. Este hallazgo sugiere que una parte importante de la dificultad de clasificación no reside únicamente en las propiedades estructurales de los datos, sino que se manifiesta directamente en la forma en que el propio clasificador distribuye su incertidumbre.

Desde el punto de vista metodológico, este resultado es especialmente interesante, porque desplaza parcialmente la interpretación del error desde una lógica centrada en los datos hacia una lógica centrada también en la estructura de la predicción. Dicho de otro modo, la salida probabilística del clasificador no solo sirve para ordenar clases candidatas, sino que también

contiene una señal útil para explicar y anticipar la calidad de su desempeño. La predominancia de variables proba-related en el análisis de SHAP refuerza esta lectura. En términos conceptuales, esto es consistente con la idea de que el output de modelos modernos de clasificación puede ser explotado no solo para decidir “qué clase predecir”, sino también para analizar “qué tan confiable es esa decisión”. Precisamente sobre esta base se construyó el anexo Valoración de la recomendación.

Los resultados descriptos son concluyentes respecto a que el modelo DistilBERT, basado en arquitectura Transformer, es superador frente a las técnicas baselines. Sin embargo, rendimientos en Top5 inferiores a 90 % plantean un escenario sub-performante frente a aplicaciones donde la recomendación requerida debe ser precisa. En el anexo Valoración de la recomendación se plantea un posible enfoque que puede mejorar esta situación.

Sin embargo, cabe destacar que el proceso de clasificación arancelaria donde interviene un experto, quien puede ayudarse de recomendaciones para agilizar su tarea, no es el único proceso atendible por estos modelos. Por un lado, podemos considerar procesos donde la clasificación se hace por parte de un inexperto, con menos información del producto y sin tiempo para investigar (ej.: un usuario del régimen de Courier como DHL o FedEx). Por otro, los procesos aduaneros de control frente a miles de clasificación por hora, donde la rápida inferencia de esto puede ayudar a pre-analizar casos de forma costo-efectiva.

A nivel general, la tesis también permite extraer una conclusión de orden metodológico sobre el uso de texto crudo en modelos de la familia BERT. Mientras que en los modelos basados en embeddings tradicionales el preprocesamiento resulta una fuente de variación experimental crucial, en DistilBERT la decisión de trabajar con GOODS_DESCRIPTION en crudo se mostró razonable y consistente con la literatura. La tokenización subléxica, la contextualización bidireccional y la capacidad del encoder para explotar información superficial y contextual del texto [14] [15] [33] justifican prescindir de etapas manuales agresivas de limpieza, las cuales podrían incluso remover señales útiles. Este resultado refuerza la idea de que el diseño experimental en NLP no debe trasladar mecánicamente estrategias válidas para modelos clásicos a arquitecturas basadas en Transformers, sino considerar la lógica particular de representación y aprendizaje de cada familia de modelos.

5.1 Limitaciones

Los resultados también deben leerse a la luz de las limitaciones del trabajo. En primer lugar, el estudio se desarrolló sobre un conjunto de datos limitado, en idioma inglés y proveniente de una fuente particular (probablemente específica de un país no declarado). Luego, la generalización a otros contextos regulatorios, a otros idiomas y (en especial) a otro país o región, donde el balance de códigos/clases relacionado al volumen y tipo de productos importados y exportados, requiere una rigurosa validación adicional. En segundo lugar, la variable objetivo se limitó a HS04, lo que reduce la complejidad respecto de la clasificación a HS06 o a nomenclaturas regionales o nacionales más desagregadas. Finalmente, si bien el trabajo incorpora análisis del error y modelado explicativo, no agota las posibilidades de explicabilidad del clasificador, especialmente en lo referente al comportamiento interno de las capas Transformer, a la atención y a la dinámica de activación del modelo.

5.2 Futuros pasos

Las limitaciones anteriores, no reducen el valor del aporte realizado, sino que indican con bastante claridad un conjunto de pasos a seguir o futuras líneas de trabajo. Entre ellas, se destacan la extensión del enfoque a HS06 o a nomenclaturas regionales/nacionales completas; la incorporación de textos normativos, notas explicativas o catálogos técnicos como fuentes

adicionales de señal; el desarrollo de arquitecturas híbridas con recuperación semántica, re-ranking experto o esquemas RAG; la ampliación del meta-modelo de scoring a contextos productivos con mayores volúmenes de validación; y la profundización del análisis de explicabilidad sobre el comportamiento interno de los modelos basados en Transformers. Asimismo, resultaría especialmente valioso estudiar el desempeño del enfoque en escenarios multilingües o directamente sobre flujos de comercio electrónico transfronterizo, donde la calidad de las descripciones suele ser aún más variable y ruidosa.

5.3 Cierre

En síntesis, la evidencia desarrollada en esta tesis permite sostener que la clasificación arancelaria asistida por modelos de lenguaje constituye una línea de trabajo técnicamente viable, metodológicamente fértil y operativamente prometedora. Entre los modelos evaluados, DistilBERT con fine-tuning completo se mostró como la alternativa más efectiva, superando con claridad a los baselines construidos con embeddings tradicionales y ofreciendo una relación favorable entre desempeño y costo computacional [15]. A su vez, el análisis del error sugiere que es posible evaluar y gestionar la incertidumbre de la recomendación, asunto complementado en los anexos de este trabajo.

Por ello, la principal contribución de esta tesis no radica solamente en haber identificado un modelo con buen rendimiento predictivo, sino en haber propuesto una mirada integral sobre el problema: desde la comparación entre familias de modelos hasta el análisis estructural y diagnóstico del error. En conjunto, estos resultados aportan evidencia a favor de que las técnicas contemporáneas de NLP pueden contribuir de manera concreta al desarrollo de asistentes inteligentes para clasificación arancelaria, capaces de mejorar la productividad, priorizar la revisión humana y fortalecer la calidad de las decisiones en contextos reales de comercio internacional.

6 Bibliografía

- [1] UNCTAD, “Global Trade Update,” 2024. [Online]. Available: <https://unctad.org/publication/global-trade-upda>
- [2] WCO - World Customs Organization, “What is the Harmonized System (HS)?,” 2025. [Online]. Available: <https://www.wcoomd.org/en/topics/harmonized-system.aspx>. [Accessed 10 11 2025].
- [3] WCO - World Customs Organization, «HS Convention,» [En línea]. Available: <https://www.wcoomd.org/en/topics/harmonized-system/convention.aspx>. [Último acceso: 01 05 2026].
- [4] OECD, «Trade Facilitation Indicators,» [En línea]. Available: <https://www.oecd.org/en/publications/oecd-trade-facilitation-indicators>
- [5] OECD, «The Digitalisation of Trade Documents and Processes,» [En línea]. Available: https://www.oecd.org/en/publications/the-digitalisation-of-trade-documents-and-processes_de6a03e9/64872f25-en.pdf. [Último acceso: 01 05 2026].
- [6] UNCTAD, “Business e-commerce sales and the role of online platforms,” 2024. [Online]. Available: <https://unctad.org/publication/business-e-commerce-sales-and-the-role-of-online-platforms>. [Accessed 10 11 2025].
- [7] WCO - UPU World Customs Organization and Universal Postal Union, «Guidelines on the Exchange of Customs Data,» 2023. [Online]. Available: <https://www.upu.int/UPU/media/upu/files/postalSolutions/programmesAndServices/postalSupplyChain/customsDataExchangeGuidelines.pdf>. [Último acceso: 01 05 2026].
- [8] WCO - World Customs Organization, «Framework of Standards on Cross-Border Trade Facilitation,» 2023. [Online]. Available: <https://www.wcoomd.org/en/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/ecommerce/wco-framework-of-standards-on-cross-border-trade-facilitation.pdf>
- [9] WCO - World Customs Organization, “How Artificial Intelligence (AI) can help Customs,» 2022. [Online]. Available: <https://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2022/april/how-ai-can-help-customs-in-automating-hs-classification>
- [10] A. Grainger, “Customs Tariff Classification and the Use of Assistive Technologies,” *World Customs Journal*, vol. 1, no. 1, pp. 1–10, 2020.
- [11] T. Mikolov, K. Chen, G. Corrado and J. Dean, “Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space,” *Proceedings of the 2013 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, pp. 410–415, 2013.
- [12] Q. V. Le and T. Mikolov, “Distributed Representations of Sentences and Documents,” in *International Conference on Machine Learning*, pp. 1113–1119, 2014.
- [13] P. Bojanowski, E. Grave, A. Joulin and T. Mikolov, “Enriching Word Vectors with Subword Information,” *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, vol. 5, pp. 199–208, 2017.
- [14] J. Devlin, M. W. Chang, K. Lee and K. Toutanova, “BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding,” *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies*, pp. 4101–4106, 2019.
- [15] V. Sanh, L. Debut, J. Chaumond and T. Wolf, “DistilBERT, a distilled version of BERT: smaller, faster, cheaper and lighter,” *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, pp. 4057–4069, 2019.
- [16] WCO - World Customs Organization, “WCO BACUDA Project,” 26 10 2025. [Online]. Available: <https://bacuda.wcoomd.org/>
- [17] G. & M. M. J. Salton, *Introduction to Modern Information Retrieval*, McGraw-Hill, 1983.
- [18] Y. D. R. V. P. & J. C. Bengio, «A Neural Probabilistic Language Model,» *Journal of Machine Learning Research*, vol. 3, pp. 1137–1154, 2003.
- [19] J. S. R. & M. C. D. Pennington, «GloVe: Global Vectors for Word Representation,» *EMNLP*, p. 1532–1543, 2016.
- [20] Y. S. P. & F. P. Bengio, «Learning long-term dependencies with gradient descent is difficult,» *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, vol. 18, no. 2, pp. 157–166, 2007.
- [21] S. & S. J. Hochreiter, «Long Short-Term Memory,» *Neural Computation*, vol. 9, no. 8, p. 1735–1780, 1997.
- [22] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser and I. Polosukhin, “Attention Is All You Need,” *Proceedings of the 31st Conference on Neural Information Processing Systems*, pp. 6000–6010, 2017.
- [23] C. Sun, X. Qiu, Y. Xu and X. Huang, “How to Fine-Tune BERT for Text Classification?,” in *Chinese Computational Linguistics*, pp. 1–12, 2020.
- [24] E. Lee, S. Kim, S. Kim, S. Jung, H. Kim and M. Cha, “Explainable Product Classification for Customs,” 2023.
- [25] I. Marra de Artiñano, F. Riottini Depetris and C. Volpe Martincus, “Automatic Product Classification in International Trade,” *International Journal of Information Management*, vol. 100, p. 106780, 2022. <https://publications.iadb.org/en/automatic-product-classification-international-trade-machine-learning-and->
- [26] S. Gholamian, G. Romani, B. Rudnikowicz and S. Skylaki, “LLM-Based Robust Product Classification in Commerce,” *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, pp. 1–12, 2023.
- [27] K. Liu, T. Liu, F. Wang and R. Pan, “A BERT-based Hierarchical Classification Model with Applications in Chinese Customs,” *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, pp. 1–12, 2023. [Accessed 10 11 2025].
- [28] B. Judy, “Benchmarking Harmonized Tariff Schedule Classification Models,” 2024. [Online]. Available: <https://www.wcoomd.org/en/topics/harmonized-system/benchmarking-harmonized-tariff-schedule-classification-models>
- [29] L. V. W. L. W. T. Tunstall, «Text Classification,» de *Natural Language Processing with Transformers*, O'Reilly, 2019.
- [30] Z. Harris, *Distributional structure, Word*, 1954.

- [31] Y. S. H. S. J.-S. M. F. & G. J.-L. Bengio, «Neural probabilistic language models,» *Innovations in Machine Learning*
- [32] T. C. K. C. G. & D. J. Mikolov, «Efficient estimation of word representations in vector space,» 2013. [En línea].
- [33] K. K. U. L. O. M. C. D. Clark, «What Does BERT Look At? An Analysis of BERT's Attention,» 2019. [En línea]. Ava
- [34] H. S. y. P. G. A. Kraskov, «Estimating Mutual Information,» *Physical Review E*, vol. 69, nº 6, 2004.
- [35] B. C. Ross, «Mutual Information between Discrete and Continuous Data Sets,» *PLOS ONE*, vol. 9, nº 2, 2014.
- [36] T. C. y. C. Guestrin, «XGBoost: A Scalable Tree Boosting System,» *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD Intern*
- [37] S. M. L. y. S.-I. Lee, «A Unified Approach to Interpreting Model Predictions,» *Advances in Neural Information P*
- [38] Ministerio de Economía - República Argentina, «Ventanilla Única del Comercio Exterior,» 29 06 2025. [En línea]
- [39] Y. S. D. Xie, «Text classification in shipping industry using unsupervised models and Transformer based superv

7 Anexos

7.1 Valoración de la recomendación

Los resultados del Análisis del error mostraron que una parte relevante del desempeño del clasificador entre códigos HS04 se asocia no solo con atributos estructurales de los datos, sino también con señales derivadas de su propia salida, especialmente probabilidades, márgenes e indicadores de incertidumbre. Esto sugiere que la recomendación emitida por el modelo no debe interpretarse únicamente como una etiqueta propuesta, sino también como una salida cuya estructura interna puede aportar información útil sobre su confiabilidad.

Sobre esta base, en esta sección se aborda un problema complementario al de la clasificación: además de analizar qué código HS04 recomienda el modelo, se busca estimar cuán conveniente resulta aceptar esa recomendación en cada observación individual.

Cabe aclarar que, debido a la acotada muestra de evaluación (con 2677 casos), esto se considera solo un ejercicio conceptual o prueba de concepto, proponiendo los lineamientos para desarrollar un meta-modelo de scoring más robusto y performante cuando se disponga de un conjunto de datos productivo mayor. En términos operativos, ello supondría pasar de una lógica de clasificación obligatoria a una lógica de clasificación asistida, en la que el sistema puede distinguir entre casos suficientemente confiables y casos ambiguos que conviene derivar a revisión humana.

Con este fin, se construye una capa adicional (meta-modelo) de scoring sobre las predicciones del modelo final DistilBERT. Esta capa utiliza variables derivadas de la salida TopK del clasificador y señales de similitud semántica con los textos legales asociados a los códigos recomendados, con el objetivo de estimar la calidad esperada de cada recomendación y evaluar la factibilidad de una política de aceptación automática o rechazo selectivo.

7.1.1 Objetivo y enfoque metodológico

El objetivo de esta etapa fue complementar la evaluación del clasificador final DistilBERT mediante una capa post hoc orientada a valorar la confiabilidad de cada recomendación individual. A diferencia de las secciones previas, centradas en el análisis agregado del error por código HS04, aquí el interés se desplaza al nivel observacional: no solo importa qué código propone el modelo, sino también con qué grado de confianza conviene utilizar esa recomendación.

Metodológicamente, el enfoque no implica reentrenar el clasificador base, sino construir un meta-modelo de regresión sobre sus salidas. Para ello, se parte de las predicciones del modelo final sobre el hold-out y se generan dos familias principales de variables: por un lado, features probabilísticas derivadas de la salida TopK; por otro, features de similitud semántica entre la descripción comercial y los textos legales de los códigos HS04 recomendados. A partir de estas variables se define un score ordinal basado en la posición de la clase verdadera dentro del ranking Top5, considerando dos escalas alternativas. Finalmente, se entrenan y evalúan meta-modelos tabulares bajo validación cruzada repetida, incorporando selección de variables dentro de cada fold para reducir el riesgo de overfitting. En la Figura 29 se observan los pasos para este entrenamiento.




Figura 29 – Proceso de entrenamiento del meta-modelo para evaluación de la clasificación, incluyendo el feature engineering y el test de resultados.

Cabe aclarar que este meta-modelo puede mejorar en futuros desarrollos, siempre que su construcción sea prevista durante el propio entrenamiento de modelo clasificador. En este trabajo se partió de un set de datos acotado, lo que deriva en un set de evaluación también limitado. Por ejemplo, el modelo de scoring podría entrenarse con los outputs/salidas de cada fold/iteración de validación. Luego, la definición metodológica para entrenar este meta-modelo deberá integrarse desde el diseño experimental del clasificador base en futuros desarrollos.

7.1.2 Construcción de variables de confianza

La capa de scoring se construyó a partir de variables derivadas exclusivamente de información disponible al momento de inferencia. El objetivo de estas variables fue capturar, para cada observación individual, distintas señales de confianza asociadas a la recomendación emitida por el clasificador final. En términos generales, el conjunto de features quedó organizado en dos familias principales: variables basadas en la estructura probabilística de la salida TopK y variables basadas en la similitud semántica entre la descripción comercial y los textos legales de los códigos sugeridos por el modelo.

La primera familia estuvo compuesta por variables de probabilidad. Además de las probabilidades directas asociadas a Top1 a Top5, se construyeron resúmenes orientados a representar distintos aspectos de la distribución predictiva, tales como dispersión, amplitud, separación entre alternativas y grado de concentración. Entre ellas se incluyeron medidas como `prob_std`, `prob_range`, `prob_margin_1_2`, `prob_margin_1_3`, `prob_entropy_norm` y `prob_weighted_rank_score`. En conjunto, estas variables permiten caracterizar si la recomendación del modelo aparece fuertemente concentrada en las primeras posiciones del ranking o si, por el contrario, presenta una distribución más repartida y ambigua entre varias clases competidoras.

La segunda familia estuvo compuesta por variables de similitud semántica con la nomenclatura legal. Para construirlas, se reutilizó el encoder del modelo final con el fin de obtener embeddings tanto de las descripciones comerciales del hold-out como de los textos legales resumidos asociados a los códigos HS04 recomendados en Top1 a Top5. A partir de estos vectores se calcularon similitudes coseno entre la descripción observada y cada una de las alternativas sugeridas, obteniéndose variables como `cosine_sim_desc_vs_top1_hs_text` a `cosine_sim_desc_vs_top5_hs_text`. A ello se añadieron resúmenes adicionales, tales como `cosine_pred_mean`, `cosine_pred_std`, `cosine_pred_range`, `cosine_margin_1_2`, `cosine_weighted_by_proba` y `joint_top1_signal`, orientados a sintetizar la consistencia semántica global del conjunto de recomendaciones.

Un aspecto metodológicamente importante es que el conjunto final de variables se restringió a señales **production-safe**, es decir, disponibles al momento de utilizar el sistema. Además, estas variables buscan representar dos dimensiones complementarias de la confianza. Por un lado, la forma en que el clasificador distribuye su probabilidad entre las clases candidatas; por otro, el grado de alineación semántica entre la descripción del producto y los códigos sugeridos. Bajo esta formulación, una recomendación debería considerarse más confiable cuando combina una salida probabilística más concentrada con una mayor coherencia semántica respecto de la nomenclatura legal asociada a las alternativas propuestas.

7.1.3 Definición del score objetivo

La calidad esperada de cada recomendación individual fue definida en función del conjunto de prueba, construyendo una variable ordinal de scoring basada en la posición que ocupa la clase verdadera dentro del ranking Top5 generado por el modelo. Esta formulación permite resumir en una única escala la utilidad operativa de la recomendación emitida, diferenciando entre aciertos en las primeras posiciones del ranking, aciertos en posiciones posteriores y casos en los que la clase correcta no aparece entre las alternativas sugeridas.

Con el fin de evaluar distintas formas de representar esta información, se compararon dos escalas ordinales alternativas. La primera, denominada 10 - 0, asigna valor 10 cuando la clase verdadera coincide con Top1, 9 cuando coincide con Top2, 8 en Top3, 7 en Top4, 6 en Top5 y 0 cuando la clase correcta no figura dentro de las cinco recomendaciones. La segunda, denominada 5 - 0, conserva la misma lógica ordinal, pero en una escala más compacta: 5 para Top1, 4 para Top2, 3 para Top3, 2 para Top4, 1 para Top5 y 0 fuera del Top5. En ambos casos, el valor del score aumenta a medida que la clase verdadera aparece mejor posicionada en el ranking predictivo.

La diferencia entre ambas definiciones no es meramente formal. La escala 10 - 0 introduce una mayor separación entre los casos en que la clase correcta aparece dentro del TopK y aquellos en que queda fuera de las cinco recomendaciones, enfatizando así la distinción entre recomendaciones utilizables y recomendaciones fallidas. En cambio, la escala 5 - 0 resume la misma estructura ordinal en un rango más compacto, lo que puede resultar favorable desde el punto de vista del ajuste como problema de regresión. Por este motivo, la comparación entre ambas escalas no se planteó únicamente en términos de error predictivo, sino también en función de su utilidad para separar observaciones aceptables de observaciones potencialmente rechazables.

En términos metodológicos, el score definido no debe interpretarse como una probabilidad calibrada de acierto, sino como una medida ordinal de calidad de la recomendación. Su función es proporcionar un target sintético que permita entrenar un meta-modelo capaz de anticipar, a partir de señales de confianza, qué tan valiosa o confiable será la salida del clasificador en cada caso. Bajo esta formulación, el problema deja de ser estrictamente clasificatorio y pasa a entenderse como una estimación de utilidad esperada de la recomendación emitida.

7.1.4 Entrenamiento y validación del meta-modelo

Sobre la base de las variables de confianza definidas previamente, se formularon meta-modelos tabulares de regresión orientados a predecir el score ordinal de cada observación. El objetivo de estos modelos no fue reemplazar al clasificador DistilBERT ni recalibrar directamente sus probabilidades, sino construir una capa auxiliar capaz de anticipar la calidad esperada de la recomendación emitida a partir de señales disponibles al momento de inferencia.

Para cada una de las dos escalas objetivo (10 - 0 y 5 - 0) se evaluaron tres algoritmos de regresión: HistGradientBoostingRegressor, RandomForestRegressor y XGBoostRegressor. Esta comparación permitió analizar no solo si existía señal útil en las variables de confianza, sino también qué tipo de meta-modelo resultaba más adecuado para capturarla en un problema

tabular de baja dimensión relativa y con interacciones potencialmente no lineales entre predictores.

Dado que la muestra de evaluación es acotada, la validación no se apoyó en una única partición interna del hold-out final, sino en un esquema de **Repeated Stratified K-Fold** con 5 folds y 10 repeticiones, totalizando 50 particiones por combinación de modelo y escala. Este diseño permitió obtener estimaciones más robustas y menos sensibles a una partición particular de los datos. La estratificación se aplicó sobre la variable ordinal objetivo, con el fin de preservar razonablemente su distribución en los distintos folds de entrenamiento y validación.

Adicionalmente, dentro de cada fold de entrenamiento se incorporó una etapa de filtrado de variables destinada a reducir el riesgo de sobreajuste. En particular, se eliminaron columnas constantes, se imputaron los valores faltantes mediante la mediana calculada sobre el fold de entrenamiento, se removieron predictores altamente correlacionados y se conservaron las diez variables más informativas según un criterio de información mutua. De este modo, la selección de features quedó integrada al propio proceso de validación y no fue resuelta de manera externa sobre la totalidad de los datos, lo que mejora la consistencia metodológica del experimento.

La evaluación del meta-modelo se realizó mediante las métricas **MAE**, **RMSE** y **R²**. El MAE se utilizó para cuantificar el error absoluto medio de predicción sobre la escala ordinal definida, mientras que el RMSE permitió penalizar con mayor peso los desvíos más grandes. Por su parte, el R² ofreció una medida complementaria de la proporción de variabilidad del score que lograba ser explicada por cada meta-modelo. En conjunto, estas métricas permiten juzgar el problema tanto desde una perspectiva de ajuste continuo como desde la estabilidad general de la señal capturada.

En suma, el entrenamiento y la validación del meta-modelo se diseñaron como una prueba controlada de si las variables probabilísticas y semánticas derivadas del output del clasificador contienen información suficiente para anticipar la calidad de una recomendación individual. Sobre esta base, la sección siguiente presenta los resultados comparativos obtenidos para cada combinación de escala y algoritmo.

7.1.5 Resultados

Los resultados obtenidos confirman que las variables derivadas de la salida del clasificador final DistilBERT contienen señal útil para anticipar la calidad esperada de cada recomendación individual. Esta conclusión se mantiene de manera consistente bajo ambas definiciones del score objetivo (10 - 0 y 5 - 0), así como también a través de los distintos algoritmos de regresión evaluados.

En primer lugar, el análisis de frecuencia de selección de variables dentro de la validación cruzada mostró una alta estabilidad en un subconjunto reducido de predictores. En ambas escalas, tal se observa en la Tabla 17, las variables más relevantes fueron principalmente probabilísticas y, en segundo término, variables de similitud semántica con los textos legales. Esto sugiere que la confiabilidad de la recomendación depende tanto de la forma en que el clasificador distribuye su masa de probabilidad entre las alternativas como de la coherencia semántica entre la descripción comercial y la nomenclatura legal asociada a los códigos sugeridos.

feature	10 - 5	5 - 0
	Selection %	Selection %
Probabilidad asignada al segundo código HS recomendado (Proba Top2)	100	100
Probabilidad asignada al tercer código HS recomendado (Proba Top3)	100	100
Probabilidad asignada al quinto código HS recomendado (Proba Top5)	100	100

Similitud entre la descripción y el texto legal del código Top1 (cosine_sim_desc_vs_top1_hs_text)	100	100
Promedio ponderado de las similitudes coseno de los códigos (cosine_weighted_by_proba)	100	100
Producto entre Proba Top1 y la similitud coseno del texto legal del Top 1 (joint_top1_signal)	100	100
Probabilidad asignada al cuarto código HS recomendado (Proba Top4)	98	98
Promedio de las similitudes coseno entre la descripción y los textos legales de los códigos (cosine_pred_mean)	84	82
Diferencia entre la mayor y la menor probabilidad del Top 5 (prob_range)	80	80
Desvío estándar de las similitudes coseno de los códigos (cosine_pred_std)	-	58
Diferencia entre la similitud coseno del Top 1 y la del Top 2 (cosine_margin_1_2)	54	-

Tabla 17 – TOP10 de features empleadas en el meta-modelo para la evaluación de la clasificación.

En segundo lugar, la comparación de meta-modelos bajo validación cruzada mostró que RandomForest fue el mejor algoritmo en ambas definiciones del target ordinal. La Tabla 18 tiene los estadísticos de las métricas, para los distintos algoritmos. Para la escala 10 - 0, alcanzó un MAE medio de 1.954, un RMSE medio de 3.034 y un R^2 medio de 0.302. Para la escala 5 - 0, obtuvo un MAE medio de 1.035, un RMSE medio de 1.527 y un R^2 medio de 0.340. Aunque la escala 5 - 0 exhibe menores errores absolutos, ello se explica en parte por su rango más compacto; por lo tanto, la comparación entre escalas debe complementarse con métricas de utilidad operativa.

Metric	RandomForest		XGBoost		HistGradientBoosting	
	10 - 0	5 - 0	10 - 0	5 - 0	10 - 0	5 - 0
mae_mean	1,954	1,035	1,966	1,039	2,012	1,058
mae_std	0,064	0,038	0,073	0,040	0,079	0,040
rmse_mean	3,034	1,527	3,087	1,553	3,209	1,614
rmse_std	0,095	0,051	0,108	0,055	0,118	0,059
r2_mean	0,302	0,340	0,277	0,317	0,219	0,263
r2_std	0,044	0,044	0,051	0,048	0,058	0,053

Tabla 18 – Métricas de rendimiento técnico de los meta-modelos regresores para la evaluación de la clasificación.

Cabe aclarar que, estos modelos se usan en su configuración por defecto, lo que deja lugar a mejoras mediante la optimización de hiperparámetros donde modelos como XGBoost y HistGradientBoosting podrían sacar ventaja sobre el RandomForest.

Luego, al introducir umbrales sobre el score predicho, ambos esquemas mostraron un comportamiento muy similar y favorable. Para esto, se definieron métricas para buscar el mejor ajuste, y poder comparar modelos. Sumando el pred_threshold como umbral de score predicho a partir del cual se acepta automáticamente la recomendación, le siguen:

- coverage_pct_mean: porcentaje promedio de observaciones que quedarían aceptadas automáticamente bajo ese umbral.
- precision_good_pct_mean: entre los casos aceptados, porcentaje promedio de casos

“buenos”, es decir, con score real > 0.

- **precision_lift_vs_baseline_pp_mean**: mejora en puntos porcentuales de esa precisión respecto del baseline sin filtrar.
- **good_case_recall_pct_mean**: porcentaje de los casos realmente buenos que el umbral logra retener.
- **bad_case_filter_pct_mean**: porcentaje de los casos malos que el umbral logra excluir.
- **threshold_utility_score**: score pesado de utilidad operativa que combina:
 - precisión w = 0.35
 - lift w = 0.2
 - recall de buenos casos w = 0.2
 - filtrado de malos casos w = 0.15
 - cobertura w = 0.1

En la Tabla 19 se observan las métricas de impacto en la clasificación, para los distintos algoritmos evaluados. En el caso de 10 - 0, la combinación RandomForest + umbral 7.5 logró un **threshold_utility_score** de 68.097, con una cobertura media de 68.6 %, una precisión sobre casos aceptados de 93.8 %, un lift de 9.99 puntos porcentuales respecto del baseline, una retención de 76.7 % de los casos buenos y un filtrado de 73.7 % de los casos malos. Para 5 - 0, la mejor combinación fue RandomForest + umbral 3.5, con un **threshold_utility_score** de 67.852, cobertura de 69.1 %, precisión de 93.5 %, lift de 9.7 puntos y filtrado de 72.3 % de los casos malos.

Scoring operative metric	RandomForest		XGBoost		HistGradientBoosting	
	10 - 0	5 - 0	10 - 0	5 - 0	10 - 0	5 - 0
pred threshold	7.5	3.5	7.5	3.5	7.5	3.5
coverage pct mean [%]	68,6	69,1	70,7	70,3	70,7	70,4
precision good pct mean [%]	93,8	93,5	92,9	93,0	92,4	92,6
precision lift vs baseline pp mean	9,99	9,72	9,03	9,20	8,57	8,81
good case recall pct mean [%]	76,7	77,1	78,3	78,0	77,9	77,7
bad case filter pct mean [%]	73,7	72,3	68,7	69,6	66,7	67,9
threshold utility score [%]	68,1	67,9	67,4	67,5	66,7	67,0

Tabla 19 – Métricas de rendimiento e impacto en la clasificación mediante los distintos meta-modelos entrenados.

Para comparar los modelos RandomForest en ambas versiones, se armó una matriz de confusión normalizada por True label, que se exhibe en la Figura 30, permite ver cómo se predicen los scores de la clasificación según su distribución por etiqueta.




Figura 30 – Matrices de confusión de los meta-modelos, normalizadas por True label.

Se puede observar que el caso 10 – 0, si bien logra un mayor lift de la métrica principal del modelo, confunde una porción relevante de los casos con True label < 10, sobre todo para el label 7, que queda 44 % en el rango de scores predichos cercanos a 6.

Para una apreciación más completa de la matriz de confusión, también considerando las distribuciones de los Predicted label, en la Figura 31 se observa la matriz normalizada en ambos ejes, lo que muestra la bondad de esta técnica, reflejada en las precisiones alcanzadas con el umbral propuesto.




Figura 31 - Matrices de confusión de los meta-modelos, normalizadas por el total de casos.

En conjunto, estos resultados indican que la capa de scoring permite transformar la salida del clasificador en una señal operativamente utilizable para distinguir entre recomendaciones suficientemente confiables y recomendaciones ambiguas. Si bien ambas escalas muestran desempeño muy cercano, la configuración 10 - 0 + RandomForest resulta levemente superior al integrar ajuste predictivo, lift y utilidad bajo umbral. Por este motivo, se la considera la alternativa recomendada dentro de esta prueba de concepto, sin perjuicio de reportar también 5 - 0 por su comportamiento robusto y su mayor simplicidad interpretativa.

Partiendo del modelo DistilBERT final/elegido, según la sección de Comparación, cuyo uso se limita a considerar los códigos/clases recomendadas, con un porcentaje de precisión en Top5 del 83,8 %, este ejercicio conceptual demuestra que hay oportunidades de mejoras en el performance de la recomendación de códigos HS04. Particularmente, mediante meta-modelos

que ayuden a definir la confiabilidad de una clasificación, se observan mejoras del orden de 8 a 10 puntos porcentuales, superando los 93 % de accuracy promedio en Top 5. Operativamente, esto podría usarse para descartar clasificaciones automáticas y/o sumar el score a modelos predictivos (en procesos que requieren inferencia rápida u online) o bien proponer interacción con el usuario solicitando una mejor descripción de la mercadería o producto a clasificar.

7.1.6 Conclusiones y limitaciones

Los resultados de esta prueba de concepto mostraron que, a partir de variables derivadas de la distribución TopK y de medidas de similitud semántica entre la descripción comercial y los textos legales asociados a los códigos recomendados, es posible entrenar un meta-modelo capaz de anticipar la calidad esperada de cada recomendación individual. En particular, el mejor esquema evaluado permitió elevar la precisión de los casos aceptados automáticamente a niveles superiores al 93 %, con coberturas cercanas al 69 %. Si bien esta etapa debe interpretarse con cautela por el tamaño acotado del conjunto de evaluación, la evidencia obtenida es suficientemente clara como para sostener que el valor práctico de estos sistemas no reside solamente en recomendar códigos, sino también en distinguir entre recomendaciones confiables y recomendaciones ambiguas.

Bajo este enfoque, el sistema puede automatizar los casos donde la recomendación aparece como suficientemente robusta, y derivar a revisión humana aquellos donde la salida presenta señales de incertidumbre, dispersión o baja coherencia semántica. Esta formulación resulta coherente con la visión de la OMA sobre el uso de inteligencia artificial como tecnología de apoyo a la labor aduanera [9], y también con desarrollos recientes en comercio y compliance que destacan la utilidad de arquitecturas híbridas y de asistencia, antes que de reemplazo total [25] [26].

Cabe destacar que, el limitante principal de este meta-modelo es el reducido conjunto de evaluación, lo que limita su madurez como solución operativa cerrada. Una solución más robusta y performante podría ser alcanzada con mayor cantidad de datos o luego del lanzamiento productivo y apostante a mejores progresivas de la solución.