06 관심종목 전부가 온다

퀴즈 정답 · 해설집

전체 71문항 · 원본 번호 유지 · 강의 근거 페이지 수록

근거의 "6장 p.14"는 bigd_06_watchlist.pdf의 14번째 페이지입니다. 표지를 1쪽으로 셉니다. "퀴즈 p."는 원본 퀴즈 위치입니다. O=참, X=거짓이며 객관식은 원본 보기 번호입니다.
주관식은 예시 답안입니다. 코드의 들여쓰기와 대소문자를 확인하세요. 63번은 강의의 예상 답과 pandas의 실제 동작을 구분해 설명했습니다.

Ⅰ. 참거짓 1-22번

번호	정답	핵심 해설	근거
1	X	헤더를 먼저 만들고 종목별 내용을 이어 붙여 한 통으로 전송한다.	6장 p.5, 17
2	X	새 파일 없이 기존 notify_stock_price.py 안에 함수를 추가한다.	6장 p.7
3	O	CSV를 읽는 read_watchlist와 전체 알림을 묶는 send_price_notification이 새로 생긴다.	6장 p.7
4	O	종목 목록을 데이터 파일로 분리하고 pandas로 읽는다.	6장 p.4, 9, 13
5	X	이 장의 코드가 목록 입력으로 쓰는 것은 code 열 하나다. 종목명은 조회 결과에서 가져온다.	6장 p.9, 17
6	O	CSV의 행을 추가·삭제하면 된다. 종목 변경 때문에 파이썬 코드를 수정할 필요가 없다.	6장 p.9, 11
7	O	강의는 VS Code·메모장 편집과 마지막 줄 Enter를 권한다. 줄바꿈 권고의 정확한 의미는 63번 참고.	6장 p.10
8	O	고치는 대상이 STOCK_CODE가 있는 코드에서 CSV의 데이터로 바뀐다.	6장 p.11
9	X	path를 생략하면 기본값 WATCHLIST_FILE을 사용한다.	6장 p.12
10	X	-> list는 반환값을 설명하는 타입 힌트다. 자동 변환이나 실행 중 강제 검사는 하지 않는다.	6장 p.12-13, 15
11	X	파일이 없다는 메시지를 출력하고 None을 반환한다.	6장 p.13
12	X	005930·000660처럼 0으로 시작하는 국내 종목코드는 흔하다.	6장 p.14
13	O	파일 없음·필수 열 없음·읽기 예외라는 세 경로 모두 None을 반환한다.	6장 p.13, 15
14	O	성공하면 문자열 종목코드를 담은 파이썬 리스트를 돌려준다.	6장 p.15
15	X	code에 코드가 하나씩 담기는 것은 맞지만, 한 종목 실패는 continue로 건너뛰고 나머지를 조회한다.	6장 p.18
16	O	현재 반복의 나머지를 생략하고 다음 종목으로 넘어간다.	6장 p.18
17	O	함수 이름으로 호출할 수 있고 다른 파일에서도 import해 재사용할 수 있다.	6장 p.21, 23
18	O	목록 읽기·조회·전송 결과를 부른 쪽이 알도록 True 또는 False를 반환한다.	6장 p.18, 22

번호	정답	핵심 해설	근거
19	O	직접 실행할 때만 호출 블록이 실행된다. import할 때는 그 블록을 실행하지 않는다.	6장 p.23
20	O	전체 세 종목 중 두 종목의 가격 조회가 성공했다는 뜻이다.	6장 p.25
21	X	API의 일시 실패나 잘못된 종목코드도 원인일 수 있다. 로그로 확인해야 한다.	6장 p.25, 27
22	O	code라는 이름의 열만 문자열로 지정한다. 다른 열의 자료형은 pandas가 추측한다.	6장 p.14

Ⅱ. 객관식 23-43번

번호	정답	핵심 해설	근거
23	①	새 함수는 목록 읽기와 알림 전체를 묶는 함수다. 나머지 조회·서식·전송 함수는 이전 장에서 사용했다.	6장 p.7
24	①	기존 파일 안에서 코드 구조만 바뀐다. watchlist.csv도 이전에 받은 파일이다.	6장 p.4, 7
25	①	위에서 아래로 흐르던 알림 로직을 이름 있는 함수로 묶는 리팩터링이 핵심이다.	6장 p.6, 19-21
26	③	관심종목 목록을 읽을 때 사용하는 열은 code 하나다.	6장 p.9
27	③	기존 세 종목에 CSV 행 두 개를 추가하면 다섯 종목이 된다.	6장 p.9, 11
28	③	종목 변경이 파이썬 수정에서 CSV 데이터 수정으로 바뀐다.	6장 p.11
29	②	인자를 생략하면 기본 path 값으로 WATCHLIST_FILE을 사용한다.	6장 p.12
30	②	반환 자료형을 알리는 힌트이며 리스트로 바꾸는 명령은 아니다.	6장 p.12
31	②	존재 여부를 먼저 검사하고 안내 출력 뒤 None을 반환한다.	6장 p.13
32	①	DataFrame 전체가 아니라 code 열을 .tolist()로 바꾼 문자열 리스트다.	6장 p.15
33	①	CSV를 읽을 때 열 이름은 아직 Code다. 소문자 code에 지정한 dtype이 적용되지 않는다.	6장 p.14-15
34	②	목록을 읽은 시점에 여섯 자리와 앞자리 0이 유지됐는지 확인한다.	6장 p.25
35	③	break는 반복 전체를 끝내므로 뒤에 남은 종목도 조회하지 않는다.	6장 p.18의 continue 코드 비교
36	①	유효한 가격을 얻은 종목이 하나도 없으면 실패를 뜻하는 False를 돌려준다.	6장 p.18, 22; 퀴즈 p.5
37	①	대입문으로 메시지를 매번 새로 시작해 이전 종목 내용을 잃는다. 헤더 초기화는 for 앞에 둔다.	6장 p.17, 22
38	①	반복 안에서 호출하면 종목마다 별도 전송 요청이 생긴다. 전체 조립 후 한 번만 호출해야 한다.	6장 p.5, 17
39	②	여러 종목에 대해 조회·조립 흐름을 반복하게 되어 함수로 묶을 필요가 생겼다.	6장 p.20-21
40	②	알림 호출이 사라져 함수만 정의된다. 수업의 다른 최상위 초기 설정은 실행될 수 있지만 알림은 보내지 않는다.	6장 p.23

번호	정답	핵심 해설	근거
41	③	파일을 직접 실행한 경우와 다른 파일이 import한 경우를 구분한다.	6장 p.23
42	③	현재 실행 위치에서 다른 CSV를 읽었는지 확인한다. 경로가 다른 것이 강의의 진단 사례다.	6장 p.27
43	③	강의는 엑셀의 숫자 해석·저장으로 앞자리 0이 사라질 수 있어 텍스트 편집기를 권한다.	6장 p.10, 14

Ⅲ. 주관식 44-58번

44. CSV에서 종목코드를 읽어 문자열 리스트 반환

예: ['005930', '000660', '005380']. 목록을 읽는 단계이며 아직 현재가를 가져온 것은 아니다.

근거 6장 p.12-15 · 원문 퀴즈 p.6

45. 파일 없음 / code 열 없음 / CSV 읽기 중 예외 → 모두 None

부른 쪽은 if watchlist_codes is None만 확인하면 된다. 실패 원인이 달라도 처리할 값을 통일해 호출부를 간단하게 만든다.

근거 6장 p.13, 15, 22 · 원문 퀴즈 p.7

46. dtype으로 code를 문자열로 지정

지정하지 않으면 005930 등이 정수 5930으로 바뀔 수 있다. 그 코드를 네이버에 보내면 조회가 실패한다. 이 장 강의는 실패를 설명하며 특정 응답 코드까지 제시하지는 않는다.

```
watchlist_df = pd.read_csv(path, dtype={"code": str})
```

근거 6장 p.13-14 · 원문 퀴즈 p.7

47. 3장: STOCK_CODE 수정 / 6장: CSV 행 수정

3장은 파이썬 파일의 STOCK_CODE를 바꾸므로 프로그램 수정이다. 6장은 watchlist.csv의 종목 행을 추가·삭제하므로 데이터 수정이다.

근거 6장 p.11 · 원문 퀴즈 p.7

48. 엑셀 대신 VS Code·메모장 / 여섯 자리·마지막 Enter 확인

엑셀에서 숫자로 저장하면 앞자리 0이 없어질 수 있다. 텍스트 편집기로 고치고 코드의 0을 확인한다. 강의는 마지막 종목 뒤 Enter도 권고한다. 줄바꿈의 기술적 설명은 63번 참고.

근거 6장 p.10, 14 · 원문 퀴즈 p.7

49. code에는 리스트의 종목코드가 하나씩 담긴다

첫 반복은 '005930', 다음은 '000660'처럼 진행한다. 조회 반환값은 info에 담긴다.

```
for code in watchlist_codes:
    info = fetch_naver_current_price(code)
```

근거 6장 p.18 · 원문 퀴즈 p.7

50. for 앞에서 헤더 생성 → 안에서 += 조립 → 뒤에서 한 번 전송

종목마다 두 줄씩 같은 문자열에 붙인다. 반복 안에서 전송하면 알림이 여러 번 와서 읽기 불편하고 폰이 여러 번 울린다.

근거 6장 p.5, 17, 22 · 원문 퀴즈 p.7

51. 조회 실패한 종목만 건너뛴다

info가 None이면 그 아래 조립 코드를 실행하지 않고 다음 종목으로 간다. 이 검사가 없으면 info['name']처럼 None에서 값을 꺼내다가 오류가 나 나머지 종목까지 처리하지 못할 수 있다.

근거 6장 p.17-18 · 원문 퀴즈 p.7

52. found는 실제 조회 성공 수 / 0이면 전체 조회 실패

조회 성공 때만 found를 1씩 늘린다. found==0이면 False로 종료한다. 하나 이상 성공했으면 그 종목들을 모아 전송하고, 최종 성공 여부는 전송 결과에도 달려 있다.

근거 6장 p.18, 22; 퀴즈 p.5 · 원문 퀴즈 p.7

53. 목록을 받아 None이면 False 반환

목록 읽기가 실패하면 for에 들어가기 전에 종료한다. 아래는 함수 본문 첫 세 줄이다.

```
watchlist_codes = read_watchlist()
if watchlist_codes is None:
    return False
```

근거 6장 p.22 · 원문 퀴즈 p.7

54. 이름으로 다시 호출 가능 / 다른 파일에서 가져다 재사용 가능

긴 코드를 매번 복사할 필요가 줄어든다. 입력·조회·조립·전송을 한 함수 안에 모아 실행 지점도 분명해진다.

근거 6장 p.21-24 · 원문 퀴즈 p.7

55. 직접 실행할 때 알림 함수를 호출한다

정의만 해서는 함수 본문이 실행되지 않는다. 직접 실행할 때는 호출하고, import할 때는 자동으로 알림을 보내지 않게 한다.

```
if __name__ == "__main__":
    send_price_notification()
```

근거 6장 p.23 · 원문 퀴즈 p.7

56. 목록 출력 → 조회 시작 → 전송 결과 출력

① 목록의 여섯 자리·앞자리 0, ② 조회 단계 시작, ③ 전송 성공과 성공 종목 수를 확인한다. 강의의 정상 사례를 원본 화면 그대로 아래에 넣었다.

```
📋 읽어온 관심 종목 리스트: ['005930', '000660', '005380']
🚀 관심종목 현재가 조회 시작...
✅ 현재가 메시지를 텔레그램으로 전송했습니다! (3/3종목)
```

근거 6장 p.25 · 원문 퀴즈 p.8

57. 3/3은 셋 모두 조회 성공 / 2/3은 하나 실패

빠진 종목의 실패 로그를 확인한다. 일시 API 실패일 수 있어 재실행하고, 계속 같은 종목만 빠지면 CSV 코드의 여섯 자리·앞자리 0을 확인한다.

근거 6장 p.25, 27 · 원문 퀴즈 p.8

58. 실습 예: 흐름 읽기·dtype 설명·CSV 종목 변경

세 가지를 쓰면 된다. 그 외에는 코드 수정 없이 결과 확인, Commit → Sync도 해당한다. 제출물은 여러 종목 메시지의 텔레그램 스크린샷과 GitHub 저장소 화면이다.

근거 6장 p.28 · 원문 퀴즈 p.8

IV. 상황 진단 59-71번

59. 원인: 실행 위치 불일치 / 조치: 프로젝트 폴더에서 실행

상대 경로는 현재 작업 폴더 기준이다. VS Code에서 프로젝트 폴더를 열고 Windows cd 또는 macOS pwd로 CSV가 있는 위치인지 확인한다.

근거 6장 p.13, 27; 퀴즈 p.8 · 원문 퀴즈 p.8

60. dtype 누락·열 이름 불일치·원본 값 손상 / 읽기와 CSV 확인

pd.read_csv(path, dtype={"code": str})를 확인한다. CSV 첫 줄은 소문자 code,name인지, 값은 005930인지 텍스트 편집기로 본다. 파일에 0이 이미 없으면 dtype이 복원하지 못한다. 목록 출력에서 확인 후 재실행한다.

근거 6장 p.10, 13-15, 25 · 원문 퀴즈 p.8

61. 원인: 엑셀이 앞자리 0 없이 저장 / 조치: 코드 복구

VS Code나 메모장으로 여섯 자리 종목코드와 헤더 code,name을 복구한다. 강의 권고대로 마지막 줄 Enter 후 저장하고 목록 출력에서 0이 유지됐는지 본다.

근거 6장 p.10, 14, 25 · 원문 퀴즈 p.9

62. 원인: 읽을 때 Code와 code가 달랐음 / 헤더를 소문자로 복구

dtype은 read_csv 시점에 적용된다. 그때 열 이름이 Code면 code 규칙과 맞지 않아 정수로 읽힐 수 있다. 나중에 열 이름만 소문자로 바꿔도 사라진 0은 돌아오지 않는다.

근거 6장 p.13-15 · 원문 퀴즈 p.9

63. 강의 답안: 마지막 줄 Enter 후 저장 / 먼저 목록 출력 확인

강의·퀴즈는 끝 줄 줄바꿈 누락을 원인으로 안내한다. 다만 제시된 pandas.read_csv는 보통 마지막 줄에 줄바꿈이 없어도 읽는다. 따라서 일반적으로 확정할 원인은 아니다. 강의 조치를 따라 저장한 뒤, 목록에 마지막 코드가 있는지 확인한다. 없으면 저장 파일·경로·CSV 내용을, 있으면 그 종목의 조회 실패 로그를 확인한다.

근거 6장 p.10, 25; 퀴즈 p.9 · 원문 퀴즈 p.9

64. 원인: for 안에서 전송 / 조치: 조립 후 밖에서 한 번 전송

헤더는 for 앞에서 만들고, 반복 안에서는 +=로 종목 내용을 붙이기만 한다. 반복이 모두 끝난 다음 send_telegram_message를 한 번 호출한다.

근거 6장 p.5, 17, 22 · 원문 퀴즈 p.9

65. 원인: break 또는 None 접근 / 조치: continue로 부분 실패 처리

if info is None: continue로 실패 종목의 조립을 생략한다. 성공한 나머지 종목은 계속 처리해 보낸다.

근거 6장 p.18 · 원문 퀴즈 p.10

66. 2/3은 일부 조회 실패 / 로그 확인·재실행

바로 코드 오류로 단정하지 않는다. 잠시 뒤 재실행하고 계속 같은 종목이 빠지면 그 코드의 여섯 자리와 앞자리 0, 실패 로그를 확인한다.

근거 6장 p.25, 27; 퀴즈 p.10 · 원문 퀴즈 p.10

67. 원인: 함수 호출 누락 / 조치: 직접 실행 블록 추가

함수를 정의한 뒤 파일 맨 아래에 아래 두 줄을 넣는다. 호출 줄은 들여써야 조건문 안에 들어간다.

```
if __name__ == "__main__":
    send_price_notification()
```

근거 6장 p.22-23 · 원문 퀴즈 p.10

68. 원인: 목록을 코드에 중복 작성 / 조치: CSV로 분리

for 문은 하나만 두고 read_watchlist가 돌려준 목록을 순회한다. 종목은 CSV 행으로 추가한다. 데이터 변경만으로 결과가 바뀌는지 확인한다.

근거 6장 p.9, 11, 18, 28 · 원문 퀴즈 p.10

69. 원인: 함수 묶기와 파일 분리를 혼동 / 강의 단계에 맞춰 구성

6장은 notify_stock_price.py 안에서 함수로 묶는 단계다. 공용 함수를 stock_utils.py로 옮기는 파일 분리는 9장에서 다룬다.

근거 6장 p.7, 24 · 원문 퀴즈 p.11

70. 텍스트 모양이 바뀌어도 조립 원리는 계속 사용됨

+=로 내용을 구성하는 작업은 7장에서 사진 캡션을 만드는 데 이어진다. 오늘의 메시지를 제대로 만들고 다음 장에서 무엇이 바뀌는지 비교한다. 제출물 관련 장 번호는 강의와 퀴즈가 서로 다르게 적어 핵심 답안에서 제외했다.

근거 6장 p.26; 퀴즈 p.11 · 원문 퀴즈 p.11

71. 원인: 정답만 암기 / 조치: 원리와 변형 문제 연습

중간고사는 기존 퀴즈를 확장·변형한 유사 문제로 낸다고 안내한다. 왜 그 답인지 설명하고 코드·대면 실습 문제를 다시 확인한다.

근거 6장 p.31 · 원문 퀴즈 p.11