오픈소스SW의 이해

응용 모의퀴즈
병합·충돌·축제 앱

CHAPTER 4 II | 두 차시 + 첨부 실습 ZIP

75문항 · 15문항 × 5회

문제 15개를 모두 푼 뒤, 이어지는 정답·해설로 채점하세요. 각 회차는 문제 → 정답 순서입니다.

1회 충돌 해석·해결·통합 검증

문제 2쪽 / 정답 8쪽 점수 _____ / 30

2회 프로젝트 파일·환경·기능 연결

문제 13쪽 / 정답 18쪽 점수 _____ / 30

3회 부스 데이터·필터·상태 응용

문제 23쪽 / 정답 28쪽 점수 _____ / 30

4회 돌발 요청 네 가지의 검증

문제 33쪽 / 정답 38쪽 점수 _____ / 30

5회 출시 심사·복합 결함 분석

문제 43쪽 / 정답 48쪽 점수 _____ / 30

자가채점 안내

문항당 2점, 총 150점입니다. 객관식·복수선택·순서·집합형은 전체 일치 시 2점입니다. OX형은 판정 1점 + 근거·수정 1점이며, 나머지는 정답에 표시한 배점으로 채점하세요. 뜻이 같은 표현과 동등한 명령도 인정합니다.

이름 _____ 총점 _____ / 150

01회 문제

충돌 해석·해결·통합 검증 | 1 / 6

01 | 충돌해석 · 2점

main에서 git merge rain을 실행해 충돌했다. 표시가
<<<<<<< HEAD
indoor=False
=======
indoor=True
>>>>>>> rain이다. Current와 Incoming의 값을 각각 쓰시오.

답 / 풀이

02 | 방향반전 · 2점

rain에서 git merge main을 실행했다. 충돌 구간에
<<<<<<< HEAD 아래 True,
=======
아래 False가 있다. Accept Current Change를 누를 때 남는 값과 그 브랜치를 쓰시오.

답 / 풀이

01회 문제

충돌 해석·해결·통합 검증 | 2 / 6

03 | 객관식 · 2점

충돌 구간이 양쪽 모두 함수 정의 전체다. 두 버전의 함수명이 같다. Accept Both Changes를 누르면 가장 먼저 점검할 것은?
① 두 정의의 중복과 실제 선택되는 동작
② 커밋 메시지 길이만
③ 로고 색만
④ 브랜치 이름의 대문자 여부만

답 / 풀이

04 | 순서배열 · 2점

A 해결 파일을 add / B 충돌 구간의 의도 확인·편집 / C 병합 커밋 완료 / D 통합 앱 실행. 충돌 발생 직후의 권장 흐름은?

답 / 풀이

05 | OX·수정 · 2점

“자동 병합에 성공했으므로 검색 조건과 추천 조건도 반드시 같아졌다.” O/X와 이유를 쓰시오.

답 / 풀이

01회 문제

충돌 해석·해결·통합 검증 | 3 / 6

06 | 충돌판단 · 2점

현재 쪽 코드가 if indoor_only: filter_indoor(), 들어오는 쪽은 if open_only: filter_open()이다. 두 요구를 모두 만족해야 한다. 어느 한쪽만 수락하는 대신 필요한 해결 방향을 쓰시오.

답 / 풀이

07 | 명령작성 · 2점

충돌한 app.py를 올바르게 편집했고 통합 내용을 커밋하려 한다. add 명령과 병합을 마무리할 한 명령을 쓰시오.

답 / 풀이

08 | 오류진단 · 2점

충돌 파일에 원하는 코드는 골라 넣었지만
<<<<<<< HEAD와
=======
를 남겼다. Python 실행이 실패한다. 원인과 조치를 쓰시오.

답 / 풀이

01회 문제

충돌 해석·해결·통합 검증 | 4 / 6

09 | 조건판정 · 2점

서로 다른 파일을 수정해 자동 병합됐다. 한쪽은 함수 이름을 pick_booth로 바꾸고 다른 쪽 호출은 recommend로 유지했다. Git 충돌이 없어도 어떤 오류가 가능한지와 검증 항목을 쓰시오.

답 / 풀이

10 | 객관식 · 2점

미병합 커밋을 보존해야 하는 로컬 브랜치를 지우려 한다. git branch -d가 병합되지 않았다고 거부했다. 가장 적절한 대응은?
① 곧바로 -D로 강제 삭제
② 고유 변경을 확인·보존 또는 병합한 뒤 정리
③ .git 전체 삭제
④ 파일만 숨기기

답 / 풀이

11 | OX·수정 · 2점

“로컬에서 git branch -D feature를 실행하면 GitHub의 feature도 자동 삭제된다.” O/X와 실제 범위를 쓰시오.

답 / 풀이

01회 문제

충돌 해석·해결·통합 검증 | 5 / 6

12 | 증거설계 · 2점

과제는 적어도 한 번 충돌을 해결한 증거를 요구한다. 최종 깨끗한 앱 화면만 제출하면 부족한 이유와 추가 증거를 쓰시오.

답 / 풀이

13 | 빈칸 · 2점

일반 merge 중 Current는 (A) 브랜치 쪽이며, Incoming은 명령에 지정한 (B) 브랜치 쪽이다.

답 / 풀이

14 | 반례제시 · 2점

“빈 줄은 내용이 없으므로 Git 변경으로 기록되지 않는다.” 반례가 되는 편집과 병합 실습에서의 의미를 쓰시오.

답 / 풀이

01회 문제

충돌 해석·해결·통합 검증 | 6 / 6

15 | 통합해결 · 2점

검색 브랜치는 category 조건, 비 대응 브랜치는 indoor 조건을 같은 코드 줄에 넣었다. 올바른 최종 후보 조건과, 한쪽 선택만 했을 때 빠지는 요구를 쓰시오.

답 / 풀이

01회 정답·해설

충돌 해석·해결·통합 검증 | 1 / 5

01 | 충돌해석 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

Current=False (1점). Incoming=True (1점).

해설

이 문제의 현재 브랜치는 main이고 가져오는 브랜치는 rain이다. 표시의 위아래는 그 방향에 따라 해석한다.

근거 4-II A p.35-36

02 | 방향반전 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

True (1점). 현재 rain 브랜치 쪽 내용 (1점).

해설

Current는 main이라는 고정 이름이 아니라 현재 체크아웃한 쪽이다.

근거 4-II A p.36 기반 응용

03 | 객관식 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

①

해설

양쪽 텍스트를 남기는 선택이 의미적으로 올바른 통합을 보장하지 않는다.

근거 4-II A p.36-38 기반 응용

01회 정답·해설

충돌 해석·해결·통합 검증 | 2 / 5

04 | 순서배열 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

B → A → C → D

해설

해결 내용 기록과 통합 동작 검증은 별도 단계다.

근거 4-II A p.36-41

05 | OX·수정 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

X (1점). 텍스트 병합 성공은 기능 간 조건 일치를 보장하지 않으므로 실행 검증 필요 (1점).

해설

서로 다른 줄에서 검색과 추천이 서로 다른 데이터 집합을 쓸 수 있다.

근거 4-II A p.18, 41-44

06 | 충돌판단 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

두 필터 요구를 모두 보존 (1점). 조건을 순서대로 적용하는 등 결합된 로직으로 직접 편집 (1점).

해설

충돌 해법은 Current 또는 Incoming의 기계적 양자택일만이 아니다.

근거 4-II A p.36; 4-II B p.11, 13

01회 정답·해설

충돌 해석·해결·통합 검증 | 3 / 5

07 | 명령작성 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

git add app.py (1점). git commit 또는 git merge --continue (1점).

해설

해결 내용을 스테이징한 뒤 중단된 병합을 완료한다. 동등한 커밋 메시지 지정도 인정한다.

근거 4-II A p.38; 치트 p.1

08 | 오류진단 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

충돌 표식이 코드에 남아 있음 (1점). 표식을 제거하고 최종 문법·동작 확인 후 add·완료 (1점).

해설

내용 선택과 충돌 표식 제거까지 마쳐야 실제 코드가 된다.

근거 4-II A p.36-38

09 | 조건판정 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

호출 대상 불일치로 이름·속성 오류 등 가능 (1점). 정의와 호출 연결 및 추천 실행을 시험 (1점).

해설

코드의 의미나 호출 계약은 텍스트 병합으로 완전히 검증되지 않는다.

근거 4-II A p.18, 41 기반 응용

01회 정답·해설

충돌 해석·해결·통합 검증 | 4 / 5

10 | 객관식 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

②

해설

-D는 안전 검사를 우회한다. 거부 원인을 확인해야 작업을 잃지 않는다.

근거 4-II A p.25-26; 치트 p.1

11 | OX·수정 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

X (1점). 로컬 브랜치 삭제이며 원격 브랜치 삭제는 별도 (1점).

해설

원격 브랜치와 로컬 브랜치의 이름이 같아도 별개 참조다.

근거 4-II A p.25-26; 치트 p.1

12 | 증거설계 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

충돌 발생·해결 과정을 보여 주지 않음 (1점). 충돌 구간·해결 과정 화면과 최종 Git Graph 등 제시 (1점).

해설

완성 결과와 수행 과정의 증거는 다르다.

근거 4-II A p.46; 4-II B p.23

01회 정답·해설

충돌 해석·해결·통합 검증 | 5 / 5

13 | 빈칸 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

A: 현재 체크아웃한·받는 (1점). B: 가져오는·병합할 (1점).

해설

HEAD를 항상 main이라고 외우지 않는다.

근거 4-II A p.36

14 | 반례제시 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

줄바꿈 추가·삭제도 변경으로 기록 (1점). 같은 파일의 수정 위치·문맥과 병합 결과에 영향을 줄 수 있음 (1점).

해설

강의의 자동 병합 예시는 미리 공간을 두고 서로 다른 부분을 수정한다.

근거 4-II A p.18

15 | 통합해결 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

선택한 category와 실내 조건을 모두 만족하는 교집합 (1점). 한쪽만 고르면 다른 필터가 누락됨 (1점).

해설

두 변경의 의도를 합쳐야 기능적으로 올바른 충돌 해결이 된다.

근거 4-II A p.36, 40-44

02회 문제

프로젝트 파일·환경·기능 연결 | 1 / 5

16 | 파일역할 · 2점

app.py, booths.csv, requirements.txt, README.md를 역할과 연결하라: 앱 코드 / 부스 데이터 / 의존성 범위 / 실행·변경 설명.

답 / 풀이

17 | 환경명령 · 2점

첨부 README의 가상환경 생성 명령과 패키지 설치 명령을 각각 쓰시오. 설치 시 해당 가상환경은 활성화되어 있다고 가정한다.

답 / 풀이

18 | 객관식 · 2점

첨부 requirements.txt의 streamlit>=1.48,<2 조건을 만족하지 않는 것은?

① 1.48.0
② 1.50.0
③ 1.99.0
④ 2.0.0

답 / 풀이

02회 문제

프로젝트 파일·환경·기능 연결 | 2 / 5

19 | 조건판정 · 2점

pandas>=2.2,<3에 대해 버전 2.2.0과 3.0.0의 허용 여부를 각각 쓰시오.

답 / 풀이

20 | 명령작성 · 2점

가상환경·의존성이 준비되었다. 첨부 앱을 Streamlit 방식으로 실행하는 명령과 실행 대상 파일을 쓰시오.

답 / 풀이

21 | 진단형 · 2점

팀원이 로고 파일과 booths.csv를 받지 않고 app.py만 복사했다. 작성자 PC에서는 됐지만 다른 PC에서 실패한다. 추가 전달할 자료와 검증 방법을 쓰시오.

답 / 풀이

02회 문제

프로젝트 파일·환경·기능 연결 | 3 / 5

22 | OX·수정 · 2점

“가상환경을 만들면 requirements.txt의 모든 패키지가 자동 설치된다.” O/X와 추가 단계는?

답 / 풀이

23 | 순서배열 · 2점

강의의 팀 통합 흐름을 배열하라. A main에 병합 / B 각자 앱 실행 확인 / C 변경 커밋 / D 전체 앱 재실행.

답 / 풀이

24 | 객관식 · 2점

ZIP의 app.py에는 제목과 안내문만 있다. 이를 그대로 실행해 화면이 떴다. 충족했다고 볼 수 있는 것은?
① 다섯 기능 모두 구현
② CSV 다운로드 완료
③ 기본 앱 실행 확인
④ 방문코스 저장 검증

답 / 풀이

02회 문제

프로젝트 파일·환경·기능 연결 | 4 / 5

25 | 역할설계 · 2점

세 팀원이 한 app.py를 수정해야 한다. 물리적 파일을 나눌 수 없는 조건에서 충돌·중복을 줄일 개발 약속 두 가지를 제안하라.

답 / 풀이

26 | 진단형 · 2점

추천 담당은 candidates를, 검색 담당은 filtered_df를 만들었다. 두 이름이 가리키는 부스 조건이 다르다. 통합 시 확인할 계약과 테스트를 쓰시오.

답 / 풀이

27 | 설계형 · 2점

방문코스 기능이 위젯 조작 후 스크립트 재실행 때마다 course=[]로 초기화되어 선택이 사라진다. 같은 사용자 세션의 재실행 사이에 유지하려면 사용할 저장소와 초기화 원칙을 쓰시오.

답 / 풀이

02회 문제

프로젝트 파일·환경·기능 연결 | 5 / 5

28 | 비교서술 · 2점

README에 “AI 코드 사용”이라고만 적었다. 강의의 기록 요구를 충족하려면 무엇을 더 써야 하는지 두 가지를 쓰시오.

답 / 풀이

29 | 통합판정 · 2점

앱의 다섯 기능은 각각 작동한다. 그러나 선택한 코스와 내려받은 CSV가 다르다. 출시 미션 통과 여부와 실패한 연결 지점을 쓰시오.

답 / 풀이

30 | 환경진단 · 2점

가상환경은 활성화했지만 다른 Python의 pip에 패키지를 설치했다. 앱에서 import가 실패한다. 확인할 연결과 같은 인터프리터를 쓰는 설치 표현을 쓰시오.

답 / 풀이

02회 정답·해설

프로젝트 파일·환경·기능 연결 | 1 / 5

16 | 파일역할 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

app.py-앱 코드, booths.csv-부스 데이터, requirements.txt-의존성 범위, README.md-설명

해설

네 연결 모두 맞으면 2점. 코드만 복사해서는 데이터·환경·실행 방법이 전달되지 않을 수 있다.

근거 4-II A p.39; ZIP 4개 파일

17 | 환경명령 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

python -m venv .venv (1점). pip install -r requirements.txt (1점).

해설

venv 생성과 요구 패키지 설치는 다른 작업이다.

근거 4-II B p.4; ZIP README.md

18 | 객관식 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

④

해설

하한은 포함하고 상한 2는 제외한다. 이 문제는 버전 범위 비교이며 실제 출시 여부는 묻지 않는다.

근거 ZIP requirements.txt

02회 정답·해설

프로젝트 파일·환경·기능 연결 | 2 / 5

19 | 조건판정 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

2.2.0 허용 (1점). 3.0.0 불허 (1점).

해설

>=와 <의 경계 포함 여부를 구분한다.

근거 ZIP requirements.txt

20 | 명령작성 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

streamlit run app.py (1점). app.py (1점).

해설

단순히 파일을 편집기에서 열었다는 것이 앱 서버 실행을 뜻하지 않는다.

근거 ZIP README.md

21 | 진단형 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

앱이 참조하는 데이터·이미지·의존성·설명 파일 (1점). 다른 경로·환경에서 실행하여 참조 확인 (1점).

해설

실행 가능한 프로젝트는 코드 외 자원도 포함한다.

근거 4-II B p.5, 12; ZIP

02회 정답·해설

프로젝트 파일·환경·기능 연결 | 3 / 5

22 | OX·수정 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

X (1점). 활성화 후 pip install -r requirements.txt 등으로 설치 (1점).

해설

독립 실행 환경 생성과 의존성 다운로드·설치는 별개다.

근거 4-II B p.4; ZIP README.md

23 | 순서배열 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

B → C → A → D

해설

단독 확인과 통합 확인을 모두 수행한다.

근거 4-II A p.41; 4-II B p.7

24 | 객관식 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

③

해설

시작 코드 실행과 요구 기능 완성은 다르다. ZIP은 구현을 추가하는 출발점이다.

근거 ZIP app.py; 4-II A p.39-40

02회 정답·해설

프로젝트 파일·환경·기능 연결 | 4 / 5

25 | 역할설계 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

기능별 브랜치·담당 구역과 삽입 위치 합의 (1점). 공통 변수·상태 키·통합 순서 합의 (1점).

해설

하나의 파일이라는 제약에서도 작업 경계와 인터페이스를 명확히 할 수 있다.

근거 4-II A p.40-41 기반 응용

26 | 진단형 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

검색·추천이 동일한 필터 조건·대상 집합을 사용하도록 합의 (1점). 동일 조건에서 추천이 검색 집합 안에 있는지 시험 (1점).

해설

변수 이름이 다르다는 사실보다 데이터 의미가 다르다는 것이 문제다.

근거 4-II A p.42-44

27 | 설계형 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

st.session_state (1점). 해당 키가 없을 때만 초기화 (1점).

해설

Streamlit의 재실행 사이에 상태를 보존하는 구현 예시다. 실제 원본 시작 코드에는 아직 구현돼 있지 않다.

근거 4-II A p.40, 43 기반 응용; 보완 S

02회 정답·해설

프로젝트 파일·환경·기능 연결 | 5 / 5

28 | 비교서술 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

직접 실행·확인한 내용 (1점). 직접 수정한 부분과 변경 내용 (1점).

해설

도구 사용 사실보다 실제 실행·수정의 근거를 기록한다.

근거 4-II A p.41; 4-II B p.7

29 | 통합판정 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

통과했다고 보기 어려움 (1점). 방문코스 상태를 CSV 생성에 전달하는 연결 실패 (1점).

해설

최종 미션은 검색→코스→저장의 연속 흐름이다.

근거 4-II A p.39-43

30 | 환경진단 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

앱 실행 Python과 패키지 설치 Python이 같은 환경인지 확인 (1점). python -m pip install -r requirements.txt (1점).

해설

가상환경 이름만 보고 설치 위치를 단정하지 말고 실제 실행 환경을 맞춘다.

근거 4-II B p.4; ZIP README.md 기반 응용

03회 문제

부스 데이터·필터·상태 응용 | 1 / 5

31 | 데이터계산 · 2점

첨부 CSV의 실내 부스는 B001~B005, 야외는 B006~B008이다. 실내만 선택하면 남는 수와 제외되는 ID를 쓰시오.

답 / 풀이

32 | 교집합 계산 · 2점

체험 부스는 B001·B002·B005이며 모두 실내다. 그 밖의 실내 부스는 B003·B004다. '체험 AND 실내' 결과와 개수를 쓰시오.

답 / 풀이

33 | 반례찾기 · 2점

CSV에서 공연 부스는 야외 B006 하나뿐이다. 공연+실내 조건으로 추천 버튼을 눌렀다. 올바른 후보 수와 추천 처리 방식은?

답 / 풀이

03회 문제

부스 데이터·필터·상태 응용 | 2 / 5

34 | 조건판단 · 2점

사용자는 실내만 켰고 검색 결과는 B001~B005다. 추천은 원본 전체 8개에서 추출한다. 오류 원인과 최소 수정은?

답 / 풀이

35 | 타입추론 · 2점

indoor를 Python 문자열로 직접 읽었다. 값이 'False'인데 if row['indoor']: 분기에 들어갔다. 이유와 올바른 변환 방향을 쓰시오.

답 / 풀이

36 | ID설계 · 2점

부스 이름을 바꿔도 기존 코스가 같은 부스를 가리켜야 한다. CSV의 id와 name 중 저장 키로 적절한 것과 이유를 쓰시오.

답 / 풀이

03회 문제

부스 데이터·필터·상태 응용 | 3 / 5

37 | 결과추적 · 2점

사용자 코스가 [B003,B001,B003]이며 중복 방문을 허용한다. CSV를 원본 순서와 중복 제거로 만들었다. 보존해야 할 두 정보를 쓰시오.

답 / 풀이

38 | 추천검사 · 2점

필터 결과가 B002 한 곳이다. 반복 추천 10회에서 반드시 지켜야 할 결과와, ‘무작위이므로 다른 부스도 가능’이 틀린 이유를 쓰시오.

답 / 풀이

39 | 객관식 · 2점

초기 CSV 컬럼은 id,name,category,location,indoor,description이다. 실제 없는 컬럼은?
① category
② indoor
③ is_open
④ description

답 / 풀이

03회 문제

부스 데이터·필터·상태 응용 | 4 / 5

40 | 조건추론 · 2점

운영상태가 추가됐다. 실내 후보 B001~B005 중 B002가 운영 중단이다. 실내이면서 운영 중인 추천 후보 ID와 개수를 쓰시오.

답 / 풀이

41 | 문자열 검색 · 2점

부스 이름 'AI 포토존', 'DIY 키링 공방', '보드게임 라운지'만 있다. 대소문자 구분 없이 이름에 'ai'가 포함된 것을 찾도록 요구한다. 결과와 추가 지정할 검색 성질은?

답 / 풀이

42 | 데이터연결 · 2점

B005의 위치는 '강의동 103호'이고 이름은 '과학 마술 교실'이다. 코스에 B005를 저장했다. 표시할 이름·위치는 어디에서 조회하는 것이 변경 일관성에 유리하며 왜인가?

답 / 풀이

03회 문제

부스 데이터·필터·상태 응용 | 5 / 5

43 | 스탬프 정책 · 2점

한 부스를 두 번 방문해도 스탬프는 부스당 1개라는 정책을 추가했다. 완료 ID가 [B001,B001,B004]일 때 스탬프 수와 자료 처리 원칙은?

답 / 풀이

44 | 경계검사 · 2점

빈 방문코스를 CSV로 내려받는 동작을 설계한다. 데이터가 없는데 전체 부스 8개를 자동 저장했다. 왜 부적절하고 어떤 처리가 가능한가?

답 / 풀이

45 | 통합계산 · 2점

실내 B001~B005 중 체험은 B001·B002·B005다. B002와 B004는 중단됐다. 체험+실내+운영 중 후보를 구하고, 이 후보에서 1개 추천할 때 가능한 ID를 쓰시오.

답 / 풀이

03회 정답·해설

부스 데이터·필터·상태 응용 | 1 / 5

31 | 데이터계산 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

5개 (1점). B006, B007, B008 제외 (1점).

해설

필터 대상 속성 indoor의 값을 기준으로 판단한다.

근거 ZIP booths.csv; 4-II A p.42

32 | 교집합 계산 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

B001, B002, B005 (1점). 3개 (1점).

해설

실내 전체 5개와 체험·실내 교집합을 구분한다.

근거 ZIP booths.csv; 4-II A p.40, 42

33 | 반례찾기 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

0개 (1점). 무작위 추출을 하지 않고 해당 조건에 후보가 없음을 안내 (1점).

해설

빈 집합에서 1개를 고르려 하면 오류나 조건 밖 추천이 발생할 수 있다.

근거 ZIP booths.csv; 4-II A p.43

03회 정답·해설

부스 데이터·필터·상태 응용 | 2 / 5

34 | 조건판단 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

추천이 필터를 무시 (1점). 동일 실내 필터를 통과한 후보에서만 추출 (1점).

해설

검색 결과가 맞아도 추천 집합이 다르면 돌발 비 요청을 충족하지 못한다.

근거 4-II A p.43-44; ZIP booths.csv

35 | 타입추론 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

비어 있지 않은 문자열은 참으로 평가됨 (1점). 'True'/'False'를 명시적으로 불리언에 매핑·검증 (1점).

해설

문자열 내용이 False라는 영어 단어인 것과 bool False는 다르다.

근거 ZIP booths.csv 기반 응용

36 | ID설계 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

id (1점). 고유·안정 식별자로 표시 이름 변경과 연결을 분리 (1점).

해설

이 문제에서는 id가 고유하고 변경되지 않는다고 전제한다.

근거 ZIP booths.csv; 4-II A p.40 기반 응용

03회 정답·해설

부스 데이터·필터·상태 응용 | 3 / 5

37 | 결과추적 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

사용자가 선택한 방문 순서 (1점). 허용된 중복 방문 횟수 (1점).

해설

집합 필터만 쓰면 순서나 반복 방문을 잃을 수 있다. 문제에서 정한 코스 정책을 따른다.

근거 4-II A p.43 기반 응용

38 | 추천검사 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

매번 B002 (1점). 무작위 선택도 후보 집합 밖을 뽑을 수 없음 (1점).

해설

랜덤성은 조건 위반을 허용하는 개념이 아니다.

근거 4-II A p.43 기반 응용

39 | 객관식 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

③

해설

운영상태는 이후 변경사항에서 새로 기록하도록 요청한다. 시작 데이터에 이미 있다고 가정하면 안 된다.

근거 ZIP booths.csv; 4-II B p.13

03회 정답·해설

부스 데이터·필터·상태 응용 | 4 / 5

40 | 조건추론 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

B001, B003, B004, B005 (1점). 4개 (1점).

해설

실내 조건과 운영조건을 교집합으로 적용한다.

근거 4-II B p.11, 13; ZIP booths.csv

41 | 문자열 검색 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

AI 포토존 (1점). 대소문자 비구분 비교·정규화 적용 (1점).

해설

검색 기능의 세부 조건은 문제에서 추가했다. 'AI'와 'ai'를 그대로 비교하면 누락될 수 있다.

근거 4-II A p.40 기반 응용; ZIP booths.csv

42 | 데이터연결 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

현재 CSV의 B005 레코드에서 조회 (1점). 같은 ID의 최신 위치를 목록·코스·CSV에 일관되게 사용 (1점).

해설

선택 당시 문자열만 복사하면 원본 위치가 바뀌어도 오래된 값이 남을 수 있다.

근거 4-II B p.14; ZIP booths.csv

03회 정답·해설

부스 데이터·필터·상태 응용 | 5 / 5

43 | 스탬프 정책 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

2개 (1점). 완료 부스 ID의 중복을 제거해 센다 (1점).

해설

방문 횟수와 방문 완료한 서로 다른 부스 수를 구별한다.

근거 4-II A p.40 기반 응용

44 | 경계검사 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

선택하지 않은 코스를 만들어 버림 (1점). 다운로드 비활성화·빈 코스 안내 또는 명확한 빈 CSV 제공 (1점).

해설

요구는 사용자가 선택한 코스 저장이다. 무조건 전체 데이터로 대체하면 의미가 달라진다.

근거 4-II A p.43 기반 응용

45 | 통합계산 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

후보 B001,B005 (1점). 추천은 B001 또는 B005만 가능 (1점).

해설

세 조건을 순서와 무관하게 모두 적용한다.

근거 4-II B p.11, 13; ZIP booths.csv

04회 문제

돌발 요청 네 가지의 검증 | 1 / 5

46 | 요구사항 구분 · 2점

비 대응 요청에서 검색·추천은 실내로 제한했지만 방문코스의 실내·야외 표시가 없다. 남은 요구와 필요한 데이터 필드를 쓰시오.

답 / 풀이

47 | 로고진단 · 2점

로고 경로를 C:/Users/owner/Desktop/logo.png로 지정했다. 다른 PC에도 같은 저장소를 받았지만 실패했다. 원인과 수정은?

답 / 풀이

48 | 복수선택 · 2점

로고 추가 요청의 확인·기록 항목을 모두 고르시오.
① 상단에서 잘리지 않는지
② 파일과 출처 README 기록
③ 다른 PC에서 파일을 함께 받아 실행
④ 앱 제목에 학교 이름만 적으면 파일 검증 면제

답 / 풀이

04회 문제

돌발 요청 네 가지의 검증 | 2 / 5

49 | 운영상태 판단 · 2점

중단 부스 B006을 추천에서는 제외했지만 코스 선택창에는 남겨 두고 추가 시에도 검사하지 않는다. 미충족 항목과 필수 차단 지점을 쓰시오.

답 / 풀이

50 | 정책판단 · 2점

요구서는 '운영중단 부스를 새 방문코스에 추가 금지'라고만 명시한다. 이미 저장된 코스에서 반드시 자동 삭제해야 한다고 단정할 수 있는가? 추가로 정할 정책도 쓰시오.

답 / 풀이

51 | 위치검증 · 2점

B007의 위치를 '운동장 입구'에서 '후문 광장'으로 바꿨다. 화면 목록은 새 위치인데 코스·CSV는 옛 위치다. 실패 항목 두 가지를 쓰시오.

답 / 풀이

04회 문제

돌발 요청 네 가지의 검증 | 3 / 5

52 | 원인추론 · 2점

코스에 id와 선택 시점 location을 저장해 두었다. CSV만 바꾸니 코스 화면의 location은 그대로다. 설계 원인과 수정 방향을 쓰시오.

답 / 풀이

53 | README 작성 · 2점

위치 변경 기록으로 “위치를 수정함”만 남겼다. 강의 요구를 충족하도록 추가할 핵심 두 가지를 쓰시오.

답 / 풀이

54 | 브랜치계획 · 2점

개인과제2의 네 변경을 한 브랜치에 한 번에 커밋했다. 요구된 구조와, 이미 구현한 결과를 검토할 때 필요한 기능별 증거를 쓰시오.

답 / 풀이

04회 문제

돌발 요청 네 가지의 검증 | 4 / 5

55 | 회귀검사 · 2점

위치 변경 브랜치를 병합했더니 실내 추천 제한이 사라졌다. 검증 범위를 새 위치 표시만으로 한정하면 안 되는 이유와 테스트를 쓰시오.

답 / 풀이

56 | 경계상황 · 2점

실내 부스가 모두 운영 중단 상태다. 실내만 보기+운영 중만 추천 조건에서 화면이 무한 재시도한다. 올바른 종료 조건과 안내를 쓰시오.

답 / 풀이

57 | 상태검사 · 2점

사용자가 B003을 선택한 뒤 추가 버튼을 누르기 전에 운영상태가 중단으로 갱신됐다. 추가 시 현재 데이터를 재검사해야 하는 이유와 기대 결과를 쓰시오.

답 / 풀이

04회 문제

돌발 요청 네 가지의 검증 | 5 / 5

58 | 복합검증 · 2점

비 대응을 완성했다고 주장한다. 검색은 실내만, 추천은 실내만, 코스에는 ID만 나온다. 만족한 항목 수와 남은 항목을 쓰시오.

답 / 풀이

59 | 설계형 · 2점

목록·방문코스·CSV마다 위치 변경을 따로 하드코딩했다. 다음 변경 때 다시 어긋날 위험을 줄이는 설계 두 가지를 쓰시오.

답 / 풀이

60 | 통합시나리오 · 2점

B002가 실내 체험 부스이나 중단됐다. B005는 실내 체험 부스이며 위치가 바뀌었다. 체험·실내 조건에서 추천과 B005의 코스·CSV에 보장할 두 사항을 쓰시오.

답 / 풀이

04회 정답·해설

돌발 요청 네 가지의 검증 | 1 / 5

46 | 요구사항 구분 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

방문코스에 실내·야외 여부 표시 (1점). indoor 필드 활용 (1점).

해설

필터 기능과 표시 기능은 같은 요청 안의 별도 검증 항목이다.

근거 4-II B p.11

47 | 로고진단 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

작성자 PC의 절대경로 의존 (1점). 로고를 프로젝트에 포함하고 프로젝트 기준 경로 사용 (1점).

해설

이미지가 작성자 컴퓨터에 있다는 사실만으로 배포되지 않는다.

근거 4-II B p.12

48 | 복수선택 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

①, ②, ③

해설

로고의 표시, 자원 전달, 출처 기록을 각각 확인해야 한다.

근거 4-II B p.12

04회 정답·해설

돌발 요청 네 가지의 검증 | 2 / 5

49 | 운영상태 판단 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

중단 부스가 새 코스에 들어갈 수 있음 (1점). 코스에 추가하는 시점에도 운영상태 검사·차단 (1점).

해설

추천을 고쳤다고 별도 입력 경로가 자동 보호되지 않는다.

근거 4-II B p.13

50 | 정책판단 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

문구만으로 자동 삭제가 필수라고 단정할 수 없음 (1점). 기존 항목 유지·경고·삭제 정책을 명시적으로 정함 (1점).

해설

새 추가 제한과 기존 기록 처리의 범위를 구분한다.

근거 4-II B p.13

51 | 위치검증 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

방문코스 위치 반영 실패 (1점). 다운로드 CSV 위치 반영 실패 (1점).

해설

위치 변경 요청은 세 출력 경로의 일치를 요구한다.

근거 4-II B p.14; ZIP booths.csv

04회 정답·해설

돌발 요청 네 가지의 검증 | 3 / 5

52 | 원인추론 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

과거 위치 문자열을 별도 상태로 복제·유지 (1점). 현재 ID 기준 데이터 조회 또는 모든 관련 상태 갱신 (1점).

해설

같은 정보의 복사본이 여러 개면 한 곳만 수정할 때 불일치가 생긴다.

근거 4-II B p.14 기반 응용

53 | README 작성 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

대상 부스 식별 정보 (1점). 변경 전 위치와 변경 후 위치 (1점).

해설

어느 부스가 어디에서 어디로 이동했는지 재확인할 수 있어야 한다.

근거 4-II B p.14

54 | 브랜치계획 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

변경사항별 브랜치 4개로 분리하는 구조 (1점). 변경 번호·확인 기준 설명이 있는 기능별 화면 및 Git Graph (1점).

해설

기능 완성 여부와 제출 구조·증빙 요건은 별도이다.

근거 4-II B p.15

04회 정답·해설

돌발 요청 네 가지의 검증 | 4 / 5

55 | 회귀검사 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

통합 변경이 기존 기능을 깨뜨릴 수 있음 (1점). 실내 필터·추천·코스·CSV 전체 사용자 미션 재실행 (1점).

해설

새 기능 시험과 회귀 시험을 구별한다.

근거 4-II A p.41; 4-II B p.11-14

56 | 경계상황 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

유효 후보 0개이면 추천 시도 중단 (1점). 현재 조건에 추천 가능한 부스가 없다고 안내 (1점).

해설

무작위로 계속 뽑아 실패를 반복하는 대신 먼저 후보 집합을 계산한다.

근거 4-II B p.11, 13 기반 응용

57 | 상태검사 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

선택 당시 상태와 실행 시 상태가 달라질 수 있음 (1점). 현재 중단이면 코스 추가 거절 (1점).

해설

선택창에서 한 번 걸렀다는 것만으로 이후 실행 조건까지 보장할 수 없다.

근거 4-II B p.13 기반 응용

04회 정답·해설

돌발 요청 네 가지의 검증 | 5 / 5

58 | 복합검증 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

제시된 세 요구 중 2개 충족 (1점). 코스의 실내·야외 정보 표시 추가 (1점).

해설

강의의 요청 문장을 별도 검증 기준으로 나누어 세면 누락을 찾기 쉽다.

근거 4-II B p.11

59 | 설계형 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

CSV 등 하나의 기준 데이터를 사용 (1점). 안정적인 ID로 각 출력에서 같은 최신 정보를 조회 (1점).

해설

화면 세 군데를 동시에 고치는 것보다 데이터 출처를 통일하는 편이 일관성을 유지하기 쉽다.

근거 4-II B p.14 기반 응용

60 | 통합시나리오 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

B002를 추천·새 코스 추가에서 제외 (1점). B005의 코스·CSV는 현재 새 위치로 일치 (1점).

해설

운영상태와 위치 갱신을 동시에 검증하는 통합 사례다.

근거 4-II B p.11, 13-14

05회 문제

출시 심사·복합 결함 분석 | 1 / 5

61 | 충돌코드 분석 · 2점

충돌을 Both로 해결한 뒤 같은 블록에 indoor_only=False 다음 indoor_only=True가 연속 실행된다. 최종 값과, 두 정책을 동시에 보존했다는 주장이 틀린 이유는?

답 / 풀이

62 | 입력검증 · 2점

CSV에 서로 다른 부스 두 개가 같은 id=B001로 기록됐다. 코스가 ID로 연결되는 구조에서 생길 위험과 로딩 시 검사할 조건을 쓰시오.

답 / 풀이

63 | 변경영향 · 2점

팀원이 모든 지역 경로를 바꾸면서 app.py만 커밋하고 README 실행 설명은 그대로 뒀다. 기능 외에 생기는 문제와 보완을 쓰시오.

답 / 풀이

05회 문제

출시 심사·복합 결함 분석 | 2 / 5

64 | 집합계산 · 2점

추천 후보 A={B001,B002,B003}, 운영 중 집합 O={B001,B003,B004}, 사용자가 제외한 집합 X={B003}이다. 추가 정책에 따라 (A∩O)-X만 추천한다. 결과와 후보 수는?

답 / 풀이

65 | 시험설계 · 2점

로고가 작성자 화면에서는 잘리지 않는다. 확인 기준의 '다른 컴퓨터에서도 실행'을 시험하려면 무엇을 준비하고 무엇을 확인해야 하는가?

답 / 풀이

66 | 오류판정 · 2점

추천 후보가 비었을 때 원본 전체 CSV에서 대신 뽑도록 코드를 고쳤다. 오류는 사라졌다. 요구 충족 여부와 이유를 쓰시오.

답 / 풀이

05회 문제

출시 심사·복합 결함 분석 | 3 / 5

67 | 코스 일관성 · 2점

CSV 저장 버튼이 마지막 추천 부스만 저장하고, 코스에는 세 부스가 있다. 어떤 상태를 기준으로 저장해야 하며 왜인가?

답 / 풀이

68 | 브랜치삭제 판단 · 2점

main에 통합한 뒤 기능 브랜치를 삭제하려 한다. 새 고유 커밋이 추가되었는지 확인하지 않고 -D를 사용했다. 필요한 사전 확인과 안전한 기본 삭제 명령을 쓰시오.

답 / 풀이

69 | 복합진단 · 2점

앱 코드 병합 후 실행은 되지만 B002가 실내 추천에서 빠졌다. B002는 체험 분야의 실내 부스이며 운영 중이라고 주어졌다. 현재 카테고리 필터가 전시라면 이것만으로 오류인가? 근거도 쓰시오.

답 / 풀이

05회 문제

출시 심사·복합 결함 분석 | 4 / 5

70 | 증거선택 · 2점

위치 변경 검증용으로 목록 화면만 캡처했다. 요구사항의 나머지 일치를 입증할 두 증거를 쓰시오.

답 / 풀이

71 | 상태설계 · 2점

방문코스는 순서를 유지하고, 스탬프는 서로 다른 부스 수만 세기로 했다. 두 기능을 하나의 집합(set)만으로 처리하면 무엇을 잃으며, 어떻게 분리할까?

답 / 풀이

72 | 충돌근거 · 2점

Conflict UI에서 Current 쪽은 구형 운영상태 검사, Incoming 쪽은 새 위치 조회다. 현재 쪽이 항상 더 정확한가? 판단 기준과 해결 방식을 쓰시오.

답 / 풀이

05회 문제

출시 심사·복합 결함 분석 | 5 / 5

73 | 검증순서 · 2점

네 변경을 병합한 뒤 검사할 두 층위를 제시하라. 첫째는 기능별 확인, 둘째는 최종 사용자 흐름이어야 한다.

답 / 풀이

74 | 최소재현 · 2점

추천이 가끔 조건 밖 부스를 뽑는다고 한다. 재현 기록에서 반드시 함께 남길 입력 조건과 관찰 결과를 구체적으로 쓰시오.

답 / 풀이

75 | 출시심사 · 2점

화면은 모두 정상이나 CSV는 과거 위치이고, 중단 부스를 직접 선택하면 추가된다. 배포 전 해결할 서로 독립적인 두 결함을 쓰시오.

답 / 풀이

05회 정답·해설

출시 심사·복합 결함 분석 | 1 / 5

61 | 충돌코드 분석 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

최종 True (1점). 같은 변수의 나중 대입이 앞 값을 덮어씀 (1점).

해설

텍스트를 둘 다 남기는 것과 서로 다른 기능 의도를 결합하는 것은 다르다.

근거 4-II A p.36 기반 응용

62 | 입력검증 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

잘못된 부스 매핑·모호한 조회 (1점). ID의 유일성·빈 값 여부 검사 (1점).

해설

고유 식별자를 사용한다는 설계는 실제 데이터가 고유하다는 검증과 함께 작동한다.

근거 ZIP booths.csv; 4-II B p.14 기반 응용

63 | 변경영향 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

다른 사용자가 이전 실행 절차를 따라 실패할 수 있음 (1점). 실제 디렉토리·실행 방법과 설명을 일치시킴 (1점).

해설

코드 동작과 전달 문서의 정확성을 함께 관리한다.

근거 4-II A p.41; ZIP README.md

05회 정답·해설

출시 심사·복합 결함 분석 | 2 / 5

64 | 집합계산 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

{B001} (1점). 1개 (1점).

해설

먼저 허용 조건의 교집합을 만든 다음 명시적 제외를 뺀다.

근거 4-II B p.11, 13 기반 응용

65 | 시험설계 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

코드·로고 등 전달 파일과 명시된 의존성으로 별도 환경 구성 (1점). 작성자 전용 경로 없이 로고가 정상 표시되는지 확인 (1점).

해설

스크린샷 하나는 다른 환경에서 자원을 찾을 수 있는지를 증명하지 못한다.

근거 4-II B p.12

66 | 오류판정 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

요구를 충족하지 못할 수 있음 (1점). 현재 검색·운영 조건 밖 부스가 다시 추천될 수 있음 (1점).

해설

예외를 없애는 것과 기능 요구를 지키는 것은 다르다.

근거 4-II A p.43; 4-II B p.11, 13

05회 정답·해설

출시 심사·복합 결함 분석 | 3 / 5

67 | 코스 일관성 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

현재 방문코스 상태 (1점). 추천 한 건과 사용자가 선택한 방문 계획은 다른 데이터 (1점).

해설

화면에 보이는 데이터가 여러 종류일 때 저장 대상의 의미를 구별한다.

근거 4-II A p.40, 43

68 | 브랜치삭제 판단 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

미병합 고유 변경·통합 상태 확인 (1점). git branch -d 브랜치명 (1점).

해설

강제 삭제를 병합 검증의 대체물로 쓰지 않는다.

근거 4-II A p.25-26; 치트 p.1

69 | 복합진단 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

오류라고 단정할 수 없음 (1점). B002는 체험 부스여서 전시 조건에서는 제외가 정상 (1점).

해설

하나의 조건만 보지 말고 동시에 적용 중인 모든 조건을 확인한다.

근거 ZIP booths.csv; 4-II A p.40, 43

05회 정답·해설

출시 심사·복합 결함 분석 | 4 / 5

70 | 증거선택 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

해당 부스가 포함된 방문코스의 새 위치 (1점). 내려받은 CSV의 같은 부스 새 위치 (1점).

해설

출력 경로마다 실제 값이 일치하는지 확인해야 한다.

근거 4-II B p.14-15

71 | 상태설계 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

코스의 순서·중복 방문 정보를 잃을 수 있음 (1점). 코스는 순서 목록, 스탬프는 고유 완료 ID 집합 등으로 분리 (1점).

해설

사용 목적이 다른 상태를 억지로 같은 자료구조에 넣지 않는다.

근거 4-II A p.40 기반 응용

72 | 충돌근거 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

항상 더 정확한 것은 아님 (1점). 각 요구의 유효 로직을 검토해 필요한 검사·조회 둘 다 반영 (1점).

해설

Current라는 명칭은 품질이나 최신성을 보증하지 않는다.

근거 4-II A p.36; 4-II B p.13-14

05회 정답·해설

출시 심사·복합 결함 분석 | 5 / 5

73 | 검증순서 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

실내·로고·중단·위치 각각의 확인 기준 검사 (1점). 검색→추천/선택→코스→CSV 흐름에서 함께 작동하는지 검사 (1점).

해설

개별 기능 통과와 연결된 사용자 미션 통과를 함께 본다.

근거 4-II B p.7, 11-15

74 | 최소재현 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

검색어·카테고리·실내·운영상태 등 적용 조건 (1점). 당시 후보 ID 목록과 실제 추천 ID (1점).

해설

결과만 '이상하다'고 남기면 필터와 추출 중 어디에서 틀렸는지 구분하기 어렵다.

근거 4-II A p.43; 4-II B p.11, 13 기반 응용

75 | 출시심사 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

CSV가 현재 위치 기준을 사용하도록 수정 (1점). 직접 추가 경로에서도 운영상태 검사·차단 (1점).

해설

겉화면 성공만으로 데이터 내보내기와 우회 입력 경로를 검증할 수 없다.

근거 4-II B p.13-14

근거 안내 · 채점 보완

페이지는 PDF의 첫 장부터 센 실제 페이지입니다. “기반 응용”은 강의 개념에 새 조건을 더한 문항이며, 새 조건은 문제에 명시했습니다.

4-II A

20260929[오픈소스SW의_이해]CHAPTER04_II.pdf

4-II B

20261001[오픈소스SW의_이해]CHAPTER04_II.pdf

ZIP

20260929[오픈소스SW의_이해]Chapter04_II.zip

치트

Git_Cheat_Sheet_KO (1).pdf

첨부 ZIP의 범위

app.py는 제목·안내만 있는 시작 코드입니다. 기능이 이미 완성되어 있다고 가정하지 않았습니다. booths.csv의 8개 부스, 의존성 범위, README 실행 절차를 문제에 반영했습니다.

추가 정책

중복 방문, 스탬프 중복 집계, 빈 CSV 처리 등 강의가 세부 정책을 정하지 않은 사항은 문항에 명시한 조건으로 풉니다. 타당한 다른 구현을 묻는 문항은 요구를 만족하면 인정합니다.

보완 S · 세션 상태

st.session_state 문항은 같은 사용자 세션의 스크립트 재실행 사이에 상태를 유지하는 응용입니다. 서버 재시작 이후의 영구 저장을 보장한다는 뜻은 아닙니다.

공식 보완 자료

Streamlit Session State:
https://docs.streamlit.io/develop/api-reference/caching-and-state/st.session_state