리눅스 명령어 정리

01 Beginner | 기본 명령어 18문제

번호	명령어 / 사용 형태	의미 / 핵심
1	pwd	현재 디렉터리의 전체 경로
2	ls	파일·폴더 목록
3	ls -a	숨김 파일 포함. a = all
4	cd ~ 또는 cd	내 홈 디렉터리로 이동
5	cd ..	상위 디렉터리로 이동
6	whoami	현재 사용자 이름
7	date	현재 날짜·시간
8	echo "내용"	지정한 내용을 화면에 출력
9	clear	터미널 화면 정리
10	help	도움말. 실제 Bash에서는 내장 명령 도움말
11	which ls	ls 실행 파일의 위치
12	which grep	grep 실행 파일의 위치
13	ls -lh	상세 목록 + 읽기 쉬운 크기(KB·MB)
14	head 파일	앞부분 출력. 기본 10줄
15	tail 파일	뒷부분 출력. 기본 10줄
16	wc -l 파일	줄 수 계산. 소문자 l
17	sort 파일	내용을 정렬해서 출력
18	env / echo $PATH	환경변수 전체 / PATH 값 확인

범위: 사진의 3개 단원 총 54문제. Git 단원은 별도이며, 이 자료는 리눅스 명령어 정리입니다.

파일과 폴더 다루기

02 Fundamentals | 1~14번

번호	명령어 / 사용 형태	의미 / 핵심
1	mkdir 폴더	새 폴더 생성
2	touch 파일	없으면 빈 파일 생성; 있으면 시간 갱신
3	cat 파일	파일 내용 출력
4	echo "내용" > 파일	파일에 저장. 기존 내용 덮어쓰기
5	cp 원본 복사본	파일 복사
6	mv 원본 대상	파일 이동 또는 이름 변경
7	rm 파일	파일 삭제
8	rmdir 폴더	빈 폴더 삭제
9	grep "문자열" 파일	문자열이 포함된 줄 출력
10	find . -name "파일명"	현재 폴더 및 하위에서 이름 검색
11	ls -l	권한·소유자·크기 등 상세 정보
12	chmod +x test.txt	실행 권한 추가
13	chown admin test.txt	소유자를 admin으로 변경
14	less documents/readme.txt	스크롤하며 읽기. q로 종료

헷갈리는 명령어

cp = 복사 / mv = 이동·이름 변경

grep은 파일 속 내용을 찾고, find는 파일·폴더 자체를 찾습니다.

chmod는 권한, chown은 소유자를 바꿉니다. 실제 환경에서 소유자 변경 등은 관리자 권한이 필요할 수 있습니다.

파일·폴더·사용자 같은 자리표시는 문제에 주어진 실제 이름으로 바꾸어 입력합니다.

텍스트 처리와 옵션

02 Fundamentals | 15~28번

번호	명령어 / 사용 형태	의미 / 핵심
15	more documents/notes.txt	페이지 단위로 읽기
16	sudo ls /etc	관리자 권한으로 /etc 목록 확인
17	sudo mkdir /tmp/폴더명	관리자 권한으로 폴더 생성
18	grep -i "linux" documents/readme.txt	대소문자 구분 없이 검색
19	cat -n documents/notes.txt	줄 번호를 붙여 출력
20	cp -v documents/readme.txt backup.txt	복사하면서 작업 내용 표시
21	cut -d " " -f 1 documents/notes.txt	공백으로 나눈 첫 번째 필드 추출
22	tr 'a-z' 'A-Z' < documents/readme.txt	영문 소문자를 대문자로 변환해 출력
23	head -n 2 documents/notes.txt	처음 2줄 출력
24	tail -n 2 documents/notes.txt	마지막 2줄 출력
25	sort -r documents/data.txt	역순 정렬해서 출력
26	uniq documents/data.txt	연속된 중복 줄 제거
27	uniq -c documents/data.txt	연속된 동일 줄의 개수를 함께 출력
28	diff documents/readme.txt documents/notes.txt	두 파일 내용의 차이 비교

옵션 읽는 법

-i: 대소문자 무시 / -v: 수행 내용 표시 / -r: sort에서 역순

cut -d " " -f 1: 공백을 구분자로 사용해 첫 번째 필드를 선택합니다.

uniq는 연속 중복만 처리합니다. 떨어진 중복까지 모아 세려면 sort 파일 | uniq -c 를 사용합니다.

sort·tr는 위 형태에서 결과를 출력할 뿐 원본을 직접 바꾸지 않습니다.

프로세스와 명령 조합

03 Advanced | 8문제 + 핵심 기호

번호	명령어 / 사용 형태	의미 / 핵심
1	ps	현재 셸 관련 프로세스 목록 확인
2	top	프로세스·CPU·메모리 실시간 확인
3	kill 123	PID 123에 종료 신호 전달
4	df	파일시스템 사용량·남은 공간
5	du	현재 폴더와 하위 폴더 사용량
6	cd documents → ls | grep '\.txt$'	.txt로 끝나는 이름만 출력. 두 명령 순서대로
7	echo "Linux study log" > study_log.txt	문구를 파일에 덮어쓰기
8	date >> study_log.txt	날짜·시간을 파일 끝에 추가

기호와 비교 - 시험 직전 확인

번호	명령어 / 사용 형태	의미 / 핵심
1	. / .. / ~	현재 폴더 / 상위 폴더 / 내 홈 폴더
2	|	앞 명령의 출력을 뒤 명령의 입력으로 전달
3	> / >>	덮어쓰기 / 기존 내용 뒤에 추가
4	<	파일 내용을 명령의 입력으로 전달
5	df / du	파일시스템 전체 공간 / 폴더·파일 사용량
6	grep '\.txt$'	\.은 실제 점, $는 줄 끝: .txt로 끝나는 이름

예제는 학습용 사용 형태이며, 사이트의 자동 채점은 요구한 옵션·파일명을 따라야 합니다.

출처: https://penguin-gym-linux.com/en/terminal | 확인: 2026-10-25