01 개요 · 네트워크

1장 | 영어 명칭을 가리고 약어만 보며 직접 써보기

약어	영어 전체 명칭	한글 의미	근거 쪽
ASCII	American Standard Code for Information Interchange	미국 정보 교환 표준 부호	8
ANSI	American National Standards Institute	미국 국가표준협회	8
RGB	Red, Green, Blue	빨강·초록·파랑	8
CB	Citizens Band	시민용 무선 대역	9
I/O	Input/Output	입력/출력	16, 18
LAN	Local Area Network	근거리 통신망	24
WAN	Wide Area Network	광역 통신망	25
ISP	Internet Service Provider	인터넷 서비스 제공자	31
DSL	Digital Subscriber Line	디지털 가입자 회선	32
TCP	Transmission Control Protocol	전송 제어 프로토콜	39
IP	Internet Protocol	인터넷 프로토콜	39
TCP/IP	Transmission Control Protocol / Internet Protocol	인터넷 프로토콜 그룹	39
ISO	International Organization for Standardization	국제표준화기구	47
OSI	Open Systems Interconnection	개방 시스템 상호 연결	47

암기 주의 ISO는 기관, OSI는 모델. OSI의 Systems는 복수형이다.

색상 표기: Y = Yellow, C = Cyan, M = Magenta (8쪽). CB는 자료에 Citizen Band로 표기되어 있으나 일반 명칭은 Citizens Band이다.

02 물리층 · 변조와 다중화

2장 | Shift Keying과 Modulation을 구분해서 암기

약어	영어 전체 명칭	한글 의미	근거 쪽
SNR	Signal-to-Noise Ratio	신호 대 잡음비	25
PCM	Pulse Code Modulation	펄스 코드 변조	42~45
DM	Delta Modulation	델타 변조	42, 46
ASK	Amplitude Shift Keying	진폭 편이 변조	49~51
OOK	On-Off Keying	온·오프 변조	50
FSK	Frequency Shift Keying	주파수 편이 변조	49, 52
PSK	Phase Shift Keying	위상 편이 변조	49, 53
QAM	Quadrature Amplitude Modulation	직교 진폭 변조	49, 51
AM	Amplitude Modulation	진폭 변조	54~55
FM	Frequency Modulation	주파수 변조	54, 56
PM	Phase Modulation	위상 변조	54, 57
VCO	Voltage-Controlled Oscillator	전압 제어 발진기	56~57 그림
MUX	Multiplexer	다중화기	59~60
DEMUX	Demultiplexer	역다중화기	59~60
FDM	Frequency Division Multiplexing	주파수 분할 다중화	61
TDM	Time Division Multiplexing	시분할 다중화	58, 62
WDM	Wavelength Division Multiplexing	파장 분할 다중화	58
UTP	Unshielded Twisted Pair	비차폐 꼬임쌍선	66
STP	Shielded Twisted Pair	차폐 꼬임쌍선	66

TDM·WDM은 해당 쪽의 한글 개념에 대응하는 약어이다. UTP·STP 뒤에는 케이블 명칭으로 Cable을 붙여도 된다.

03 데이터 링크층 · 제어와 인증

3장 | 83쪽까지의 본문 약어

약어	영어 전체 명칭	한글 의미	근거 쪽
DLC	Data Link Control	데이터 링크 제어	8~9
MAC	Media Access Control	매체 접근 제어	8
ATM	Asynchronous Transfer Mode	비동기 전송 모드	10, 40
XOR	Exclusive OR	배타적 논리합	24, 28
CRC	Cyclic Redundancy Check	순환 중복 검사	36~40
HDLC	High-level Data Link Control	고급 데이터 링크 제어	42~49
PPP	Point-to-Point Protocol	점 대 점 프로토콜	42, 50~56
NRM	Normal Response Mode	정규 응답 모드	43
ABM	Asynchronous Balanced Mode	비동기 균형 모드	44
FCS	Frame Check Sequence	프레임 검사 시퀀스	47, 52
ACK	Acknowledgment	확인 응답	48~49
RR	Receive Ready	수신 준비	49
RNR	Receive Not Ready	수신 준비 안 됨	49
REJ	Reject	거부	49
SREJ	Selective Reject	선택적 거부	49
LCP	Link Control Protocol	링크 제어 프로토콜	54
AP	Authentication Protocol	인증 프로토콜	54
PAP	Password Authentication Protocol	패스워드 인증 프로토콜	54
CHAP	Challenge Handshake Authentication Protocol	챌린지 핸드셰이크 인증	54
NCP	Network Control Protocol	네트워크 제어 프로토콜	54
IPCP	Internet Protocol Control Protocol	IP 제어 프로토콜	54

04 다중 접근 · 프레임 표기

3장 | CSMA/CA는 83쪽이므로 이번 범위에 포함

약어	영어 전체 명칭	한글 의미	근거 쪽
MA	Multiple Access	다중 접근	59
CSMA	Carrier Sense Multiple Access	반송파 감지 다중 접근	59, 70
CSMA/CD	Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection	충돌 검출 방식	76~82
CSMA/CA	Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance	충돌 회피 방식	83
ESC	Escape	이스케이프 문자	12 그림
I-frame	Information Frame	정보 프레임	45
S-frame	Supervisory Frame	감시 프레임	45
U-frame	Unnumbered Frame	무번호 프레임	45
P/F	Poll/Final	폴 / 최종 응답	48
N(S)	Send Sequence Number	송신 프레임 순서 번호	48
N(R)	Receive Sequence Number	다음 수신 기대 순서 번호	48
FDMA	Frequency Division Multiple Access	주파수 분할 다중 접근	57 그림
TDMA	Time Division Multiple Access	시분할 다중 접근	57 그림
CDMA	Code Division Multiple Access	코드 분할 다중 접근	57 그림

CD = Collision Detection (충돌 검출), CA = Collision Avoidance (충돌 회피).

N(S)·N(R)는 필드의 의미를 풀어 쓴 표기이다. N(R)는 확인 응답 번호로 사용된다.

FDMA·TDMA·CDMA는 범위 내 분류 그림에 등장한다. 세부 동작은 이번 임의 접근 범위 이후에 설명된다.

ALOHA는 프로토콜 이름이다. 영어 단어의 머리글자를 억지로 붙여 외우지 않는다. Pure ALOHA / Slotted ALOHA를 구분한다.

05 단위 · 보충 약어

단위는 2장 기준 | 아래 보충 약어는 예시 문제에서 따로 확인

약어	영어 전체 명칭	한글 의미	근거 쪽
bps	bits per second	초당 비트 수	16
kbps	kilobits per second	초당 1,000비트	16
Mbps	megabits per second	초당 100만 비트	16
Gbps	gigabits per second	초당 10억 비트	16
Hz	Hertz	주파수 단위	8
kHz	Kilohertz	1,000 Hz	28 등
MHz	Megahertz	100만 Hz	31 등
GHz	Gigahertz	10억 Hz	75~78
THz	Terahertz	1조 Hz	75, 78
dB	Decibel	전력비 등의 로그 단위	22
SNRdB	SNR expressed in decibels	SNR의 dB 표현	25
AMI	Alternate Mark Inversion	교대 마크 반전	보충
HDB3	High-Density Bipolar 3	고밀도 양극성 부호화	보충
MLT-3	Multilevel Transmission-3	3준위 전송	보충
UHF	Ultra High Frequency	극초단파	보충
ARP	Address Resolution Protocol	주소 결정 프로토콜	보충

보충 범위 구분 AMI·HDB3·MLT-3·UHF·ARP는 첨부 예시 문제에는 있으나, 이번 1~3장 지정 범위의 본문에서는 확인되지 않았다.

HDB3는 연속된 0이 3개를 넘지 않게 처리하는 부호화이다. QAM의 Q는 Quadrature, MAC의 C는 Control이다.

자료 제1장(2).pdf / 제2장(2).pdf / 제3장(4).pdf (1~83쪽) 및 첨부 약어 문제 이미지 2개. 통신사 이름과 TV 같은 일상 약칭은 제외했다.