

Panduan Lengkap Swagger (L5-Swagger) untuk Craftive API

Ringkasan

Dokumen ini menjelaskan langkah-langkah dari instalasi hingga testing API Craftive menggunakan Swagger UI serta cara meng-export request ke Postman.

1 Persiapan Lingkungan

1. Pastikan PHP ≥ 8.1, Composer, dan XAMPP sudah berjalan.
2. Buka terminal di root proyek (cd /xampp/htdocs/craftive).
3. Install paket L5-Swagger (jika belum):

```
composer require darkaonline/l5-swagger
```

4. Publish konfigurasi & view:

```
php artisan vendor:publish --provider="L5Swagger\L5SwaggerServiceProvider"
```

File konfigurasi berada di config/l5-swagger.php.

2 Mengonfigurasi Swagger

- **Info & Security** – Didefinisikan di app/Http/Controllers/Controller.php menggunakan PHP 8 attribute:

```
[OA\Info(version: '1.0.0', title: 'Craftive REST API', ...)]
[OA\SecurityScheme(securityScheme: 'bearerAuth', type: 'http', scheme: 'bearer', bearerFormat: 'JWT')]
```

- **Base Path** – Pastikan L5_SWAGGER_BASE_PATH di .env mengarah ke /api atau biarkan null untuk autodetect.
- **Generate selalu** – Untuk development, set L5_SWAGGER_GENERATE_ALWAYS=true agar UI selalu menampilkan perubahan terbaru.

3 Menambahkan Anotasi pada Controller

1. Buka controller contoh AuthController.php.
2. Tambahkan attribute #[OA\Post], #[OA\Get], #[OA\Put], #[OA>Delete] pada setiap metode.
3. Pastikan setiap properti request/responsa dideklarasikan dengan OA\Property.
4. Simpan file, lalu jalankan:

```
php artisan l5-swagger:generate
```

(Jika generate_always aktif, langkah ini optional.)

4 Membuka Swagger UI

- URL default: http://127.0.0.1:8000/api/documentation
- Pada UI, Anda akan melihat semua endpoint dengan **try-it-out**.
- Tekan **Authorize** → masukkan token JWT (Bearer <token>) untuk mengakses endpoint yang dilindungi.

5 Meng-test Endpoint di Swagger

1. Pilih endpoint, misalnya **POST /auth/login**.
2. Klik **Try it out** → isi JSON body:

```
{"email":"siti@craftive.id","password":"password123"}
```

3. Tekan **Execute**.
4. Respons ditampilkan di panel **Response body**. Salin access_token.
5. Klik **Authorize** (icon kunci) → paste token: Bearer eyJ0eXAiOiJKV...
6. Uji endpoint ber-auth lainnya (misal **GET /auth/me**) – token otomatis ditambahkan ke header.

6 Export Request ke Postman

Swagger UI menyediakan **Generate client** → pilih **Postman Collection**.

1. Klik **Export** → **Postman Collection** → simpan file craftive-postman.json.
2. Buka **Postman** → **Import** → pilih file yang disimpan.
3. Semua endpoint otomatis ter-import dengan contoh request body.
4. Pada tab **Authorization** di koleksi, pilih **Bearer Token** dan masukkan token JWT yang didapat dari login.
5. Sekarang Anda dapat menjalankan request di Postman dengan satu klik.

7 Menangani Error Umum

Error	Penyebab	Solusi
Required @OA\Info() not found	Info belum didefinisikan di Controller.php	Tambahkan attribute #[OA\Info] seperti pada langkah 2
Attribute "OA" not found	Namespace tidak di-import	use OpenApi\Attributes as OA; di bagian atas file
401 Unauthorized di Swagger UI	Token tidak di-set atau expired	Klik Authorize lagi dengan token baru (login ulang)
DELETE endpoint missing	Anotasi #[OA>Delete] belum ditambahkan	Tambahkan attribute di method deleteProduct pada AdminDashboardController

8 Tips Visual & Premium UI

- Aktifkan **dark mode** pada UI dengan mengubah env L5_SWAGGER_UI_DARK_MODE=true.
- Set doc_expansion='list' agar tag-tag langsung terbuka.
- Tambahkan logo brand di resources/views/vendor/l5-swagger/swagger-ui.blade.php (custom CSS) untuk tampilan premium.

9 Ringkasnya

1. **Install** → composer require darkaonline/l5-swagger.
2. **Publish** → php artisan vendor:publish --
3. **Konfigurasi** → edit Controller.php & .env.
4. **Anotasi** → tambahkan attribute pada semua controller.
5. **Generate** → php artisan l5-swagger:generate (opsional).
6. **Buka UI** → http://127.0.0.1:8000/api/documentation.
7. **Authorize** → masukkan JWT.
8. **Test** → gunakan **Try it out** atau export ke Postman.

Dengan langkah-langkah di atas, dokumentasi API Anda akan selalu terbaru, mudah di-test, dan siap dipresentasikan.

File ini berada di docs/TUTORIAL_SWAGGER.md untuk referensi tim pengembangan.