TS7P - opis

		8b						32b	8b * n		8b	
	Długość pola w bitach	1 b	1b	1b	1 b	1 b	1 b	32b (uint32)	8b (char) * długość danych	8b (uint8)	2b	_
Lp.	Zawartość	Operacja			Odpowiedź			Długość danych	Dane	Identyfikator	Dopełnienie	Razem
	pola	<u>GetID</u>	<u>INV</u>	<u>FIN</u>	<u>ACK</u>	<u>CNF</u>	<u>DSC</u>	Diagosc daliyeli	Daile	luciltylikator	Dopermente	
	1.	1	0	0	0	0	0	0		<id></id>	00	48b
	2.	0	1	0	0	0	0	0		<id></id>	00	48b
										•		
	3.	0	0	1	0	0	0	0		<id></id>	00	48b
					1					T	, ,	
	4.	0	0	0	1	0	0	0		<id></id>	00	48b
						4						401
	5.	0	0	0	0	1	0	0		<id></id>	00	48b
	<u> </u>		_	_		0	1	0		جاءاء	00	40h
	6.	0	0	0	0	0	1	0		<id>></id>	00	48b
	7.	0	0	0	0	1	1	0		<id>></id>	00	48b
					<u> </u>		-	J		\uz		-100
	8.	0	0	0	0	0	0	<n></n>	<wi>domość: n znaków></wi>	<id>></id>	00	48b + 8b * n