

TS8P - opis

		<i>string</i>		<i>string</i>		<i>string</i>		<i>uint16</i>		<i>uint16</i>		<i>int32</i>		<i>int32</i>
1.	Czas:	<time>;	Operacja:	;	Status:	ustawID;	Identyfikator:	<id>;	Liczba_operandow:	0;	Operand:	;	Wynik:	;
2.	Czas:	<time>;	Operacja:	dodaj; odejmij; mnozenie; dzielenie; reszta; potega; bitOR; bitXOR;	Status:	wykonaj;	Identyfikator:	<id>;	Liczba_operandow:	<n>;	Operand:	<x ₁ >; ...; <x _n >;	Wynik:	;
3.	Czas:	<time>;	Operacja:	;	Status:	wynik;	Identyfikator:	<id>;	Liczba_operandow:	0;	Operand:	;	Wynik:	<result>;
4.	Czas:	<time>;	Operacja:	;	Status:	zakoncz;	Identyfikator:	<id>;	Liczba_operandow:	0;	Operand:	;	Wynik:	;
5.	Czas:	<time>;	Operacja:	;	Status:	przepelnienie;	Identyfikator:	<id>;	Liczba_operandow:	0;	Operand:	;	Wynik:	;
6.	Czas:	<time>;	Operacja:	;	Status:	blad;	Identyfikator:	<id>;	Liczba_operandow:	0;	Operand:	;	Wynik:	;