

```

#01
dbcmr> db.tbler.find({_id:3})
[ { _id: 3, rno: 1003, sname: 'x1', m1: 55.5, m2: 39.5 } ]

#02
dbcmr> db.tbler.find({_id:{$ne :3}})
[
  { _id: 1, rno: 1001, sname: 'x5', m1: 56.5, m2: 63 },
  { _id: 2, rno: 1002, sname: 'x3', m1: 53, m2: 26 },
  { _id: 4, rno: 1004, sname: 'x2', m1: 79, m2: 27.5 },
  { _id: 5, rno: 1005, sname: 'x4', m1: 62, m2: 44.5 }
]

#03
dbcmr> db.tbler.find({_id:{$gt :3}})
[
  { _id: 4, rno: 1004, sname: 'x2', m1: 79, m2: 27.5 },
  { _id: 5, rno: 1005, sname: 'x4', m1: 62, m2: 44.5 }
]

#04
dbcmr> db.tbler.find({_id:{$gte :3}})
[
  { _id: 3, rno: 1003, sname: 'x1', m1: 55.5, m2: 39.5 },
  { _id: 4, rno: 1004, sname: 'x2', m1: 79, m2: 27.5 },
  { _id: 5, rno: 1005, sname: 'x4', m1: 62, m2: 44.5 }
]

#05
dbcmr> db.tbler.find({_id:{$lt :3}})
[
  { _id: 1, rno: 1001, sname: 'x5', m1: 56.5, m2: 63 },
  { _id: 2, rno: 1002, sname: 'x3', m1: 53, m2: 26 }
]

#06
dbcmr> db.tbler.find({_id:{$lte :3}})
[
  { _id: 1, rno: 1001, sname: 'x5', m1: 56.5, m2: 63 },
  { _id: 2, rno: 1002, sname: 'x3', m1: 53, m2: 26 },
  { _id: 3, rno: 1003, sname: 'x1', m1: 55.5, m2: 39.5 }
]

#07
dbcmr> db.tbler.find({sname:'x3'})
[ { _id: 2, rno: 1002, sname: 'x3', m1: 53, m2: 26 } ]

#08
dbcmr> db.tbler.find({sname:{$ne :'x3'}})
[
  { _id: 1, rno: 1001, sname: 'x5', m1: 56.5, m2: 63 },
  { _id: 3, rno: 1003, sname: 'x1', m1: 55.5, m2: 39.5 },
  { _id: 4, rno: 1004, sname: 'x2', m1: 79, m2: 27.5 },
  { _id: 5, rno: 1005, sname: 'x4', m1: 62, m2: 44.5 }
]

#09
dbcmr> db.tbler.find({_id:{$gt :1,$lt:5}})
[
  { _id: 2, rno: 1002, sname: 'x3', m1: 53, m2: 26 },
  { _id: 3, rno: 1003, sname: 'x1', m1: 55.5, m2: 39.5 },
  { _id: 4, rno: 1004, sname: 'x2', m1: 79, m2: 27.5 }
]

```

#10

```
dbcmr> db.tbler.find({_id:{$not:{$gt :1,$lt:5}}})  
[  
  { _id: 1, rno: 1001, sname: 'x5', m1: 56.5, m2: 63 },  
  { _id: 5, rno: 1005, sname: 'x4', m1: 62, m2: 44.5 }  
]
```

#11

```
dbcmr> db.tbler.find({$or:[{_id:3},{rno:1005}]})  
[  
  { _id: 3, rno: 1003, sname: 'x1', m1: 55.5, m2: 39.5 },  
  { _id: 5, rno: 1005, sname: 'x4', m1: 62, m2: 44.5 }  
]
```

#12

```
dbcmr> db.tbler.find({_id: {$not:{$gt:3}}})  
[  
  { _id: 1, rno: 1001, sname: 'x5', m1: 56.5, m2: 63 },  
  { _id: 2, rno: 1002, sname: 'x3', m1: 53, m2: 26 },  
  { _id: 3, rno: 1003, sname: 'x1', m1: 55.5, m2: 39.5 }  
]
```