

光彩连教育 www.lampbrother.net

第四讲 Linux常用命令

主讲人: 李明 (http://weibo.com/limingmessage)

交流论坛: http://bbs.lampbrother.net

无兄弟 不编程!



课程大纲

- 4.1 文件处理命令
- 4.2 权限管理命令
- 4.3 文件搜索命令
- 4.4 帮助命令
- 4.5 用户管理命令
- 4.6 压缩解压命令
- 4.7 网络命令
- 4.8 关机重启命令



- 4.1.1 命令格式与目录处理命令ls
- 4.1.2 目录处理命令
- 4.1.3 文件处理命令
- 4.1.4 链接命令



目录处理命令: mkdir

命令名称: mkdir

命令英文原意: make directories

命令所在路径: /bin/mkdir

执行权限: 所有用户

语法: mkdir -p [目录名]

功能描述: 创建新目录

-p 递归创建

范例: \$ mkdir -p /tmp/Japan/boduo

\$ mkdir /tmp/Japan/longze /tmp/Japan/cangjing



目录处理命令: cd

命令名称: cd

命令英文原意: change directory

命令所在路径: shell内置命令

执行权限: 所有用户

语法: cd [目录]

功能描述: 切换目录

范例: \$ cd /tmp/Japan/boduo 切换到指定目录

\$ cd .. 回到上一级目录



目录处理命令: pwd

命令名称: pwd

命令英文原意: print working directory

命令所在路径:/bin/pwd

执行权限: 所有用户

语法: pwd

功能描述:显示当前目录

范例: \$ pwd

/tmp/Japan



文件处理命令: rmdir

命令名称: rmdir

命令英文原意: remove empty directories

命令所在路径:/bin/rmdir

执行权限: 所有用户

语法: rmdir [目录名]

功能描述: 删除空目录

范例: \$ rmdir /tmp/Japan/boduo



目录处理命令: cp

命令名称: cp

命令英文原意: copy

命令所在路径:/bin/cp

执行权限: 所有用户

语法: cp -rp [原文件或目录] [目标目录]

-r 复制目录

-p 保留文件属性

功能描述: 复制文件或目录



目录处理命令: cp

范例:

\$ cp -r /tmp/Japan/cangjing /root 将目录/tmp/Japan/cangjing复制到目录/root下\$ cp -rp /tmp/Japan/boduo /tmp/Japan/longze /root 将/tmp/Japan目录下的boduo和longze目录复制到 /root下,保持目录属性



目录处理命令: mv

命令名称: mv

命令英文原意: move

命令所在路径:/bin/mv

执行权限: 所有用户

语法: mv [原文件或目录] [目标目录]

功能描述:剪切文件、改名



目录处理命令: rm

命令名称:rm

命令英文原意: remove

命令所在路径:/bin/rm

执行权限: 所有用户

语法: rm -rf [文件或目录]

-r 删除目录

-f 强制执行

功能描述: 删除文件



目录处理命令: rm

范例:

\$ rm /tmp/yum.log

删除文件/tmp/yum.log

\$ rm -rf /tmp/Japan/longze

删除目录/tmp/Japan/longze



扫描上面的二维码 关注兄弟连官方微信账号

兄弟连官方网址:www.lampbrother.net