

www.lampbrother.net

第十一讲 Shell编程

主讲人: 沈超 (http://weibo.com/lampsc)

交流论坛: http://bbs.lampbrother.net

无兄弟 不编程!



课程大纲

- 11.1 基础正则表达式
- 11.2 字符截取命令
- 11.3 字符处理命令
- 11.4 条件判断
- 11.5 流程控制



- 11.2.1 cut字段提取命令
- 11.2.2 printf命令
- 11.2.3 awk命令
- 11.2.4 sed命令



sed命令

◆ sed 是一种几乎包括在所有 UNIX 平台(包括 Linux)的轻量级流编辑器。sed主要是用来将数据进行选取、替换、删除、新增的命令。



[root@localhost~]# sed [选项] '[动作]' 文件名 选项:

-n: 一般sed命令会把所有数据都输出到屏幕,

如果加入此选择,则只会把经过sed命令处

理的行输出到屏幕。

-e: 允许对输入数据应用多条sed命令编辑

-i: 用sed的修改结果直接修改读取数据的文件,

而不是由屏幕输出



动作:

a\: 追加,在当前行后添加一行或多行。添加多行时,除最后一行

外,每行末尾需要用"\"代表数据未完结。

后一行外,每行末尾需用"\"代表数据未完结。

i\: 插入,在当期行前插入一行或多行。插入多行时,除最后一行

外,每行末尾需要用"\"代表数据未完结。

d: 删除, 删除指定的行。

p: 打印,输出指定的行。

s: 字串替换,用一个字符串替换另外一个字符串。格式为"行范

围s/旧字串/新字串/g"(和vim中的替换格式类似)。



学生成绩表

[root@localhost ~]# vi student.txt

ID	Name	PHP	Linux	MySQL	Average
1	Liming	82	95	86	87.66
2	Sc	74	96	87	85.66
3	Gao	99	83	93	91.66



行数据操作

[root@localhost~]# sed '2p' student.txt #查看文件的第二行

[root@localhost ~]# sed -n '2p' student.txt



[root@localhost~]# sed '2,4d' student.txt #删除第二行到第四行的数据,但不修改文件本身



[root@localhost~]# sed '2a hello' student.txt #在第二行后追加hello

[root@localhost ~]# sed '2i hello \
world' student.txt
#在第二行前插入两行数据



sed '2c No such person' student.txt #数据替换



字符串替换

sed 's/旧字串/新字串/g' 文件名

```
# sed '3s/74/99/g' student.txt
#在第三行中,把74换成99
#sed -i '3s/74/99/g' student.txt
#sed操作的数据直接写入文件
```

sed -e 's/Liming//g ; s/Gao//g' student.txt #同时把 "Liming" 和 "Gao" 替换为空

无兄弟 不编程!



扫描上面的二维码 关注兄弟连官方微信账号

兄弟连官方网址:www.lampbrother.net