ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΓΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΟ

Ὁ ὑπογεγραμμένος ἀφ' ἑνὸς ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ ἰδιοκ. τοῦ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ & ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ἀριθ. ..... περιοχὴ ..... Ἀστυνομικοῦ Τμήματος, Ἀκινήτου καὶ ἀφ' ἑτέρου ὁ ἐγκαταστάτης ἀνελκυστήρων Γ. ΦΟΛΙΑΝΗΣ ..... κεκτημένος τὴν ὑπ' ἀριθ. ..... ἄδειαν, προτιθέμενοι νὰ ἐγκαταστήσωμεν εἰς τὸ ὡς ἄνω ἀκίνητον, ἀνελκυστῆρα καὶ εἰς ἐκτέλεσιν τοῦ ἄρθρου 21 τοῦ Β.Δ /127-2-63, ὑποβάλλομεν τὸ κάτωθι τεχνικὸν ὑπόμνημα :

1) **Χρῆσις ἀκινήτου** ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΙ
(Κατοικία, γραφεῖα, ξενοδοχεῖον κ.λ.π.).

2) **Εἶδος ἀνελκυστήρων** ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕΘ' ΟΔΗΓΟΥ
α) Προσώπων ἄνευ ἢ μετὰ ὁδηγοῦ.
β) Φορτίων ἄνευ ἢ μετὰ ὁδηγοῦ.
γ) Χειρισμοῦ Collective—Selective—Simplex.
δ) Χειρισμοῦ Collective—Selective—Duplex—Triplex κ.λ.π.

Τὸ παρὸν ὑποβάλλεται εἰς μελ... λογικὸν ἔλεγχον
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 4 ΙΑΝ. 1975
Ὁ Μηχ... Ἐφαρμογῆς

3) **Εἶδος ἀνελκυστήρων** ΑΠΛΟΥΣ
(Ἁπλὸς ἢ δίδυμος).

4) **Οἶκος κατασκευῆς**
α) Κινητὴρ βαρούλκου ΚΙΝΗΤΗΡ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΙΣΧΥΟΣ = 13,5 HP.
β) Πίνακος χειρισμοῦ ΕΓΧΩΡΙΟΣ
γ) Θαλαμίσκου ,,
δ) Λοιπῶν ἐξαρτημάτων ΔΙΑΦΟΡΟΙ

5) **Ἀριθμὸς ὀρόφων καὶ στάσεων** ΙΣ-ΗΜ-1-2-3 (5 ΣΤΑΣΕΙΣ)

6) Μετὰ συσκευῆς ἰσοσταθμίσεως
~~Ἄνευ~~

7) Τὸ ἀνώτατον ἐπιτρεπόμενον φορτίον αὐτοῦ εἶναι 1000 kg ἢ — ἄτομα (συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ ὁδηγοῦ).

1) ΦΡΕΑΡ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

11: Τὸ φρέαρ τοῦ ἀνελκυστῆρος εὑρίσκεται ΕΝΤΟΣ (ἐντὸς ἢ ἐκτὸς τῆς οἰκοδομῆς καὶ κλείεται εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ διὰ ΦΛΑΚΟΣ πάχος 20 cm. Ἅπασα ἡ διαδρομὴ θαλαμίσκου—ἀντιβάρου εἶναι προστατευμένη ἔναντι σταγονιδίων.

12: Ἡ ἐπιφάνεια διατομῆς τοῦ φρέατος διαδρομῆς τοῦ ἀνελκυστῆρος εἶναι 3,03 m²

13: Τὸ φρέαρ διαδρομῆς περιφράσσεται ὑπὸ τοιχωμάτων ΕΠΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

14: Ὁ ἀερισμὸς τοῦ φρέατος διαδρομῆς ἐπιτυγχάνεται δι' ἀνεξαρτήτου ἀεραγωγοῦ ἐξερχομένου

Scanned with CamScanner