



DOCUMENTATION OFFICIELLE

API Reference

NovaSMS

Intégrez l'envoi de SMS, d'emails et la gestion de contacts directement dans votre application grâce à l'API REST NovaSMS.

VERSION	PROTOCOLE	AUTHENTIFICATION	JUILLET
v1.0	HTTPS / REST / JSON	API Key (Bearer)	2026

Documentation API NovaSMS

Référence technique complète pour les développeurs

TABLE DES MATIÈRES

1.	Introduction & URL de base	p. 2
2.	Authentification par clé API	p. 2
3.	Permissions & Scopes	p. 3
4.	Limites & Rate limiting	p. 3
5.	Format des réponses & Erreurs	p. 3
6.	Endpoint — Solde de crédits	p. 4
7.	Endpoint — Envoi de SMS	p. 4
8.	Endpoint — Envoi d'email	p. 5
9.	Endpoint — Gestion des contacts	p. 6
10.	Endpoint — Campagnes	p. 7
11.	Exemples complets multi-langages	p. 8

1 Introduction & URL de base

L'API NovaSMS est une API REST qui accepte des requêtes JSON et retourne des réponses JSON. Elle permet à n'importe quelle application (site web, mobile, backend) d'envoyer des SMS et des emails, de gérer des contacts et de consulter les statistiques de campagnes.

URL DE BASE `https://api.novasms.ci/api/v1`

i Toutes les requêtes doivent utiliser **HTTPS**. Les connexions HTTP non sécurisées sont rejetées. Le Content-Type doit être `application/json` pour les requêtes avec corps.

2 Authentification par clé API

Chaque requête doit inclure votre clé API dans le header HTTP. Deux formats sont acceptés :

HEADER — OPTION 1 (RECOMMANDÉ)

Authorization: Bearer nvsms_XX

HEADER — OPTION 2

X-API-Key: nvsms_XX

Générer une clé API

Les clés API se gèrent depuis votre espace NovaSMS → section **Clés API** (réservé aux administrateurs du compte). Chaque clé :

- Est affichée **une seule fois** à la création — conservez-la immédiatement
- Commence toujours par nvsms_
- Peut être révoquée à tout moment sans affecter les autres clés
- Peut avoir une date d'expiration optionnelle
- Maximum **10 clés actives** par compte

 **Sécurité :** Ne committez jamais une clé API dans votre dépôt Git. Utilisez des variables d'environnement : NOVASMS_API_KEY=nvsms_...

3 Permissions & Scopes

À la création d'une clé, vous sélectionnez les permissions accordées. Une requête sur un endpoint protégé par un scope non attribué retourne `403 Forbidden`.

SCOPE	DESCRIPTION	ENDPOINTS CONCERNÉS
<code>sms:send</code>	Envoyer des SMS	<code>POST /v1/sms</code>
<code>email:send</code>	Envoyer des emails transactionnels	<code>POST /v1/email</code>
<code>contacts:read</code>	Lire la liste et le détail des contacts	<code>GET /v1/contacts</code> , <code>GET /v1/contacts/:id</code>
<code>contacts:write</code>	Créer, modifier ou supprimer des contacts	<code>POST</code> , <code>PATCH</code> , <code>DELETE /v1/contacts</code>
<code>campaigns:read</code>	Lire la liste des campagnes	<code>GET /v1/campaigns</code>
<code>balance:read</code>	Consulter le solde de crédits	<code>GET /v1/balance</code>

4 Limites & Rate limiting

60

Requêtes par minute par clé

500

Destinataires max par appel SMS/email

En cas de dépassement du rate limit, l'API retourne `429` avec le message *"Limite dépassée : 60 requêtes par minute par clé API. Réessayez dans un instant."*

Le compteur de rate limit est **par clé API** — deux clés différentes ont leurs propres compteurs indépendants.

5 Format des réponses & Erreurs

Toutes les réponses sont en **JSON**. En cas de succès, le champ `success: true` est présent. En cas d'erreur, l'objet contient `statusCode`, `message` et optionnellement `error`.

CODE HTTP	SIGNIFICATION	CAUSE TYPIQUE
<code>200 OK</code>	Succès	Requête traitée normalement

CODE HTTP	SIGNIFICATION	CAUSE TYPIQUE
201 Created	Ressource créée	POST /contacts — contact créé
400 Bad Request	Requête invalide	Paramètre manquant, solde insuffisant, format incorrect
401 Unauthorized	Clé manquante ou invalide	Header Authorization absent ou clé révoquée/expirée
403 Forbidden	Permission insuffisante	Scope non accordé à cette clé
429 Too Many Requests	Rate limit dépassé	Plus de 60 req/min avec cette clé
500 Server Error	Erreur serveur	Contactez le support NovaSMS

EXEMPLE DE RÉPONSE D'ERREUR

```
{
  "statusCode": 400,
  "message": "Solde insuffisant. Requis: 240 FCFA, Disponible: 120 FCFA",
  "error": "Bad Request"
}
```

6 Solde de crédits

Consultez le solde de crédits FCFA disponible sur votre compte, ainsi que le seuil d'alerte configuré.

GET /v1/balance

Consulter le solde de crédits

 **balance:read**

Aucun paramètre requis.

CURL

```
curl https://api.novasms.ci/api/v1/balance -H "Authorization: Bearer nvsms_VOTRE_CLE"
```

RÉPONSE 200

```
{
  "balance": 45000,
  "alertThreshold": 5000,
  "currency": "FCFA"
}
```

7 Envoi de SMS

Envoyez un SMS à un ou plusieurs numéros de téléphone. Les crédits sont débités du compte proportionnellement au nombre de destinataires et à la longueur du message (parties de 160 caractères).

POST /v1/sms

Envoyer un SMS

 **sms:send**

Corps de la requête

CHAMP	TYPE	REQUIS	DESCRIPTION
to	string string[]	Requis	Número(s) au format international. Ex : "+2250700000000". Maximum 500 numéros.
message	string	Requis	Contenu du SMS. 1 partie = 160 caractères GSM-7 ou 70 caractères Unicode.

CURL

```
curl -X POST https://api.novasms.ci/api/v1/sms -H "Authorization: Bearer nvsms_VOTRE_("to": ["+22507000000000", "+2250101010101"],
  "message": "Votre code de confirmation est : 4823"
}'
```

RÉPONSE 200

```
{
  "success": true,
  "sent": 2,
  "failed": 0,
  "creditsUsed": 24,
  "results": [
    { "phone": "+22507000000000", "success": true },
    { "phone": "+2250101010101", "success": true }
  ]
}
```

i Calcul du coût : crédits = destinataires × parties × 12 FCFA. Un message de 160 chars = 1 partie.
Un message de 200 chars = 2 parties.

8 Envoi d'email

Envoyez des emails transactionnels HTML (notifications, codes OTP, confirmations de commande...) à un ou plusieurs destinataires.

POST /v1/email

Envoyer un email transactionnel

🔑 **email:send**

Corps de la requête

CHAMP	TYPE	REQUIS	DESCRIPTION
to	string string[]	Requis	Adresse(s) email destinataire(s). Maximum 500.
subject	string	Requis	Objet de l'email.
html	string	Requis	Corps de l'email en HTML.
text	string	Optionnel	Version texte brut (fallback pour clients sans HTML).

CURL

```
curl -X POST https://api.novasms.ci/api/v1/email -H "Authorization: Bearer nvsms_VOTRE_CLE" \
  -d '{"to": "client@exemple.com",
      "subject": "Votre commande #1042 est confirmée",
      "html": "<h1>Merci pour votre achat !</h1><p>Votre commande est en préparation.</p>"
    }'
```

JAVASCRIPT (FETCH)

```
const res = await fetch('https://api.novasms.ci/api/v1/email', {
  method: 'POST',
  headers: {
    'Authorization': 'Bearer nvsms_VOTRE_CLE',
    'Content-Type': 'application/json',
  },
  body: JSON.stringify({
    to: ['alice@exemple.com', 'bob@exemple.com'],
    subject: 'Confirmation de commande',
    html: '<h1>Merci !</h1>',
  }),
});
const data = await res.json();
// {success: true, sent: 2, failed: 0 }
```


RÉPONSE 200

```
{
  "success": true,
  "sent": 1,
  "failed": 0,
  "results": [
    {
      "email": "client@exemple.com",
      "success": true,
      "messageId": "msg_01HX..."
    }
  ]
}
```

9 Gestion des contacts

GET /v1/contacts

Lister les contacts (paginés)

 **contacts:read**

PARAMÈTRE URL	TYPE	DÉFAUT	DESCRIPTION
limit	number	20	Nombre de contacts retournés (max 100)
cursor	string	—	Curseur de pagination (valeur <code>nextCursor</code> de la réponse précédente)
search	string	—	Recherche par nom, email ou téléphone

CURL

```
curl "https://api.novasms.ci/api/v1/contacts?limit=50&search=Kouassi" -H "Authorizati
```

POST /v1/contacts

Créer un contact

 **contacts:write**

CHAMP	TYPE	REQUIS	DESCRIPTION
phone	string	*	Numéro international. <i>phone</i> ou <i>email</i> requis.
email	string	*	Adresse email. <i>phone</i> ou <i>email</i> requis.
firstName	string	opt.	Prénom
lastName	string	opt.	Nom
location	string	opt.	Ville / pays
tags	string[]	opt.	Tableau de tags. Ex : <code>["vip", "abidjan"]</code>

CURL

```
curl -X POST https://api.novasms.ci/api/v1/contacts -H "Authorization: Bearer nvsms_Vf
```

RÉPONSE 201

```
{ "success": true, "contact": { "id": "cnt_...", "phone": "+2250700000000", ... } }
```

PATCH /v1/contacts/:id

 **contacts:write**

Modifie les champs envoyés uniquement. Même corps que POST (tous optionnels).

DELETE /v1/contacts/:id

 **contacts:write**

Supprime définitivement le contact. Retourne `{"success":true}` .

10 Campagnes

Consultez la liste de vos campagnes créées depuis l'interface NovaSMS.

GET /v1/campaigns

Lister les campagnes

 campaigns:read

PARAMÈTRE URL	TYPE	DÉFAUT	DESCRIPTION
limit	number	20	Nombre de campagnes retournées (max 100)

RÉPONSE 200

```
{
  "data": [
    {
      "id": "cmp_...",
      "name": "Promo Ramadan 2026",
      "channelType": "SMS",
      "status": "SENT",
      "sentCount": 1420,
      "createdAt": "2026-03-10T08:00:00Z"
    }
  ],
  "total": 1
}
```

11 Exemples complets multi-langages

PHP — Envoyer un SMS

```
PHP
<?php
$ch = curl_init('https://api.novasms.ci/api/v1/sms');
curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_POST           => true,
    CURLOPT_HTTPHEADER     => [
        'Authorization: Bearer nvsms_VOTRE_CLE',
        'Content-Type: application/json',
    ],
],
```

```

CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode([
    'to'      => ['+2250700000000'],
    'message' => 'Votre commande est prête !',
]),
]);
$response = json_decode(curl_exec($ch), true);
curl_close($ch);
// $response['sent'] == 1

```

Python — Envoyer un email

```

PYTHON (REQUESTS)

import requests

def send_email(to, subject, html):
    res = requests.post(
        'https://api.novasms.ci/api/v1/email',
        headers={'Authorization': 'Bearer nvsms_VOTRE_CLE'},
        json={'to': to, 'subject': subject, 'html': html},
    )
    res.raise_for_status()
    return res.json()

send_email(
    to='client@exemple.com',
    subject='Bienvenue !',
    html='<h1>Bienvenue sur notre plateforme</h1>',
)

```

Node.js — Ajouter un contact puis envoyer un SMS

```

JAVASCRIPT (NODE.JS)

const API = 'https://api.novasms.ci/api/v1';
const HEADERS = {
    'Authorization': 'Bearer nvsms_VOTRE_CLE',
    'Content-Type': 'application/json',
};

// 1. Créer le contact
await fetch(`${API}/contacts`, {
    method: 'POST', headers: HEADERS,
    body: JSON.stringify({ phone: '+2250700000000', firstName: 'Amara' }),
});

// 2. Lui envoyer un SMS de bienvenue
const res = await fetch(`${API}/sms`, {
    method: 'POST', headers: HEADERS,
    body: JSON.stringify({
        to: '+2250700000000',
        message: 'Bienvenue Amara ! Votre compte est activé.',
    }),
});

const { sent, creditsUsed } = await res.json();
console.log(`Envoyé : ${sent} | Crédits : ${creditsUsed} FCFA`);

```

