Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого Институт компьютерных наук и технологий Кафедра компьютерных систем и программных технологий

Сети и телекоммуникации

Отчет по лабораторной работе Программирование сокетов протоколов TCP

> Работу выполнил: Волкова М.Д. Группа: 43501/3 Преподаватель: Алексюк А.О.

1. Цель работы

Изучение принципов программирования сокетов протоколов ТСР.

2. Программа работы

- разработать простейший клиент и сервер на основе протоколов ТСР
- разработать прикладной протокол в соответствии с индивидуальным заданием, реализовать протокол в виде клиент-серверного приложения на основе протоколов ТСР

3. Ход выполнения работы

3.1. Простейшие клиент и сервер

Простейшие клиент и сервер были выполнены на основе протоколов TCP, а также адаптированы под ОС Windows и Linux. Сервер выполняет функции эхо-сервера, т.е. принимает сообщения от клиентов и посылает копии обратно. Клиент посылает сообщение, после чего завершается.

3.2. Индивидуальное задание

Разработать приложение клиент и приложение сервер системы поиска/публикации новостей. Новости сгруппированы по темам. Каждая новость имеет уникальный идентификатор, название и текст новости.

Серверное приложение реализует следующие функции:

- Прослушивание определенного порта
- Обработка запросов по подключению
- Поддержка одновременной работы нескольких клиентов системы
- Прием запросов от клиента на передачу списка тем, списка новостей по теме, текста новости, добавление новости по теме
- Осуществление добавления тем, новостей по темам
- Передача списков тем, списков новостей и текстов новостей
- Обработка запроса на отключение клиента
- Принудительное отключение клиента

Клиентское приложение реализует следующие функции:

- Установление соединения с сервером
- Передача запросов на передачу списка тем, списка новстей по теме, текста новости, добавление новости по теме
- Получение результатов от сервера
- Разрыв соединения
- Обработка ситуации отключения клиента сервером

3.2.1. Описание протокола

Сообщение клиента содержит команду, определяющее тип сообщения.

- Команда для получения списка тем 1
- Команда для добавления новости 2
- Команда для выхода клиента 3

В любом другом случае, появится сообщение об ошибке.

Сообщение сервера содержит команду, определяющее тип сообщения.

- Команда отключения клиента kill
- Просмотр подключенных клиентов online
- Закрытие системы shutdown

3.2.2. Описание структуры приложения

Сервер:

- Создание сокета
- Создание потока для прослушивания сокета
- Чтеник команд от сервера
- Чтеник команд от клиента
- Получение сообщения от клиентов
- Анализ сообщения
- Ответ на сообщение

Клиент:

- Чтение IP адреса сервера
- Подключение к серверу
- Создание потока
- Чтение данных от сервера и реакция
- Отправка команд серверу
- Поток для получения данных от сервера

4. Тестирование

```
1. VIEW
2. ADD
3. EXIT

1

TOPICS:
1. war
2. sport
3. cars
4. technologies
5. new
6. cats
7. waf
```

Рисунок 4.1. Просмотр списка тем

Рисунок 4.2. Просмотр название новостей по теме war

```
CAPTION:
1. first
2. second
3. testwoeij
4. wep

2

TEXT:
some texttext test
```

Рисунок 4.3. Просмотр текста второй новости

```
1. VIEW
2. ADD
3. EXIT

2
ENTER TOPIC:
top
ENTER CAPTION:
cap
ENTER TEXT:
text
```

Рисунок 4.4. Добавление новой новости

```
TOPICS:

1. war

2. sport

3. cars

4. technologies

5. new

6. cats

7. waf

8. top

-----

top

CAPTION:

1. cap

1

TEXT:
text
```

Рисунок 4.5. Просмотр добавленной новости на втором клиенте

Рисунок 4.6. Выход клиента

```
TOPICS:
1. war
2. sport
3. cars
4. technologies
5. new
6. cats
7. waf
8. top

dogs
!ERROR! NOT EXIST !ERROR!
```

Рисунок 4.7. Приемер вывода ошибки

5. Выводы

В ходе работы были изучены принципы программирования сокетов с использованием протокола ТСР.

Во время выполнения индивидуального задания была реализована клиент-серверная программа системы поиска/публикации новостей, с написанием собственного протокола на основе ТСР. В результате этого были изучены принципы программирования сокетов ТСР. Основной проблемой при реализации приложения на ТСР была необходимость контроля длины посылки. Ее решением стало добавление символа окончания посылки. ТСР требует установления соединения, поэтому на сервере выделяется поток, в котором происходит прием запросов на соединение от клиентов через выделенный для этого сокет. После подключения очередного клиента порождается отдельный поток, осуществляющий обмен пакетами с этим клиентом через отдельный сокет.