

Git - справка

Составлено по материалам курса Ильи Кантора от JavaScript.ru:
<https://www.youtube.com/watch?v=W4hoc24K93E>

Содержание

1	Введение	1
1.1	Настройки	1
1.2	Простые команды	2
2	Удаление изменений	3
3	Ветки	3
4	Reference logs	5
5	Reset	5
6	Просмотр изменений	6
7	Просмотр истории	7
8	Слияние	8
9	Копирование commit	9
10	Перенос веток	10
11	Отмена commit	11
12	Примеры	11
12.1	Разбить существующий commit на несколько	11

1 Введение

1.1 Настройки

Сохранить локальные настройки:

```
$git config user.name <user_name>
```

```
$git config user.email <user_email>
```

Варианты настроек:

```
$git config --system ...    # Системные: /etc/git/config
$git config --global ...    # Пользователя: /.gitconfig
$git config --local ...     # Проекта (default): <project>/.git/config
```

```
$git config --list          # - все конфигурационные параметры
$git config --unset user.name    # - сбросить параметр
$git config --remove-section user    # - удалить секцию
$git config --global core.editor ...    # редактор для commit
```

Алиасы, пример:

```
$git config --global alias.c 'config --global'
$git c --list
```

Добавить в список игнорируемых файлов:

```
$git config --global core.excludesFile '~/.gitignore'
```

Сохранять учетные данные при регистрации на удаленных сервисах:

```
$git config --global credential.helper store
```

1.2 Простые команды

```
$git init    # - инициализация каталога проекта
```

```
$git status    # - текущий статус
```

```
$git add <file>    # - добавить файл в индекс
```

Сделать commit:

```
$git commit    # - запустится редактор для ввода комментария
```

```
$git commit -m <comment>
```

```
$git add -- chmod=+x <file>    # - сделать файл исполняемым
```

Специальные файлы:

.gitignore - содержит список игнорируемых файлов

.gitkeep - в пустых каталогах, тогда они добавляются в индекс

```
$git reset HEAD <file>    # - убрать изменения в файле
```

```
$git add -f <file>    # - добавить файл из игнорируемого каталога
```

```
$git add -p <file>    # - с вопросом по каждому изменению
```

Добавление всех изменений сразу в commit:

```
$git commit -all
$git commit -am <comment>
$git commit -m <comment> file1 file2 ..."# - несколько файлов
```

Удалить файл:

```
$git rm <file>      # - удаление из каталога и индекса
$git rm -r <file>    # - удаление из каталога
$git rm --cached <file>  # - удаление из индекса
$git rm -f <file>     # - удаление с несохраненными изменениями
```

Переименовать файл:

```
$git mv <old_name> <new_name>
```

2 Удаление изменений

```
$git checkout -f      # - удалить все изменения
$git checkout -f file  # - удалить изменения в файле
$git reset -hard       # - сброс изменений
$git clean -dx         # - очистка от изменений
    -d - директории
    -x - файлы которые не отслеживаются
```

3 Ветки

Работа с ветками:

```
$git branch -v        # - список веток с краткой информацией
$git branch <name>     # - создать новую ветку
$git checkout <name>   # - переключиться на ветку
$git checkout -b <name> # = create + checkout
```

Изменения в ветках:

```
$git stash            # - убрать все изменения и запомнить
$git stash pop        # - вернуть запомненные изменения
$git stash -m <name>  # - задать имя для сохраняемых изменений
```

Сделать новую ветку указывающую на commit:

```
$git branch <name> <commit>
```

Передвинуть ветку на commit (или другую ветку):

```
$git branch -f <name> <commit|branch>
```

```
$git checkout -B <name> <commit>    # = git branch -f + git checkout
```

Передвинуться на commit:

```
$git checkout <commit>
```

Скопировать commit на текущую ветку:

```
$git cherry-pick <commit>
```

Восстановить версии файлов из commit:

```
$git checkout <commit> <filenames>
```

Сбросить индекс для файла:

```
$git reset <file>
```

Вернуть файл из repository:

```
$git checkout HEAD <file>
```

Вернуть файл из индекса:

```
$git checkout <file>
```

Просмотр истории:

```
$git log --oneline
```

```
$git log <branch> --oneline
```

```
$git show <commit>
```

```
$git show HEAD~    # - родитель commit
```

```
HEAD~~~ = HEAD~3
```

```
HEAD = @
```

Показать содержимое файла из commit:

```
$git show <commit>:<file>
```

Найти commit по строке:

```
$git show <commit>:/<string>
```

Выполнить merge master и branch, используется Fast-Forward:

```
$git merge <branch>
```

Продвинуть ветку:

```
$git branch -f <branch> <commit>    # - на commit
```

```
$git branch -f <branch> ORIG_HEAD    # - на предыдущий HEAD
```

Удаление ветки:

```
$git branch -d <branch>    # -только если объединение с текущей
```

```
$git branch -D <branch>      # - если в ней есть отличные commit
```

Восстановить удаленную ветку:

```
$git branch <branch> <commit>
```

4 Reference logs

```
$cat .git/logs/HEAD
```

```
$git reflog
```

```
$git reflog <branch>
```

```
$git reflog      алиас для      $git log --oneline -g
```

```
$git reflog --date=iso
```

5 Reset

Сброс (по умолчанию mix):

```
$git reset --hard <commit>      # - Жесткий сброс
```

```
$git reset --mix <commit>      # - Смешанный сброс
```

```
$git reset --soft <commit>      # - Мягкий сброс
```

```
@      - последний commit
```

```
@~     - предыдущий commit
```

Отличия видов reset (из `$git reset --help`):

working	index	HEAD	target		working	index	HEAD
A	B	C	D	--soft	A	B	D
				--mixed	A	D	D
				--hard	D	D	D

```
$git reflog master
```

Взять комментарий из другого commit:

```
$git commit -c <commit>      # - откроется редактор
```

```
$git commit -C <commit>      # - не будет открываться редактор
```

```
--reset-author      - сбросить автора (по умолчанию из commit)
```

```
$git commit --amend      # - исправить в последнем commit
```

```
--no-edit      # - не открывать редактор
```

`--reset-author`

Очистка индекса от всех изменений:

`$git reset HEAD`

Удалить изменения по файлу в индексе

`$git reset <file>`

Поместить файл из commit в индекс (в директории не меняется):

`$git reset <commit> <file>`

6 Просмотр изменений

`$git diff <commit1> <commit2>`

`$git diff <commit1>..<commit2>`

Что изменилось в branch2 с момента отделения от ветки branch1:

`$git diff <branch1>...<branch2>`

Изменения в директории с момента последнего commit:

`$git diff HEAD`

`$git diff` - Изменения по сравнению с индексом

`$git diff --cached` - Изменения индекса с последним commit

При commit в редакторе показывать изменения:

`$git commit -v`

Включить автоматическое отображение изменений при commit:

`$git config --global commit.verbose true`

`$git diff <file>` - Изменения в файле

Только имена изменившихся файлов:

`$git diff --name-only <commit1> <commit2>`

Сравнить разные файлы из разных commit:

`$git diff <commit1>:<file1> <commit2>:<file2>`

Сравнить 2 произвольных файла без привязки к git:

`$git diff --no-index <file1> <file2>`

7 Просмотр истории

```
$git log      # - Вывод истории commit достижимых из HEAD
$git log --name-only  # - Выводить имена файлов
$git log -n <count>  # - Вывести count последних commit
$git log --pretty=<value>
    medium (default)
    oneline
    format: '%h %cd | %s%d [%an]' - id, date | comment ссылки автор
    %C(<colorname>) - задать цвет

    --abbrev-commit    # - обрезать id commit
```

Пример вывода лога в определенном формате:

```
$git log --reverse --pretty=format: '%Cred%h%Creset -%C(yellow)%d%Creset
%s %Cgreen(%cr) %C(bold blue)<%an>%Creset' --abbrev-commit
```

Можно задать в конфигурации:

```
$git config format.pretty '%Cred%h%Creset -%C(yellow)%d%Creset
%s %Cgreen(%cr) %C(bold blue)<%an>%Creset'
```

```
$git log --oneline = $git log --pretty=oneline --abbrev-commit
--decorate-short
--date=short    # - только даты
--date=format: '%F %R'    # - берет флаги из strftime
```

```
$git log <branch>    # - log по commit достижимым из ветки
--graph    # - в виде дерева
--all    # - из всех commit
```

```
$git log gui
$git log feature ^master    # - log по feature кроме master
$git log master..feature
--boundary    # - включая пограничный commit
```

```
$git log ..feature - симметрическая разница
```

```
$git log <file> - история по файлу
-r - показывать различия
--follow - если был переименован, то и по старым названиям
```

История между commit по списку файлов:

```
$git log <commit1>..<>commit2> <file1> <file2> ...
```

Поиск по строке по commit достижимым из HEAD:

```
$git log --grep <string>
$git log --grep <str1> --grep <str2> # - str1 или str2 в сообщении
--all-match      - по всем совпадение
-p              - Perl type совместимые регулярные выражения
-F              - отключить регулярные выражения
-i              - регистро-независимый поиск
```

Поиск по содержимому:

```
$git log -G <string>
Все изменения со строки i1 по i2 в <file>:
$git log -L i1,i2:<file>
Регулярные выражения для начала и конца фрагмента:
$git log -L r1,r2:<file> - r1,r2
Регулярное выражение <func> для имени функции:
$git log :<func>:<file>
```

```
$git log:
--author
--committer
--before 'before 3 months'
--after
```

```
$git blame <file>      # - кто менял строки файла
```

8 Слияние

```
$git merge <branch>    # - объединить ветки
```

При конфликте взять версию файла:

```
$git checkout --ours <file>    # - из текущей ветки
$git checkout --theirs <file>  # - из объединяемой ветки
```

```
$git checkout --merge
```

Вернуть в состоянии до merge:


```
$git reset --hard
```

Оставить которые хорошо объединились, проблемные вернуть в начальное состояние:

```
$git reset --merge
```

```
$git checkout --conflict-diff3 --merge <file>
```

После окончания разрешения конфликтов создает окончательный commit слияния:

```
$git merge --continue
```

id сливаемого commit в .git/MERGE_HEAD

Отмена слияния:

```
$git reset --hard @~
```

Слияние без автоматического commit:

```
$git merge <branch> --no-commit
```

Слияние без Fast Forward (перемотки), создается новый commit:

```
$git merge --no-ff --no-edit <commit>
```

Слияние без сохранения истории сливаемого commit:

```
$git merge --squash <commit>
```

9 Копирование commit

```
$git cherry-pick <commit>      # - скопировать на текущую ветку  
-x - добавить строку с информацией откуда скопирован commit
```

Скопировать все commit из <commit2> в <commit1> с момента разделения:

```
$git cherry-pick <commit1>..  
<commit2>
```

При возникновении конфликта:

```
$git cherry-pick --abort      # - отмена
```

```
$git cherry-pick --continue   # - продолжить
```

```
$git cherry-pick --quit       # - оставить только успешно скопиро-  
ванные
```

Скопировать без создания commit

```
$git cherry-pick --no-commit <commit>
```

10 Перенос веток

Чтобы текущая ветка начиналась с последнего commit в <commit>:

```
$git rebase <commit>
```

Полностью отказаться, если были неразрешенные конфликты:

```
$git rebase --abort
```

Остаться в текущем незавершенном состоянии:

```
$git rebase --quit
```

Пропустить все изменения из текущего проблемного commit и продолжить дальше:

```
$git rebase --skip
```

Продолжить после разрешение конфликта:

```
$git rebase --continue
```

Узнать id ветки до предыдущего состояния:

```
$cat .git/ORIG_HEAD
```

Просмотр изменений по ветке:

```
$git reflog <branch> -1
```

Просмотр информации по последнему commit:

```
$git show --quiet <branch>@{1}
```

Вернуться на состояние последнего commit:

```
$git reset --hard <commit>@{1}
```

```
$git rebase <commit1> <commit2> =
```

```
$git checkout <commit2> + $git rebase <commit1>
```

Для каждого переносимого commit запустить команду (обычно тест), при ошибке произойдет откат изменения:

```
$git rebase -x <command> <branch>
```

После исправления ошибок:

```
$git add ...
```

```
$git commit --amend --no-edit
```

Перенос всех commit в ветку branch из текущей ветки начиная с <commit>:

```
$git rebase --onto <branch> <commit>
```

Скопировать 2 последних commit:

```
$git cherry-pick master 2..master
```

В master откатиться на commit назад:

```
$git branch -f master master 2
```

Если делали в ветке commit слияния, скопировать commit кроме commit слияния:

```
$git rebase --rebase-merges <commit>
```

Интерактивное преобразование commit начиная с <commit>:

```
$git rebase -i <commit>
```

Просмотр списка commit для преобразования:

```
$git rebase --edit-todo
```

```
$git rebase --continue
```

```
$git rebase -i @ 3 - 3 commit назад
```

```
$git rebase --no-ff - (no Fast Forward) - копировать все commit, а не  
только с первого измененного
```

Внести исправления в commit:

```
$git commit -a --fixup=<commit> - можно @ - предыдущий
```

```
$git rebase -i --autosquash - сольет fixup по commit
```

11 Отмена commit

```
$git revert <commit> #- создает commit отменяющий изменения в <commit>
```

```
$git revert <commit> -m 1 #- отмена commit слияния
```

12 Примеры

12.1 Разбить существующий commit на несколько

Выполняем интерактивный rebase:

```
$git rebase -i @~<n> - ставим е у нужного commit
```

После этого отменяем регистрацию изменений всех файлов этого commit:

```
$git reset HEAD~
```

Для каждого нового commit:

```
$git add <file>
```

```
$git commit -m '...'  
$git rebase --continue
```