PSP NowinaKonopka Technologies Sp. z o.o. S.K.
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 6, NIP: PL-676-248-01-77
biuro@nowinakonopka.com http://www.nowinakonopka.com

Oferta nr 12/11/2026

Kraków, dnia 05.11.2026r.

Inwestycja: **ul. Lipowa 12, Kraków**

ADRESAT
Szanowny Pan
Jan Przykładowy
Kierownik Budowy
tel. +48 500 000 000
e-mail: jan.przykladowy@example.com

FIRMA
Przykładowy Inwestor Sp. z o.o.
ul. Testowa 1
00-001 Warszawa
NIP: 000-000-00-00

Szanowny Panie,
w związku z otrzymanym zapytaniem przedstawiamy naszą ofertę na dostawę i montaż 16 platform służących do niezależnego parkowania 52 pojazdów w garażu inwestycji przy ul. Lipowej 12 w Krakowie.

1. Specyfikacja oferty

Pozycja 1 · Urządzenia NK38 do niezależnego parkowania pojazdów (z zagłębieniem)

ZAGŁĘBIENIE	DŁUGOŚĆ	PRZEŚWIT	WYSOKOŚĆ POJAZDÓW
H1 190 / H2 195 cm	**530 cm**	**min. 360 cm**	**▲ 165 · ▼ 175 cm**

**w zależności od zastanych wysokości zagłębienia oraz prześwitu pomieścimy pojazdy w podanych wyżej wysokościach lub wyższych na górnej platformie jeśli prześwit będzie miejscowo na to pozwalał. Prowadzone górą instalacje mogą znacząco prześwit ograniczyć!*

Jeżeli prześwit w garażu będzie wyższy, automatycznie na górnej platformie będą mogły zaparkować odpowiednio wyższe samochody.

Obciążenie platformy	2000 kg/miejsce postojowe, 500 kg/koło
Zabezpieczenie antykorozyjne	urządzenie zabezpieczone ocynkiem ogniowym oraz częściowo lakierowane
Zabezpieczenie po bokach	barierki systemowe lub profile zmniejszające prześwit poziomy mocowane do ścian wszędzie tam gdzie istnieje przerwa pomiędzy platformami bądź platformami i ścianami co najmniej 20 cm, zg. z PN

6 szt.	NK38-S szer. użytkowa platformy 250cm, szer. zewnętrzna urządzenia 280cm
10 szt.	NK38-D szer. użytkowa platformy 500cm, szer. zewnętrzna urządzenia 530cm
3 szt.	Agregat hydrauliczny 400V, 50Hz, 3/6kW.

2. Wartość zamówienia netto

Pozycja 1 cena netto	**806.100,00 zł**
Opcja 1 Obciążenie platformy: 2500kg/miejsce postojowe, 625kg/koło.	**+ 50.300,00 zł**
Opcja 2 Słupki do e-ładowania na każdym ze 52 miejsc postojowych, obejmujące montaż słupka pod ładowarkę, prowadnic, i puszki przyłączeniowej, bez samej stacji ładowania.	**+ 121.000,00 zł**

Warunki płatności

30% zaliczka na 22 tygodnie przed dostawą	**do 60%** płatność na 5 dni przed dostawą	**do 90%** płatność do 21 dni po dostawie	**do 100%** płatność do 21 dni po pierwszym badaniu UDT

Oferta ważna jest 2 miesiące.

3. Dostawa i montaż

Dostawa. Pierwsza dostawa nastąpi nie wcześniej niż po ok. 24 tygodniach od zawarcia umowy, w zależności od aktualnie realizowanych zleceń.

Montaż. Przewidywany czas montażu 7-9 tygodni od dnia dostawy, w zależności od warunków panujących na budowie.

4. Zakres oferty

Dostawa na plac budowy urządzeń parkingowych, montaż, rozruch i doprowadzenie do badań ruchowych poprzedzających wydanie decyzji o dopuszczeniu do użytkowania wraz z kompletem dokumentów określonych przepisami UDT oraz przeprowadzeniem szkolenia Zamawiającego. Koszty badań UDT obciążają Zamawiającego.

Poza ofertą pozostają: koszty przeprowadzenia badania przez UDT, wszelkie roboty budowlano-wykończeniowe obiektu, wykonanie stałych barier budowlanych zabezpieczających dostęp do zagłębienia w przypadku braku ścian (jeśli konieczne / zgodnie z naszymi wytycznymi), wykonanie przepustów przez ściany działowe o średnicy fi 100mm dla przeprowadzenia przewodów elektrycznych i hydraulicznych (jeśli konieczne / zgodnie z naszymi wytycznymi), wypełnianie szczelin, ewentualnych robót w budynku wynikających z zaleceń UDT, wyposażenia w instalację przeciw pożarową, wentylacyjną, elektryczną obiektu, sygnalizacyjną, oznaczeń pionowych i poziomych bezpieczeństwa i organizacji ruchu na terenie obiektu (w tym numeracja miejsc postojowych) oraz pomiarów elektrycznych linii zasilających (wykonywanych przez budowę).

5. Warunki montażu

Wszelkie elementy konstrukcyjne garażu powinny być wykonane dokładnie i zgodnie z dokumentacją projektową oraz naszymi wytycznymi. Powierzchnie podłoży wykonane z betonu C20/25 o odpowiedniej nośności, pozostające w stanie suchym i nie pylące. Wszelkie roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz sprzątanie należy zakończyć przed przystąpieniem do montażu urządzeń parkingowych. Na czas montażu należy zapewnić dostęp do energii elektrycznej w bliskim sąsiedztwie montażu. Wymagane jest oświetlenie zgodne z normą DIN 67528 „Oświetlenie miejsc parkingowych".

Zamawiający powinien umożliwić dojazd samochodem ciężarowym o długości 20m do miejsca składowania, rozładować oraz przetransportować elementy urządzeń na miejsce montażu.

Ponadto Zamawiający zobowiązany jest w zakresie zasilania elektrycznego urządzeń NK38 do wykonania:

1. Zabezpieczenia głównego zwłocznego 3x16A dla każdego agregatu hydraulicznego 3/6kW, 400V, 50Hz;
2. Zasilania od zabezpieczeń do rozłącznika głównego przewodem 3Ph+N+PE 5x2.5mm2;
3. Rozłącznika głównego blokowanego 16A 3Ph+1N – w miejscu ustalonym z dostawcą urządzeń;
4. Doprowadzenia przewodu 5x2,5 mm2 od rozłącznika do skrzyni elektrycznej;
5. Instalacji uziemiającej do każdego prawego/lewego słupa urządzenia.

Po zakończeniu montażu Zamawiający powinien oznakować krawędzie zagłębienia żółto-czarnym pasem ostrzegawczym zgodnie z ISO 3864 dla oznaczenia obszaru niebezpiecznego.

6. Gwarancja

Producent udziela 36/60 miesięcznej gwarancji jakości na sprawne działanie urządzeń pod warunkiem zawarcia z dostawcą, w terminie do 5 miesięcy od badania wstępnego UDT, i utrzymania w mocy umowy konserwacyjno-serwisowej, umożliwiającej nam stałą opiekę oraz nadzór nad stanem technicznym platform. W ramach umowy serwisowej dokonywane są 2 przeglądy serwisowe w ciągu roku.

Gwarancja nie obejmuje zużycia części eksploatacyjnych, uszkodzeń wynikających z eksploatacji niezgodnej z instrukcją użytkowania, agresywnego środowiska, zbyt dużej wilgotności, uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych (np. pożar, zalanie). Po upływie okresu gwarancji świadczymy serwis pogwarancyjny.

Wyrażamy przekonanie iż przedstawiona oferta zyska Państwa aprobatę i przyczyni się do dalszej owocnej współpracy.

Z poważaniem,

arch. Iwo Nowina Konopka
Prezes Zarządu

Klauzula poufności. Klient zobowiązuje się do zachowania najwyższej poufności względem zawartości i przedmiotu niniejszej oferty i załączonej dokumentacji. Zobowiązuje się również do nie rozpowszechniania jej treści ani do nie używania jej w celach innych niż ocena tej oferty.