
疫情信息获取

01 腾讯疫情

目标页面: https://news.qq.com/zt2020/page/feiyan.htm#/

该页面使用Ison数据来渲染页面

对某个数据进行搜索可以发现:



搜索结果发现,同一个数据在两个接口中都出现了

1.1 接口分析

为了更加方便地分析接口内容,推荐使用如下两种工具之一:

- json.cn
- 使用浏览器插件: json_formatter (使用群里提供的json_formatter.crx文件安装)

说明:下面的接口实际上是一样的,只不过modules携带的参数不同,导致的结果不同

接口一: https://api.inews.qq.com/newsqa/v1/query/inner/publish/modules/list?modules=localCityNCOVDataList,diseaseh5Shelf

- localCityNCOVDataList:每个城市当天的确诊、风险地区数量的信息
- diseaseh5Shelf:
 - o chinaTotal:中国当天疫情信息汇总
 - o chinaAdd:中国当天新增疫情信息汇总
 - 。 **areaTree**: 地区树,每个参数的children都包含了当前地区的下级区域(中国 --- 省份 --- 城市)
 - 每个地区都有的信息: **adcode --> 地区代码**; today --> 当日新增数据; total --> 汇总数据; name --> 地区名称

这个接口只能获取当天的数据,它最大的价值是给我们提供了adcode

接口二: https://api.inews.qq.com/newsqa/v1/query/inner/publish/modules/list?modules=chinaD ayListNew,chinaDayAddListNew&limit=30

- chinaDayAddListNew: 中国历史疫情新增数据表
- chinaDayListNew: 中国历史疫情数据汇总表

其中, limit参数可以修改查询的天数

接口三: https://api.inews.qq.com/newsqa/v1/query/pubished/daily/list?adCode=440000&limit=3
<a href="mailto:o

- adCode: 地区代码 (可以是省份, 也可以是城市)
- limit: 修改查询的天数

所以接口一用于获取adCode;接口二用于获取全国历史疫情信息;接口三用于获取各个省份/城市的历史疫情信息

1.2 全国疫情信息获取

```
import requests
from pprint import pprint
from datetime import datetime
from dateutil.relativedelta import relativedelta
headers = {
   'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36'
}
def cal_limit_days(month=3):
   '''获取完整月份数据,默认获取三个完整的月份'''
   now = datetime.now() # 今天的日期
   # 计算month个月前的日期,与now相差多少天
   pre_date = now - relativedelta(months=month)
   # print(pre_date) # 2022-09-07 14:26:30.839619
   res_date = datetime(pre_date.year, pre_date.month, 1) # 相当于获取2022-09-01
   # 计算两个日期之间相差多少天
   diff_day = (now - res_date).days # days参数用于查看相差多少天
   return diff_day + 1, res_date
def turn_to_sql_date(year, date, min_date):
   '''判断日期界限并转为mysql支持的日期格式'''
   ds = year + '.' + date
   # 为了与min_date进行对比,需要转化为datetime对象
   ds_tmp = datetime.strptime(ds, '%Y.%m.%d')
   if ds_tmp < min_date:</pre>
       print(f'{ds_tmp.date()} 日期超过最小边界,跳过!')
       return None
   return ds.replace('.', '-') # # ds_tmp.strftime('%Y-%m-%d')
def get_tencent_data():
   '''获取国内疫情信息'''
   limit, min_date = cal_limit_days()
   print(f'当前limit值为: {limit} | 最小的日期界限为: {min_date.date()}')
   contry_url = 'https://api.inews.qq.com/newsqa/v1/' \
```

```
'query/inner/publish/modules/list?modules' \
                '=chinaDayListNew,chinaDayAddListNew&limit=' + str(limit)
   con_resp = requests.get(contry_url, headers=headers)
   china_data = con_resp.json()['data']
   # 按照日期来整理全国疫情信息表
   history = {} # 保存数据的字典,是以日期作为主键
   for i in china_data['chinaDayAddListNew']:
       ds = turn_to_sql_date(i['y'], i['date'], min_date) # 日期,后续需要转为
2022-11-06或2022/11/06
       if not ds: # 如果为None,则跳过当前的日期
           continue
       # 添加疫情信息数据
       history[ds] = {
           'confirm_add': i['confirm'], 'heal_add': i['heal'],
           'dead_add': i['dead'], 'importedCase_add': i['importedCase']
       }
   for i in china_data['chinaDayListNew']:
       ds = turn_to_sql_date(i['y'], i['date'], min_date)
       if not ds: # 如果为None,则跳过当前的日期
           continue
       if ds not in history: ## 检查日期是否存在于上述的字典中,仅当日期存在才执行写入
           continue
       # 更新已经存在的日期的记录
       history[ds].update({
           'confirm': i['confirm'], 'confirm_now': i['nowConfirm'],
           'heal': i['heal'], 'dead': i['dead'], 'importedCase':
i['importedCase']
       })
   pprint(history)
def get_province_data():
   '''获取省份的信息'''
   pass
def main():
   """启动的主程序"""
   get_tencent_data()
if __name__ == '__main__':
   main()
```

1.3 数据持久化

- 打开mysql终端: mysql -uroot -p密码
- 创建数据库: create database covid19 charset=utf8mb4
- 启用数据库: use covid19
- 创建如下3个信息表:

```
`dead` int(255) DEFAULT NULL COMMENT '累计死亡',
  `dead_add` int(255) DEFAULT NULL COMMENT '当日新增死亡',
  `importedCase` int(255) DEFAULT NULL COMMENT '境外输入案例',
  `importedCase_add` int(255) DEFAULT NULL COMMENT '新增境外输入',
  PRIMARY KEY (`ds`) USING BTREE
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
CREATE TABLE `details` (
  id int(255) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `update_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '数据最后更新时间',
  `province` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '省',
  `confirm` int(255) DEFAULT NULL COMMENT '累计确诊',
  `confirm_add` int(255) DEFAULT NULL COMMENT '新增确诊',
  `confirm_now` int(255) DEFAULT NULL COMMENT '现有确诊',
  `heal_add` int(255) DEFAULT NULL COMMENT '新增治愈',
  `heal` int(255) DEFAULT NULL COMMENT '累计治愈',
  `dead` int(255) DEFAULT NULL COMMENT '累计死亡',
  `dead_add` int(255) DEFAULT NULL COMMENT '新增死亡',
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
CREATE TABLE `risk_area` (
  id int(10) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  `end_update_time` varchar(255) COMMENT '数据最后更新时间',
  `province` varchar(255) COMMENT '省',
  `city` varchar(255) COMMENT '市',
  `county` varchar(255) COMMENT '县',
  `address` varchar(10000) COMMENT '详细地址',
  `type` varchar(10) COMMENT '风险类型'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

1.4 更新全国疫情信息表

安装pymysql模块: pip install pymysql

```
import traceback
from pymysql import connect # 数据库链接对象
def get_conn():
    '''用于获取mysq1的链接对象'''
   conn = connect(
       user='root',
       password='123456',
       database='covid19_1',
       host='127.0.0.1', # 如果是远程服务器就需要改成服务器的ip
       charset='utf8'
   # 得到游标对象,只有游标对象可以执行sql语句
   cursor = conn.cursor()
   return conn, cursor
def get_tencent_data():
   . . .
   for ...
   insert_into_history(history) # 将history的内容写入到数据库
```

```
def insert_into_history(data):
    '''写入数据到history表中'''
   conn, cursor = get_conn()
   print(f'开始更新全国疫情信息...')
   try:
       # history表中需要输入的字段有10个
       sql = "insert into history values(%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s)"
       # 查询某个日期的数据是否存在
       sql_query = "select confirm from history where ds=%s"
       for k, v in data.items(): # items将键值对进行拆分
           # k = 时间: v = 9个字段的数据
           if not cursor.execute(sql_query, k):
              cursor.execute(sql, [k, v.get('confirm'), v.get('confirm_add'),
                                 v.get('confirm_now'), v.get('heal'),
v.get('heal_add'),
                                  v.get('dead'),
v.get('dead_add'), v.get('importedCase'),
                                 v.get('importedCase_add')])
              print(f'[history] | [{k}] 记录写入成功!')
       # 提交事务,注意,如果不写这句,那么sq1中更新数据的内容不会被执行
       conn.commit()
   except: # 异常处理,数据库一般会执行回滚的操作
       conn.rollback() # 回滚数据库
       traceback.print_exc() # 打印详细的错误信息
   finally: # 关闭链接
       cursor.close()
       conn.close()
```

注意: 11月4号的 confirm_add 数据异常,后续数据分析时去掉即可

1.5 各省份数据获取

```
def get_province_data():
   '''获取省份的信息'''
   limit, min_date = cal_limit_days()
'https://api.inews.qq.com/newsqa/v1/query/inner/publish/modules/list?
modules=localCityNCOVDataList,diseaseh5Shelf'
   ad_resp = requests.get(ad_url, headers=headers)
   china_pros = ad_resp.json()['data']['diseaseh5Shelf']['areaTree'][0]
['children']
   # 添加港澳台的数据
   adcode_dict = {'台湾': '710000', '香港': '810000', '澳门': '820000'}
   # print(adcode_dict)
   # 最新的数据以接口一为准,历史数据以接口三为准
   for info in china_pros:
       province = info['name']
       adcode = info['adcode']
       today = info['today']
       total = info['total']
       ds_str = info['date'].replace('/', '-')
       # 整理最新一天的数据
       print([ds_str, province, total['confirm'],
              today['confirm'], total['nowConfirm'],
              None, total['heal'], total['dead'],
              today['dead_add']])
```

```
# 获取省份的历史信息,记得港澳台的adcode是不存在的
if adcode == '':
   adcode = adcode_dict[province]
pro_url = f'https://api.inews.qq.com/newsqa/' \
         f'v1/query/pubished/daily/' \
         f'list?adCode={adcode}&limit={limit}'
pro_resp = requests.get(pro_url, headers=headers)
# 获取当前省份的数据
pro_data = pro_resp.json()['data']
for data in pro_data:
   update_time = turn_to_sql_date(
       str(data['year']), data['date'], min_date)
   if not update_time:
       continue
   # 将每天的数据整合到一个列表中
   print([update_time, province, data['confirm'],
          data['newConfirm'], None, data['newHeal'],
          data['heal'], data['dead'], data['newDead']])
```

数据持久化:

02 风险地区信息