

〈알고리즘 실습〉 - 그래프 탐색 알고리즘

※ 입출력에 대한 안내

- 특별한 언급이 없으면 문제의 조건에 맞지 않는 입력은 입력되지 않는다고 가정하라.
- 특별한 언급이 없으면, 각 줄의 맨 앞과 맨 뒤에는 공백을 출력하지 않는다.
- 출력 예시에서 □는 각 줄의 맨 앞과 맨 뒤에 출력되는 공백을 의미한다.
- 입출력 예시에서 \mapsto 이 후는 각 입력과 출력에 대한 설명이다.

[문제 1] (DFS) 입력으로 주어지는 그래프의 DFS 탐색 결과를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

입력 그래프의 성질:

- n ($1 \leq n \leq 100$) 개의 정점과 m ($1 \leq m \leq 1,000$) 개의 간선으로 구성
- 정점은 $1 \sim n$ 사이의 정수로 번호가 매겨져 있고, 정점의 번호는 모두 다름
- 모든 간선은 무방향 간선이고, 한 정점에서 임의의 다른 정점으로 가는 경로는 반드시 존재

구현 조건:

- 그래프는 인접리스트 구조를 사용하여 표현해야 한다.
- 인접 정점의 조사 순서
 - 정점 u 의 인접 정점(or 부착 간선)들을 번호가 작은 정점부터 조사한다.
(인접 정점들을 번호가 작은 정점부터 큰 순서대로 조사하라. 조사 순서에 따라 방문 결과가 달라질 수 있음에 유의할 것)


입출력:

- 입력
 - 첫 줄에 정점의 개수 n , 간선의 개수 m , 탐색 시작 정점 번호 s 가 주어진다.
 - 이후 m 개의 줄에 한 줄에 하나씩 간선의 정보(간선의 양 끝 정점 번호)가 주어진다.
간선은 임의의 순서로 입력되고, 중복 입력되는 간선은 없다.
(무방향 간선이므로 간선 (u, v) 와 (v, u) 는 동일한 간선으로 취급)
- 출력
 - 출발정점 s 에서 출발하는 **DFS**의 방문 순서대로 정점 번호를 출력한다.

입력 예시 1

5 7 1 $\mapsto n = 5, m = 7, s = 1$	1
1 2	2
1 4	3
5 1	4
3 5	5
4 3	
3 1	
2 3	


출력 예시 1



입력 예시 2

8 12 7 $\mapsto n = 8, m = 12, s = 7$	7
1 2	2
2 4	1
4 7	3
3 6	6
6 1	4
7 6	5
7 8	8
1 3	
2 7	
1 4	
2 5	
7 5	

출력 예시 2



[문제 2] (BFS) 입력으로 주어지는 그래프의 BFS 탐색 결과를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

입력 그래프의 성질:

- 문제 1과 동일

구현 조건:

- 그래프는 인접행렬 구조를 사용하여 표현해야 한다.
- 인접 정점의 조사 순서
 - 문제 1과 동일하게 정점의 인접 정점(or 부착 간선)들을 번호가 작은 정점부터 조사한다.



입출력:

- 입력 : 문제 1과 동일
- 출력 : 출발정점 s 에서 출발하는 BFS의 방문 순서대로 정점 번호를 출력한다.

입력 예시 1

6 9 1 $\mapsto n = 6, m = 9, s = 1$	1
3 5	2
1 3	3
4 1	4
2 3	5
3 4	6
6 4	
3 6	
1 2	
2 5	

출력 예시 1



입력 예시 2

8 12 4 $\mapsto n = 8, m = 12, s = 4$	4
1 2	1
2 4	2
4 7	7
3 6	3
6 1	6
7 6	5
7 8	8
1 3	
2 7	
1 4	
2 5	
7 5	

출력 예시 2

