



技术要求:

1. 去毛刺
2. 表面喷涂黑色皱纹漆

|  |  |  |        |  |    |                |          |  |                 |  |           |  |
|--|--|--|--------|--|----|----------------|----------|--|-----------------|--|-----------|--|
| 除非另外指定:<br>尺寸使用毫米<br>表面粗糙度:<br>公差:<br>线性:<br>角度: |  |  | 表面粗糙度: |  |    | 将锐边清除<br>毛刺并折断 |          |  | 不调整工程图比例        |  | 修订        |  |
|  |  |  |        |  |    |                |          |  |                 |  |           |  |
| 名称   |  |  | 签名     |  | 日期 |                |          |  | 标题:             |  |           |  |
| 绘制   |  |  | 张丽萍    |  |    |                |          |  | PD-80D12L-01-24 |  |           |  |
| 检查   |  |  | 梅胜坤    |  |    |                |          |  |                 |  |           |  |
| 批准   |  |  | 蔡宇强    |  |    |                |          |  |                 |  |           |  |
| 制造   |  |  |        |  |    |                |          |  |                 |  |           |  |
| 检验   |  |  |        |  |    |                | 材料:      |  | 工程图号            |  | A3        |  |
|  |  |  |        |  |    |                | 30×30铝型材 |  | 后底杆             |  |           |  |
|  |  |  |        |  |    |                | 重量:      |  | 比例:1:1          |  | 图纸 1 (共1) |  |