Hướng dẫn sử dụng

API



Mục Lục

1. Giới thiệu **2**

2. Cổng API **2**

2.1. Kiểm tra thời gian bảo trì 2

2.2. Xác thực thông tin Khóa API 3

2.3. Kiểm tra trạng thái tài khoản 3

2.4. Kiểm tra giới hạn số lần yêu cầu 3

3. Các báo cáo được hỗ trợ **3**

3.1. Báo Cáo Chi Tiết Thắng Thua 3

3.2. Báo Cáo Tiền Chưa Xử Lý 5

4. HMAC SHA 256 **5**

4.1. C# 5

4.2. JavaScript 6

5. Mẫu yêu cầu gửi Cổng API **6**

5.1. C# 6

5.2. JavaScript 8

5.3. Phương pháp khác 9

1. Giới thiệu

API sẽ được cung cấp và hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu thu thập dữ liệu. Để sử dụng API, bạn cần có thông tin về Khóa API, bao gồm Khóa, Mật khẩu và Khóa bí mật.

Sau khi có được thông tin Khóa API, bạn có thể thu thập dữ liệu bằng cách gửi yêu cầu qua Cổng API bằng định dạng đường dẫn (URL) sau: **<tên miền cổng>/api/<tên hàm>**

Trong tài liệu này, các thuật ngữ dưới đây sẽ được định nghĩa như sau:

Từ viết tắt	Mô tả
[API-Root-URI]	Đường dẫn của Cổng API

2. Cổng API

Mỗi yêu cầu qua Cổng API đều cần những tham số sau trong tiêu đề:

Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Key	Chuỗi	Khóa API từ chức năng Quản lý Khóa API
PassPhrase	Chuỗi	Mã HMAC SHA 256 của Mật khẩu API với Khóa bí mật **Chuỗi mã hóa HMAC SHA 256 của Mật khẩu của bạn*
Signature	Chuỗi	HMAC SHA 256 của Dấu thời gian (Timestamp) với Khóa bí mật **Vui lòng xem mục **HMAC SHA 256** để tạo tham số này*
Timestamp	Chuỗi	Thời gian xử lý yêu cầu tính bằng mili giây (chuỗi thời gian Unix) **Giá trị không được vượt quá 5 giây*

Tất cả yêu cầu sẽ được xác nhận qua các bước bao gồm Kiểm tra thời gian bảo trì, Xác thực thông tin Khóa API, Kiểm tra trạng thái tài khoản, Kiểm tra giới hạn số lần yêu cầu.

2.1. Kiểm tra thời gian bảo trì

- Kết quả trả về

Mã lỗi	Mô tả
503	Đang trong thời gian bảo trì

2.2. Xác thực thông tin Khóa API

- Kết quả trả về

Mã lỗi	Mô tả
400	Tiêu đề có chứa một vài tham số không hợp lệ
401	Thông tin của Khóa API không hợp lệ ➔ Không tìm thấy Khóa API ➔ Khóa API hết hạn ➔ Mật khẩu không khớp ➔ Chữ ký không đúng

2.3. Kiểm tra trạng thái tài khoản

- Kết quả trả về

Mã lỗi	Mô tả
403	Thao tác yêu cầu bị cấm ➔ Tài khoản đang trong chế độ Bảo Vệ ➔ Tài khoản bị đóng ➔ Tài khoản bị khóa

2.4. Kiểm tra giới hạn số lần yêu cầu

- Kết quả trả về

Mã lỗi	Mô tả
429	Gửi yêu cầu quá nhiều lần trong vòng 1 phút.

3. Các báo cáo được hỗ trợ

3.1. Báo Cáo Chi Tiết Thắng Thua

- Nhận Báo Cáo Chi Tiết Thắng Thua theo tên khách hàng.
- Đường dẫn: [API-Root-URI]/api/WinLossDetail
- Phương thức: POST

- Tham số:

Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả
CustName	Chuỗi	Tên người dùng của khách hàng có báo cáo được xem

- Kết quả trả về: đối tượng JSON

Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Report	Mảng đối tượng	Mảng chứa Chi Tiết Thắng Thua của khách hàng
Total	Đối tượng	Tổng Chi Tiết Thắng Thua
BetCount	Số nguyên	Số vé cược
Turnover	Chuỗi	Tiền Cược của khách hàng
MemberWinLoss	Chuỗi	Thắng/Thua của Member
MemberComm	Chuỗi	Hoa Hồng của Member
MemberTotal	Chuỗi	Thắng/Thua và Hoa Hồng của Member
AgentWinLoss	Chuỗi	Thắng/Thua của Agent
AgentComm	Chuỗi	Hoa Hồng của Agent
AgentTotal	Chuỗi	Thắng/Thua và Hoa Hồng của Agent
MasterWinLoss	Chuỗi	Thắng/Thua của Master
MasterComm	Chuỗi	Hoa Hồng của Master
MasterTotal	Chuỗi	Thắng/Thua và Hoa Hồng của Master
SuperWinLoss	Chuỗi	Thắng/Thua của Super
SuperComm	Chuỗi	Hoa Hồng của Super
SuperTotal	Chuỗi	Thắng/Thua và Hoa Hồng của Super
Company	Chuỗi	= – (SuperTotal + MasterTotal + AgentTotal + MemberTotal)

3.2. Báo Cáo Tiền Chưa Xử Lý

- Nhận Báo Cáo Tiền Chưa Xử Lý theo tên khách hàng
- Đường dẫn: [API-Root-URI]/api/Outstanding
- Phương thức: POST
- Tham số:

Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả
CustName	Chuỗi	Tên người dùng của khách hàng có báo cáo được xem

- Kết quả trả về: đối tượng JSON

Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Report	Mảng đối tượng	Mảng chứa Tiền Chưa Xử Lý của khách hàng
Total	Đối tượng	Tổng Tiền Chưa Xử Lý
MemberOutstanding	Chuỗi	Tiền Chưa Xử Lý của Member
AgentOutstanding	Chuỗi	Tiền Chưa Xử Lý của Agent
MasterOutstanding	Chuỗi	Tiền Chưa Xử Lý của Master
SuperOutstanding	Chuỗi	Tiền Chưa Xử Lý của Super
CustName	Chuỗi	Tên người dùng của khách hàng có Tiền Chưa Xử Lý được hiển thị

4. HMAC SHA 256

4.1. C#

```
var hmac = new HMACSHA256(Encoding.UTF8.GetBytes(apiSecret));
var signatureBytes = hmac.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(timestamp));
var signature = Convert.ToBase64String(signatureBytes, 0, signatureBytes.Length);
```

4.2. JavaScript

```
async function HMAC(key, message){
  const g = str => new Uint8Array([...unescape(encodeURIComponent(str))].map(c =>
c.charCodeAt(0))),
  k = g(key),
  m = g(message),
  c = await crypto.subtle.importKey('raw', k, { name: 'HMAC', hash: 'SHA-256' },true, ['sign']),
  s = await crypto.subtle.sign('HMAC', c, m);
  return btoa(String.fromCharCode(...new Uint8Array(s)))
}

HMAC("bd3bd829518f118bee3b99fde03770d8", "1672678800000").then(e => console.log(e));
```

5. Mẫu yêu cầu gửi Cổng API

Sau đây là mẫu yêu cầu Báo Cáo Tiền Chưa Xử Lý.

5.1. C#

Bước 1: Lấy **Khóa**, **Mật khẩu**, **Khóa bí mật** và **Đường dẫn dịch vụ**.

Bước 2: Trong đoạn code mẫu dưới đây, cập nhật **thông tin Khóa API**, **tên khách hàng**, **[API-Root-URI]**, tạo ứng dụng trên C#, và gọi hàm **SendRequest**.

```
public void SendRequest()
        {
            var key = "1f02453805a5d36c84b0677e";
            var secret = "your-secret";
            var rawPassPhrase = "your-passphrase";
            var custName = "viewed-name";
            const string apiGateway = "https://[API-Root-URI]/api/Outstanding";

            var hmac = new
System.Security.Cryptography.HMACSHA256(System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(se
cret));
            var timestamp =
DateTimeOffset.Now.ToUnixTimeMilliseconds().ToString();
            var signatureBytes =
hmac.ComputeHash(System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(timestamp));
            var signature = Convert.ToBase64String(signatureBytes, 0,
signatureBytes.Length);
```

```
            var passPhraseBytes =
hmac.ComputeHash(System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(rawPassPhrase));
            var passPhrase = Convert.ToBase64String(passPhraseBytes, 0,
passPhraseBytes.Length);

            ServicePointManager.Expect100Continue = true;
            ServicePointManager.SecurityProtocol =
SecurityProtocolType.Tls12;
            ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback =
delegate { return true; };

            using (var client = new System.Net.Http.HttpClient())
            {
                client.DefaultRequestHeaders.Add("Key", key);
                client.DefaultRequestHeaders.Add("PassPhrase", passPhrase);
                client.DefaultRequestHeaders.Add("Signature", signature);
                client.DefaultRequestHeaders.Add("Timestamp", timestamp);

                var param = new OutstandingRequest { CustName = custName };
                var httpContent = new
System.Net.Http.StringContent(JsonConvert.SerializeObject(param),
UnicodeEncoding.UTF8, "application/json");
                client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new
System.Net.Http.Headers.MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));
                client.DefaultRequestHeaders.TryAddWithoutValidation("Content
-Type", "application/json");

                var response = client.PostAsync(apiGateway, httpContent)
                    .GetAwaiter()
                    .GetResult()
                    .Content.ReadAsStringAsync()
                    .GetAwaiter()
                    .GetResult();
                System.Diagnostics.Debug.Write(JsonConvert.SerializeObject(re
sponse));
            }
        }
```

Với lớp OutstandingRequest

```
public class OutstandingRequest
    {
        public string CustName { get; set; }
    }
```

5.2. JavaScript

Bước 1: Lấy **Khóa**, **Mật khẩu**, **Khóa bí mật** và **Đường dẫn dịch vụ**.

Bước 2: cập nhật **thông tin Khóa API**, **tên khách hàng**, và **[API-Root-URI]** vào đoạn code mẫu dưới đây.

```
var key = "1f02453805a5d36c84b0677e";
var secret = "your-secret";
var passPhrase = "your-passphrase";
var custName = "viewed-name";
var apiURL = "https://[API-Root-URI]/api/Outstanding";
```

Bước 3: Sao chép và chạy đoạn code mẫu trên bảng điều khiển trình duyệt của bạn (ví dụ: Firefox).

```
» var key = "1f02453805a5d36c84b0677e";
  var secret = "your-secret";
  var passPhrase = "your-passphrase";
  var custName = "viewed-name";
  var apiURL = "https://[API-Root-URI]/api/Outstanding";

  async function HMAC(key, message){
    const g = str => new Uint8Array([...unescape(encodeURIComponent(str))].map(c => c.charCodeAt(0))),
    k = g(key),
    m = g(message),
    c = await crypto.subtle.importKey('raw', k, { name: 'HMAC', hash: 'SHA-256' },true, ['sign']),
    s = await crypto.subtle.sign('HMAC', c, m);
    return btoa(String.fromCharCode(...new Uint8Array(s)))
  }

  function sendRequest(signature) {
      var xhr = new XMLHttpRequest();
      xhr.open("POST", apiURL, true);
      xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/json;charset=UTF-8');
      xhr.setRequestHeader('Key', key);
      xhr.setRequestHeader('PassPhrase', passPhrase);
      xhr.setRequestHeader('Signature', signature);
      xhr.setRequestHeader('Timestamp', timestamp);

      xhr.onreadystatechange = (data) => {
       if(xhr.responseText) { console.log(xhr.responseText); }
      };

      xhr.send(JSON.stringify({ custName: custName }));
  }


  var timestamp = new Date().getTime().toString();
  HMAC(secret, passPhrase).then(
      _ => HMAC(secret, timestamp).then(e => sendRequest(e));
  );
```

Đây là đoạn code mẫu đầy đủ:

```
var key = "1f02453805a5d36c84b0677e";
var secret = "your-secret";
var passPhrase = "your-passphrase";
var custName = "viewed-name";
var apiURL = "https://[API-Root-URI]/api/Outstanding";

async function HMAC(key, message){
  const g = str => new
Uint8Array([...unescape(encodeURIComponent(str))].map(c =>
c.charCodeAt(0))),
  k = g(key),
  m = g(message),
  c = await crypto.subtle.importKey('raw', k, { name: 'HMAC', hash: 'SHA-
256' },true, ['sign']),
  s = await crypto.subtle.sign('HMAC', c, m);
  return btoa(String.fromCharCode(...new Uint8Array(s)))
}

function sendRequest(signature, p) {
    var xhr = new XMLHttpRequest();
    xhr.open("POST", apiURL, true);
    xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/json;charset=UTF-8');
    xhr.setRequestHeader('Key', key);
    xhr.setRequestHeader('PassPhrase', p);
    xhr.setRequestHeader('Signature', signature);
    xhr.setRequestHeader('Timestamp', timestamp);

    xhr.onreadystatechange = (data) => {
       if(xhr.responseText) { console.log(xhr.responseText); }
    };

    xhr.send(JSON.stringify({ custName: custName }));
}


var timestamp = new Date().getTime().toString();
HMAC(secret, passPhrase).then(
    p => HMAC(secret, timestamp).then(e => sendRequest(e, p))
);
```

5.3. Phương pháp khác

Bạn có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình hoặc công cụ khác (Postman…) để gửi yêu cầu tới Cổng API bằng những tham số phù hợp được đề cập trong tài liệu này.