คู่มือการใช้ API



สารบัญ

1. บทนำ **2**

2. API Gateways **2**

2.1. **ตรวจสอบตารางเวลาบำรุงรักษาระบบ** 2

2.2. **การตรวจสอบ** API Key 3

2.3. **สถานะบัญชี** 3

2.4. **การจำกัดจำนวนคำร้อง** 3

3. รายงานที่สามารถใช้งานได้ **3**

3.1. **รายงานรายละเอียดการแพ้ชนะ** 3

3.2. **รายงานการเดิมพันที่ยังไม่สิ้นสุด** 6

4. HMAC SHA 256 **7**

4.1. C# 7

4.2. JavaScript 7

5. ตัวอย่างคำร้องที่ส่งไปยัง API Gateways **7**

5.1. C# 7

5.2. JavaScript 9

5.3. **อื่นๆ** 10

1. บทนำ

ตอนนี้เราได้รองรับ API เพื่องานรวบรวมข้อมูลแล้ว เพื่อใช้ API เหล่านี้ คุณเพียงต้องมีข้อมูล API Key (รวมทั้งตัวกุญแจ PassPhrase และ Secret).

หลังจากมีข้อมูล API Key แล้ว คุณสามารถรับข้อมูลได้โดยการส่งคำขอไปยัง API Gatewayโดยใช้รูปแบบ URL ต่อไปนี้: <**โดเมนเกตเวย์**>/**api**/<**ชื่อฟังก์ชัน**>

ภายในเอกสารนี้ คำศัพท์ต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง:

คำย่อ	คำอธิบาย
[API-Root-URI]	URL ของ API Gateway

2. API Gateways

ทุกคำร้องที่ส่งผ่าน API Gateway จะต้องมีพารามิเตอร์ต่อไปนี้ในส่วนหัว:

ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
Key	คำอธิบาย	API Key จากระบบการจัดการ API Key
PassPhrase	คำอธิบาย	HMAC SHA 256 ของ API Passphrase ด้วย API Secret *ค่า HMAC SHA 256 ของ Passphrase ของคุณ
Signature	คำอธิบาย	HMAC SHA 256 ของการประทับเวลา (Timestamp) ด้วย API Secret **โปรดอ่านส่วน HMAC SHA 256 เพื่อสร้างพารามิเตอร์นี้*
Timestamp	คำอธิบาย	เวลาของ Unix ในรูปแบบข้อความ ในหน่วยมิลลิวินาที *ค่าต้องไม่เก่าเกิน 5 วินาที

คำร้องทั้งหมดจะถูกตรวจสอบกับตารางเวลาบำรุงรักษาระบบ, ข้อมูล API Key, สถานะบัญชี และขีดจำกัดเวลาของคำขอ.

2.1. ตรวจสอบตารางเวลาบำรุงรักษาระบบ

- Responses

รหัส	คำอธิบาย
503	อยู่ระหว่างการบำรุงรักษาระบบ

2.2. การตรวจสอบ API Key

- Responses

รหัส	คำอธิบาย
400	พารามิเตอร์บางอย่างในส่วนหัวไม่ได้ระบุอย่างถูกต้อง
401	ข้อมูล API Key ที่ให้ไม่ถูกต้อง ➔ ไม่พบ Key ➔ Key หมดอายุ ➔ Passphrase ไม่ตรงกัน ➔ ลายเซ็นไม่ถูกต้อง

2.3. สถานะบัญชี

- Responses

รหัส	คำอธิบาย
403	ไม่ได้รับอนุญาต ➔ บัญชีถูกปิด ➔ บัญชีถูกล็อก

2.4. การจำกัดจำนวนคำร้อง

- Responses

รหัส	คำอธิบาย
429	มีการร้องขอมากเกินไปในช่วงเวลา 1 นาที

3. รายงานที่สามารถใช้งานได้

3.1. รายงานรายละเอียดการแพ้ชนะ

- เพื่อรับรายงานรายละเอียดการชนะ/แพ้ของลูกค้าที่ระบุชื่อในส่วนเนื้อหาคำร้อง.
- URL: [API-Root-URI]/api/WinLossDetail
- Method: POST

- พารามิเตอร์:

ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
CustName	คำอธิบาย	ชื่อผู้ใช้หรือชื่อดาวน์ไลน์ของคุณ (ยกเว้นระดับสมาชิก) ที่คุณต้องการดูรายงาน
FromDate	DateTime	กรองข้อมูลตั้งแต่วันที่ [ไม่บังคับ] ค่าเริ่มต้นคือ 31 วันที่ผ่านมา
ToDate	DateTime	กรองข้อมูลจนถึงวันที่ [ไม่บังคับ] ค่าเริ่มต้นคือวันนี้

- ข้อยกเว้น:

ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
Code	int	400: Bad request ค่าที่ระบุในพารามิเตอร์ FromDate และ ToDate ไม่ถูกต้อง

- Responses: JSON object

Name	Type	Description
Report	array of object	รายละเอียดการชนะ/แพ้ของดาวน์ไลน์ภายใต้บัญชีที่ค้นหา ในช่วงวันที่ที่เลือกไว้ หากไม่มีข้อมูลการชนะ/แพ้ รายงานจะมีเฉพาะจำนวนเงินรวมทั้งหมด โดยมีค่าเป็นศูนย์และไม่มีข้อมูลรายละเอียดของดาวน์ไลน์
Total	object	ยอดรวมการชนะ/แพ้ของดาวน์ไลน์ทั้งหมดในแต่ละระดับของ ลำดับชั้นของบัญชี.
BetCount	int	จำนวนตั๋วเดิมพัน
Turnover	คำอธิบาย	ยอดเงินหมุนเวียนของลูกค้า
NetTurnover	คำอธิบาย	– สำหรับ Sportsbook, Net Turnover คือ ยอดรวมเงินเดิมพัน ซึ่งไม่นับรวมยอดเงินเดิมพันจากตั๋วที่มีผลเสมอ และนับยอดเพียงครึ่งหนึ่งของยอดเดิมพันจากตั๋วที่มีผลชนะ ครึ่งหนึ่งหรือเสียครึ่งหนึ่ง.

		– **สำหรับ** Allbet, BBIN, SA Gaming, AE Sexy, IBCBet Live Casino, ION, WM, GDG, BG, PP Live Casino, Net Turnover **คือ ยอดรวมเดิมพันทั้งหมดที่ถูกนำมาใช้คำนวณค่าคอมมิชชั่น** – **สำหรับ** Funky Games, SABA.games, Vgaming, Macau Games, Casino, Arcadia Gaming, SG, PP, PG Soft, Joker, MaxGame, Habanero, CG, AdvantPlay, AdvantPlay Mini, Net Turnover **คือ ยอดรวมเงินเดิมพันซึ่งไม่รวมตั๋วที่มีผลเป็น** Void(**ยกเลิก**)/Reject(**ปฏิเสธ**)/Refund(**คืนเงิน**)
GrossComm	**คำอธิบาย**	**ผลรวมของค่าคอมมิชชั่นทั้งหมด (ไม่รวมค่าความเสี่ยง) ที่กระจายจาลรกอัพไลน์ไปยังดาวน์ไลน์แต่ละราย.**
MemberWinLoss	**คำอธิบาย**	**ยอดชนะ/แพ้ของสมาชิก**
MemberComm	**คำอธิบาย**	**ยอดค่าคอมมิสชั่นของสมาชิก**
MemberTotal	**คำอธิบาย**	**รวมยอดชนะ/แพ้ และค่าคอมมิชชั่นของสมาชิก**
AgentWinLoss	**คำอธิบาย**	**ยอดชนะ/แพ้ของตัวแทน**
AgentComm	**คำอธิบาย**	**ยอดค่าคอมมิสชั่นของตัวแทน**
AgentTotal	**คำอธิบาย**	**รวมยอดชนะ/แพ้ และค่าคอมมิชชั่นของตัวแทน**
MasterWinLoss	**คำอธิบาย**	**ยอดชนะ/แพ้ของมาสเตอร์**
MasterComm	**คำอธิบาย**	**ยอดค่าคอมมิสชั่นของมาสเตอร์**
MasterTotal	**คำอธิบาย**	**รวมยอดชนะ/แพ้ และค่าคอมมิชชั่นของมาสเตอร์**
SuperWinLoss	**คำอธิบาย**	**ยอดชนะ/แพ้ของซุปเปอร์**
SuperComm	**คำอธิบาย**	**ยอดค่าคอมมิสชั่นของซุปเปอร์**
SuperTotal	**คำอธิบาย**	**รวมยอดชนะ/แพ้ และค่าคอมมิชชั่นของซุปเปอ์**
Company	**คำอธิบาย**	= – (SuperTotal + MasterTotal + AgentTotal + MemberTotal)
CustName	**คำอธิบาย**	**ชื่อผู้ใช้ของดาวน์ไลน์ที่คุณต้องการดูรายงาน**

3.2. รายงานการเดิมพันที่ยังไม่สิ้นสุด

- เพื่อรับรายงานการเดิมพันที่ยังไม่สิ้นสุดของชื่อลูกค้าที่ระบุในส่วนเนื้อหาคำร้อง.
- URL: [API-Root-URI]/api/Outstanding
- Method: POST
- พารามิเตอร์:

ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
CustName	คำอธิบาย	ชื่อผู้ใช้หรือชื่อดาวน์ไลน์ของคุณ (ยกเว้นระดับสมาชิก) ที่คุณต้องการดูรายงาน.

- Responses: JSON object

ชื่อ	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
Report	array of object	รายละเอียดของรายงานการเดิมพันที่ยังไม่สิ้นสุดของดาวน์ไลน์ภายใต้บัญชีที่ค้นหา หากไม่มียอดคงค้าง รายงานจะมีเฉพาะจำนวนเงินรวมทั้งหมด โดยมีค่าเป็นศูนย์และไม่มีข้อมูลรายละเอียดของดาวน์ไลน์.
Total	object	ยอดรวมเดิมพันที่ยังไม่สิ้นสุดของดาวน์ไลน์ทั้งหมดในแต่ละระดับของลำดับชั้นของบัญชี.
MemberOutstanding	คำอธิบาย	ยอดเดิมพันที่ยังไม่สิ้นสุดของสมาชิก
AgentOutstanding	คำอธิบาย	ยอดเดิมพันที่ยังไม่สิ้นสุดของเอเย่นท์
MasterOutstanding	คำอธิบาย	ยอดเดิมพันที่ยังไม่สิ้นสุดมาสเตอร์
SuperOutstanding	คำอธิบาย	ยอดเดิมพันที่ยังไม่สิ้นสุดซุปเปอร์
CustName	คำอธิบาย	ชื่อผู้ใช้ของดาวน์ไลน์ที่คุณต้องการดูรายงาน.

4. HMAC SHA 256

4.1. C#

```
var hmac = new HMACSHA256(Encoding.UTF8.GetBytes(apiSecret));
var signatureBytes =
hmac.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(timestamp));
var signature = Convert.ToBase64String(signatureBytes, 0, signatureBytes.Length);
```

4.2. JavaScript

```
async function HMAC(key, message){
  const g = str => new
Uint8Array([...unescape(encodeURIComponent(str))].map(c =>
c.charCodeAt(0))),
  k = g(key),
  m = g(message),
  c = await crypto.subtle.importKey('raw', k, { name: 'HMAC', hash:
'SHA-256' },true, ['sign']),
  s = await crypto.subtle.sign('HMAC', c, m);
  return btoa(String.fromCharCode(...new Uint8Array(s)))
}

HMAC("bd3bd829518f118bee3b99fde03770d8", "1672678800000").then(e =>
console.log(e));
```

5. ตัวอย่างคำร้องที่ส่งไปยัง API Gateways

นี่คือคำขอตัวอย่างสำหรับรายงานการเดิมพันที่ยังไม่สิ้นสุด

5.1. C#

ขั้นตอนที่ 1: เตรียม **กุญแจ, PassPhrase, Secret,** และ **Service URL**.

ขั้นตอนที่ 2: จากตัวอย่างของโปรแกรมด้านล่าง, แทนที่ข้อมูลสำหรับค่าของ **ข้อมูล API Key, ชื่อลูกค้า, [API-Root-URI],** สร้างแอปพลิเคชันของคุณใน C# แล้วเรียกใช้งานฟังก์ชั่น **SendRequest**

```
public void SendRequest()
    {
      var key = "your-key";
      var secret = "your-secret";
      var rawPassPhrase = "your-passphrase";
      var custName = "viewed-name";
      const string apiGateway = "https://[API-Root-URI]/api/Outstanding";
```

```
        var hmac = new
System.Security.Cryptography.HMACSHA256(System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(secret));
        var timestamp = DateTimeOffset.Now.ToUnixTimeMilliseconds().ToString();
        var signatureBytes = hmac.ComputeHash(System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(timestamp));
        var signature = Convert.ToBase64String(signatureBytes, 0, signatureBytes.Length);
        var passPhraseBytes = hmac.ComputeHash(System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(rawPassPhrase));
        var passPhrase = Convert.ToBase64String(passPhraseBytes, 0, passPhraseBytes.Length);


        ServicePointManager.Expect100Continue = true;
        ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Tls12;
        ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback = delegate { return true; };

        using (var client = new System.Net.Http.HttpClient())
        {
            client.DefaultRequestHeaders.Add("Key", key);
            client.DefaultRequestHeaders.Add("PassPhrase", passPhrase);
            client.DefaultRequestHeaders.Add("Signature", signature);
            client.DefaultRequestHeaders.Add("Timestamp", timestamp);

            var param = new OutstandingRequest { CustName = custName };
            var httpContent = new System.Net.Http.StringContent(JsonConvert.SerializeObject(param),
UnicodeEncoding.UTF8, "application/json");
            client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new
System.Net.Http.Headers.MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));
            client.DefaultRequestHeaders.TryAddWithoutValidation("Content-Type", "application/json");

            var response = client.PostAsync(apiGateway, httpContent)
                .GetAwaiter()
                .GetResult()
                .Content.ReadAsStringAsync()
                .GetAwaiter()
                .GetResult();
            System.Diagnostics.Debug.Write(JsonConvert.SerializeObject(response));
        }
    }
```

ตัวอย่างของ class OutstandingRequest

```
public class OutstandingRequest
   {
      public string CustName { get; set; }
```

```
}
```

5.2. JavaScript

<u>ขั้นตอนที่ 1:</u> เตรียม **กุญแจ**, **PassPhrase**, **Secret**, และ **Service URL**.

<u>ขั้นตอนที่ 2:</u> จากตัวอย่างของโปรแกรมด้านล่าง, แทนที่ข้อมูลสำหรับค่าของ **ข้อมูล API Key**, **ชื่อลูกค้า**, **[API-Root-URI]**

```
var key = "your-key";
var secret = "your-secret";
var passPhrase = "your-passphrase";
var custName = "viewed-name";
var apiURL = "https://[API-Root-URI]/api/Outstanding";
```

<u>ขั้นตอนที่ 3:</u> คัดลอกและเรียกใช้โค้ดตัวอย่างบนคอนโซลเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ (เช่น Firefox)



```
» var key = "1f02453805a5d36c84b0677e";
  var secret = "your-secret";
  var passPhrase = "your-passphrase";
  var custName = "viewed-name";
  var apiURL = "https://[API-Root-URI]/api/Outstanding";

  async function HMAC(key, message){
    const g = str => new Uint8Array([...unescape(encodeURIComponent(str))].map(c => c.charCodeAt(0))),
    k = g(key),
    m = g(message),
    c = await crypto.subtle.importKey('raw', k, { name: 'HMAC', hash: 'SHA-256' },true, ['sign']),
    s = await crypto.subtle.sign('HMAC', c, m);
    return btoa(String.fromCharCode(...new Uint8Array(s)))
  }

  function sendRequest(signature) {
      var xhr = new XMLHttpRequest();
      xhr.open("POST", apiURL, true);
      xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/json;charset=UTF-8');
      xhr.setRequestHeader('Key', key);
      xhr.setRequestHeader('PassPhrase', passPhrase);
      xhr.setRequestHeader('Signature', signature);
      xhr.setRequestHeader('Timestamp', timestamp);

      xhr.onreadystatechange = (data) => {
       if(xhr.responseText) { console.log(xhr.responseText); }
      };

      xhr.send(JSON.stringify({ custName: custName }));
  }


  var timestamp = new Date().getTime().toString();
  HMAC(secret, passPhrase).then(
      _ => HMAC(secret, timestamp).then(e => sendRequest(e));
  );
```

นี่คือโค้ดตัวอย่างแบบเต็ม:

```
var key = "your-key";
```

```
var secret = "your-secret";
var passPhrase = "your-passphrase";
var custName = "viewed-name";
var apiURL = "https://[API-Root-URI]/api/Outstanding";

async function HMAC(key, message){
  const g = str => new
Uint8Array([...unescape(encodeURIComponent(str))].map(c =>
c.charCodeAt(0))),
  k = g(key),
  m = g(message),
  c = await crypto.subtle.importKey('raw', k, { name: 'HMAC', hash: 'SHA-256' },true, ['sign']),
  s = await crypto.subtle.sign('HMAC', c, m);
  return btoa(String.fromCharCode(...new Uint8Array(s)))
}

function sendRequest(signature, p) {
    var xhr = new XMLHttpRequest();
    xhr.open("POST", apiURL, true);
    xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/json;charset=UTF-8');
    xhr.setRequestHeader('Key', key);
    xhr.setRequestHeader('PassPhrase', p);
    xhr.setRequestHeader('Signature', signature);
    xhr.setRequestHeader('Timestamp', timestamp);

    xhr.onreadystatechange = (data) => {
            if(xhr.responseText) { console.log(xhr.responseText); }
    };

    xhr.send(JSON.stringify({ custName: custName }));
}

var timestamp = new Date().getTime().toString();
HMAC(secret, passPhrase).then(
    p => HMAC(secret, timestamp).then(e => sendRequest(e, p))
);
```

5.3. อื่นๆ

คุณสามารถใช้ภาษาหรือเครื่องมือการเข้ารหัสอื่นๆ (เช่น Postman **และอื่นๆ**) **เพื่อส่งคำขอไปยัง** API Gateway **ด้วยพารามิเตอร์ที่เหมาะสมซึ่งอธิบายไว้ในเอกสารนี้**.