眉山天府新区住房前期物业服务及保障性住房物业服务政府指导价和物业等级划分暂行办　法

为统一规范眉山天府新区（以下简称新区）前期物业服务收费行为，维护正常价格秩序，保障物业服务各方的合法权益，促进行业健康发展，根据《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国民法典》《物业管理条例》《四川省物业管理条例》《四川省定价目录》《眉山市物业管理条例》等相关法律法规和政策，结合新区实际，制定本办法。

一、适用范围

对新区范围内采取包干制计费方式的保障性住房物业服务和普通住宅前期物业服务收费实行政府指导价，即对保障性住房物业服务实行政府指导价，对新建普通住宅未成立业主委员会之前的物业服务实行政府指导价。

二、收费原则

前期物业服务收费应当遵循合理、公平、公开以及费用与服务水平相符的原则。物业服务收费标准，由价格主管部门会同房地产管理部门依据物业服务的社会平均成本和经济发展水平，按照住宅物业服务等级分级定价的原则制定。

三、物业等级划分和前期物业收费政府指导价

住宅物业服务等级划分为五个等级，具体划分标准详见附件 2。五级物业服务等级基准价由房产管理部门对服务等级进行核准，价格主管部门对收费标准进行备案；四级物业服务等级基准价为 1.80 元/㎡（有电梯）、1.25 元/㎡（无电梯）；三级物业服务等级基准价为 1.50 元/㎡(有电梯)、0.90 元/㎡(无电梯)；二级物业服务等级基准价为 1.20 元/㎡(有电梯)、0.70 元/㎡(无电梯）；一级物业服务等级基准价为 0.50 元/㎡（无电梯）。在基准价的基础上，青龙街道、视高街道、锦江镇最高上浮 20%，龙马镇、贵平镇、高家镇、北斗镇最高上浮 10%。综合容积率小于等于 2.5 可取最高上浮，综合容积率大于 3.5 不上浮，100%安置项目物业服务等级不超过 3 级。

四、申报流程事项

结合国家改善营商环境，促进便利增效，申报流程为：建设单位→向新区住房建设和交通运输局申请确定前期物业服务等级→向新区发展改革局申请对应等级的前期物业服务招标控制价→进行前期物业服务招标→持中标通知等资料向新区发展改革局进行价格备案。

五、监督和管理

前期物业服务价格实行明码标价管理。物业交付使用前，房地产开发企业应将物业服务等级、项目内容和收费标准等作为商品房明码标价内容在销售场所进行公示；物业交付使用后，物业服务企业应将以上内容在小区内显著位置进行公示告知，

并按承诺的项目内容进行服务，自觉接受业主及有关部门监督检查。

六、其他事项

普通住宅小区若成立业主委员会后，可由业主委员会与物业服务企业重新签订服务协议，商定收费标准。

本办法自2023年11月25日起实施，有效期五年。

附件：1.眉山天府新区住房前期物业服务及保障性住房物业服务政府指导价标准

2.眉山天府新区住宅物业服务等级划分

附件 1

眉山天府新区住房前期物业服务及保障性住房物业服务政府指导价标准

物业服务等级	基准价（元/㎡.月）		浮动幅度
	有电梯	无电梯	
一级	—	0.50	±20%
二级	1.20	0.70	±20%
三级	1.50	0.90	±20%
四级	1.80	1.25	±20%
五级	待定。		
注：在基准价的基础上，青龙街道、视高街道、锦江镇最高上浮 20%，龙马镇、贵平镇、高家镇、北斗镇最高上浮 10%。综合容积率小于等于 2.5 可取最高上浮，综合容积率大于 3.5 不上浮，100%安置项目物业服务等级不超过 3 级。			

附件 2

眉山天府新区住宅物业服务等级划分

住宅物业一级服务

项　　目	内容及要求
客户服务场所	1、有客户服务中心，至少应配置有办公桌、椅、电话。 2、公示有物业服务企业营业执照、资质证书（复印件）或其它管理人名录证书（复印件）、项目主要服务人员姓名、照片、岗位信息，物业服务事项、服务标准、收费项目、收费标准、收费率（每季度统计 1 次）、报修电话、三级投诉电话等物业服务及收费信息。有管务信息查询台。提供特约服务的，应公示服务项目、服务标准及收费标准。 3、客户服务中心工作时间至少 8 小时值班，其它时间物业管理区域内有值班人员。
人　　员	1、从业人员按照相关规定取得职业资格证书。
	2、从业人员统一着装，佩戴标志，规范服务，语言文明，主动、热情。
制　　度	1、有双方签订规范的（前期）物业服务合同，合同权利义务关系明确。 2、有共用部位及共用设施设备维修养护、消防安全防范、绿化养护、环境卫生、公共秩序维护等管理制度。 3、有突发公共事件应急预案。 4、有物业服务工作记录。
档　　案	1、有物业服务档案管理制度，档案资料管理规范。 2、有档案资料柜。
标　　识	1、重点部位按相关要求设置有安全警示标识、消防标识、导向标识、指示标识及其它标识。 2、房屋栋号、房号及公共配套设施标识清晰、明显。
客户服务	1、重要物业服务事项应在主要出入口以书面形式履行告知义务。 2、对违反治安、规划、环保等方面法律、法规规定的行为，应劝阻并报告相关行政主管部门。 3、报修按双方约定时间到达现场，有报修、维修记录。 4、业主或使用人提出的意见、建议、投诉在 5 个工作日内回复。 5、每年组织 1 次满意度调查，客户满意率不低于 70%。 6、有宠物管理制度与措施。 7、出入口配置有便民服务推车，配置标准不低于 1 辆/500 户，不少于 2 辆。 8、接受委托，提供邮件代收服务。

项　　目		内容及要求
专项委托服务管理		1、签订有专项服务委托合同，明确各方权利义务。 2、专业服务企业人员进入物业管理区域内应佩戴标志。
综合管理		1、按照相关规定实施承接查验。 2、按照 DB510100/T 054-2010 的规定进行维修、更新、改造。 3、按合同约定规范使用房屋专项维修资金，有紧急维修情形，按维修资金紧急使用预案实施维修。
共用部位		1、房屋结构 每年巡视 1 次梁、板、柱等结构构件，外观出现变形、开裂等现象时，应建议相关业主申请房屋安全鉴定，同时采取必要的防护措施。 2、建筑部件 （1）每季度检查 1 次外墙贴饰面或抹灰、屋檐、阳台、雨罩、空调室外机支撑构件等。 （2）每季度巡查 1 次共用部位的门、窗、玻璃等。 （3）每年汛前和强降雨后检查屋面防水和雨落管等。 3、附属构筑物 （1）每季度巡查 1 次道路、场地、阶梯及扶手、侧石、管井、沟渠等。 （2）每半年检查 1 次雨、污水管井等。
		（3）每季度巡查 1 次大门、围墙、围栏等。 （4）每季度巡查 1 次休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品等。
共用设施设备	供水系统	每日巡检 1 次供水设施，发现跑冒滴漏现象及时解决。
	排水系统	1、有防汛预案，每年至少组织 1 次演练。 2、配备有防汛物资。 3、排水设施：每年汛前对雨、污水井、屋面雨水口等设施进行检查，组织清理、疏通。 4、化粪池：每年清掏 1 次，发现异常及时清掏。
	供配电系统及照明	1、楼内照明：每半月巡视 1 次，一般故障 1 日内修复；复杂故障 1 周内修复。 2、楼外照明：每周巡视 1 次，一般故障 3 日内修复；复杂故障半月内修复。 3、路灯、楼道灯完好率应不低于 80%。

项　　目		内容及要求
	安全防范系统	1、物防 （1）外露管道等易攀爬处有防盗设施，如：防盗伞、防爬刺、带钩铁丝或抹黄油等。 （2）专门设置非机动车停放区域。 （3）物业区域内路灯、楼道灯等夜间照明设施齐全，使用正常。 （4）落实专人对各类物防设施每 2 个月开展 1 次全面检查，及时排除安全隐患。 2、技防 （1）报警控制管理主机：每周检查 1 次，保障设备运行正常。 （2）红外对射探测器：每月做运行状态测试 1 次，保障设备运行正常。 （3）技防设施设备出现运行不正常和损坏等问题，应立即进行维修。 3、消防 （1）消防设施设备完好，可随时启用；保持消防通道畅通。 （2）有消防安全责任制，明确各级岗位的消防安全职责。 （3）有灭火和应急疏散预案。 （4）发现消防安全违法行为和火灾隐患，立即纠正、排除；无法立即纠正、排除的，应向公安机关消防机构报告。 （5）发生火情立即报警，组织扑救初起火灾，疏散遇险人员，协助配合公安机关消防机构工作。 （6）每年进行至少 1 次消防安全宣传教育。
	水景	1、启用前进行防渗漏和防漏电检查，防止渗漏，保证用电安全。 2、有安全警示标识。
装饰装修管理		1、有装饰装修管理服务制度。 2、有装饰装修管理档案。 3、房屋装修前，依规定告知装修人有关装饰装修的禁止行为和注意事项，对违反规划私搭乱建、破墙开店、擅自改变房屋用途等行为及时劝阻，并报相关主管部门。
公共秩序维护		1、出入口有专人 24 小时值守。 2、对重点区域、重点部位每天巡查至少 1 次。 3、有外来人员管理制度，对来人来访进行询问登记。 4、对机动车实行进出登记管理制度。 5、有大宗物品进出管理制度，实行大宗物品搬运进出登记管理。 6、对违法犯罪行为立即报警，协助公安机关进行处理。 7、对秩序维护人员必须进行相关法律法规及岗位流程培训后方能上岗。 8、利用小区公告栏张贴安全防范宣传品。 9、配合做好流动人口登记、出租房屋登记工作。

项　　目	内容及要求
生活垃圾的收集、清运	1、有垃圾收集设施，生活垃圾每日清运1次，每月对垃圾收集设施清洗消毒至少1次（夏季2次）。
物业共用部分清洁	1、公共场所每日清扫 1 次，楼道每日清扫 1 次。 2、配合相关部门进行有害生物的预防和控制。投放药物应预先告知，投药位置有明显标志。 3、每月抽查 1 次清洁质量，做好记录。
绿化养护 绿化养护	1、灌溉 根据气候、土壤和植物生长状况合理灌溉，不出现严重旱涝现象。一般植物在萌芽前、春季干旱期间、入冬前浇水 1 次。 2、施肥 根据植物生长情况施肥，一般乔木每 3 年至 4 年施肥 1 次；灌木每 1 年至 2 年施肥 1 次；地被和草坪植物每年开春后施肥 1 次；花坛植物根据生长情况进行追肥；生长不良的植物适当增加施肥频次。 3、病虫害防治 植物生长季每月检查 1 次病虫害发生情况并进行防治，不出现严重病虫害现象。 4、整形修剪 一般乔木每 3 年修剪 1 次；灌木每 2 年修剪 1 次；绿篱每年修剪至少 2 次；草坪全年修剪至少 2 次。 5、除草 每年全面除草 1 次，重点绿地增加除草次数。 6 、垃圾处理 绿化作业产生的垃圾应在作业完成后 24 小时内清理干净。
社区文化建设	1、有管务公开栏及其它宣传栏，内容每半年更新 1 次。 2、每年开展精神文明宣传教育工作至少 1 次，内容包括科学防疫、消防安全、食品卫生、房屋及其附属设施设备使用安全、环保及法律等知识 。
住宅物业二级服务	

项　　目	内容及要求
客户服务场所	1、有客户服务中心，至少应配置有办公桌、椅、饮水机、电脑、电话。 2、公示有物业服务企业营业执照、资质证书（复印件）或其它管理人名录证书（复印件）、项目主要服务人员姓名、照片、岗位信息，物业服务事项、服务标准、收费项目、收费标准、收费率（每季度统计 1 次）、报修电话、三级投诉电话等物业服务及收费信息。有管务信息查询台。提供特约服务的，应公示服务项目、服务标准及收费标准。 3、客户服务中心工作时间至少 9 小时值班，其它时间物业管理区域内有值班人员。 4、公示有 24 小时服务电话。
人　　员	1、从业人员按照相关规定取得职业资格证书。 2、项目物业服务中心配备有客户经理，每人管理户数应不高于 400 户。 3、从业人员统一着装，佩戴标志，规范服务，语言文明，主动、热情。
制　　度	1、有双方签订规范的（前期）物业服务合同，合同权利义务关系明确。 2、有共用部位及共用设施设备维修养护、消防安全防范、绿化养护、环境卫生、公共秩序维护等管理制度。 3、有突发公共事件应急预案。 4、有物业服务工作记录。
档　　案	1、有物业服务档案管理制度，有电梯、消防等设施设备承接查验、运行、维修、养护档案资料。 2、档案资料管理规范、齐全、整洁、查阅方便。 3、设置有档案资料柜。
标　　识	1、重点部位按相关要求设置有安全警示标识、消防标识、导向标识、指示标识及其它标识。 2、房屋栋号、房号及公共配套设施标识清晰、明显。
客户服务	1、每年第一季度公示上一年度物业服务合同履行情况。 2、重要物业服务事项应在主要出入口以书面形式履行告知义务。 3、对违反治安、规划、环保等方面法律、法规规定的行为，应劝阻并报告相关行政主管部门。 4、报修按双方约定时间到达现场，有报修、维修记录。 5、业主或使用人提出的意见、建议、投诉在 3 个工作日内回复；投诉回访率不低于 70%。 6、每年组织 1 次满意度调查，客户满意率不低于 75%。 7、有宠物管理制度与措施。 8、出入口配置有便民服务推车，配置标准不低于 1 辆/400 户，不少于 4 辆。 9、按约定投保物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险。

项　　目	内容及要求
	10、接受委托，提供邮件代收服务。
专项委托服务管理	1、签订有专项服务委托合同，明确各方权利义务。 2、专业服务企业应符合相关行政主管部门的资质要求；操作人员应持有相应的职业资格证书。 3、专业服务企业人员进入物业管理区域内应佩戴标志。
综合管理	1、按照相关规定实施承接查验。 2、按照 DB510100/T 054-2010 的规定进行维修、更新、改造。 3、有房屋共用部位及共用设施设备的基础档案。 4、共用部位检查中发现的问题，应按照责任范围编制修缮计划，并按计划组织修缮。共用设施设备运行中出现的故障及检查中发现的问题，属于急修范围内，应在 30 分钟内组织到场维修。 5、按合同约定规范使用房屋专项维修资金，有紧急维修情形，按维修资金紧急使用预案实施维修。 6、每年第 4 季度制订出下一年度维修养护计划。 7、特种设备按照有关规定运行、维修养护和定期检测。 8、雷电、强降水、大风等极端天气前后有检查防范措施。 9、设备机房 （1）每月清洁 1 次，机房整洁有序，室内无杂物。 （2）设有挡鼠板、鼠药盒或粘鼠板。 （3）在明显易取位置配备有符合规定的消防器材，确保完好有效。 （4）设施设备标识、标牌齐全。 （5）张贴或悬挂相关制度、证书。 （6）记录齐全、完整。 10、运行、检查、维修养护记录应每月归档。

项　　目		内容及要求
共用部位		1、房屋结构 每年巡视 1 次梁、板、柱等结构构件，外观出现变形、开裂等现象时，应建议相关业主申请房屋安全鉴定，同时采取必要的防护措施。 2、建筑部件 （1）每季度检查 1 次外墙贴饰面或抹灰、屋檐、阳台、雨罩、空调室外机支撑构件等。 （2）每季度巡查 1 次共用部位的门、窗、玻璃等。 （3）每年汛前和强降雨后检查屋面防水和雨落管等。 3、附属构筑物 （1）每季度巡查 1 次道路、场地、阶梯及扶手、侧石、管井、沟渠等。 （2）每半年检查 1 次雨、污水管井等。 （3）每季度巡查 1 次大门、围墙、围栏等。 （4）每季度巡查 1 次休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品等。
共用设施设备	供水系统	1、每半年应对二次供水设施清洗消毒至少 1 次，水质符合 GB 5749 的要求。 2、每日巡检 1 次供水设施，发现跑冒滴漏现象及时解决。 3、每日巡视 1 次水箱间、水泵房，检查设备运行状况。 4、水箱、蓄水池盖板应保持完好并加锁，钥匙由专人保管；溢流管口、透气口应安装金属防护网并保持完好。
	排水系统	1、有防汛预案，每年至少组织 1 次演练。 2、配备有防汛物资（沙袋、雨具、照明工具等）。 3、排水设施：每年汛前对雨、污水井、屋面雨水口等设施进行检查，组织清理、疏通。 4、污水泵：汛期每日巡视 1 次，平时每月巡视 1 次，检查设备运行状态；每月进行 1 次手动启动测试；每年养护 1 次。 5、化粪池：每年清掏 1 次，发现异常及时清掏。
	供配电系统及照明	1、楼内照明：每半月巡视 2 次，一般故障 1 日内修复；复杂故障 1 周内修复。 2、楼外照明：每周巡视 1 次，一般故障 3 日内修复；复杂故障半月内修复。 3、应急照明：每周巡视 1 次，发现故障，30 分钟内组织维修。 4、低压配电箱和线路：每季度检查 1 次设备运行状况；每年养护 1 次，养护内容包括紧固、检测、清扫。 5、控制柜：每季度检查 1 次设备运行状况；每年养护 1 次，养护内容包括紧固、检测、调试、清扫。 6、发电机：每月试运行 1 次，保证运行正常。 7、配电室、楼层配电间：有门、孔、洞、窗等处的防鼠措施完备；穿墙线槽周边封堵严密；锁具完好。 8、路灯、楼道灯完好率应不低于 85%。

项　目		内容及要求
	安全防范系统	1、物防 （1）外露管道等易攀爬处有防盗设施，如：防盗伞、防爬刺、带钩铁丝或抹黄油等。 （2）专门设置非机动车停放区域。 （3）物业区域内路灯、楼道灯等夜间照明设施齐全，使用正常。 （4）落实专人对各类物防设施每 2 个月开展 1 次全面检查，及时排除安全隐患。 2、技防 （1）报警控制管理主机：每周检查 3 次，保障设备运行正常。 （2）红外对射探测器：每半月做运行状态测试 1 次，保障设备运行正常。 （3）图像采集设备：每周检查 1 次监视画面效果、录像、图像保存等功能，保障设备运行正常。 （4）摄像头：每季度检查 1 次聚焦、清晰度、红外夜视、遮挡物、镜头清洁等情况，进行相应调校。 （5）技防设施设备出现运行不正常和损坏等问题，应立即进行维修。 3、消防 （1）消防设施设备完好，可随时启用；保持消防畅通。 （2）在出入口、电梯口、防火门等醒目位置有提示火灾危险性、安全逃生路线、安全出口、消防设施器材使用方法的明显标志和警示标语、安全疏散路线指导图。 （3）有消防安全责任制，明确各级岗位的消防安全职责。 （4）有灭火和应急疏散预案，有义务消防队，配备必要的消防器材，相关人员掌握消防基本知识和技能；高层住宅每年组织至少 2 次有员工、业主或使用人参加的消防演练，多层、别墅等住宅每年组织至少 1 次。 （5）发现消防安全违法行为和火灾隐患，立即纠正、排除；无法立即纠正、排除的，应向公安机关消防机构报告。 （6）消防控制室设 24 小时值班，及时处理各类报警、故障信息。 （7）发生火情立即报警，组织扑救初起火灾，疏散遇险人员，协助配合公安机关消防机构工作。 （8）与有资质的消防维保单位签订消防维保合同，约定消防维保的内容、要求、频次、期限以及双方的权利、义务与责任。 （9）有消防安全管理制度，每年对员工进行消防安全培训至少 1 次。每年对业主至少有 1 次消防安全宣传教育，可采用宣传栏、横幅、讲座等形式。
	电梯	1、电梯每年进行 1 次定期检验。电梯检验有效期届满前 1 个月，应向电梯检验检测机构提出定期检验申请。 2、在电梯轿厢内或者出入口的明显位置张贴有效的电梯检验标志；在电梯轿厢内显著位置张贴电梯使用的安全注意事项和警示标志、使用管理单位名称和维保单位名称及其急修、救援、投诉电

项　　目		内容及要求
		话。 3、有以岗位责任制为核心的电梯使用安全管理制度。 4、电梯紧急报警装置能随时与值班人员取得有效联系。 5、日常维护保养和定期检查中发现的问题应及时组织排除。 6、与有相应有效资质的电梯维保单位签订电梯维保合同，约定维护保养的内容、要求、频次、期限以及双方的权利、义务与责任。 7、配备至少 1 名取得特种设备作业人员证的电梯安全管理人员。每年至少对电梯安全管理人员进行 1 次特种设备安全培训，保证其具备必要的安全知识。 8、有电梯突发事件或者事故的应急措施与救援预案， 并每年演练 1 次。发生电梯困人时应及时采取措施。 物业服务人员应在 30 分钟内到达现场，六城区范围内专业维修人员应在 30 分钟内到达现场，其它地区在 60 分钟内到达现场。
	水景及游乐设施	1、启用前进行防渗漏和防漏电检查，防止渗漏，保证用电安全。 2、有安全警示标识。 3、每日巡查 1 次游乐设施，确保无安全隐患。
装饰装修管理		1、有装饰装修管理服务制度。 2、有装饰装修管理档案。 3、受理业主或使用人的装饰装修申报登记，与业主或使用人、装饰装修企业签订住宅室内装饰装修管理服务协议，告知业主或使用人在装饰装修工程中的禁止行为和注意事项。 4、装饰装修期间每 3 日巡查 1 次现场，发现业主或使用人未申报登记或者有违法违规行为的，应立即劝阻；拒不改正的，报告相关行政主管部门及业主、业主委员会。 5、委托清运装修垃圾的，应在指定地点临时堆放，在 1 周内清运，自行清运装修垃圾的，应采用袋装运输或密闭运输的方式清运。

项　　目	内容及要求
公共秩序维护	1、出入口有专人 24 小时值守。 2、对重点区域、重点部位每 3 小时巡查 1 次。 3、有外来人员管理制度，对来人来访进行询问登记。 4、对机动车实行进出登记管理制度，停放有序。 5、有大宗物品进出管理制度，实行大宗物品搬运进出登记管理。 6、安防控制室设专人 24 小时值守。 7、对违法犯罪行为立即报警，协助公安机关进行处理。 8、对秩序维护人员必须进行相关法律法规及岗位流程培训后方能上岗。 9、利用小区公告栏张贴安全防范宣传品。 10、有租户管理制度，配合做好流动人口登记、出租房屋登记工作。
生活垃圾的收集、清运	1、有垃圾收集容器。 2、每半月至少清洗 1 次垃圾收集容器（夏季 1 次/周），蝇、蚊孳生季节每周喷洒 1 次杀虫药。 3、生活垃圾应清运至指定的垃圾中转站，清运频次不低于 2 次/日，垃圾收集容器周边无散落垃圾。
物业共用部分清洁	1、公共场所每日清扫 1 次楼道、楼梯每日清扫 1 次。 2、每季度擦拭 1 次楼梯扶手、栏杆、窗台、防火门、消火栓、指示牌等共用设施。 3、电梯轿厢：每日擦拭 1 次电梯轿厢门、面板。每日清拖 1 次轿厢地面。 4、楼外道路及设施：每日清扫 1 次、巡视保洁 2 次，楼外道路无积水；每月清洁 1 次楼外公共照明及共用设施；每季度清洁 1 次雨篷、门头等。 5、水景：根据水质情况进行消毒净化处理。使用期间每周清洁 1 次水面；每年清洁 2 次水池池底。 6、有害生物预防和控制：配合相关部门进行有害生物的预防和控制。投放药物应预先告知，投药位置有明显标志。

项　　目	内容及要求
绿化养护	1、灌溉 出现干旱情况及时灌溉，不因旱涝原因导致植物出现死亡现象。一般植物在萌芽前、4-5 月份、秋季、入冬前浇水 1 次。 2、施肥 根据植物生长情况施肥，一般乔木每 2 年施肥 1 次；灌木每年施肥 1 次；地被和草坪植物每年春季萌芽和入冬前后施肥 1 次至 2 次；花坛植物根据生长情况进行追肥；生长不良的植物适当增加施肥频次。 3、病虫害防治 根据病虫害发生规律，植物生长季每 2 周检查 1 次病虫害情况；发现病虫害能有效控制，不因病虫危害影响景观效果。 4、整形修剪 乔木每 2 年修剪 1 次；灌木每年冬季修剪 1 次；绿篱每年至少修剪 3 次；草坪夏季每月至少修剪 1 次，全年至少修剪 10 次。 5、除草 每年全面除草 2 次，重点绿地增加除草次数。 6、垃圾处理 绿化作业产生的垃圾应在作业完成后 4 小时内清理干净。
社区文化建设	1、有管务公开栏及其它宣传栏，内容每季度更新 1 次。 2、每年至少开展 2 次精神文明宣传教育工作，内容包括科学防疫、消防安全、食品卫生、房屋及其附属设施设备使用安全、环保及法律等知识 。 3、每年按物业服务合同约定组织社区文化活动。 4、社区文化有活动计划、有记录、有总结，相关资料齐全。
住宅物业三级服务	
客户服务场所	1、有客户服务中心，至少应配置有办公桌、椅、饮水机、电脑、打印机、网络、电话。 2、公示有物业服务企业营业执照、资质证书（复印件）或其它管理人名录证书（复印件）、项目主要服务人员姓名、照片、岗位信息，物业服务事项、服务标准、收费项目、收费标准、收费率（每季度统计 1 次）、报修电话、三级投诉电话等物业服务及收费信息。有管务信息查询台。提供特约服务的，应公示服务项目、服务标准及收费标准。 3、客户服务中心工作时间至少 10 小时值班，其它时间物业管理区域内有值班人员。 4、公示有 24 小时服务电话。
人　　员	1、从业人员按照相关规定取得职业资格证书。

项　　目	内容及要求
	2、项目物业服务中心配备有客户经理，每人管理户数应不高于 300 户。 3、从业人员统一着装，佩戴标志，规范服务，语言文明，主动、热情。
制　　度	1、有便民服务指南内容的业主手册。 2、有双方签订规范的（前期）物业服务合同，合同权利义务关系明确。 3、有共用部位及共用设施设备维修养护、消防安全防范、绿化养护、环境卫生、公共秩序维护等管理制度。 4、有突发公共事件应急预案。 5、有培训、考核制度。 6、有物业服务工作记录。
档　　案	1、有物业服务档案管理制度，有电梯、消防等设施设备承接查验、运行、维修、养护档案资料。 2、档案资料管理规范、齐全、整洁、查阅方便。 3、有档案管理人员，并设置有档案资料室。
标　　识	1、重点部位按相关要求设置有安全警示标识、消防标识、导向标识、指示标识及其它标识。 2、有倡导文明、环保、健康生活的温馨提示标识。 3、房屋栋号、房号及公共配套设施、设备标识清晰、明显。
客户服务	1、每半年公示物业服务合同履行情况。 2、重要物业服务事项应在主要出入口、各楼单元门内以书面形式履行告知义务。 3、对违反治安、规划、环保等方面法律、法规规定的行为，应劝阻并报告相关行政主管部门。 4、水、电急修 20 分钟内、其它报修按双方约定时间到达现场；由专项服务企业负责的设备设施应在 30 分钟内告知。 5、业主或使用人提出的意见、建议、投诉在 2 个工作日内回复；投诉回访率不低于 80%。 6、每年组织 1 次满意度调查，客户满意率不低于 80%。 7、有宠物管理制度与措施，设置宠物管理标识，严格管理，有园区犬只花名册。 8、出入口配置有便民服务推车，配置标准不低于 1 辆/300 户，不少于 6 辆。 9、按约定投保物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险。
客户服务	10、有智能公共广播系统，播放广播与背景音乐。 11、公共卫生间能正常使用，公共卫生间内的残疾人无障碍设施使用情况良好，无侵占、损坏等现象。 12、提供特约服务。 13、接受委托，提供邮件代收服务。

项　　目	内容及要求
专项委托服务管理	1、签订有专项服务委托合同，明确各方权利义务。 2、专业服务企业应符合相关行政主管部门的资质要求；操作人员应持有相应的职业资格证书。 3、专业服务企业人员进入物业管理区域内应佩戴标志。 4、对专项委托服务有监督及评价机制，有监督评价记录。
综合管理	1、按照相关规定实施承接查验。 2、按照 DB510100/T 054-2010 的规定进行维修、更新、改造。 3、有房屋共用部位及共用设施设备的基础档案。 4、共用部位检查中发现的问题，应按照责任范围编制修缮计划，并按计划组织修缮。共用设施设备运行中出现的故障及检查中发现的问题，属于急修范围内，应在 30 分钟内组织到场维修。 5、按合同约定规范使用房屋专项维修资金，有紧急维修情形，按维修资金紧急使用预案实施维修。 6、每年第 4 季度制订出下一年度维修养护计划。 7、特种设备按照有关规定运行、维修养护和定期检测。 8、雷电、强降水、大风等极端天气前后有检查防范措施。 9、设备机房 （1）每月清洁 1 次，机房整洁有序，室内无杂物。 （2）设有挡鼠板、鼠药盒或粘鼠板。 （3）在明显易取位置配备有符合规定的消防器材及专用工具，确保完好有效。 （4）设施设备标识、标牌齐全。 （5）张贴或悬挂相关制度、证书。 （6）记录齐全、完整。 10、运行、检查、维修养护记录应每月归档。
共用部位	1、房屋结构 每季度巡视 1 次梁、板、柱等结构构件，外观出现变形、开裂等现象时，应建议相关业主申请房屋安全鉴定，同时采取必要的防护措施。按照鉴定结果组织修缮。 2、建筑部件 （1）每季度检查 1 次外墙贴饰面或抹灰、屋檐、阳台、雨罩、空调室外机支撑构件等。 （2）每月巡查 1 次共用部位的门、窗、玻璃等。 （3）每季度检查 1 次共用部位的室内地面、墙面、天棚；室外屋面、散水等。 （4）每年汛前和强降雨后检查屋面防水和雨落管等。 3、附属构筑物 （1）每月巡查 1 次道路、场地、阶梯及扶手、侧石、管井、沟渠等。 （2）每季度检查 1 次雨、污水管井等。 （3）每月巡查 1 次大门、围墙、围栏等。

项　　目		内容及要求
		（4）每月巡查 1 次休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品等。 （5）每年检测 1 次防雷装置。
共用设施设备	供水系统	1、每半年至少应对二次供水设施进行 1 次清洗消毒，水质符合 GB 5749 的要求。 2、每日巡检 1 次供水设施，发现跑冒滴漏现象及时解决。 3、每日巡视 1 次水箱间、水泵房，检查设备运行状况。 4、水箱、蓄水池盖板应保持完好并加锁，钥匙由专人保管；溢流管口、透气口应安装金属防护网并保持完好。 5、不具备自动切换功能的，每半年手动切换 1 次备用水泵。
	排水系统	1、有防汛预案，每年至少组织 1 次演练。 2、配备有防汛物资（沙袋、雨具、照明工具、抽水泵等）。 3、排水设施：每年汛前对雨、污水井、屋面雨水口等设施进行检查，组织清理、疏通。 4、污水泵：汛期每日巡视 1 次，平时每月巡视 1 次，检查设备运行状态；每月进行 1 次手动启动测试；每年养护 1 次。 5、化粪池：每半年清掏 1 次，发现异常及时清掏。

项　　目		内容及要求
	供配电系统及照明	1、楼内照明：每周巡视 2 次，一般故障 1 日内修复；复杂故障 5 日内修复。 2、楼外照明：每周巡视 1 次，一般故障 1 日内修复；复杂故障 1 周内修复；每月调整 1 次时间控制器。 3、应急照明：每日巡视 1 次，发现故障，30 分钟内组织维修。 4、低压柜：每 3 日巡视 1 次设备运行状况；每年养护 1 次，养护内容包括紧固、检测、清扫；每年检查 1 次电气安全。 5、低压配电箱和线路：每月检查 1 次设备运行状况；每年养护 1 次，养护内容包括紧固、检测、清扫。 6、控制柜：每半月检查 1 次设备运行状况；每年养护 1 次，养护内容包括紧固、检测、调试、清扫。 7、发电机：每半月试运行 1 次，保证运行正常；每年活化 1 次蓄电池；每周巡视 1 次充电机和蓄电池。 8、配电室、楼层配电间：有门、孔、洞、窗等处的防鼠措施完备；穿墙线槽周边封堵严密；锁具完好；电缆进出线和开关标识准确。 9、变电站高低压电缆沟、电梯底坑无积水。每 2 年组织对高低压母线、配电盘、变压器、电缆进行 1 次例行试验，根据试验记录对相关设备进行维护。 10、每 5 年检验 1 次内部核算电能表。 11、路灯、楼道灯完好率应不低于 85%。
	安全防范系统	1、物防 （1）外露管道等易攀爬处有防盗设施，如：防盗伞、防爬刺、带钩铁丝或抹黄油等。 （2）设置非机动车集中停放点，有序停放。 （3）应安装单元防盗安全门。 （4）物业区域内路灯、楼道灯等夜间照明设施齐全，使用正常。 （5）落实专人对各类物防设施每月开展 1 次全面检查，及时排除安全隐患。

项　目		内容及要求
共用设施设备	安全防范系统	2、技防 （1）报警控制管理主机：每日检查 1 次，保障设备运行正常。 （2）红外对射探测器：每半月做运行状态测试 1 次，保障设备运行正常。 （3）图像采集设备：每周检查 1 次监视画面效果、录像、图像保存等功能，保障设备运行正常。 （4）摄像头：每 2 个月检查 1 次聚焦、清晰度、红外夜视、遮挡物、镜头清洁等情况，进行相应调校。 （5）楼宇对讲设备：每月检查 1 次按键、显示屏、通话等功能状况，保障设备运行正常。 （6）门禁管理设备：每月检查 1 次，保障设备运行正常。 （7）技防设施设备出现运行不正常和损坏等问题，应立即进行维修。 3、消防 （1）消防设施设备完好，可随时启用；保持消防通道畅通。 （2）在出入口、电梯口、防火门等醒目位置有提示火灾危险性、安全逃生路线、安全出口、消防设施器材使用方法的明显标志和警示标语、安全疏散路线指导图。 （3）有消防安全责任制，明确各级岗位的消防安全职责。 （4）有灭火和应急疏散预案，有义务消防队，配备必要的消防器材，相关人员掌握消防基本知识和技能；高层住宅每年至少组织 2 次有员工、业主或使用人参加的消防演练，多层、别墅等住宅每年至少组织 1 次。 （5）对以下消防设施，应每日进行检查： a. 火灾报警器的功能是否正常、指示灯有无损坏； b. 消防泵房内的阀门、报警阀组、管道压力、供电是否正常； c. 疏散通道、安全出口的防火门是否完好，常闭防火门是否处于正常状态。 （6）对以下消防设施，应每月进行 1 次检查或试验： a. 进行消防水泵启动运转，检查其运转是否正常； b. 消防水泵接合器的接口及附件是否完好，有无渗漏、闷盖是否齐全； c. 屋顶供水水箱的储水水位； d. 消防泵房间的防火门是否完好； e. 灭火器的压力是否达到要求、是否过期失效、是否生锈、是否无法启用。 （7）对以下消防设施，应每季度进行 1 次检查或试验： a. 火灾警报装置声光显示、消防控制设备的控制显示功能、应急照明、疏散指示标志等是否有效、是否处于正常状态。对主、备电源进行自动转换试验； b. 进行消防电梯强制停于首层试验； c. 对水流指示器进行功能试验，利用末端试水装置排水，水流指示器应动作，消防控制室应有信号显示，水力警铃应发出报警声，并应启动消防水泵。对报警阀旁的放水试验进行供水试

项　　目		内容及要求
		验，验证系统的供水能力； d. 喷头外观，发现有不正常的喷头应更换，当喷头上有异物时应清除； e. 室外阀门井中进水阀、屋顶水箱阀门和管道中的阀门，核实其是否处于正常状态； f. 与火灾报警系统有联动功能的防火门(包括防火卷帘)能否联动，设施、设备间的防火门是否完好； g. 防排烟系统是否处于正常状态。
共用设施设备	安全防范系统	（8）发现消防安全违法行为和火灾隐患，立即纠正、排除；无法立即纠正、排除的，应向公安机关消防机构报告。 （9）消防控制室设 24 小时值班，及时处理各类报警、故障信息。 （10）发生火情立即报警，组织扑救初起火灾，疏散遇险人员，协助配合公安机关消防机构工作。 （11）与有资质的消防维保单位签订消防维保合同，约定消防维保的内容、要求、频次、期限以及双方的权利、义务与责任。 （12）有消防安全管理制度，每年对员工进行至少 2 次消防安全培训。每年对业主至少有 2 次消防安全宣传教育，可采用宣传栏、横幅、讲座等形式。

项　　目		内容及要求
	电梯	1、电梯每年进行 1 次定期检验。电梯检验有效期届满前 1 个月，应向电梯检验检测机构提出定期检验申请。 2、在电梯轿厢内或者出入口的明显位置张贴有效的电梯检验标志；在电梯轿厢内显著位置张贴电梯使用的安全注意事项和警示标志、使用管理单位名称和维保单位名称及其急修、救援、投诉电话。 3、有以岗位责任制为核心的电梯使用安全管理制度。 6、电梯紧急报警装置能随时与值班人员取得有效联系。 7、日常维护保养和定期检查中发现的问题应及时组织排除。 8、与有相应有效资质的电梯维保单位签订电梯维保合同，约定维护保养的内容、要求、频次、期限以及双方的权利、义务与责任。 9、配备至少 1 名取得特种设备作业人员证的电梯安全管理人员。每日检查 1 次电梯安全状况。每年至少对电梯安全管理人员进行 1 次特种设备安全培训，保证其具备必要的安全知识。 10、有电梯突发事件或者事故的应急措施与救援预案， 并每年演练 1 次。发生电梯困人时应及时采取措施。 物业服务人员应在 20 分钟内到达现场，六城区范围内专业维修人员应在 30 分钟内到达现场，其它地区在 60 分钟内到达现场。
	水景及游乐设施	1、启用前进行防渗漏和防漏电检查，防止渗漏，保证用电安全。 2、使用期间每周巡查 2 次喷水池、水泵及其附属设施，每月检查 1 次防漏电设施。 3、有安全警示标识。 4、每日巡查 1 次游乐设施，确保无安全隐患。
装饰装修管理		1、有装饰装修管理服务制度。 2、有装饰装修管理档案。 3、受理业主或使用人的装饰装修申报登记，与业主或使用人、装饰装修企业签订住宅室内装饰装修管理服务协议，告知业主或使用人在装饰装修工程中的禁止行为和注意事项。 4、装饰装修期间每 2 日巡查 1 次现场，发现业主或使用人未申报登记或者有违法违规行为的，应立即劝阻；拒不改正的，报告相关行政主管部门及业主、业主委员会。 5、委托清运装修垃圾的，应在指定地点临时堆放，在 1 周内清运，自行清运装修垃圾的，应采用袋装运输或密闭运输的方式清运。
公共秩序维护		1、出入口有专人 24 小时值守。 2、对重点区域、重点部位每 2 小时巡查 1 次。

项　　目	内容及要求
	3、有外来人员管理制度，对来人来访进行询问登记。 4、对机动车实行发牌进出登记管理制度，停放有序。 5、有大宗物品进出管理制度，实行大宗物品搬运进出登记管理。 6、安防控制室设专人 24 小时值守。 7、对违法犯罪行为立即报警，协助公安机关进行处理。 8、每年开展 1 次专项治安应急预案演练。 9、对秩序维护人员必须进行相关法律法规及岗位流程培训后方能上岗，每半年组织物管人员和保安人员开展 1 次安全防范教育培训。 10、利用小区公告栏张贴安全防范宣传品。 11、有租户管理制度，租户信息完善，配合做好流动人口登记、出租房屋登记工作。登记簿册齐全，有出租房屋公示栏。
生活垃圾的收集、清运	1、有垃圾收集容器。 2、每周至少清洗 1 次垃圾收集容器（夏季 1 次/3 日），蝇、蚊孳生季节每 5 日喷洒 1 次杀虫药。 3、垃圾收集容器内的垃圾不超过其容量的 2/3，周边无散落垃圾。生活垃圾应清运至指定的垃圾中转站，清运频次不低于 3 次/日。 4、垃圾中转站外围保持整洁。
物业共用部分清洁	1、公共场所每日清扫 2 次，楼道、楼梯每日清扫 1 次。 2、每月度擦拭 1 次楼梯扶手、栏杆、窗台、防火门、消火栓、指示牌等共用设施。 3、电梯轿厢：每日擦拭 1 次电梯轿厢门、面板；每日清拖 1 次轿厢地面；不锈钢或其它材料装饰的电梯轿厢，每月护理 1 次；石材装饰的电梯轿厢，每季度养护 1 次；每日巡视保洁 2 次电梯轿厢。 4、楼外道路及设施：每日清扫 1 次、巡视保洁 2 次，楼外道路无积水；每月清洁 1 次楼外公共照明及共用设施；每季度清洁 1 次雨篷、门头等。 5、水景：根据水质情况进行消毒净化处理。使用期间每周清洁 1 次水面；每年清洁 2 次水池池底。 6、有完善的消杀灭害服务方案和管理制度。配合相关部门进行有害生物的预防和控制。投放药物应预先告知，投药位置有明显标识；定期进行消杀灭害，有相关记录。

项　　目	内容及要求
绿化养护	1、灌溉 有计划地进行浇灌，灌溉水下渗充足均匀，无明显旱涝情况发生；一般植物确保在萌芽前、4月、5 月、秋季、入冬前浇水 1 次，草坪根据长势和土壤情况适当增加灌溉次数。 2、施肥 根据植物生长情况施肥，乔木每 2 年施肥 1 次至 2 次；灌木每年施肥 1 次至 2 次；地被和草坪植物每年施肥 2 次至 3 次；花坛植物根据生长情况进行追肥；尽量减少对化肥的依赖。 3、病虫害防治 根据病虫害发生规律，植物生长季每月至少检查 3 次病虫害情况；并根据检查结果防治病虫害，不因病虫害出现提前落叶、死亡现象。 4、整形修剪 乔木每年冬季修剪 1 次；灌木每年生长季节和冬季修剪 1 次；绿篱每年至少修剪 4 次；草坪夏季每月至少修剪 2 次，全年至少修剪 12 次。 5、除草 每年全面除草 3 次，重点绿地增加除草次数。 6、垃圾处理 绿化作业产生的垃圾应在作业完成后 2 小时内清理干净。
社区文化建设	1、有管务公开栏及其它宣传栏，内容每季度更新 1 次。 2、每年至少开展 2 次精神文明宣传教育工作，内容包括科学防疫、消防安全、食品卫生、房屋及其附属设施设备使用安全、环保及法律等知识 。 3、每年按物业服务合同约定组织社区文化活动。 4、社区文化有活动计划、有记录、有总结，相关资料齐全。
住宅物业四级服务	
客户服务场所	1、有客户服务中心，至少应配置有办公桌、椅、饮水机、接待台、电话、传真机、复印机、电脑、打印机、网络、办公收费系统。 2、公示有物业服务企业营业执照、资质证书（复印件）或其它管理人名录证书（复印件）、项目主要服务人员姓名、照片、岗位信息，物业服务事项、服务标准、收费项目、收费标准、收费率（每季度统计 1 次）、报修电话、三级投诉电话等物业服务及收费信息。有管务信息查询台。提供特约服务的，应公示服务项目、服务标准及收费标准。
客户服务场所	3、客户服务中心工作时间至少 12 小时值班，其它时间物业管理区域内有值班人员。 4、公示有 24 小时服务电话。
人　　员	1、从业人员按照相关规定取得职业资格证书。 2、项目物业服务中心配备有客户经理，每人管理户数应不高于 200 户。

项　　目	内容及要求
	3、从业人员统一着装，佩戴标志，规范服务，语言文明，主动、热情。
制　　度	1、已制订含有管理规约、便民服务指南内容的业主手册。 2、有双方签订规范的（前期）物业服务合同，合同权利义务关系明确。 3、有共用部位及共用设施设备维修养护、消防安全防范、绿化养护、环境卫生、公共秩序维护等管理制度。 4、有突发公共事件应急预案。 5、有培训、考核体系。 6、有物业服务工作记录。
档　　案	1、有物业服务档案管理制度，有电梯、消防等设施设备承接查验、运行、维修、养护档案资料。 2、档案资料管理规范、齐全、整洁、查阅方便。 3、有档案管理人员，并设置有档案资料室。 4、应用物业服务电子软件管理基本信息、基础资料、维修养护资料、收费资料等。
标　　识	1、重点部位按相关要求设置有安全警示标识、消防标识、导向标识、指示标识及其它标识。 2、有倡导文明、环保、健康生活的温馨提示标识。 3、房屋栋号、房号及公共配套设施、设备标识清晰、明显。 4、标识的材质和设计风格应符合本项目的品质定位。
客户服务	1、每季度公示物业服务合同履行情况。 2、重要物业服务事项应在主要出入口、各楼单元门内以书面形式履行告知义务，并通过信息平台以短信形式告知业主。 3、对违反治安、规划、环保等方面法律、法规规定的行为，应劝阻并报告相关行政主管部门。 4、水、电急修 20 分钟内、其它 30 分钟内到达现场；由专项服务企业负责的设备设施应在 30 分钟内告知；维修回访率不低于 30%。 5、业主或使用人提出的意见、建议、投诉在 2 个工作日内回复；投诉回访率不低于 90%。 6、每年进行 1 次第三方满意度调查，客户满意率不低于 85%。 7、有宠物管理制度与措施，设置宠物管理标识，严格管理，有园区犬只花名册。 8、出入口配置有便民服务推车，配置标准不低于 1 辆/200 户，不少于 8 辆。 9、投保物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险。 10、有智能公共广播系统，型材坚固耐用，造型美观，播放广播与背景音乐。 11、男女分设的公共卫生间能正常使用，公共卫生间内的残疾人无障碍设施使用情况良好，无侵占、损坏等现象。

项　　目	内容及要求
	12、每年有组织业主参观共用设施设备机房。 13、提供特约服务。 14、接受委托，提供邮件代收，水、电、燃气、网络开通办理手续及费用代缴服务。 15、重要节日进行节日氛围营造。
专项委托服务管理	1、签订有专项服务委托合同，明确各方权利义务。 2、专业服务企业应符合相关行政主管部门的资质要求；操作人员应持有相应的职业资格证书。 3、专业服务企业人员进入物业管理区域内应佩戴标志。 4、对专项委托服务有监督及评价机制，有监督评价记录。
综合管理	1、按照相关规定实施承接查验。 2、按照 DB510100/T 054-2010 的规定进行维修、更新、改造。 3、有房屋共用部位及共用设施设备的基础档案。 4、共用部位检查中发现的问题，应按照责任范围编制修缮计划，并按计划组织修缮。共用设施设备运行中出现的故障及检查中发现的问题，属于急修范围内，应在 20 分钟内组织到场维修。 5、按合同约定规范使用房屋专项维修资金，有紧急维修情形，按维修资金紧急使用预案实施维修。 6、每年第 4 季度制订出下一年度维修养护计划。 7、特种设备按照有关规定运行、维修养护和定期检测。 8、雷电、强降水、大风等极端天气前后有检查防范措施。 9、设备机房 （1）每半月清洁 1 次，机房整洁有序，室内无杂物。 （2）设有挡鼠板、鼠药盒或粘鼠板。 （3）在明显易取位置配备有符合规定的消防器材及专用工具，确保完好有效。 （4）设施设备标识、标牌齐全。 （5）张贴或悬挂相关制度、证书。 （6）记录齐全、完整。 10、运行、检查、维修养护记录应每月归档。
共用部位	1、房屋结构 每季度巡视 1 次梁、板、柱等结构构件，外观出现变形、开裂等现象时，应建议相关业主申请房屋安全鉴定，同时采取必要的防护措施。按照鉴定结果组织修缮。 2、建筑部件 （1）每季度检查 1 次外墙贴饰面或抹灰、屋檐、阳台、雨罩、空调室外机支撑构件等。 （2）每半月巡查 1 次共用部位的门、窗、玻璃等。 （3）每 2 个月检查 1 次共用部位的室内地面、墙面、天棚；室外屋面、散水等。

项　　目		内容及要求
		（4）每年汛前和强降雨后检查屋面防水和雨落管等。 3、附属构筑物 （1）每半月巡查 1 次道路、场地、阶梯及扶手、侧石、管井、沟渠等。 （2）每半月检查 1 次雨、污水管井等。 （3）每半月巡查 1 次大门、围墙、围栏等。 （4）每半月巡查 1 次休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品等。
共用部位		（5）每年检测 1 次防雷装置。 4、外墙 每 5 年清洗外墙 1 次，外墙外观整洁。
共用设施设备	空调系统	1、运行前对冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机、风机盘管、水处理等设施设备进行系统检查。 2、运行期间每日巡视 1 次空调系统，保证室内温度符合相关规定。 3、有节能措施，每月对能源消耗进行统计、分析。 4、每年清洗消毒 1 次新风机、空气处理机滤网、表冷器、箱体等；每年清洗消毒 2 次风机盘管虑网，每 2 年清洗消毒 1 次风管。 5、每年检查 1 次管道、阀门并除锈。
	供水系统	1、每半年至少应对二次供水设施进行 1 次清洗消毒，水质符合 GB 5749 的要求。 2、每日巡检 1 次供水设施，发现跑冒滴漏现象及时解决。 3、每日巡视 2 次水箱间、水泵房，检查设备运行状况。 4、水箱、蓄水池盖板应保持完好并加锁，钥匙由专人保管；溢流管口、透气口应安装金属防护网并保持完好。 5、不具备自动切换功能的，每 2 个月手动切换 1 次备用水泵。 6、每年检查 3 次水泵润滑情况，补充或更换润滑剂；每年养护 1 次水泵。
	排水系统	1、有防汛预案，每年至少组织 1 次演练。 2、配备有防汛物资（沙袋、防风胶纸、雨具、照明工具、发电机、抽水泵等）。 3、排水设施：每年汛前对雨、污水井、屋面雨水口等设施进行检查，组织清理、疏通；每次降雨前后对主要排水口、管井进行检查。 4、污水泵：汛期每日巡视 2 次，平时每周巡视 1 次，检查设备运行状态；每周进行 1 次手动启动测试；每季度养护 1 次。 5、化粪池：每半年清掏 1 次，发现异常及时清掏。

项　目		内容及要求
共用设施设备	供配电系统及照明	1、楼内照明：每日巡视 1 次，一般故障 12 小时内修复；其它复杂故障 3 日内修复。 2、楼外照明：每周巡视 3 次，一般故障 1 日内修复；其它复杂故障 5 日内修复；每半月调整 1 次时间控制器。 3、应急照明：每日巡视 1 次，发现故障，30 分钟内到达现场组织维修。 4、低压柜：每日巡视 2 次设备运行状况；每半年养护 1 次，养护内容包括紧固、检测、清扫；每年检查 1 次电气安全。每半年检测 1 次接地电阻；每年校验 1 次仪表。 5、低压配电箱和线路：每月检查 2 次设备运行状况；每年养护 1 次，养护内容包括紧固、检测、清扫；每半年切换 1 次双路互投开关。 6、控制柜：每半月检查 1 次设备运行状况；每年养护 1 次，养护内容包括紧固、检测、调试、清扫；每半年校正 1 次各种电器元件或控制设备的设定值；每年检查 1 次远控装置。 7、发电机：每半月试运行 1 次，保证运行正常；每年活化 2 次蓄电池；每 5 日巡视 1 次充电机和蓄电池。 8、配电室、楼层配电间：有门、孔、洞、窗等处的防鼠措施完备；穿墙线槽周边封堵严密；锁具完好；电缆进出线和开关标识准确。 9、变电站高低压电缆沟、电梯底坑无积水。每年组织对高低压母线、配电盘、变压器、电缆进行 1 次例行试验，根据试验记录对相关设备进行维护。 10、每 3 年检验 1 次内部核算电能表。 11、路灯、楼道灯完好率应不低于 90%。
共用设施设备	安全防范系统安全防范系统	1、物防 （1）外露管道等易攀爬处有防盗设施，如：防盗伞、防爬刺、带钩铁丝或抹黄油等。 （2）设置非机动车集中停放点，有序停放，并安装监控设备。 （3）应安装单元防盗安全门。 （4）物业区域内路灯、楼道灯等夜间照明设施齐全，使用正常。 （5）落实专人对各类物防设施每半月开展 1 次全面检查，及时排除安全隐患。 2、技防 （1）报警控制管理主机：每日检查 1 次，保障设备运行正常。 （2）红外对射探测器：每周做运行状态测试 1 次，保障设备运行正常。 （3）图像采集设备：每周检查 2 次监视画面效果、录像、图像保存等功能，保障设备运行正常。 （4）摄像头：每月检查 1 次聚焦、清晰度、红外夜视、遮挡物、镜头清洁等情况，进行相应调校。 （5）楼宇对讲设备：每月检查 2 次按键、显示屏、通话等功能状况，保障设备运行正常。 （6）门禁管理设备：每半月检查 1 次，保障设备运行正常。 （7）技防设施设备出现运行不正常和损坏等问题，应立即进行维修。

项	目	内容及要求
		3、消防 （1）消防设施设备完好，可随时启用；保持消防通道畅通。 （2）在出入口、电梯口、防火门等醒目位置有提示火灾危险性、安全逃生路线、安全出口、消防设施器材使用方法的明显标志和警示标语、安全疏散路线指导图。 （3）有消防安全责任制，明确各级岗位的消防安全职责。 （4）有灭火和应急疏散预案，有义务消防队，配备必要的消防器材，相关人员掌握消防基本知识和技能；每年组织 2 次有员工、业主或使用人参加的消防演练。 （5）对以下消防设施，应每日进行检查： a. 火灾报警器的功能是否正常、指示灯有无损坏； b. 消防泵房内的阀门、报警阀组、管道压力、供电是否正常； c. 疏散通道、安全出口的防火门是否完好，常闭防火门是否处于正常状态。 （6）对以下消防设施，应每月进行 1 次检查或试验： a. 进行消防水泵启动运转，检查其运转是否正常； b. 消防水泵接合器的接口及附件是否完好，有无渗漏、闷盖是否齐全； c. 屋顶供水水箱的储水水位； d. 消防泵房间的防火门是否完好； e. 灭火器的压力是否达到要求、是否过期失效、是否生锈、是否无法启用； f. 室内消火栓内的设备及报警按钮、指示灯、报警控制线路功能是否齐全完好，有无故障、生锈、漏水，接口垫圈是否完整无缺。消火栓箱门是否完好无缺，是否能正常开启。 （7）对以下消防设施，应每 2 个月进行 1 次检查或试验： a. 火灾警报装置声光显示、消防控制设备的控制显示功能、应急照明、疏散指示标志等是否有效、是否处于正常状态。对主、备电源进行自动转换试验； b. 进行消防电梯强制停于首层试验； c. 对水流指示器进行功能试验，利用末端试水装置排水，水流指示器应动作，消防控制室应有信号显示，水力警铃应发出报警声，并应启动消防水泵。对报警阀旁的放水试验进行供水试验，验证系统的供水能力；
	安全防范系统	d. 喷头外观，发现有不正常的喷头应及时更换，当喷头上有异物时应清除； e. 室外阀门井中进水阀、屋顶水箱阀门和管道中的阀门，核实其是否处于正常状态； f. 与火灾报警系统有联动功能的防火门(包括防火卷帘)能否联动，设施、设备间的防火门是否完好； g. 防排烟系统是否处于正常状态。 （8）对安装的探测器，应每年进行 1 次试验，并对全部报警控制装置进行 1 次试验；火灾探测器投入运行 2 年后，应每隔 3 年全部清洗 1 次，不合格的应调换。 （9）发现消防安全违法行为和火灾隐患，立即纠正、排除；无法立即纠正、排除的，应向公

项　目		内容及要求
		安机关消防机构报告。 （10）消防控制室设 24 小时值班，及时处理各类报警、故障信息。 （11）发生火情立即报警，组织扑救初起火灾，疏散遇险人员，协助配合公安机关消防机构工作。 （12）与有资质的消防维保单位签订消防维保合同，约定消防维保的内容、要求、频次、期限以及双方的权利、义务与责任。 （13）有消防安全管理制度，每年对员工进行至少 3 次消防安全培训。每年对业主至少有 3 次消防安全宣传教育，可采用宣传栏、横幅、讲座等形式。
	电梯	1、电梯每年进行 1 次定期检验。电梯检验有效期届满前 1 个月，应向电梯检验检测机构提出定期检验申请。 2、在电梯轿厢内或者出入口的明显位置张贴有效的电梯检验标志；在电梯轿厢内显著位置张贴电梯使用的安全注意事项和警示标志、使用管理单位名称和维保单位名称及其急修、救援、投诉电话。 3、有以岗位责任制为核心的电梯使用安全管理制度。 4、确保电梯轿厢内可视监控装置，语音提示广播，无线通讯装置等设施正常使用。 5、电梯紧急报警装置能随时与值班人员取得有效联系。 6、日常维护保养和定期检查中发现的问题应及时组织排除。 7、与有相应有效资质的电梯维保单位签订电梯维保合同，约定维护保养的内容、要求、频次、期限以及双方的权利、义务与责任。 8、配备至少 1 名取得特种设备作业人员证的电梯安全管理人员。每日至少检查 1 次电梯安全状况。每年至少对电梯安全管理人员进行 1 次特种设备安全培训，保证其具备必要的安全知识。 9、有电梯突发事件或者事故的应急措施与救援预案，并每半年演练 1 次。发生电梯困人时应及时采取措施。 物业服务人员应在 20 分钟内到达现场，六城区范围内专业维修人员应在 30 分钟内到达现场，其它地区在 60 分钟内到达现场。
	水景及游乐设施	1、启用前进行防渗漏和防漏电检查，防止渗漏，保证用电安全。 2、使用期间每周巡查 1 次喷水池、水泵及其附属设施，每半月检查 1 次防漏电设施。 3、有安全警示标识。 4、每日巡查 1 次游乐设施，确保无安全隐患。

项　　目	内容及要求
装饰装修管理	1、有装饰装修管理服务制度。 2、有装饰装修管理档案。 3、受理业主或使用人的装饰装修申报登记，与业主或使用人、装饰装修企业签订住宅室内装饰装修管理服务协议，告知业主或使用人在装饰装修工程中的禁止行为和注意事项。 4、装饰装修期间每日巡查 1 次现场，发现业主或使用人未申报登记或者有违法违规行为的，应立即劝阻；拒不改正的，报告相关行政主管部门及业主、业主委员会。 5、委托清运装修垃圾的，应在指定地点临时堆放，在 5 天内清运，自行清运装修垃圾的，应采用袋装运输或密闭运输的方式清运。
公共秩序维护	1、出入口有专人 24 小时值守，实行住户刷卡进出方式。 2、对重点区域、重点部位每 1 小时巡查 1 次。 3、有外来人员管理制度，对来人来访进行询问登记。 4、对机动车实行刷卡进出管理，非机动车发牌进出，车辆停放有序。 5、有大宗物品进出管理制度，实行大宗物品搬运进出登记管理。 6、安防控制室设专人 24 小时值守。 7、对违法犯罪行为立即报警，协助公安机关进行处理。 8、每年开展 3 次专项治安应急预案演练。 9、备勤人员 24 小时待岗，人数不得少于秩序维护人员的 20%。 10、对秩序维护人员必须进行相关法律法规及岗位流程培训后方能上岗，每季度组织物管人员和保安人员开展 1 次安全防范教育培训。 11、利用小区公告栏张贴安全防范宣传品，每半年开展 1 次安全防范宣传活动。 12、有租户管理制度，租户信息完善，配合做好流动人口登记、出租房屋登记工作。登记簿册齐全，有出租房屋公示栏。
生活垃圾的收集、清运	1、有垃圾收集容器。 2、每 3 天至少清洗 1 次垃圾收集容器（夏季 2 次/3 日）。蝇、蚊孳生季节每 3 日喷洒 1 次杀虫药。 3、垃圾收集容器内的垃圾不超过其容量的 2/3，周边无散落垃圾。生活垃圾应清运至指定的垃圾中转站，清运频次不低于 4 次/日。 4、垃圾中转站保持密闭和外围整洁。 5、垃圾清运车外观整洁。
物业共用部分清洁	1、楼内 （1）大堂、一层候梯厅：每日清扫并清拖 1 次大堂、一层候梯厅地面；每周擦拭 2 次信报箱；每周擦拭 1 次大堂；每半月擦拭 1 次大堂、候梯厅墙面；每日巡视保洁 2 次大堂、一层候梯厅。 （2）楼道、楼梯：每日清扫 1 次、每周清拖 2 次楼道、楼梯地面；每周擦拭 2 次楼梯扶手、栏杆、窗台、防火门、消火栓、指示牌等共用设施；每季度除尘 1 次楼内灯具；根据地面材质，定期做地面清洗、养护；每日巡视保洁 2 次楼道、楼梯。

项　　目	内容及要求
	2、电梯轿厢：每日擦拭 1 次电梯轿厢门、面板；每日清拖 1 次轿厢地面；不锈钢或其它材料装饰的电梯轿厢，每月护理 2 次；石材装饰的电梯轿厢，每季度养护 1 次；每日巡视保洁 3 次电梯轿厢。 3、天台、屋面：每季度清扫 1 次天台，屋面；雨季期间，每半月清扫 1 次天台、屋面；每月巡查 1 次天台、内天井，有杂物及时清扫。 4、楼外道路及设施：每日清扫 1 次、巡视保洁 3 次，楼外道路无积水；每半月清洁 1 次楼外公共照明及共用设施；每 2 个月清洁 1 次雨篷、门头等。 5、水景：根据水质情况进行消毒净化处理。使用期间每日清洁 1 次水面；每年清洁 2 次水池池底。 6、有完善的消杀灭害服务方案和管理制度。配合相关部门进行有害生物的预防和控制。投放药物应预先告知，投药位置有明显标识；定期进行消杀灭害，有相关记录。
绿化养护	1、灌溉 有计划地进行浇灌，灌溉水下渗充足均匀，采用节水灌溉设备和措施，及时排涝；一般植物确保在萌芽前、4 月、5 月、秋季、入冬前浇水 1 次，需水量大的植物根据长势和土壤情况合理灌溉。 2、施肥 乔木每年施肥 1 次；灌木每年施肥 2 次至 3 次；地被和草坪植物每年施肥 3 次至 4 次；花坛植物根据生长情况进行追肥；有条件的，应使用有机肥料。 3、病虫害防治 根据病虫害发生规律，植物生长季每月检查 4 次病虫害情况；并根据检查结果针对不同植物采取相应的防治措施，严禁高毒农药，无明显病虫害发生。 4、整形修剪 乔木每年修剪 1 次至 2 次，部分植物进行生长季修剪；灌木根据需要及时修剪开败的残花果，全年至少修剪 2 次；绿篱每年至少修剪 5 次，其中每年五一前、国庆节前各修剪 1 次；草坪夏季每月至少修剪 2 次，全年至少修剪 15 次。 5、除草 每年全面除草 4 次，重点绿地增加除草次数，不出现 30 厘米以上的杂草。 6、垃圾处理 绿化作业产生的垃圾应在作业完成后 1 小时内清理干净。
社区文化建设	1、有管务公开栏及其它宣传栏，内容每季度更新 1 次。 2、每年至少开展 3 次精神文明宣传教育工作，内容包括科学防疫、消防安全、食品卫生、房屋及其附属设施设备使用安全、环保及法律等知识 。 3、每年按物业服务合同约定组织社区文化活动，活动充分兼顾老、中、青、幼多层次业主需求。 4、有关爱空巢老人、残障人士等公益活动，小区有义工组织。 5、社区文化有活动计划、有记录、有总结，相关资料齐全。

项　　目	内容及要求
住宅物业五级服务	
客户服务场所	1、有客户服务中心，至少应配置有办公桌、椅、接待台、饮水机、电话、传真机、复印机、电脑、打印机、网络、办公收费系统。 2、公示有物业服务企业营业执照、资质证书（复印件）或其它管理人名录证书（复印件）、项目主要服务人员姓名、照片、岗位信息，物业服务事项、服务标准、收费项目、收费标准、收费率（每季度统计 1 次）、报修电话、三级投诉电话等物业服务及收费信息。有管务信息查询台。提供特约服务的，应公示服务项目、服务标准及收费标准。 3、客户服务中心工作时间至少 14 小时值班，其它时间物业管理区域内有值班人员。 4、公示有 24 小时服务电话。
人　　员	1、从业人员按照相关规定取得职业资格证书。 2、项目物业服务中心配备有客户经理，每人管理户数应不高于 100 户。 3、从业人员统一着装，佩戴标志，规范服务，语言文明，主动、热情。 4、客户经理形象良好，能提供中英双语服务。
制　　度	1、有便民服务指南内容的业主手册。 2、有双方签订规范的（前期）物业服务合同，合同权利义务关系明确。 3、有共用部位及共用设施设备维修养护、消防安全防范、绿化养护、环境卫生、公共秩序维护等管理制度。 4、有突发公共事件应急预案。 5、有培训、考核体系。 6、有物业服务工作记录。
档　　案	1、有物业服务档案管理制度，有电梯、消防等设施设备承接查验、运行、维修、养护档案资料。 2、档案资料管理规范、齐全、整洁、查阅方便。 3、有档案管理专员，并设置有档案资料室。 4、应用物业服务电子软件管理基本信息、基础资料、维修养护资料、收费资料等。
标　　识	1、重点部位按相关要求设置有安全警示标识、消防标识、导向标识、指示标识及其它标识。 2、有倡导文明、环保、健康生活的温馨提示标识。 3、房屋栋号、房号及公共配套设施、设备标识清晰、明显。 4、标识的材质和设计风格应符合本项目的品质定位。
客户服务	1、每月公示物业服务合同履行情况。 2、重要物业服务事项应在主要出入口、各楼单元门内以书面形式履行告知义务，并通过信息平台以短信形式告知业主。 3、对违反治安、规划、环保等方面法律、法规规定的行为，应劝阻并报告相关行政主管部门。

项　　目	内容及要求
	4、水、电急修 15 分钟内、其它 30 分钟内到达现场；由专项服务企业负责的设备设施应在 30 分钟内告知；维修回访率不低于 50%。 5、业主或使用人提出的意见、建议、投诉在 24 小时内回复；投诉回访率 100%。 6、每年进行 1 次第三方满意度调查，客户满意率不低于 90%。 7、有宠物管理制度与措施，设置宠物管理标识，严格管理，有园区犬只花名册。 8、出入口配置有便民服务推车，配置标准不低于 1 辆/100 户，不少于 10 辆。 9、投保物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险。 10、有智能公共广播系统，型材坚固耐用，造型美观，每日定时播放广播与背景音乐。 11、男女分设的公共卫生间能正常使用，公共卫生间内的残疾人无障碍设施使用情况良好，无侵占、损坏等现象。 12、有无噪音氛围管理服务措施，工作人员夜间值守、巡逻时对讲机佩戴耳麦，工作过程中实行“说话轻、走路轻、操作轻”。 13、每年有组织业主参观共用设施设备机房。 14、提供特约服务。 15、接受委托，提供邮件代收代寄，水、电、燃气、网络开通办理手续及费用代缴服务。 16、重要节日进行节日氛围营造。 17、为会所、游泳池提供配套服务。
专项委托服务管理	1、签订有专项服务委托合同，明确各方权利义务。 2、专业服务企业应符合相关行政主管部门的资质要求；操作人员应持有相应的职业资格证书。 3、专业服务企业人员进入物业管理区域内应佩戴标志。 4、对专项委托服务有监督及评价机制，有监督评价记录。

项　　目		内容及要求
综合管理		1、按照相关规定实施承接查验。 2、按照 DB510100/T 054-2010 的规定进行维修、更新、改造。 3、有房屋共用部位及共用设施设备的基础档案。 4、共用部位检查中发现的问题，应按照责任范围编制修缮计划，并按计划组织修缮。共用设施设备运行中出现的故障及检查中发现的问题，属于急修范围内，应在 15 分钟内组织到场维修。 5、按合同约定规范使用房屋专项维修资金，有紧急维修情形，按维修资金紧急使用预案实施维修。 6、每年第 4 季度制订出下一年度维修养护计划。 7、特种设备按照有关规定运行、维修养护和定期检测。 8、雷电、强降水、大风等极端天气前后有检查防范措施。 9、设备机房 （1）每半月清洁 1 次，机房整洁有序，室内无杂物。 （2）设有挡鼠板、鼠药盒或粘鼠板。 （3）在明显易取位置配备有符合规定的消防器材及专用工具，确保完好有效。 （4）设施设备标识、标牌齐全。 （5）张贴或悬挂相关制度、证书。 （6）记录齐全、完整。 10、运行、检查、维修养护记录应每月归档。
共用部位		1、房屋结构 每季度巡视 1 次梁、板、柱等结构构件，外观出现变形、开裂等现象时，应建议相关业主申请房屋安全鉴定，同时采取必要的防护措施。按照鉴定结果组织修缮。 2、建筑部件 （1）每季度检查 1 次外墙贴饰面或抹灰、屋檐、阳台、雨罩、空调室外机支撑构件等。 （2）每周巡查 1 次共用部位的门、窗、玻璃等。 （3）每月检查 1 次共用部位的室内地面、墙面、天棚；室外屋面、散水等。 （4）每年汛前和强降雨后检查屋面防水和雨落管等。 3、附属构筑物 （1）每周巡查 1 次道路、场地、阶梯及扶手、侧石、管井、沟渠等。 （2）每周检查 1 次雨、污水管井等。 （3）每周巡查 1 次大门、围墙、围栏等。 （4）每周巡查 1 次休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品等。 （5）每年检测 1 次防雷装置。 4、外墙 每 3 年清洗外墙 1 次，外墙外观整洁。
	空调	1、运行前对冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机、风机盘管、水处理等设施设备进行系统检查。

项	目	内容及要求
共用设施设备	系统	2、运行期间每日巡视 1 次空调系统，保证室内温度符合相关规定。 3、有节能措施，每月对能源消耗进行统计、分析。 4、每年清洗消毒 1 次新风机、空气处理机滤网、表冷器、箱体等；每年清洗消毒 2 次风机盘管虑网，每 2 年清洗消毒 1 次风管。 5、每半年检查 1 次管道、阀门并除锈。 6、每年检验 1 次压力容器、仪表及冷却塔噪音。 7、每年对空调系统进行 1 次整体性维修养护。
	供水系统	1、每半年至少应对二次供水设施进行 1 次清洗消毒，水质符合 GB 5749 的要求。 2、每日巡检 1 次供水设施，发现跑冒滴漏现象及时解决。 3、每日巡视 2 次水箱间、水泵房，检查设备运行状况。 4、水箱、蓄水池盖板应保持完好并加锁，钥匙由专人保管；溢流管口、透气口应安装金属防护网并保持完好。
	供水系统	5、不具备自动切换功能的，每月手动切换 1 次备用水泵。 6、每年检查 4 次水泵润滑情况，补充或更换润滑剂；每年养护 1 次水泵。 7、每年对供水管道、阀门等进行除锈、刷漆。
	排水系统	1、有防汛预案，每年至少组织 1 次演练。 2、配备有防汛物资（沙袋、防风胶纸、雨具、照明工具、发电机、抽水泵等）。 3、排水设施：每年汛前对雨、污水井、屋面雨水口等设施进行检查，组织清理、疏通，确保畅通；每次降雨前后对主要排水口、管井进行检查。 4、污水泵：汛期每日巡视 2 次，平时每周巡视 1 次，检查设备运行状态；每周进行 1 次手动启动测试；每季度养护 1 次。 5、化粪池：每半年清掏 1 次，发现异常及时清掏。

项　目		内容及要求
	供配电系统及照明	1、楼内照明：每 8 小时巡视 1 次，一般故障 8 小时内修复；其它复杂故障 1 日内修复。 2、楼外照明：每周巡视 3 次，一般故障 12 小时内修复；其它复杂故障 3 日内修复；每半月调整 1 次时间控制器。 3、应急照明：每日巡视 1 次，发现故障，30 分钟内到达现场组织维修。 4、低压柜：每日巡视 3 次设备运行状况；每半年养护 1 次，养护内容包括紧固、检测、清扫；每年检查 2 次电气安全。每半年检测 1 次接地电阻；每年校验 1 次仪表。 5、低压配电箱和线路：每周检查 1 次设备运行状况；每半年养护 1 次，养护内容包括紧固、检测、清扫；每半年切换 1 次双路互投开关。 6、控制柜：每周检查 2 次设备运行状况；每年养护 2 次，养护内容包括紧固、检测、调试、清扫；每季度校正 1 次各种电器元件或控制设备的设定值；每年检查 2 次远控装置。 7、发电机：每半月试运行 1 次，保证运行正常；每年 2 次带负荷运行；每年活化 2 次蓄电池；每日巡视 1 次充电机和蓄电池。 8、配电室、楼层配电间：有门、孔、洞、窗等处的防鼠措施完备；穿墙线槽周边封堵严密；锁具完好；电缆进出线和开关标识准确。 9、变电站高低压电缆沟、电梯底坑无积水。每年组织对高低压母线、配电盘、变压器、电缆进行 1 次例行试验，根据试验记录对相关设备进行维护。 10、每年检验 1 次内部核算电能表。 11、路灯、楼道灯完好率应不低于 95%。
	安全防范系统	1、物防 （1）外露管道等易攀爬处有防盗设施，如：防盗伞、防爬刺、带钩铁丝或抹黄油等。 （2）设置非机动车集中停放点，有序停放，并安装监控设备。 （3）应安装单元防盗安全门。 （4）物业区域内路灯、楼道灯等夜间照明设施齐全，使用正常。 （5）落实专人对各类物防设施每周开展 1 次全面检查，及时排除安全隐患。 2、技防 （1）报警控制管理主机：每日检查 1 次，保障设备运行正常。 （2）红外对射探测器：每周做运行状态测试 2 次，保障设备运行正常。 （3）图像采集设备：每周检查 2 次监视画面效果、录像、图像保存等功能，保障设备运行正常。 （4）摄像头：每半月检查 1 次聚焦、清晰度、红外夜视、遮挡物、镜头清洁等情况，进行相应调校。 （5）楼宇对讲设备：每周检查 1 次按键、显示屏、通话等功能状况，保障设备运行正常。

项　　目		内容及要求
		（6）门禁管理设备：每周检查 1 次，保障设备运行正常。 （7）技防设施设备出现运行不正常和损坏等问题，应立即进行维修。 3、消防 （1）消防设施设备完好，可随时启用；保持消防通道畅通。 （2）在出入口、电梯口、防火门等醒目位置有提示火灾危险性、安全逃生路线、安全出口、消防设施器材使用方法的明显标志和警示标语、安全疏散路线指导图。 （3）有消防安全责任制，明确各级岗位的消防安全职责。 （4）有灭火和应急疏散预案，有义务消防队，配备必要的消防器材，相关人员掌握消防基本知识和技能；每年组织 2 次有员工、业主或使用人参加的消防演练。 （5）对以下消防设施，应每日进行检查： a. 火灾报警器的功能是否正常、指示灯有无损坏； b. 消防泵房内的阀门、报警阀组、管道压力、供电是否正常； c. 疏散通道、安全出口的防火门是否完好，常闭防火门是否处于正常状态。 （6）对以下消防设施，应每月进行 1 次检查或试验： a. 进行消防水泵启动运转，检查其运转是否正常； b. 消防水泵接合器的接口及附件是否完好，有无渗漏、闷盖是否齐全； c. 屋顶供水水箱的储水水位； d. 消防泵房间的防火门是否完好； e. 灭火器的压力是否达到要求、是否过期失效、是否生锈、是否无法启用； f. 室内消火栓内的设备及报警按钮、指示灯、报警控制线路功能是否齐全完好，有无故障、生锈、漏水，接口垫圈是否完整无缺。消火栓箱门是否完好无缺，是否能正常开启。

项　　目		内容及要求
	安全防范系统	（7）对以下消防设施，应每 2 个月进行 1 次检查或试验： a. 火灾警报装置声光显示、消防控制设备的控制显示功能、应急照明、疏散指示标志等是否有效、是否处于正常状态。对主、备电源进行自动转换试验； b. 进行消防电梯强制停于首层试验； c. 对水流指示器进行功能试验，利用末端试水装置排水，水流指示器应动作，消防控制室应有信号显示，水力警铃应发出报警声，并应启动消防水泵。对报警阀旁的放水试验进行供水试验，验证系统的供水能力； d. 喷头外观，发现有不正常的喷头应及时更换，当喷头上有异物时应清除； e. 室外阀门井中进水阀、屋顶水箱阀门和管道中的阀门，核实其是否处于正常状态； f. 与火灾报警系统有联动功能的防火门(包括防火卷帘)能否联动，设施、设备间的防火门是否完好； g. 防排烟系统是否处于正常状态。 （8）安装在公共部位的自救逃生器、逃生绳是否正常、是否有效、是否破损应每季度进行 1 次检查或试验： （9）对安装的探测器，应每年进行 1 次试验，并对全部报警控制装置进行 1 次试验；火灾探测器投入运行 2 年后，应每隔 3 年全部清洗 1 次，不合格的应调换。 （10）发现消防安全违法行为和火灾隐患，立即纠正、排除；无法立即纠正、排除的，应向公安机关消防机构报告。 （11）消防控制室设 24 小时值班，及时处理各类报警、故障信息。 （12）发生火情立即报警，组织扑救初起火灾，疏散遇险人员，协助配合公安机关消防机构工作。 （13）与有资质的消防维保单位签订消防维保合同，约定消防维保的内容、要求、频次、期限以及双方的权利、义务与责任。 （14）有消防安全管理制度，每年对员工进行至少 4 次消防安全培训。每年对业主至少有 4 次消防安全宣传教育，可采用宣传栏、横幅、讲座等形式。

项　　目		内容及要求
	电梯	1、电梯每年进行 1 次定期检验。电梯检验有效期届满前 1 个月，应向电梯检验检测机构提出定期检验申请。 2、在电梯轿厢内或者出入口的明显位置张贴有效的电梯检验标志；在电梯轿厢内显著位置张贴电梯使用的安全注意事项和警示标志、使用管理单位名称和维保单位名称及其急修、救援、投诉电话。 3、有以岗位责任制为核心的电梯使用安全管理制度。 4、确保电梯轿厢内可视监控装置，语音提示广播，无线通讯装置等设施正常使用。 5、电梯紧急报警装置能随时与值班人员取得有效联系。 6、日常维护保养和定期检查中发现的问题应及时组织排除。 7、与有相应有效资质的电梯维保单位签订电梯维保合同，约定维护保养的内容、要求、频次、期限以及双方的权利、义务与责任。 8、配备至少 1 名取得特种设备作业人员证的电梯安全管理人员。每日至少检查 2 次电梯安全状况。每年至少对电梯安全管理人员进行 2 次特种设备安全培训，保证其具备必要的安全知识。 9、有电梯突发事件或者事故的应急措施与救援预案， 并每季度演练 1 次。发生电梯困人时应及时采取措施。 物业服务人员应在 15 分钟内到达现场，六城区范围内专业维修人员应在 30 分钟内到达现场，其它地区在 60 分钟内到达现场。
	水景及游乐设施	1、启用前进行防渗漏和防漏电检查，防止渗漏，保证用电安全。 2、使用期间每周巡查 2 次喷水池、水泵及其附属设施，每周检查 1 次防漏电设施。 3、有安全警示标识。 4、每日巡查 1 次游乐设施，确保无安全隐患。
装饰装修管理		1、有装饰装修管理服务制度。 2、有装饰装修管理档案。 3、受理业主或使用人的装饰装修申报登记，与业主或使用人、装饰装修企业签订住宅室内装饰装修管理服务协议，告知业主或使用人在装饰装修工程中的禁止行为和注意事项。 4、装饰装修期间每日巡查 1 次现场，发现业主或使用人未申报登记或者有违法违规行为的，应立即劝阻；拒不改正的，报告相关行政主管部门及业主、业主委员会。 5、委托清运装修垃圾的，应在指定地点临时堆放，在 3 天内清运，自行清运装修垃圾的，应采用袋装运输或密闭运输的方式清运。

项　　目	内容及要求
公共秩序维护	1、出入口有专人 24 小时值守，实行住户刷卡进出方式。 2、对重点区域、重点部位每 1 小时巡查 1 次。 3、有外来人员管理制度，对来人来访进行询问登记。 4、对机动车实行刷卡进出管理，非机动车发牌进出，车辆停放有序。 5、有大宗物品进出管理制度，实行大宗物品搬运进出登记管理。 6、安防控制室设专人 24 小时值守。 7、对违法犯罪行为立即报警，协助公安机关进行处理。 8、每年开展 4 次专项治安应急预案演练。 9、备勤人员 24 小时待岗，人数不得少于秩序维护人员的 30%。 10、对秩序维护人员必须进行相关法律法规及岗位流程培训后方能上岗，每半年组织物管人员和保安人员开展 2 次安全防范教育培训。 11、利用小区公告栏张贴安全防范宣传品，每季度开展 1 次安全防范宣传活动。 12、有租户管理制度，租户信息完善，配合做好流动人口登记、出租房屋登记工作。登记簿册齐全，有出租房屋公示栏。
生活垃圾的收集、清运	1、有垃圾收集容器，实施生活垃圾分类收集。有分类标识。 2、每 2 天至少清洗 1 次垃圾收集容器和垃圾中转站（夏季每天 1 次）。蝇、蚊孳生季节每 2 日喷洒 1 次杀虫药。 3、垃圾收集容器内的垃圾不超过其容量的 2/3，周边无散落垃圾。生活垃圾应清运至指定的垃圾中转站，清运频次不低于 5 次/日。 4、垃圾中转站保持密闭和外围整洁。 5、垃圾清运车应密闭、外观整洁。

项　　目	内容及要求
物业共用部分清洁	1、楼内 （1）大堂、一层候梯厅：每日清扫并清拖 1 次大堂、一层候梯厅地面；每日擦拭 1 次信报箱；每周擦拭 1 次大堂；每周擦拭 1 次大堂、候梯厅墙面；配有家具的，每月护理 1 次；每日巡视保洁 3 次大堂、一层候梯厅。 （2）楼道、楼梯：每日清扫并清拖 1 次楼道、楼梯地面；每日擦拭 1 次楼梯扶手、栏杆、窗台、防火门、消火栓、指示牌等共用设施；每季度除尘 1 次楼内灯具；根据地面材质，定期做地面清洗、养护；每日巡视保洁 2 次楼道、楼梯。 2、电梯轿厢：每日擦拭 2 次电梯轿厢门、面板；每日清拖 2 次轿厢地面；不锈钢或其它材料装饰的电梯轿厢，每周护理 1 次；石材装饰的电梯轿厢，每月养护 1 次；每日巡视保洁 3 次电梯轿厢。
物业共用部分清洁	3、天台、屋面：每月清扫 1 次天台，屋面；雨季期间，每月清扫 2 次天台、屋面；每周巡查 1 次天台、内天井，有杂物及时清扫。 4、楼外道路及设施：每日清扫 1 次、巡视保洁 4 次楼外道路；每半月清洁 1 次楼外公共照明及共用设施；每月清洁 1 次雨篷、门头等。 5、水景：根据水质情况进行消毒净化处理。使用期间每日清洁 1 次水面；每年清洁 2 次水池池底。 6、有完善的消杀灭害服务方案和管理制度。配合相关部门进行有害生物的预防和控制。投放药物应预先告知，投药位置有明显标识；定期进行消杀灭害，有相关记录。

项　　目	内容及要求
绿化养护	1、灌溉 有灌溉计划，灌溉水下渗充足且均匀，有排涝措施；采用节水灌溉设备和措施，能利用雨水资源进行灌溉；确保在萌芽前、4 月、5 月、秋季、入冬前浇水，其它时间根据植物种类、生长情况和土壤墒情合理安排灌溉。 2、施肥 乔木每年施肥 1 次至 2 次，灌木每年施肥 3 次至 4 次，地被和草坪植物每年施肥 4 次至 5 次，花坛植物根据生长情况进行追肥；通过有机覆盖等方法，逐年增加土壤有机质。 3、病虫害防治 采取预防为主，综合防治的方针；及时掌控病虫害的发生情况，尽量采用生物、物理方法有效防治病虫害，减少使用化学农药对环境的影响。 4、整形修剪 乔木每年夏季、冬季各修剪 1 次；灌木修剪及时，全年至少修剪 3 次；绿篱每年至少修剪 6 次，其中每年五一前、国庆节前各修剪 1 次；草坪夏季每月至少修剪 4 次，全年至少修剪 20 次。 5、除草 每年全面除草 5 次，重点绿地增加除草次数，不出现 20 厘米以上的杂草。 6、垃圾处理 绿化作业产生的垃圾应在作业完成后 30 分钟内清理干净。
社区文化建设	1、有管务公开栏及其它宣传栏，内容每月更新 1 次。 2、每年至少开展 4 次精神文明宣传教育工作，内容包括科学防疫、消防安全、食品卫生、房屋及其附属设施设备使用安全、环保及法律等知识 。
社区文化建设	3、每年按物业服务合同约定组织社区文化活动，活动充分兼顾老、中、青、幼多层次业主需求。 4、有关爱空巢老人、残障人士等公益活动，小区有义工组织。 5、社区文化有活动计划、有记录、有总结，相关资料齐全。