TURNO: NOTUR	O VERSÃO:	2	ANO / SEMESTRE:	2016.1	Nº	
---------------------	-----------	---	--------------------	--------	----	--

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — BACHARELADO
COORDENAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

PROPOSTA PARA O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

TÍTULO: OBD-JRP: MONITORAMENTO VEICULAR COM JAVA E RASPBERRY PI

ÁREA: Internet das coisas

Palavras-chave: Monitoramento veicular. OBD. Raspberry Pi. Java. Bluetooth.

1 IDENTIFICAÇÃO

1.1 ALUNO

Nome: Ricardo Artur Staroski				Có	Código/matrícula: 81281/23636					
Endereço residencial:										
Rua: Ricardo Georg					n°: 1632 Complemento: Casa					
Bairro: Itoupava Centr	al	CEP: 89069-101	Cida	Cidade: Blumenau					UF: SC	
Telefone fixo: (47) 333	37-496	59	Celı	Celular: (47) 8826-3399						
Endereço comercial:			•							
Empresa: Senior Sister	nas									
Rua: São Paulo					n°: 825 Bairro: Victor Kon			o: Victor Konder		
CEP: 89012-001 Cidade: Blumenau						UF	: SC	Telefone: (47) 3	221-3300	
E-Mail FURB: staroski@inf.furb.br				E-Mail alternativo: ricardo.staroski@gmail.com				1		

1.2 ORIENTADOR

Nome: Miguel Alexandre Wisintainer	
E-Mail FURB: maw@furb.br	E-Mail alternativo: tcpipchip@hotmail.com

2 DECLARAÇÕES

2.1 DECLARAÇÃO DO ALUNO

Assinatura: _____ Local/data: _____

3 AVALIAÇÃO DA PROPOSTA

Assinatura do(a) avaliador(a):

3.1 AVALIAÇÃO DO(A) **ORIENTADOR**(A)

Acadêmico(a): Ricardo Artur Staroski		
Orientador(a): Miguel Alexandre Wisintainer		
ASPECTOS AVALIADOS	atende parcialmente	não atende
1. INTRODUÇÃO		
1.1. O tema de pesquisa está devidamente contextualizado/delimitado?		
1.2. O problema está claramente formulado?		
2. OBJETIVOS		
2.1. O objetivo geral está claramente definido e é passível de ser alcançado?		
2.2. São apresentados objetivos específicos (opcionais) coerentes com o objetivo geral? Caso não sejam apresentados objetivos específicos, deixe esse item em branco.		
3. RELEVÂNCIA	-	
4. METODOLOGIA		
4.1. Foram relacionadas todas as etapas necessárias para o desenvolvimento do TCC?		
4.2. Os métodos e recursos estão devidamente descritos e são compatíveis com a metodologia proposta?		
3.1. A proposta apresenta um grau de relevância em computação que justifique o desenvolvimento do TCC? 4. METODOLOGIA 4.1. Foram relacionadas todas as etapas necessárias para o desenvolvimento do TCC? 4.2. Os métodos e recursos estão devidamente descritos e são compatíveis com a metodologia proposta? 4.3. A proposta apresenta um cronograma físico (período de realização das etapas) de maneira a permitir a execução do TCC no prazo disponível? 5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA		
S. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA		
5.1. As informações apresentadas são suficientes e têm relação com o tema do TCC?		
5.2. São apresentados trabalhos correlatos, bem como comentadas as principais características dos mesmos?		
6. REQUISITOS DO SISTEMA A SER DESENVOLVIDO		
6.1. Os requisitos funcionais e não funcionais do sistema a ser desenvolvido foram claramente descritos?		
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS		-
7.1. As considerações finais relacionam os assuntos apresentados na revisão bibliográfica		
com a realização do TCC?		
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS		
8.1. As referências bibliográficas obedecem às normas da ABNT?	_	
8.2. As referências bibliográficas contemplam adequadamente os assuntos abordados na proposta (são usadas obras atualizadas e/ou as mais importantes da área)?		
9. CITAÇÕES		
8.2. As referências bibliográficas contemplam adequadamente os assuntos abordados na proposta (são usadas obras atualizadas e/ou as mais importantes da área)? 9. CITAÇÕES 9.1. As citações obedecem às normas da ABNT?		
9.2. As informações retiradas de outros autores estão devidamente citadas?		
9.2. As informações retiradas de outros autores estão devidamente citadas? 10. AVALIAÇÃO GERAL (organização e apresentação gráfica, linguagem usada) 10.1. O texto obedece ao formato estabelecido?		
10.1. O texto obcuce ao formato estabelectuo: 10.2. A exposição do assunto é ordenada (as idéias estão bem encadeadas e a linguagem	_	+
utilizada é clara)?		
A proposta de TCC deverá ser revisada, isto é, necessita de complementação, se:	,	
• qualquer um dos itens tiver resposta NÃO ATENDE;		
• pelo menos 4 (quatro) itens dos ASPECTOS TÉCNICOS tiverem resposta ATENDE PARCIALMENT		
• pelo menos 4 (quatro) itens dos ASPECTOS METODOLÓGICOS tiverem resposta ATENDE PARCI		
PARECER: () APROVADA () NECESSITA DE COMPLEM	IENTA	ŲΑΟ

Local/data:

$CONSIDERA \tilde{COES} \ DO(A) \ ORIENTADOR(A):$

Caso o(a) orientador(a) tenha assinalado em sua avaliaç problemas/melhorias a serem efetuadas.	ão algum item como "atende parcialmente", devem ser relatos os
Na segunda versão, caso as alterações sugeridas pelos a	valiadores não sejam efetuadas, deve-se incluir uma justificativa.
zinatura do(a) avaliador(a).	Local/data:

3.2 AVALIAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DO **COORDENADOR DE TCC**

Acad	lêmi	co(a): Ricardo Artur Staroski			
Aval	iado	r(a): Maurício Capobianco Lopes			
		ASPECTOS AVALIADOS	atende	atende parcialmente	não atende
	1.	INTRODUÇÃO 1.1. O tema de pesquisa está devidamente contextualizado/delimitado?			
		1.2. O problema está claramente formulado?			
	2.	OBJETIVOS 2.1. O objetivo geral está claramente definido e é passível de ser alcançado? 2.2. São apresentados objetivos específicos (opcionais) coerentes com o objetivo geral?			
SO	3.	Caso não sejam apresentados objetivos específicos, deixe esse item em branco. RELEVÂNCIA 3.1. A proposta apresenta um grau de relevância em computação que justifique o			
ASPECTOS TÉCNICOS	4.	desenvolvimento do TCC? METODOLOGIA 4.1. Foram relacionadas todas as etapas necessárias para o desenvolvimento do TCC?			
TOS		4.2. Os métodos e recursos estão devidamente descritos e são compatíveis com a metodologia proposta?			
SPEC		4.3. A proposta apresenta um cronograma físico (período de realização das etapas) de maneira a permitir a execução do TCC no prazo disponível?			
Ą	5.	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 5.1. As informações apresentadas são suficientes e têm relação com o tema do TCC?			
		5.2. São apresentados trabalhos correlatos, bem como comentadas as principais características dos mesmos?			
	6.	REQUISITOS DO SISTEMA A SER DESENVOLVIDO 6.1. Os requisitos funcionais e não funcionais do sistema a ser desenvolvido foram claramente descritos?			
	7.	CONSIDERAÇÕES FINAIS 7.1. As considerações finais relacionam os assuntos apresentados na revisão bibliográfica com a realização do TCC?			
	8.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 8.1. As referências bibliográficas obedecem às normas da ABNT?			
SOS		8.2. As referências bibliográficas contemplam adequadamente os assuntos abordados na proposta (são usadas obras atualizadas e/ou as mais importantes da área)?			
CTOS LÓGICOS	9.	CITAÇÕES 9.1. As citações obedecem às normas da ABNT?			
ASPEC		9.2. As informações retiradas de outros autores estão devidamente citadas?			
ASPEC METODOI	10.	AVALIAÇÃO GERAL (organização e apresentação gráfica, linguagem usada) 10.1. O texto obedece ao formato estabelecido?			
		10.2. A exposição do assunto é ordenada (as idéias estão bem encadeadas e a linguagem utilizada é clara)?			
• 0	qualq pelo i pelo i	a de TCC deverá ser revisada, isto é, necessita de complementação, se: uer um dos itens tiver resposta NÃO ATENDE; menos 4 (quatro) itens dos ASPECTOS TÉCNICOS tiverem resposta ATENDE PARCIALM menos 4 (quatro) itens dos ASPECTOS METODOLÓGICOS tiverem resposta ATENDE PA ER: () APROVADA () NECESSITA DE COMPI	RCIA	LMEN'	
OBS	ERV	AÇÕES:			
		3			

Local/data:

Assinatura do(a) avaliador(a):

3.3 AVALIAÇÃO DO **PROFESSOR DA DISCIPLINA DE TCCI**

Ricardo Artur Staroski

Acadêmico(a):

Aval	liado	or(a):	Roberto Heinzle					
			ASPECTOS AVALIADOS	atende	atende parcialmente	não atende		
	1.		ODUÇÃO O tema de pesquisa está devidamente contextualizado/delimitado?					
			O problema está claramente formulado?					
	2.	OBJE						
			O objetivo geral está claramente definido e é passível de ser alcançado? São apresentados objetivos específicos (opcionais) coerentes com o objetivo geral? Caso não sejam apresentados objetivos específicos, deixe esse item em branco.					
SO	3.	RELE 3.1.						
NIC	4.	MET	desenvolvimento do TCC? ODOLOGIA					
TÉC			Foram relacionadas todas as etapas necessárias para o desenvolvimento do TCC?					
SC			Os métodos e recursos estão devidamente descritos e são compatíveis com a metodologia proposta?					
ASPECTOS TÉCNICOS		4.3.	A proposta apresenta um cronograma físico (período de realização das etapas) de maneira a permitir a execução do TCC no prazo disponível?					
¥	5.		ISÃO BIBLIOGRÁFICA As informações apresentadas são suficientes e têm relação com o tema do TCC?					
		5.2.						
	6.		características dos mesmos? UISITOS DO SISTEMA A SER DESENVOLVIDO					
			Os requisitos funcionais e não funcionais do sistema a ser desenvolvido foram claramente descritos?					
	7.	CON	SIDERAÇÕES FINAIS					
		7.1.	As considerações finais relacionam os assuntos apresentados na revisão bibliográfica com a realização do TCC?					
	8.		ERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS					
\sim			As referências bibliográficas obedecem às normas da ABNT? As referências bibliográficas contemplam adequadamente os assuntos abordados na					
S	0		proposta (são usadas obras atualizadas e/ou as mais importantes da área)?					
ASPECTOS ODOLÓGICOS	9.		ÇÕES As citações obedecem às normas da ABNT?					
SPE		9.2.	As informações retiradas de outros autores estão devidamente citadas?					
^ MET			LIAÇÃO GERAL (organização e apresentação gráfica, linguagem usada) O texto obedece ao formato estabelecido?					
		10.2.	A exposição do assunto é ordenada (as idéias estão bem encadeadas e a linguagem					
			utilizada é clara)? PONTUALIDADE NA ENTREGA		atraso	de		
		1 556				dias		
• 1	qualq pelo i pelo i	quer um menos menos	CC deverá ser revisada, isto é, necessita de complementação, se: n dos itens tiver resposta NÃO ATENDE; 4 (quatro) itens dos ASPECTOS TÉCNICOS tiverem resposta ATENDE PARCIALM 4 (quatro) itens dos ASPECTOS METODOLÓGICOS tiverem resposta ATENDE PARCIALM (quatro) APROMADA	ARCIA	LMEN			
	PARECER: () APROVADA () NECESSITA DE COMPLEMENTAÇÃO							
OBS	SERV	VAÇÕ	ES:					
Assi	natu	ra do(a	a) avaliador(a): Local/data:					

3.4 AVALIAÇÃO DO(A) **PROFESSOR(A) ESPECIALISTA NA ÁREA**

Aval	iado	r(a): Luciana Pereira de Araújo			
		ASPECTOS AVALIADOS	atende	atende parcialmente	não otondo
	1.	INTRODUÇÃO 1.1. O tema de pesquisa está devidamente contextualizado/delimitado?			
		O problema está claramente formulado?			
	2.	OBJETIVOS			
	۷.	2.1. O objetivo geral está claramente definido e é passível de ser alcançado?			
		2.2. São apresentados objetivos específicos (opcionais) coerentes com o objetivo geral?			
	_	Caso não sejam apresentados objetivos específicos, deixe esse item em branco.			L
23	3.	RELEVÂNCIA 3.1. A proposta apresenta um grau de relevância em computação que justifique o			
CO		desenvolvimento do TCC?			
NI	4.	METODOLOGIA			
ſÉC		4.1. Foram relacionadas todas as etapas necessárias para o desenvolvimento do TCC?			
ASPECTOS TÉCNICOS		4.2. Os métodos e recursos estão devidamente descritos e são compatíveis com a metodologia proposta?			
TC		4.3. A proposta apresenta um cronograma físico (período de realização das etapas) de			┢
PEC		maneira a permitir a execução do TCC no prazo disponível?			
ASF	5.	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA			<u> </u>
		5.1. As informações apresentadas são suficientes e têm relação com o tema do TCC?			
		5.2. São apresentados trabalhos correlatos, bem como comentadas as principais			
	6.	características dos mesmos? REQUISITOS DO SISTEMA A SER DESENVOLVIDO			├
	0.	6.1. Os requisitos funcionais e não funcionais do sistema a ser desenvolvido foram			
		claramente descritos?			
	7.	CONSIDERAÇÕES FINAIS			
		7.1. As considerações finais relacionam os assuntos apresentados na revisão bibliográfica			
	0	com a realização do TCC? REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS			_
	8.	8.1. As referências bibliográficas obedecem às normas da ABNT?			
S		8.2. As referências bibliográficas contemplam adequadamente os assuntos abordados na			
ros ÓGICOS		proposta (são usadas obras atualizadas e/ou as mais importantes da área)?			
i Os ÓGIO	9.	CITAÇÕES			
\ \		9.1. As citações obedecem às normas da ABNT?			ऻ
ASFEC METODOLO		9.2. As informações retiradas de outros autores estão devidamente citadas?			
, IET	10.	AVALIAÇÃO GERAL (organização e apresentação gráfica, linguagem usada)			
Ν		10.1. O texto obedece ao formato estabelecido?			<u> </u>
		10.2. A exposição do assunto é ordenada (as idéias estão bem encadeadas e a linguagem utilizada é clara)?			
I I	ualq elo r	de TCC deverá ser revisada, isto é, necessita de complementação, se: uer um dos itens tiver resposta NÃO ATENDE; nenos 4 (quatro) itens dos ASPECTOS TÉCNICOS tiverem resposta ATENDE PARCIALM nenos 4 (quatro) itens dos ASPECTOS METODOLÓGICOS tiverem resposta ATENDE PA ER: () APROVADA () NECESSITA DE COMP	ARCIA	LMEN	
				7111A(ζ.T.
OBS	ERV	AÇÕES:			

Assinatura do(a) avaliador(a):

Local/data:

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – BACHARELADO

OBD-JRP: MONITORAMENTO VEICULAR COM JAVA E RASPBERRY PI

RICARDO ARTUR STAROSKI

RICARDO ARTUR STAROSKI

OBD-JRP: MONITORAMENTO VEICULAR COM JAVA E RASPBERRY PI

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso submetida à Universidade Regional de Blumenau para a obtenção dos créditos na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I do curso de Ciência da Computação — Bacharelado.

Prof. Miguel Alexandre Wisintainer - Orientador

1 INTRODUÇÃO

A Internet das Coisas, ou IOT, *Internet of Things*, se refere a uma revolução tecnológica que tem como objetivo conectar os itens usados do dia a dia à rede mundial de computadores (ZAMBARDA, 2014). Cada vez mais surgem eletrodomésticos, meios de transporte e até mesmo tênis, roupas e maçanetas conectadas à Internet e a outros dispositivos, como computadores e *smartphones*.

Grande parte dos dispositivos domésticos incluem conectividade *WiFi* ou *Bluetooth* permitindo a comunicação com outros dispositivos e aparelhos (NG, 2015). Segundo Ng (2015), a capacidade de realizar análises em tempo real mudou para sempre a Internet das Coisas, permitindo a implementação de sistemas preditivos e analíticos de forma eficiente. A principal aplicação dessas analises é auxiliar a identificar a causa raiz de falhas dos aparelhos, de forma a facilitar o processo de reparação (NG, 2015).

A *Resolução CONAMA nº 354* (2004) considera que o OBD, *On Board Diagnostic*, constitui tecnologia de ação comprovada na identificação de mau funcionamento de um veículo. *Resolução*... (2004) explica que através da análise dos dados, é possível prevenir a ocorrência de avarias dos componentes do veículo.

Diante do exposto, este trabalho propõe o desenvolvimento de um protótipo de *software* embarcado, denominado OBD-JRP, para coletar informações da porta OBD de um carro e disponibilizar estas informações em uma página *web*.

1.1 SISTEMAS DE DIAGNOSE DE BORDO – OBD

A especificação de um sistema capaz de recolher informações e estabelecer os diagnósticos de bordo é vantajosa para o dono do veículo, bem como para um técnico de reparação (ZURAWSKI, 2009, p. 33, tradução nossa). O termo utilizado para esta função é "diagnose de bordo" ou OBD, *On Board Diagnostic*. O conceito OBD refere-se ao auto diagnóstico do estado dos componentes do carro. Segundo Zurawski (2009), o OBD só se tornou possível devido à introdução de sistemas computadorizados nos veículos.

O papel das funções de diagnóstico predecessoras ao OBD era limitado a piscar uma luz assim que um problema específico fosse detectado. Zurawski (2009) explica que os sistemas OBD recentes são baseados na padronização da comunicação, dos dados monitorados e dos códigos de uma lista de falhas específicas.

1.2 OBJETIVOS DO TRABALHO

O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de um *software* embarcado, para ler os dados da porta OBD2 de um carro, enviar estes dados para um servidor.

Os objetivos específicos do trabalho são:

- a) desenvolver o *firmware*, que irá monitorar a porta OBD2 do carro e os enviar os dados lidos para um servidor;
- b) desenvolver o *software* servidor, que irá receber os dados enviados pelo *firmware* e armazenar os mesmos;
- c) desenvolver uma página web para consultar o histórico de leituras.

1.3 RELEVÂNCIA DO TRABALHO

O trabalho proposto é de relevância acadêmica, pois a especificação OBD2 tem sido pouco explorada no meio, inclusive não há registro de trabalhos sobre OBD2 nos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação da FURB. No campo profissional o trabalho é relevante por expor os aspectos da especificação OBD2 e os parâmetros do veículo que podem ser monitorados, podendo servir de base para o desenvolvimento de soluções comerciais. No aspecto social a relevância se dá pelo fato de que, segundo *Resolução*... (2004), relatórios com informações sobre os parâmetros dos veículos podem permitir a prevenção de danos aos sistemas de controle de emissão de gases, resultando em melhor qualidade do ar.

1.4 METODOLOGIA

O trabalho será desenvolvido observando as seguintes etapas:

- a) levantamento bibliográfico: pesquisar e relacionar informações sobre os assuntos abordados no trabalho;
- b) definição de requisitos: definir os requisitos do protótipo de acordo com as necessidades encontradas no levantamento bibliográfico, no estudo dos trabalhos correlatos e nas reuniões com o orientador;
- c) elicitação de requisitos: reavaliar os requisitos de acordo com os objetivos do trabalho e levantamento bibliográfico;
- d) especificação do protótipo: utilizar a ferramenta Papyrus para elaborar os diagramas de componentes, de casos de uso e de classes, tanto do *firmware* quanto do servidor, de forma que se possa ter uma visão geral da arquitetura e desenvolvimento do protótipo;
- e) desenvolvimento do firmware: desenvolver o software embarcado que irá

- monitorar a porta OBD2 do carro e transmitir os dados lidos para o *software* servidor;
- f) desenvolvimento do servidor: desenvolver o *software* servidor que irá receber as informações enviadas pelo *firmware* e armazenar as mesmas;
- g) desenvolvimento da página *web*: desenvolver a página *web* para consultar o histórico das leituras persistidas no servidor;
- h) teste de campo: verificar a utilização real em um carro que atenda à especificação
 OBD2, de modo a confirmar o funcionamento do protótipo.

As etapas serão realizadas nos períodos relacionados no Quadro 1.

Quadro 1 - Cronograma

Quadro 1 - Cronograma														
	2016													
	jι	jul. ago		ago.		ago.		ago.		set.		ıt.	no	ov.
etapas / quinzenas	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2				
levantamento bibliográfico														
definição de requisitos														
elicitação de requisitos														
especificação do protótipo														
desenvolvimento do firmware														
desenvolvimento do servidor														
desenvolvimento da página web														
teste de campo														

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Este capítulo tem como objetivo explorar os principais assuntos necessários para a realização deste trabalho. Os assuntos foram subdivididos em cinco partes, onde a seção 2.1 apresenta a origem do OBD. A seção 2.2 expõe detalhes técnicos do OBD2. A seção 2.3 apresenta a interface ELM327. A seção 2.4 apresenta a plataforma *Raspberry Pi* e, por fim, na seção 2.5 são descritos dois trabalhos correlatos.

2.1 HISTÓRIA DO OBD

A denominação OBD deriva do inglês "On Board Diagnostic" e significa "Diagnose de Bordo". Este diagnóstico é realizado pelas próprias unidades eletrônicas do veículo. Segundo Manavella (2009), em 1988 o CARB, Comitê de Administração dos Recursos do Ar da Califórnia, estabeleceu uma norma não padronizada denominada OBD1 para que todos os veículos vendidos no estado da Califórnia, nos EUA, incorporassem em sua unidade de comando um sistema de diagnóstico capaz de detectar defeitos nos elementos e sistemas de controle de emissões. Manavella (2009) complementa ainda que o OBD1 especificava um indicador luminoso chamado MIL, Malfunction Indicator Lamp, que acendia na presença de falhas. O indicador MIL, em português é chamado de LIM, Lâmpada Indicadora de Mau funcionamento (Resolução..., 2004).

2.1.1 OBD NO BRASIL

No Brasil, o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA determinou a introdução dos sistemas de diagnose de bordo, em duas etapas complementares e consecutivas denominadas OBDBr-1 e OBDBr-2. De acordo com *Resolução*... (2004), o sistema OBDBr-1 foi implantado em sua totalidade em 1º de janeiro de 2009 e definiu as características mínimas para a detecção de falhas nos seguintes componentes, quando aplicável:

- a) sensor de pressão absoluta ou fluxo de ar;
- b) sensor de posição da borboleta;
- c) sensor de temperatura de arrefecimento;
- d) sensor de temperatura de ar;
- e) sensor de oxigênio;
- f) sensor de velocidade do veículo;
- g) sensor de posição do eixo comando de válvulas;
- h) sensor de posição do virabrequim;
- i) sistemas de recirculação dos gases de escape;

- j) sensor para detecção de detonação;
- k) válvulas injetoras;
- sistema de ignição;
- m) módulo controle eletrônico do motor;
- n) lâmpada indicadora de mau funcionamento; e
- o) outros componentes que o fabricante julgue relevantes para a correta avaliação do funcionamento do veículo e controle de emissões de poluentes.

De acordo com *Resolução*... (2004), o sistema OBDBr-2 foi implantado em totalidade em 1º de janeiro de 2011 complementando as funções e características do sistema OBDBr-1, devendo detectar e registrar a existência de falhas, deterioração dos sensores de oxigênio e eficiência de conversão do catalisador, bem como apresentar características mínimas para a detecção de falhas nos seguintes componentes, quando aplicável:

- a) sensores de oxigênio (pré e pós-catalisador);
- b) eletroválvula do cânister; e
- c) outros componentes que o fabricante julgue relevantes para a correta avaliação do funcionamento do veículo e controle de emissões de poluentes.

2.2 OBD2

Não demorou muito para o CARB concluir que o padrão OBD1 não era eficiente para determinar o elemento que provocara o defeito. Portanto o CARB desenvolveu um novo conjunto de especificações, surgindo assim a norma OBD2 (MANAVELLA, 2009, p. 121). A SAE International (2002), "Society of Automotive Engineers" estabeleceu a norma SAE J1962, que determinou o conector J1962 fêmea de 16 pinos, como a interface de hardware padrão para o OBD2. Na Figura 1 observa-se o aspecto e pinagem do conector J1962.

PIN DESCRIPTION PIN DESCRIPTION 9 Vendor Option Vendor Option 2 J1850 Bus + 10 i1850 BUS 3 Vendor Option 11 Vendor Option Chassis Ground Vendor Option 5 Signal Ground 13 Vendor Option 6 CAN (J-2234) High 14 CAN (J-2234) Low ISO 9141-2 K-Line 15 ISO 9141-2 Low 8 Vendor Option 16 Battery Power OBD-II Connector and Pinout

Figura 1 – Conector J1962 e respectiva pinagem

Fonte: RIORAND (2016)

Além do conector físico, SAE International (2002) também estabeleceu a norma SAE J1979, que define o método de requisição de dados de diagnóstico e uma lista dos parâmetros padrões disponíveis na ECU, "Electronic Control Unit". Os diversos parâmetros que podem ser consultados são identificados como PID's, "Parameter Identification Numbers" e os códigos de erros são identificados como DTC's, "Diagnostic Trouble Codes". SAE International (2002) complementa que não exige que os fabricantes implementem todos os PID's e permite a inclusão de PID's proprietários, não listados na norma. SAE International (2002) também determina que o sistema de requisição e consulta permita o acesso em tempo real aos PID's e DTC's do veículo.

2.2.1 PROTOCOLOS OBD2

Enquanto a porta OBD2 é normalizada em todo o mundo, vários protocolos de comunicação continuam possíveis, dependendo dos fabricantes de veículos (TOTAL CAR, 2016, tradução nossa). Atualmente estes protocolos podem ser classificados em três famílias: Redes CAN, Linhas K/L e SAE J1850.

2.2.1.1 REDES CAN

Segundo Total Car (2016), redes CAN utilizam os pinos 6 e 14 do conector J1962 e compreendem os seguintes protocolos:

a) ISO 157565: Utilizado por todos os veículos. Velocidade de comunicação de 125 a

500 Kbps;

 SAE J1939: Utilizado principalmente por veículos pesados como caminhões e máquina agrícolas. Velocidade de comunicação de 125 a 500 Kbps.

2.2.1.2 LINHAS K/L

Segundo Total Car (2016), Linhas K/L utilizam os pinos 7 e 15 do conector J1962 e compreendem os seguintes protocolos:

- a) ISO 9141-2: Utilizado principalmente por fabricantes europeus. Velocidade de comunicação de 10,4 Kbps;
- b) ISO 14230 (KWP2000): Utilizado principalmente por fabricantes europeus. Dentro deste protocolo, existem dois sub protocolos que diferem no tempo de inicialização.

Slow init, "inicialização lenta" com velocidade de comunicação de 1,4 a 10,4 Kbps. Fast init, "inicialização rápida" com velocidade fixa de 10,4 Kbps.

2.2.1.3 SAE J1850

Segundo Total Car (2016), SAE J1850 compreende os seguintes protocolos:

- a) PWM: utilizado principalmente pela *Ford Motors*. Velocidade de comunicação de 41,6 Kbps. Utiliza os pinos 2 e 10 do conector J1962;
- b) VPW: utilizado principalmente pela *General Motors*. Velocidade de comunicação de 10,4 a 41,6 Kbps. Utiliza somente o pino 2 do conector J1962.

2.2.2 MODOS DE DIAGNÓSTICO

Independente do protocolo utilizado, o padrão OBD2 define 10 modos de diagnóstico. Não necessariamente todos os modos são suportados pela ECU. Quanto mais recente for o veículo, maior é a chance de haver suporte a mais modos (OUTILS OBD FACILE, 2016).

- a) modo 1: Retorna valores comuns de alguns sensores como por exemplo, rotações do motor, velocidade do veículo, temperatura do motor, sensores de oxigênio e mistura ar/combustível. Cada sensor é identificado por um número chamado PID, utilizado para identificar o parâmetro;
- b) modo 2: Obtém um "instantâneo" de uma falha. Quando a ECU detecta uma falha, ela grava os dados do sensor naquele momento específico;
- c) modo 3: Apresenta os DTC's armazenados. Segundo Outils OBD Facile (2016), estes códigos são padrão para todas as marcas de veículos e são divididos em quatro categorias:

- a. P0xxx: Para falhas associadas ao motor e transmissão;
- b. C0xxx: Para falhas associadas ao chassi;
- c. B0xxx: para falhas associadas à carroceria;
- d. U0xxx: para falhas associadas à comunicação de rede.
- d) modo 4: Utilizado para apagar os DTC's gravados e desligar o MIL;
- e) modo 5: Retorna o autodiagnostico do sensor lambda. Segundo Outils OBD Facile (2016), este modo não é mais utilizado e o modo 6 substitui suas funções;
- f) modo 6: Retorna os resultados do autodiagnostico realizado nos diversos sistemas do veículo;
- g) modo 7: Este modo retorna DTC's não confirmados. Segundo Outils OBD Facile (2016), isto é bastante útil após um reparo no veículo, para confirmar que um DTC não está mais presente. Seus códigos são idênticos aos do modo 3;
- h) modo 8: Segundo The Best OBD2 Scanners (2016), diferente dos outros modos que servem somente para ler informações, este modo permite ler e gravar informações;
- i) modo 9: Este modo obtém informações do veículo como por exemplo seu número de identificação;
- j) modo 10: Este modo obtém os DTC's permanentes que, diferente dos modos 3 e 7, não podem ser apagados utilizando o modo 4. Outils OBD Facile (2016) explica que estes DTC's são apagados automaticamente após rodar vários quilômetros sem que se repitam.

2.3 INTERFACE ELM327

Segundo Total Car (2016), existem vários tipos de interface OBD2 e as mais comuns utilizam o circuito ELM327, de acordo com ELM (2016), ele suporta todos os protocolos OBD2. Total Car (2016) explica que existem 4 tipos de interface ELM327:

 a) ELM327 RS232: Conexão serial que está gradativamente desaparecendo nos computadores modernos. A Figura 2 apresenta o aspecto desta interface;



Figura 2 – Interface ELM327 RS232

Fonte: Total Car (2016)

b) ELM327 USB: Conexão USB, *Universal Serial Bus*, presente na maioria dos computadores atuais. A Figura 3 apresenta o aspecto desta interface;

Figura 3 – Interface ELM327 USB



Fonte: Total Car (2016)

c) ELM327 *Bluetooth*: Conexão sem fio, que pode ser utilizada com computadores ou *smartphones*. A Figura 4 apresenta o aspecto desta interface;



Figura 4 – Interface ELM327 Bluetooth

Fonte: Total Car (2016)

d) ELM327 *WiFi*: Conexão sem fio que pode ser utilizada com computadores ou *smartphones*. Seu aspecto é idêntico ao da interface *Bluetooth*, como ilustra a Figura 5.



Figura 5 – Interface ELM327 WiFi

Fonte: Total Car (2016)

Apesar das aparências, estas 4 interfaces são eletronicamente idênticas. Somente o seu aspecto externo e o tipo de conexão são diferentes. No seu interior reside um circuito ELM327 (TOTAL CAR, 2016, tradução nossa). Para operar a interface, a unidade eletrônica é composta dos seguintes blocos, representados graficamente na Figura 6:

a) adaptadores de tensão elétrica: as redes on-board nos carros possuem níveis de

- tensão que requerem *drivers* específicos. Como o ELM327 suporta diversos protocolos, diversos *drivers* são necessários;
- b) chip ELM327: é o circuito integrado, cujo nome é aplicado ao dispositivo como um todo. Ele seleciona o protocolo e o converte para um protocolo reconhecido por modems de computador. Ele atua como uma ponte entre os protocolos;
- c) adaptadores de tensão para o computador: o chip por si só não é hábil para se comunicar com o computador, ele precisa adaptar os níveis de tensão antes de enviar o fluxo de dados.




Figura 6 – Blocos da interface ELM327

Fonte: Total Car (2016)

Na Figura 7 observa-se a representação em colunas dos protocolos ISO 9141-2, ISO 14230, SAE J1850, ISO 15765 e SAE J1979. Segundo Total Car (2016), o papel do ELM327 é decodificar estes vários protocolos de comunicação.




Figura 7 – Visão geral dos protocolos de comunicação

Fonte: Total Car (2016)

2.4 RASPBERRY PI

O *Raspberry Pi* é um PC, *Personal Computer*, miniaturizado baseado no processador ARM. Ele pode realizar a maioria das tarefas que um *desktop* PC realiza, como por exemplo executar planilhas de cálculo, editores de texto e jogos (NEW IT LIMITED, 2016). Segundo Raspberry Pi Foundation (2016), ele foi desenvolvido para permitir que pessoas de todas as idades possam explorar a computação, aprender a programar e entender o funcionamento dos computadores. Na figura 8 observa-se o aspecto da placa *Raspberry Pi 3 Model B*.




Figura 8 – Características do Raspberry Pi 3 Model B

Fonte: Filipe Flop (2016)

New IT Limited (2016) apresenta a seguinte especificação técnica da placa *Raspberry Pi 3 Model B*:

- a) computador de placa única com *chipset* Broadcom BCM2837;
- b) processador *quad core* ARM Cortex-A53 de 1,2GHz;
- c) 1GB de memória RAM, Random Access Memory;
- d) 40 pinos de GPIO, General Purpose Input/Output;
- e) conexão Bluetooth 4.1 integrada;
- f) conexão WiFi 802.11n integrada;
- g) 1 porta *Ethernet* 10/100;
- h) 4 portas USB;
- i) 1 conector combinado de 4 pólos para saída de áudio estéreo e vídeo composto;
- j) 1 saída HDMI, High Definition Multimedia Interface;
- k) 1 porta CSI, Camera Serial Interface;
- l) 1 porta DSI, Display Serial Interface;

- m) 1 porta micro SD, *SanDisk*, para carga do sistema operacional e armazenamento de dados;
- n) 1 porta micro USB para fonte de alimentação.

2.5 TRABALHOS CORRELATOS

A seguir serão apresentados dois trabalhos correlatos ao proposto. O item 2.5.1 apresenta o PyOBD, uma ferramenta de diagnóstico automotivo compatível com OBD2 desenvolvida em linguagem de programação Python (PYOBD, 2016). O item 2.5.2 apresenta o EnviroCar, um aplicativo que permite compartilhar informações obtidas através da porta OBD2 (ENVIROCAR, 2016).

2.5.1 PYOBD

Trata-se de uma ferramenta open source de diagnóstico automotivo, segundo PyOBD (2016), a ferramenta foi projetada para se conectar à porta OBD2 através de uma interface ELM327 USB. PyOBD é voltado para desenvolvedores Python, é composto de um único módulo, chamado obd_io, que permite um controle de alto nível sobre os dados dos sensores e gerenciamento dos códigos de erro (PYOBD, 2016). De acordo com PyOBD (2016), o módulo foi testado para funcionar em *notebooks* ou *desktop* PC's com os sistemas operacionais Microsoft Windows, Linux e Mac OSX. Seus pré-requisitos são:

- a) uma interface ELM327 USB;
- b) python 2.x ou superior;
- c) pacote py serial;
- d) um veículo que implemente o padrão OBD2.

Com o PyOBD é possível:

a) conectar-se ao veículo, conforme a Figura 9;





Figura 9 – Conectando pyOBD com o veículo

Fonte: PyOBD (2016)

b) exibir resultados de testes, conforme Figura 10;


Figura 10 – Exibindo resultados de testes com pyOBD



Fonte: PyOBD (2016)

c) verificar dados dos sensores em tempo real, conforme Figura 11;


Figura 11 – Verificando dados em tempo real com pyOBD



Fonte: PyOBD (2016)

d) ler e limpar códigos de falhas DTC, conforme Figura 12.

Figura 12 – Lendo e limpando códigos de falhas



Fonte: PyOBD (2016)

2.5.2 ENVIROCAR

Trata-se de um aplicativo alemão open source, desenvolvido para *smartphones* Android, seu propósito é que cidadãos, cientistas, engenheiros de tráfego e indústrias analisem dados OBD2 e compartilhem suas descobertas (ENVIROCAR, 2016, tradução nossa). O Aplicativo se conecta à porta OBD2 através de uma interface ELM327 *Bluetooth*. O usuário pode fazer *upload* das informações obtidas pelo aplicativo, diretamente para o servidor do enviroCar. Segundo EnviroCar (2016), os dados ficam disponíveis anonimamente para que cientistas ou especialistas em tráfego acessem estes dados e os utilizem para solucionar questões ambientais e de mobilidade. EnviroCar permite que o usuário perceba o impacto ambiental causado pela forma de dirigir, investigando os dados dos sensores como consumo de combustível, emissão de gás carbónico e de ruídos (ANDROID PIT INTERNATIONAL, 2016).

A seguir algumas telas do aplicativo EnviroCar. Na Figura 13 observa-se a velocidade do veículo em quilômetros por hora. A Figura 14 é apresenta um mapa com o desenho do trajeto percorrido, o tempo da viagem, a distância percorrida e a velocidade média. Na Figura 15 são apresentadas diversas informações coletadas durante o percurso: marca e modelo do veículo, data e hora do início e término da viagem, consumo de combustível e a emissão de gás carbônico.




Figura 13 – Velocidade do veículo

Fonte: Android Pit International (2016)





Figura 14 – Velocidade média, trajeto e distância percorridos

Fonte: Android Pit International (2016)

Figura 15 – Diversas informações coletadas durante o percurso



Fonte: Android Pit International (2016)

2.5.3 COMPARATIVO ENTRE OS TRABALHOS CORRELATOS E O OBD-JRP

O Quadro 2 apresenta um comparativo entre as características relevantes dos trabalhos correlatos apresentados e as características do trabalho proposto.

Quadro 2 – Comparativo entre os trabalhos correlatos e o trabalho proposto

Quadro 2 Comparativo entre os traba		traeame proper	
Características	PyOBD	EnviroCar	OBD-JRP
Funciona em <i>smartphone</i> (Sistema Android)		X	
Funciona em <i>notebook / desktop</i> PC (Sistemas Windows / Linux / Mac OSX)	X		
Funciona em dispositivo embarcado (Raspberry Pi)			X
Conecta-se à porta OBD2 através de interface ELM327 USB	X		
Conecta-se à porta OBD2 através de interface ELM327 <i>Bluetooth</i>		X	X
Permite visualização dos dados OBD2 em tempo real	X	X	
Faz <i>upload</i> dos dados lidos para um servidor externo		X	X
Disponibiliza histórico dos dados lidos		X	X
Disponibiliza representação gráfica dos dados lidos			X

3 REQUISITOS DO PROTÓTIPO A SER DESENVOLVIDO

Para simplificar a legibilidade, na descrição dos requisitos será utilizado o termo "firmware" para referenciar o software executando na placa Raspberry Pi instalada no carro e o termo "servidor" para referenciar o software executando no servidor de aplicações TomCat. Os requisitos do protótipo a ser desenvolvido são:

- a) o *firmware* deverá ser inicializado automaticamente ao ligar o equipamento (requisito funcional RF);
- b) o *firmware* deverá se conectar à porta OBD2 através de uma interface ELM327 *Bluetooth* (RF);
- c) o firmware deverá ler os dados da porta OBD2 e armazená-los localmente (RF);
- d) o *firmware* deve tentar estabelecer uma conexão com o servidor a cada 5 minutos (RF);
- e) o *firmware* deverá, ao conectar com o servidor, enviar o número do chassi do carro e os dados OBD2 armazenados localmente desde a última conexão bem sucedida (RF);
- f) o *firmware* deverá ser desenvolvido utilizando tecnologia Java SE (requisito não funcional RNF);
- g) o *firmware* deverá executar em uma placa *Raspberry Pi* (RNF);
- h) o servidor deverá responder requisições HTTP, *Hypertext Markup Language*, através dos métodos *get* e *post* (RF);
- i) o servidor deverá persistir os dados recebidos do *firmware* (RF);
- j) o servidor deverá persistir os dados em arquivos XML, *Extended Markup Language*, sem a necessidade de utilizar banco de dados (RNF);
- k) o servidor deverá dispor uma página *web* para consultar os dados OBD2 a partir do número do chassi do carro (RF).
- 1) o servidor deverá ser desenvolvido utilizando tecnologia Java EE (RNF);
- m) o servidor deverá executar no servidor de aplicações Apache TomCat (RNF);
- n) a página web deve apresentar gráficos com os valores dos dados (RF);
- o) a página web deve apresentar uma tabela com os valores dos dados (RF);
- p) a página *web* deve ter interface responsiva de modo que possa ser visualizada em *smartphones* (RNF);
- q) a página web deverá ser desenvolvida utilizando HTML, CSS, Cascading Style Sheets e JavaScript (RNF).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme *Resolução*... (2004), a padronização do sistema OBD2 nos veículos representa um expressivo avanço tecnológico, possibilitando ao usuário do veículo, prevenir a ocorrência de avarias através da análise dos dados, contribuindo para a melhoria da qualidade ambiental. Segundo Zambarda (2014), a ideia é que, cada vez mais, o mundo físico e o digital se tornem um só, através dispositivos que se comuniquem entre si, com os data centers e suas nuvens.

O trabalho proposto explora o padrão OBD2, de forma a enriquecer o material disponível à estudantes de Ciência da Computação e Sistemas de Informação. Ao conectar o *Raspberry Pi* à porta OBD2 de um carro e visualizar os dados lidos através de qualquer dispositivo com um navegador *web* e acesso à internet, o trabalho cria um cenário que demonstra a Internet das Coisas de forma prática.

O trabalho proposto abre a possibilidade de trabalhos de extensão como por exemplo:

- a) visualização em tempo real: evoluir o protótipo de forma a apresentar através um *display* no próprio carro, os dados lidos em tempo real;
- b) prevenção de avarias: desenvolver um sistema especialista para analisar os dados lidos e diagnosticar elementos comprometidos que necessitem de troca ou reparo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDROID PIT INTERNATIONAL. **Android Apps – Lifestyle**. 2016. Disponível em: https://www.androidpit.com/app/org.envirocar.app. Acesso em: 18 maio 2016.

ELM. **OBD to RS232 Interpreter**. 2016. Disponível em:

http://www.elmelectronics.com/DSheets/ELM327DS.pdf>. Acesso em: 18 maio 2016.

ENVIROCAR. **Off we go**. 2015. Disponível em: http://envirocar.org. Acesso em: 18 maio 2016.

FILIPE FLOP. **Componentes Eletrônicos.** 2016. Disponível em:

http://blog.filipeflop.com/embarcados/saiu-o-raspberry-pi-3.html>. Acesso em: 18 maio 2016.

MANAVELLA, Humberto J. **Diagnóstico Automotivo Avançado**. 3. ed. São Paulo: HM Autotrônica, 2009. p. 121-127. Disponível em: http://www.hmautotron.eng.br/zip/cap19-hm004web.pdf>. Acesso em: 18 maio 2016.

NEW IT LIMITED. RPi 3 (2016) Model B. 2016. Disponível em:

https://www.newit.co.uk/shop/all-raspberry-pi/raspberry_pi_3/raspberry_pi3. Acesso em: 18 maio 2016.

NG, Audrey. THE EVOLUTION OF THE "INTERNET OF THINGS": FROM "DIAGNOSTICS AND REPAIR" TO "PRESCRIPTIVE AND PROACTIVE". 2015.

Disponível em: http://br.hortonworks.com/blog/the-evolution-of-the-internet-of-things-from-diagnostics-and-repair-to-prescriptive-and-proactive. Acesso em: 18 maio 2016.

OUTILS OBD FACILE. **Automotive Electronic Diagnostic**. 2016. Disponível em:

http://www.outilsobdfacile.com/obd-mode-pid.php>. Acesso em: 18 maio 2016.

PYOBD. Open Source OBD2 diagnostics. 2015. Disponível em:

http://www.obdtester.com/pyobd. Acesso em: 18 maio 2016.

RASPBERRY PI FOUNDATION. 2016. Disponível em: https://www.raspberrypi.org. Acesso em: 18 maio 2016.

RESOLUÇÃO CONAMA nº 354, de 13 de dezembro de 2004. Publicada no D.O.U. nº 239, de 14 de dezembro de 2004, Seção 1, p. 62-63. Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/conama/legislacao/CONAMA_RES_CONS_2004_354.pdf>. Acesso em: 18 maio 2016.

RIORAND. **Advanced Technology**. 2015. Disponível em: http://www.riorand.com/onboard-diagnostics>. Acesso em: 18 maio 2016.

SAE INTERNATIONAL. The ultimate knowledge source for mobility engineering. 2016. Disponível em: www.sae.org. Acesso em: 18 maio 2016.

THE BEST OBD2 SCANNERS. 2016. Disponível em: http://thebestobdiiscanners.com/10-modes-of-operation-for-obd2-scanners. Acesso em: 18 maio 2016.

TOTALCAR. **Diagnostics Support**. 2014. Disponível em:

http://www.totalcardiagnostics.com/support/Knowledgebase/Article/View/72/15/elm327-review--about-elm-327-obd2-interface. Acesso em: 18 maio 2016.

ZAMBARDA, Pedro. "Internet das Coisas": entenda o conceito e o que muda com a tecnologia. 2014. Disponível em:

http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2014/08/internet-das-coisas-entenda-o-conceito-e-o-que-muda-com-tecnologia.html. Acesso em: 18 maio 2016.

ZURAWSKI, Richard. **Automative Embedded Systems Handbook**. Florida: CRC Press, 2009. p. 33-34.